

"Өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы бақылау және қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылау және берілген рұқсаттар бойынша рұқсат беру талаптарына сәйкестігіне тексерулер жүргізу үшін қолданылатын тәуекел дәрежесін бағалау өлшемшарттары мен тексеру параптаратын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 2015 жылғы 15 желтоқсандағы № 1206 және Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 28 желтоқсандағы № 814 бірлескен бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің м.а. 2024 жылғы 16 тамыздағы № 324 және Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары - Ұлттық экономика министрінің 2024 жылғы 16 тамыздағы № 66 бірлескен бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2024 жылғы 19 тамызда № 34939 болып тіркелді

БҰЙЫРАМЫЗ:

1. "Өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы бақылау және қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылау және берілген рұқсаттар бойынша рұқсат беру талаптарына сәйкестігіне тексерулер жүргізу үшін қолданылатын тәуекел дәрежесін бағалау өлшемшарттары мен тексеру параптаратын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 2015 жылғы 15 желтоқсандағы № 1206 және Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 28 желтоқсандағы № 814 бірлескен бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 12687 болып тіркелген) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

"Өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы тәуекел дәрежесін бағалау өлшемшарттарын және тексеру параптаратын бекіту туралы";

1-тармақтың 31) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

"31) осы бірлескен бұйрыққа 31-қосымшаға сәйкес өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы жұмыстарды жүргізу құқығына аттестатталған заңды тұлғаларға қатысты өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау аясындағы тексеру парагы;";

1-тармақ мынадай мазмұндағы 32) тармақшамен толықтырылсын:

"32) осы бірлескен бұйрыққа 32-қосымшаға сәйкес бұзылуы жедел ден қою шараларын қолдануға алып келетін талаптардың, сондай-ақ талаптарды нақты

бұзушылықтарға қатысты жедел ден қою шарасының нақты түрін осы шараның қолданылу мерзімін көрсете отырып айқындау (қажет болған кезде) тізбесі бекітілсін.";

көрсетілген бірлескен бұйрықпен бекітілген өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы бақылау және қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылау және берілген рұқсаттар бойынша рұқсат беру талаптарына сәйкестігіне тексерулер жүргізу үшін қолданылатын тәуекел дәрежесін бағалау өлшемшарттарында:

8-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

"8. Тәуекелдің төмен дәрежесіне кең таралған пайдалы қазбаларды өндіру және қайта өндеу жұмыстарын жүргізетін бақылау және қадағалау субъектілері (объектілері) жатады.";

көрсетілген бірлескен бұйрықпен бекітілген өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы бақылау және қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылау және берілген рұқсаттар бойынша рұқсат беру талаптарына сәйкестігіне тексерулер жүргізу үшін қолданылатын тәуекел дәрежесін бағалау өлшемшарттарына 1-қосымшада:

1-бөлімде:

реттік номірі 11-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

11.	<p>Қауіпті өндірістік объектілерде профилактикалық және тау-кен құтқару, газдан құтқару, бұрқакқа карсы жұмыстарды жүргізуге өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы кәсіби авариялық-құтқару қызметтерімен (бұдан әрі – ӨКС КАҚҚ) шарттың болуы және оның авариялық-құтқару жараптарының, штаттық құтқарушылардың, арнайы жабдықтардың, киім-кешектер мен жараптардың саны бойынша сәйкестігі немесе өзінің өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы кәсіби объектілік авариялық-құтқару қызметтерін құру және оның авариялық-құтқару жараптарының, штаттық құтқарушылардың, арнайы жабдықтардың, киім-кешектер мен жараптардың саны бойынша сәйкестігі</p> <p>өрескел</p>
-----	--

",

6-бөлімде:

реттік номірі 775-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

775.

Жұқ арқандарының кранның негізгі немесе қосалқы троллейлік сымдарымен жанасуы мүмкін жерлерде қорғаныстың болуы.

өрескел

",

реттік нөмірі 884-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

844.

Мөлшерлі жүкті шектегіштің жұмысқа жарамды болуы

өрескел

",

мынадай мазмұндағы реттік нөмірлері 844-1, 844-2, 844-3, 844-4, 844-5, 844-6, 844-7, 844-8 және 844-9-жолдармен толықтырылсын:

"

844-1.	Тік қалыптағы люлька бағытын қадағалау жүйесінің шынжырлары мен тарту күшинің жұмысқа жарамды болуы	өрескел
844-2.	Қызмет көрсету аймағын шектейтін соңғы ажыратқыштардың жұмысқа жарамды болуы	өрескел
844-3.	Көтергіштің шығару тіректеріне (аутригерлер) орнату кезіндегі жебенің бұрылысы және көтергіш механизмнің бұғаттау жүйесінің жұмысқа жарамды болуы	өрескел
844-4.	Жебенің жұмыс істеп тұрған кезінде шығару тіректерінің көтеру жүйесін бұғаттау құрылғысының жұмысқа жарамды болуы	өрескел
844-5.	Гидравликалық жүйе, гидросорғы немесе электрлі қозғалтқыш тоқтап қалған кезде люльканы апattyқ түсіру жүйесінің жұмысқа жарамды болуы	өрескел
844-6.	Көтергіштің қозғалуы кезінде шығару тіректерінің өздігінен жылжуынан сактайтын құрылғысының жұмысқа жарамды болуы	өрескел
844-7.	Көтергіштің еңіс бұрышының көрсеткішінің жұмысқа жарамды болуы	өрескел
844-8.	Люлькадағыдай және төменгі басқару пультіндегідей басқару пультімен қозғалтқыштың апattyқ тоқтау жүйесінің жұмысқа жарамды болуы	өрескел

844-9.	Жарамды анемометрдің болуы (көтеру биіктігі 22 метрден асатын көтергіштер үшін)	өрескел
--------	---	---------

" ;

7 бөлімде:

реттік нөмірі 857-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

857.	Жабдықты сыртқы және ішкі қарап тексеруіге кедергі келтіретін құрылғылар (араластырғыштар, жылан тұтіктер, рубашкалар, тарелкалар, қалқандар және басқа да құрылғылар) алмалы-салмалы болып қарастырылады	өрескел
------	---	---------

" ;

мынадай мазмұндағы реттік нөмірлері 857-1, 857-2, 857-3, 857-4, 857-5, 857-6 және 857-7-жолдармен толықтырылсын:

"

857-1.	Гидравликалық сынау кезінде ыдыстан ауаны және гидравликалық сынақтан кейін суды шығаруды қамтамасыз ететін ішкі құрылғылардың болуы.	өрескел
857-2.	Гидравликалық сынау кезінде суды толтыру және ағызу, ауаны шығару үшін штуцерлердің болуы .	өрескел
857-3.	Вентильдердің, крандардың немесе оны ашар алдында ыдыста қысымның болмауын бақылауды жүзеге асыруға мүмкіндік беретін басқа құрылғының болуы.	өрескел
857-4.	Ыдыстың өздігінен аударылуына жол бермейтін құрылғылардың болуы.	өрескел
857-5.	Ыдыстарда жерге тоғытудың болуы.	өрескел
857-6.	Ыдыстарды тексеруді, тазалауды және жөндеуді, ыдыстардың жиналмалы ішкі құрылғыларын монтаждауды және бөлшектеуді қамтамасыз ететін люктер мен карау люктерінің болуы.	өрескел
857-7.	Салмағы 20 кг асатын көтергіш - бұрылмалы немесе оларды ашуға және жабуга арналған басқа да	өрескел

	күрылғылармен жабдықталған ыдыстардың немесе люктердің қақпақтарының болуы.
--	---

";

реттік нөмірі 865-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

865.	Үйдісқа тікелей қосылған келте құбырлардағы немесе құбырлардағы сақтандыру клапандарының болуы.	өрескел
------	---	---------

";

мынадай мазмұндағы реттік нөмірлері 865-1, 865-2, 865-3, 865-4, 865-5, 865-6 және 865-7-жолдармен толықтырылсын:

"

865-1.	Оларда жұмыс ортасының қатып қалуынан қорғайтын күрылғылардың болуы.	өрескел
865-2.	Бұргыш құбырларда және импульстік желілерде конденсатты жою үшін дренаждық күрылғылардың конденсаты жиналуы мүмкін орындарда сақтандырыш клапандардың болуы.	өрескел
865-3.	Үйдіс пен сақтандыру клапанының арасындағы, сақтандыру клапанының артындағы бекіту және реттеу арматурасының болуы.	өрескел
865-4.	Үйдистардағы сұйықтық деңгейін бақылау көрсеткіштерінің болуы.	өрескел
865-5.	Жұмыс ортасының деңгейі бойынша дыбыстық және басқа да сигнал бергіштердің және бұғаттаулардың болуы.	өрескел
865-6.	Персоналды жаракаттанудан қорғау үшін жұмыс ортасы деңгейінің көрсеткіштерінде корғаныс күрылғыларының болуы .	өрескел
865-7.	Рұқсат етілген жоғарғы және төмөнгі шектер деңгейінің көрсеткіштерінің болуы.	өрескел

";

реттік нөмірі 875-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

875.	Күэландыру мерзімі етіп кеткен цистерналарды немесе бөшкелерді газбен толтыруға жол бермеу.	өрескел
------	---	---------

" ;
мынадай мазмұндағы реттік нөмірлері 875-1 және 875-2-жолдармен
ТОЛЫҚТЫРЫЛСЫН:

"

875-1.	Арматура мен бақылау-өлшеу аспаптары болмаған немесе ақаулы болған кезде цистерналарды немесе бөшкелерді газбен толтыруға жол бермеу.	өрескел
875-2.	Цистерналарды немесе бөшкелерде, олар үшін арналған газ болған жағдайда, басқа газбен толтыруға жол бермеу.	өрескел

" ;
реттік нөмірі 878-жол мынадай редакцияда жазылсын:
"

878.	Күэландыру мерзімі өткен, кеуекті массаны тексеру мерзімі бар баллондарды толтыруға жол бермеу.	өрескел
------	---	---------

" ;
мынадай мазмұндағы реттік нөмірлері 878-1, 878-2, 878-3 және 878-4-жолдармен
ТОЛЫҚТЫРЫЛСЫН:

"

878-1.	Закымдалған баллон корпусымен, ақаулы вентильмен толтыруға жол бермеу.	өрескел
878-2.	Тиісті бояу мен жазулар жоқ баллондарды толтыруға жол бермеу.	өрескел
878-3.	Артық газ қысымы жоқ баллондарды толтыруға жол бермеу.	өрескел
878-4.	Таңбалар болмаған кезде баллондарды толтыруға жол бермеу.	өрескел

" ;
реттік нөмірі 879-жол мынадай редакцияда жазылсын:
"

879.	Казандықтардың конструкциясын металды жұмыс, техникалық куэландыру, тазалау, жуу, жөндеу және пайдалану бақылауы	өрескел
------	--	---------

барысында есептік параметрлерде
камтамасыз ету

".

реттік нөмірі 881-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

881.	Отынды камералық жағатын (шаң тәріздес, газ тәріздес, сұйық) немесе шымтезекті, үгінділерді, жонқаларды немесе басқа да ұсақ Өндірістік қалдықтарды жағуға арналған шахта оттығы бар қазандықтарда жарылғыш сақтандырығыш құрылғылардың болуы.	өрескел
------	--	---------

".

мынадай мазмұндағы реттік нөмірі 881-1-жолмен толықтырылсын:

"

881-1.	Адамдардың жарақаттануын болдырмау мақсатында қазандарға жарылғыш сақтандырығыш құрылғыларды орнату және орналастыру жобамен анықталады	өрескел
--------	---	---------

".

реттік нөмірі 884-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

884.	Қазандықта қоректік немесе желілік суды жеткізудің болуы	өрескел
------	--	---------

".

мынадай мазмұндағы реттік нөмірлері 884-1, 884-2, 884-3, 884-4, 884-5 және 884-6-жолдармен толықтырылсын:

"

884-1.	Қазандықты тоқтату кезінде қазандықты үрлеу және суды ағызу жүйесінің болуы.	өрескел
884-2.	Қазандықты сумен толтыру және жағу кезінде ауаны шығару құбырының болуы.	өрескел
884-3.	Бу қыздырығыш пен бу құбырын үрлеу жүйесінің болуы.	өрескел
884-4.	Су мен бу сынамаларын алу құбырының болуы.	өрескел
884-5.	Жағу және тоқтату кезінде суды немесе буды бұру құбырларының болуы.	өрескел
884-6.	Жану кезінде барабандарды қыздыру құбырының болуы.	өрескел

" ;

реттік нөмірі 887-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

887.	Қазандықтарда қысымның жоғарылауынан сақтандыратын күрылғыларының (сақтандыру күрылғылары) болуы	өрескел
------	--	---------

" ;

мынадай мазмұндағы реттік нөмірлері 887-1, 887-2 және 887-3-жолдармен толықтырылсын:

"

887-1.	Қазандықтарда кауіпсіздік күралдары, коректік күрылғыларының болуы	өрескел
887-2.	Қазандықтарда тікелей нүктеліктен басқа тікелей әрекет ететін кемінде екі су деңгейін көрсеткішінің болуы	өрескел
887-3.	Буды қыздырғышы бар қазандарда әр бу құбырында басты ысырмаға дейін қыздырылған бу температурасын өлшеуге арналған күралдың болуы және орнатылуы	өрескел

" ;

реттік нөмірі 892-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

892.	Жүк немесе серіппелі клапанда қазандық жұмыс істеп тұрған кезде оны мәжбүрлеп ашу арқылы клапанның жарамдылығын тексеруге арналған күрылғы болуы.	өрескел
------	---	---------

" ;

мынадай мазмұндағы реттік нөмірлері 892-1, 892-2, 892-3, 892-4, 892-5, 892-6, 892-7 және 892-8-жолдармен толықтырылсын:

"

892-1.	Персоналды олар іске қосылған кезде күйіп қалудан қорғайтын сақтандырғыш клапандардан бұратын күрылғылардың болуы.	өрескел
892-2.	Нашар көрінген жағдайда екі төмендетілген қашықтықтан деңгей көрсеткіштерінің болуы	өрескел
892-3.	Су жылдыту қазандығының, экономайзердің сақтандыру клапандарынан су бұру	өрескел

	күбырларындағы бекіту органдарының болуы.	
892-4.	Бу қазандығында тікелей әсер ететін су деңгейінің көрсеткіштерінің болуы.	өрескел
892-5.	Бу казандықтарының тікелей әсер ету деңгейінің көрсеткіштерінде мөлдір пластиналардың болуы.	өрескел
892-6.	Су деңгейінің көрсеткіштерінде оларды қазандықтан ажырату және үрлеу үшін бекіту арматурасымен (крандармен немесе вентильдермен) болуы.	өрескел
892-7.	Су жылыту қазандықтарында қазандық барабанының жоғарғы бөлігінде орнатылған сынама кранның болуы ал барабан болмаған кезде қазаннан магистральдық күбырга судың шығуында бекіту құрылғысына дейін болуы.	өрескел
892-8.	Бірнеше жеке су көрсеткіші пластиналарынан тұратын су деңгейінің көрсеткіштерінің болуы.	өрескел

",

реттік нөмірі 897-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

	Бу қыздырғышы бар қазандарда, әрбір бу күбырында қыздырылған будың температурасын өлшеуге арналған аспаптың басты ысырмасының болуы.	
897.		өрескел

",

мынадай мазмұндағы реттік нөмірлері 897-1, 897-2, 897-3, 897-4, 897-5, 897-6, 897-7 және 897-8-жолдармен толықтырылсын:

"

	бу өнімділігі сағатына 20 тоннадан астам табиғи айналымы бар қазандыктарда, бу өнімділігі сағатына 1 тоннадан астам тұра ағатын қазандарда қызып кеткен бу температурасын үздіксіз тіркейтін аспаптар мен көрсететін аспаптардың болуы	
897-1.	Қыздырылған будың жалпы бу күбырларында Орнатылатын бу температурасын өлшеуге арналған бірнеше параллель секциялары	өрескел

897-2.	бар бу қыздырғыштарда, әрбір секциядан шыға берісте бу температурасын мерзімді өлшеуге арналған аспаптарда, ал бу температурасы 500 градус Цельсийден жоғары қазандар үшін-бу қыздырғыштың иректүтікшелерінің шығыс бөлігінде, газ өткізгіш енінің әрбір метріне бір термопараадан (датчиктен) болуы.	өрескел
897-3.	Бу өнімділігі сағатына 400 тоннадан асатын қазандықтарда бу қыздырғыштарының иректүтікшелерінің шығыс бөлігінде бу температурасын өлшеуге арналған тіркеуші құрылғылармен үздіксіз жұмыс істейтін аспаптардың болуы.	өрескел
897-4.	Қазандықта будың қызып кету температурасын бу салқыннатқышқа дейін және одан кейін реттеуге арналған бу салқыннатқышының бу температурасын өлшеуге арналған аспаптың болуы.	өрескел
897-5.	Экономайзерге судың кіреберісінде, одан шығуда және экономайзерсіз бу қазандықтарының қоректік құбырларында қоректік судың температурасын өлшеуге арналған аспаптың болуы.	өрескел
897-6.	Судың кіруі мен шығуында су жылыту қазандықтары үшін судың температурасын өлшеуге арналған аспаптардың болуы.	өрескел
897-7.	Жылу өнімділігі 4,19 ГигаДжоуль/сағ (сағатына 1 Гигакаллорий) асатын қазандықтарда қазандықтың шығуындағы температуралы өлшеуге арналған тіркеу құрылғысының болуы.	өрескел
897-8.	Қазандықтың отын құбырында инжекторлар алдындағы отын температурасын өлшеуге арналған термометрдің болуы.	өрескел

"

реттік нөмірі 900-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

900.	Қазандықтың құрама бу күбырымен қосылғанга дейін казандықтан шығу жолындағы бекіту органының болуы	өрескел
------	--	---------

";
мынадай мазмұндағы реттік нөмірлері 900-1, 900-2, 900-3, 900-4 және 900-5-жолдармен толықтырылсын:

900-1.	Су жылыту қазандықтарында қазандыққа су кіре берісте және қазандықтан су шығатын жерде бекіту органының болуы	өрескел
900-2.	Кұрастыру багында қазандыққа қарағанда қысымы тәмен қазандықтан (сепаратор, кенейткіш) ортаны бұру кезінде есептегіден жоғары қысымнан корғаудың болуы	өрескел
900-3.	Өнімділігі сағатына 4 тоннадан асатын бу қазандықтарының бас бу құлыптау органдарының қазандығы машинисінің жұмыс орнына басқаруды шығарумен қашықтықтан жетектердің болуы	өрескел
900-4.	Қазандықтың қоректік желілерінде реттеуші арматураның болуы	өрескел
900-5.	Әр қазанда пайдаланудың белгіленген режимдерінен жол берілмейтін ауытқулар кезінде қазан немесе оның элементтерін автоматты ажыратуды қамтамасыз ететін қауіпсіздік құралдарының болуы	өрескел

";
реттік нөмірі 904-жол мынадай редакцияда жазылсын:

904.	Отынды камералық жағатын бу қазандықтарында деңгейі тәмендеген кезде оттықтарға отын беруді тоқтататын автоматты құрылғылардың, ал тікелей ағатын қазандықтар үшін - қазандықтағы су шығынының рұқсат етілгеннен тәмен болуы	өрескел
------	--	---------

";
мынадай мазмұндағы реттік нөмірлері 904-1, 904-2 және 904-3-жолдармен толықтырылсын:

904-1.	Көп еселік айналымы бар және отынды камералық жағатын су жылыту қазандары отынды жанарғыларға беруді автоматты тоқтататын құралдарының болуы	өрескел
904-2.	Отынды қабаттық жағумен жағатын су жылыту қазандары – гидравликалық соғу қаупі туындайтын мәнге дейін жүйеде су қысымы төмендеген кезде және су температурасы белгіленген шектен жоғары болған кезде күштік үрлеу құрылғылармен ажыратылатын құралдарының болуы	өрескел
904-3.	Отынды камералық жағатын су жылыту қазандары қазан оттығына отынның берілуін тоқтататын автоматты құралдарының, ал отынды қабаттық жағу кезінде ажыртуыш күштік үрлеу құрылғылары және оттықтың отын беретін механизмдерінің болуы	өрескел

" ;

реттік нөмірі 905-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

905.	Қазандықтарда автоматты түрде әрекет ететін дыбыс және жарық сигналайзаторларының жоғарғы және төменгі шекті позицияларының су деңгейлерінің болуы.	өрескел
------	---	---------

" ;

мынадай мазмұндағы реттік нөмірлері 905-1 және 905-2-жолдармен толықтырылсын:

"

905-1.	Отынды камералық жағу кезінде бу және су жылыту қазандықтарында оттықтағы алау сөнген кезде отынға отын беруді тоқтатуға, барлық түтін сорғыштарды ажыратуға немесе тартуды тоқтатуға, барлық үрлеу желдеткіштерін ажыратуға арналған автоматты құрылғылардың болуы.	өрескел

905-2.	Желдеткіш тоқтаган кезде оттыққа отын беруді тоқтататын жеке желдеткіштермен жабдықталған оттықтары бар қазандықтарда қорғаудың болуы.	өрескел
--------	--	---------

" ;

реттік нөмірі 906-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

906.	Қазандықта сұйық немесе газ тәріздес отынмен жұмыс істейтін қазандық-қазандықта қазандықта су айналымы тоқтатылған кезде оттыққа отын беруді автоматты түрде тоқтататын құрылғылардың болуы.	өрескел
------	--	---------

" ;

мынадай мазмұндағы реттік нөмірлері 906-1, 906-2 және 906-3-жолдармен толықтырылсын:

"

906-1.	Қауіпсіздік аспаптарын оларға қызмет көрсетуге және жөндеуге байланысты адамдарға қауіпті факторлардың әсерінен қорғаудың болуы	өрескел
906-2.	Бу қазандарында, бойлерден тыс жаққа буды сұрыптау 2 т/сағ жоғары болмайтын қазан-бойлерлерді қоспағанда, автоматты қоректендіру реттегішінің болуы	өрескел
906-3	Камералық жануы бар қазандықтардың жалпы газ жолдарында жарылғыш сактандыру клапандарының болуы	өрескел

" ;

реттік нөмірі 918-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

918.	Бу өнімділігі 0,7 т/с және одан жоғары табиги және көп еселік мәжбүрлі айналымы бар барлық бу қазандарында, бу өнімділігіне тәуелсіз барлық бу тікелей нүктелік қазандарда, барлық су жылдыту қазандарында суды қазанға дейін өндейтін кондырғының болуы	өрескел
------	--	---------

" ;

реттік нөмірі 924-жол мынадай редакцияда жазылсын:

924.	Қазанда ауа жедеткіштерінің болуы	өрескел
------	-----------------------------------	---------

"
";
мынадай мазмұндағы реттік нөмірлері 924-1, 924-2, 924-3, 924-4, 924-5, 924-6 және 924-7-жолдармен толықтырылсын:

924-1.	Бірнеше қазандар ауакуыстарын біріктіретін құбыр өткізгіштенде тиектеулі арматураны орнатуға жол бермеу	өрескел
924-2.	Лаздардың, қақпактардың, фланецті қосылыстардың болуы.	өрескел
924-3.	Қазандықтардың оттығында жанған салқындағышты сөндіру құрылғыларының болуы.	өрескел
924-4.	Екі және одан да көп қазандықтардың параллель жұмысы кезінде конденсатты ездігінен қайтаратын жүйеде тенестіру сызықтарының болуы қазандықтардың төменгі барабандары (коллекторлары).	өрескел
924-5.	Жылу тасымалдағыштың кірісі мен шығысы жағынан қазандықтарда бекіту арматурасының болуы.	өрескел
924-6.	Жылу тасымалдағыштың қатаюын болдырмау үшін ажыратқыш және жеткізуі құбырларда жылдыту құрылғыларының болуы.	өрескел
924-7.	Қазаннан ағызатын құбыржолда будың немесе қыздырылған сұйықтықтың температуралы көрсететін және тіркейтін аспаптардың, ал жетек құбыржолында температуралы көрсететін аспаптың болуы.	өрескел

924.	Бірнеше қазандар ауакуыстарын біріктіретін құбыр өткізгіштенде тиектеулі арматураны орнатуға жол бермеу	өрескел
924.	Лаздардың, қақпактардың, фланецті қосылыстардың болуы.	өрескел

924.	Қазандықтардың оттығында жанған салқындағышты сөндіру құрылғыларының болуы.	өрескел
924.	Екі және одан да көп қазандықтардың параллель жұмысы кезінде конденсатты ездігінен қайтаратын жүйеде тенестіру сызықтарының болуы қазандықтардың төменгі барабандары (коллекторлары).	өрескел

924.	Екі және одан да көп қазандықтардың параллель жұмысы кезінде конденсатты ездігінен қайтаратын жүйеде тенестіру сызықтарының болуы қазандықтардың төменгі барабандары (коллекторлары).	өрескел
924.	Жылу тасымалдағыштың кірісі мен шығысы жағынан қазандықтарда бекіту арматурасының болуы.	өрескел

924.	Жылу тасымалдағыштың қатаюын болдырмау үшін ажыратқыш және жеткізуі құбырларда жылдыту құрылғыларының болуы.	өрескел
924.	Қазаннан ағызатын құбыржолда будың немесе қыздырылған сұйықтықтың температуралы көрсететін және тіркейтін аспаптардың, ал жетек құбыржолында температуралы көрсететін аспаптың болуы.	өрескел

	температурасы 300оС және одан жоғары бу құбырларында ауысу көрсеткіштерінің болуы	
--	---	--

";
мынадай мазмұндағы реттік нөмірлері 930-1, 930-2, 930-3, 930-4, 930-5, 930-6, 930-7, 930-8 және 930-9-жолдармен толықтырылсын:
"

930-1.	Әрбір ысырмамен ажыратылатын құбыр участекінің төменгі нүктелерінде түсірілетін штуцердің болуы	өрескел
930-2	Бу құбырларының төменгі соңғы нүктелерін және төменгі нүктелерін үрлеуге арналған құрылғылардың болуы	өрескел
930-3.	Құбырлардың жоғарғы нүктелерінде ауаны бұру үшін ауа өткізгіштердің болуы	өрескел
930-4.	Құбырларда жұмыс ортасының қысымы мен температурасын өлшеуге арналған аспаптардың болуы	өрескел
930-5.	Қажет болған жағдайларда құбырларда кауіпсіз пайдалану жағдайларын қамтамасыз ету үшін бекіту және реттеу арматурасының, редукциялық және сақтандырығыш құрылғылардың және қорғау және автоматтандыру құралдарының болуы	өрескел
930-6.	Құбырды бұратын, персоналды клапандар іске қосылған кезде күйіп қалудан корғайтын сақтандыру клапандарында болуы	өрескел
930-7.	Құбырларды қатып қалудан корғаудың және оларда жиналатын конденсатты ағызуға арналған дренаждармен жабдықтаудың болуы	өрескел
930-8.	Жұк немесе серіппелі клапандарда құбыр жұмыс істеп тұрған кезде клапанның жарамдылығын мәжбүрлеп ашу жолымен тексеру үшін құрылғылардың болуы	өрескел
930-9.	Қысымды және бу температурасын автоматты реттеудің редукциялық және редукциялық-салқындану құрылғыларында болуы	өрескел

" ;

8-бөлімде:

реттік нөмірі 940-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

940.	Құбырды үрлеу кезінде жұмысты бақылау мүмкіндігін қамтамасыз ететін дренаждардың болуы	өрескел
------	--	---------

" ;

мынадай мазмұндағы реттік нөмірлері 940-1, 940-2 және 940-3-жолдармен толықтырылсын:

"

940-1.	Қауіпсіз пайдалану жағдайларын қамтамасыз ету үшін құбырларда жұмыс ортасының қысымы мен температурасын өлшеуге арналған аспаптардың, бекіту және реттеу арматурасының, сактандыру клапандарының, дабыл беру, корғау және автоматтандыру құралдарының болуы	өрескел
940-2	Жабдықтың жерге түйікталуының болуы	өрескел
940-3.	Айдау құбырына паспорттың болуы.	өрескел

" ;

реттік нөмірі 942-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

942.	Болуы: - жоғары орналасқан бөліктері бар компрессорларда оларды тексеру үшін аландармен және баспалдақтармен жабдықталады; - коршаулармен жабдықталған өту аландары; – өнімділігі минутына 10 текше метрден (бұдан әрі – m^3/min) асатын ауа компрессорларында шеткі тоңазытқыштар мен май ылғал айыргыштардың; - компрессорлардың, электр қозғалтқыштарының және басқа механизмдердің қозғалмалы және айналмалы бөліктерінде коршаулардың.	елеулі
------	--	--------

" ;

мынадай мазмұндағы реттік нөмірі 942-1-жолмен толықтырылсын:

"

	Электр қозғалтқыштарының, компрессорлардың, аралық және шеткі тоңазытқыштардың,	
--	---	--

942-1.	май-ылғал бөлгіштердің корпустарын жерге тұбықтаудың болуы	елеулі
--------	--	--------

" ;

реттік нөмірі 943-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

943.	Өнімділігі 20 м ³ /мин жоғары барлық компрессорлар және олардың қозғалтқыштары өндірістен бөлек орналасқан отқа төзімді немесе қызын жанатын аралықтары бар шатыр жабыны жоқ бір қабатты жанбайтын гимараттарда орнату	елеулі
------	---	--------

" ;

мынадай мазмұндағы реттік нөмірі 943-1-жолмен толықтырылсын:

"

943-1.	Компрессорлық қондыргыларды адамдар тұрақты тұратын түрмистік, қоғамдық, кеңсе және сол сияқты үй-жайлардың астына орналастыруға жол бермеу.	елеулі
--------	--	--------

" ;

реттік нөмірі 944-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

944.	Сәйкестік: - газдалмаған және шаңдалмаған жақтан құн радиациясының әсерінен қорғалған аймақта, жер деңгейінен кемінде 3 метр биіктікте компрессормен ауаны алу (copy); - ауа сұзгілерімен жабдықталған өнімділігі 10 м ³ /мин (қоса алғанда) дейінгі ауа компрессорлары үшін сорылатын ауаның құрамында шаң мен зиянды газдар болмаған жағдайда үй-жайдан ауа алу; Сорылатын ауаны шаңнан тазарту үшін компрессордың сору ауа откізгіші оған атмосфералық жауын-шашынның тұсуінен қорғалған сұзгінің болуы.	өрескел
------	--	---------

" ;

мынадай мазмұндағы реттік нөмірі 944-1-жолмен толықтырылсын:

"

Шеткі тоқазытқыштармен жабдықталған, тоқазытқыш пен
--

944-1.	ауа жинағыш арасындағы құбырларда май-ылғал бөлгіштермен жабдықталған компрессордың болуы.	өрескел
--------	---	---------

" ;

реттік нөмірі 946-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

946.	Қысудың әрбір сатысынан кейін және компрессордан кейін айдау желісінде орнатылатын манометрлер мен сактандыру клапандарының болуы және орнатылуы	өрескел
------	---	---------

" ;

мынадай мазмұндағы реттік нөмірлері 946-1, 946-2, 946-3, 946-4 және 946-5-жолдармен толықтырылсын:

"

946-1.	Компрессорды сығудың әрбір сатысынан кейін, айдау кубырында, ауа-газ жинағыштарда , майлау үшін компрессорлық май беретін май құбырында жұмыс ортасының қысымын өлшеуге арналған аспаптардың болуы және орнатылуы.	өрескел
946-2.	Бақылау манометрін орнату, жұмыс манометрінің жарамдылығын тексеру, оны қысым көзінен ажырату және атмосфераға косу үшін әрбір манометрдің алдына үш жақты Кранның болуы және орнатылуы.	өрескел
946-3.	Диаметрі кемінде 10 мм сифон түтігі бар үш жақты крандардың, май буферінің немесе жұмыс ортасының эсерінен манометрді бұлінуден қорғайтын басқа құрылғының болуы және орнатылуы	өрескел
946-4.	Оларды бақылау аланының деңгейінен 2 метрге дейінгі білктікте орнатылатын манометрлердің болуы және орнатылуы кемінде 100 мм, 2-ден 3 метрге дейінгі білктікте – кемінде 160 мм болуы тиіс. Манометрлердің көрсеткіштері техникалық қызмет көрсету персоналына айқын көрінеді, оның шкаласы көрінуді жақсарту	өрескел

	үшін тігінен немесе 300 дейін алға еңкейту керек	
946-5.	Тексеру мерзімдерінің болуы және орнатылуы, егер манометр көрсеткіші өшірілгенде, егер эйнек сынған болса немесе манометрдің басқа да закымданулары болса, оның көрсеткіштерінің дұрыстығына әсер ететін болса, осы манометр үшін рұқсат етілген қатенің жартысынан асатын шамага шкаланың нөлдік көрсеткішіне қайтарылмайды.	өрескел

" ;

реттік номірі 953-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

	Клапандарды орнату орындарын тексеруді жүзеге асыру, сактандыру клапаны орнатылған келте құбырлардан жұмыс ортасын іріктеу.	
953.		өрескел

" ;

мынадай мазмұндағы реттік номірлері 953-1, 953-2, 953-3 және 953-4-жолдармен
толықтырылсын:

"

953-1.	Аяздан қорғаудың болуы	өрескел
953-2.	Пайдалану құжаттамасында сактандыргыш клапандарды баптау және реттеу нәтижелері туралы жазбаның болуы	өрескел
953-3.	Компрессорлық қондырғы жұмыс істеп тұрған кезде мәжбүрлеп ашуга арналған құрылғының болуы	өрескел
953-4.	Сактандыру клапанының алдында және одан кейін бекіту арматурасын орнатуға жол бермеу .	өрескел

" ;

реттік номірі 957-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

957.	Стационарлық сынап термометрлерінің немесе басқа датчиктердің болуы.	елеулі
------	--	--------

" ;

реттік номірі 974-жол мынадай редакцияда жазылсын:

974.	<p>Ауа жинағыштарда, газ жинағыштарда және құбырларда, ауаны немесе инертті газды ұсақталған шаң мен тотпен сору кезінде май мен май шөгінділерінің тұтануын болдырмау үшін жерге тұйыктаудың болуы.</p>	елеулі
------	--	--------

" ;

9-бөлімде:

реттік нөмірі 990-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

990.	<p>Жерасты газ құбыры трассасының бойында орналасқан үйымның аумағында екі жағынан ені 2 метр жолақтар белгіленеді, олардың шегінде материалдар мен жабдықтарды қоймаға жинауга болмайды және аумағында газ құбыры транзитпен тәселген үйымның басшылары аралап шығу, газ құбырына техникалық қызмет көрсету және оларды жөндеу, авариялық жағдайларды оқшаулау мен жоюды жүргізу үшін газ таратушы үйим персоналының жедел кіруін қамтамасыз етеді</p>	өрескел
------	---	---------

" ;

мынадай мазмұндағы реттік нөмірі 990-1-жолмен толықтырылсын:

"

990-1.	<p>Пайдалану ұзактығына немесе аспаптық әдіспен және бұзбайтын бақылау әдістерімен өзге де жағдайларға байланысты болат жерасты газ құбырларына техникалық зерттеу-карау жүргізу.</p>	өрескел
--------	---	---------

" ;

реттік нөмірі 994 жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

	<p>1. Газ толтыру станцияларындағы, газ толтыру пункттеріндегі және стационарлық Автомобиль газ құю станцияларындағы технологиялық және электр жабдықтарының, газ құбырларының, санитарлық-техникалық</p>	
--	---	--

күрылыштардың техникалық жай-қүйі персоналдың авариясыз жұмысы мен қауіпсіздігін қамтамасыз етеді.

2. Сұйытылған мұнай газының физикалық-химиялық қасиеттері мен жарылыс қауіпті сипаттамаларын ескере отырып, олардың қысымы мен температурасының рұқсат етілген мәндері айқындалатын өндірістік процестер бойынша бекітілген технологиялық регламент бойынша жұмыстар жүргізу, арматураға қызмет көрсету және жөндеу.

3. Келісілген жобалар бойынша технологиялық жабдықтарды қосымша орнатуды жүргізу, станциялар мен пункттерді кеңейту немесе реконструкциялау. Жұмысшылардың қауіпсіз еңбек жағдайларын нашарлату есебінен цехтардың өнімділігін арттыруға жол бермеу.

4. Компрессорлар мен сорғыларды авариялық тоқтату: - газдың ағуы және ақаулы бекіту арматурасы; - діріл, бөгде шулар мен соққылар пайда болуы; - мойынтректер мен тығыздағыш тығыздағыштардың істен шығуы; - май мен судың рұқсат етілген параметрлерінің өзгеруі; - муфталық қосылыштардың, сына тәрізді белдіктердің және олардың коршауларының ақаулары; - газдың белгіленген қысымының жоғарылауы немесе төмендеуі және қысымды газ құбырлары; - конденсат жинағыштағы сұйықтық деңгейі компрессордың соруында рұқсат етілгеннен жоғары көтерілгенде және компрессордан шығу кезінде газдың температурасы рұқсат етілгеннен жоғары көтерілгенде.

5. Автоматика және авариялық желдету ажыратылған немесе ақаулы сорғылар мен компрессорлардың, сондай-ақ сору жүйелерінің

өрескел

желдеткіштерімен бұгаттаудың жұмысына жол бермеу жөнінде шаралар қабылдау.

6. Газ толтыру станциясы бастығының, ал мереке және демалыс құндері станция бойынша жауапты кезекшінің жазбаша рұқсатымен теміржол және автомобиль цистерналарында құю, құю жөніндегі операцияларды орындау. Сұйытылған мұнай газын төгу және құю кезінде толтыру, құю және құю колонкаларына, теміржол және автомобиль цистерналарына, газ баллонды автомобильдерге тұрақты қадағалауды жүзеге асыру.

7. Резервуардағы сұйытылған мұнай газының қысымы мен деңгейін ұздықсіз бақылауды және резервуарды қабылдауды, оларды толтыру кезінде бу фазасын атмосфераға ағызы есебінен резервуарлардағы, автоцистерналардағы және баллондардағы қысымның төмендеуін, темір жол эстакадасының, резервуар паркінің жеткілікті жарықтандырылуын және құрамында кемінде 3 адам бар бригаданың тағайындалуын қамтамасыз ету теміржол цистерналары. Құю немесе құю операцияларын орындастын персоналды және сорғы-компрессор бөлімшесінің министерін техникалық байланыспен жарактандыру.

8. Техникалық актілерге, технологиялық регламенттерге сәйкес газ толтыру станцияларын, газ толтыру пункттерін, стационарлық автомобилге газ құю станцияларын пайдаланатын ұйымдардың сынамаларды іріктеудің бақылауы мен кезеңділігін, сондай-ақ газ ісінің қарқындылығын (иістендіруді) айқындау.

" ;

мынадай мазмұндағы реттік нөмірі 994-1-жолмен толықтырылсын:

"

994-1.	<p>Газ толтыру станциялары мен газ толтыру пункттерінде газды құю-төгу аяқталғаннан кейін цистерналар вентильдерінің штуцерлеріне тығындарды, көлік құралының газ толтыру станциясының, газ толтыру пунктінің аумағына кірер алдында оның пайдаланылған құбырындағы ұшқын сөндіргішті орнатумен, сондай-ақ қысыммен жұмыс істейтін ыдыстарға сұйытылған мұнай газын құю-құю жөніндегі операцияларды жүзеге асыру үшін қауіпсіз құюды немесе төгуді қамтамасыз ету, стационарлық Автомобиль газ құю станциясының резервуарлық паркін бекіту, маневрлік жұмыстар аяқталғаннан кейін рельс жолына цистерналарды бекіту, газ толтыру станциясының аумағында бір мезгілде орналасқан теміржол цистерналары санының сәйкестігі жобада көзделген төгу бекеттерінің санынан аспайды.</p>	өрескел
--------	--	---------

",

реттік нөмірі 998-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

998.	<p>Автомобильге газ құю станциясында автокөлікте пайдалануға арналмаған баллондарды толтыруға жол бермеу</p>	өрескел
------	--	---------

",

мынадай мазмұндағы реттік нөмірі 998-1-жолмен толықтырылсын:

"

998-1.	<p>Баллондармен тиелген машиналардың және сұйытылған мұнай газының автоцистерналарының ашық отты орындардың және адамдар көп жиналуды мүмкін орындардың жанында тұруына жол бермеу. Сұйытылған мұнай газына арналған машинаның тұрақ орнынан қазылған шұнқырларға, жертөлелерге және жерасты коммуникациялары</p>	өрескел
--------	---	---------

	<p>құдықтарының қақпақтарына дейін 5 метр және одан көп қашықтықта сақтау.</p>
--	--

";

реттік нөмірі 1001-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

1001.	<p>Резервуар қондырғысын зауыттық жағдайларда дайындалған газ қысымын реттегішпен, сақтандырғыш-құлыптау және сақтандырғыш-ағызы клапандарымен, резервуардағы сұйытылған мұнай газының қысымы мен деңгейін бақылауға арналған бақылау-өлшеу аспаптарымен, бекіту арматурасымен, сұйық және бу фазаларының құбырларымен, сондай-ақ техникалық қажеттілік кезінде сұйытылған мұнай газының буландырғыш қондырғыларымен жарактандыру.</p>	өрескел
-------	--	---------

";

мынадай мазмұндағы реттік нөмірлері 1001-1, 1001-2, 1001-3, 1001-4, 1001-5, 1001-6, 1001-7 және 1001-8-жолдармен толықтырылсын:

"

1001-1.	<p>Резервуарлық және топтық баллондық қондырғылардың реттегішінен кейін сұйытылған мұнай газының ең жоғары жұмыс қысымын 0,004 Мегапаскальдан жоғары емес ұстая. Ысыру және өшіру қауіпсіздік клапандарын максималды жұмысшының 1,15 және 1,25 қысымына реттеу. Резервуарлар саны екіден көп болған кезде әр топтың резервуарларының сұйық және бу фазалары бойынша жалғау құбырларында ажыратқыш құрылғыларды орнату.</p>	өрескел
1001-2.	<p>Резервуарлық қондырғылардан ғимараттарға, әртүрлі мақсаттағы құрылыштарға және коммуникацияларға дейінгі қажетті қашықтықта сақтау.</p>	өрескел
	<p>Резервуарлық қондырғылардың кемінде 1 метр қашықтықта биіктігі 1,6 метр жанбайтын материалдардан жасалған</p>	

1001-3.	желдетілетін коршаумен жарақтандыру, бұл ретте коршаудан түйік үйіндінің сыртқы қасына немесе жанбайтын материалдардан жасалған коршау қабырғасына дейінгі қашықтық (резервуарларды жерүсті орнату кезінде) кемінде 0,7 метр.	өрескел
1001-4.	Буланатын қондырғыларды ашық аландарға немесе еден деңгейі жердегі жоспарлы белгісінен жоғары, резервуарлық қондырғы коршауынан кемінде 10 метр арақашықтықта орналасқан жеке тұрған ғимараттарға, үй-жайларға (өндірістік ғимаратқа жапсарлас немесе оның ішіне салынған) орнатылады. Өнімділігі 100 текше метр сағатына (200 килограмм сағатына) дейін буланатын қондырғыларды тікелей резервуар қылталарының шатырына немесе жерасты не жерүсті резервуарларынан кемінде 1 метр арақашықтықта, сондай-ақ газ тұтынатын агрегаттардың, егер олар жеке тұрған үй-жайларда немесе ашық аландарда орналасса, олардың тікелей жаңына орнатуға жол беріледі. Буландырғыштар топтық орнатылғанда олардың арасында арақашықтық кемінде 1 метр қабылдау туралы талаптарын сақтау.	өрескел
1001-5.	Сұйытылған мұнай газы мен оның құрамына арналған топтық баллон қондырғысын (бекіту арматурасы, газ қысымын реттегіш, іске қосылатын ағызу клапаны бар баллон клапаны) орналастыру талаптарын сақтау (ғимараттар мен құрылыштардан немесе газдандырылатын ғимараттардың қабырғаларынан арақашықтықта С0 сыныбының отқа төзімділігінің III дәрежесінен төмен емес) рұқсат етілген қысым 15% - дан асқан кезде, баллонның жарылуын болдырмайтын, манометр мен жоғары және төмен қысымды құбырларды көрсететін).	өрескел
	Орналастыру талаптарын сақтау (арақашықтық, ғимараттардағы	

	<p>рұқсат етілген баллон саны және оның қабаттылығы) және орналасуы (жарықта терезе ойықтарынан кемінде 0,5 метр және бірінші қабаттың есік ойықтарынан 1,0 метр, жертөле және жертөле қабаттарының есік және терезе ойықтарынан, сондай-ақ көріз құдықтарынан кемінде 3,0 метр қашықтықта. Қоғамдық немесе өндірістік ғимараттың жанында бір топтық қондырығыдан аспайтын) ғимараттар мен құрылыштардағы жеке баллондық қондырығыларды орналастырудың сәйкестігі</p>	өрескел
1001-7.	<p>Үй-жайларда жылыту радиаторларынан және басқа да жылыту аспаптары мен пештерінен 1 метрден кем және ашық отты жылу көздерінен 5 метрден кем қашықтықта газы бар баллондарды орнатуға жол бермеу және үй-жайдан тыс сүйитылған мұнай газының баллонын орнату кезінде көліктің зақымдануынан және Цельсий шкаласы бойынша 45 градустан жоғары қыздырудан корғау.</p>	өрескел
1001-8.	<p>Сүйитылған мұнай газ баллондарын келесі жағдайларда орнатуға жол бермеу:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) тұрғын үй бөлмелері мен дәліздерде; 2) цокольдық және жертөле үй-жайларында және шатырларда; 3) астында және үстінде орналасқан үй-жайларда: қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындарының тамақтану және сауда залдарында, аудиториялар мен оқу сыйнаптарында, ғимараттардың көрермен (акт) залдарында, аурұхана палаталарында, басқа да осыған үқсас үй-жайларда; 4) табиғи жарығы жоқ үй-жайларда; 5) авариялық шығу жолдарында; 6) ғимараттардың басты қасбеттері жағынан. 	өрескел

реттік нөмірі 1002-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

1002.	Қызмет ету мерзімі 30 жылдан аспайтын баллондарды қолданудың сақталуы және баллондардағы жазылған бояулардың, жазулар мен жолақтардың сәйкестігі.	өрескел
-------	---	---------

";

мынадай мазмұндағы реттік нөмірлері 1002-1, 1002-2, 1002-3, 1002-4, 1002-5, 1002-6, 1002-7, 1002-8, 1002-9, 1002-10, 1002-11, 1002-12, 1002-13, 1002-14 және 1002-15-жолдармен толықтырылсын:

"

1002-1.	Әрбір баллонның жоғары сфералық бөлігіне салынбаған баллонды пайдалану, дайындаушының тауар белгісі туралы оңай оқылатын деректер; баллон нөмірі; Бос баллонның нақты салмағы (килограмм): сыйымдылығы 12 литрге дейінгі баллондар үшін – 0,1 килограмга дейінгі дәлдікпен; 12-ден 55 литрді қоса алғанда-0,2 килограмға дейінгі дәлдікпен, сыйымдылығы баллондардың массасы 55 литрден жоғары зауыттың, дайындаушының құжаттамасына сәйкес; дайындалған күні (айы, жылы) және келесі куәландыру жылы көрсетіледі; жұмыс қысымы Р, мегапаскаль (шаршы сантиметрге күш килограмы); сынамалық гидравликалық қысым Рпр, мегапаскаль (шаршы сантиметрге күш килограмы); баллондардың сыйымдылығы, литр: сыйымдылығы 12 литрге дейінгі баллондар үшін – номиналды, сыйымдылығы 12 – ден 55 литрге дейінгі баллондар үшін-нақты 0,3 литрге дейінгі дәлдікпен, сыйымдылығы 55 литрден асатын баллондар – оларды дайындауға арналған нормативтік құжаттарға сәйкес; дайындаушының ТББ таңбасы (сыйымдылығы 55 литрден асатын стандартты баллондарды қоспағанда); сыйымдылығы 55 литрден асатын	өрескел
---------	--	---------

	Баллондарға арналған стандарт нөмірі.	
1002-2.	Толтыру станцияларының баллондарды Сығылған, сұйытылған және еритін газдармен толтыру кезінде баллондарды толтыруды есепке алу және толтырылған баллондарды бақылау журналын жүргізуі. Егер бір станцияда баллондарды әртүрлі газдармен толтыру жүргізілсе, әрбір газ бойынша жеке толтыру журналын жүргізу.	өрескел
1002-3.	Қабырғаның номиналды калындығынан 10% - дан астам тереңдіктегі жарықтар, ойықтар, додулиндер, раковиналар, жыртулар мен ойықтар, мойын жіптерінің тозуы анықталған жағдайларда баллондарды жою, сондай-ақ баллонда кейбір паспорттық деректердің болмауы, мойын жіптеріне ойықтар салу немесе корпуста тесіктер бұргылау арқылы жарамсыз баллондарды жарамсыз ету.	өрескел
1002-4.	Кеуекті массаны тексеру мерзімі өткен; баллон корпусы зақымдалған; вентильдер ақаулы; тиісті бояулар немесе жазулар жоқ ; газдың 0,5 атмосферадан кем емес қалдық қысымы жоқ; белгіленген таңбалар жоқ белгіленген куәландыру мерзімі өткен баллондарды газбен толтыруға жол бермеу	өрескел
1002-5.	Баллондарды куәландыруды жүргізу үшін жеке арнайы жабдықталған үй жайлардың болуы	өрескел
1002-6.	Мерзімдерді сақтау (кемінде 5 жылдан кейін) ацетиленге арналған баллондарды куәландыру және кеуекті массаның жай-күйін (кемінде 12 айдан кейін) әрбір баллонга таңба жағып тексеру.	өрескел
1002-7.	Ұзақ қоймада сақтаудағы баллондарды куәландыру мерзімдері мен тәртібін жүргізуі қамтамасыз ету. Цилиндрлерді	өрескел

	сақтау кезінде құлаудың, соқтығысудың және үшқынның пайда болуының алдын алу.	
1002-8.	Бір үй-жайда оттегі мен жанғыш газдары бар баллондарды сактауға жол бермеу.	өрескел
1002-9.	Баллондарды атмосфералық жауын шашыннан және күн сәулесінен коргаудың болуы	өрескел
1002-10.	Қоймада баллондармен жұмыс істеу бойынша ілінген нұсқаулықтардың, қагидалардың және плакаттардың болуы	өрескел
1002-11.	Шатыр үй-жайлары жоқ жеңіл типті жабындары бар бір қабатты газдармен толтырылған баллондарды, орындалған қабырғаларды, қалқаларды, отка төзімділіктің II дәрежесінен төмен емес жанбайтын материалдардан жасалған жабындарды, сыртқа ашылатын терезелер мен есік ойықтарындағы шыныларды ак бояумен бояу немесе еденнен еденге дейін биіктігі кемінде 3,25 метр аязды шыныларды қолдану шатырдың төменгі шығыңқы бөліктері, едендері тегіс емес, ал жанғыш газдары бар цилиндрлерге арналған қоймалар – қандай да бір заттармен соқтығысқан кезде үшқынның пайда болуын болдырмайтын жанбайтын материалдардан жасалған беті бар.	өрескел
1002-12.	Жарылыштарға қатысты қауіпті үй - жайлар үшін нормаларға сәйкес баллондарға арналған қоймаларды , ал жарылыс және өрт қауіпті газдары бар қоймаларды найзағайдан коргайтын құрылғылармен жарақтандыру.	өрескел
1002-13.	Газбен толтырылған Баллондарға арналған қоймаларды табиғи немесе жасанды жедетумен жабдықтау.	өрескел
	Баллондарды жанбайтын қабырғалармен сактауға арналған қойма үй-жайларын бөліктерге бөлу, олардың әрқайсысында	

1002-14.	<p>жанғыш немесе улы газдары бар 500 баллоннан (40 литрден) және жанбайтын және улы емес газдары бар 1000 баллоннан (40 литрден) артық емес сақталады. Жанбайтын және улы емес газдары бар баллондарды сақтауға арналған бөліктерді механикаландыру күралдарына арналған ойықтары бар адамдардың өтуі үшін ашық ойықтары бар биіктігі кемінде 2,5 метр жанбайтын бөлімдермен бөлу. Эр бөлімнің сыртқа тәуелсіз шығуы бар.</p>	өрескел
1002-15.	<p>Ұйымның үәкілетті органның аумақтық бөлімшесінде тиісті шифры бар тіркелген баллондарды, оның ішінде ацетиленге арналған баллондарды толтыруы және техникалық күэландауры болуы.</p>	өрескел

" ;

реттік нөмірі 1004-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

	<p>1. Газ құбырлары жүргізілген және газ пайдаланатын агрегаттар мен арматура орнатылған үй-жайларға қызмет көрсетуші персоналдың тұруына жол бермеу және қол жеткізуін қамтамасыз ету. Газ құбырларын бөгде конструкциялармен және заттармен жүктеуге жол бермеу және оларды тірек конструкциялары мен жерге тұйықтау ретінде пайдалану.</p> <p>2. Қызмет көрсетуші персонал тарапынан тұрақты бақылаумен бақылау және қорғау аспаптары қосылған газ тұтыну кондырғыларының жұмысын қамтамасыз ету. Газ жабдығының апартыз жұмысын және ақаулар мен ақаулар туындаған жағдайда аварияға қарсы қорғанысты қамтамасыз ететін автоматтандыру жүйесімен қондырғылар жабдықталған жағдайда, олардың жұмысын тұрақты бақылаусыз қондырғыларды пайдалану кезінде жұмыс істейтін персонал тұрақты</p>	
--	--	--

1004.

болатын диспетчерлік пунктке немесе үй-жайға үй-жайдың газдануы және жабдықтың ақаулығы туралы сигнал шығару.

3. Ішкі газ құбырларына және газ жабдықтарына қажетті техникалық қызметті көрсетуді қамтамасыз ету. Пештерді, қазандарды және басқа да газ пайдаланатын жабдықтарды жөндеу кезінде, сондай-ақ тартым бұзылған кезде газ жолдарын тексеру және тазалау.

4. Оттықтарды немесе газ жолдарын жөндеу, қарау және жөндеу алдында және бекіту арматурасынан кейін бітеуішті орната отырып, маусымдық әрекет ететін қондырғыларды жұмыстан шығару кезінде газ құбырларынан газ жабдығын ажырату

5. Меншік иесінің немесе пайдаланушы ұйымның жұмысқа енгізілгенге дейін маусымдық жұмыс істейтін қондырғыларды, оның ішінде жылдыту казандықтарын қамтамасыз етуі: Өнеркәсіптік қауіпсіздік және енбекті қорғау мәселелері бойынша қызмет көрсетуші персоналдың білімі мен нұсқаулығын тексеруді жүргізу; газ жабдығын және автоматтандыру жүйесін ағымдағы жөндеу; газ құбырларын тазарту, олардың жарамдылығын, сондай-ақ желдету жүйелерін тексеру; акт ресімдей отырып, түтін жолдары мен желдеткіш арналарын тексеру.

6. Меншік иесінің немесе пайдаланушы ұйым басшысының мамандандырылған ұйымның техникалық есебінің негізінде әрбір газ пайдаланушы қондырғыға қондырғы жұмысының режимдік картасын жасауы және бекітуі. Әрбір газ пайдаланушы қондырғыда бекітілген карталарды ілу.

өрескел

" ,

мынадай мазмұндағы реттік нөмірі 1004-1-жолмен толықтырылсын:

1004-1.	<p>Газ пайдалану қондырғыларында ақаулар, ақаулықтар және өрт туындаған жағдайда газ жабдығының апартсыз жұмысын және аварияға қары қорғанысты қамтамасыз ететін автоматтандыру жүйелерін қолдану;</p>	өрескел
---------	--	---------

"

реттік номірі 1010-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

1010.	<p>1. Айна кемінде 1 рет, сондай-ак жабдықты жөндеу аяқталғаннан кейін корғау, бұғаттау және дабыл құрылғыларының іске қосылуын тексеруді қамтамасыз ету.</p> <p>2. Үй-жайды қасақана газдандырмай бақылау газ-ауа қоспасын пайдалана отырып, газдану сигнализаторының параметрлерге сәйкестігіне тексеру жүргізу.</p> <p>3. Жөндеу немесе тексеру үшін алынып тасталған аспаптарды бірдей, оның ішінде пайдалану шарттары бойынша ауыстыру. Өндірістік үй-жайлардың ауасындағы газдың шоғырлануын бақылау үшін тасымалды аспаптармен жарақтандыру.</p>	өрескел
-------	---	---------

"

мынадай мазмұндағы реттік номірі 1010-1-жолмен толықтырылсын:

"

1010-1.	<p>Жобада көзделген бақылау-өлшеу аспаптары, блоктау және сигнализация іске қосылған газ жабдығын пайдалануды қамтамасыз ету.</p>	өрескел
---------	---	---------

"

реттік номірі 1013-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

	<p>Қазандықтардың газ құбырларын тиек құрылғылары және сынама алу үшін штуцерлері бар үрлеу газ құбырларымен, оның ішінде қажет болған жағдайда жагу үрлеу газ құбырымен жарақтандыру. Газ құбырының әрбір түйік</p>	
--	--	--

1013.	<p>учаскесінің сонында немесе газ жүрісі бойынша соңғы жанарғының бекіту күрылғысының алдында (газ күбырларында тұйық участекелер болмаған кезде); газ күбырында бірінші бекіту күрылғысына дейін әрбір жанарғының алдында оның ұзындығы бірінші бекіту күрылғысына дейін 2 метрден артық болған кезде үрлеу газ күбырын орнату. Үрлеу газ күбырларының қауіпсіздік күбырларымен, сондай-ақ газдың әртүрлі қысымымен бір мақсаттағы газ күбырларымен біргігүй болдырмау.</p>	өрескел
-------	--	---------

"

мынадай мазмұндағы реттік нөмірлері 1013-1 және 1013-2-жолдармен толықтырылсын:

"

1013-1.	<p>Үрлеу газ күбырларын қауіпсіздік күбырларымен, сондай-ақ әртүрлі газ қысымы бар бір мақсаттағы газ күбырларымен біріктіруге жол бермеу.</p>	өрескел
1013-2.	<p>Газдандырылған қазандық қондырғыларын технологиялық корғағыштармен, бұғаттағыштармен және сигнализациямен жарақтандыру.</p>	өрескел

"

реттік нөмірі 1015-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

	<p>1. Газ тарату және газ тұтыну жүйелерінің объектілерінде оқыс оқиғалар мен аварияларды оқшаулау және жою үшін демалыс және мереке күндерін коса алғанда, тәулік бойы жұмыс режимі бар газбен жабдықтаушы үй ымдар құрған мамандандырылған бөлімшелердің (авариялық-калпына келтіру жұмыстарының қызметтері, авариялық-диспетчерлік қызметтер, авариялық бекеттер) болуы.</p>	
--	---	--

1015.	<p>2. Эрбір ұйымда авариялық бригадалармен жаттығу сабактарын өткізу, кейіннен персоналдың іс-кимылын бағалау және мерзімінде журналға тіркеу:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) әрбір тақырып бойынша аварияларды оқшаулау және жою жоспарлары бойынша, әрбір бригада үшін – 6 айда кемінде 1 рет; 2) әртүрлі мақсаттағы қызметтердің өзара іс – кимыл жоспарлары бойынша-жылына кемінде 1 рет. <p>3. Апарттық өтінімдерді тіркеудің арнайы журналында апарттық-диспетчерлік қызметке өтінімдерді тіркеу. Кейіннен газбен жабдықтау жүйесі объектілеріне техникалық қызмет көрсетуді ұйымдастыруды жақсарту жөніндегі іс-шараларды өзірлей отырып, барлық өтінімдерге талдау жүргізу және ұсынылатын нысандар бойынша анықтамалармен талдауды ресімдеу.</p> <p>4. Эрбір аварияға, инцидентке (жазатайым оқиғаға) техникалық актін ресімдеу.</p>	елеулі
-------	--	--------

" ;

мынадай мазмұндағы реттік номірі 1015-1-жолмен толықтырылсын:

"

1015-1.	<p>Авариялық бригадаларды радиостанциямен, сиренамен, көктүсті жарқылдауық маякпен жабдықталған және инциденттер мен аварияларды және олардың салдарын уақтылы оқшаулауга арналған аспаптармен, материалдармен, бақылау аспаптарымен, жараптармен және құрылғылармен, планшеттермен (маршруттық карталармен) және қажетті атқарушылық-техникалық құжаттамамен (байланыстырылған газ құбырының жоспарлары, дәнекерленген түйіспелердің сыйбалары) жабдықталған арнайы машинамен жараптандыру.</p>	елеулі
---------	--	--------

" ;

10-бөлімде:

реттік нөмірі 1020-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

1020.	Ұйым басшысымен әзірленген және бекітілген өндірістік бақылау туралы ереженің; технологиялық регламенттің; аварияларды жою жоспарының болуы және нақты орындалуы	өрескел
-------	--	---------

";

реттік нөмірі 1022-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

1022.	Қауіпсіздіктің аса жоғары талаптары қойылатын аса қауіпті жұмыстарды орындауга нысан бойынsha жазбаша наряд-рұқсаттардың берілуін қамтамасыз ету. Наряд-рұқсатта қауіпті факторларды көрсетуді, объектінің аумағына жұмыстарды орындау үшін бөгде ұйымға рұқсат беру кезінде участкениң немесе объектінің шекараларын айқындауды қамтамасыз ету.	өрескел
-------	--	---------

";

реттік нөмірі 1027-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

1027.	Барлық қызмет көрсетілетін алаңдарды, өтпелі көпіршелерді және сатыларды жақтауының биіктігі 1 метрден кем емес берік, төзімді және тіреуішінің төмен жағы биіктігі 0,14 метрлік тұтас қантамасы бар жақтаулардан (тік сатылардан басқа) жасау қажет.	елеулі
-------	---	--------

";

реттік нөмірі 1035-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

1035.	Машиналар мен механизмдердің барлық қозғалыстағы және айналмалы бөліктерінде, өткізгіш пен берілістің барлық элементтерінде сенімді бекітілген коршаулар болуы. Еден деңгейінен 2,5 метр (коса алғанда) биіктікте орналасқан немесе жұмыс алаңдарынан кездейсок жанасу мүмкіндігі бар	өрескел
-------	---	---------

кондыргылардың барлық ашық козғалыстағы бөліктері коршалады. Қоршау тұтас немесе торкөзінің өлшемдері 20x20 миллиметрлік торлардан жасалады.

" ;

реттік нөмірі 1036-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

1036.	Орналасу биіктігіне және айналу жылдамдығына қарамастан тісті, таспалы және тізбекті берілістерде тұтас қоршаулардың болуы.	өрескел
-------	---	---------

" ;

реттік нөмірі 1066-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

1066.	Корпус қакпағы ашық қалғанда ұсатқыштың іске қосылуына жол бермейтіндей жұдырықты, көлденен және тік балғалы ұсатқыштарға блоктағыштың болуы.	өрескел
-------	---	---------

" ;

реттік нөмірі 1117-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

1117.	Зиянды секрециясы бар сүзгі аппараттарының жұмысы кезінде үздіксіз жұмыс істейтін желдетудің болуы	өрескел
-------	--	---------

" ;

реттік нөмірі 1120-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

1120.	Жарамсыз бекітпе арматурасы, корғағыш клапандары мен монометрлері бар буландыру аппаратында өшірілген тартпа желдету, ашық аппарат кезінде корғау көзілдірігінсіз және ақаулы карау шыныларымен жұмыс істеуге жол бермеу.	өрескел
-------	---	---------

" ;

реттік нөмірі 1131-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

	Атмосферасында адамдардың денсаулығы үшін зиян газдардың, аэрозольдардың, коспалардың болуы мүмкін барлық	
--	---	--

1131.	үй-жайларды тартпа желдетумен жабдықтау, зиян заттардың шекті рұқсат етілетін шоғырлануы артылғаны туралы белгі жүйелері бар тиісті бақылау-өлшеу құралдарымен жабдықтау	елеулі
-------	--	--------

" ;

реттік номірі 1156-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

1156.	Десорбция және регенерация процестерін автоматтандырылған бақылаудың және басқарудың болуы	өрескел
-------	--	---------

" ;

мынадай мазмұндағы реттік номірі 1156-1-жолмен толықтырылсын:

"

1156-1.	Реагенттерді сорбциялау, десорбциялау, регенерациялау, сақтау және дайындау үй-жайларында жұмыс орындарында гидроциан қышқылы буының рұқсат етілген шекті концентрациясының асып кеткендігі туралы хабарлайтын сигнал беру жүйесімен (дыбыстық, жарық) бұғатталған ауа ортасын бақылаудың үздіксіз жұмыс істейтін автоматтандырылған бақылау құралдарының болуы	өрескел
---------	---	---------

" ;

реттік номірі 1176-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

1176.	Ксантогенат, күкіртті натрий және цианид қоймаларына арналған үй-жайларда 25 градус Цельсия жоғары болмайтын температура сақталады.	өрескел
-------	---	---------

" ;

мынандай мазмұндағы реттік номірі 1176-1-жолмен толықтырылсын:

"

1176-1.	Улы реагенттер мен сөндірілмеген әктасты басқа реагенттермен бірге сақтауга жол бермеу	өрескел
---------	--	---------

" ;

реттік номірі 1177-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

1177.	<p>Улағыш әсері немесе жағымсыз иісі бар жарылғыш булар мен газдар бөлөтін реагенттерді сактауга арналған үй-жайларда тұрып қалу аймақтарының пайда болуын болдырмау мақсатында үй-жайдың төменгі және жоғарғы аймақтарынан сорғыштың болуы.</p>	өрескел
-------	--	---------

" ;

реттік номірі 1191-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

1191.	<p>Цианид бар бөшкелерді ашуға, дайын ерітінділерді ерітуге және сактауга арналған бункерге және еріткіш-кубілерді түсіруге арналған барлық аппаратурада және қондырғыларда резервтік желдету қондырғысымен бұғатталған сору желдеткіштің жергілікті сорғыштарының болуы</p>	өрескел
-------	--	---------

" ;

реттік номірі 1198-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

1198.	<p>Адамдарды араластырғыш барабандарға және оларды тазалау және жөндеу кезінде салқыннатқыш барабандарға жеткізуге арналған люк есіктері барабанның ашық есікпен (жергілікті немесе қашықтықтан басқару кезінде) жұмысты бастауын болдырмайтын бұғаттағышпен жабдықталады. Араластырғыш жұмыс істеп тұрған кезеңде барабаннан тікелей сынамаларды іріктеуге жол бермеу.</p>	өрескел
-------	---	---------

" ;

реттік номірі 1200-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

1200.	<p>Кесектеу машиналарының (агломерациялау машиналары мен күйдіру шекемтас машинасы) газ оттықтары газдың келіп түсуін болдырмайтын автоматты бұғаттағыштың болуы</p>	өрескел
-------	--	---------

" ;

реттік номірі 1204-жол мынадай редакцияда жазылсын:

	Төсөніш пен шихталарды арбаларға тиесінде орындарындағы агломерациялық және күйдіргіш машиналардың жұмыс алаңының аймағының болуы; шығыршықтар жетектері мен машиналардың бөренеленген бөлігінің болуы	өрескел
--	--	---------

	Иірліктер мен ысырмалы конвейерлерді орнаткан кезде оларға еркін өту жолының ені кемінде 0,8 м біржакты қызмет көрсетуге жол беріледі.	өрескел
--	--	---------

	Қаптамалардың, іірліктер мен ысырмалы конвейерлердің қақпақтары (арнайы байқап қарау терезелері мен люктерінен басқа) іірліктер мен ысырмалы конвейерлер жұмыс істеп тұрған кезде олардың айналмалы және жылжымалы бөлшектеріне қол жеткізуге жол бермейтін бұғаттаумен жабдықталады	өрескел
--	--	---------

	Барлық конвейерлерде авариялық тоқтатуды қамтамасыз ететін құрылғылардың болуы негізгі өту жағынан конвейердің ұзындығы бойынша кез келген нүктеден жетегі	өрескел
--	--	---------

	Негізгі және қосалқы жабдығы бар желдету және аспирация кондырғыларының жұмысы бұғатталған кезде желдету немесе аспирация жабдығының маңында тікелей қосымша іске косу құрылғылары көзделеді.	өрескел
--	---	---------

" ;

мынандай мазмұндағы реттік нөмірі 1336-1-жолмен толықтырылсын:

"

1336-1.	Технологиялық жабдықты онымен бұғатталған желдету жүйесін іске қосуға дейін қосуға жол бермеу	өрескел
---------	---	---------

" ;

11-бөлімде:

реттік нөмірі 1367-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

1367.	Қойыртпақ жүргізгіштер төсөлетін туннельдер желдеткішпен, авариялық жарықпен жабдықталады және қызмет көрсетуші персонал құрамына арналған ені 0,8 м өту жолдары орнатылады. Туннельдердің аэрациялық және желдеткіш санылаулары үнемі жұмыс істеп тұруы керек.	елеулі
-------	---	--------

" ;

реттік нөмірі 1389-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

1389.	Қалдық қоймаға жобада карастырылмаған ағынды суды жіберуге, материалдарды коймалауға, жобалау құжаттамасында көрсетілгенмен салыстырғанда артық су көлемінің жиналудына жол бермеу.	өрескел
-------	---	---------

" ;

мынадай мазмұндағы реттік нөмірі 1389-1-жолмен толықтырылсын:

"

1389-1.	Суды жинауыштан залалсыздандырып тазаламай, табиғи су айдындарына жіберуге жол бермеу	өрескел
---------	---	---------

" ;

реттік нөмірі 1466-жол алып тасталсын;

реттік нөмірі 1495-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

	Коллекторларды тексеру және жөндеу кемінде үш адамнан тұратын буынмен орындалады. Коллектордағы немесе терендігі 5 метр құбынтағы адамдар	
--	---	--

1495.	шамдармен, газоанализаторлармен , коллекторға және құдыққа кіреберіс жолындағы адамдармен екіжакты сым байланысымен немесе радиобайланыспен жабдықталады.	елеулі
-------	---	--------

" ;

реттік нөмірі 1544-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

1544.	Қоршау дамбалары мен бөгеттердің жай-күйін заттың өзіне қарап бақылау оларға орнатылған бақылау-өлшеу аспаптарын пайдалана отырып, аспаппен бақылауды қамтиды.	елеулі
-------	--	--------

" ;

12-бөлімде:

реттік нөмірі 1655-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

1655.	Көмір шахталарының қауіпті өндірістік объектілерін салумен, пайдаланумен, кеңейтумен, қайта құрумен, жаңартумен, уақытша тоқтатып қоюмен және жоюмен байланысты жұмыстар жоба құжаттамаларына және тау-кен жұмыстарының жоспарына сәйкес жүргізіледі.	өрескел
-------	---	---------

" ;

реттік нөмірі 1658-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

1658.	Жерасты тау-кен жұмыстарын жүргізетін көмір шахталары персоналды бақылау, авария туралы хабарлау, персоналдың тұрған орындарын білу және іздеу жүйелерімен, объектіге қызмет көрсететін ӨҚС КАҚҚ-мен тікелей телефон және оған балама байланыспен жабдықталады	өрескел
-------	--	---------

" ;

реттік нөмірі 1660-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

	Авариялық жұмыстарды жүргізу кезінде ӨҚС КАҚҚ қоспағанда шахтаның әр жер асты жұмысшысына жеке оқшаулағыш өзін-өзі құткарғыш бектіледі.	
--	---	--

1660.	<p>Шахтадагы оқшаулагыш өзін-өзі күтқарғыштардың саны жерасты жұмыстарымен айналысушы жұмысшылардың тізімдік құрамынан 10 пайыздан артық болуы керек. Алыс орналасқан, авария кезінде ол орындардан қауіпсіз орынға шығу өзін-өзі күтқарғыштың корғаныс әсері уақыттымен қамтамасыз етілмейтін, жұмыс орындары бар шахталарда ауыстырып қосу (жүру жолында біреуден артық емес) пункттері немесе топтық жылжымалы немесе тұрақты өзін-өзі қүтқару құралдары орнатылады, олардың тұрган орындары ӨКС КАҚҚ-мен келісіледі</p>	орескел
-------	---	---------

".

реттік нөмірі 1664-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

1664.	<p>Көмір мен газдың оқыс лактырысы қауіпті шахталардың техникалық басшылары – шахтаның бас инженері лауазымына жоғары кәсіби білімі бар және ұйымның бағдарына сәйкес басшылық қызметтегі етілі бес жылдан кем емес қызметкерлерді (мамандарды), сонымен бірге жерасты жұмыстарында басшылық және инженерлік лауазымдарда жұмыс тәжірибесі 5 жылдан кем емес, оның ішінде көмір және газ лактырысы қауіпті шахталардағы тәжірибесі 3 жылдан кем емес мамандарды тағайындау.</p>	елеулі
-------	---	--------

".

реттік нөмірі 1667-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

1667.	<p>Шахтаның жұмыс күндері және ауысымдарында тұйық және жұмыс орындарынан алыс орналасқан қазбаларға (тізбесін аварияларды жою жоспарын жасау кезеңінде шахтаның техникалық басшысы анықтаған), ал шахтаның жұмыс істемейтін күндері және ауысымдарында кез</p>	елеулі
-------	---	--------

келген қазбаларға кәсіби мамандығы бойынша жұмыс өтілі 6 айдан асатын, екеуден кем емес тәжирибелі жұмысшыларды, оларда үздіксіз әсерлі дыбысты белгісімен газанықтауыштар болған жағдайда жіберуге рұқсат етіледі.

" ;

1677-жолдың орыс тіліндегі мәтініне өзгерістер енгізіледі, мемлекеттік тілдегі мәтіні өзгермейді;

реттік нөмірі 1681-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

1681.	Тау-кен казбаларын қазба жобаларына және төлкүжаттарына сәйкес барлық пайдалану мерзіміне жүргізу	өрескел
-------	---	---------

" ;

мынадай мазмұндағы реттік нөмірі 1681-1-жолмен толықтырылсын:

"

1681-1.	Бекітілген төлкүжатсыз кен жұмыстарын жүргізуге, кен казбаларын бекітуге және жүргізуге жол бермеу	өрескел
---------	--	---------

" ;

реттік нөмірі 1682-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

1682.	Көлденең қималардың жарық бойынша шаршы метрмен қабылданған минималды алаңдарының болуы: басты тасылымдық және желдетіс казбалары, механизациялық тасымалдауға арналған адам жүретін жүргілер - 12,8	елеулі
-------	--	--------

" ;

мынадай мазмұндағы реттік нөмірлері 1682-1, 1682-2 және 1682-3-жолдармен толықтырылсын:

"

1682-1.	Көлденең қималардың жарық бойынша шаршы метрмен қабылданған минималды алаңдарының болуы: участекілік желдетіс, аралық, конвейерлік және жинақтаушы қуақаздары, участекілік бремсберг және еңістер - 10,3	елеулі
---------	--	--------

1682-2.	Көлденең қималардың жарық бойынша шаршы метрмен қабылданған минималды аландарының болуы: желдетіс далдалары, пештері, көздері – 6,0	елеулі
1682-3.	Көлденең қималардың жарық бойынша шаршы метрмен қабылданған минималды аландарының болуы: адамдарды механизациялық тасымалдауга арналмаған, тазартым жұмыстарының аумағында орналасқан участекелік қазбалар – 10,3	елеулі

" ;

реттік номірі 1689-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

1689.	Оқпанды үнгілеуді және тұрақты бекітпені орнатуды ілмелі сөреден қатар жүргізгенде жоғарыдан заттардың құлап түсү мүмкіндігінен жұмысшыларды корғау үшін сөренің жоғарғы қабаты болады. Сөре мен оқпанның тұрғызылатын бекітпесінің, қалыптың немесе қалқан-қабыршықтың, айналма қырларының шығымдарынан есептегендегі, 120 миллиметрден көп емес етіп қабылданады және сөренің немесе қалқанқабыршықтың құрылымында қарастырылған жұмыс уақытында оны арнаулы құрылғылармен нығыздан жабылады.	елеулі
-------	---	--------

" ;

1703-жолдың орыс тіліндегі мәтініне өзгерістер енгізіледі, мемлекеттік тілдегі мәтіні өзгермейді;

реттік номірі 1711-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

1711.	Төбені жасанды түрде құлату бойынша жұмыстар шахтаның техникалық басшысы бекіткен косымша әзірленген іс-шараларға сәйкес жүргізіледі.	өрескел
-------	---	---------

" ;

1719-жолдың орыс тіліндегі мәтініне өзгерістер енгізіледі, мемлекеттік тілдегі мәтіні өзгермейді;

1724-жолдың орыс тіліндегі мәтініне өзгерістер енгізіледі, мемлекеттік тілдегі мәтіні өзгермейді;

реттік нөмірлері 1726, 1727 және 1728-жолдар мынадай редакцияда жазылсын:

"

1726.	Локомотивтік тасылымы бар жайпақ қазбалардағы қайта бекіту және жөндеу жұмыстарын жүргізу кезінде тоқтау жолының ұзындығы қашықтығына, алайда жұмыс орнынан екі жаққа 80 метрден кем емес, жарықтық сигналдар және "Жөндеу жұмыстары" деген ескерту белгісі қойылып, жұмыстар толық аяқталғанша және жолдың жайын тексергенге дейін алынбайды	елеулі
1727.	Тазалап алу және дайындау қазбаларындағы жаппай опырылымдарды жою жұмыстары шахтаның техникалық басшысы бекіткен іс-шараларға сәйкес жүргізу	елеулі
1728.	Көлбеу бұрышы 18 градустан көп желдету және көлбеу қазбаларда бір уақытта бір орыннан артық жерде жұмыс жүргізуге жол бермеу	өрескел

",

реттік нөмірі 1731-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

1731.	Оқпанды жөндеу бойынша төлкүжатта жұмыстарды жүргізу кезінде оқпанды жабу шарттарының болуы	елеулі
-------	---	--------

",

реттік нөмірі 1735-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

1735.	Жер бетіне шығымы бар, жойылған қазбалардың ауыздарын жылына бір реттен кем емес ӨҚС КАҚҚ өкілдерінің қатысуымен шахтаның техникалық басшысы тағайындаған комиссия қарайды. Қазбаларды жою жобасын орындау және караулар нәтижелері актілермен ресімделеді	елеулі
-------	--	--------

",

реттік нөмірі 1737-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

1737.	Көлбеу бұрыштары 15 градустан 30 градусқа дейін көлбеу қазбалардан бекітпені шығару төмennен жоғары бағытта, учаскелік қадағалаушы тұлғаның қатысуымен жүргізуге жол беру	елеулі
-------	---	--------

";

реттік нөмірі 1745-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

1745.	Кен қазбаларындағы ауаның минималды жылдамдығы (секундына метрмен): газды емес шахталар, газ бойынша I, II, III және одан жоғары санатты шахталар: қазылатын және терендетілетін қазбалар – 0,15	өрескел
-------	--	---------

";

мынадай мазмұндағы реттік нөмірлері 1745-1, 1745-2, 1745-3, 1745-4, 1745-5, 1745-6 және 1745-7-жолдармен толықтырылсын:

"

1745-1.	Кен қазбаларындағы ауаның минималды жылдамдығы (секундына метрмен): газды емес шахталар, газ бойынша I, II, III және одан жоғары санатты шахталар: жыныс бойынша өткізілетін жалпы шахталық депрессия көмегімен желдетілетін жынысты қазбалар – 0,25	өрескел
1745-2.	Кен қазбаларындағы ауаның минималды жылдамдығы (секундына метрмен): - газсыз шахталар, газ бойынша I және II санатты шахталар: жалпы шахталық депрессия көмегімен желдетілетін қазылған кеңістікпен байланысы бар көмір қазбалары – 0,25; - газ бойынша III және одан жоғары санатты шахталар: жалпы шахталық депрессия көмегімен желдетілетін қазылған кеңістікпен байланысы бар көмір қазбалары – 0,5	өрескел
	Кен қазбаларындағы ауаның минималды жылдамдығы (секундына метрмен):	

1745-3.	<p>- газсыз шахталар, газ бойынша I және II санатты шахталар: аралас кенжарлармен және көмір бойынша өткізілетін – 0,25;</p> <p>- газ бойынsha III және одан жоғары санатты шахталар: аралас кенжарлармен және көмір бойынsha өткізілетін – 0,5</p>	өрескел
1745-4.	<p>Кен қазбаларындағы ауаның минималды жылдамдығы (секундына метрмен):</p> <p>- газсыз шахталар, газ бойынsha I және II санатты шахталар: тазарту қазбаларының кенжар маңындағы кеңістік – 0,25;</p> <p>- газ бойынsha III және одан жоғары санатты шахталар: тазарту қазбаларының кенжар маңындағы кеңістік – 0,5</p>	өрескел
1745-5.	<p>Кен қазбаларындағы ауаның минималды жылдамдығы (секундына метрмен): газды емес шахталар, газ бойынsha I, II, III және одан жоғары санатты шахталар: таспалы конвейерлермен жабдықталған бас көлік қазбалары – 0,7</p>	өрескел
1745-6.	<p>Кен қазбаларындағы ауаның минималды жылдамдығы (секундына метрмен): газды емес шахталар, газ бойынsha I, II, III және одан жоғары санатты шахталар: төмен бағытта желдетілетін және еңіс бұрышы 10 градус тазарту қазбаларының кенжар маңындағы кеңістік – 1,0</p>	өрескел
1745-7.	<p>Кен қазбаларындағы ауаның минималды жылдамдығы (секундына метрмен): газ бойынsha III және одан жоғары санатты шахталар: камералар – 0,25</p>	өрескел

"

реттік номірі 1750-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

1750.	Уақытша токтатылған кеналу участкерлерді және түйік қазбаларды, уақытша пайдаланылмайтын қазбаларды оқшаулауға ӨКС КАҚҚ келісімі бойынша жол беріледі. Оқшаулау алдында қазбалардан барлық	елеулі
-------	--	--------

электр жабдықтары және кабельдер шығарылады, ал құбырлар мен рельстер далбаны тұрғызатын жерде ажыратылады және далбадан екі жаққа 2 метр жерде алынып тасталады

";

реттік нөмірі 1752-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

1752.	Далбаларды және оқшауланған қазбаларды ашуды техникалық басшысы бекіткен іс-шаралар бойынша ӨКС КАҚҚ жүргізеді	елеулі
-------	--	--------

";

реттік нөмірі 1763-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

1763.	Таспалы конвейерлермен жабдықталған басты тасмалдау қазбаларын желдету – оқшауланған. Оқшауланған желдету болмаған жағдайда бұл қазбалармен тек қана ауаның шығас ағысы өтуі мүмкін. Басты көлік қазбаларына қазба участкесі, тұйық қазба және оқпан маңындағы аула немесе көлбей оқпандар кезінде жер беті арасында көмірді (тау-кен массасын) тасымалдауға арналған қазбалар жатады.	өрескел
-------	--	---------

";

реттік нөмірі 1775-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

1775.	Басты желдеткіштер кондырғыларына койылатын талаптар: басты желдеткіштер кондырғылары екеуден кем емес желдеткіштік агрегаттардан тұрады, олардың біреуі кордағы агрегат болып табылады	елеулі
-------	---	--------

";

мынадай мазмұндағы реттік нөмірлері 1775-1 және 1775-2-жолдармен толықтырылсын:

"

1775-1.	Басты желдеткіштер кондырғыларына койылатын талаптар: газды шахталардағы желдеткіштер, жаңа және қайта	елеулі
---------	--	--------

	кұрастырылатын кондырғылар үшін бір түрдегі және өлшемдегі болады	
1775-2.	Басты желдеткіштер кондырғыларына қойылатын талаптар: егер де жұмыс істеп тұрған шахталардағы кордағы желдеткіштің берімі негізгіге қараңдана кем болатын болса, шахтаның техникалық басшысы шахтаны қордағы желдеткішпен желдеду жағдайына шахта жұмысының режимін бекітеді	елеулі

",

реттік нөмірі 1790-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

	Өзінің бұрыстығына немесе электр энергиясынын берудің тоқтатылуымен желдеткіш кондырғысын кенеттен тоқтап қалуы туралы жедел кен диспетчеріне хабарланады, ол шахтаның техникалық басшысына, шахтаның ЖҚТ участкесі бастығына, шахтаға қызмет көрсететін ΘҚС КАҚҚ белімшесіне, және өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы уәкілетті органның аймақтық белімшесіне хабарлайды.	
1790.		елеулі

",

реттік нөмірі 1809-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

	Салыстырмалы метан молдығының шамасына және метан бөлінуінің түріне байланысты газды шахталарды бес санатқа бөлу: 1) метан бойынша I санатты шахталар – тоннасына 5 шаршы метрге дейін; 2) метан бойынsha II санатты шахталар - тоннасына 5-тен бастап 10 шаршы метрге дейін; 3) метан бойынsha II санатты шахталар - тоннасына 10-нан бастап 15 шаршы метрге дейін; 4) аса санатты – тоннасына 15 және одан да көп шаршы метр, суфлярлы бөліністер;	
1809.		өрекел

	5) оқыс лақтырулар бойынша қауіпті – көмір мен газдың оқыс лақтырыстары бойынша қауіпті тақталар, сондай-ақ лақтырыс қауіпті жыныстар	
--	---	--

" ;

реттік нөмірі 1825-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

1825.	Желдету құралдарымен ауда метан мөлшерін қамтамасыз ету мүмкін болмаған жағдайда газды шахталарда газсыздандыру жүргізу. Шахталарды салу және қайта құру, горизонттарды, блоктарды, панельдерді ашу мен дайындау жобаларында газсыздандыруды қолдану бөлімінің болуы	өрескел
-------	--	---------

" ;

реттік нөмірі 1849-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

1849.	Кен қазбаларының шаңжарылыс қауіпсіздігін тексеруді участкениң бақылаушы тұлғаларымен – ауысым сайын, ЖҚТ участкесінің бақылаушы тұлғаларымен – тәулігіне бір реттен кем емес жиілікте жүргізіледі. ЖҚТ участкесі шаң режимінің жағдайының нәтижелері өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы үәкілдті органмен келісіле отырып үйыммен әзірленген және бекітілген Нұсқаулыққа сәйкес шаң режимін бақылау журналына енгізіледі. Тоқсан сайын бір реттен сирек емес жиілікте шаңжарылыс қауіпсіздігін тексеруді ӨҚС КАҚҚ бөлімшелері жүргізіледі. Шаңжарылыс қауіпсіздігін тексеру аспаптармен немесе ӨҚС КАҚҚ бөлімшелерінде зертханалық талдау көмегімен жүзеге асырылады. Қазбалардың шаңжарылысқауіпті жағдайы анықталған кезде ӨҚС КАҚҚ бөлімшесінің командирі бұл туралы шахтага хабарлайды.	өрескел
-------	--	---------

" ;

реттік нөмірі 1850-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

1850.	Экімшілік жағынан жер қойнауын пайдаланушы және кейбір көмір өндіретін кәсіпорындарға карамастан үйымдар тараапынан желдетіс жүйесіне ревизия орындауга міндетті "желдегу жүйесін жаксарту жөніндегі іс-шараларды" бере отырып әрбір шахтада 3 жылда бір мәрте, ал III және одан жоғары санатты шахталарда – 2 жылда бір мәрте жургізіледі. Шахталарды, қазу аландарын, деңгейжиектерді, блоктарды, панельдерді салу (реконструкциялау және жою) жобаларындағы желдегу бөлімі және қолданыстағы және пайдалануға берілетін технологиялық объектілерді желдегу таңдалған желдегу сызбасының тұрақтылығы бөлігінде жоғарыда аталған мамандандырылған үйыммен келіследі.	өрескел
-------	---	---------

",;

реттік нөмірі 1879-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

1879.	Адамдарды қолденең және көлбеу қазбалармен тасымалдау кезінде: 1) кен қазбаларымен адамдарды жүк вагоншаларында, сондай-ақ адамдар мінген поездарда вагоншаның ернеуінен шығып тұратын аспаптарды және қосалқы бөліктерді, жарылғыш, онай тұтанатын және улы материалдарды тасымалдауға; 2) адамдар мінген құрамға жүкті вагоншаларды тіркеуге (горизонталь қазбаларда аспаптарды тасымалдау үшін 2 вагоншадан артық емес санда құрамның соңына тіркеуге рұқсат етіледі); 3) адамдарды тасымалдау уақытында жолдармен колайсыз және ұзын нәрселерді тасуға; 4) локомотивтерде, жабдықталмаған вагоншаларда,	өрескел
-------	---	---------

	<p>платформада (аландарда) адамдардың тасымалдануына. Электровоз машинисінің рұқсатымен инженер-техникалық қызметкерлерге және екінші кабина (орындықтар) болғанда локомотив машинисінің стажерлеріне мініп жүруіне рұқсат етіледі;</p> <p>5) құрамның жүру уақытында вагоншалар араларымен жүріп өтуге жол бермеу</p>	
--	--	--

".

реттік нөмірі 1887-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

1887.	<p>Жүк тиелетін вагоншалар, сондай-ақ монорельсті және табандағы жолдардың секциялы поездарының бірліктерін: ақаулы дөңгелектері (қисандаган дөңгелектермен, жетіспейтін бекітпе болттар және белдіктер, тістесken дөңгелектердің қисық біліктер және біліктегі жарықтары, дөңгелектерінде терең шұқырлар) болған кезде жұмысқа жіberілмейді</p>	өрескел
-------	--	---------

".

мынадай мазмұндағы реттік нөмірлері 1887-1, 1887-2, 1887-3, 1887-4, 1887-5 және 1887-6-жолдармен толықтырылсын:

"

1887-1.	<p>Жүк тиелетін вагоншалар, сондай-ақ монорельсті және табандағы жолдардың секциялы поездарының бірліктерін: ақаулы тіркеулери, шығыршықтары, тартқыш беліктері, сондай-ақ ақаулы тіркеулери, шығыршықтары, тартқыш беліктері, сондай-ақ нормадан жоғары тозған тіркеулери болған кезде жұмысқа жіberілмейді</p>	өрескел
1887-2.	<p>Жүк тиелетін вагоншалар, сондай-ақ монорельсті және табандағы жолдардың секциялы поездарының бірліктерін: ақаулы дәнекерлері және тежеуіштері болған кезде жұмысқа жіberілмейді</p>	өрескел

1887-3.	Жүк тиелетін вагоншалар, сондай-ақ монорельсті және табандағы жолдардың секциялы поездарының бірліктерін: ақаулы тиексіз және түбінен жүк түсіретін вагоншалар (секциялық поездар) табандарына нық жабаспаған механизмдері болған кезде жұмысқа жіберілмейді	өрескел
1887-4.	Жүк тиелетін вагоншалар, сондай-ақ монорельсті және табандағы жолдардың секциялы поездарының бірліктерін: тұрпаттары өзгерген немесе вагонша астындағы бұлінген тіректері болған кезде жұмысқа жіберілмейді	өрескел
1887-5.	Жүк тиелетін вагоншалар, сондай-ақ монорельсті және табандағы жолдардың секциялы поездарының бірліктерін: вагонша корабының қабырғалары бұлінгендігі немесе 50 миллиметрден артық сыртқа бұйгіліп шығуы болған кезде жұмысқа жіберілмейді	өрескел
1887-6.	Жүк тиелетін вагоншалар, сондай-ақ монорельсті және табандағы жолдардың секциялы поездарының бірліктерін: секциялы поездардың секция аралық жабынының ақаулары болған кезде жұмысқа жіберілмейді	өрескел

" ;

1904-жолдың орыс тіліндегі мәтініне өзгерістер енгізіледі, мемлекеттік тілдегі мәтіні өзгермейді;

реттік нөмірі 1913-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

1913.	Адамдарды тасымалдауға арналған таспалы конвейерлердің автоматтандыру аппаратурасына қойылатын талаптар: тұсу алаңшаларынан адамдардың өтіп кетуінің алдын алуға арналған құрылғылар	өрескел
-------	--	---------

" ;

мынадай мазмұндағы реттік нөмірлері 1913-1, 1913-2 және 1913-3-жолдармен толықтырылсын:

1913-1.	Адамдарды тасымалдауға арналған таспалы конвейерлердің автоматтандыру аппаратурасына қойылатын талаптар: конвейердің ұзындық бойының кез келген жерінен шұғыл тоқтатуға арналған құрылғылар	өрескел
1913-2.	Адамдарды тасымалдауға арналған таспалы конвейерлердің автоматтандыру аппаратурасына қойылатын талаптар: таспаның бүйірге шығуы тетіктері	өрескел
1913-3.	Адамдарды тасымалдауға арналған таспалы конвейерлердің автоматтандыру аппаратурасына қойылатын талаптар: таспаның жылдамдығы 8 пайызға артқанда конвейерді ағытуға арналған құрылғылар болады	өрескел

"

реттік номірі 1939-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

1939.	Рельсті жолдарды колдануға: Р-24 үлгісіндегі рельстер үшін рельс басының тігінен 12 миллиметрден аса, Р-33 үлгісіндегі рельстер үшін 16 миллиметрге тозуы кезінде, сондай-ақ дөңгелек ребордасының болттардың бағдарымен жанасуы кезінде, рельстерде жарықшалар болуы кезінде, рельс бағдарының ұсақталуы, рельс табаны бөлігінің опырылып түсуі және жылжымалы құрамның рельстерден түсіп кетуін болдыратын ақаулар кезінде	өрескел
-------	--	---------

"

мынадай мазмұндағы реттік номірі 1939-1-жолмен толықтырылсын:

"

1939-1.	Рельсті жолдарды колдануға: рельстің тораптарда жол білігінен рельстің 8 метрден кем ұзындығына 50 миллиметрден артық ақыткуы кезінде рұқсат етпеу	өрескел
---------	--	---------

"

реттік номірі 1972-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

1972.	<p>ІЖК бар барлық машиналар пайдаланылған газдарды тазалау жүйесінің болуы. Шахтада пайдаланылған газдардағы қозғалатқыштарды кез келген зиянды компоненттердің шоғырлануына жол бермеу: көміртегі тотығы – 0,2 пайыз (газдан тазалауға дейін), 0,08 пайыз (газдан тазалаудан кейін)</p>	өрескел
-------	--	---------

" ;

мынадай мазмұндағы реттік нөмірлері 1972-1 және 1972-2-жолдармен толықтырылсын:

"

1972-1.	<p>ІЖК бар барлық машиналар пайдаланылған газдарды тазалау жүйесінің болуы. Шахтада пайдаланылған газдардағы қозғалатқыштарды кез келген зиянды компоненттердің шоғырлануына жол бермеу: NO₂ қайта есептеумен азотtotықтары – 0,08 пайыз (газдан тазалауға дейін), 0,08 пайыз (газдан тазалаудан кейін);</p>	өрескел
1972-2.	<p>ІЖК бар барлық машиналар пайдаланылған газдарды тазалау жүйесінің болуы. Шахтада пайдаланылған газдардағы қозғалатқыштарды кез келген зиянды компоненттердің шоғырлануына жол бермеу: акролеинге қайта есептеумен альдегидтер – 0,001 пайыз (газдан тазалаудан кейін)</p>	өрескел

" ;

реттік нөмірі 1984-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

1984.	<p>Дизелевоздың тежеу жүйесіне койылатын талаптар, олар келесілермен қамтамасыз етіледі: аялдамада тежеуді - есепті массадағы поезды 0,05 енісінде дөнгелектердің рельстермен үйкелісу 0,17 коэффициентінде ұзак ұстaudы</p>	өрескел
-------	--	---------

" ;

мынадай мазмұндағы реттік нөмірлері 1984-1 және 1984-2-жолдармен толықтырылсын:

1984-1.	Дизелевоздың тежеу жүйесінде қойылатын талаптар, олар келесілермен қамтамасыз етіледі: жедел (жұмыстағы) тежеу	өрекел
1984-2.	Дизелевоздың тежеу жүйесінде қойылатын талаптар, олар келесілермен қамтамасыз етіледі: шұғыл тежеу – поезды жолда тоқтатуды – есепті массадағы жүк тиелген құраммен тасымалдаған кезде – 40 метрден артық емес, жүк тиелген құрамды тіркеме массасы 10 т-дан артық дизелевозбен тасымалдаған кезде 80 метрден артық емес және адамдарды тасымалдаған кезде 20 метрден артық емес жолда тежеуді қамтамасыз етеді. Тежеу жүйесінің жұмысқа қосылу уақыты 2 секундтан артпайды	өрекел

" ;

реттік нөмірі 2031-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

2031.	Монорельсті жолдарды: жөнделмелеген бекітпелері бар қазбаларда және қазба қимасы бойынша жолды орнатудың саңылаулары болмаған кезде	өрекел
-------	---	--------

" ;

мынадай мазмұндағы реттік нөмірі 2031-1-жолмен толықтырылсын:

"

2031-1.	Монорельсті жолдарды: монорельсті жолдың, қозғалмалы құрамның, тежеу жүйесінің, басқару аппаратының, дабылдаманың және байланыс құралдарының бұзылыстары болған кезде пайдалануға болмайды	өрекел
---------	--	--------

" ;

реттік нөмірлері 2040, 2041, 2042 және 2043-жолдар мынадай редакцияда жазылсын

	Артық көтеруден және жылдамдықтың жоғырылауынан сактандыру үшін шахталық көтерме кондыргысы мынадай сактандыру құрылғымен: әрбір көтергіш ыдыс (керісалмақ) –	
--	---	--

2040.	казба немесе коперде орнатылған және көтергіш ыдыс жоғарғы қабылдау алаңшасы деңгейінен (жүк түсірудегі қалыпты жағдайдан) 0,5 метрге жоғары, тереңдік көрсеткішінің қосалкы шеттік ағытқышында – шеттік ағытқышпен жабдықталған.	елеулі
2041.	Көлбек қазбаларда шеттік ағытқыштар жоғарғы қабылдау алаңшаларында, жұмыс процесіне байланысты қалыпты жағдайдан 0,5 метр жерде орнатылған	елеулі
2042.	Аудармалы клеттері бар көтергіш кондырғылар, коперде адамдарды клетке отырғызуға арналған алаңшадан 0,5 метрден жоғары коперде орнатылған қосымша шеттік ағытқыштардың жұмысы тереңдікті көрсеткіште қойылған (жүрісті беру және бақылау апаттарында) қойылған шеттік ағытқыштармен қосарлана жұмыс істейді. Аудармалы клеттері бар кондырғыларда қосымша шеттік ағытқыштар (негізгі және қосарланған) берілген "жүк" немесе "адамдар" режиміне байланысты қорғаныс тізбегіне енгізіледі	елеулі
2043.	Артық көтеруден және жылдамдықтың жоғырылауынан сактандыру үшін шахталық көтерме кондырғысы мынадай сактандыру құрылғымен: сактандыру тежегішін іске қосуға келтіретін, жылдамдықты тектеуіш мына жағдайда: корғаныс тахограммасының жылдамдығы азайған мезгілде артуы, оның шамасы жолдың әрбір баяулау нұктесінде, скиптер мен клеттерді апатты артық көтермеу шартынан анықталады; бірқалыпты жүріс жылдамдығының 15 пайызға артуы; ыдыстың жоғарғы, төменгі және аралық алаңшаларына, сондай-ақ окпанды арқанмен арқаулау кезінде қатты бағыттаушыларға, жақындағанда, секундына 1 метрден артық	елеулі

жылдамдықпен адамдарды түсіру-көтеру кезінде және секундына 1,5 метр жылдамдықпен жүкті түсіру-көтеру кезінде жақындауы.

"
";

реттік нөмірі 2045-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

2045.	Шахтаның көтеру қондырғылары (жерасты жүк көтергіш және үнгілеу шығырларынан басқа) тежегіш қалыптарының қатты тозуынан блоктау құрылғысымен жабдықтау	елеулі
-------	--	--------

"
";

реттік нөмірі 2048-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

2048.	Шахтаның барлық денгейжектерінде оқпандар алдында, адамдардың көтерме белімдер арқылы өтпеуін ескеrtту үшін сақтандыру торлары орнатылады. Жоғары денгейжектерде адамдар және жүктөр режимінде отырғызу үршығынсыз жұмыс істеуге рұқсат етіледі. Жұмыс істеп тұрған шахталарда жоғарғы қабылдау алапшасында гильотин түріндегі есіктерді клеттің тоқтауының соңына дейін, оқпанға адамдардың өтуіне кедергі болатын қосымша коршаулар болады	елеулі
-------	--	--------

"
";

реттік нөмірі 2052-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

2052.	Көтерме ыдыстың бағыттаушы сырғанау табандары мен бағыттаушыларды арасындағы оларды орнату кезіндегі жинақтық санылауына қойылатын талаптар: базалық белгіде: рельсті бағыттауштар үшін – 10 миллиметр, ағаш бағыттауштар үшін – 20 миллиметр	өрескел
-------	---	---------

"
";

мынадай мазмұндағы реттік нөмірі 2052-1-жолмен толықтырылсын:

	<p>Көтерме ыдыстың бағыттаушы сырғанау табандары мен бағыттаушыларды арасындағы оларды орнату кезіндегі жинақтық саңылауына қойылатын талаптар: оқпан терендігі бойынша: рельсті бағыттаушылар үшін – 10 ± 8 миллиметр, ағаш бағыттаушылар үшін – 20 ± 10 миллиметр.</p> <p>Көтерме ыдыстарда серіппелі жұмысшы бағыттауыш күрылғыларды пайдаланған кезде сырғанаудың сақтандыру табандарының жанасу беттері мен бағыттаушылар арасындағы оларды орнатқан кездегі жинақтық саңылау базалық белгіде құрайды: рельсті бағыттаушылар үшін – 20 миллиметр, корабты бағыттаушылар үшін 30 миллиметр</p>	
2052-1.		елеулі

" ;

реттік нөмірі 2089-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

	<p>Шахтаның көтерме қондырғыларының арқандарында ілу кезінде келесі шамаларға беріктік қорына қойылатын талаптар: парашютпен жабдықталмаған, барабан типті машиналары бар адам тасымалдау және апаттық жөндеу қондырғыларының басты арқандары – 9,0</p>	
2089.		елеулі

" ;

мынадай мазмұндағы реттік нөмірлері 2089-1, 2089-2, 2089-3, 2089-4, 2089-5 және 2089-6-жолдармен толықтырылсын:

"

	<p>Шахтаның көтерме қондырғыларының арқандарында ілу кезінде келесі шамаларға беріктік қорына қойылатын талаптар: оқпандың және үнгілеу арбасындағы адам және жүк тасымалдайтын қондырғылардың бас арқандары, жүкшілерді (грейферлерді) ілуге арналған арқандар - 7,5</p>	
2089-1.		елеулі

2089-2.	Шахтаниң көтерме қондырғыларының арқандарында ілу кезінде келесі шамаларға беріктік қорына қойылатын талаптар: жүк қондырғыларының бас арқандары - 6,5	елеулі
2089-3.	Шахтаниң көтерме қондырғыларының арқандарында ілу кезінде келесі шамаларға беріктік қорына қойылатын талаптар: жылжымалы апаттық қондырғылардың бас арқандары, қолданыстағы шахталардың оқпандарындағы арқанды сымдар, оқпандарды ұңгілеу кезінде сөрелерді ілуге арналған арқандар, құтқару сатыларын, сорғыларды, сүтөкпе құбырларын, ұңгілеу агрегаттарын ілуге арналған арқандар – 6,0	елеулі
2089-4.	Шахтаниң көтерме қондырғыларының арқандарында ілу кезінде келесі шамаларға беріктік қорына қойылатын талаптар: арқанды сымдары бар қондырғылардың соққылық арқандары, ұңгілегіш көтергі қондырғылардың арқанды сымдары, ұңгілеу қондырғыларын ілуге арналған арқандар, соның ішінде тереңдігі 900 м артық оқпандарда оқпан ұңгілегіш комбайндарды ілуге арналған арқандар (мыналардан басқа: 1) жүк-адам қондырғыларының бас арқандары, оқпан ішінде тиегіштер (грейферлер) мен ұңғымалаубесіктерін ілуге арналған бас арқандар; 2) апаттық жылжымалы қондырғылардың бас арқандары, шахты оқпандардағы арқанды бағыттауыштары, оқпан өткізу кезінде сөрелер ілу үшін, құтқару сатыларын, сораптарын, сүтөкпе құбырларын, ұңғыма агрегаттарын ілу үшін пайдаланылатын арқандар), көтергі ыдысымен ауыр салмақты немесе олардың астындағы ірі көлемді жүктерді бір реттік түсіру кезіндегі жаңа көтергі арқандары – 5,0	елеулі

2089-5.	Шахтаның көтерме қондырғыларының арқандарында ілу кезінде келесі шамаларға беріктік қорына қойылатын талаптар: динамикалық күшке қатысты торлардың парашюттік тежегіш және амортизациялық арқандары – 3,0	елеулі
2089-6.	Шахтаның көтерме қондырғыларының арқандарында ілу кезінде келесі шамаларға беріктік қорына қойылатын талаптар: көтергі ыдысының астындағы ірі және ұзын жүктерді түсіру кезінде көп колданылатын ілмектер, адам және жүк, адам тасымалдайтын қондырғылардың дабылдық тростары – 10,0	елеулі

" ;

реттік номірі 2114-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

2114.	Газдан кауіпті шахталарда электр құралдарын құрастыру және жөндеу кезінде жұмыстарды жүргізетін жерлерде метанның мөлшерін бақылау талаптары. Кабельді сынау жұмыстары жүргізілетін қазбаларда метанның мөлшерін бақылау	өрескел
-------	--	---------

" ;

реттік номірі 2116-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

2116.	Жарылыштан қорғану құралдарында, тосқауылдарда, жерлестіруде, қорғаныш аппараттарда бүлініс болғанда, қорғанышты басқару желісі бұзылғанда және кабельдер бүлінгенде электр құралдарын пайдалануға жол бермеу	елеулі
-------	---	--------

" ;

мынадай мазмұндағы реттік номірі 2116-1-жолмен толықтырылсын:

"

2116-1.	Электр құралдарының зауыттық құрылмасы мен желісін; басқару, коргау және бақылау аппаратурасының желілерін, сондай-ақ қорғаныш құрылғылардың градуировкасын	елеулі
---------	---	--------

жасаушы зауыттың келісімісіз
өзгертуге жол бермеу

".

реттік нөмірі 2149-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

2149.	Кернеу 1200 Вольтке дейін болғанда қорғанысты іске асыру: трансформаторларда және олардан шыққан әр қосындыда токтың қысқа түйіқталуынан - максимальды ток қорғанышы бар автоматтық ажыратқыштармен - шапшаң және селекциялық, 0,2 секундқа дейін уақыт ішінде	елеулі
-------	--	--------

".

мынадай мазмұндағы реттік нөмірлері 2149-1, 2149-2 және 2149-3-жолдармен
толықтырылсын:

"

2149-1.	Кернеу 1200 Вольтке дейін болғанда қорғанысты іске асыру: қысқа түйіқталу токтарынан – лезде немесе селективті, 0,2 секунд шегінде; шамадан тыс жүктемеден, қызып кетуден, аударылып кетуден және экстремалды шамадан тыс жүктеме режимінде жұмыс істейтін электр қозғалтқыштарын іске қосудан – нөлдік; жерге қатысты оқшаулау кедергісі төмендеген кезде кернеуді қосудан;	елеулі
2149-2.	Кернеу 1200 Вольтке дейін болғанда қорғанысты іске асыру: аппаратка кондырылған төмендеткіш трансформатордың екінші орамынан шыққан үшқыннан қауіпті тізбектерде қысқа түйіқталу токтарынан;	елеулі
	Кернеу 1200 Вольтке дейін болғанда қорғанысты іске асыру: электр торабында токтың кему қауіптілігінен - бір немесе қатарласа жұмыс істейтін трансформаторлар тобына жалғанған электрлі байланысқан бүкіл торапқа токтың кемуінен бір аппарат арқылы қорғанышы бар кешенде автоматтық ажыратқыштармен немесе бір	

2149-3.	ажыратқыш аппаратпен, токтың кемуінен қорғау аппараты іске қосылғанда трансформаторды жалпы тораптық автоматты ажыратқышқа қосатын ұзындығы 10 метрден артық емес кабельдің бөлігінен басқа көрсетілген трансформаторға жалғанған бүкіл торап ажыратылуы керек. Бір немесе қатарласа жұмыс істейтін трансформаторлар тобына жалғанған кабельдердің жалпы ұзындығы бір фазаға фазаға 1 микрофарада артық емес шамада жерге қатысты сыйымдылықпен шектелінуге тиісті	елеулі
---------	--	--------

" ;

реттік нөмірі 2157-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

2157.	Үңгубеттік машиналарды және механизмдерді басқару сұлбасы нөлдік қорғанысты қамтамасыз етеді	елеулі
-------	--	--------

" ;

мынадай мазмұндағы реттік нөмірлері 2157-1, 2157-2 және 2157-3-жолдармен толықтырылсын:

"

2157-1.	Үңгубеттік машиналарды және механизмдерді басқару сұлбасы аппараттардың өздігінен іске қосылуынан сақтауды қамтамасыз етеді	елеулі
2157-2.	Үңгубеттік машиналарды және механизмдерді басқару сұлбасы басқарудың сыртқы тізбектерін де түйікталу болғанда қамтамасыз етеді	елеулі
2157-3.	Үңгубеттік машиналарды және механизмдерді басқару сұлбасы басқарудың сыртқы тізбектерінің ұшқын қауіпсіздігін қамтамасыз етеді. Магниттік қосқыштарды басқару үшін бір батырмалы бекеттерді, оларды тек ажырату үшін қолданудан басқа жағдайларда, қолдануға рұқсат етілмейді	елеулі

" ;

реттік нөмірі 2197-жол мынадай редакцияда жазылсын:

2197.	Жерасты жылжымалы компрессор қондыргысын іске қосу және оның жұмысына мындаі жағдайда рұқсат етпеу: қондыргының орналасқан жерінде метан мөлшері таза ағыста 0,5 пайыздан артық және шығу ағынында 1,0 пайыздан артық болғанда	өрескел
-------	--	---------

" ;
мынадай мазмұндағы реттік нөмірлері 2197-1 және 2197-2-жолдармен ТОЛЫҚТЫРЫЛСЫН:

2197-1.	Жерасты жылжымалы компрессор қондыргысын іске қосу және оның жұмысына мындаі жағдайда рұқсат етпеу: жылу корғанысының жоқ болуы немесе ақаулығы	өрескел
2197-2	Жерасты жылжымалы компрессор қондыргысын іске қосу және оның жұмысына мындаі жағдайда рұқсат етпеу: қолдану бойынша нұсқаумен көзделген өнімділік реттеушінің, сақтандыру клапандарының манометрлердің, термометрлердің және блокировкілеулердің ақаулар болғанда	өрескел

" ;
реттік нөмірі 2210-жол мынадай редакцияда жазылсын:

2210.	Жекелеген жағдайларда, ӨКС КАҚҚ-мен келісім бойынша, жерасты өртін сөндіруге арналған судың өртік қоры ретінде деңгейжиектердің сутекпе қондыргыларының сужигыларын пайдалануға болады. Егер жобамен сутекпе қондыргыларының сорғыларын өртік-су шашу желісіне су беру үшін пайдалану көзделген болса, онда олардың гидравликалық сипаттамалары осы желілердің параметрлеріне сәйкес келуі қажет	елеуілі
-------	--	---------

" ;
реттік нөмірі 2214-жол мынадай редакцияда жазылсын:

2214.	<p>Орттік-су шашу құбырының кейір участекелерін ұзактығы бір ауысым уақыт жөндеу жұмыстарын орындау үшін сөндіру шахтаның техникалық басшысының жазбаша рұқсатымен жүргізіледі. Ұзақтығы бір ауысымнан артық жөндеу жұмыстары ӨҚС КАҚҚ-нің келісімі бойынша шахтаның техникалық басшысының жазбаша рұқсатымен және АЖЖ іс-шараларына түзету енгізумен жүргізіледі. Әрбір сөндіру туралы кен диспетчері хабардар етіледі.</p>	өрескел
-------	--	---------

" ;

реттік нөмірі 2221-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

2221.	<p>Уш жылда бір рет шахта ӨҚС КАҚҚ қатысуымен өрттік-су шашу құбырларының және өрт сөндіруге су беру үшін жобамен көзделген құбырларының төзімділігіне және бітеулігіне гидравликалық сынау бойынша талаптар. Сынау қысымының шамасы жұмыс қысымының 1,25 шамасында қамтамасыз етіледі.</p>	өрескел
-------	---	---------

" ;

реттік нөмірі 2230-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

2230.	<p>АЖЖ әрбір келісу алдында, жоғары түрган ұйым өкілінің тәрағалығымен шахтаның өртке карсы қорғаныс жағдайын тексерк талаптары. Тексерулер ӨҚС КАҚҚ өкілінің қатысуымен жүргізіледі</p>	өрескел
-------	--	---------

" ;

реттік нөмірлері 2242 және 2243-жолдар мынадай редакцияда жазылсын:

"

2242.	<p>Лайықты аппаратура болмаған жағдайда бақылау ЖҚТ участекесінің және ӨҚС КАҚҚ күштерімен ауық-ауық көміртегі, сутегі және басқа өртке бейімді индикаторлық газдардың, ауаның сынамасын алу, сондайақ ауа температурасын өлшеу арқылы іске асырылады. Сынаманы талдау</p>	елеулі
-------	--	--------

	колданбалы газсараптағыш пайдалану арқылы жедел-әдіспен, сондай-ақ және ӨҚС КАҚҚ зертханаларында жүргізіледі	
2243.	Өздігінен жанудың (өздігінен қызуудың) алғашқы кезеңінде жедел-әдіспен және сынама алумен бақылаудың мерзімі мен орнын ӨҚС КАҚҚ келісімі бойынша шахтаның техникалық басшысы белгілейді	елеулі

" ;

реттік нөмірі 2245-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

	Орын алған өрт пен арасындағы оқшалау далдалын қадағалау тәулік бойы жүргізіледі, ал ерекше жағдайда, мысалы: жерастылық қарқынды өрт кезінде, далданың жарамсыз жағдайында немесе атмосфералық құрамның күрт өзгеруі кезінде – далданы бақылауды ӨҚС КАҚҚ келісімімен шахтаның техникалық басшысы белгілейді.	
2245.		елеулі

" ;

реттік нөмірі 2247-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

	ЖҚТ участкесінің бақылаушы тұлғаларының оқшаулау имараттарын ай сайынғы тексеру нәтижелері, сондай-ақ анықталған бұзушылықтарды жою бойынша жүргізілген жұмыстардың тізімі Өртке қарсы участкелерді бақылау және оқшаулау далдасының жағдайын тексеру журналына жазылады. Өрт болған участке ауасының курамын ӨҚС КАҚҚ қызметкерлері тексереді, тексеру уақыты мен орнын және тексеру санын ӨҚС КАҚҚ келісімімен шахтаның техникалық басшысы бекітеді.	
2247.		елеулі

" ;

реттік нөмірі 2250-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

	Таспалы конвейерлерді пайдалану кезінде өртке қарсы қорғаныс	
--	--	--

2250.	<p>күралдары болмagan немесе күралдың aқaулығы болғan кезде конвейердің жұмыс істеуіне жол бермеу. Қазбалар өртті басталу сатысында байқаудың автоматты жүйесімен қамтамасыз етіледі</p>	өрескел
-------	--	---------

" ,

мынадай мазмұндағы реттік номірі 2250-1-жолмен толықтырылсын:

"

2250-1.	<p>Таспалы конвейерлерді пайдалану кезінде таспалардың жұмыс беттерінің сырты 50 пайызға дейін тозған кезінде резинаарқанды пайдалануға жол бермеу. Қазбалар өртті басталу сатысында байқаудың автоматты жүйесімен қамтамасыз етіледі</p>	өрескел
---------	---	---------

" ,

реттік номірі 2253-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

2253.	<p>Өрт белгілері байқалған кезде АЖЖ қолданысқа енгізіледі. Аварияны жою шахтаның техникалық басшысы ӨҚС КАҚҚ командирімен бірге әзірлеген жедел жоспар бойынша жүргізіледі. Өртті жедел жоспарға сәйкес жою мүмкін болmagan және ол ұзақ мерзімге созылған жағдайда шахтаның техникалық басшысы ӨҚС КАҚҚ-нің командирімен бірлесе отырып, өнеркәсіптік қауіпсіздік саласында жұмыс жүргізу құқығына аттестаттаудан өткен үйымды тарта отырып өртті жоюдың және сөндірудің арнайы жобасын әзірлейді</p>	өрескел
-------	---	---------

" ,

реттік номірі 2254-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

	<p>Өрт шыққан сәттен бастап оны сөндіру аяқталғанға дейін шахта атмосферасының құрамын, ауа мөлшерін тексеру және тау-кен құтқару жұмыстарын жүргізу орындарындағы температуранны бакылау жүзеге асырылады. Өрт сөндіру кезінде метанның жиналу қаупі туындаған</p>	
--	---	--

<p>2254.</p>	<p>жагдайларда, оның жарылыс қаупі бар жиналуын болдырмау бойынша шаралар қабылданады. Егер қабылданған шаралардан кейін метан мөлшері өсे берсе және 2 пайызға жетсе, барлық адамдар, соның ішінде тау-кен құтқарушылары қауіпті аймақтан шығарылады, ал өртті сөндіру үшін жұмыстың қауіпсіздігін қамтамасыз ететін әдіс колданылады.</p> <p>Өртті сөндіру кезінде тау-кен қазбаларындағы ауа құрамын және температуралы өлшеуді тексеру орындары мен кезеңділігін апатты жою жөніндегі жұмыстардың жауапты басшысы ӨҚС КАҚҚ-ның авариялық-құтқару жұмыстарының басшысымен келісім бойынша белгілейді.</p> <p>Ауа құрамын тексеру нәтижелері өрт сөндірілгенге дейін сакталады.</p>	<p>өрескел</p>
--------------	---	----------------

".

реттік номірі 2256-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

<p>2256.</p>	<p>Шахтаның техникалық басшысы тарапынан әрбір оқшауланған өртке оқшауланған қазбалардың көлемін азайттын, өртті сөндіруді жылдамдатын, көмір корларын іске қосу шараларын карастыратын, ӨҚС КАҚҚ-мен келісілген, өрт сөндіру төлкүжаты жасалады.</p>	<p>өрескел</p>
--------------	---	----------------

".

реттік номірі 2258-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

	<p>Сөндірілген және есептен шығарылған өрттерді барлау және участекін ашу жоспарын шахтаның техникалық жетекшісі ӨҚС КАҚҚ командирімен бірлесе отырып жасайды.</p> <p>Жоспарда:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) участекін ашу алында оны зерттеу тәртібі; 2) ашу кезіндегі сактық шаралары; 3) участекін ашу тәсілі; 4) участекін желдету режимі; 	
--	---	--

2258.	<p>5) ӨКС КАҚҚ бөлімшелерінің козғалу бағдарлары;</p> <p>6) ауа құрамын тексеру және температураны өлшеу орындары, оқшауланған участкедегі газдарды зертханалық талдау деректері (учаскені ашқанға дейін күнтізбелік үш күннен ерте емес сынама алу);</p> <p>7) шұғыл оқшаулау үшін қажетті материалдар көлемі бар шлюз далдаларының орналасқан жері карастырылады.</p> <p>Участкені ашу, барлау және алғашқы желдетулерді ӨКС КАҚҚ қызметкерлері жүргізеді</p>	елеули
-------	---	--------

",

реттік нөмірі 2276-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

2276.	<p>Су басқан қазбалардан суды тартып шыгару, шахтаның техникалық жетекшісі бекіткен төлкүжат бойынша жүргізіледі. Суды тартып шыгару кезінде ерекше көніл су беті айнасынан жоғары тұрған ауа құрамын тексеруге, адамдар және электрлі жабдықтар орналасқан жерлерде, газдың жарылуының болдырмауының алдын алу бойынша шараларға бөлінеді. Ауа құрамын CO, CO2, CH4, H2S және O2 тексеруді ӨКС КАҚҚ қызметкерлері жүргізеді</p>	өрескел
-------	--	---------

",

реттік нөмірі 2280-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

	<p>Лайланған участкелерде су немесе қойыртпақ байқалса, суга толтырылған қазбаларға теңеледі. Сол немесе жоғары жатқан қабатта орналасқан, нормал бойынша 0,5 м кем емес қашықтықта жатқан, мұндағы м – төмен жатқан қабаттың куаттылығы, лайланған участкелер астында тазалау жұмыстарын жүргізу алдында, шахтаның техникалық жетешісі өндөлетін лайланған участкеде, қосымша осы участкені оқшаулайтын</p>	
--	--	--

2280.	<p>далдаларды тексеруге, және оның үстіндегі жер беті участесін суга толуын және шұңқырларды өңдеу салдарынан пайда болған су мөлшері дәрежесін анықтау үшін барлауды жүргізуді қамтамасыз етеді. Барлау өндөлеттің участеке немесе көрші қабаттарда желдеткіш деңгейжиек казбаларынан 75-100 миллиметр диаметрлі ұнғыма бұрғылау арқылы жүзеге асырылады. барлау корытындысы актімен рәсімделеді . Өндөлеттің участекіні барлау, оқшаулатын бөгендерді ашумен бірге, шахтаның техникалық жетекшісімен бекітілген және ӨҚС КАҚҚ-мен келісілген төлкүжат бойынша жүргізіледі</p>	өрескел
-------	---	---------

" ;

реттік нөмірі 2290-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

2290.	<p>Мыналарға:</p> <p>1) жыныстық үйінділерге (террикониктер) казандық қондырғыларының ыстық құлін және жылдам тұтанатын материалдарды (ағаштарды, ағаш ұнтақтарын қағаздарды, сұрту материалын) қаттап тастауға</p>	өрескел
-------	---	---------

" ;

13-бөлімде:

реттік нөмірі 2295-жол алып тасталсын;

реттік нөмірі 2300-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

2300.	<p>Қаяуы, қабыргаларында және шетмойындарын бекіту орындарында жарықшактары бар, сондай-ақ өзгеру салдарынан нысанын жоғалтқан немесе шөміш деңесінде шетмойындардың ауытқуы бар шөміштерді пайдалануға жол берілмейді</p>	өрескел
-------	--	---------

" ;

реттік нөмірі 2372-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

2372.	<p>Тісті, белдікті және тізбекті берілістер тұтас алмалы-салмалы коршаумен жабдықтау болуы</p>	өрескел
-------	--	---------

";

реттік нөмірі 2434-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

2434.	Ожау тізбектің (таспаның) кері жүрісіне жол бермейтін элеваторлардың тежегіш құрылғыларының және үзілгені туралы хабарлайтын сигналдық құрылғыларының болуы	өрескел
-------	---	---------

";

14-бөлімде:

реттік нөмірі 2818-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

2818.	Жерасты тау-кен жұмыстарын жобалық құжаттаманың және тау-кен жұмыстары жоспарының негізінде жүргізу	өрескел
-------	---	---------

";

реттік нөмірі 2829-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

2829.	Кен орнын ашық және жерасты тәсілдерімен бірлесіп игеру кезінде ӨКС КАҚҚ бірлесіп, газдардың енуі, судың жарылуы, тау алабының деформациясы және көрсетілген участеклердегі жұмыстардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі іс-шараларды әзірлеу мүмкін болатын қауіпті аймақтар шекараларында тау-кен жұмыстарының участеклерінде жол бермеу	өрескел
-------	--	---------

";

реттік нөмірі 2848-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

2848.	Жобадан ауытқыған жана, қайта жөнделген шахталар, деңгейжиектер, объектілер пайдалануға қабылданбайды	өрескел
-------	---	---------

";

реттік нөмірі 2852-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

	Жерасты тау-кен жұмыстарын жүргізетін қауіпті өндіріс объектілері байқау, апат туралы	
--	---	--

2852.	хабарлау, персоналды позициялау және іздеу жүйелерімен, объектіге қызмет көрсететін ӨКС КАҚҚ тікелей телефондық және оған қосымша балама байланыспен жабдықталады	болмашы
-------	---	---------

" ;

реттік номірі 2859-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

2859.	Жабдықтың қозғалыстағы бөліктері, егер олар қауіптілік көзі болып табылатын болса, қоршау негізгі жұмыс атқару мақсаты бойынша болмайтын бөліктерден басқа (кенжар машиналарының жұмыс органдары, конвейер сзықтары, таспалары, қалақты шанжырлары, тарту шанжырлары) қоршаудың болуы. Егер машиналарды немесе олардың атқару органдарын қоршауга болмайтын болса (жылжымалы машиналар, конвейерлер, жеткізу жолдары, итергіштер, орамдық лебедкаларды), машиналарды жұмысқа косу, тоқтату құралдары және энергия көзінен ағытылуын ескерту белгілері болу қажет. Іске косу алдындағы дыбыстық ескерту белгісі адамдарға қауіпті барлық аймақта естілетін болуы қажет.	елеулі
-------	--	--------

" ;

реттік номірі 2862-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

2862.	Өздігінен жүретін көлік құралдарының кенге түсінен жол бермеу үшін биіктігі кемінде 1/3 және автосамосвал дөңгелегінің диаметрінің ені кемінде 1/2 болатын сақтандырғыш тосқауылдары (донғалақ тіректері) бар кенқұдықтарда рельстен немесе темір құбырлардан жасалған торкөздерінің өлшемдері 400x400 миллиметрден аспайтын мықты торлар орнатылады	елеулі
-------	--	--------

" ;

реттік номірі 2882-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

2882.	<p>Жұқ тасымалданатын барлық көлденең қазбалардың тіксызықты участекелерінде тіреуіш (опалубка) немесе қазбада орналастырылған кондырығылар, құбырлар, сымдар және жылжымалы рельстік тасымалдау құралдарының шығып түрған жері ара қашықтығы (адамдардың еркін өту жолу) 0,7 метрден кем емес, екінші жағынан темір бетон және бетон бекітпенің ағаш, темір және рамалық құрылымы кезінде 0,25 метрден кем емес және де тұтас бетоннан немесе темір бетоннан салынса 0,2 метрден кем емес болады. Жерасты қазбаларында жабдықтардың жұмыс орындарын және оларға жақындауды тау-кен массасымен немесе адамдардың, машиналар мен механизмдердің қозғалысын қындастайтын бөгде заттармен үйіп тастауга жол берілмейді.</p>	елеулі
-------	--	--------

" ;

реттік номірі 3001-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

3001.	<p>Тазарту ойығы жобаға сәйкес жүргізілуі тиіс. Кен орны немесе шахта аланы үшін қабылданған игеру жүйесін (негізгі элементтерді) өзгертуге, жаңалағын тәжірибелік-өнеркәсіптік тексеруге және қолданыстағы игеру жүйелері мен олардың параметрлерін жетілдіруге жоба бойынша жол беріледі</p>	елеулі
-------	--	--------

" ;

реттік номірі 3005-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

3005.	<p>Қигаш және тік қазбалардың, сондай-ақ көтерілгіш желдеткіштердің және кениш түсіргіштердің журу аландары торлармен жабылады, ал көтерілгіш желдеткіш және кениш түсіргіштер – темір торлармен немесе қазба адамдар құлауынан сақтайтын амалдармен жабылады</p>	елеулі
-------	---	--------

" ;

реттік нөмірі 3047-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

3047.	<p>Камерааралық кентіректерді шектес камераларының кемен (жыныспен) салынбаган және толтырылмаған жағдайында кен қазбасын өткізілуін талап ететін жүйелерімен алуға жол бермеу Кентіректі оюға дайындау немесе олармен шектес камераларды алу үшін кентіректерде олардың орнықтылығын бұзатын және жобамен қаралмаған қазбаларды өтуге жол берілмейді; төбелері, түбі және камерааралық кентіректер камера толмаган кезде толық құлатудың бір амалымен алынады; төбелерді және камерааралық кентіректерді құлату бойынша барлық дайындық жұмыстары камералық алу біткенге дейін өткізіледі; қандай да болса жұмыс жүргізуге және салынбаган камера төбесінің қазбасында, миналық камера мен ұнғыманы оқтау жұмыстарынан басқа, адамдар болуға жол берілмейді; қазбаланған және төгілген камера үстінен төбенің құлаған кезінде терең ұнғымамен оларды бұрғылау құлаған қазбага катысты қауіпсіз төбе контурының сыртында тұрған жерден өткізіледі; қуақазустілік кентіректі ою кезінде кентіректе шпур бұрғылау, кенді шығару қуаказ немесе қияқаз бекітпесінің астынан өткізіледі; жалпы бекіту кезінде бекітпенің кейбір рамаларын алып тастауға болады, арасын ашып бекіту кезінде – тартпаны шамалап алуға болады; кентіректерді кен қазбаларын елеу деңгейжиегінің үстінен өткізуі талап ететін жүйемен алуға толтырымдаудан кейін немесе қазбаланған камера құлатылғаннан кейін жол беріледі; кентіректерді салынбаган камераларда бір этаждан көп емес биіктікке және салынған камераларда екі этаждан көп емес биіктікке қалдыруға жол елеулі</p>
-------	---

	<p>берілмейді; кентіректердің жалпы құлатылуы кезінде ауа соққысының қауіпті салдарын болдырмайтын шаралар қолданады. Барлық жағдайда жаруга екі тәуліктен кем емес уақыт қалғанда ӨКС КАҚҚ хабарланады; жынысты отырғызу кідірген кезде, кентіректер құлату кезінде немесе оларды толық емес қылыш құлату кезінде берілген телімде кептелуді жоюға немесе толық отырғызуға дейін жұмыстар жүргізуге жол берілмейді.</p>
--	--

".

реттік нөмірі 3079-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

3079.	<p>Қазбаларда кен жұмыстары атылуы және іліктастардың пайда болуының карқындылығы басылғаннан кейін өткізіледі. Кенжарларда тау-кен массасын жинауды алыстан басқарылатын тиесу машиналарымен немесе машинистің кабинасы, қорғаныс коршауымен қамтамасыз етіліп, шөміштің алдыңғы жағынан немесе тиесінші бөлігінен 4 метрге жақын емес қылыш орнатылады.</p>	өрескел
-------	---	---------

".

реттік нөмірі 3127-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

3127.	<p>Аккумулятор батареясын зарядтау камералары мен жарылғыш заттар қоймалары таза ауаның бөлек ағынымен желдетіледі. Олардан шыққан ауа ағынын таза ауа ағыны бар қазбаларға жіберуге жол берілмейді.</p> <p>Зарядтау камераларын бөлек желдетусіз тағайындау келесі шарттарда кәсіпорынның техникалық басшысының рұқсатымен жузеге асырылады: осындай камералардан басқа қазбаларға келетін ауа ағынында сутегінің мөлшері, батарея зарядынан сутегінің ең жогары мөлшердегі шығуы кезінде 0,5 пайыздан аспайтын болғанда</p>	елеулі
-------	---	--------

".

реттік нөмірі 3148-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

3148.	Бас желдегу қондырғылары қазбаларға жіберілетін желдегу ағынының реверстенуін қамтамасыз етуі керек	елеулі
-------	---	--------

";

реттік нөмірі 3155-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

3155.	Тік оқпанды қазбаларды жүргізу ушін ЖҰЖ болуы	өрескел
-------	---	---------

";

реттік нөмірі 3223-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

3223.	Дизельдік іштен жану двигателі орнатылған барлық машиналар газдан тазалау жүйесімен жабдықталуы тиіс	өрескел
-------	--	---------

";

реттік нөмірі 3277-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

3277.	Шахталық көтергіш құрылғыларының тоқымалы болат арқандарды, қандай да болмасын бөлігінде сымдардың үзілуі, олардың саны арқандағы жалпы санынан төсеу сатысында: ыдыстардың көтергіш арқандарына арналған және қарсы алысатындардың, сөрелердің салпыншағына арналған арқандардың және механикалы жүкшілердің (грейферлердің) ушін 5 пайыз болған кезде колдануға жол бермеу	өрескел
-------	--	---------

";

мынадай мазмұндағы реттік нөмірлері 3277-1-жолдармен толықтырылсын:

"

3277-1.	Шахталық көтергіш құрылғыларының тоқымалы болат арқандарды, қандай да болмасын бөлігінде сымдардың үзілуі, олардың саны арқандағы жалпы санынан төсеу сатысында: еніс бұрышы 30 градусқа дейін көлбеу қазбалар бойынша соңғылық жук таситын арқандар, теңестіретін,	өрескел
---------	---	---------

<p>тежейтін, амортизациялық, откізгіш, босатқыш арқандар үшін 10 пайыз болған кезде қолдануға жол бермеу</p>
--

" ;

реттік нөмірі 3278-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

3278.	<p>Жабық конструкциялы көтергіш арқандарды пайдалануға жол бермеу: сыртқы қабатты сымдардың біктігі жартыдан көп тозылса</p>	өрескел
-------	--	---------

" ;

мынадай мазмұндағы реттік нөмірлері 3278-1, 3278-2 және 3278-3-жолдармен толықтырылсын:

"

3278-1.	<p>Жабық конструкциялы көтергіш арқандарды пайдалануға жол бермеу, қалыпты пішіннің сыртқы сымдары күлібы бұзылса (сымдардың қабат-қабат болуы)</p>	өрескел
3278-2.	<p>Жабық конструкциялы көтергіш арқандарды пайдалануға жол бермеу, сымның құлыштан арқан бетіне шығу кезінде</p>	өрескел
3278-3.	<p>Жабық конструкциялы көтергіш арқандарды пайдалануға жол бермеу, телім ұзындығында сымдар еспесіне бес адым немесе арқанның ұзындығы бойынша он екі адымға тең сыртқы қабаттың қалыпты пішіннің үш жыртылған сымы бар болғанда (дәнекерленгендерді қоса).</p>	өрескел

" ;

реттік нөмірі 3280-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

3280.	<p>Жарлардың барысы жанында сымдардың қосалқы көлік тоқымалы болат арқандарының үзілүіне өрмелер адымында жалпы олардың арқанда санның: жер асты жолаушы, монорельсті және топырак үсті жолдардың аспалы арқандары үшін – 5 пайыз болған кезде қолдануға жол бермеу</p>	елеулі
-------	---	--------

" ;

мынадай мазмұндағы реттік нөмірлері 3280-1 және 3280-2-жолдармен толықтырылсын:

"

3280-1.	Жарлардың барысы жаңында сымдардың қосалқы көлік тоқымалы болат арқандарының үзілуіне өрмелер адымында жалпы олардың арқанда санның: көлбеу қазбаларындағы жүк таситын шығырлардың арқандары үшін – 15 пайыз болған кезде қолдануға жол бермеу	елеулі
3280-2.	Жарлардың барысы жаңында сымдардың қосалқы көлік тоқымалы болат арқандарының үзілуіне өрмелер адымында жалпы олардың арқанда санның: көлбеу қазбалары, арқандар, ысырмалы, маневрлі және қосымша (көлденең қазбалар бойынша) ысырмалар бойынша шексіз тасымалдау арқандары үшін – 25 пайыз болған кезде қолдануға жол бермеу	елеулі

".

15-бөлімде:

реттік нөмірі 3484-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

3484.	Ашық тау-кен жұмыстарын жобалық құжаттамасы және тау-кен жұмыстары жоспарының негізінде жүргізу	өрекел
-------	---	--------

".

реттік нөмірі 3495-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

3495.	Кен орнын ашық және жерасты тәсілдерімен бірлесіп игеру кезінде ӨКС КАҚҚ бірлесіп, газдардың енүі, судың жарылуы, тау алабының деформациясы және көрсетілген участекелердегі жұмыстардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі іс-шараларды әзірлеу мүмкін болатын қауіпті аймақтар шекараларында тау-кен жұмыстарының участекелерінде жол бермеу	өрекел
-------	--	--------

".

реттік нөмірі 3539-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

3539.	<p>Жук түсіретін түйіктар сонында жоба бойынша орындалатын, жол бөгеттерінің ақаусыз көрсеткіштері бар, тұнгі тәулік мезгілінде жарықтандырылатын немесе жарық беруші материалдармен төсөлгөн тіреулер орнатылады.</p> <p>Жол бөгеттерін көрсеткіштер локомотив машинисі жағынан орналастырылады және жолдың шұлдігінен кемінде 2,5 метр қашықтықта және 1,5 метр биіктікке шығарылады.</p>	өрескел
-------	---	---------

";

19-бөлімде:

реттік нөмірлері 5140, 5141, 5142 және 5143-жолдар мынадай редакцияда жазылсын

:

"

5140.	Техникалық құжаттама көрсеткіштеріне сәйкес сақтау және қолдану кезінде қауіпсіздікті айқындау мақсатында сынақтар жүргізуді қамтамасыз ету және жарылғыш материалдарды (бұдан әрі – ЖМ) сынауды есепке алу журналын жүргізу	өрескел
5141.	Әзірлеушінің немесе дайындаушы зауыттың техникалық құжаттамасында көзделген сынақтардың сақтаудың кепілдік мерзімі өткен ЖМ қолдануға және сақтауга жол бермеу	өрескел
5142.	Жарылғыш заттарды тұтынушылар ұйымдарында жарылғыш заттарды дайындауға арналған технологиялық регламенттің болуын және сакталуын қамтамасыз ету, ЖЗ механикаландырылған оқтауға дайындау және ЖЗ әзірлеу	өрескел
5143.	Барлық өнеркәсіптік ЖЗ және олардың негізіндегі бұйымдарды қауіптіліктің 1-сыныбына жатқызууды және үйлесімділік топтарына бөлуді қамтамасыз ету.	елеулі

";

реттік нөмірі 5144-жол алып тасталсын;
 реттік нөмірі 5150-жол алып тасталсын;
 реттік нөмірі 5153-жол мынадай редакцияда жазылсын:
 "

5153.	Қолдану жөніндегі стандарттарда (техникалық шарттарда) және нұсқаулықтарда (басшылықтарда) көрсетілген нормалардан жоғары ылғалданған аммиак селитрасы негізіндегі ұнтақ тәрізді ЖЗ қолдануға жол бермеу	өрескел
-------	--	---------

"
 реттік нөмірі 5155-жол мынадай редакцияда жазылсын:
 "

5155.	Газ бойынша қауіпті немесе шаң жарылысы бойынша қауіпті көмір қабаттарын қазатын шахталарда қабықшасы бұзылған патрондалған ЖЗ қолдануға жол бермеу	елеуілі
-------	---	---------

"
 реттік нөмірлері 5157 және 5158-жол мынадай редакцияда жазылсын:
 "

5157.	Жарылыс жұмыстарын жүргізетін ұйым бойынша бұйрықпен тағайындалған адамның (жарылыс жұмыстары басшысының) басшылығымен жазбаша наряд-тапсырмалар және тиісті наряд-жолдамалар бойынша жарылыс жұмыстарының орындалуын камтамасыз ету. Жарылғыш заттарды жарылғыш заттармен қайта бөлшектеу және іліктастарды жою кезінде жарылғыш заттармен, жұмыстарды орындауга арналған жазбаша наряд-тапсырмалар бойынша олармен қол қойғыза отырып және тиісті наряд-жолдамалармен таныса отырып, жарылғыш жұмыстарды дербес жүргізуге жол беріледі. Нарядсыз авариялық жағдайларды жою немесе алдын алу бойынша жарылыс жұмыстарын орындауга жол беріледі	өрескел
	Ортақ қауіпті аймак шегінде бірнеше жарушы бір уақытта	

5158.	<p>жұмыс жасағанда біреуі басшы болып тағайындалады. Аға жарушыға жарылыс жұмыстарын жүргізетін ұйым басшысының бұйрығымен бекітілген сигналдармен өкімдер беруді қамтамасыз ету.</p>	елеулі
-------	---	--------

" ;

реттік нөмірі 5159-жол алып тасталсын;
реттік нөмірі 5165-жол мынадай редакцияда жазылсын:
"

5165.	<p>Жарылыс жұмыстарын жарылыс жұмыстарына рұқсаты және нысан бойынша және ұйымның (кәсіпорынның) басшысы тағайындаған Жарушы-шебердің бірыңғай кітапшасы бар жарушылар (жарушы-шебер) жүргізін қамтамасыз ету. ЖБК-да орындалатын жарылыс жұмыстарының түрінің болуы. Өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы аумақтық орган берген нұсқама және (немесе) ұйым басшысының бұйрығы негізінде жазатайым оқиғаға, ЖМ жоғалуына немесе аварияға әкеп сокқан немесе әкеп соғуы мүмкін ЖМ-ны сақтаудың, тасымалдаудың, пайдаланудың немесе есепке алуудың белгіленген тәртібін бұзуға жол берген адамдардан ЖБК-ны алып қоюды қамтамасыз ету. ЖБК алу мен жоюдың белгіленген тәртібінің сакталуын, сондай-ақ кайта оку және емтихан тапсыру мерзімдерінің сакталуын қамтамасыз ету .</p>	өрескел
-------	---	---------

" ;

реттік нөмірлері 5167 және 5168-жолдар мынадай редакцияда жазылсын:
"

5167.	<p>Медициналық қорытындысы, орта білімі мен еңбек өтілі бар, сондай-ақ ішкі істер және (немесе) ұлттық қауіпсіздік органдарының экстремизмге, терроризмге немесе ұйымдастық қылмысқа қарсы қурес желісі, денсаулық сактау ұйымдарының медициналық есептері (есірткі және</p>	өрескел
-------	--	---------

	психоневрологиялық диспансерлер) бойынша тексеруден өткен, талап етілетін жастағы тұлғалар жаруши және жаруши-шебер мамандығы бойынша оқуға жіберуді қамтамасыз ету	
5168.	<p>Қауіпті өндірістік объектінің окуорталығында немесе мамандандырылған білім беру мекемелерінде тиісті бағдарлама бойынша оқудан өткен, емтихан тапсырған және Жарушиның (шебер-жарушиның) бірынғай кітапшасын алған адамдарға жаруши (шебер – жаруши) біліктілігін беруді қамтамасыз ету.</p> <p>Тәжірибелі жарушиның басшылығымен кәсіпорында тағылымдамадан өткеннен кейін жарушилардың жарылыс жұмыстарын өз бетінше жүргізуге рұқсат беруді қамтамасыз ету.</p>	өрескел

",

реттік номірі 5170-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

5170.	Бір жылдан астам жұмыс үзілісінен кейін он күн ішінде кәсіпорында жарылғыш заттардың емтиханын және тағылымдамасын тапсыруды қамтамасыз ету	елеулі
-------	---	--------

",

реттік номірі 5178-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

5178.	Коршау, жарықтандыру, телефон байланысын қамтамасыз ету бойынша тиеу-түсіру алаңына белгіленген талаптарды сақтау және тиеу-түсіру жұмыстарын жүргізудің барлық кезеңіне күзеттің болуы	өрескел
-------	---	---------

",

мынадай мазмұндағы реттік номірі 5178-1-жолмен толықтырылсын:

"

5178-1.	Өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы уәкілдегі органның аумақтық белімшесі өкілдерінің катысуымен үйым комиссиясының тиеу-түсіру	өрескел
---------	--	---------

" ;

реттік нөмірі 5180-жол алып тасталсын;
реттік нөмірі 5182-жол алып тасталсын;
реттік нөмірі 5184-жол мынадай редакцияда жазылсын:
"

5184.	ЖМ тасымалдауға арналмаған және жабдықталмаған автомобильдермен ЖМ тасымалдауға жол бермеу	өрескел
-------	--	---------

" ;

мынадай мазмұндағы реттік нөмірі 5184-1-жолмен толықтырылсын:

"

5184-1.	ЖМ тасымалдау кезінде күзетпен қаруланған атыс қаруымен сүйемелдеудің болуы	өрескел
---------	---	---------

" ;

реттік нөмірі 5185-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

5185.	Қауіпті жүкті тасымалдауға арнағы рұқсаттың болуын және сақталуын қамтамасыз ету. Қауіпті жүкті тасымалдауға арнағы рұқсатпен белгіленген маршруттан ауытқуға жол бермеу	елеулі
-------	---	--------

" ;

реттік нөмірлері 5190, 5191 және 5192-жолдар алып тасталсын;

реттік нөмірлері 5204 және 5205-жолдар мынадай редакцияда жазылсын:

"

5204.	ЖМ осы мақсатқа арналған үй-жайларда және жоба бойынша жабдықталған орындарда сақталуын қамтамасыз ету. Иеленуші ұйымның, өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы уәкілетті органның аумақтық бөлімшесінің өкілдерінен тұратын комиссия ЖМ сақтау орындарын пайдалануға қабылдауды жүзеге асырады. Қабылдау актісінің болуы	өрескел
5205.	ЖМ сақтау орнында бір данасы бар ЖМ тұракты, уақытша, қысқа мерзімді стационарлық қоймаларына және тарату камераларына белгіленген	елеулі

нысанға сәйкес паспорттың болуы

"
";

реттік нөмірі 5213-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

5213.	Ілеспе парактар бойынша көлік құралдарына, оның ішінде көлік-зарядтау машиналарына аудиосымдық қажеттіліктен аспайтын мөлшерде ЖЗ (олардың компоненттерін) босатуды қамтамасыз ету	өрескел
-------	--	---------

"
";

реттік нөмірі 5225-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

5225.	Жарылыс жұмыстары өндірісі кезінде адамдарға арналған қауіпсіз қашықтық жобамен немесе паспортпен орналастырылуын қамтамасыз ету . Эр түрлі закымдаушы факторлар бойынша белгіленген ең үлкен қауіпсіз қашықтықты белгілеу	өрескел
-------	--	---------

"
";

реттік нөмірі 5262-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

5262.	Жарылғыш заттар мен олардың негізіндегі бұйымдарды өнеркәсіптік мақсаттарда пайдалана отырып, жарылыс жұмыстарын жүргізу өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы уәкілетті органның аумақтық бөлімшесі берген жарылыс жұмыстарын жүргізуге рұқсаттың негізінде жүргізіледі. Жарылыс жұмыстарын жүргізуге берілген рұқсат шарттарының сақталуын қамтамасыз ету. ЖЗ зарядтарының жарылуын қамтамасыз ету жарылыс жұмыстарын жүзеге асыратын персоналдың назарына жеткізілген бұрғылау жару (жару) жұмыстарының паспорттары немесе жобалары бойынша қол қойғыза отырып жүргізіледі	өрескел
-------	--	---------

"
";

реттік нөмірі 5263-жол алыш тасталсын;

реттік нөмірі 5264-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

5264.	<p>Құрылым объектілерінде, газ бен шаң бойынша қауіпті объектілерде жарылыс жұмыстарын орындау, ғимараттар мен құрылыштарды құлату, ұнғымаларды атқылау, түбін тереңдегу және мұз жүргізу, жұмыстарын жүргізу, батпактардағы жұмыстар, су астындағы жарылыс жұмыстары, ыстық массивтерді жару, ату-жару, сейсмикалық барлау жұмыстарын орындау, өзге де арнайы жұмыстарды жүргізу кезінде ұнғымалық, камералық, қазандық зарядтарын жару үшін жобалардың болуын қамтамасыз ету. Басқа жарылыс жұмыстары паспорт бойынша орындалады.</p>	өрескел
-------	---	---------

";

реттік нөмірлері 5267 және 5268-жолдар мынадай редакцияда жазылсын:

"

5267.	<p>Ұйымның техникалық басшысы бекіткен жаппай жарылыс жұмыстарын жүргізуін ұлгілік жобасының болуын және сақталуын қамтамасыз ету, жарылыс жұмыстарын мердігерлік тәсілмен орындау кезінде ұлгілік жобаны мердігер жасайды және бекітеді, тапсырыс берушімен келіследі.</p>	өрескел
5268.	<p>Ұйымның техникалық басшысы бекіткен бұрғылау жару (жару) жұмыстары жобасының болуын қамтамасыз ету, ал мердігерлік шарт бойынша жару жұмыстарын жүргізу кезінде - мердігер ұйымның техникалық басшысы бекітеді және тапсырыс беруші ұйымның техникалық басшысымен келіследі, бұл жарылыс жұмыстарының негізгі параметрлерін, зарядтарға бастама жасау тәсілдерін, жарылыс желілерінің есептеулерін, зарядтар мен содырлардың конструкцияларын, ЖМ болжамды шығынын көрсете</p>	өрескел

отырып, оның шегіндегі объектілерді (ғимараттарды, құрылыштарды, коммуникацияларды) ескере отырып, қауіпті аймақты айқындауды және осы аймақты корғауды, жарылыс жұмыстары ауданын желдетуді көрсете отырып, жұмыстарды қауіпсіз ұйымдастыру шараларын қамтиды

".

реттік нөмірі 5270-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

5270.	Жарылыс жұмыстарын жүргізетін техникалық басшының бекіткен паспорттарының болуын қамтамасыз ету, ал мердігерлік шарт бойынша жарылыс жұмыстарын жүргізу кезінде паспорттарды мердігер ұйымның техникалық басшысы бекітеді және тапсырыс беруші ұйымның техникалық басшысы келіседі, белгіленген талаптарды қамтитын сондай-ақ кемінде үш тәжірибелік жарылыстың негізінде және нәтижелерін ескере отырып паспорт жасайды	өрескел
-------	--	---------

".

реттік нөмірі 5271-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

5271.	Қауіпті аймақтарда (тыйым салынған аймақтарда енгізілген жағдайда) оқтау алдында күзетуді қамтамасыз ету. Қауіпті аймақ күзет бекеттерінің тұрақты бақылауында болады, жарылыс жұмыстарының орнына аппаратын барлық жолдар (жолдар, соқпақтар, тәсілдер, қазбалар) күзетіледі, әрбір бекет оған іргелес бекеттердің көз алдында болады.	өрескел
-------	---	---------

".

реттік нөмірі 5273-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

	Жарылыс жұмыстарын жүргізу туралы персоналды хабардар ету үшін дыбыстық, ал тәуліктің	
--	---	--

5273.	<p>каранғы уақытында міндепті түрде жарық сигналдарын беруді қамтамасыз ету. Сигналдарды беру тәсілдері мен мәні, жарылыс жұмыстарын жүргізу уақыты үйим персоналының назарына, ал жер бетіндегі жарылыс жұмыстары кезінде қауіпті аймаққа іргелес елді мекендердің тұрғындары мен кәсіпорындардың қызметкерлеріне жеткізіледі</p>	өрескел
-------	--	---------

" ;

реттік нөмірі 5284-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

5284.	<p>ЖМ қалдығының бар-жоғына қарамастан шпурлардың ("стакандардың") қалған бөліктерін бұрғылауға жол бермеу</p>	елеулі
-------	--	--------

" ;

реттік нөмірі 5302-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

5302.	<p>Қауіпті аймақтарды, олардың күзетін, адамдар мен жабдықтардың орналасқан жерлерін, жаппай жарылыстарды дайындау және жүргізу кезінде ЖМ жеткізу және орналастыру тәртібін, технологиялық регламентке сәйкес әзірленген жаппай жарылыс жобасын айқындауды қамтамасыз ету.</p>	елеулі
-------	---	--------

" ;

реттік нөмірлері 5305, 5306, 5307, 5308 және 5309-жолдар мынадай редакцияда жазылсын:

"

5305.	<p>Жарылысқа дейін желдетудің қабылданған схемасы бойынша желдетудің сенімділігін тексеруді, өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы кәсіби авариялық-құтқару қызметімен (бұдан әрі – ӨКС КАҚҚ) шахтаның желдету бакылауымен бірлесіп қамтамасыз ету</p>	өрескел
	<p>Жарылыстан кейін кәсіби авариялық-құтқару қызметінің күштерімен электрқұрылғылар, суағарлар мен желдеткіш құрылғылары мен басқа да</p>	

5306.	нысандарды қажетті жағдайларда қызмет көрсету жоспарын техникалық басшымен бірлесіп ӨКС КАҚҚ командирінің жасауды қамтамасыз ету	өрескел
5307.	Бас желдеткіштің ғимараты үстінде жаппай жарылыстан кейін желдету уақтында ӨКС КАҚҚ бекеттері қойылуын қамтамасыз ету	елеулі
5308.	Жаппай жарылыстан кейін 1 сағаттан ерте емес, оның ішінде жарылыс ауданының қазбаларына 2 сағаттан ерте емес ӨКС КАҚҚ шахтаға түсіруді қамтамасыз ету.	өрескел
5309.	Шахта жұмыскерлерін жерасты қазбаларына (жарылыс ауданынан басқа) түсіруді тек қана ӨКС КАҚҚ қазбалардың жай-күйін тексергеннен кейін және қалыпты кеңіш атмосферасын қалпына келтіргеннен кейін қамтамасыз ету. Жарылыс ауданына шахтаның қызметкерлері жарылыстан кейін 8 сағаттан ерте емес уақытта жіберіледі.	өрескел

" ;

реттік номірі 5311-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

5311.	Карьерде жарылыстың құрамында улы өнімдерді бақылайтын ӨКС КАҚҚ бекеттерін орнатуды қамтамасыз ету. Кәсіби авариялық-құтқару қызметін тарту қажеттілігін үйымның техникалық басшысы айқындайды.	елеулі
-------	---	--------

" ;

реттік номірі 5313-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

5313.	ӨКС КАҚҚ ауадағы жарылыстың улы өнімдерінің шоғырлануын белгіленген нормаларға дейін темендету туралы хабарламасын алғаннан кейін, бірақ жаппай жарылыстан, шаң бұлтының таралуынан және карьердегі көрінуді толық қалпына келтіргеннен кейін 30 минуттан	елеулі
-------	---	--------

	ерте емес уақытта карьерге басқа адамдарды жіберуді қамтамасыз ету.
--	---

";

реттік нөмірі 5321-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

5321.	Газ немесе шаң бойынша қауіпті шахталарда жару жұмыстарын жүргізу кезінде, Теспелерді әрбір оқтау, оларды жару алдында және жарудан кейін кенжарды қарау кезінде метан концентрациясын өлшеуді мастер-жарушының жүргізуін қамтамасыз ету	өрескел
-------	--	---------

";

мынадай мазмұндағы реттік нөмірі 5321-1-жолмен толықтырылсын:

"

5321-1.	Забойларда және жапсарлас қазбаларда метан 1% және одан көп болған кезде олардан 20 метр ұзактықта, шебер-жарушы жасырынған жерде жарылыс жұмыстарын орындауға жол берілмейді	өрескел
---------	---	---------

";

реттік нөмірлері 5424 және 5425-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

5424.	Қауіпті аймақтың жаңында электр энергетикасы объектілері (электр станциялары, электр беру желілері және қосалқы станциялар), атом энергиясын пайдалану объектілері, көлік инфрақұрылымы объектілері (темір жол және автомагистральдар мен станциялар, порттар, айлактар, әуежайлар), гидротехникалық құрылystар, жерасты құрылystары, магистральдық құбыр көлігі объектілері, байланыс және коммуникация желілері орналасқан жарылыс жұмыстары осы объектілерді пайдаланатын ұйымдармен (олардың иелерімен) келісу.	өрескел
	Жарылыс станциясын қауіпті аумактардан тыс жерлерге орналастырылады. Бұл шартты орындау мүмкін болмайтын кезде	

5425	<p>корғаныштар жасалады (блиндаждар). Қорғаныштар орналастыратын жерлер бұрғылау жару (жару) жұмыстарының паспортымен немесе жобасымен белгіленеді. Жасанды немесе шынайы корғаныштар жарылыс жүргізетін орындаушыларды жарылыс әрекетінен улы газдар әсерінен мұқият корғайды. Корғанышқа барап жолды бөгеуге рұқсат берілмейді</p>	елеулі
------	--	--------

"
,

реттік нөмірлері 5482 және 5483-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

5482.	<p>Ашық немесе жабық (терендетілген) магистральдық құбырдың (оның ішінде жарылыс жұмыстары кезінде қауіпті аймаққа кіру) құзет аймағындағы жарылыс жұмыстары құбырды пайдаланатын үйымның жазбаша келісімі болған кезде ғана жүргізіледі. Оларды жүргізуге келісім алу үшін жарылыс жұмыстарын жүргізуі құбырды пайдаланатын үйимға жарылыс жұмыстарының паспортын келісуге ұсынады.</p> <p>Паспорттың техникалық шешімдерінде құбыржолдардың, құрылыштардың (айдау станцияларының) сақталуы, құбыржолды пайдаланатын үйим белгілеген басқа да шарттардың сақталуы қамтамасыз етіледі</p>	елеулі
5483.	<p>Жарылғыш материалдарды сактауға арналған құрылыштар мен ғимараттар кешендері, сондай-ақ жалпы аумакта орналасқан косалқы мақсаттағы құрылыштар (жарылғыш материалдардың жер үсті, жартылай терендетілген қоймалары), жарылғыш материалдарды сактауға арналған камералар мен ұшықтар және қоймаға тау-кен қазбалары бар косалқы камералар (жарылғыш материалдардың жерасты, терендетілген қоймалары), жарылғыш материалдарды сактайтын басқа да орындар</p>	өрескел

белгіленген жобалар бойынша
жабдықталады.

".

реттік нөмірі 5485-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

5485.	ЖМ қоймаларын пайдалану мерзімдерін сақтау тұрақты - үш жыл және одан да көп, уақытша - үш жылға дейін және қысқа мерзімді - ЖМ әкелінген сәттен бастап осы мерзімдерді есептегенде бір жылға дейін. Қысқа мерзімді қойманы пайдалану мерзімі бір реттік мерзімге ұзартылғанда, аттестатталған ұйыммен келісудің болуы	өрескел
-------	--	---------

".

реттік нөмірлері 5498, 5499 және 5500-жолдар мынадай редакцияда жазылсын:

"

5498.	ЖМ қоймасының сақтағыштарындағы ЖЗ және бастамашы құралдар сөрелері және ЖМ штабельдері қабырғадан 20 сантиметрден кем емес ара қашықтықта қойылады, ал еденинен 10 сантиметрден кем емес биіктікте орнатылады. ЖЗ бар жәшіктер, қаптар төсөніштерде (тұғырларда) орналастырылады. Штабель биіктігі 2 метрден биік болмайды. Штабельдер ені орын санауын женілдететіндей қылып, екі қатар қап (жәшік) қылып жайғастырылады. Тиеп түсіру операцияларында механикаландырылған құралдарды пайдаланғанда ЖЗ қаптарын және жәшіктерін тұғыры бар түйіншектерде, шығыршықты контейнерлерде, екі қатардан биік емес қылып жинаиды. Тұғырларды және шығыршықты контейнерлерді орналастыру жобамен анықталады Штабельдердің ең биік жиналуды 2,6 метрден аспайды. Штабельдер арасында, соның ішінде шығыршықты контейнер және сөрелер арасында ені 1,3 және 1	өрескел
-------	---	---------

	метрден кем емес өту жолдары қалдырылады	
5499	<p>Сөрелердегі жәшіктер, қантар (шығышты контейнер) және басқа ЖМ бар орындарда штабельдер биіктігі екеуден жиналады.</p> <p>Топтары В, С және түтінді дәрі ЖМ ашылған орындарда биіктігі тек бір қатар болып жиналады. Аталған ЖМ жоғары сөрелері биіктігі 1,7 метрден артық, қалғандарына 2 метрден артық болмайды.</p> <p>Екі сөре ара қашықтығы, ЖМ бар жәшіктер (қантар) арасы мен жоғары сөре арасында 4 сантиметрден аз емес кеңістік қалатындағы қылыш есептеледі.</p> <p>Сөре енінде жәшіктерді екі қатардан көп қоюға болмайды, ал қабырға жаңында орналасқанда және өту жолы болмағанда бір қатардан көп жиналмайды. ЖМ сақтағышындағы және тұғырлардағы сөрелерді қатайтқан шегелермен бұрандамалар бастары толық батырылады.</p> <p>Сөре тақтайлары ара қашықтықтары 3 сантиметрге дейінгі ара қашықтықта төсөледі. Төменгі сөре толық жабылады.</p>	өрескел
5500	Камера, сөре және ЖМ қоймасындағы штабельдерге ЖМ, бастамашы құралдар немесе ату жару аппараттарының аты, көлемі, партия саны, жасалған уақыты, кепілдік пайдалану мерзімі (ұзартылған сақтау мерзімі) көрсетілген белгілер ілінеді.	өрескел

" ;

реттік нөмірі 5508-жол алыш тасталсын;

реттік нөмірі 5509-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

	ЖМ жер үстілік және жартылай тереңдетілген тұрақты қоймасына қойылатын талаптар:	
	<ol style="list-style-type: none"> 1) су кететін жыраның болуы; 2) жолдар және келу жолдарының таза және жарамды болуы; 	

5509.	<p>3) сақтауыштардың әрқайсысына еркін жақындау мүмкіндігі және ету жолы болатында орналастырылады;</p> <p>4) бөлек сақтағыштардың арасында, сақтағыштар мен әр түрлі ғимараттардың, қойма аймағы мен одан тыс құрылыштардың өртке қарсы орнатылған ара қашықтықты ұстану;</p> <p>5) қоймаларды қоршап, коршаудан ені 50 метрден кем емес қашықтықта тыйым салынған аймақ болады. Тыйым салу шекараларында қоршau және ескерту белгілері қойылады;</p> <p>6) қойма периметрі бойынша аумақ бейнебақылау жүйесімен жабдықталады. Барлық бейнеакпарат цифрлы бейнекинағышқа жазылады.</p>	өрескел
-------	---	---------

" ;

реттік нөмірі 5512-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

5512.	<p>Коршau мен жақын орналасқан қойма ара қашықтығы 40 метрден кем емес. Таулы жерлерде бұл ара қашықтықтарды ішкі істер органдарының келісуімен қысқартуға рұқсат беріледі.</p> <p>Коршau темір бетон немесе металл торлы құрылымдардан (18 мм қалындықтан кем емес шыбықтан жасалған, шыбықтар арасындағы жарық 100 миллиметрден аспайтын), кірпіштен, металл табақтардан (қалындығы 2 миллиметрден кем емес), немесе тордан (диаметрі 5 миллиметрден кем емес және ұшығының өлшемі 70 x 70 миллиметр, бірақ ұшығының өлшемі 150 x 150 кезде 10 миллиметр артық емес арматурадан) жасалады.</p> <p>Коршau биіктігі жерге 200-400 миллиметр терендетіліп енгізілген темір бетон ірге немесе арматуралы тормен казылған қатынаста қүшектіліп, 2,5 метрден кем болмайды.</p>	өрескел
-------	--	---------

"
";

реттік нөмірі 5515-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

5515.	Койма едені жанбайтын құраммен жабылған ағаштан, бетоннан, асфальттан немесе тапталған саздан жасалынады. Тұтінді оқ-дәрі қоймалары едендер жанбайтын материалдан жасалған жұмсақ маталармен қосымша қапталады.	өрескел
-------	---	---------

"
";

реттік нөмірі 5522-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

5522.	Үймектерді пластикалық немесе сусыма топырақтан соғады. Үймекті тастан, шебіннен және жанғыш материалдан соғуға болмайды	өрескел
-------	--	---------

"
";

реттік нөмірі 5526-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

5526.	ЖМ қоймасының электрлік кондырғылары, соның ішіндегі негізгі және жарық беру жүйесі электр қуатының жоғалуынан және адамдарды электр тоғымен күйдіруден сақтайтын құрылғылармен жабдықталады. ЖМ қоймаларының электр кондырғыларын жерге түйіктандыру жобалау күжаттамасына сәйкес жүзеге асырылады.	өрескел
-------	--	---------

"
";

реттік нөмірі 5532-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

	Барлық қоймалар, қоймалардағы карауыл үй-жайлары үйиммен, ертке қарсы қызметімен және ішкі істер органдарымен хабарласуы үшін телефон байланысымен қамтамасыз етіледі. Телефон байланысын жабдықтау мүмкіндігі болмаған жағдайда жергілікті ішкі істер	
--	--	--

5532.	<p>органдарының келісім бойынша кйма санамаланған абоненттермен радиобайланыспен қамтамасыз етіледі. Қарауыл бекеті мен қарауыл үй-жайы арасында екі жақты телефон байланысымен жабдықталады. Байланыс құралдары жарылыс өрт қауіпті үй-жайлардан тыс орнатылады. Қоймалар және сақтағыштар міндettі түрде күзет және өрт дабылы белгілері құралдарымен жабдықталады. Күзет және өрт дабылы құралдары әзірленген жобалық құжаттамаға сәйкес белгіленеді.</p>	өрескел
-------	--	---------

"
";

реттік нөмірлері 5540 және 5541-жолдар мынадай редакцияда жазылсын:

"

5540.	<p>Жылжымалы сипаттағы жұмыстарда (сейсмикалық барлау, орман және автомобиль жолдарына арналған трассаларды тазарту) ЖМ арнайы жабдықталған автомобильдерде, тіркемелерде (жылжымалы қоймалар) сактауга жол беріледі. Жарылыс жұмыстарының өзге де түрлери үшін ЖМ жылжымалы қоймаларда сактауга жол берілмейді (ЖМ қысқа мерзімді қоймада сактауды қоспағанда).</p>	өрескел
	<p>Жылжымалы қойма автокөліктегі, жалғамада мықты қатайтылған, орнатылған қорап болып есептеледі. Қорап дюралюменнен немесе ағаштан жасалады. Сыртынан темірмен қапталып, барлық жағына отқа қарсы құраммен қапталады. Қораптың алдыңғы жағына (оң жақ төменгі бұрышына) Бастамашы құралдар салынған есігі бар жәшік орналастырылады. Жәшік іші жұмсақ материалмен (киз, резина, поролон және тағы сол сияқты) қапталады. Жәшік құрылышы көзделмеген жағдайдағы көп мөлшердегі бастамашыл құралдар жарылғанда детонация берілмейтіндей етіп жасалады.</p>	

<p>5541.</p>	<p>ЖМ тиеп-түсіру, қораптың оң жағында және артқы жағына орналасқан есік арқылы есік ашылғанда белгі беретін дабыл құрылғысын көлік жүргізуі кабинасына орнатқан жағдайда жүргізіледі. ЖЗ, бастамшыл құралдар және ату жару аппараттарының бөліктегі есіктегінде құлыптар ілініп, қалып есіктің ашылып кетуін болдырмау үшін құлыптар ойылып орнатылады. Қорап жарықпен қамтамасыз етіледі. Жарық плафоны қораптың алдыңғы үсті жағына орналастырылып, электр өткізгіштері қорғауыш арқылы жабылады және сыртта орналасады. Қорап ішінде электрлік өткізгіштер қойылмайды. Жылжымалы қойма корабына, темір толы терезе қойылады. Қораптың алдыңғы жағындағы терезе көлік құралының кабинасының артқы терезесі деңгейінде орнатылады. Өздігінен жүрмейтін жылжымалы қойма, сүйрететін көлік құралына жалғайтын қатты жалғамалы құрылғымен жабдықталады. Жылжымалы ЖМ қоймасының жабдықталуы, қондырғылары, техникалық жағдайы, оның козғалысын ұйымдастыру және апарттық жағдайларды жоюға дайындығы техникалық регламентке сәйкес қамтамасыз етіледі. Өздігінен жүрмейтін ЖМ қоймасын тасымалдағанда жалғама салмағы тасымалдау көлігінің салмағының жартысынан немесе тарту күшінің үштен төрт бөлігінен артық болмайды.</p>	<p>ерескел</p>
--------------	---	----------------

".

реттік номірі 5554-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

	<p>ЖМ қоймасы алғашқы өрт сөндіру құралдарымен (өрт сөндіргіш, құмы бар жәшік, суы бар ыдыс) қамтамасыз етіледі. Автоматты өрт сөндіру құралдарымен</p>
--	---

5554.	жабдықтауға болады. Өрт сөндіру күралдары саны және көлемі ӨКС КАҚҚ командирімен келісіледі. Келтіруші қазбаларының басында камераларға немесе қойма ұяшықтарына өртке қарсы есіктер орнатылады.	өрескел
-------	--	---------

" ;

20-бөлімде:

реттік нөмірі 5620-жол алыш тасталсын;

22-бөлімде:

реттік нөмірі 6125-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

6125.	Мұнай-газ кен орындарын жайластыру объектілерінің гимараттар мен құрылыштардан минималды қауіпсіз қашықтықтарын сақтау	елеулі
-------	--	--------

" ;

реттік нөмірі 6129-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

6129.	Радиусы 50 м кем емес, биіктігі 0,75 м кем емес фонтандық үңғыма сағасында топырақ үйіп корғанудың болуы	елеулі
-------	--	--------

" ;

23-бөлімде:

реттік нөмірі 6230-жол алыш тасталсын;

реттік нөмірі 6244-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

6244.	Магистральдық құбырлардың желілік бөлігі салынғаннан кейін қабылдау алдында, сонымен катар , жоспарлы негізде: 1) магистральдық мұнай құбырларына 5 жылда бір реттен жиі емес құбырішілік диагностикалау жүргізу; 2) магистральдық газ құбырларына 8 жылда бір реттен жиі емес құбырішілік диагностикалау жүргізу.	өрескел
-------	--	---------

" ;

27-бөлімде:

реттік нөмірі 6481-жол алыш тасталсын;

көрсетілген бірлескен бұйрықпен бекітілген қауіпті өндірістік объектілерге қатысты өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау аясындағы тексеру парагында:

реттік номірі 11-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

11.	Қауіпті өндірістік объектілерде профилактикалық және тау-кен құтқару, газдан құтқару, бұрқакқа қарсы жұмыстарды жүргізуге өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы кәсіби авариялық-құтқару қызметтерімен (бұдан әрі – ӨКС КАҚҚ) шарттың болуы және оның авариялық-құтқару жараптарының, штаттық құтқарушылардың, арнайы жабдықтардың, киім-кешектер мен жараптардың саны бойынша сәйкестігі немесе өзінің өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы кәсіби объектілік авариялық-құтқару қызметтерін құру және оның авариялық-құтқару жараптарының, штаттық құтқарушылардың, арнайы жабдықтардың, киім-кешектер мен жараптардың саны бойынша сәйкестігі		
-----	--	--	--

";

көрсетілген бірлескен бұйрықпен бекітілген жұқ көтергіш механизмдерді пайдалану кезінде қауіпті өндірістік объектілерге қатысты өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау аясындағы тексеру парагына:

реттік номірі 24-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

24.	Жұқ арқандарының кранның негізгі немесе косалқы троллейлік сымдарымен жанасуы мүмкін жерлерде қорғаныстың болуы		
-----	---	--	--

"

реттік нөмірі 93-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

93.	Мәлшерлі жүкті шектегіштің жұмысқа жарамды болуы		
-----	--	--	--

"

мынадай мазмұндағы реттік нөмірлері 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113 және 114-жолдармен толықтырылсын:

"

106.	Тік қалыптағы люлька бағытын қадағалау жүйесінің шынжырлары мен тарту күшінің жұмысқа жарамды болуы		
107.	Кызмет көрсету аймағын шектейтін соңғы ақыратқыштардың жұмысқа жарамды болуы		
108.	Көтергіштің шығару тіректеріне (аутригерлер) орнату кезіндегі жебенің бұрылсысы және көтергіш механизмнің бұғаттау жүйесінің жұмысқа жарамды болуы		
109.	Жебенің жұмыс істеп тұрған кезінде шығару тіректерінің көтеру жүйесін бұғаттау құрылғысының жұмысқа жарамды болуы		
110.	Гидравликалық жүйе, гидросорғы немесе электрлі қозғалтқыш тоқтап қалған кезде люльканы апattyқ түсіру жүйесінің жұмысқа жарамды болуы		
111.	Көтергіштің қозғалуы кезінде шығару тіректерінің өздігінен жылжуынан сақтайтын құрылғысының жұмысқа жарамды болуы		
112.	Көтергіштің еңіс бұрышының көрсеткішінің жұмысқа жарамды болуы		

113.	Люлькадағыдай және төменгі басқару пультіндегідей басқару пультімен козгалтқыштың апattyқ тоқтау жүйесінің жұмысқа жарамды болуы		
114.	Жарамды анемометрдің болуы (көтеру биіктігі 22 метрден асатын көтергіштер үшін)		

";

бірлескен бұйрықтың 8-қосымшасы осы бірлескен бұйрықтың 1-қосымшасына сәйкес жаңа мазмұнда жазылсын;

бірлескен бұйрықтың 9-қосымшасы осы бірлескен бұйрықтың 2-қосымшасына сәйкес жаңа мазмұнда жазылсын;

бірлескен бұйрықтың 10-қосымшасы осы бірлескен бұйрықтың 3-қосымшасына сәйкес жаңа мазмұнда жазылсын;

көрсетілген бірлескен бұйрықпен бекітілген қатты пайдалы қазбаларды қайта өндешу жұмыстарын жүргізетін қауіпті өндірістік объектілерге қатысты өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау саласындағы тексеру параграфы:

реттік нөмірі 5-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

5.	Ұйым басшысымен əзірленген және бекітілген өндірістік бақылау туралы ереженің ; технологиялық регламенттің; аварияларды жою жоспарының болуы және нақты орындалуы		
----	---	--	--

";

реттік нөмірі 7-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

7.	Қауіпсіздіктің аса жоғары талаптары қойылатын аса қауіпті жұмыстарды орындауға нысан бойынша жазбаша наряд-рұқсаттардың берілуін қамтамасыз ету. Наряд-рұқсатта қауіпті факторларды көрсетуді, объектінің аумағына жұмыстарды орындау		
----	---	--	--

	үшін бөгде ұйымға рұқсат беру кезінде участкенің немесе объектінің шекараларын айқындауды қамтамасыз ету.	
--	---	--

" ;

реттік нөмірі 12-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

12.	Барлық қызмет көрсетілетін аландарды, өтпелі көпіршелерді және сатыларды жақтауының биіктігі 1 метрден кем емес берік, төзімді және тіреуішінің төмен жағы биіктігі 0,14 метрлік тұтас қаптамасы бар жақтаулардан (тік сатылардан басқа) жасау қажет.		
-----	---	--	--

" ;

реттік нөмірі 20-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

20.	Машиналар мен механизмдердің барлық қозғалыстағы және айналмалы бөліктерінде, өткізгіш пен берілістің барлық элементтерінде сенімді бекітілген коршаулар болуы. Еден деңгейінен 2,5 метр (қоса алғанда) биіктікте орналасқан немесе жұмыс аландарынан кездейсоқ жанасу мүмкіндігі бар кондырғылардың барлық ашық қозғалыстағы бөліктері қоршалады. Коршау тұтас немесе торкөзінің өлшемдері 20x20 миллиметрлік торлардан жасалады.		
-----	--	--	--

" ;

реттік нөмірі 21-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

	Орналасу биіктігіне және айналу жылдамдығына	
--	--	--

21.	<p>карамастан тісті, таспалы және тізбекті берілістерде тұтас коршаудардың болуы</p>		
-----	--	--	--

" ;

реттік нөмірі 51-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

51.	<p>Корпус қақпағы ашық қалғанда ұсатқыштың іске қосылуына жол бермейтіндегі жүдірықты, көлденең және тік балғалы ұсатқыштарға блоктағыштың болуы</p>		
-----	--	--	--

" ;

реттік нөмірі 102-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

102.	<p>Зиянды секрециясы бар сүзгі аппараттарының жұмысы кезінде үздіксіз жұмыс істейтін желдетудің болуы</p>		
------	---	--	--

" ;

реттік нөмірі 105-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

105.	<p>Жарамсыз бекітпе арматурасы, қорғағыш клапандары мен монометрлері бар буландыру аппаратында өшірілген тартпа желдету , ашық аппарат кезінде корғау көзілдірігінсіз және ақаулы қарау шыныларымен жұмыс істеуге жол бермеу</p>		
------	--	--	--

" ;

реттік нөмірі 116-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

116.	<p>Атмосферасында адамдардың денсаулығы үшін зиян газдардың, аэрозольдардың, қоспалардың болуы мүмкін барлық үй-жайларды тартпа желдетумен жабдықтау,</p>		
------	---	--	--

	зиян заттардың шекті рұқсат етілетін шоғырлануы артылғаны туралы белгі жүйелері бар тиісті бақылау-өлшеу құралдарымен жабдықтау	
--	---	--

" ;

реттік нөмірі 141-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

141.	Десорбция және регенерация процестерін автоматтандырылған бақылаудың және басқарудың болуы		
------	--	--	--

" ;

реттік нөмірі 161-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

161.	Ксантогенат, күкіртті натрий және цианид коймаларына арналған үй-жайларда 25 градус Цельсия жоғары болмайтын температура сақталады.		
------	---	--	--

" ;

реттік нөмірі 162-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

162.	Улағыш әсері немесе жағымсыз иісі бар жарылғыш булар мен газдар бөлетін реагенттерді сақтауға арналған үй-жайларда тұрып қалу аймақтарының пайда болуын boldырмау максатында үй-жайдың төменгі және жоғарғы аймақтарынан сорғыштың болуы.		
------	---	--	--

" ;

реттік нөмірі 176-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

	Цианид бар бөшкелерді ашуға, дайын ерітінділерді ерітуге және сақтауға арналған бункерге және		
--	---	--	--

176.	<p>еріткіш-құбілерді түсіруге арналған барлық аппаратурада және қондырыларда резервтік желдету қондырысымен бұғатталған сору желдеткіштің жергілікті сорғыштарының болуы</p>	
------	--	--

" ;

реттік нөмірі 183-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

183.	<p>Адамдарды араластырғыш барабандарға және оларды тазалау және жөндеу кезінде салқыннатқыш барабандарға жеткізуге арналған люк есіктері барабанның ашық есікпен (жергілікті немесе қашықтықтан басқару кезінде) жұмысты бастауын болдырмайтын бұғаттағышпен жабдықталады. Араластырғыш жұмыс істеп тұрган кезеңде барабаннан тікелей сынамаларды іріктеуге жол бермеу.</p>	
------	---	--

" ;

реттік нөмірі 185-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

185.	<p>Кесектеу машиналарының (агломерациялау машиналары мен күйдіру шекемтас машинасы) газ оттықтары газдың келіп түсуін болдырмайтын автоматты бұғаттағыштың болуы</p>	
------	--	--

" ;

реттік нөмірі 189-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

	<p>Тесеніш пен шихталарды арбаларға тиесу орындарындағы</p>	
--	---	--

189.	агломерациялық және күйдіргіш машиналардың жұмыс алаңының аймағының болуы; шығыршықтар жетектері мен машиналардың бөренеленген бөлігінің болуы		
------	--	--	--

" ;

реттік номірі 257-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

257.	Иірліктер мен ысырмалы конвейерлерді орнатқан кезде оларға еркін өту жолының ені кемінде 0,8 м біржақты қызмет көрсетуге жол беріледі.		
------	--	--	--

" ;

реттік номірі 269-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

269.	Барлық конвейерлерде авариялық тоқтатуды қамтамасыз ететін құрылғылардың болуы негізгі өту жағынан конвейердің ұзындығы бойынша кез келген нүктеден жетегі.		
------	---	--	--

" ;

реттік номірі 321-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

321.	Негізгі және қосалқы жабдығы бар желдету және аспирация кондырғыларының жұмысы бұғатталған кезде желдету немесе аспирация жабдығының маңында тікелей қосымша іске қосу құрылғылары көзделеді.		
------	---	--	--

" ;

мынадай мазмұндағы реттік номірлері 348, 349, 350 және 351-жолдармен толықтырылсын:

"

	Реагенттерді сорбциялау, десорбциялау, регенерациялау, сактау		
--	---	--	--

348.	<p>және дайындау үй-жайларында жұмыс орындарында гидроциан қышқылы буының рұқсат етілген шекті концентрациясының асып кеткендігі туралы хабарлайтын сигнал беру жүйесімен (дыбыстық, жарық) бұғатталған ая ортасын бақылаудың үздіксіз жұмыс істейтін автоматтандырылған бақылау құралдарының болуы.</p>		
349.	<p>Улы реагенттер мен сөндірілмеген әктасты басқа реагенттермен бірге сактауға жол бермеу</p>		
350.	<p>Қаптамалардың, иірліктер мен ысырмалы конвейерлердің қақпақтары (арнайы байқап қарау терезелері мен люктерінен басқа) иірліктер мен ысырмалы конвейерлер жұмыс істеп тұрған кезде олардың айналмалы және жылжымалы бөлшектеріне қол жеткізуге жол бермейтін бұғаттаумен жабдықталады</p>		
351.	<p>Технологиялық жабдықты онымен бұғатталған желдету жүйесін іске қосуға дейін қосуға жол бермеу</p>		

".

көрсетілген бірлескен бұйрықпен бекітілген қауіпті өндірістік объектілердің қалдық және шлам шаруашылықтарына қатысты өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау саласындағы тексеру парагына:

реттік нөмірі 5-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

	<p>Қойыртпақ жүргізгіштер төсөлетін туннельдер желдеткішпен, авариялық жарықпен жабдықталады және қызмет көрсетуші</p>	
--	--	--

5.	персонал құрамына арналған ені 0,8 м өту жолдары орнатылады. Туннельдердің аэрациялық және желдеткіш саңылаулары үнемі жұмыс істеп тұруы керек.	
----	---	--

" ;

реттік нөмірі 27-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

27.	Калдық қоймаға жобада қарастырылмаған ағынды суды жіберуге, материалдарды қоймалауға, жобалау құжаттамасында көрсетілгенмен салыстырғанда артық су көлемінің жиналуына жол бермеу.		
-----	--	--	--

" ;

реттік нөмірі 104-жол алып тасталсын:

реттік нөмірі 133-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

133.	Коллекторларды тексеру мен жөндеу саны кемінде үш адамнан тұратын топпен орындалады. Коллектордағы немесе тереңдігі 5 метр құдықтағы адамдар газоанализатормен, шамдармен, коллекторға және құдыққа кіреберіс жолындағы адамдармен екіжақты сым байланысымен немесе радиобайланыспен жабдықталады.		
------	--	--	--

" ;

реттік нөмірі 182-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

182.	Коршау дамбалары мен бөгеттердің жай-қүйін заттың өзіне қарап бақылау оларға орнатылған бақылау-өлшеу		
------	---	--	--

	аспаптарын пайдалана отырып, аспаппен бақылауды камтиды.	
--	--	--

";

мынадай мазмұндағы реттік нөмірі 292-жолмен толықтырылсын:

"

292.	Суды жинауыштан залалсыздандырып тазаламай, табиғи су айдындарына жіберуге жол бермеу		
------	---	--	--

";

бірлескен бұйрықтың 13-қосымшасы осы бірлескен бұйрықтың 4-қосымшасына сәйкес жаңа мазмұнда жазылсын;

көрсетілген бірлескен бұйрықпен бекітілген қара, тұсті, асыл металдардың балқымаларын және осы металлдардың негізіндегі қорытпаларды өндіретін қауіпті өндірістік объектілерге қатысты өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы бақылау және қадағалау саласындағы тексеру параграфы:

реттік нөмірі 3-жол алып тасталсын;

реттік нөмірі 8-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

8.	Қаяуы, қабыргаларында және шетмойындарын бекіту орындарында жарықшактары бар, сондай-ақ өзгеру салдарынан нысанын жоғалтқан немесе шөміш денесінде шетмойындардың ауытқуы бар шөміштерді пайдалануға жол берілмейді		
----	---	--	--

";

реттік нөмірі 80-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

80.	Тісті, белдікті және тізбекті берілістер тұтас алмалы-салмалы қоршаумен жабдықтау болуы		
-----	---	--	--

";

реттік нөмірі 142-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

--	--	--	--

142.	Ожау тізбектің (таспаның) кері жүрісіне жол бермейтін элеваторлардың тежегіш құрылғыларының және үзілгені туралы хабарлайтын сигналдық құрылғыларының болуы	
------	---	--

" ;

көрсетілген бірлескен бұйрықпен бекітілген жерасты тәсілімен тау-кен жұмыстарын жүргізетін қауіпті өндірістік объектілерге қатысты өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау саласындағы тексеру парагы:

реттік нөмірі 1-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

1.	Жерасты тау-кен жұмыстарын жобалық құжаттаманың және тау-кен жұмыстары жоспарының негізінде жүргізу		
----	---	--	--

" ;

реттік нөмірі 12-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

12.	Кен орнын ашық және жерасты тәсілдерімен бірлесіп игеру кезінде ӨКС КАҚҚ бірлесіп, газдардың енуі, судың жарылуы, тау алабының деформациясы және көрсетілген участекелердегі жұмыстардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі іс-шараларды әзірлеу мүмкін болатын қауіпті аймақтар шекараларында тау-кен жұмыстарының участекелерінде жол бермеу		
-----	--	--	--

" ;

реттік нөмірі 31-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

31.	Жобадан ауытқыған жаңа, қайта жөнделген		
-----	---	--	--

	шахталар, деңгейжиектер , объектілер пайдалануға кабылданбайды	
--	--	--

" ;

реттік нөмірі 35-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

35.	Жерасты тау-кен жұмыстарын жүргізетін қауіпті өндіріс объектілері байқау, апат туралы хабарлау, персоналды позициялау және іздеу жүйелерімен, объектіге қызмет көрсететін ӨКС КАҚҚ тікелей телефондық және оған қосымша балама байланыспен жабдықталады		
-----	---	--	--

" ;

реттік нөмірі 45-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

45.	Өздігінен жүретін көлік құралдарының кенге түсінен жол бермеу үшін биіктігі кемінде 1/3 және автосамосвал дөңгелегінің диаметрінің ені кемінде 1/2 болатын сактандырығыш тосқауылдары (донғалақ тіректері) бар кенқұдықтарда рельстен немесе темір құбырлардан жасалған торкөздерінің өлшемдері 400x400 миллиметрден аспайтын мықты торлар орнатылады		
-----	---	--	--

" ;

реттік нөмірі 65-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

	Жұқ тасымалданатын барлық көлдененең қазбалардың тіксизықты участеклерінде тіреуіш (опалубка) немесе қазбада орналастырылған кондырығылар, құбырлар, сымдар және		
--	--	--	--

65.	<p>жылжымалы рельстік тасы малдау</p> <p>құралдарының шығып түрған жері ара кашықтығы (адамдардың еркін өту жолу) 0,7 метрден кем емес, екінші жағынан темір бетон және бетон бекітпенің ағаш, темір және рамалық құрылымы кезінде 0,25 метрден кем емес және де тұтас бетоннан немесе темір бетоннан салынса 0,2 метрден кем емес болады . Жерасты қазбаларында жабдықтардың жұмыс орындарын және оларға жақындауды тау-кен массасымен немесе адамдардың, машиналар мен механизмдердің қозғалысын қынданатын бөгде заттармен үйіп тастауға жол берілмейді.</p>
-----	---

" ;

реттік нөмірі 184-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

184.	<p>Тазарту ойығы жобага сәйкес жүргізілуі тиіс. Кен орны немесе шахта алаңы үшін қабылданған игеру жүйесін (негізгі элементтерді) өзгертуге, жаңаларын тәжірибелік-өнеркәсіптік тексеруге және қолданыстағы игеру жүйелері мен олардың параметрлерін жетілдіруге жоба бойынша жол беріледі</p>
------	--

" ;

реттік нөмірі 188-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

	<p>Қиғаш және тік қазбалардың, сондай-ақ көтерілгіш желдеткіштердің және кеніш түсіргіштердің</p>
--	---

188.

жұру алаңдары
торлармен жабылады, ал
көтерілгіш желдеткіш
және кеңіш түсіргіштер –
темір торлармен немесе
қазба адамдар құлауынан
сақтайтын амалдармен
жабылады

" ,

реттік нөмірі 230-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

Камерааралық
кентіректерді шектес
камераларының кемен (
жыныспен) салынбаган
және толтырылмаған
жағдайында кен қазбасын
өткізілуін талап ететін
жүйелерімен алуға жол
бермеу Кентіректі оюга
дайындау немесе
олармен шектес
камераларды алу үшін
кентіректерде олардың
орнықтылығын бұзатын
және жобамен
қаралмаған қазбаларды
өтуге жол берілмейді;
төбелері, түбі және
камерааралық
кентіректер камера
толмаған кезде толық
құлатудың бір амалымен
алынады; төбелерді және
камерааралық
кентіректерді құлату
бойынша барлық
дайындық жұмыстары
камералық алу біткенге
дейін өткізіледі; қандай
да болса жұмыс
жүргізуге және
салынбаған камера
төбесінің қазбасында,
миналық камера мен
ұнғыманы оқтау
жұмыстарынан басқа,
адамдар болуға жол
берілмейді; қазбаланған
және төгілген камера
үстінен төбенің құлаган
кеzinde терең ұнғымамен
оларды бұргылау құлаган

230.

казбага қатысты қауіпсіз төбе контурының сыртында тұрған жерден өткізіледі; қуақазұстілік кентіректі ою кезінде кентіректе шпур бұрғылау, кенді шығару қуақаз немесе қияқаз бекітпесінің астынан өткізіледі; жалпы бекіту кезінде бекітпенің кейбір рамаларын алып тастауга болады, арасын ашып бекіту кезінде – тартпаны шамалап алуға болады; кентіректерді кен казбаларын елеу деңгейжиегінің үстінен өткізуді талап ететін жүйемен алуға толтырымдаудан кейін немесе қазбаланған камера құлатылғаннан кейін жол беріледі; кентіректерді салынбаған камераларда бір этаждан көп емес биіктікке және салынған камераларда еki этаждан көп емес биіктікке қалдыруға жол берілмейді; кентіректердің жалпы құлатылыу кезінде ауа соққысының қауіпті салдарын болдырмайтын шаралар қолданады. Барлық жағдайда жаруға еki тәуліктен кем емес уақыт қалғанда ОҚС КАҚҚ хабарланады; жынысты отырғызу кідірген кезде, кентіректер құлату кезінде немесе оларды толық емес қылыш құлату кезінде берілген телімде кептелуді жоюға немесе толық отырғызуға дейін жұмыстар жүргізуге жол берілмейді.

"

реттік нөмірі 262-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

262.	<p>Казбаларда кен жұмыстары атылуы және іліктастардың пайда болуының карқындылығы басылғаннан кейін өткізіледі.</p> <p>Кенжарларда тау-кен массасын жинауды алыштан басқарылатын тиесу машиналарымен немесе машинистің кабинасы, қорғаныс қоршауымен қамтамасыз етіліп, шеміштің алдыңғы жағынан немесе тиесуіш бөлігінен 4 метрге жақын емес қылып орнатылады.</p>	
------	---	--

";

реттік нөмірі 310-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

310.	<p>Аккумулятор батареясын зарядтау камералары мен жарылғыш заттар қоймалары таза ауаның бөлек ағынымен желдетіледі. Олардан шыққан ауа ағынын таза ауа ағыны бар қазбаларға жіберуге жол берілмейді. Зарядтау камераларын бөлек желдетусіз тағайындау келесі шарттарда кәсіпорынның техникалық басшысының рұқсатымен жүзеге асырылады: осындай камералардан баска қазбаларға келетін ауа ағынында сутегінің мөлшері, батарея зарядынан сутегінің ең жоғары мөлшердегі шығуы кезінде 0,5 пайыздан аспайтын болғанда</p>	
------	--	--

";

реттік нөмірі 331-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

331.	Бас желдегі қондырғылары қазбаларға жіберілетін желдегі ағынының реверстенуін қамтамасыз етуі керек	
------	--	--

" ;

реттік нөмірі 338-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

338.	Тік оқпанды қазбаларды жүргізу үшін ЖҰЖ болуы		
------	---	--	--

" ;

реттік нөмірі 406-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

406.	Дизельдік іштен жану двигателі орнатылған барлық машиналар газдан тазалау жүйесімен жабдықталуы тиіс		
------	--	--	--

" ;

реттік нөмірі 460-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

460.	Шахталық көтергіш құрылғыларының тоқымалы болат арқандарды, қандай да болмасын бөлігінде сымдардың үзілуі, олардың саны арқандағы жалпы санынан төсөу сатысында: 5 пайыз - ыдыстардың көтергіш арқандарына арналған және карсы алысатындардың, серелердің салпыншагына арналған арқандардың және механикалы жүкшілердің (грейферлердің) болған кезде жол бермеу		
------	---	--	--

" ;

реттік нөмірі 461-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

	Жабық конструкциялы көтергіш арқандарды пайдалануға жол бермеу:		
--	---	--	--

461.	сыртқы қабатты сымдардың биіктігі жартыдан көп тозылса		
------	--	--	--

" ;

реттік нөмірі 463-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

463.	Жарлардың барысы жанында сымдардың қосалқы көлік тоқымалы болат арқандарының үзілуіне өрмелер адымында жалпы олардың арқанда санынцы: жер асты жолаушы, монорельсті және топырақ үсті жолдардың аспалы арқандары үшін – 5 пайыз болған кезде қолдануға жол бермеу		
------	---	--	--

" ;

мынадай мазмұндағы реттік нөмірлері 667, 668, 669, 670, 671 және 672-жолдармен
толықтырылсын:

"

667.	Шахталық көтергіш құрылғыларының тоқымалы болат арқандарды, қандай да болмасын бөлігінде сымдардың үзілуі, олардың саны арқандағы жалпы санынан төсөу сатысында: еніс бұрышы 30 градусқа дейін көлбеу қазбалар бойынша соңғылық жүк таситын арқандар, теңестіретін, тәжектін, амортизациялық, өткізгіш, босатқыш арқандар үшін 10 пайыз болған кезде жол бермеу		
668.	Жабық конструкциялық көтергіш арқандарды пайдалануға жол бермеу, калыпты пішіннің сыртқы сымдары құлышы бұзылса (сымдардың қабат-қабат болуы)		
	Жабық конструкциялық көтергіш арқандарды		

669.	пайдалануға жол бермеу, сымның құлыптан арқан бетіне шығу кезінде		
670.	Жабық конструкциялы көтергіш арқандарды пайдалануға жол бермеу, телім ұзындығында сымдар еспесіне бес адым немесе арқанның ұзындығы бойынша он екі адымға тен сыртқы қабаттың қалыпты пішінінің үш жыртылған сымы бар болғанда (дәнекерленгендерді қоса) .		
671.	Жарлардың барысы жанында сымдардың қосалқы көлік тоқымалы болат арқандарының үзілүіне өрмелер адымында жалпы олардың арқанда санның: көлбеу қазбаларындағы жүк таситын шығырлардың арқандары үшін – 15 пайыз болған кезде колдануға жол бермеу		
672.	Жарлардың барысы жанында сымдардың қосалқы көлік тоқымалы болат арқандарының үзілүіне өрмелер адымында жалпы олардың арқанда санның: көлбеу қазбалары, арқандар, ысырмалы, маневрлі және қосымша (көлденең қазбалар бойынша) ысырмалар бойынша шексіз тасымалдау арқандары үшін – 25 пайыз болған кезде колдануға жол бермеу		

" ,

көрсетілген бірлескен бұйрықпен бекітілген тау-кен жұмыстарын ашық тәсілмен жүргізетін қауіпті өндірістік объектілерге қатысты өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау саласындағы тексеру парагы:

реттік нөмірі 1-жол мынадай редакцияда жазылсын:

1.	Ашық тау-кен жұмыстарын жобалық құжаттамасы және тау-кен жұмыстары жоспарының негізінде жүргізу		
----	---	--	--

"
",

реттік нөмірі 12-жол мынадай редакцияда жазылсын:

12.	Кен орнын ашық және жерасты тәсілдерімен бірлесіп игеру кезінде ӨҚС КАҚҚ бірлесіп, газдардың енуі, судың жарылуы, тау алабының деформациясы және көрсетілген участекелердегі жұмыстардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі іс-шараларды әзірлеу мүмкін болатын қауіпті аймақтар шекараларында тау-кен жұмыстарының участекелерінде жол бермеу		
-----	--	--	--

"
",

реттік нөмірі 56-жол мынадай редакцияда жазылсын:

56.	Жұқ түсіретін түйіктар соңында жоба бойынша орындалатын, жол бөгеттерінің ақаусыз көрсеткіштері бар, тұнгі тәулік мезгілінде жарықтандырылатын немесе жарық беруші материалдармен төсөлген тіреулер орнатылады. Жол бөгеттерін көрсеткіштер локомотив машинисі жағынан орналастырылады және жолдың шұлдігінен кемінде 2,5 метр қашықтықта және 1,5 метр биіктікке шығарылады.		
-----	---	--	--

" ;

көрсетілген бірлескен бүйрықпен бекітілген жарылыс жұмыстарын жүргізетін қауіпті өндірістік объектілерге қатысты өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау саласындағы тексеру парагына:

реттік нөмірлері 2, 3, 4 және 5-жолдар мынадай редакцияда жазылсын:

"

2.	Техникалық құжаттама көрсеткіштеріне сәйкес сақтау және қолдану кезінде қауіпсіздікті айқындау мақсатында сынақтар жүргізуі қамтамасыз ету және жарылғыш материалдарды (бұдан әрі – ЖМ) сынауды есепке алу журналын жүргізу		
3.	Әзірлеушінің немесе дайындаушы зауыттың техникалық құжаттамасында көзделген сынақтарсыз сақтаудың кепілдік мерзімі өткен ЖМ қолдануга және сақтауға жол бермеу		
4.	Жарылғыш заттарды тұтынушылар үйымдарында жарылғыш заттарды дайындауға арналған технологиялық регламенттің болуын және сакталуын қамтамасыз ету, ЖЗ механикаландырылған оқтауға дайындау және ЖЗ әзірлеу		
5.	Барлық өнеркәсіптік ЖЗ және олардың негізіндегі бүйімдарды қауіптіліктің 1-сыныбына жатқызуды және үйлесімділік топтарына бөлуді қамтамасыз ету.		

" ;

реттік нөмірі 6-жол алып тасталсын;

реттік нөмірі 12-жол алып тасталсын;

реттік нөмірі 15-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

15.	<p>Колдану жөніндегі стандарттарда (техникалық шарттарда) және нұсқаулықтарда (басшылыктарда) көрсетілген нормалардан жоғары ылғалданған аммиак селитрасы негізіндегі үнтак тәрізді ЖЗ қолдануға жол бермеу</p>	
-----	---	--

";

реттік нөмірі 17-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

17.	<p>Газ бойынша қауіпті немесе шаң жарылысы бойынша қауіпті көмір қабаттарын қазатын шахталарда қабықшасы бұзылған патрондалған ЖЗ қолдануға жол бермеу</p>		
-----	--	--	--

";

реттік нөмірлері 19 және 20-жолдар мынадай редакцияда жазылсын:

"

19.	<p>Жарылыс жұмыстарын жүргізетін ұйым бойынша бұйрықпен тағайындалған адамның (жарылыс жұмыстары басшысының) басшылығымен жазбаша наряд-тапсырмалар және тиісті наряд-жолдамалар бойынша жарылыс жұмыстарының орындалуын қамтамасыз ету. Жарылғыш заттарды жарылғыш заттармен қайта бөлшектеу және іліктастарды жою кезінде жарылғыш заттармен, жұмыстарды орындауга арналған жазбаша наряд-тапсырмалар бойынша олармен қол қойғыза отырып және тиісті наряд-жолдамалармен таныса отырып, жарылғыш жұмыстарды</p>		
-----	---	--	--

	дербес жүргізуге жол беріледі. Нарядсыз авариялық жағдайларды жою немесе алдын алу бойынша жарылыс жұмыстарын орындауға жол беріледі		
20.	Ортақ қауіпті аймақ шегінде бірнеше жаруши бір уақытта жұмыс жасағанда біреуі басшы болып тағайындалады. Аға жарушыға жарылыс жұмыстарын жүргізетін ұйым басшысының бұйрығымен бекітілген сигналдармен өкімдер беруді қамтамасыз ету.		

"
,

реттік нөмірі 21-жол алып тасталсын;

реттік нөмірі 27-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

	Жарылыс жұмыстарын жарылыс жұмыстарына рұқсаты және нысан бойынша және ұйымның (кәсіпорынның) басшысы тағайындаған Жаруши-шебердің бірыңғай кітапшасы бар жарушилар (жаруши-шебер) жүргізін қамтамасыз ету. ЖБК-да орындалатын жарылыс жұмыстарының түрінің болуы. Өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы аумақтық орган берген нұсқама және (немесе) ұйым басшысының бұйрығы негізінде жазатайым оқиғаға, ЖМ жоғалуына немесе аварияға әкеп соққан немесе әкеп соғуы мүмкін ЖМ-ны сақтаудың, тасымалдаудың, пайдаланудың немесе есепке алудың белгіленген тәртібін бұзуға жол берген		
27.			

	адамдардан ЖБК-ны алып қоюды қамтамасыз ету. ЖБК алу мен жоюдың белгіленген тәртібінің сақталуын, сондай-ак қайта оку және емтихан тапсыру мерзімдерінің сақталуын қамтамасыз ету	
--	---	--

" ;

реттік нөмірлері 29 және 30-жолдар мынадай редакцияда жазылсын:

"

29.	Медициналық корытындысы, орта білімі мен еңбек өтілі бар, сондай-ак ішкі істер және (немесе) ұлттық қауіпсіздік органдарының экстремизмге, терроризмге немесе ұйымдастырылған кылмысқа қарыс күрес желісі, денсаулық сақтау үйымдарының медициналық есептері (есірткі және психоневрологиялық диспансерлер) бойынша тексеруден өткен, талап етілетін жастағы тұлғалар жарушы және жарушы-шебер мамандығы бойынша окуға жіберуді қамтамасыз ету		
30.	Қауіпті өндірістік объектінің оку орталығында немесе мамандандырылған білім беру мекемелерінде тиісті бағдарлама бойынша окудан өткен, емтихан тапсырған және Жарушының (шебер-жарушының) бірыңғай кітапшасын алған адамдарға жарушы (шебер – жарушы) біліктілігін беруді қамтамасыз ету. Тәжірибелі жарушының		

	басшылығымен кәсіпорында тағылымдамадан өткеннен кейін жарушылардың жарылыс жұмыстарын өз бетінше жүргізуге рұқсат беруді қамтамасыз ету.	
--	--	--

" ;

реттік номірі 32-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

32.	Бір жылдан астам жұмыс үзілісінен кейін он күн ішінде кәсіпорында жарылғыш заттардың емтиханын және тағылымдамасын тапсыруды қамтамасыз ету		
-----	---	--	--

" ;

реттік номірі 40-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

40.	Қоршау, жарықтандыру, телефон байланысын қамтамасыз ету бойынша тиек-түсіру алаңына белгіленген талаптарды сақтау және тиек-түсіру жұмыстарын жүргізу дің барлық кезеңіне күзеттің болуы		
-----	--	--	--

" ;

реттік номірі 42-жол алып тасталсын;

реттік номірі 44-жол алып тасталсын;

реттік номірі 46-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

46.	ЖМ тасымалдауга арналмаған және жабдықталмаған автомобильдермен ЖМ тасымалдауга жол бермеу		
-----	--	--	--

" ;

реттік номірі 47-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

	Қауіпті жүкті тасымалдауга арнайы рұқсаттың болуын және		
--	---	--	--

47.	<p>сақталуын қамтамасыз ету. Қауіпті жүкті тасымалдауға арнайы рұқсатпен белгіленген маршруттан ауытқуға жол бермеу.</p>		
-----	--	--	--

" ;

реттік нөмірлері 52, 53 және 54-жолдар алып тасталсын;
реттік нөмірлері 66 және 67-жолдар мынадай редакцияда жазылсын:

"

66.	<p>ЖМ осы мақсатқа арналған үй-жайларда және жоба бойынша жабдықталған орындарда сақталуын қамтамасыз ету. Иеленуші ұйымның, өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы уәкілетті органның аумақтық бөлімшесінің өкілдерінен тұратын комиссия ЖМ сақтау орындарын пайдалануға қабылдауды жүзеге асырады. Қабылдау актісінің болуы</p>		
67.	<p>ЖМ сақтау орнында бір данасы бар ЖМ тұрақты, уақытша, қыска мерзімді стационарлық коймаларына және тарату камераларына белгіленген нысанға сәйкес паспорттың болуы .</p>		

" ;

реттік нөмірі 75-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

75.	<p>Ілеспе параптар бойынша көлік құралдарына, оның ішінде көлік-зарядтау машиналарына ауысымдық қажеттілікten аспайтын мөлшерде ЖЗ (олардың компоненттерін) босатуды қамтамасыз ету</p>		
-----	---	--	--

" ;

реттік нөмірі 87-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

87.	Жарылыс жұмыстары өндірісі кезінде адамдарға арналған қауіпсіз қашықтық жобамен немесе паспортпен орналастырылуын қамтамасыз ету. Әр түрлі зақымдаушы факторлар бойынша белгіленген ең үлкен қауіпсіз қашықтықты белгілеу.		
-----	--	--	--

" ;

реттік нөмірі 124-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

124.	Жарылғыш заттар мен олардың негізіндегі бұйымдарды өнеркәсіптік максаттарда пайдалана отырып, жарылыс жұмыстарын жүргізу өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы уәкілетті органның аумақтық бөлімшесі берген жарылыс жұмыстарын жүргізуге рұқсаттың негізінде жүргізіледі. Жарылыс жұмыстарын жүргізуға берілген рұқсат шарттарының сақталуын қамтамасыз ету. ЖЗ зарядтарының жарылуын қамтамасыз ету жарылыс жұмыстарын жүзеге асыратын персоналдың назарына жеткізілген бұрғылау жару (жару) жұмыстарының паспорттары немесе жобалары бойынша қол қойғыза отырып жүргізіледі.		
------	---	--	--

" ;

реттік нөмірі 125-жол алып тасталсын;

реттік нөмірі 126-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

--	--	--	--

126.	<p>Кұрылымыс объектілерінде, газ бен шаң бойынша қауіпті объектілерде жарылымыстарын орындау, ғимараттар мен құрылымдарды құлату, ұнғымаларды атқылау, түбін тереңдегу және мұз жүру жұмыстарын жүргізу, батпактардағы жұмыстар, су астындағы жарылымыстары, ыстық массивтерді жару, ату-жару, сейсмикалық барлау жұмыстарын орындау, өзге де арнайы жұмыстарды жүргізу кезінде ұнғымалық, камералық, казандық зарядтарын жару үшін жобалардың болуын қамтамасыз ету. Басқа жарылымыстары паспорт бойынша орындалады.</p>		
------	---	--	--

" ;

реттік нөмірлері 129 және 130-жолдар мынадай редакцияда жазылсын:

"

129.	<p>Ұйымның техникалық басшысы бекіткен жаппай жарылымыстарын жүргізу дің үлгілік жобасының болуын және сақталуын қамтамасыз ету, жарылымыстарын мердігерлік тәсілмен орындау кезінде үлгілік жобаны мердігер жасайды және бекітеді, тапсырыс берушімен келісіледі.</p>		
	<p>Ұйымның техникалық басшысы бекіткен бұрғылау жару (жару) жұмыстары жобасының болуын қамтамасыз ету, ал мердігерлік шарт бойынша жару жұмыстарын жүргізу кезінде - мердігер ұйымның техникалық басшысы бекітеді және</p>		

130.	<p>тапсырыс беруші үйимның техникалық басшысымен келісіледі, бұл жарылыс жұмыстарының негізгі параметрлерін, зарядтарға бастама жасау тәсілдерін, жарылыс желілерінің есептеулерін, зарядтар мен содырлардың конструкцияларын, ЖМ болжамды шығының көрсете отырып, оның шегіндегі объектілерді (ғимараттарды, құрылыштарды, коммуникацияларды) ескере отырып, қауіпті аймақты айқындауды және осы аймақты қорғауды, жарылыс жұмыстары ауданын жедетуді көрсете отырып, жұмыстарды қауіпсіз үйимдастыру шараларын қамтиды.</p>
------	---

" ;

реттік номірі 132-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

132.	<p>Жарылыс жұмыстарын жүргізетін техникалық басшының бекіткен паспорттарының болуын қамтамасыз ету, ал мердігерлік шарт бойынша жарылыс жұмыстарын жүргізу кезінде паспорттарды мердігер үйимның техникалық басшысы бекітеді және тапсырыс беруші үйимның техникалық басшысы келіседі, белгіленген талаптарды қамтитын сондай - ақ кемінде үш тәжірибелік жарылыстың негізінде және нәтижелерін ескере отырып паспорт жасайды .</p>
------	---

" ;

реттік нөмірі 133-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

133.	<p>Қауіпті аймақтарда (тыйым салынған аймақтарда енгізілген жағдайда) оқтау алдында күзетуді қамтамасыз ететін бекеттердің болуын қамтамасыз ету. Қауіпті аймақ күзет бекеттерінің тұрақты бақылауында болады, жарылыс жұмыстарының орнына апаратын барлық жолдар (жолдар, соқпақтар, тәсілдер, қазбалар) күзетіледі, әрбір бекет оған іргелес бекеттердің көз алдында болады.</p>		
------	--	--	--

" ;

реттік нөмірі 135-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

135.	<p>Жарылыс жұмыстарын жүргізу туралы персоналды хабардар ету үшін дыбыстық, ал тәуліктің қаранды уақытында міндетті түрде жарық сигналдарын беруді қамтамасыз ету. Сигналдарды беру тәсілдері мен мәні, жарылыс жұмыстарын жүргізу уақыты ұйым персоналының назарына, ал жер бетіндегі жарылыс жұмыстары кезінде қауіпті аймакқа іргелес елді мекендердің тұрғындары мен кәсіпорындардың қызметкерлеріне жеткізіледі</p>		
------	--	--	--

" ;

реттік нөмірі 146-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

--	--	--	--

146.	ЖМ қалдығының бар-жоғына қарамастан шпурлардың ("стакандардың") қалған бөліктерін бұрғылауға жол бермеу		
------	---	--	--

" ;

реттік нөмірі 164-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

164.	Қауіпті аймақтарды, олардың күзетін, адамдар мен жабдықтардың орналасқан жерлерін, жаппай жарылыстарды дайындау және жүргізу кезінде ЖМ жеткізу және орналастыру тәртібін, технологиялық регламентке сәйкес әзірленген жаппай жарылыс жобасын айқындауды қамтамасыз ету.		
------	--	--	--

" ;

реттік нөмірлері 167, 168, 169, 170 және 171-жолдар мынадай редакцияда жазылсын

167.	Жарылысқа дейін желдетудің қабылданған схемасы бойынша желдетудің сенімділігін тексеруді, өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы кәсіби авариялық-құтқару қызметімен (бұдан әрі – ӨКС КАҚҚ) шахтаның желдету бакылауымен бірлесіп қамтамасыз ету		
------	--	--	--

168.	Жарылыстан кейін кәсіби авариялық-құтқару қызметінің күштерімен электрқұрылғылар, суагарлар мен желдеткіш құрылғылары мен басқада нысандарды қажетті жағдайларда қызмет көрсету жоспарын техникалық басшымен бірлесіп ӨКС КАҚҚ		
------	--	--	--

	командирінің жасауды қамтамасыз ету		
169.	Бас желдеткіштің ғимараты үстінде жаппай жарылыстан кейін желдегу уақтында ӨҚС КАҚҚ бекеттері қойылуын қамтамасыз ету		
170.	Жаппай жарылыстан кейін 1 сағаттан ерте емес, оның ішінде жарылыс ауданының казбаларына 2 сағаттан ерте емес ӨҚС КАҚҚ шахтаға түсіруді қамтамасыз ету.		
171.	Шахта жұмыскерлерін жерасты қазбаларына (жарылыс ауданынан басқа) түсіруді тек қана ӨҚС КАҚҚ қазбалардың жай-күйін тексергеннен кейін және қалыпты кениш атмосферасын қалпына келтіргеннен кейін қамтамасыз ету. Жарылыс ауданына шахтаның қызметкерлері жарылыстын кейін 8 сағаттан ерте емес уақытта жіберіледі.		

" ;

реттік нөмірі 173-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

	Карьерде жарылыстың кұрамында улы өнімдерді бақылайтын ӨҚС КАҚҚ бекеттерін орнатуды қамтамасыз ету. Кәсіби авариялық-құтқару қызметін тарту қажеттілігін үйымның техникалық басшысы айқындайды		
173.			

" ;

реттік нөмірі 175-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

	ӨҚС КАҚҚ ауадагы жарылыстың улы		
--	---------------------------------	--	--

175.	<p>өнімдерінің шоғырлануын белгіленген нормаларға дайін төмендету туралы хабарламасын алғаннан кейін, бірақ жаппай жарылыстан, шаң бұлтының таралуынан және карьердегі көрінуді толық қалпына келтіргеннен кейін 30 минуттан ерте емес уақытта карьерге басқа адамдарды жіберуді қамтамасыз ету.</p>	
------	--	--

" ;

реттік нөмірі 183-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

183.	<p>Газ немесе шаң бойынша қауіпті шахталарда жару жұмыстарын жүргізу кезінде, Теспелерді әрбір октау, оларды жару алдында және жарудан кейін кенжарды қарау кезінде метан концентрациясын өлшемді мастер-жарушының жүргізуін қамтамасыз ету</p>	
------	---	--

" ;

реттік нөмірлері 286 және 287-жолдар мынадай редакцияда жазылсын:

"

286.	<p>Қауіпті аймақтың жанында электр энергетикасы объектілері (электр станциялары, электр беру желілері және қосалқы станциялар (атом энергиясын пайдалану объектілері, көлік инфрақұрылымы объектілері (темір жол және автомагистральдар мен станциялар, порттар, айлақтар, әуежайлар), гидротехникалық құрылыштар, жерасты құрылыштары, магистральдық құбыр</p>	
------	---	--

	көлігі объектілері, байланыс және коммуникация желілері орналасқан жарылыс жұмыстары осы объектілерді пайдаланатын үйымдармен (олардың иелерімен) келісу.	
287.	<p>Жарылыс станциясын қауіпті аумақтардан тыс же р е р г е орналастырылады. Бұл шартты орындау мүмкін болмайтын кезде корғаныштар жасалады (блиндаждар).</p> <p>Корғаныштар орналастыратын жерлер бұрғылау жару (жару) жұмыстарының паспортымен немесе жобасымен белгіленеді.</p> <p>Жасанды немесе шынайы корғаныштар жарылыс жүргізетін орындаушыларды жарылыс әрекетінен улы газдар әсерінен мұқият қорғайды. Қорғанышқа барап жолды бөгеуге рұқсат берілмейді</p>	

" ;

реттік нөмірлері 344 және 345-жолдар мынадай редакцияда жазылсын:

"

	Ашық немесе жабық (терендетілген) магистральдық құбырдың (оның ішінде жарылыс жұмыстары кезінде қауіпті аймақта кіру) күзет аймағындағы жарылыс жұмыстары құбырды пайдаланатын үйымның жазбаша келісімі болған кезде ғана жүргізіледі. Оларды жүргізуға келісім алу үшін жарылыс жұмыстарын жүргізуші құбырды пайдаланатын үйымға жарылыс	
344.		

	<p>жұмыстарының паспортын келісуге ұсынады.</p> <p>Паспорттың техникалық шешімдерінде құбыржолдардың, құрылыштардың (айдау станцияларының) сақталуы, құбыржолды пайдаланатын ұйым белгілеген басқа да шарттардың сақталуы камтамасыз етіледі</p>		
345.	<p>Ж а р ы л ғ ы ш</p> <p>материалдарды сактауга арналған құрылыштар мен ғимараттар кешендері, сондай-ақ жалпы аумақта орналасқан қосалқы мақсаттағы құрылыштар (</p> <p>ж а р ы л ғ ы ш</p> <p>материалдардың жер үсті , жартылай тереңдетілген қоймалары), жарылғыш материалдарды сактауга арналған камералар мен ұяшықтар және қоймага тау-кен қазбалары бар қосалқы камералар (</p> <p>ж а р ы л ғ ы ш</p> <p>материалдардың жерасты , тереңдетілген қоймалары), жарылғыш материалдарды сақтайтын басқа да орындар белгіленген тәртіппен келісілген жобалар бойынша жабдықталуы және осы Қағидаларға сәйкес пайдаланылуы тиіс.</p>		

" ;

реттік нөмірі 347-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

	<p>ЖМ қоймаларын пайдалану мерзімдерін сақтау тұрақты - үш жыл және одан да көп, уақытша - үш жылға дейін және қысқа мерзімді - ЖМ әкелінген сәттен бастап осы</p>		
347.			

	мерзімдерді есептегенде бір жылға дейін. Қысқа мерзімді қойманы пайдалану мерзімі бір мерзімге ұзартылған жағдайда, аттестатталған үйиммен келісудің болуы	
--	--	--

";

реттік нөмірлері 360, 361 және 362-жолдар мынадай редакцияда жазылсын:

"

360.	<p>ЖМ қоймасының сақтағыштарындағы ЖЗ және бастамашы құралдар сөрелері және ЖМ штабельдері қабырғадан 20 сантиметрден кем емес ара қашықтықта қойылады, ал еденинен 10 сантиметрден кем емес биіктікте орнатылады. ЖЗ бар жәшіктер, қаптар төсеніштерде (тұғырларда) орналастырылады. Штабель биіктігі 2 метрден биік болмайды. Штабельдер ені орын санауын жеңілдететіндей қылып, екі қатар қап (жәшік) қылып жайғастырылады. Тиеп түсіру операцияларында механикаландырылған құралдарды пайдаланғанда ЖЗ қаптарын және жәшіктерін тұғыры бар түйіншектерде, шығыршықты контейнерлерде, екі қатардан биік емес қылып жинайды. Тұғырларды және шығыршықты контейнерлерді орналастыру жобамен анықталады. Штабельдердің ең биік жиналуы 2,6 метрден аспайды. Штабельдер арасында, соның ішінде шығыршықты контейнер</p>	
------	--	--

	<p>және сөрелер арасында ені 1,3 және 1 метрден кем емес өту жолдары қалдырылады</p>		
361.	<p>Сөрелердегі жәшіктер, қаптар (шығыршықты контейнер) және басқа ЖМ бар орындарда штабельдер биіктігі екеуден жиналады.</p> <p>Топтары В, С және түтінді дәрі ЖМ ашылған орындарда биіктігі тек бір қатар болып жиналады. Аталған ЖМ жоғары сөрелері биіктігі 1,7 метрден артық, қалғандарына 2 метрден артық болмайды.</p> <p>Екі сөре ара қашықтығы, ЖМ бар жәшіктер (қаптар) арасы мен жоғары сөре арасында 4 сантиметрден аз емес кеңістік қалатындей қылып есептеледі.</p> <p>Сөре енінде жәшіктерді екі қатардан көп қоюға болмайды, ал қабырға жанында орналасқанда және өту жолы болмағанда бір қатардан көп жиналмайды. ЖМ сақтағышындағы және тұғырлардағы сөрелерді қатайтқан шегелермен бұрандамалар бастары толық батырылады.</p> <p>Сөре тақтайлары ара қашықтықтары 3 сантиметрге дейінгі ара қашықтықта төсөледі. Төменгі сөре толық жабылады.</p>		
362.	<p>Камера, сөре және ЖМ қоймасындағы штабельдерге ЖМ, бастамашы құралдар немесе ату жару аппараттарының аты, көлемі, партия саны, жасалған уақыты, кепілдік пайдалану</p>		

мерзімі (ұзартылған
сақтау мерзімі)
көрсетілген белгілер
ілінеді.

"

реттік номірі 370-жол алып тасталсын;

реттік номірі 371-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

	ЖМ жер үстілік және жартылай тереңдетілген тұрақты қоймасына койылатын талаптар: 1) су кететін жыраның болуы; 2) жолдар және келу жолдарының таза және жарамды болуы; 3) сақтауыштардың әрқайсысына еркін жақындау мүмкіндігі және өту жолы болатында орналастырылады; 4) бөлек сақтағыштардың арасында, сақтағыштар мен әр түрлі ғимараттардың, қойма аймағы мен одан тыс құрылыштардың өртке қарсы орнатылған ара қашықтықты ұстану; 5) қоймаларды қоршап, қоршаудан ені 50 метрден кем емес қашықтықта тыйым салынған аймақ болады. Тыйым салу шекараларында қоршау және ескерту белгілері койылады; 6) қойма периметрі бойынша аумак бейнебақылау жүйесімен жабдықталады. Барлық бейнеақпарат цифрлы бейнежинағышқа жазылады.	
371.		

"

реттік номірі 374-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

	<p>Коршау мен жақын орналасқан қойма ара қашықтығы 40 метрден кем емес. Таулы жерлерде бұл ара қашықтықтарды ішкі істер органдарының келісуімен қыскартуға рұқсат беріледі.</p> <p>Коршау темір бетон немесе металл торлы құрылымдардан (18 мм қалыңдықтан кем емес шыбықтан жасалған, шыбықтар арасындағы жарық 100 миллиметрден аспайтын), кірпіштен, металл табақтардан (калыңдығы 2 миллиметрден кем емес), немесе тордан (диаметрі 5 миллиметрден кем емес және ұяшығының өлшемі 70 x 70 миллиметр, бірақ ұяшығының өлшемі 150 x 150 кезде 10 миллиметр артық емес арматурадан) жасалады.</p> <p>Коршау биіктігі жерге 200-400 миллиметр тереңдетіліп енгізілген темір бетон ірге немесе арматуралы тормен қазылған қатынаста күшетіліп, 2,5 метрден кем болмайды.</p> <p>Коршауға құлышқа жабылатын дарбаза мен есіктер орнатылады</p>
374.	" ; реттік номірі 377-жол мынадай редакцияда жазылсын: " " ;

	<p>Койма едені жанбайтын құраммен жабылған ағаштан, бетоннан, асфальттан немесе тапталған саздан жасалынады. Тутінді ок-дәрі коймалары едендер жанбайтын</p>
377.	

	материалдан жасалған жұмсақ маталармен косымша қапталады.	
--	---	--

" ;

реттік нөмірі 384-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

384.	Үймектерді пластикалық немесе сусыма топырақтан соғады. Үймекті тастан, шебіннен және жанғыш материалдан соғуға болмайды.		
------	---	--	--

" ;

реттік нөмірі 388-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

388.	ЖМ қоймасының электрлік қондырғылары, соның ішіндегі негізгі және жарық беру жүйесі электр қуатының жоғалуынан және адамдарды электр тоғымен құйдіруден сактайтын құрылғылармен жабдықталады. ЖМ қоймаларының электр қондырғыларын жерге тұйықтандыру жобалау құжаттамасына сәйкес жүзеге асрылады.		
------	---	--	--

" ;

реттік нөмірі 394-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

	Барлық қоймалар, қоймалардағы карауыл үй-жайлары үйиммен, өртке қарсы қызметімен және ішкі істер органдарымен хабарласуы үшін телефон байланысымен қамтамасыз етіледі. Телефон байланысын жабдықтау мүмкіндігі болмаған жағдайда жергілікті ішкі істер органдарының келісім бойынша қойма		
--	---	--	--

394.	<p>санамаланған абоненттермен радиобайланыспен камтамасыз етіледі. Карауыл бекеті мен қарауыл үй-жайы арасында екі жақты телефон байланысымен жабдықталады. Байланыс құралдары жарылыс өрт қауіпті үй-жайлардан тыс орнатылады. Қоймалар және сақтағыштар міндетті түрде күзет және өрт дабылы белгілері құралдарымен жабдықталады. Күзет және өрт дабылы құралдары әзірленген жобалық құжаттамаға сәйкес белгіленеді.</p>		
------	--	--	--

"

реттік нөмірлері 402 және 403-жолдар мынадай редакцияда жазылсын:

"

402.	<p>Жылжымалы сипаттағы жұмыстарда (сейсмикалық барлау, орман және автомобиль жолдарына арналған трассаларды тазарту) ЖМ арнайы жабдықталған автомобильдерде, тіркемелерде (жылжымалы қоймалар) сақтауға жол беріледі. Жарылыс жұмыстарының өзге де түрлері үшін ЖМ жылжымалы қоймаларда сақтауға жол берілмейді (ЖМ қысқа мерзімді көймада сактауды коспағанда).</p>		
	<p>Жылжымалы қойма автокөліктегі, жалғамада мықты қатайтылған, орнатылған корап болып есептеледі. Корап дюралюменнен немесе ағаштан жасалады. Сыртынан темірмен</p>		

403.

капталып, барлық жағына отқа қарсы құраммен капталады. Қораптың алдыңғы жағына (оң жақ төменгі бұрышына) Бастамашы құралдар салынған есігі бар жәшік орналастырылады. Жәшік іші жұмсак материалмен (киіз, резина, поролон және тағы сол сияқты) капталады. Жәшік құрылышы көзделмеген жағдайдағы көп мөлшердегі бастамашыл құралдар жарылғанда детонация берілмейтіндегі етіп жасалады. ЖМ тиеп-түсіру, қораптың оң жағында және артқы жағына орналасқан есік арқылы есік ашылғанда белгі беретін дабыл құрылғысын көлік жүргізуші кабинасына орнатқан жағдайда жүргізіледі. ЖЗ, бастамашыл құралдар және ату жару аппараттарының боліктегі есіктеріне құлыптар ілініп, қалып есіктің ашылып кетуін болдырмау үшін құлыптар ойылып орнатылады. Қорап жарықпен қамтамасыз етіледі. Жарық плафоны қораптың алдыңғы үсті жағына орналастырылып, электр өткізгіштері корғауыш арқылы жабылады және сыртта орналасады. Қорап ішінде электрлік өткізгіштер қойылмайды. Жылжымалы қойма корабына, темір толы терезе қойылады. Қораптың алдыңғы жағындағы терезе көлік құралының кабинасының

	<p>артқы терезесі деңгейінде орнатылады. Өздігінен журмейтін жылжымалы қойма, сүйрететін көлік құралына жалғайтын қатты жалғамалы күрылғымен жабдықталады.</p> <p>Жылжымалы ЖМ қоймасының жабдықталуы, қондырғылары, техникалық жағдайы, оның қозғалысын үйімдастыру және апаттық жағдайларды жоюға дайындығы техникалық регламентке сәйкес қамтамасыз етіледі. Өздігінен журмейтін ЖМ қоймасын тасымалдағанда жалғама салмағы тасымалдау көлігінің салмағының жартысынан немесе тарту күшінің үштен төрт белігінен артық болмайды.</p>
--	---

" ,
реттік нөмірі 416-жол мынадай редакцияда жазылсын:
"
416.

	<p>ЖМ қоймасы алғашқы өрт сөндіру құралдарымен (өрт сөндіргіш, құмы бар жәшік, суы бар ыдыс) қамтамасыз етіледі. Автоматты өрт сөндіру құралдарымен жабдықтауга болады. Өрт сөндіру құралдары саны және көлемі ӨКС КАҚҚ командирімен келісіледі. Келтіруші қазбаларының басында камераларга немесе қойма ұяшықтарына өртке қарсы есіктер орнатылады.</p>
--	--

" ,

мынадай мазмұндағы реттік нөмірлері 447, 448 және 449-жолдармен толықтырылсын:

"

447.	Өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы уәкілетті органның аумақтық бөлімшесі өкілдерінің катысуымен ұйым комиссиясының тиег-түсіру алаңын пайдалануға қабылдауын қамтамасыз ету		
448.	ЖМ тасымалдау кезінде күзетпен қаруланған атыс каруымен сүйемелдеудің болуы		
449.	Забойларда және жапсарлас қазбаларда метан 1% және одан көп болған кезде олардан 20 метр ұзақтықта, шебер-жарушы жасырынған жерде жарылыс жұмыстарын орындауға жол берілмейді		

";

көрсетілген бірлескен бүйрықпен бекітілген мұнай-химия, мұнайды қайта өндеу салаларының қауіпті өндірістік объектілеріне қатысты өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау аясындағы тексеру параграфында:

реттік нөмірі 36-жол алып тасталсын;

көрсетілген бірлескен бүйрықпен бекітілген өнеркәсіптің мұнай және газ салаларының қауіпті өндірістік объектілеріне қатысты өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау аясындағы тексеру параграфында:

реттік нөмірі 120-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

120.	Мұнай-газ кен орындарын жайластыру объектілерінің ғимараттар мен құрылыштардан минималды қауіпсіз қашықтықтарын сақтау		
------	--	--	--

";

реттік нөмірі 124-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

124.	<p>Радиусы 50 м кем емес, биіктігі 0,75 м кем емес фонтандық ұнғыма сағасында топырак үйіп корғанудың болуы</p>	
------	---	--

" ;

көрсетілген бірлескен бұйрықпен бекітілген магистральдық құбырларды пайдалану кезінде қауіпті өндірістік объектілерге қатысты өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау аясындағы тексеру парагында:

реттік нөмірі 16-жол алып тасталсын;

реттік нөмірі 30-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

30.	<p>Магистральдық құбырлардың желілік белігі салынғаннан кейін кабылдау алдында, сонымен қатар, жоспарлы негізде:</p> <p>1) магистральдық мұнай құбырларына 5 жылда бір реттен жиі емес құбырішілік диагностикалау жүргізу;</p> <p>2) магистральдық газ құбырларына 8 жылда бір реттен жиі емес құбырішілік диагностикалау жүргізу</p>	
-----	---	--

" ;

Технологиялық құбырларды пайдалану кезінде қауіпті өндірістік объектілерге қатысты өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау саласындағы тексеру парагы:

реттік нөмірі 29-жол алып тасталсын;

бірлескен бұйрық осы бірлескен бұйрықтың 5-қосымшасына сәйкес 32-қосымшамен толықтырылсын.

2. Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігінің Өнеркәсіптік қауіпсіздік комитеті:

1) осы бірлескен бұйрықты Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

2) осы бірлескен бұйрықты Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігінің интернет-ресурсына орналастыруды қамтамасыз етсін.

3. Осы бірлескен бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар вице-министріне жүктелсін.

4. Осы бірлескен бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін құнтізбелік он құн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасы
Премьер-Министрінің орынбасары –
Ұлттық экономика министрі

Н. Байбазаров

Қазақстан Республикасы
Төтенше жағдайлар
министрінің міндеттін атқаруышы
"КЕЛІСІЛДІ"
Қазақстан Республикасы
Бас прокуратурасы
Құқықтық статистика және
арнайы есепке алу жөніндегі комитеті

Б. Сыздыков

Қазақстан Республикасы
Премьер-Министрінің
орынбасары – Ұлттық
экономика министрі
2024 жылғы 16 тамыздағы

№ 66 мен
Қазақстан Республикасы
Төтенше жағдайлар
министрінің міндеттін атқаруышы
2024 жылғы 16 тамыздағы

№ 324 бұйрығына
1-қосымша

Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және
даму министрінің
2015 жылғы 15 желтоқсандағы

№ 1206 және
Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
2015 жылғы 28 желтоқсандағы
№ 814 бірлескен бұйрығына
8-қосымша

**Қысыммен жұмыс істейтін жабдықты пайдалану кезінде қауіпті өндірістік объектілерге
қатысты өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау
аясындағы тексеру парагы**

Бақылау және қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық
бақылауды тағайындаған мемлекеттік орган _____

Бақылау және қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық

бақылауды тағайындау туралы акт _____

№, күні

Бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) атауы _____

Бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) (жеке сәйкестендіру нөмірі),
бизнес- сәйкестендіру нөмірі _____

Орналасқан жерінің мекенжайы _____

№	Талаптар тізбесі	Талаптарға сәйкес келеді	Талаптарға сәйкес келмейді
---	------------------	--------------------------	----------------------------

1-кіші бөлім. Қысыммен жұмыс істейтін ыдыстарға қойылатын талаптар

1.	Жабдықты сыртқы және ішкі қарап тексеруіге кедергі келтіретін құрылғылар (араластырғыштар, жылан тұтіктер, рубашкалар, тарелкалар, қалқандар және басқа да құрылғылар) алмалы-салмалы болып карастырылады		
2.	Гидравликалық сынау кезінде ыдыстан ауаны және гидравликалық сынақтан кейін суды шығаруды қамтамасыз ететін ішкі құрылғылардың болуы;		
3.	Гидравликалық сынау кезінде суды толтыру және ағызу, ауаны шығару үшін штуцерлердің болуы.		
	Вентильдердің, крандардың немесе оны ашар алдында ыдыста қысымның болмауын		

4.	бакылауды жүзеге асыруға мүмкіндік беретін басқа құрылғының болуы.		
5.	Ыдыстың өздігінен аударылуына жол бермейтін құрылғылардың болуы.		
6.	Ыдыстарда жерге тоғытудың болуы		
7.	Ыдыстарды тексеруді, тазалауды және жөндеуді, ыдыстардың жиналмалы ішкі құрылғыларын монтаждауды және бөлшектеуді қамтамасыз ететін люктер мен қараша люктерінің болуы;		
8.	Салмағы 20 кг асатын көтергіш - бұрылмалы немесе оларды ашуға және жабуга арналған басқа да құрылғылармен жабдықталған ыдыстардың немесе люктедің қақпақтарының болуы.		
9.	Бекіту немесе бекіту-реттеу арматурасының, қысымды өлшеуге арналған аспаптардың, Температуралы өлшеуге арналған аспаптардың, сақтандыру құрылғыларының, сұйықтық деңгейін нұсқағыштардың болуы.		
10.	Болуы: - арматуралы ашылу және жабылу бағытын көрсететін бекіту арматурасының арматурасы мен маховиктерінде таңбалau; - шартты етуі 20 мм-ден асатын арматурага арналған паспорт.		
	Жарылыс қауіпті, өрт қауіпті заттарға арналған ыдыстарда сорғыдан немесе компрессордан		

	<p>шыгатын желілерді отпен немесе газбен жылытатын 1 және 2-сыныпты заттар, ыдыстан келетін қысыммен автоматты түрде жабылатын кері клапандар, сорғы (компрессор) мен ыдыстың тиек арматурасы арасындағы кері клапандардың болуы .</p>		
11.	<p>Болуы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - оны ортасың, температураның тікелей əсерінен қорғайтын және манометрдің жұмысын қамтамасыз ететін; - манометрлер мен құбырларды қатып қалудан қорғау; - манометрлерге тексеру жүргізу туралы белгісі бар таңба, тексерудің кешіктірілуінің болмауы, шынының жай-куйі; - қысымнан аз қысымға есептелген бұрғыш құбырларда. 		
12.	<p>Болуы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - бақылау манометрімен мерзімді тексеру үшін манометр мен ыдыс арасында орнатылатын үш жүрісті крандар; - май буферінің немесе басқа құрылғылардың сифон түтігі; - сақтандыру клапандарының саны және есептеу бойынша таңдалған олардың өткізу қабілеті; - қысымның рұқсат етілген мәннен жоғары көтерілуінен сақтандыру құрылғылары; - жұмыс кезінде оны мәжбүрлеп ашу арқылы клапандардың жарамдылығын тексеруге арналған құрылғылар; 		

13.	<ul style="list-style-type: none"> - оны коректендіретін көздің қысымынан аз қысымға есептелген бұрғыш құбыр жолдарында манометрі және сақтандырыш клапаны бар автоматты редукциялайтын құрылғы; - бір қысымда жұмыс істейтін ыдыстардың топтарында, ыдыстардың біріне бірінші тармақталғанға дейін жалпы жеткізуі құбырда манометрі және сақтандырыш клапаны бар редукциялайтын құрылғы - қабырғалардың температурасы өзгерген кезде жұмыс істейтін ыдыстарда, ыдыстың ұзындығы мен биіктігі бойынша қыздыру жылдамдығы мен біркелкілігін бақылауға арналған аспаптар және жылу аудиосуарын бақылауға арналған реперлер. 		
14.	<p>Болуы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - сақтандырыш клапандардың паспорттары және пайдалану жөніндегі Нұсқаулық; - сақтандыру клапандарын баптау және реттеу нәтижелері туралы журналдағы жазбалар; - бақылау манометрімен жұмыс манометрлерін тексеру журналы. 		
15.	<p>Мембраналық сақтандыру құрылғыларын орнату кезінде дайындаушының талаптарын сақтау. Іске косу қысымы мен пайдаланудың рұқсат етілетін жұмыс</p>		

	температурасы көрсетілген мембраналарда зауыттық таңбаның және бір типті мембраналардың барлық партиясының паспортының болуы.		
16.	Ыдысқа тікелей қосылған келте құбырлардағы немесе құбырлардағы сақтандыру клапандарының болуы		
17.	Оларда жұмыс ортасының қатып қалуынан қорғайтын құрылғылардың болуы		
18.	Бұрғыш құбырларда және импульстік желілерде конденсатты жою үшін дренаждық құрылғылардың конденсаты жиналуы мүмкін орындарда сақтандырыш клапандардың болуы		
19.	Ыдыс пен сақтандыру клапанының арасындағы, сақтандыру клапанының артындағы бекіту және реттеу арматурасының болуы		
20.	Ыдыстардағы сұйықтық дөңгейін бақылау көрсеткіштерінің болуы		
21.	Жұмыс ортасының дөңгейі бойынша дыбыстық және басқа да сигнал бергіштердің және бұғаттаулардың болуы		
22.	Персоналды жаракаттанудан қорғау үшін жұмыс ортасы дөңгейінің көрсеткіштерінде корғаныс құрылғыларының болуы		
23.	Рұқсат етілген жоғарғы және төменгі шектер дөңгейінің көрсеткіштерінің болуы		

	Сактандыру клапандарын пайдалану жөніндегі нұсқаулықта көрсетілген технологиялық процестің шарттарына байланысты клапандардың жарамдылығын тексеру туралы журналда жазбалардың болуы.		
24.			
25.	Ыдыстардың қауіпсіздік аспаптарына қызмет көрсетуге арналған ыдыстарға ыңғайлыштың қызмет көрсетуге арналған қоршаулар мен сатылардың болуы.		
26.	Есептік қызмет мерзімін өтеген ыдысты одан әрі пайдалану мүмкіндігі туралы аттестатталған ұйымның актілері мен сараптамалық қорытындысының болуы және ыдыстардың техникалық куәландыру нәтижелері туралы паспортта белгілердің болуы.		
27.	Техникалық куәландыруды жүргізу туралы паспорттардың және Паспорттардагы жазбалардың және ыдыстардың техникалық куәландыру мерзімдерінің болуы.		
28.	Баллондарды дайындаушы ұсынған баллондарды техникалық куәландыруды жүргізу әдістемесінің болуы.		
	Мынадай жұмыс түрлерін жүргізу бойынша технологиялық регламенттердің болуы және сақталуы: - ортандың әсері металдың химиялық құрамы мен механикалық қасиеттерінің нашарлаудына әкелетін ыдыстарды, жұмыс кезінде қабырға		

	<p>тэмпературасы 450 Цельсий градустан асатын ыдыстарды техникалық күәландыру;</p> <ul style="list-style-type: none"> - жұмыс қысымына тен қысыммен ауамен немесе инертті газбен қауіптілігі 1, 2, 3, 4-кластагы зиянды заттардың (Сұйықтықтар мен газдар) қысымымен жұмыс істейтін ыдыстарды техникалық күәландыру; - қауіптілігі 1 және 2-сыныпты зиянды заттармен жұмыс істейтін ыдыстарды ішкі тексеру кезінде; - пайдаланудағы ыдыстарды кезектен тыс күәландыру кезінде; - қысыммен жұмыс істейтін ыдысты қауіпсіз пайдалану және оған техникалық қызмет көрсету бойынша; - ыдысты авариялық тоқтату және кейіннен жұмысқа қосу. 		
30.	<p>Қысыммен жұмыс істейтін ыдыстарды пайдалану қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін өндірістік бақылау және қадағалау құру жөніндегі іс-шараларды орындау. Сауыттардың жарамды жай-күйі мен қауіпсіз іс-эрекеті үшін, сауыттардың техникалық жай-күйін және пайдаланылуын қадағалау бойынша жауапты тұлғаларға бұйрықтардың болуы.</p>		
	<p>Болуы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ыдыс паспортында, есепке қою және есептен шығару туралы хабарлама, сондай-ақ дайындаушы ұсынған монтаждау, 		

	жөндеу және тексеру жөніндегі нұсқаулықтар; - ыдысты пайдаланудың рұқсат етілген параметрлерін және келесі күеландыру мерзімдерін көрсете отырып, күеландыруға катысқан адамдардың ыдыстарды техникалық күеландыру нәтижелері туралы, сондай-ак мәліметтердің дұрыстығы мен дұрыстығы туралы техникалық күеландыру актісі және ыдыстар паспорттарындағы жазбалар; - ыдыстардағы зауыттық тақтайшалар.		
31.	Болуы: - Толтыру күні, цистерналар мен бөшкелердің дайындаушының атауы, зауыт нөмірі, толтыруды жүргізген адамның қолы көрсетілген журналдың толтыру станцияларында; - цистерналарды, бөшкелердің карау нәтижелері журналы және толтыру туралы мәліметтер; - бояу немесе жазулар.		
32.	Күеландыру мерзімі өтіп кеткен цистерналарды немесе бөшкелерді газбен толтыруға жол бермеу.		
33.	Арматура мен бақылау-өлшеу аспаптары болмаған немесе ақаулы болған кезде цистерналарды немесе бөшкелерді газбен толтыруға жол бермеу.		
34.	Цистерналарды немесе бөшкелерде, олар үшін арналған газ болған жағдайда, басқа газбен толтыруға жол бермеу		
35.			

Болуы:

- сыйымдылығы 100 литрден астам Сығылған, сұйытылған және ерітілген газдарға арналған Баллондарға арналған паспорттар;
- сутегімен және басқа да жанғыш газдармен толтырылған Баллондарға арналған вентильдердің бүйір штуцерлерінде - сол бұранда, ал оттегімен және басқа да жанбайтын газдармен толтырылған баллондарда-оң бұранда;
- жарылыс қауіпті жанғыш заттарға, бітеуіштер қауіптілігінің 1 және 2 - сыныптарындағы зиянды заттарға арналған баллон желдеткіштерінде;
- әрбір баллонның жоғарғы сфералық бөлігіндегі мәліметтер, дайындаушының тауар белгісі, баллонның нөмірі, Бос баллонның нақты салмағы, (килограмм);
- баллондардың сыртқы бетіндегі тиісті бояу мен жазуларды;
- толтыру станциялары мен сынақ пункттерінде баллондарды куәландыруға арналған шарттар;
- ұйымға берілген тиісті каріппен таңба;
- цистерналар мен бөшкелерді газдармен толтыру және цистерналар мен бөшкелерді босату жөніндегі технологиялық регламент;
- баллондарды пайдалану, сактау және тасымалдау бойынша;

	<ul style="list-style-type: none"> - баллондарды сүйитылған газдармен толтыру бойынша; - баллонның нөмірі, күні, баллонның массасы, сыйымдылығы, жұмыс және сұнама қысымы. - ацетиленге арналған баллондарды қоспағанда, баллондарды куәландыру нәтижелері туралы жазбалар журналында жазылады; - ацетилен толтыру станцияларында ацетиленге арналған баллондарды куәландыру мерзімдері; - ацетиленге арналған баллондарды куәландыру нәтижелері бойынша журналдар; - тасымалдау және сактау кезінде баллондардағы сақтандыру қалпактары; - газ толтыру және тұтыну пункттерінде баллондарды жылжытуға арналған құрылғылар. 		
37.	Газы бар баллондарды сактау жөніндегі талаптарды және оттегі мен жанғыш газдары бар баллондарды үй-жайларда сактау шарттарын және газы бар баллондарды үй-жайларда, жылжыту радиаторларынан, басқада жылжыту аспаптары мен пештерінен және ашық отты жылу көздерінен орнату қашықтығын сақтау.		
38.	Куәландыру мерзімі өткен, кеуекті массаны тексеру мерзімі бар баллондарды толтыруға жол бермеу.		
39.	ЗАҚЫМДАЛҒАН БАЛЛОН КОРПУСЫМЕН, АҚАУЛЫ ВЕНТИЛЬМЕН ТОЛТЫРУҒА ЖОЛ БЕРМЕУ		

40.	Тиісті бояу мен жазулар жоқ баллондарды толтыруға жол бермеу		
41.	Артық газ қысымы жоқ баллондарды толтыруға жол бермеу		
42.	Таңбалар болмаған кезде баллондарды толтыруға жол бермеу		

2-кіші бөлім. Қазандық конструкциясына қойылатын талаптар

43.	Қазандықтардың конструкциясын металды жұмыс, техникалық күәландыру, тазалау, жуу, жөндеу және пайдалану бақылауы барысында есептік параметрлерде қамтамасыз ету		
44.	<p>Болуы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - жылумен кеңейту кезінде қазандық элементтерінің орнын ауыстыру көрсеткіштері (реперлер); - жылу оқшаулау бетінің жоғары температурасы бар қазандықтар мен құбыржолдар элементтерінің участекелерінде; - қазандық элементтерінің қабырғаларын салқыннатуды тудырмайтын қорғаныс құрылғылары, қоректік суды енгізу, қазандыққа химикаттарды беру және рециркуляция құбырларын қосу, барабанда қоректік суды бөлу кезінде; <p>Газ құбырларында газдардың жарылыс қаупі бар жиналудың бақылау және жану өнімдерінің шөгінділерінен газ жолдарын тазарту үшін жағдайларды қамтамасыз ету;</p> <p>Газ құбырлы (жаротрубты)</p>		

	казандықтардағы су деңгейін бақылау.		
45.	Отынды камералық жағатын (шаң тәріздес, газ тәріздес, сұйық) немесе шымтезекті, үгінділерді, жонқаларды немесе басқа да ұсақ Өндірістік қалдықтарды жағуға арналған шахта оттығы бар казандықтарда жарылғыш сақтандырыш құрылғылардың болуы		
46.	Адамдардың жарақаттануын болдырмау мақсатында казандарға жарылғыш сақтандырыш құрылғыларды орнату және орналастыру жобамен анықталады		
47.	Кәдеге Жаратушы казандыққа аппаратын технологиялық желіде казанды негізгі технологиялық желіден ажырататын құрылғылардың болуы.		
48.	Шоғын экономайзерлерді қосу схемасының монтаждау және пайдалану бойынша дайындаушының талантарына сәйкестігі, шоғын экономайзерден шығудағы судың температурасын бақылауды жүзеге асыру.		
49.	Қазандықта коректік немесе желілік суды жеткізуудің болуы		
50.	Қазандықты тоқтату кезінде қазандықты үрлеу және суды ағызу жүйесінің болуы		
51.	Қазандықты сумен толтыру және жағу кезінде ауаны шығару құбырының болуы		

52.	Бу қыздырғыш пен бу құбырын үрлеу жүйесінің болуы		
53.	Су мен бу сынамаларын алу құбырының болуы		
54.	Жағу және тоқтату кезінде суды немесе буды бұру құбырларының болуы		
55.	Жану кезінде барабандарды қыздыру құбырының болуы		
56.	Конденсатты бұруды қамтамасыз ететін бекіту органдарымен ажыратылатын бу құбырының барлық участкелерінде дренаждар орнату.		
57.	<p>Болуы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - қазандықтар мен олардың элементтерін монтаждау және жөндеу жөніндегі технологиялық регламенттер, оларды орындастын ұйым (дайындаушы, жөндеу немесе монтаждау ұйымы, жөндеу қызметі) əзірлеген - қазандыққа төлкүжаттар, жоғары температуралы органикалық жылу тасымалдағыштармен жұмыс істейтін қазандыққа арналған дербес бу қыздырғыш және экономайзер; - есептік қызмет мерзімі кезеңінде монтаждау және пайдалану кезінде металды жөндеуге және бақылауға қойылатын талаптарды қамтитын монтаждау және пайдалану жөніндегі нұсқаулықтар; - автономды бу қыздырғыштағы және экономайзердегі зауыттық тақтайшалар; 		

	- бу және су жылдық қазандықтарының сақтандыру құрылғыларының өткізу қабілетін есептеу.		
58.	Қазандықтарда кысымның жоғарылауынан сақтандыратын құрылғыларының (сақтандыру құрылғылары) болуы		
59.	Қазандықтарда қауіпсіздік қуралдары, коректік құрылғыларының болуы		
60.	Қазандықтарда тікелей нүктеліктен басқа тікелей әрекет ететін кемінде екі су деңгейін көрсеткішінің болуы		
61.	Буды қыздырғышы бар қазандарда әр бу құбырында басты ысырмаға дейін қыздырылған бу температурасын өлшеуге арналған қуралдың болуы және орнатылуы		
62.	Кысымы 4 мегапаскальдан (шаршы сантиметрге 40 килограмм) жоғары бу қазандықтарында (жылжымалы қазандықтарды коспағанда) импульсті сақтандырғыш клапандарды орнату		
63.	Сақтандыру құрылғыларының болуы: - бу қыздырғышсыз табиги айналымдағы бу қазандықтарында тікелей ағынды бу қазандықтарында, аралық бу қыздырғыштардағы су жылдыту қазандықтарында мәжбүрлі айналымдағы қазандықтарда.		

	Сақтандыру құрылғыларын коргалатын элементпен жалғайтын келте құбырдан немесе құбырдан ортаниң іріктелуіне жол бермеуді бақылауды жүзеге асыру.		
64.	Буды клапандарға жеткізу кезінде және импульстік сақтандырғыш құрылғылардың импульсті және бас клапаны арасындағы құбырларда тиек органдарының болуы.		
65.	Жүк немесе серіппелі клапанда қазандық жұмыс істеп тұрган кезде оны мәжбүрлеп ашу арқылы клапанның жарамдылығын тексеруге арналған құрылғы болуы		
66.	Персоналды олар іске коыслған кезде күйіп қалудан қорғайтын сақтандырғыш клапандардан бұратын құрылғылардың болуы		
67.	Нашар көрінген жағдайда екі төмендетілген кашықтықтан деңгей көрсеткіштерінің болуы		
68.	Су жылыту қазандығының, экономайзердің сақтандыру клапандарынан су бұру құбырларындағы бекіту органдарының болуы		
69.	Бу қазандығында тікелей әсер ететін су деңгейінің көрсеткіштерінің болуы		
70.	Бу қазандықтарының тікелей әсер ету деңгейінің көрсеткіштерінде мөлдір пластиналардың болуы		
71.	Су деңгейінің көрсеткіштерінде оларды қазандықтан ажырату		

72.	және үрлеу үшін бекіту арматурасымен (крандармен немесе вентильдермен) болуы		
73.	Су жылыту казандықтарында казандық барабанының жоғарғы бөлігінде орнатылған сынама кранның болуы ал барабан болмаған кезде қазаннан магистральдық құбырға судың шығуында бекіту құрылғысына дейін болуы		
74.	Бірнеше жеке су көрсеткіші пластиналарынан тұратын су деңгейінің көрсеткіштерінің болуы		
75.	<p>Орнату:</p> <ul style="list-style-type: none"> - су арқылы ажыратылатын экономайзердегі манометрлер, судың кіруінде бекіту органына және сақтандыру клапанына дейін, судың шығуында-бекіту органына және сақтандыру клапанына дейін; - қазандыққа кіретін су жылытатын казандықтардағы манометрлер және казандықтан тиек органына дейін кыздырылған судың шығуында, циркуляциялық сорғылардың сору және айдау желілерінде биіктігі бойынша бір деңгейде орналасқан, сондай-ақ қазандықты коректендіру немесе жылу желісін коректендіру желілерінде . <p>Болуы:</p>		

76.	<p>- пайдалану шарттарына сәйкес келетін жұмыс қысымының шамасын болудегі қызыл сыйық манометр шкаласында;</p> <p>- әрбір манометрдің алдындағы үш жүрісті крандар немесе Манометрді үрлеуге, тексеруге және ажыратуға арналған басқа ұқсас құрылғы.</p>		
77.	<p>Манометрлерді орнату орындарын оның көрсеткіштері Қызмет көрсетуші персоналға анық көрінуі үшін тексеру. Бақылау алаңы деңгейінің биіктігінде орнату кезінде манометрлер диаметрлерінің сәйкестігі . Манометрлердің дәлдік класына сәйкестігі.</p>		
78.	<p>Егер тексеру жүргізілгені туралы белгісі бар таңба болмаса, Манометрді тексеру мерзімі өтіп кетсе, манометрдің бағыттамасы оны ажырату кезінде шкаланың нөлдік белгісіне осы манометр үшін жол берілетін қателіктің жартысынан асатын мәнге оралмайды, шыны сынған немесе оның көрсеткіштерінің дұрыстығына әсер етуі мүмкін манометрдің басқа да зақымданулары бар болса, манометрлерді қолдануға жол берілмейді.</p>		
79.	<p>Бу қыздырығышы бар казандарда, әрбір бу құбырында қыздырылған будың температурасын өлшеуге арналған аспаптың басты ысырмасының болуы</p>		
	<p>Бу өнімділігі сағатына 20 тоннадан астам табиғи</p>		

80.	айналымы бар қазандықтарда, бу өнімділігі сағатына 1 тоннадан астам тұра ағатын қазандарда қызып кеткен бу температурасын үздіксіз тіркейтін аспаптар мен көрсететін аспаптардың болуы	
81.	Қыздырылған будың жалпы бу күбырларында Орнатылатын бу температурасын өлшеуге арналған бірнеше параллель секциялары бар бу қыздырғыштарда, әрбір секциядан шыға берісте бу температурасын мерзімді өлшеуге арналған аспаптарда, ал бу температурасы 500 градус Цельсийден жоғары қазандар үшін-бу қыздырғыштың иректүтікшелерінің шығыс бөлігінде, газ өткізгіш енінің әрбір метріне бір термопарадан (датчиктен) болуы	
82.	Бу өнімділігі сағатына 400 тоннадан асатын қазандықтарда бу қыздырғыштарының иректүтікшелерінің шығыс бөлігінде бу температурасын өлшеуге арналған тіркеуші құрылғылармен үздіксіз жұмыс істейтін аспаптардың болуы	
83.	Қазандықта будың қызып кету температурасын бу салқындақтышқа дейін және одан кейін реттеуге арналған бу салқындақтышының бу температурасын өлшеуге арналған аспаптың болуы	
	Экономайзерге судың кіреберісінде, одан шығуда және	

84.	экономайзерсіз бу қазандықтарының коректік күбырларында коректік судың температурасын өлшеуге арналған аспаптың болуы		
85.	Судың кіруі мен шығуында су жылдыту қазандықтары үшін судың температурасын өлшеуге арналған аспаптардың болуы		
86.	Жылу өнімділігі 4,19 Гига Джоуль/сағ (сағатына 1 Гигакаллорий) асатын қазандықтарда қазандықтың шығуындағы температуралы өлшеуге арналған тіркеу құрылғысының болуы		
87.	Қазандықтың отын күбырында инжекторлар алдындағы отын температурасын өлшеуге арналған термометрдің болуы		
88.	Вахталық журналда металл температурасын бақылау және оның элементтерінің қабырғаларының температурасын өлшеуге арналған аспаптарды: барабандарды, күбыр торларын және қазандықтың басқа элементтерін жағу, тоқтату және маневрлік режимдері кезінде рұқсат етілген мәндерінің артуының алдын алу туралы жазбалардың болуы.		
89.	Болуы: - шартты өтуі 50 миллиметр тиек арматурасына паспорттар ; - арматура таңбалау; - арматуралың маховиктерінде		

	арматураны ашу және жабу кезінде айналу бағыты.		
90.	Қазандықтың құрама бу құбырымен қосылғанға дейін қазандықтан шығу жолындағы бекіту органдының болуы		
91.	Су жылыту казандыктарында қазандыққа су кіре берісте және қазандықтан су шығатын жерде бекіту органдының болуы		
92.	Құрастыру багында қазандыққа қарағанда қысымы төмен қазандықтан (сепаратор, кеңейткіш) ортаны бұру кезінде есептегіден жоғары қысымнан қорғаудың болуы		
93.	Өнімділігі сағатына 4 тоннадан асатын бу қазандыктарының бас бу құлыптау органдарының қазандығы машинисінің жұмыс орнына басқаруды шығарумен қашықтықтан жетектердің болуы		
94.	Қазандықтың қоректік желілерінде реттеуші арматураның болуы		
95.	Әр қазанда пайдаланудың белгіленген режимдерінен жол берілмейтін ауытқулар кезінде қазан немесе оның элементтерін автоматты ажыратуды қамтамасыз ететін қауіпсіздік құралдарының болуы		
96.	Қазандыққа қоректік судың кіруінде қазандықтан судың шығуын болдырмайтын кері клапанның және бекіту кранының болуы. Су арқылы		

	ажыратылатын экономайзердің, кері клапанның және тиек кранының болуы.		
97.	Қысымы 0,8 мегапаскальдан (шаршы сантиметрге 8 килограмм) асатын қазандықтарда әрбір үрлеу, дренаж құбырында, су (бу) сынамасын алу құбырында кемінде екі бекіту органының немесе бір бекіту және бір реттеу органының болуы.		
98.	Жалпы сору және айдау құбырлары бар бірнеше коректік сорғыларды қосу кезінде тиек органдарын орнату. Әрбір орталықтан тепкіш сорғының айдау жағында кері клапандардың болуы .		
99.	Отынды камералық жағатын бу қазандықтарында деңгейі төмендеген кезде оттықтарға отын беруді тоқтататын автоматты құрылғылардың, ал тікелей ағатын қазандықтар үшін - қазандықтағы су шығынының рұқсат етілгеннен төмен болуы		
100.	Көп еселік айналымы бар және отынды камералық жағатын су жылыту қазандары отынды жанарғыларға беруді автоматты тоқтататын құралдарының болуы		
101.	Отынды қабаттық жағумен жағатын су жылыту қазандары – гидравликалық соғу қаупі туындастын мәнге дейін жүйеде су қысымы төмендеген кезде және су температурасы белгіленген шектен жоғары болған кезде		

	күштік үрлеу құрылғылармен ажыратылатын құралдарының болуы		
102.	Отынды камералық жағатын су жылыту қазандары қазан оттығына отынның берілуін тоқтататын автоматты құралдарының, ал отынды қабаттық жағу кезінде ажыртушы күштік үрлеу құрылғылары және оттықтың отын беретін механизмдерінің болуы		
103.	Қазандықтарда автоматты түрде әрекет ететін дыбыс және жарық сигнализаторларының жоғарғы және төменгі шекті позицияларының су деңгейлерінің болуы		
104.	Отынды камералық жағу кезінде бу және су жылыту қазандықтарында оттықтағы алау сөнген кезде отынға отын беруді тоқтатуға, барлық түтін сорғыштарды ажыратуға немесе тартуды тоқтатуға, барлық үрлеу желдеткіштерін ажыратуға арналған автоматты құрылғылардың болуы		
105.	Желдеткіш тоқтаған кезде оттыққа отын беруді тоқтататын жеке желдеткіштермен жабдықталған оттықтары бар қазандықтарда корғаудың болуы.		
106.	Қазандықта сұйық немесе газ тәріздес отынмен жұмыс істейтін қазандық-қазандықта қазандықта су айналымы тоқтатылған кезде оттыққа отын беруді		

	автоматты тұрде тоқтатын құрылғылардың болуы		
107.	Кауіпсіздік аспаптарын оларға қызмет көрсетуге және жөндеуге байланысты адамдарға қауіпті факторлардың әсерінен қоргаудың болуы		
108.	Бу қазандарында, бойлерден тыс жаққа буды сұрыптау 2 т/сағ жоғары болмайтын қазан-бойлерлерді коспағанда, автоматты қоректендіру реттегішінің болуы		
109.	Камералық жануы бар қазандықтардың жалпы газ жолдарында жарылғыш сақтандыру клапандарының болуы		
110.	Негізгі немесе аралық бу қыздырғыштан шыгатын будың температурасы 400 градус Цельсийден асатын бу қазандықтарын бу температурасын реттеуге арналған автоматты құрылғылармен жабдықтау.		
111.	Қазандықтарды сумен қоректендіру үшін болуы : - электр жетегі бар орталықтан тепкіш және поршеньді сорғылар, бу жетегі бар орталықтан тепкіш және поршеньді сорғылар, бу инжекторлары, қол жетегі бар сорғылар, су құбыры желісі.		
112.	Сорғыларды күрделі жөндеуден өткізгеннен кейін, сынақ актілерімен рәсімделген бақылау.		
	Авариялық тоқтатуларды коса алғанда, барлық режимдерде қазанды		

113.	<p>кауіпсіз пайдалануды қамтамасыз етуді ескере отырып, қоректендіргіш күрылғылардың түрлерін, сипаттамаларын, санын және қосу схемасын таңдау.</p> <p>Қоректік сорғылар мен инжекторларда паспорттық деректері бар тақтайшалардың болуы.</p>		
114.	<p>Қазандық үй-жайында жұмыстық жарықтандырудың және авариялық электрлік жарықтандырудың, жабдықты орнату орындарында авариялық жарықтандырудың болуы .</p>		
115.	<p>Қазандардың немесе оттықтың шығыңқы бөліктерінің орналасуын тексеру:</p> <ul style="list-style-type: none"> - қазандықтардың фронты мен оттықтардың бір-біріне қарсы орналасқан шығыңқы бөліктері арасындағы қашықтықты сақтау. - оттыққа немесе қазандыққа бүйірлік қызмет көрсететін қазандарды орнату қашықтығын, қазандықтардың жекелеген айналдыра шығушы бөліктері мен ғимараттың шығып тұрған бөліктері арасындағы өту енін сақтау; - қазандықтармен және экономайзерлермен бір үй-жайда қазандықтарға қызмет көрсетуге және жөндеуге немесе бу және (немесе) ыстық су алу технологиясына тікелей қатысы жоқ жабдықты орнату. 		
	<p>Болуы:</p>		

	<ul style="list-style-type: none"> - қазандықтарға, бу қыздырғыштарға және экономайзерлерге ынғайлы және қауіпсіз қызмет көрсетуге арналған тұрақты алаңдар мен баспалдақтар; - су көрсеткіш аспаптарына қызмет көрсетуге арналған алаңнан су көрсеткіш шынының ортасына дейінгі тігінен арақашықтық; - баспалдақтардың ені, биіктігі, көлбейу бұрышы. 		
116.	Отын беру және қож-құл шығару жүйесін жобалық құжаттамаға сәйкестігін тексеру.		
117.	Болуы:		
118.	<ul style="list-style-type: none"> - бункердің бекітпесін және қожды құюды басқару; - сору желдеткіші, егер құл мен қож оттықтан Жұмыс алаңына шығарылса; - ағаш отынына немесе шымтезекке арналған колмен тиетін шахталық оттықтар кезінде қакпағы және қайырмалы түбі бар тиег бункерлері; - құл мен қожды механикалық жою; - отынның қазандық еденіне түсуін болдырмау үшін құм салынған табандық. 		
119.	<p>Бакылауды жүзеге асыру:</p> <ul style="list-style-type: none"> - казандық пен коректік трактінің су-химиялық жұмыс режимін қамтамасыз ету. - суды қазандықпен өндеге дейін күрылғылармен жабдықталған қазандықтарды шикі сумен толтыруға. 		

	<p>Болуы:</p> <ul style="list-style-type: none"> -осы кезеңде коректендіру ұзақтығы мен қоректік судың сапасын көрсете отырып, қазандықтарды шикі (су-химиялық режиммен) қоректендірудің әрбір жағдайы үшін су дайындау жөніндегі журнал; - су-химиялық режимді жүргізу және судыотлға дейін өндөу қондырғыларын пайдалану жөніндегі технологиялық регламент ; -өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы нормативтік-құқықтық актілерге сәйкес су-химиялық режимді енгізу жөніндегі технологиялық регламенттің жұмыс орындарында. 		
120.	Бу өнімділігі 0,7 т/с және одан жоғары табиғи және көп еселік мәжбүрлі айналымы бар барлық бу қазандарында, бу өнімділігіне тәуелсіз барлық бу тікелей нүктелік қазандарда, барлық су жылдыту қазандарында суды қазанға дейін өндейтін қондырғының болуы		
121.	Қазандарды пайдалану қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін өндірістік бақылау мен қадағалауды құру жөніндегі іс-шаралардың орындалуын тексеру:		
	<ul style="list-style-type: none"> - қазандықтардың жарамды жай-күйі мен қауіпсіз пайдаланылуы үшін жауапты адамды тагайындау; - орнатылған жабдықтың құрастырылуын ескере 		

122.	<p>отырып, технологиялық регламенттерді әзірлеу және бекіту;</p> <ul style="list-style-type: none"> - қазандықтарды техникалық күеландыруды жүргізуі қамтамасыз ету; - қазандарды мерзімді тексеруді ұйымдастыру (жылына бір рет); - 450°C және одан жоғары температурада жұмыс істейтін элементтер металының жай-күйін бақылауды ұйымдастыру; - технологиялық регламентпен қарастырылған қазандықтарды пайдалануға қызмет көрсетуші персоналды жіберу. 		
123.	<p>Жұмыс режимін жүргізуді, авариялық жағдайларды жоуды, жұмыс режимі бұзылған кезде қазандықты тоқтатуды қамтамасыз ететін автоматика, сигнализация және корғаныс болған кезде қызмет көрсетуші персонал тараپынан қазандықтарды пайдалануды бақылау.</p>		
124.	<p>Вахталық (аудысымдық) журналда болуын тексеру :</p> <ul style="list-style-type: none"> - манометрлерді тексеру нәтижелері; - таңба орнатылған манометр; - су көрсететін аспаптарды үрлеу арқылы; - төмендетілген деңгей көрсеткіштерінің жарамдылығы - қысқа мерзімді мәжбүрлеп "бұзу" жолымен ақаусыздықка сақтандыру клапандары; 		

	<ul style="list-style-type: none"> - резервтік коректік сорғыларды жұмысқа қыска мерзімде қосу арқылы олардың жарамдылығы. 		
125.	<p>Бар-жоғын тексеру:</p> <ul style="list-style-type: none"> - казандыкты авариялық тоқтату тәртібі бойынша технологиялық регламент, қазандыкты авариялық тоқтату себептерін ауысым журналында жазу; - жұмыстарды орындау басталғанға дейін әзірленген техникалық куәландыру нәтижелері, техникалық шарттар мен технологиялық регламент негізінде казандыкты жөндеудің бекітілген кестесі; - орындалған жөндеу жұмыстары, қолданылған материалдар, дәнекерлеу және дәнекерлеушілер туралы, қазандықтарды тазалауға және жууға тоқтату туралы мәліметтер енгізілетін әрбір қазандыққа арналған жөндеу журналы; - қазандықта жұмыс жүргізу үшін наряд-рұқсат. 		
126.	<p>Болуы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - қазандыкты техникалық куәландыру туралы жазбалар және жұмыстың рұқсат етілген параметрлері мен келесі куәландыру мерзімдері көрсетілген қазандыкты техникалық куәландыру актісі; - есептік қызмет мерзімінен тыс қазандыкты одан әрі пайдалану мүмкіндіктері мен шарттары туралы сертификатталған сараптама ұйымының 		

		сараптамалық қорытындысы.	
Жоғары температуралы органикалық жылу тасымалдағышпен жұмыс істейтін қазандар			
127.		Қазанда ауа желдеткіштерінің болуы	
128.		Бірнеше қазандар ауақуыстарын біріктіретін құбыр өткізгіштенде тиектеулі арматуралы орнатуға жол бермеу	
129.		Лаздардың, қақпақтардың, фланецті қосылыстардың болуы	
130.		Қазандықтардың оттығында жанған салқыннатқышты сөндіру құрылғыларының болуы	
131.		Екі және одан да көп қазандықтардың параллель жұмысы кезінде конденсатты өздігінен қайтаратын жүйеде теңестіру сызықтарының болуы қазандықтардың төменгі барабандары (коллекторлары)	
132.		Жылу тасымалдағыштың кірісі мен шығысы жағынан қазандықтарда бекіту арматурасының болуы	
133.		Жылу тасымалдағыштың катаюын болдырмау үшін ажыратқыш және жеткізуші құбырларда ж ы л ы т у құрылғыларының болуы	
134.		Қазаннан ағызатын құбыржолда будың немесе қыздырылған сұйықтықтың температураны көрсететін және тіркейтін аспаптардың, ал жетек құбыржолында температураны көрсететін аспаптың болуы.	

135.	Бірнеше қазандықтардың ауа желдеткіштерін біріктіретін құбырларға тиек арматурасын орнатуға жол бермеу.		
136.	Жеке қоректендіру схемасы (жұмыс және резервтік) кезінде бу қазандықтарының әрқайсысында кемінде екі қоректік сорғылардың болуы. Сорғыларды екі тәуелсіз көзден электрмен жабдықтауды жүзеге асыру.		
137.	Жылу тасығышты мәжбүрлеп беретін бу қазандықтарында және сұйық қазандықтарда электр энергиясы ажыратылған кезде отын беруді тоқтататын Автоматты құрылғылардың, ал сорғылардың электр козғалтқыштарын қоректендірудің екі тәуелсіз көзі болған кезде ; - бір қуат көзінен ажырататын құрылғы.		
138.	Жөндеу журналына белгі коя отырып, қыздыру бетін техникалық қарау және шайырлы шөгінділерден тазарту кестесінің болуы.		

3-кіші бөлім. Бу және ыстық су құбырларын пайдалану кезіндегі талаптар

	Болуы: - құбыр жолдарында және көтергіш металл конструкцияларында тоттанудан сенімді қорғау; - қызмет көрсетуші персонал үшін қолжетімді орналасқан қабырғаның сыртқы бетінің температурасы 45 Цельсий градустан		
--	--	--	--

139.	<p>жоғары құбыржолдардың элементтеріндегі оқшаулау;</p> <ul style="list-style-type: none"> - қызметтің есептік мерзімдерінің, есептік ресурстардың, I және II санаттағы құбырларды іске қосудың есептік сандарының жобаларында; - жылу ұзартуларының өтемақысына жылжымайтын тіректер арасындағы құбыр участкесін есептеу; - орын ауыстыру көрсеткіштеріне қол жеткізу; - орын ауыстыру көрсеткіштеріне қызмет көрсетуге арналған алаңдар мен сатылар; - құбырлардың жылу кенеюінен тіректер мен аспаларға құбырлардың тік жүктемесіне есептеулер. 		
140.	<p>Бу құбырларының кенеюін бақылау және тіреу-аспалы жүйе жұмысының дұрыстығын қадағалау үшін ішкі диаметрі 150 мм және одан жоғары және бу температурасы 300оС және одан жоғары бу құбырларында ауысу көрсеткіштерінің болуы</p>		
141.	<p>Әрбір ысырмамен ажыратылатын құбыр участкесінің төменгі нұктелерінде түсірілетін штуцердің болуы</p>		
142.	<p>Бу құбырларының төменгі соңғы нұктелерін және төменгі нұктелерін үрлеуге арналған құрылғылардың болуы</p>		
143.	<p>Құбырлардың жоғарғы нұктелерінде ауаны бұру үшін ауа өткізгіштердің болуы</p>		

144.	Құбырларда жұмыс ортасының қысымы мен температурасын өлшеуге арналған аспаптардың болуы		
145.	Қажет болған жағдайларда құбырларда қауіпсіз пайдалану жағдайларын қамтамасыз ету үшін бекіту және реттеу арматурасының, редукциялық және сақтандырыш құрылғылардың және корғау және автоматтандыру құралдарының болуы		
146.	Құбырды бұратын, персоналды клапандар іске қосылған кезде күйіп қалудан коргайтын сақтандыру клапандарында болуы		
147.	Құбырларды қатып қалудан корғаудың және оларда жиналатын конденсатты ағызуға арналған дренаждармен жабдықтаудың болуы		
148.	Жүк немесе серіппелі клапандарда құбыр жұмыс істеп тұрган кезде клапаның жарамдылығын мәжбүрлеп ашу жолымен тексеру үшін құрылғылардың болуы		
149.	Қысымды және бу температурасын автоматты реттеудің редукциялық және редукциялық-салқындану құрылғыларында болуы		
150.	Төмендетілген параметрлерде құбырды пайдалануга рұқсат беру кезінде сақтандыру клапандарының өткізу қабілетіне есептеулердің болуы.		
	Сақтандыру құрылғысы орнатылған келте		

151.	<p>құбырдан жұмыс ортасын іріктеуге және сақтандыру құрылғыларына дейін және одан кейін бекіту органдарын орнатуға жол бермеуді бақылауды жүзеге асыру.</p>		
152.	<p>Манометрлерді орнатуды тексеру;</p> <ul style="list-style-type: none"> - бақылау алаңының немесе қайталанатын манометр деңгейінен тиісті номиналды диаметрі бар; - манометрлердің дәлдік сыныбы; - манометрлердің техникалық жағдайы; - манометр шкаласындағы пайдалану жағдайларына сәйкес келетін жұмыс қысымының шамасын бөлу үстіндегі қызыл сыйық. 		
153.	<p>Болуы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - үш жүрісті кран манометрінің немесе Манометрді үрлеуге, тексеруге және ажыратуға арналған басқа ұқсас құрылғының алдында; - сифон түтігі; - тиісті таңбалардың бекіту арматурасында; - шартты өтүі 50 мм арматурага паспорттар; - ашу мен жабуды көрсететін жазулардың тиек арматурасының маховиктерінде; - есептік қысымы оны коректендіретін көздің қысымынан төмен құбырлар; - манометрі және сақтандыргыш клапаны бар редукциялайтын құрылғы; - редукциялық және редукциялық-салқындуу 		

	<p>күрылғыларында автоматты реттеу және бу температурасы;</p> <ul style="list-style-type: none"> - электр жетектерін ашу және жабу үшін 25 килограммнан астам күшті талап ететін ысырмалар мен вентильдерде. 		
154.	<p>Болуы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - құбырлар мен олардың элементтерін монтаждау және жөндеу бойынша жұмыстарды орындау басталғанға дейін әзірленген технологиялар ; - құбыржолдарды монтаждау және жөндеу кезінде технологиялық және бақылау операцияларын орындау жөніндегі нұсқауларды қамтитын жобалау-конструкторлық құжаттама; - құбырларды монтаждау кезінде монтаждау формулярлары - 0,07 мегапаскальдан астам қысыммен жұмыс істейтін құбырларға арналған паспорттар; - техникалық қызмет көрсету кезінде қоректік құбырларды ішкі тексеру бойынша технологиялық регламент - құбырларды жөндеу кестесі және оларды жүргізу бойынша технологиялық регламент ; - Паспорттардағы жөндеу жұмыстары, құбырларды кезектен тыс техникалық куәландыру туралы, жөндеу кезінде пайдаланылған материалдар туралы мәліметтер, дәнекерлеу туралы мәліметтер, 		

	<ul style="list-style-type: none"> - құбырлар мен арматураларда және жетектерде бояу және таңбалau жазуларын; - жөндеу кезінде колданылатын негізгі және дәнекерлеу материалдарын, жартылай фабрикattарды кіrіс бақылау; - қоректік құбырларды ішкі тексеру бойынша технологиялық регламенттер. 		
155.	<p>Құбырларға арналған паспорттарда, оның ішінде қоректендіргіш және қайта монтаждалған құбырларға техникалық күеландыру жүргізу туралы жазбалардың және техникалық күеландыру актісінің болуын тексеру.</p>		
156.	<p>Құбырларды дұрыс жағдайда пайдалану қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін өндірістік бақылау және қадағалау құру жөніндегі іс-шаралардың орындалуын тексеру:</p> <ul style="list-style-type: none"> - құбырлардың жарамды күйін және қауіпсіз пайдаланылуын қамтамасыз ететін жауапты тұлғаларды тағайындау; - технологиялық регламенттерді әзірлеу және бекіту; - арматураның, бақылау-өлшеу аспаптары мен сақтандыру құрылғыларының жарамдылығын тексеру, тексеру арқылы жабдықты бақылауды қамтамасыз ету; - ауысым журналын жургізу; 		

- мерзімді түрде, жылына
кемінде бір рет
категориялық
құбырларды тексеру;
- құбырлардың қалдық
деформацияларының
өсуін бақылау

Лауазымды адам (-дар) _____

лауазымы

қолы

тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда)

Бақылау және қадағалау субъектісінің басшысы _____

лауазымы

қолы

тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда)

бұйрығына

2-қосымша

Қазақстан Республикасы

Инвестициялар және

даму министрінің

2015 жылғы 15 желтоқсандағы

№ 1206 және

Қазақстан Республикасы

Ұлттық экономика министрінің

2015 жылғы 28 желтоқсандағы

№ 814 бірлескен бұйрығына

9-қосымша

**Компрессорлық станцияларды пайдалану кезінде қауіпті өндірістік объектілерге қатысты
өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау аясындағы
тексеру парагы**

Бақылау және қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық
бақылауды тағайындаған мемлекеттік орган _____

Бақылау және қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық
бақылауды тағайындау туралы акт _____

№, күні

Бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) атауы _____

Бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) (жеке сәйкестендіру нөмірі),
бизнес- сәйкестендіру нөмірі _____

Орналасқан жерінің мекенжайы _____

№	Талаптар тізбесі	Талаптарға сәйкес келеді	Талаптарға сәйкес келмейді
1-кіші бөлім. Жалпы ережелер			
1.	Жобалық шешімдерді, дайындаушының нұсқаулықтарын ескере отырып, жұмыстарды қауіпсіз жүргізуі қамтамасыз ету бойынша ұйым басшысы әзірлеген және бекіткен технологиялық регламенттердің болуы.		

2-кіші бөлім. Компрессорлық қондырғыларға қойылатын қауіпсіздік талаптары

2.	Сәйкестік: - құбыр қосылатын элементтің сыртқы бетінен құбырдың іилуі басталғанға дейінгі қашықтық құбырдың сыртқы диаметрінің шамасынан кем болмауы, бірақ 50 миллиметрден кем болмауы тиіс; - құбыр өткізгіштің дәнекерленген қосылыстарын оларды жобамен анықталған әдістермен бақылау мүмкіндігін қамтамасыз ету үшін орналастыру; - түйістіре дәнекерлеуді, бұрыштық дәнекерлеу қосылыстарын, қабырғаларының қалындығы әртүрлі элементтердің,		
----	---	--	--

	құбырлардың және бойлық және спиральды дәнекерлеу жіктері бар басқа элементтердің түйістіре дәнекерлеу қосылыстарын, көлденең түйістіре дәнекерлеу қосылыстарын, тіке бүгілген, штампталған және қалыптап дәнекерленген иіндерді қолданудың дұрыстығы - құбырдың көлденең дәнекерленген қосылысы осінен тіреудің немесе аспаның шетіне дейінгі қашықтық.		
3.	Құбырды үрлеу кезінде жұмысты бақылау мүмкіндігін қамтамасыз ететін дренаждардың болуы		
4.	Кауіпсіз пайдалану жағдайларын қамтамасыз ету үшін құбырларда жұмыс ортасының қысымы мен температурасын өлшеуге арналған аспаптардың, бекіту және реттеу арматурасының, сактандыру клапандарының, дабыл беру, қорғау және автоматтандыру құралдарының болуы		
5.	Жабдықтың жерге түйікталуының болуы		
6.	Айдау құбырына паспорттың болуы		

3-кіші бөлім. Компрессорлық станция ғимаратына қойылатын талаптар

	Болуы: - құбырларды бояу; - компрессорды, қосалқы және электр жабдықтарын жөндеуге арналған үй-жайлар; - сұрту материалдарын, құрал-саймандарды, төсем материалдарын және компрессорлық майдың апталық қорын		
7.			

	<p>сақтауға арналған үй-жай ;</p> <ul style="list-style-type: none"> - авариялық жарықтандырудың машина залында. 	
--	---	--

4-кіші бөлім. Компрессорларды орналастыруға және орнатуға қойылатын талаптар

8.	<p>Болуы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - жоғары орналасқан бөліктегі бар компрессорларда оларды тексеру үшін аландармен және баспалдақтармен жабдықталады; - коршаулармен жабдықталған өту аландары; - өнімділігі минутына 10 текше метрден (бұдан әрі $m^3/\text{мин}$) асатын аяу компрессорларында шеткі тоңазытқыштар мен май ылғал айырғыштардың; - компрессорлардың, әлеңтүр қозғалтқыштарының және басқа механизмдердің козғалмалы және айналмалы бөліктегінде коршаулардың. 	
9.	<p>Әлеңтүр қозғалтқыштарының, компрессорлардың, аралық және шеткі тоңазытқыштардың, май-ылғал бөлгіштердің корпустарын жерге түйіктаудың болуы</p>	
10.	<p>Өнімділігі $20 m^3/\text{мин}$ жоғары барлық компрессорлар және олардың қозғалтқыштары өндірістен бөлек орналасқан отқа төзімді немесе киын жанатын аралықтары бар шатыр жабыны жоқ бір қабатты жанбайтын ғимараттарда орнату</p>	
	<p>Компрессорлық кондырыларды адамдар</p>	

11.	<p>тұрақты тұратын тұрмыстық, қоғамдық, кенсе және сол сияқты үй-жайлардың астына орналастыруға жол бермеу</p>		
-----	--	--	--

5-кіші бөлім. Ауаны алуға (соруға) және тазартуға қойылатын талаптар

12.	<p>Сәйкестік:</p> <ul style="list-style-type: none"> - газдалмаған және шандалмаған жақтан күн радиациясының әсерінен корғалған аймакта, жер деңгейінен кемінде 3 метр биіктікте компрессормен ауаны алу (copy); - ая ауа сұзгілерімен жабдықталған өнімділігі $10 \text{ м}^3/\text{мин}$ (қоса алғанда) дейінгі ауа компрессорлары үшін сорылатын ауаның құрамында шаң мен зиянды газдар болмаған жағдайда үй-жайдан ауа алу; <p>Сорылатын ауаны шаңдан тазарту үшін компрессордың copy ауа өткізгіші оған атмосфералық жауын-шашынның түсүінен корғалған сұзгінің болуы.</p>		
13.	<p>Ш е т к і тоңазытқыштармен жабдықталған, тоңазытқыш пен ауа жинағыш арасындағы құбырларда май-ылғал белгіштермен жабдықталған компрессордың болуы</p>		

6-кіші бөлім. Бақылау-өлшеу аспаптары және сақтандырғыш құрылғылар (клапандар)

1. Жалпы талаптар

	<p>Компрессорлық кондырығыларда болуы:</p> <p>1) жұмыс ортасының (ая ауа, газ) және майдың қысымын өлшеуге арналған аспаптармен;</p>		
--	--	--	--

	<p>2) жұмыс ортасының (ая , газ), салқындастын су мен майдын температурасын өлшеуге арналған аспаптармен жабдықталады;</p> <p>3) сактандыру күрылғыларымен (клапандар);</p> <p>4) автоматты бақылау, басқару, сигнал беру және қорғау аспаптарымен;</p> <p>5) аяа өлшегіштермен, газ өлшегіштермен жабдықталады.</p> <p>- режимдерді реттеуді, параметрлерді бақылауды, компрессорды ажыратуды, компрессорлық кондырғыны пайдалануды, қауіпсіз қызмет көрсетуді және жөндеуді қамтамасыз ету үшін қажет арматура, өлшеу құралдары, автоматика, сигнал беру және қорғау құралдары:</p> <p>- компрессорлардың, тоқазытқыштардың және май ылғал айырғыштардың корпусын жерге түйіктау.</p>		
--	--	--	--

2. Жұмыс ортасының қысымын өлшеуге арналған аспаптар

15.	<p>Қысудың әрбір сатысынан кейін және компрессордан кейін айдау желісінде орнатылатын манометрлер мен сактандыру клапандарының болуы және орнатылуы</p>		
16.	<p>Компрессорды сығудың әрбір сатысынан кейін, айдау құбырында, аяа-газ жинағыштарда, майлау үшін компрессорлық май беретін май құбырында жұмыс ортасының</p>		

	кысымын өлшеуге арналған аспаптардың болуы және орнатылуы		
17.	Бақылау манометрін орнату, жұмыс манометрінің жарамдылығын тексеру, оны қысым көзінен ажырату және атмосфераға қосу үшін әрбір манометрдің алдына үш жақты Кранның болуы және орнатылуы		
18.	Диаметрі кемінде 10 мм сифон түтігі бар үш жақты крандардың, май буферінің немесе жұмыс ортасының әсерінен манометрді бұлінуден қорғайтын басқа құрылғының болуы және орнатылуы		
19.	Оларды бақылау алаңының деңгейінен 2 метрге дейінгі биіктікте орнатылатын манометрлердің болуы және орнатылуы кемінде 100 мм, 2-ден 3 метрге дейінгі биіктікте – кемінде 160 мм болуы тиіс. Манометрлердің көрсеткіштері техникалық қызмет көрсету персоналына айқын көрінеді, оның шкаласы көрінуді жаксарту үшін тігінен немесе 300 дейін алға енкейту керек		
20.	Тексеру мерзімдерінің болуы және орнатылуы, егер манометр көрсеткіші өшірілгенде, егер әйнек сынған болса немесе манометрдің басқа да зақымданулары болса, оның көрсеткіштерінің дұрыстығына әсер ететін болса, осы манометр үшін рұқсат етілген катенің жартысынан		

	асатын шамага шкаланың нөлдік көрсеткішіне кайтарылмайды	
21.	<p>Жұмыс жағдайында үрлеу арқылы пайдалану процесінде сақтандыру клапандарын тексеру.</p> <p>Компрессорлық кондырғының жұмысын есепке алу журналын көрсете отырып, 1,2 МПа (12 кгс/см²) дейінгі қысым кезінде жұмыс істейтін жалпы өнеркәсіптік мақсаттағы компрессорлық кондырғының сақтандыру клапандарын қысыммен қысқа мерзімді мәжбүрлеп ашу жолымен тәулік сайын тексеру.</p>	

3. Жұмыс ортасының температурасын өлшеуге арналған аспаптар

	<p>Болуы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - бөлек термометр, компрессордың әрбір сатысындағы (кіру және шығу), айдау күбырындағы, аралық және соңғы тоқазытқыштардан кейінгі, компрессор механизмін майлау үшін келетін суды, майды ағызу дағы жұмыс ортасының, ауаның немесе инертті газдардың температурасын анықтауға арналған басқа датчиктер. - Компрессорлық кондырғы жұмысын есепке алу журналында температураны өлшеу нәтижелерін жазу. 	
22.		

4. Сақтандырғыш құрылғылар

	Компрессорды қысудың әрбір сатысынан кейін салқындастылған ауа немесе газ участкесінде сақтандыру клапандарын орнату. Егер әрбір	
--	--	--

23.	компрессорға бір аяа жинағыш көзделсе және айдау құбырында тиек арматурасы болмаса, сақтандыру клапаны компрессордан кейін тек аяа немесе газ жинағышқа орнатылуы мүмкін.		
24.	Компрессорды қысудың әрбір сатысынан кейін сақтандыру клапандарын орнату орнын салқындатылған аяа участкесінде, сондай-ақ айдау желісінде және аяа жинағышта тексеру.		
25.	Сақтандырғыш мембраналарды орнату, колдану.		
26.	Сақтандыру клапандарына арналған паспорттың, пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың болуы.		
27.	Клапандарды орнату орындарын тексеруді жүзеге асыру, сақтандыру клапаны орнатылған келте құбырлардан жұмыс ортасын іріктеу		
28.	Аяздан қорғаудың болуы		
29.	Пайдалану құжаттамасында сақтандырғыш клапандарды баптау және реттеу нәтижелері туралы жазбаның болуы		
30.	Компрессорлық кондырғы жұмыс істеп тұрған кезде мәжбүрлеп ашуға арналған құрылғының болуы		
31.	Сақтандыру клапанының алдында және одан кейін бекіту арматурасын орнатуға жол бермеу		
	Сақтандыру клапандарының өткізу қабілеті мен өлшемдері		

	32.	рұқсат етілген жұмыс қысымынан жоғары болатын қысым түзілмейтіндегі таңдалуы тиіс: 0,3 МПа (3 кгс/см ²) дейін жұмыс қысымы кезінде қоса алғанда рұқсат етілген жұмыс қысымы 0,05 МПа (0,5 кгс/см ²) астам, ал жұмыс қысымы 0,3 МПа-дан 6 МПа (3 тен 60 кг/см ² -ге) дейін жұмыс қысымы 15%, ал жұмыс қысымы 6 МПа (60 кг/см ²) аса жоғары болғанда 10%	
	33.	Ауа жинағыштарда, айдамалау құбырларында арматураны орнату.	

5. Автоматты бақылау, басқару аспаптары, дабыл және компрессор қорғау

	34.	Әрбір компрессорда компрессордың жұмысы осы параметрлер бойынша қалыпты режимнен ауытқыган кезде жарық және дыбыс сигнализациясын қамтамасыз ететін сығылған ауаның, газдың , салқындақтыш судың және майдың температурасы мен қысымын қашықтықтан бақылау аспаптарының, сондай-ақ сығылған газдың қысымы мен температурасы рұқсат етілген нормалардан жоғары көтерілген кезде компрессорды автоматты турде ажырататын аспаптардың болуы. майдың қысымы рұқсат етілгеннен төмен болған кезде	
--	-----	--	--

6. Сығылған ауаның немесе инертті газдың температурасын бақылау

	35.	Стационарлық сынап термометрлерінің немесе басқа датчиктердің болуы	
		Егер дайындаушы өлшеудің негұрлым қысқа мерзімін	

36.	<p>белгілемесе, компрессорлық станцияның жұмысын есепке алуға арналған журналдың болуы сығылатын ауаның немесе инертті газдың сатылары бойынша (кіру және шығу) кемінде 2 сағатта бір рет.</p>	
-----	--	--

7-кіші бөлім. Компрессорларды майлауға қойылатын талаптар

37.	<p>Сертификаттардың болуы, онда майдың физикалық-химиялық қасиеттері мен тұтану температурасы көрсетіледі.</p>	
38.	<p>Компрессорды монтаждау және пайдалану жөніндегі дайындаушы нұсқаулығының стандарттары мен талаптарына сәйкестігіне зертханалық талдаумен расталған майды қолдану . Пайдаланылған майды сақтау шарты.</p>	
39.	<p>Қозғалыс механизмін майлау үшін келетін майдың қысымы мен температурасын өлшеуге арналған аспаптардың болуы.</p>	
40.	<p>Компрессордың аралық және шеткі тоқазытқыштарында компрессорлық станцияның өндірістік үй-жайының ластануын boldырмайтын арнайы орнатылған жинақтарға конденсат пен пайдаланылған майды бұруға арналған дренаж құрылғысының, сондай-ақ автоматты немесе қолмен үрлеуге арналған құрылғылардың болуы.</p>	

8-кіші бөлім. Компрессорлық қондыргыларды салыннатуға қойылатын талаптар

41.	<p>Компрессорлық кондырғыларды дайындаушының пайдалану жөніндегі нұсқаулығына сәйкес келетін жүйенің жұмыс режимін сақтай отырып, сумен немесе ауамен салқыннату жүйесімен жарактандыру.</p>		
42.	<p>Компрессор мен тоқазытқыштардан кызған суды бұратын құбырлардағы салқыннату жүйесін бақылауға арналған жабдық,</p> <p>1) тұйық салқыннату жүйесі кезінде-шыны қарау люктері немесе құйғыштары бар бақылау шұмектері бар ағын релесі;</p> <p>2) салқыннатудың циркуляциялық жүйесі ашық болғанда – ағызу құйғыштары.</p> <p>Компрессор алдында, салқыннату құбырында, салқыннату үшін берілетін мөлшерді реттейтін вентильмен жабдықтау.</p>		
43.	<p>Компрессорлық кондырғы үй-жайындағы салқыннату жүйесінің құбыржолдарының төсемдерін тексеру негізінен арналарда (туннельдерде) орындалуы тиіс.</p> <p>Каналдарды (туннельдерді) орнату кезінде дренаждардың болуы.</p>		
44.	<p>Стационарлық сынапты (металл қаптамасында) немесе электр термометрлерінің және салқыннатқыш судың кіруінде де, төгілуінде де</p>		

	температураны өлшейтін өздігінен жазатын аспаптардың болуы		
45.	Температураны өлшеу нәтижелерін көрсете үшін компрессорлық кондырығының жұмысын есепке алу журналының болуы. Графика сығылған ауаны немесе инертті газды салқыннату жүйесін (цилиндр жейделері, шеткі және аралық тоңазытқыштар) қақтан, шламнан және басқа да ластанулардан тазарту.		
9-кіші бөлім. Май ылғал айырғышқа, тиек және реттеуші арматурага қойылатын талаптар			
46.	Компрессорлық станция үй-жайының, қоршаган ортандың ластануын болдырмайтын жинағыштарға пайдаланылған май мен конденсатты бұруға арналған дренаж құрылғысымен, сондай-ақ автоматты және қолмен үрлеуге арналған құрылғылармен жабдықталады.		
47.	Айдау құбырында (шеткі тоңазытқыштан ая ажнағышқа, газ жинағышқа дейін) манометрлердің, термометрлердің, сақтандырғыш және кері клапандардың, ажырататын арматураның (ысырмалардың, вентильдердің) және дренаждық құрылғының болуы.		
	Арматурада жазулардың болуы 1) Пайдалану схемаларына сәйкес келетін бекіту немесе реттеу құрылғысының нөмірі немесе шартты белгісі, сығылған газ,		

48.	салқындағыш су, компрессорлық май құбырларының атқаруышы технологиялық схемасы; 2) "з" жабу жағына және "о"ашу жағына айналу бағытының көрсеткіші (нұсқағышы).		
-----	--	--	--

10-кіші бөлім. Ауа жинағыштарға және газ жинағыштарға қойылатын талаптар

49.	Компрессорлық қондырығыда сығылған газ қысымының пульсациясын тегістеуге арналған құрылғылардың болуы ауа жинағыштардың немесе газ жинағыштардың (бүферлік сыйымдылықтардың) болуы тиіс.		
50.	Ауа жинағыштарды немесе газ жинағыштарды орнату орнын тексеру		
51.	Болуы - аландар мен баспалдақтардың ауа жинағышына, газ жинағышына, манометрге және сақтандыру клапанына қызмет көрсету, қарау және жөндеу үшін; - конденсат пен пайдаланылған майды автоматты немесе қолмен үрлеуге арналған құрылғылар.		
52.	Ауа жинағыштарда, газ жинағыштарда және құбырларда, ауаны немесе инертті газды ұсақталған шаң мен тотпен сору кезінде май мен май шөгінділерінің тұтануын болдырмау үшін жерге түйіктаудың болуы.		

11-кіші бөлім. Сығылған ауаны құрғату қондырығылары

53.	Компрессорлық қондырығылардың кептіру		
-----	---------------------------------------	--	--

	кондырғыларының болуы , орналасуы		
12-кіші бөлім. Құбырлар және Цех ішіндегі айдау құбырлары			
54.	Жер асты қазбаларында с а л ы н ф а н құбыржолдарды төсөу, ернемек қосылыстары мен құбыржолдар учаскелерін тығыздау.		
55.	Вентиль арматурасының маховиктерінде, ысырмаларда, крандарда, клапандарда және жетектерде жазулардың болуы 1) құбыржолдардың атқару схемаларына сәйкес келетін бекіту немесе реттеу органының нөмірі немесе шартты белгісі; 2) "з" жабу жағына және "о"ашу жағына маховиктің айналу бағытының көрсеткіші (нұсқағышы).		
56.	Электр кәбілдеріне, электр сымдары мен электр жабдығына дейін кемінде 0,5 метр кашықтықта құбыржолдарды төсөу.		
13-кіші бөлім. Техникалық қызмет көрсетуді пайдалануды ұйымдастыру			
	Компрессорлық станцияларды қауіпсіз пайдалануды қамтамасыз ету үшін мынадай жұмыс түрлерін өндіру үшін технологиялық регламенттердің болуы: 1) стационарлық компрессорлық кондырғыға қауіпсіз қызмет көрсету; 2) аралық және шеткі тоңазытқыштарды; май ылғал айыргыштарды, аяу жинағыштарды, газ жинағыштарды, айдау құбырларын (Цех ішіндегі және сыртқы) тазалау (жуу);;		

57.	<p>3) манометрлерді, сақтандыру клапандарын, автоматты бакылау, басқару, сигнал беру және қорғау құралдарын пайдалану және жарамдылығын тексеру;</p> <p>4) компрессорлардың цилиндрлері мен клапанды қораптарын күйіктен тазартудан және тексеруден өткізу;</p> <p>5) ауа сұзгілерін жиналған тозаңнан тексеруді және тазартуды жүргізу;</p> <p>6) сығылған ауаны немесе инертті газды салқындау жүйесін (цилиндр жейделері, аралық және шеткі тоқазытқыштар) қактан, шламнан және басқа да ластанулардан тазарту;</p> <p>7) компрессорлық кондырығының ыдыстары мен айдау құбырларын техникалық күәландаураға дайындау;</p> <p>8) құбыржолдар мен Компрессорлық кондырығы ыдыстарының герметикалығына пневматикалық сынақ жүргізу;</p> <p>9) сақтандырыш құрылғыларға тексеру, жөндеу, реттеу және пломбалау жүргізу</p>		
58.	<p>Компрессорлық станцияның және қысыммен жұмыс істейтін ыдыстардың қауіпсіз пайдаланылуын қадағалау бойынша жауапты адамдарға, компрессорлық станцияның және қысыммен жұмыс істейтін ыдыстардың жарамды жай-күйіне жауапты адамдарға бұйрықтардың болуы.</p>		

	<p>Компрессорлық қондырғының жұмысы кезінде бақылауды қамтамасыз ету:</p> <p>1) әрбір қысу сатысынан кейін сығылған газдың қысымы мен температурасы;</p> <p>2) аралық және шеткі тоңазытқыштардан кейінгі сығылған газдың температурасы;</p> <p>3) компрессорлар цилиндрлерінің жейделеріне, салқындақтың судың аралық және соңғы тоңазытқыштарына түсінің үздіксіздігі;</p> <p>4) салқындау жүйесінен нұктелер бойынша келетін және шығатын салқындақтың судың температурасы;</p> <p>5) компрессор жүйесіндегі майдың қысымы мен температурасы;</p> <p>6) статордың ток күшінің шамасын, ал электр козгалтқышы роторының ток күшінің синхронды электр жетегінде;</p> <p>7) лубрикаторлардың жарамдылығы және олардағы май деңгейі.</p>		
60.	<p>Болуы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - компрессорды іске қосу және тоқтату журналы, тоқтату себебі, ақаулықтар мен ақаулар, сақтандыру клапандары мен манометрлердің, автоматты бақылау, басқару, сигнал беру және қорғау күралдарының жарамдылығын тексеру нәтижелері мен уақыты, май ылғал бөлгіштерден, ауа жинағыштардан, газ жинағыштардан және басқа ыдыстардан 		

	конденсатты үрлеу және ағызу; сұзгілерді жоспардан тыс тазалау.	
--	---	--

14-кіші бөлім. Іздистар мен құбырларды (аяу құбырлары, газ құбырлары) техникалық куәландыру

61.	Іздистар мен Құбырларды техникалық куәландыруды жүргізу. 1) сыртқы тексеру; 2) ішкі тексеру (пайдалану процесінде); 3) гидравликалық сынау.		
62.	Техникалық куәландыру актісінің, паспортта техникалық куәландыру нәтижелері туралы жазбалардың болуы.		
63.	Оқытылған және тексеруден өткен қызмет көрсетуші персонал мен инженерлік техникалық қызметкерлерді қамтамасыз ету		

15-кіші бөлім. Компрессорлық қондырғылардың жабдықтарын жөндеу

64.	Жоспарлы-алдын ала жөндеу кестесінің болуы және Компрессорлық жабдық пен құбырларды жөндеу жөніндегі технологиялық регламент дайындаушының пайдалану жөніндегі нұсқаулығын және олардың нақты жай-күйін ескере отырып жасалады. Рұқсат нарядтарының болуы. Компрессорлық станцияны және қысыммен жұмыс істейтін ыдыстарды қауіпсіз пайдалануды қадағалау бойынша жауапты тұлға ыдысты немесе құбыржолды кезектен тыс техникалық куәландыруды тудырмайтын орындалған тазартулар және жөндеу жұмыстары туралы мәліметтерді енгізетін компрессорлық қондырғыны жөндеуді есепке алу журналы.		
-----	--	--	--

Компрессорлық қондырғы жабдықтарын күрделі жөндеуден кейін журналдағы жазбадан басқа құбырларды жөндеуге, тексеруге және сынауға акт және агрегатты, ыдысты жөндеуден қабылдан алу-беру актің жасалуы тиіс.

Ыдысты немесе құбырды кезектен тыс техникалық күәландыруды жүргізуді тудыратын жөндеу жұмыстары туралы, жөндеу кезінде пайдаланылған материалдар туралы мәліметтер, дәнекерлеу сапасы туралы мәліметтер ыдыстың немесе құбырдың паспортына енгізілүі тиіс.

16-кіші бөлім. Техникалық құжаттама

Әрбір компрессорлық станцияның немесе біртекті компрессорлық қондырғылар тобының болуы Техникалық құжаттамамен жарактандырылуы тиіс:

- 1) компрессордың паспорты;
- 2) компрессорды монтаждау және пайдалану бойынша дайындаушының басшылығы.
- 3) компрессорлық қондырғының әрбір ыдысына паспорт (май ылғал айырғыш, ауа жинағыш, газ жинағыш және қысыммен жұмыс істейтін басқа да ыдыстар).

Ыдыс паспортына тігіледі:

- монтаж сапасы туралы күәлік;
- құбырлардың (сығылған ауаның, инертті газдың,

65. салқындағатқыш судың, майдың) атқару схемасы; - әрбір сақтандырғыш клапанның өткізу қабілетін есептеумен оның паспорты.
- 1) құбырлардың паспорты;
 - 2) компрессорлық кондырыларды монтаждау, пайдалану, оларға қызмет көрсету, техникалық куәландыру және жөндеу жөніндегі жұмыстарды жүргізудің технологиялық регламенттері;
 - 3) сақтандыру клапандарына тексеру, жөндеу, реттеу және пломбалау жүргізу туралы акт;
 - 4) Компрессорлық кондырығы жұмысын есепке алу журналы;
 - 5) компрессорлық кондырының жөндеуді есепке алу журналы, оған сондай-ақ дәнекерленген жіктерді тексеру нәтижелері енгізіледі;
 - 6) манометрлерді мерзімді бақылау тексерулері журналы;
 - 7) компрессорлық май шығынын есепке алу журналы;
 - 8) паспорттар-компрессорлық майларға сертификаттар және олардың зертханалық талдауларының нәтижелері;
 - 9) компрессорлық кондырының жерге тұйықтау құрылғысының паспорты;
 - 10) жерге тұйықтау құрылғысының кедергі шамасын өлшеу, компрессорлық станцияның найзағайдан

корғау құрылғыларының жай-күйін тексеру хаттамалары;

11) персоналдың өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптарын білуін тексеру хаттамасы;

12) компрессорлық қондырғыларды профилактикалық тексеру, жоспарлы-алдын алу және күрделі жөндеу кестелері.

13) жөндеу журналының болуы.

Лауазымды адам (-дар) _____

лауазымы

қолы

тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда)

Бақылау және қадағалау субъектісінің басшысы _____

лауазымы

қолы

тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда)

бұйрығына

3-қосымша

Қазақстан Республикасы

Инвестициялар және

даму министрінің

2015 жылғы 15 желтоқсандағы

№ 1206 және

Қазақстан Республикасы

Ұлттық экономика министрінің

2015 жылғы 28 желтоқсандағы

№ 814 бірлескен бұйрығына

10-қосымша

Газбен жабдықтау жөніндегі қауіпті өндірістік объектілерге қатысты өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау аясындағы тексеру парагы

Бақылау және қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылауды тағайындаған мемлекеттік орган _____

Бақылау және қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық

бақылауды тағайындау туралы акт _____

№, күні

Бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) атауы _____

Бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) (жеке сәйкестендіру нөмірі),
бизнес- сәйкестендіру нөмірі _____

Орналасқан жерінің мекенжайы _____

№	Талаптар тізбесі	Талаптарға сәйкес келеді	Талаптарға сәйкес келмейді
	<p>Болуы мен сақталуы:</p> <p>1) меншік иесі немесе пайдаланушы ұйымның басшысы бекітken және көрсетілген жұмыстарды шарт бойынша орындайтын ұйымның басшысы келіскең газбен жабдықтау жүйесінің объектілеріне техникалық қызмет көрсету және жөндеу кестелері;</p> <p>2) пайдаланушы ұйымның басшысы бекітken газбен жабдықтау жүйесін техникалық пайдаланумен айналысатын адамдар үшін тиек арматурасын және бақылау-өлшеу аспаптарын орнату орындарын көрсете отырып, технологиялық схемаларды қоса бере отырып, жабдыққа техникалық қызмет көрсету және жөндеу</p>		

жөніндегі технологиялық регламенттер, өрт қауіпті участеклерде жұмыс істейтіндер үшін -өрт қауіпсіздігі шаралары туралы Нұскаулық;

3) пайдаланудағы газ құбырларына және газдандырылған объектілерге жобалық және атқарушылық құжаттама;

4) негізгі техникалық сипаттамалары көрсетілген, сондай-ақ жүргізілген жөндеулер туралы деректері бар әрбір сыртқы газ құбырына, электр қорғау, резервуарлық және топтық баллон қондырғысына, газ реттеу пункттеріне (газ реттеу қондырғыларға), газ толтыру станцияларына, газ толтыру пункттеріне, стационарлық автомобильді газ қую станциясына пайдалану паспорты;

5) арматураның маховиктерінде арматураны ашу және жабу кезінде айналу бағытын белгілеу, газ құбырларында газ ағыны козгалысының бағытын көрсеткіштер;

6) қырық сағаттық бағдарлама бойынша оқудан және білімін тексеруден өткен басшылар немесе мамандар қатарынан кәсіпорын бойынша бұйрықпен (өкіммен) тағайындалған, газбен жабдықтау жүйесі объектілерін қауіпсіз пайдалануға жауапты адам;

7) газ қызметін газбен жабдықтау жүйесін

<p>пайдаланатын өнеркәсіптік тұтынушыларда немесе қызмет көрсететін ұйыммен жасалған шарттар;</p> <p>8) дайындалған персоналмен жасақталған , сондай-ақ қажетті аспаптармен, тетіктермен жарақталған коррозиядан қорғау қызметтері немесе газбен жабдықтау ұйымдарымен не жерасты металл құрылыштары мен коммуникацияларын коррозиядан қорғау жөніндегі жұмыстарды орындауға маманданған ұйымдармен шарт;</p> <p>9) меншік иесінің немесе пайдалануши ұйым басшысының қызмет көрсететін ұйымдарға техникалық қызмет көрсету және жөндеу жөніндегі жұмыстарды беруіне арналған шарт.</p>		
---	--	--

Сыртқы газ құбырлары мен құрылыштар

<p>1. Газбен жабдықтау ұйымының елді мекен желілеріндегі газ қысымын әртүрлі нұктелерде жылына кемінде екі рет (жазғы және қысқы кезеңдерде) газды барынша көп тұтыну сағаттарында өлшеу жолымен бақылауы;</p> <p>2. Газ шаруашылығын қауіпсіз пайдалануды, газ құбырларында ылғал мен конденсаттың болуын, оларды жоюды, бітеліп қалу мүмкіндігін болдырмауды қамтамасыз ететін ұйымның мерзімді тексеруі;</p> <p>3. Жыл сайынғы техникалық қызмет</p>		
---	--	--

	<p>көрсетуді, сондай-ак газ құбырларында орнатылған тиек арматурасы мен компенсаторларды жөндеуді орындау және газ құбыры паспортына ысырмаларды, крандарды, компенсаторларды ауыстыру туралы, сондай-ак күрделі жөндеу кезінде орындалған жұмыстар туралы мәліметтерді енгізу, журналға техникалық қызмет көрсету туралы мәліметтерді енгізу;</p> <p>4. Құрылыш монтаждау үйымы жасаған "Газ құбыры паспортының" болуы және меншік иесінің пайдалануға қабылданған сыртқы газ құбырларын есепке алу журналын жүргізу;</p> <p>5. Газ құбырларының техникалық жағдайын бақылау, ағымдағы және күрделі жөндеу жүргізу. Бақылау нәтижелері бойынша мәліметтерді газ құбырларының техникалық жай-қуйін тексеру актісіне енгізу және газ құбыры трассаларын техникалық байқаудан өткізу журналына енгізу.</p> <p>Ысырмаларды, крандарды, компенсаторларды ауыстыру және күрделі жөндеу кезінде орындалған жұмыстар жағдайларында газ құбырының паспортына мәліметтер жазу.</p>	
	<p>Жерасты газ құбыры трассасының бойында орналасқан ұйымның аумағында екі жағынан ені 2 метр жолактар белгіленеді, олардың</p>	

3.	<p>шегінде материалдар мен жабдықтарды қоймаға жинауға болмайды және аумағында газ құбыры транзитпен төсөлген үйымның басшылары аралап шығу, газ құбырына техникалық қызмет көрсету және оларды жөндеу, авариялық жағдайларды оқшаулау мен жоюды жүргізу үшін газ таратушы үйим персоналның жедел кіруін қамтамасыз етеді</p>		
4.	<p>Пайдалану ұзақтығына немесе аспаптың әдіспен және бұзбайтын бақылау әдістерімен өзге де жағдайларға байланысты Болат жерасты газ құбырларына техникалық зерттең-қарау жүргізу</p>		
	<p>1. Дәнекерленген жіктердің саңылаусыздығы немесе үзілуі, толассыз коррозиялық зақымданулар анықталған жағдайда болат газ құбырларына кезектен тыс кешенді аспапты тексеру жүргізу, сондай-ақ жыл ішінде электрден қорғау қондырғыларының жұмысындағы үзілістер кезінде төмендегідей мерзімде зерттең-қарау жүргізу:</p> <p>1) 1 айдан астам – кезбе токтардың қауіпті әсерету аймақтарында;</p> <p>2) 6 айдан астам – егер газ құбырын қорғау басқа қондырғылармен қамтамасыз етілмесе, кезбе токтар жоқ аймақтарда;</p> <p>2. Пайдалануыш үйимның техникалық тексеруі кезінде жоғары</p>		

5.	<p>сезімтал газ индикаторының көмегімен полиэтилен газ құбырларының герметикалығын тексеру (құрылыш салынған бөлігінде-жылына кемінде 1 рет, көбінесе көктемгі - күзгі кезенде, құрылыш салынбаған бөлігінде-5 жылда кемінде 1 рет) және техникалық зерттеп-қарау нәтижелері актісін жасау;</p> <p>3. Құралдарының жарамдылығын, құбыр қабырғасының калындығын өлшейтін геодезиялық құралдары, жүзу құралдары бар, сондай-ақ жобалық материалдармен (профиль, жоспар) және далалық зерттеу материалдарымен, сұнгуірлік жабдықтармен және жарактармен, өтуді тексеру жөніндегі жұмыстардың барлық кешенін орындау үшін қажетті құрамда және мөлшерде қамтамасыз етілген мамандандырылған үйымның газ құбырларының су асты өткелдерін кемінде 5 жылда 1 рет техникалық тексеруді орындауы. зерттеп-қарау нәтижелерін актімен ресімдеу.</p>		
----	--	--	--

Газ реттеуіш пункттер мен газ реттейтін қондырғылар

	<p>1. Өнеркәсіптік, ауыл шаруашылығы үйимдарының және әлеуметтік инфрақұрылым объектілерінің газ реттеу пункттерінің, газ реттеу кондырғыларының, газ реттеу пункттерінің бас (аралық) және газ</p>		
--	---	--	--

	<p>пайдалану қондырғыларының жабдықтарының жұмыс режимінің және теншеу параметрлерінің жобасына сәйкестігі.</p> <p>2. Газ реттеу пункттерінен немесе газ реттеу қондырғыларынан шығу кезінде жұмыс қысымының 10% - нан асатын газ қысымының ауытқуына жол бермеу.</p> <p>3. Бекіту құрылғыларын айналма желіде және сақтандырғыш клапанның алдында пломбалау. Жабдықты және арматураны жөндеу үшін қажетті уақыт ішінде, сондай-ақ газ реттегіш пункттер немесе газ реттегіш қондырғылар алдындағы газ қысымын қысым реттеуішінің сенімді жұмысын қамтамасыз етпейтін шамага дейін төмендету кезеңінде айналма желі бойынша газ беру.</p> <p>4. Жабдық пен өлшеу құралдары орналасқан үй-жайдағы ауа температурасын дайындаушы зауыттың паспортында көрсетілген мәндерден төмен емес ұстал тұру.</p> <p>5. Көрінетін жерде – "ОТ ҚАУПТІ – ГАЗ" ескерту жазбаларын газ реттеу пункті ғимаратының сыртына немесе газ реттеу қондырғысы коршауының периметрі бойынша орнату.</p>		
	<p>1. Газ реттеу пункттері мен газ реттеу қондырғыларын пайдалану кезінде төмендегі іс-қимылдарды орындау:</p>		

- газ реттеу пунктіне, шкафтық газ реттеу пунктіне техникалық байқау жүргізу журналына олардың нәтижелері жазылатын, пайдалану қауіпсіздігі мен сенімділігін қамтамасыз ететін технологиялық регламентпен белгіленген мерзімдерде техникалық жай-күйін тексеру;

- сақтандырғыш бекіту және түсіру клапандарының іске қосылу параметрлерін 3 айда кемінде 1 рет, сондай-ақ жабдықты жөндеу аяқталғаннан және газ реттеу пункттерін қайта іске қосқаннан кейін тексеру;

-техникалық қызмет көрсету - 6 айда кемінде 1 рет, қысым реттегіштерін, сақтандыру клапандарын, телемеханикалық құрылғыларды дайындаушы зауыт неғұрлым қысқа мерзімде жөндеу жүргізуді талап етпесе, жылына кемінде 1 рет ағымдағы жөндеу;

- күрделі жөндеу-жабдықтарды, өлшеу құралдарын, жылтыруды, жарықтандыруды ауыстыру кезінде және тексеру нәтижелері бойынша жасалған ақаулы ведомостардың негізінде ғимараттың құрылыш конструкцияларын қалпына келтіру.

2. Газ реттеу пункттері мен газ реттеу кондырғыларының техникалық жай-күйін тексеру кезінде орындау:

- реттегішке дейін және кейін газ қысымын

7.

аспаптар бойынша тексеру, сұзгідегі кысымның ауыткуы, үй-жайдағы ауа температурасы;

- балғаның дұрыс орналасуын және сақтандыру-бекіту клапаны інтіректорлардың ілінісу сенімділігін бақылау;
- қажет болған жағдайда, тіркеу құралдарының картограммаларын ауыстыру;
- электр жарығының, желдетудің, жылыту жүйесінің жай-күйі мен жұмысын тексеру, негізгі және қосалқы үй-жайларды бөлөтін қабыргалардың жарықтары мен тығыздықтарын көзben шолып анықтау;
- ғимаратты сыртқы және ішкі тексеру, қажет болған жағдайда үй-жай мен жабдықты ластанудан тазарту; - манометрлердің жарамдылығын тексеру.

3. Газ реттеу пунктінің электр жабдықтарына жөндеу жұмыстарын жүргізу және кернеулігі алынған және табиғи жарық жеткіліксіз болған кезде жанып кеткен электр шамдарын ауыстыру үшін жарылыстан қорғалып орындалған жылжымалы шамдарды қолдану.

4. Газ реттеу пунктінің үй-жайларында, сұрту және жанғыш материалдардың газ реттеу кондырғыларында сақтауға жол бермеу, газ реттеу пунктінің негізгі үй-жайы үшін бастапқы өрт сөндіру құралдарының тізбесіне

<p>сәйкес осы үй-жайлардың өрт сөндіру құралдарымен жинақталуын қамтамасыз ету.</p> <p>5. Газ құбырларында газдың ағуы және ғимараттардың жертөлелерінде, жер асты жолдарында, коллекторларда, жер асты өткелдерінде, галереяларда газдың қауіпті шоғырлануы анықталған жағдайларда газ құбырларын дереу ажырату.</p>		
---	--	--

Газ толтыру станциялары, газ толтыру пункттері, сұйытылған мұнай газдарының автомобильге газ құю станциялары

<p>1. Газ толтыру станцияларындағы, газ толтыру пункттеріндегі және стационарлық Автомобиль газ құю станцияларындағы технологиялық және электр жабдықтарының, газ құбырларының, санитарлық-техникалық құрылыштардың техникалық жай-күйі персоналдың авариясыз жұмысы мен қауіпсіздігін қамтамасыз етеді.</p> <p>2. Сұйытылған мұнай газының физикалық-химиялық қасиеттері мен жарылыс қауіпті сипаттамаларын ескере отырып, олардың қысымы мен температурасының рұқсат етілген мәндері айқындалатын өндірістік процестер бойынша бекітілген технологиялық регламент бойынша жұмыстар жүргізу, арматураға қызмет көрсету және жөндеу.</p> <p>3. Келісілген жобалар бойынша технологиялық жабдықтарды қосымша</p>		
---	--	--

8.

орнатуды жүргізу, станциялар мен пункттерді кеңейту немесе реконструкциялау . Жұмысшылардың қауіпсіз еңбек жағдайларын нашарлату есебінен цехтардың өнімділігін арттыруға жол бермеу.

4. Компрессорлар мен сорғыларды авариялық тоқтату: - газдың ағуы және ақаулы бекіту арматурасы; - діріл, бөгде шулар мен соққылар пайда болуы; - мойынтіректер мен тығыздығыштың істен шығуы; - май мен судың рұқсат етілген параметрлерінің өзгеруі; - мұфталық косылыштардың, сына тәрізді белдіктердің және олардың қоршауларының ақаулары; - газдың белгіленген қысымының жоғарылауы немесе төмендеуі және қысымды газ құбырлары; - конденсат жинағыштағы сұйықтық деңгейі компрессордың соруында рұқсат етілгеннен жоғары көтерілгенде және компрессордан шығу кезінде газдың температурасы рұқсат етілгеннен жоғары көтерілгенде.

5. Автоматика және авариялық желдету ажыратылған немесе ақаулы сорғылар мен компрессорлардың, сондай-ак сору жүйелерінің желдеткіштерімен бұғаттаудың жұмысына жол бермеу жөнінде шаралар қабылдау.

6. Газ толтыру станциясы бастығының, ал мереке және демалыс күндері станция бойынша жауапты кезекшінің жазбаша рұқсатымен теміржол және автомобиль цистерналарында құю, құю жөніндегі операцияларды орындау. Сұйытылған мұнай газын төгу және құю кезінде толтыру, құю және құю колонкаларына, теміржол және автомобиль цистерналарына, газ баллонды автомобильдерге тұракты қадағалауды жүзеге асыру.

7. Резервуардағы сұйытылған мұнай газының қысымы мен денгейін үздіксіз бақылауды және резервуарды қабылдауды, оларды толтыру кезінде бу фазасын атмосфераға ағызу есебінен резервуарлардағы, автоцистерналардағы және баллондардағы қысымның төмендеуін, темір жол эстакадасының, резервуар паркінің жеткілікті жарықтандырылуын және құрамында кемінде 3 адам бар бригаданың тағайындалуын қамтамасыз ету теміржол цистерналары. Құю немесе құю операцияларын орындатын персоналды және сорғы-компрессор бөлімшесінің машинистерін техникалық байланыспен жарактандыру.

8. Техникалық актілерге, технологиялық регламенттерге сәйкес

	<p>газ толтыру станцияларын, газ толтыру пункттерін, стационарлық автомобильге газ қую станцияларын пайдаланатын ұйымдардың сынамаларды іріктеудің бақылауы мен кезеңділігін, сондай-ақ газ иісінің (карқындылығын (иістендіруді) айқындау.</p>	
9.	<p>Газ толтыру станциялары мен газ толтыру пункттерінде газды қую-төгу аяқталғаннан кейін цистерналар вентильдерінің штуцерлеріне тығындарды, көлік құралының газ толтыру станциясының, газ толтыру пунктінің аумағына кірер алдында оның пайдаланылған құбырындағы үшқын сөндіргішті орнатумен, сондай-ақ қысыммен жұмыс істейтін ыдыстарға сүйытылған мұнай газын құю-қую жөніндегі операцияларды жүзеге асыру үшін қауіпсіз құюды немесе төгуді қамтамасыз ету, стационарлық Автомобиль газ қую станциясының резервуарлық паркін бекіту, маневрлік жұмыстар аяқталғаннан кейін рельс жолына цистерналарды бекіту, газ толтыру станциясының аумағында бір мезгілде орналасқан теміржол цистерналары санының сәйкестігі жобада көзделген төгу бекеттерінің санынан аспайды</p>	

10.	<p>1. Тұрақты автомобильге газ құю станцияларында қызмет көрсетуші персоналдың тәулік бойы кезекшілігін қамтамасыз ету. Стационарлық автомобильге газ құю станциясын жұмыс уақытынан тыс уақытта күзет күзетінің жауапкершілігіне беру. Үзілістен кейін жұмысқа косу алдында тұрақты автомобильге газ құю станциясының технологиялық жабдығын, резервуарларын және газ құбырларын тексеру;</p> <p>2. Технологиялық жабдықта, газ құбырларында, арматурада, электр жабдықтарында, желдету жүйелерінде, өлшеу құралдарында, аварияға қарсы қорғауда, газ толтыру станцияларының, газ толтыру пункттерінің және тұрақты автомобильге газ құю станцияларының жарылыс-өрт қауіпті өндірістерінің блоктауы мен сигналізациясында ақауларды анықтау және оларды уақытында тексеру жүргізу. Пайдалану кезінде газдың кемуін дереу жою және ақаулы агрегаттарды, резервуарларды, газ құбырларын ажырату.</p>	
	<p>1. Техникалық паспортта немесе арматураның сапасын куэландыратын басқа құжатта көрсетілген технологиялық регламентке және нұсқаулықтарға сәйкес кері және жылдамдық клапандарының тиек</p>	

арматурасына қызмет көрсету және жөндеу. Жылына кемінде бір рет ағымдағы жөндеу жүргізу.

2. Сақтандырғыш тұсіру клапандарын баптаудың сәйкестігі резервуарлар мен газ құбырларындағы жұмыс қысымынан 15% - дан аспайды;

3. Техникалық жабдықты, резервуарларды және газ құбырларын ақаулы және реттелмеген сақтандырғыш тұсіру клапандары кезінде ажырату;

4. Сақтандырғыш тұсіру клапандарын төмендегідей тексеру: сақтандыру клапандарын пайдалану жөніндегі нұсқаулықта белгіленген кезеңділікпен, бірақ айына кемінде бір рет жабдықтың жұмысы кезінде оларды қыска мерзімде ашу; клапанды қысқа мерзімде ашу көзделмеген клапандар үшін стендте және дайындаушы көрсеткен мерзімде реттеу.

Клапандарды баптауды тексеру кезеңділігін сақтау, оларды арнайы стендте немесе резервуарлардың сақтандырғыш тұсіру клапандарына арналған арнайы құрылғының көмегімен реттеу - алты айда кемінде бір рет, қалғандары үшін - ағымдағы жөндеу жүргізу кезінде, бірақ жылына кемінде бір рет. Клапандарды пломбалау, тексеру нәтижелерін журналға енгізу.

5. Газ толтыру станцияларында, газ

толтыру пункттерінде және тұрақты автомобильге газ күю станцияларында сұйытылған мұнай газын төгу және құю үшін техникалық шарттар мен стандарттарға сәйкес келетін және берілген қысым мен температура кезінде тасымалданатын газға төзімділікті камтамасыз ететін және статикалық электрден корғанысы бар жарамды, бұл інбекен құрылғыларды колдану. Қысымда тұрган жендердің лақтырмалы гайкаларын бұрау және бұрау, тарту кезінде соққы құралын қолдануға тыйым салу.

6. Жұмыс істейтін сорғыларды, компрессорларды үздіксіз бақылаусыз қалдыру.

7. Компрессорлар мен сорғыларды жетекке арналған сына тәрізді беріліс белдіктерін олардың беріктігі мен күш беруіне теріс әсер ететін май, су және басқа заттардың тұсуінен корғау. Компрессорлар мен сорғылар үшін дайындаушы зауыттың пайдалану жөніндегі нұскаулығында көзделмеген майлау майларын пайдалануға жол бермеу. Сорғы-компрессорлық бөлімшедегі майлау материалдарының санын жабылатын сыйымдылықта сактау шартымен олардың тәуліктік қажеттілігі көлемінде сактауды сактау;

8. Пайдалану журнالында пайдалану режимі, өндөлөттің уақыт ретінде және компрессорлар мен сорғылардың жұмысында байқалған ақаулар туралы мәліметтерді тіркеу. Технологиялық регламентке және жабдықты монтаждау және пайдалану жөніндегі дайындаушы ұйымның нұсқаулығына сәйкес технологиялық жабдыққа техникалық кызмет көрсетуді, ағымдағы және құрделі жөндеуді жүргізу.

9. Желдеткіштің қаптамасына және желдеткіштің жанына әрбір желдету жүйесінің ауа өткізгішіне берілген шартты белгі мен реттік нөмірді ашық бояумен жагу.

10. Әрбір желдету жүйесіне жасалған паспорт. Жарылыстан қорғалған желдеткіштердің жарылыс және өрт қауіптілігі бойынша үй - жайлардың санаты мен класына сәйкестігі. Желдету жүйелерінің паспортында желдету жүйелерін жөндеу және баптау туралы мәліметтерді тіркеу.

11. Мамандандырылған ұйымдардың пайдалану техникалық сипаттамаларын тексеру максатында желдету жүйелерін баптау және сынау жылына кемінде 1 рет жүргізіледі, сондай-ақ, ауа ортасын талдау, қондырғыларды кайта құру, жөндеу және каналды жөндеу нәтижелері

	<p>қанағаттанарлықсыз болған жағдайда. Жұмыс аймағында қалыпты санитарлық-гигиеналық жағдайларды қамтамасыз ету бойынша желдету жүйелері жұмысының тиімділігін бағалау және желдету жүйелерін пайдалану режимі бойынша нұсқау қамтылатын сынақтар нәтижелері бойынша техникалық есеп жасау.</p>		
12.	<p>1. Конструкциясы есептік қызмет мерзімі ішінде пайдаланудың сенімділігі мен қауіпсіздігін қамтамасыз ететін және металл мән қосылыстарды техникалық күәландыруды, тазартуды, жууды, толық босатуды, үрлеуді, жөндеуді, пайдалану бакылауын жүргізу мүмкіндігін көздейтін ыдыстарды қолдану.</p> <p>2. Ідыстың қызмет ету мерзімі және пайдалану жөніндегі нұсқау көрсетілген ыдыска паспорттың болуы. Паспорттың тиісті белімдерінің талаптарына сәйкес көлемде мәліметтері бар, қайта жаңартуға немесе жөндеуге арналған ыдыстардың элементтерін (корпустар, обечайкалар, түбі, қақпақтары, құбыр торлары, корпустың фланецтері, ірілендірілген құрастыру бірліктері) дайындау сапасы туралы дайындаушының күәлігінің боулы.</p> <p>3. Эрбір ыдыста мынадай деректері бар бекітілген тақтайшаның болуы:</p>		

	<ul style="list-style-type: none"> - тауар белгісі немесе дайындаушының атауы; - ыдыстың атауы немесе белгіленуі; - дайындаушының нөмірлеу жүйесі бойынша ыдыстың реттік нөмірі; - дайындалған жылы; - жұмыс қысымы, мегапаскаль; - есептік қысым, мегапаскаль; - сынамалық қысым, мегапаскаль; - қабырганың рұқсат етілген ең жоғары және (немесе) ең төменгі жұмыс температуrasы, Цельсий бойынша градус; - ыдыстың салмағы, килограмм. <p>Жоғарыда көрсетілген деректерді сыртқы диаметрі 325 миллиметрден кем ыдыстың корпусына электрографиялық әдіспен жағуды қамтамасыз ету.</p>	
13.	Автомобильге газ қю станциясында автокөліктे пайдалануға арналмаған баллондарды толтыруға жол бермеу	
14.	Баллондармен тиелген машиналардың және сұйытылған мұнай газының автоцистерналарының ашық отты орындардың және адамдар көп жиналуы мүмкін орындардың жанында тұруына жол бермеу. Сұйытылған мұнай газына арналған машинаның тұрақ орнынан қазылған шұңқырларға, жертөлелерге және ж е р а с т ы	

	<p>коммуникациялары құдықтарының қақпақтарына дейін 5 метр және одан көп кашықтықты сақтау.</p>		
15.	<p>1. Резервуарлардың 85% геометриялық сыйымдылығының толтырылуының ең жоғары дәңгейінің сәйкестігін бақылау. Сыйымдылығы 1 литр – 10 грамнан аспайтын, 5 және 12 литр – 20 грамнан аспайтын, 27 және 50 литр – 100 грамнан аспайтын баллондарды өлшеу дәлдігінің ауытқуын қамтамасыз ететін өлшеу әдісімен баллондарды сүйытылған мұнай газымен толтыруды бақылау. Жұмыс аудиосымы басталар алдында бақылау таразыларын гір эталонының көмегімен тексеру. Баллонды толтырғаннан кейін вентиль штуцерінде бітеуіштің болуын тексеру.</p> <p>2. Газ толтыру станциясының, газ толтыру пунктінің толтыру цехында және тиек-түсіру алаңдарында бір мезгілде болатын баллондар санының нормасынан асырмау.</p> <p>3. Орын аудиостыру кезінде баллондардың құлауының алдын алу бойынша шараларды қамтамасыз ету.</p> <p>4. Газ толтыру станциясы, газ толтыру пункті, тұрақты автомобильге газ құю станциясы басшысының жазбаша рұқсаты негізінде куәландырудан немесе жөндеуден кейін</p>		

	<p>резервуарларды жұмысқа қосу.</p> <p>5. Резервуарлардан, газ құбырларынан және баллондардан шөгінділерді кәдеге жаратуды камтамасыз ету. Сұйытылған мұнай газының кәрізге түсуін болдырмайтын тұндырғыштар арқылы ластанған суды кәрізге ағызу. Тұндырғыштарды мерзімді тазалау және таза сумен жуу. Тұндырғыштардан ластануларды санитарлық-эпидемиолог иялық қызмет арнайы бөлген орындарға шыгару.</p>	
	<p>1. Газга қауіпті жұмыстарды орындауга арналған наряд-рұқсаттарды арнайы тіркеу журналында тіркей отырып, үйим басшысы бекіткен арнайы жоспар және газға қауіпті жұмыстарды жүргізуге наряд-рұқсат бойынша отпен жасалатын жұмыстарды орындау.</p> <p>2. От жұмыстарын орындау кезінде автомобильдердің стационарлық автомобильге газ күю станциясына, газ толтыру станциясы мен газ толтыру пунктінің өндірістік аймағына кіруіне, сондай-ак сұйытылған мұнай газын төгуге және қуюға жол берілмейді.</p> <p>3. Өртке карсы қызмет бөлімшелері келгенге дейін қызмет көрсетуші персонал өртті жою қажеттілігі жағдайынан станциялар мен пункттердің аумақтарын,</p>	

	<p>өндірістік үй-жайларын алғашқы өрт сөндіру күралдарымен қамтамасыз етеді.</p> <p>4. Газ толтыру станциясының, газ толтыру пунктінің және тұрақты автомобилге газ құю станциясының аумағында "От қауіпті", "жарылыс қауіпті", "темекі шегуге жол берілмейді", "өрт шыққан жағдайда 101 немесе 112 телефонына конырау шалу" деген ескерту жазуларын ілу.</p> <p>5. Сұрту материалдарын қақпақтары тығыз жабылатын металл жәшіктерде сақтау нормаларын сақтау. Аумақтан өндірістік процеске арналмаған бөгде заттарды, жанғыш материалдарды және әртүрлі қоқыстарды жою, еркін өту мен өтуді қамтамасыз ету.</p> <p>6. Резервуарлық парк аумағында және жарылыс-өрт үй-жайларында өндіріске катысы жоқ адамдардың болуына жол бермеу. Жанармай құю және аумакқа кіру кезінде жолаушыларды автомобиль салонынан түсіруді сақтау.</p> <p>7. Тұтынушыларға сұйытылған мұнай газын берудің технологиялық регламентімен белгілеу, газ толтыру станциясының, газ толтыру пунктінің және стационарлық автомобилге газ құю станциясының аумағында негізгі қызметпен байланысты емес жұмыстарды орындауга жол бермеу.</p>
--	--

Резервуарлық, буланатын және топтық баллонды қондырғылар

17.	<p>Резервуар қондырғысын зауыттық жағдайларда дайындалған газ қысымын реттегішпен, сақтандырғыш-құбырлатау және сақтандырғыш-ағызу клапандарымен, резервуардағы сұйытылған мұнай газының қысымы мен деңгейін бақылауға арналған бақылау-өлшеу аспаптарымен, бекіту арматурасымен, сұйық және бу фазаларының құбырларымен, сондай-ақ техникалық қажеттілік кезінде сұйытылған мұнай газының буландырғыш қондырғыларымен жарақтандыру.</p>		
18.	<p>Резервуарлық және топтық баллондық қондырғылардың реттегішинен кейін сұйытылған мұнай газының ең жоғары жұмыс қысымын 0,004 Мегапаскальдан жоғары емес ұстая. Ысыру және өшіру қауіпсіздік клапандарын максималды жұмысшының 1,15 және 1,25 қысымына реттеу. Резервуарлар саны екіден көп болған кезде әр топтың резервуарларының сұйық және бу фазалары бойынша жалғау құбырларында ажыратқыш құрылғыларды орнату.</p>		
19.	<p>Резервуарлық қондырғылардан ғимараттарға, әртүрлі мақсаттағы құрылыштарға</p>		

	және коммуникацияларға дейінгі қажетті қашықтықта сақтау.		
20.	Резервуарлық қондырғыларды кемінде 1 метр қашықтықта биіктігі 1,6 метр жаңбайтын материалдардан жасалған желдегілестің қоршаумен жарақтандыру, бұл ретте қоршаудан түйік үйіндінің сыртқы қасына немесе жаңбайтын материалдардан жасалған қоршау қабырғасына дейінгі қашықтық (резервуарларды жерүсті орнату кезінде) кемінде 0,7 метр.		
21.	Буланатын қондырғыларды ашық алаңдарға немесе еден деңгейі жердегі жоспарлы белгісінен жоғары, резервуарлық қондырғы қоршауынан кемінде 10 метр арақашықтықта орналасқан жеке тұрган ғимараттарға, үй-жайларға (өндірістік ғимаратқа жапсарлас немесе оның ішіне салынған) орнатылады. Өнімділігі 100 текше метр сағатына (200 килограмм сағатына) дейін буланатын қондырғыларды тікелей резервуар қылталарының шатырына немесе жерасты не жерүсті резервуарларынан кемінде 1 метр арақашықтықта, сондай-ақ газ тұтынатын агрегаттардың, егер олар жеке тұрган үй-жайларда немесе ашық алаңдарда орналасса, олардың тікелей жаңына орнатуға жол беріледі. Буландырғыштар топтық		

	орнатылғанда олардың арасында арақашықтық кемінде 1 метр қабылдау туралы талаптарын сақтау.	
22.	Сұйытылған мұнай газы мен оның құрамына арналған топтық баллон қондырғысын (бекіту арматурасы, газ қысымын реттегіш, іске қосылатын ағызу клапаны бар баллон клапаны) орналастыру талаптарын сақтау (ғимараттар мен құрылыстардан немесе газдандырылатын ғимараттардың қабыргаларынан арақашықтықта С0 сыныбының отқа төзімділігінің III дәрежесінен төмен емес) рұқсат етілген қысым 15% - дан асқан кезде, баллонның жарылуын болдырмайтын, манометр мен жоғары және төмен қысымды құбырларды көрсететін).	
23.	Орналастыру талаптарын сақтау (арақашықтық, ғимараттардағы рұқсат етілген баллон саны және оның қабаттылығы) және орналасуы (жарықта терезе ойықтарынан кемінде 0,5 метр және бірінші қабаттың есік ойықтарынан 1,0 метр, жертоле және жертоле қабаттарының есік және терезе ойықтарынан, сондай-ақ кәріз құдықтарынан кемінде 3,0 метр қашықтықта. Қоғамдық немесе өндірістік ғимараттың жанында бір топтық қондырғыдан аспайтын) ғимараттар мен құрылыстардағы жеке баллондық	

	кондырғыларды орналастырудың сәйкестігі		
24.	Үй-жайларда жылыту радиаторларынан және басқа да жылыту аспаптары мен пештерінен 1 метрден кем және ашық отты жылу көздерінен 5 метрден кем қашықтықта газы бар баллондарды орнатуға жол бермеу және үй-жайдан тыс сұйытылған мұнай газының баллонын орнату кезінде көліктің зақымдануынан және Цельсий шкаласы бойынша 45 градустан жоғары қыздырудан корғау.		
25.	Сұйытылған мұнай газ баллондарын келесі жағдайларда орнатуға жол бермеу: 1) тұрғын үй бөлмелері мен дәліздерде; 2) цокольдық және жертөле үй-жайларында және шатырларда; 3) астында және үстінде орналасқан үй-жайларда: қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындарының тамақтану және сауда залдарында, аудиториялар мен оқу сыйнаптарында, ғимараттардың көрермен (акт) залдарында, аурухана палаталарында, басқа да осыған үқсас үй-жайларда; 4) табиги жарығы жок үй-жайларда; 5) авариялық шығу жолдарында; 6) ғимараттардың басты қасбеттері жағынан.		
	Кызмет ету мерзімі 30 жылдан аспайтын баллондарды қолданудың		

26.	<p>сақталуы және баллондардағы жазылған бояулардың, жазулар мен жолактардың сәйкестігі.</p>		
27.	<p>Әрбір баллонның жоғарғы сфералық бөлігіне салынбаған баллонды пайдалану, дайындаушының тауар белгісі туралы оңай оқылатын деректер; баллон нөмірі; Бос баллонның нақты салмағы (килограмм): сыйымдылығы 12 литрге дейінгі баллондар үшін – 0,1 килограмга дейінгі дәлдікпен; 12-ден 55 литрді қоса алғанда-0,2 килограмға дейінгі дәлдікпен, сыйымдылығы баллондардың массасы 55 литрден жоғары зауыттың, дайындаушының құжаттамасына сәйкес; дайындалған күні (айы, жылы) және келесі куәландыру жылы көрсетіледі; жұмыс қысымы Р, мегапаскаль (шаршы сантиметрге күш килограмы); сынамалық гидравликалық қысым Рпр, мегапаскаль (шаршы сантиметрге күш килограмы); баллондардың сыйымдылығы, литр: сыйымдылығы 12 литрге дейінгі баллондар үшін-нақты 0,3 литрге дейінгі дәлдікпен, сыйымдылығы 55 литрден асатын баллондар – оларды дайындауға арналған нормативтік құжаттарға сәйкес; дайындаушының</p>		

	ТББ таңбасы (сыйымдылығы 55 литрден асатын стандартты баллондарды коспағанда); сыйымдылығы 55 литрден асатын Баллондарға арналған стандарт нөмірі.	
28.	Т о л т ы р у станцияларының баллондарды Сығылған, сұйытылған және еритін газдармен толтыру кезінде баллондарды толтыруды есепке алу және толтырылған баллондарды бақылау журналын жүргізуі. Егер бір станцияда баллондарды әртүрлі газдармен толтыру жүргізілсе, әрбір газ бойынша жеке толтыру журналын жүргізу.	
29.	Қабырғаның номиналды қалындығынан 10% - дан астам терендіктеңі жарықтар, ойықтар, додулиндер, раковиналар , жыртулар мен ойықтар, мойын жіптерінің тозуы анықталған жағдайларда баллондарды жою, сондай-ақ баллонда кейбір паспорттық деректердің болмауы, мойын жіптеріне ойықтар салу немесе корпуста тесіктер бұрғылау арқылы жарамсыз баллондарды жарамсыз ету.	
30.	Кеуекті массаны тексеру мерзімі өткен; баллон корпусы зақымдалған; вентильдер ақаулы; тиісті бояулар немесе жазулар жок; газдың 0,5 атмосферадан кем емес калдық қысымы жок; белгіленген таңбалар жок белгіленген куәландыру	

	мерзімі өткен баллондарды газбен толтыруға жол бермеу		
31.	Баллондарды күәландауды жүргізу үшін жеке арналы жабдықталған үй жайлардың болуы		
32.	Мерзімдерді сақтау (кемінде 5 жылдан кейін) ацетиленге арналған баллондарды күәландауды және кеуекті массаның жай-күйін (кемінде 12 айдан кейін) әрбір баллонға таңба жағып тексеру.		
33.	Ұзақ қоймада сақтаудағы баллондарды күәландауды мерзімдері мен тәртібін жүргізуді қамтамасыз ету. Цилиндрлерді сақтау кезінде құлаудың, соқтығысудың және үшқынның пайда болуының алдын алу.		
34.	Бір үй-жайда оттегі мен жанғыш газдары бар баллондарды сақтауға жол бермеу.		
35.	Баллондарды атмосфералық жауын шашыннан және күн сәулесінен қорғаудың болуы		
36.	Коймада баллондармен жұмыс істеу бойынша ілінген нұсқаулықтардың, қағидалардың және плакаттардың болуы		
	Шатыр үй-жайлары жоқ женіл типті жабындары бар бір қабатты газдармен толтырылған баллондарды, орындалған қабырғаларды, қалқаларды, отқа төзімділіктің II дәрежесінен төмен емес жаңбайтын материалдардан жасалған		

37.	<p>жабындарды, сыртқа ашылатын терезелер мен есіктерді сақтауға арналған қоймаларды камтамасыз ету, терезе және есік ойықтарындағы шыныларды ақ бояумен бояу немесе еденнен еденге дейін биіктігі кемінде 3,25 метр аязды шыныларды қолдану шатырдың төменгі шығынқы бөліктері, едендері тегіс емес, ал жанғыш газдары бар цилиндрлерге арналған қоймалар – қандай да бір заттармен соқтығысқан кезде ұшқынның пайда болуын болдырмайтын жаңбайтын материалдардан жасалған беті бар.</p>		
38.	<p>Жарылыстарға қатысты қауіпті үй - жайлар үшін нормаларға сәйкес баллондарға арналған қоймаларды, ал жарылыс және өрт қауіпті газдары бар қоймаларды найзағайдан қорғайтын құрылғылармен жарақтандыру.</p>		
39.	<p>Газбен толтырылған Баллондарға арналған қоймаларды табиғи немесе жасанды желдетумен жабдықтау.</p>		
40.	<p>Баллондарды жанбайтын қабырғалармен сақтауға арналған қойма үй-жайларын бөліктерге бөлу, олардың әрқайсысында жанғыш немесе улы газдары бар 500 баллоннан (40 литрден) және жанбайтын және улы емес газдары бар 1000 баллоннан (40 литрден) артық емес сақталады. Жанбайтын және улы емес газдары бар</p>		

	баллондарды сактауға арналған бөліктерді механикаландыру қуралдарына арналған ойықтары бар адамдардың өтуі үшін ашық ойықтары бар биіктігі кемінде 2,5 метр жанбайтын бөлімдермен болу. Әр бөлімнің сыртқа тәуелсіз шығуы бар.	
41.	Ұйымның уәкілетті органның аумақтық бөлімшесінде тиісті шифры бар тіркелген баллондарды, оның ішінде ацетиленге арналған баллондарды толтыруы және техникалық қуәландыруы болуы	
	<p>1. Сұйытылған мұнай газын резервуарларға құю кезінде мынадай рәсімдерді қамтамасыз ету: төгу алдында қондырғылардың жабдықтарын, автоцистерналарды және резенке-мата тұтіктерді тексеру; қондырғыларда алғашқы өрт сөндіру қураларының болуы және сәйкестігі; сұйық және бу фазасы бойынша резенке-мата тұтіктермен төгу-қую кезеңінде сұйытылған мұнай газы автоцистерналары мен резервуарларды жерге қосу және қосу; бөгде адамдардың болуын және ашық құбырларды пайдалануды болдырмау; артық сұйытылған мұнай газын, буланбаған қалдықтар мен суды резервуардан сұйытылған газдардың автоцистерналарына құю.</p> <p>2. Сұйытылған газдардың топтық баллондық қондырғыларының кондырғыларын,</p>	

	<p>шкафтарын және үй-жайларын алғашқы өрт сөндіру күралдарымен, резервуарлық және буландыру кондырғылары аландарының коршауларында "ОТ ҚАУІПТІ ГАЗ" ескерту жазуларымен қамтамасыз ету.</p> <p>3. Топтық баллон кондырғыларына техникалық қызмет көрсетуді және жөндеуді қамтамасыз ету. Қысыммен жұмыс істейтін ыдыстарды, топтық баллон кондырғыларын жүргізілген жөндеу жұмыстары және техникалық куәландыру туралы мәліметтерді топтық баллон кондырғысының пайдалану журналына енгізу.</p> <p>4. Газ баллондарын пайдаланушыларға нұсқама беруді қамтамасыз ету және газ баллондарын пайдаланушылардың нұсқамадан өтуін тіркеу журналына мәліметтер енгізу.</p>		
--	--	--	--

Өнеркәсіптік және ауыл шаруашылығы кәсіпорындарының ішкі газ құбырлары мен газ пайдалануши кондырғылары

	<p>1. Газ құбырлары жүргізілген және газ пайдаланатын агрегаттар мен арматура орнатылған үй-жайларға қызмет көрсетуші персоналдың тұруына жол бермеу және кол жеткізуін қамтамасыз ету. Газ құбырларын бөгде конструкциялармен және заттармен жүктеуге жол бермеу және оларды</p>		
--	---	--	--

- тірек конструкциялары мен жерге тұйықтау ретінде пайдалану.
2. Қызмет көрсетуші персонал тарапынан тұрақты бақылаумен бақылау және қорғау аспаптары қосылған газ тұтынуда қондырғыларының жұмысын қамтамасыз ету. Газ жабдығының апастыз жұмысын және ақаулар мен ақаулар туындаған жағдайда аварияға қарсы корғанысты қамтамасыз ететін автоматтандыру жүйесімен қондырғылар жабдықталған жағдайда, олардың жұмысын тұрақты бақылаусыз қондырғыларды пайдалану кезінде жұмыс істейтін персонал тұрақты болатын диспетчерлік пунктке немесе үй-жайға үй-жайдың газдануы және жабдықтың ақаулығы туралы сигнал шығару.
3. Ишкі газ құбырларына және газ жабдықтарына қажетті техникалық қызметті көрсетуді қамтамасыз ету. Пештерді, қазандарды және басқа да газ пайдаланатын жабдықтарды жөндеу кезінде, сондай-ак тартым бұзылған кезде газ жолдарын тексеру және тазалау.
4. Оттықтарды немесе газ жолдарын жөндеу, қарау және жөндеу алдында және бекіту арматурасынан кейін бітеуішті орната отырып, маусымдық әрекет ететін қондырғыларды жұмыстан шығару

	<p>кезінде газ құбырларынан газ жабдығын ажырату</p> <p>5. Меншік иесінің немесе пайдаланушы үйимның жұмысқа енгізілгенге дейін маусымдық жұмыс істейтін қондырғыларды, оның ішінде жылыту қазандықтарын қамтамасыз етуі:</p> <p>Өнеркәсіптік қауіпсіздік және еңбекті қорғау мәселелері бойынша қызмет көрсетуші персоналдың білімі мен нұсқаулығын тексеруді жүргізу; газ жабдығын және автоматтандыру жүйесін ағымдағы жөндеу; газ құбырларын тазарту, олардың жарамдылығын, сондай-ақ желдету жүйелерін тексеру; акт ресімдей отырып, тұтін жолдары мен желдеткіш арналарын тексеру.</p> <p>6. Меншік иесінің немесе пайдаланушы үйим басшысының мамандандырылған үйимның техникалық есебінің негізінде әрбір газ пайдаланушы қондырғыга қондырғы жұмысының режимдік картасын жасауы және бекітуі. Әрбір газ пайдаланушы қондырғыда бекітілген карталарды ілу.</p>	
44.	<p>Газ пайдалану қондырғыларында ақаулар, ақаулықтар және өрт туындаған жағдайда газ жабдығының апатсыз жұмысын және аварияға қарсы қорғанысты қамтамасыз ететін автоматтандыру жүйелерін қолдану</p>	

Металдарды газжалынды өндеуге арналған жабдық

45.

1. Газбен кесу, дәнекерлеу және металдарды газ жалынымен өндөудің басқа түрлері бойынша арақашықтықты (көлденеңен) сақтау кемінде:
10 метр – топтық газ баллон кондырғыларынан;
5 метр – оттегі және жанғыш газдары бар жеке баллондардан;
3 метр – газ күбырларынан және резенке матадан жасалған жендерден, сондай – ақ қол жұмыстары кезіндегі газ тарату бекеттерінен және 1,5 метр-механикалық жұмыстардан.
2. Газ күбырларына (оның ішінде сұйытылған газга) тасымалданатын жанаарғылар мен жылжымалы агрегаттардан тұратын, газ күбырында және жанаарғыда қамыттармен сенімді бекітілген екі жақты арнайы ниппельдермен өзара жалғанған, үш бөлек кесектен аспайтын жалғау кезінде резенке-мата тұтіктердің ұзындығын (30 метрден астам) асырмау.
Қыздырғышта немесе жылжымалы Агрегатта бар краннан басқа, женге дейін орнатылған ажыратқыш кранды колдану. Резенке мatalы тұтіктердің жарамды техникалық жай-күйін (сызаттардың, қажалулардың, тіліктердің, кебулердің болмауы) және қысым мен температуралың берілген шамалары

кезінде тасымалданатын газға төзімділігін қамтамасыз ету.

3. Барлық газ бөлу бекеттеріне еркін қол жеткізуді қамтамасыз ету . Жанарғыларды, кескіштерді және басқа да аппаратураларды жөндеу үшін арнайы орындар бөлу. Газбен жабдықтау көзінің жаңа байтын материалдарынан жасалған металл қалқаннан немесе қалқаннан жасалған қоршау;

4. Металдарды газжалынды өндіру процестерін автоматтандыру кезінде қашықтықтан басқаруды қамтамасыз ету.

Жерасты газ құбырлары мен құрылыштарын коррозиядан электрохимиялық қорғау қондырғылары

1. Техникалық қызмет көрсете және жөндеу жүргізу, газ құбырының қорғау қондырғыларының, тірек (бақылау-өлшеу пункттерінің) және басқа да әлеуеттерін өлшеу нүктелерінің орналасу орындарының схемасын, электрохимиялық қорғау қондырғыларын пайдаланатын үйімның топырақтың коррозиялық агрессивтілігі және кезбе токтардың көздері туралы деректерді жасау.

2. Белгіленген мерзімде газ құбырларындағы электр әлеуеттерін өлшеуді, электрден қорғау қондырғыларын, оның ішінде телемеханикалық бақылау құралдарымен жабдықталмаған электр химиялық қорғау қондырғылары

46.

жұмысының тиімділігін тексеруді қамтамасыз ету . Электр оқшаулағыш косылыстардың жарамдылығын кемінде 12 айда бір рет тексеру.

3. Бұрын жылына кемінде 1 рет қоргауды талап етпеген газ құбыры участекелерінде кезбе тоқтардың қауіпті әсерін айқындау үшін, сондай-ақ өлшеу нүктелері арасындағы аралықпен елді мекендерде 200 метрден аспайтын және ауыларалық газ құбырларында 500 метрден аспайтын коррозиялық жағдайлардың әрбір өзгеруі кезінде әлеуеттерді өлшеуді жүргізу.

4. Газ құбыры меншік иесінің немесе газбен жабдықтау ұйымының бақылау-өлшеу пункттеріндегі жерасты болат газ құбырларының қорғаныш жабындарын, коверлерді және оқшаулағыш ернемек косылыстарын жөндеу жөніндегі шараларды уақтылы қабылдауы.

5. Меншік иелерімен және пайдаланушы ұйымдармен газ құбырларының коррозиялық зақымдану себептерін анықтауды және олардың комиссияларының тексеруін қамтамасыз ету . Коррозиялық қауіп аймақтарын жою бойынша жұмыстар орындалмаған жағдайда газ құбырларын колданыстағы газ желісінен ажырату. Анодты және белгі

	ауыстыру аймақтарын жойғанға дейін газ құбырларын қауіпсіз пайдалануды қамтамасыз ететін іс-шараларды өзірлеу және орындау.	
--	---	--

Ікимал жарылыс қаупі бар орталардың электр жабдығы

47.	<p>1. Жарылыстан қорғалған жабдықты мерзімді тексеруді, сынауды, техникалық қызмет көрсетуді және жөндеуді дайындаушы үйым белгілеген мерзімде, бірақ 6 айда кемінде 1 рет жүргізуі қамтамасыз ету . Пайдалану құжаттамасына атқарылған жұмыс туралы мәліметтерді енгізу.</p> <p>2. Іске қосқыштар мен автоматты ажыратқыштардың ең жоғары ток қорғанысын 6 айда кемінде 1 рет тексеру жүргізу.</p> <p>3. Оқшаулағыш таспаны, шикі резенкені, иілгіш резенке тұтіктердің қабық сынықтарын қолданбай кабельдердің тығыздалуының зақымдануын жою.</p>	
48.	<p>1. Электр жабдығы мен электр сымдарын қарап-тексеруді жүргізу:</p> <p>1) әрбір жұмыс ауысымының басында – қызмет көрсетуші персонал, кезекші электр дәнекерлеуші;</p> <p>2) ай сайын – үйымның электр шаруашылығына жауапты тұлға жүргізеді. Жарылыстан қорғалған Жабдықтың анықталған ақауларын дереу жою.</p> <p>2. Статикалық электрден қорғаудың және наизагайдың екінші рет пайда болуының, оның ішінде түйіспелердің,</p>	

<p>жалғағыш сымдардың, шиналардың жалғастырғыштарының жарамдылығын 6 айда кемінде 1 рет тексеруді қамтамасыз ету.</p>	
---	--

Бақылау-өлшеу аспаптары, Автоматтандыру және сигнализация жүйелері

<p>1. Меншік иесінің, пайдаланушы ұйымның газ құбырлары мен агрегаттарда дайындаушы зауыттарды пайдалану жөніндегі нұсқаулықтарда белгіленген көлемде және мерзімде орнатылған бақылау аспаптары мен құралдарына тұрақты техникалық бақылау, Қызмет көрсету, ағымдағы және күрделі жөндеу, автоматтандыру және сигнализация жүргізуін қамтамасыз ету .</p> <p>2. Бақылау-өлшеу аспаптары көрсеткіштерінің ақаусыздығы мен дұрыстығын қысқа уақыт ажырату және көрсеткіш бағыттаманы бақылау мәніне қайтару жолымен тексеру жүргізу</p> <p>1) газ толтыру станциясында, газ толтыру пунктінде, тұрақты автомобильге газ қюу станциясында, қазандықтарда, өнеркәсіптік, ауыл шаруашылығы және басқа да ұйымдардың ішкі газ құбырларында ауысымда кемінде бір рет ;</p> <p>2) жылумеханикаландырылған газ реттеу пункттерінде 2 айда кемінде 1 рет;</p>	
---	--

49.

3) айына кемінде 1 рет шкафтық газ реттеу пункттерінде, сұйытылған мұнай газының резервуарлық және топтық баллон кондырылғыларында, автоматтандырылған казандықтарда жүзеге асырылады.

3 Өлшем зертханаларының тексеру аралық интервалмен жұмыс өлшем құралдарына міндетті мерзімдік тексеру жүргізуі:

1) тартқыш қысым өлшегіштер, манометрлер (көрсететін, өздігінен жазатын, қашықтықтан);

2) сұйытылған мұнай газы баллондарын бақылап өлшеу үшін пайдаланылатын салмақ өлшеу аспаптары, гір-эталондар;

3) өздігінен жазатын термометрлер;

4) көрсететін термометрлер;

5) қысымды, температуралы, қысымның төмендеуін түрлендіргіштер.

4. Білімді тексеруден өткен арнайы оқытылған персоналдың өлшеу құралдарына, автоматтандыру және сигнализация жүйелеріне техникалық қызмет көрсету мен жөндеуге жоспарлы және ішінара тексерулер жүргізуі:

1) кемінде 3 жылда бір рет (Егер технологиялық процесті автоматты басқару жүйелерінің жабдықтары мен құралдарын дайындаушы зауыттардың нұсқаулықтары жиі

	<p>тексеруді талап етпесе) мынадай көлемде: окшаулауды сынау; аппаратуралар мен коммутациялық элементтердің жай-күйін тексеру; жұмыстың негізгі параметрлерін тексеру; құрылғыларды іс-әрекетте сынап көру.</p> <p>2) жергілікті жағдайларды және пайдалану қызметінің техникалық мүмкіндігін ескере отырып жасалған және газ тарату үйімінің техникалық басшылығы белгіленген тәртіппен бекітетін кесте бойынша 3 айда бір реттен кем емес: окшаулау кедергісін өлшеу; аппаратураның және екінші реттік тізбектердің жай-күйін тексеру; құрылғыларды әрекетте сынап көру.</p> <p>5. Жөндеудің барлық түрлерінен кейін, сондай-ақ жүйенің канаттанараптықсыз жұмысы немесе жекелеген құрылғылардың істен шығуы жағдайында жоспардан тыс тексерулер жүргізу.</p>		
50.	<p>1. Айна кемінде 1 рет, сондай-ақ жабдықты жөндеу аяқталғаннан кейін қорғау, бұғаттау және дабыл құрылғыларының іске қосылуын тексеруді қамтамасыз ету.</p> <p>2. Үй-жайды қасақана газдандырмай бақылау газ-аяу қоспасын пайдалана отырып, Газдану сигнализаторының параметрлерге сәйкестігіне тексеру жүргізу.</p>		

	<p>3. Жөндеу немесе тексеру үшін алынып тасталған аспаптарды бірдей, оның ішінде пайдалану шарттары бойынша ауыстыру. Өндірістік үй-жайлардың ауасындағы газдың шоғырлануын бақылау үшін тасымалды аспаптармен жарақтандыру.</p>		
51.	<p>Жобада көзделген бақылау-өлшеу аспаптары, блоктау және сигнализация іске қосылған газ жабдығын пайдалануды қамтамасыз ету</p>		
Ерекше табиғи және климаттық жағдайларда газбен жабдықтау жүйелерін пайдалану кезіндегі қосымша талаптар			
	<p>1. Жергілікті жер бедерімен, топырақтың геологиялық құрылымымен, гидрогеологиялық режиммен, газ құбыры құрылышы аумағының толық өнделуімен, климаттық және сейсмикалық жағдайлармен, сондай-ақ басқа да әсерлермен және олардың уақытында өзгеру мүмкіндігімен байланысты газ құбырына әсерінің болуы мен мәндерін ескере отырып, ерекше жағдайлары бар аумақтарда газ құбырларын пайдалануды қамтамасыз ету. Газ құбырларын салу кезінде қайнаған болаттан жасалған құбырларды қоспағанда, Болат құбырларды колдану.</p> <p>2. Газ құбырларының жер асты коммуникацияларымен, коллекторлармен және</p>		

әртүрлі максаттағы арналармен қылышу орындарында, сондай-ақ газ құбырларының кабырғалары арқылы газ құбырларының өту орындарында футлярларды орнату. Корғаныш құрылғысына шығатын еңістің жоғарғы нүктесіндегі (құдықтар қабырғаларының қылышу орындарын қоспағанда) футлярдың бір ұшындағы бақылау түтігімен жарақтандыру.

3. Электр сымдарын немесе электр кабелін құбырдан қозғалғыштығы жағдайында қосылыштың сенімділігін қамтамасыз ететін газ құбырына бекіту құрылымын орындау.

4. Газ құбырларының құбырларын электр дөғалы дәнекерлеу әдістерімен жалғауды орындау. Жер асты газ құбырларының дәнекерленген қосылыштарының физикалық әдісімен 100% бақылау жүргізу. Дәнекерленген қосылыштардағы кез келген ұзындықты және тереңдікті өткізбеу. Жақын дәнекерленген түйіспеден ғимарат іргетасына дейінгі арақашықтықты сақтау - кемінде 2 метр.

5. Табиги және жасанды кедергілер арқылы өту участеклерінде, сондай-ақ есептеулер бойынша жерасты тессеу кезінде рүқсат етілгеннен асатын газ құбырларында кернеулері бар ойықтар, жарықтар пайда болуы мүмкін участеклерде газ

құбырларын жерүсті және жерүсті төсемдерін орнату. Жобада көзделген газ құбырларына Компенсаторларды орнату. Газ құбырларында ажыратқыш құрылғылар р е т і н д е гидроқақпақтарды қолдануды болдырмау.

6. Кесу арқылы газ құбырларындағы кернеуді түсіргенге дейін жер бетінің белсенді козгалу кезеңінде жер асты газ құбырларын күнделікті айналып өтуді қамтамасыз ету.

7. Ерекше табиғи және климаттық жағдайларда газ тарату жүйелері объектілерін және газ тұтыну объектілерін салу кезінде қосымша шаралар қолдану:

1) сейсмикалығы 7 балдан жоғары аудандарда газ құдықтарын салу кезінде темірбетон құдықтарының негізінің плиталары және кірпіш қабырғалары бар құдықтардың монолитті темірбетон негізі қалыңдығы 100 миллиметр тығыздалған құм жастығына төсөледі;

2) газ құдықтарының темірбетонды немесе монолитті жинамалы топырактағы құрылышы, құдықтардың қабырғаларының сыртқы беттері тегіс, темірмен сыланған. Қабырғалар мен қатқан топырақ арасындағы тұтасуды азайту үшін шайырлы материалдардан жасалған жабынды немесе үстіне киyrшиқ тас немесе

<p>күм-киыршықтас топырағын қайта қюоды орнату. Құдықтың жабынын күм-киыршық тас немесе басқа тазартылмаған топырақпен толтыру;</p> <p>3) шөгетін макропорлы топырактарды салу кезінде құдықтар негізінің астындағы топырақты нығыздау..</p>		
--	--	--

Жылу электр станциялары (ЖЭС) мен қазандықтардың газ тарату жүйесі мен газ тұтыну объектілерін пайдалану кезіндегі жарылыс қауіпсіздігінің талаптары

<p>1. Жылу электр станциялары мен қазандықтардың газбен жабдықтау жүйелерінде оны тұрақты бақылау және тексеру үшін газ құбырының бүкіл ұзындығы бойынша қол жеткізу қамтамасыз етіледі. Бекіту және реттеу арматурасын орнату орындары жаңады жарықтандырумен қамтамасыз етіледі.</p> <p>2. Газ құбырының таратушы газ құбырынан қазандыққа қарай әрбір тарамына екі тиек құрылғысын орнату, бұл ретте газ жүрісі бойынша бірінші тиек құрылғысы қол жетегімен, екіншісі электр жетегімен орындалады. Газ құбырын үрлеу газ құбырының бекіту құрылғылары арасында жабдықтау.</p> <p>3. Тұрақты жану процесін, оның бақылау, сондай-ақ алып тастау мүмкіндігі білім беру нашар желдетілетін аймақтардың конструкциясы оттығын, компоновкой қыздыру құрылғыларының, газ қалдықтары жану</p>		
--	--	--

53.	<p>өнімдерін шығару үшін және газ жолдарын жану өнімдерінің циркуляциялау жүйесінің жағу.</p> <p>4. Қазанды жағу алдында, жана рұптар мен сақтандыру-Ысырма клапандарының алдында тиек құрылғылары ысырмасының герметикалығын іске косу алдында тексеру жүргізу. Консервациялау режимінен шығарылатын қазандықтың газ құбырларына оларда жоспардан тыс техникалық қызмет көрсету жүргізілгеннен кейін газды іске косуды орындау.</p> <p>5. Газ арматурасын бөлшектеуге, ішкі газ құбырларын қосуға және жөндеуге, қазандық ішіндегі жұмыстарға, сондай-ақ қазандықтың газ құбырларын консервациялау режиміне шығару кезінде байланысты жұмыстарды қауіпсіз жүргізуі қамтамасыз ету. 0,01 мегапаскаль (су бағанының 1000 миллиметр) қысымы кезінде Қазандық газ құбырларын ауамен бақылап нығыздау арқылы газ құбырларындағы бітеуіштерді алу, қазандарды ішкі қару, тазалау және жөндеу наряд-рұқсатын ресімдей отырып орындау.</p>	
	<p>Қазандықтардың газ құбырларын тиек құрылғылары және сынама алу үшін штуцерлері бар үрлеу газ құбырларымен, оның ішінде қажет болған</p>	

54.	<p>жағдайда жағу үрлеу газ құбыры мен жарақтандыру. Газ құбырының әрбір тұйық участесінің соңында немесе газ жүрісі бойынша соңғы жанарғының бекіту күрылғысының алдында (газ құбырларында тұйық участекелер болмagan кезде); газ құбырында бірінші бекіту күрылғысына дейін әрбір жанарғының алдында оның ұзындығы бірінші бекіту күрылғысына дейін 2 метрден артық болған кезде үрлеу газ құбырын орнату.</p>		
55.	<p>Үрлеу газ құбырларын қауіпсіздік құбырларымен, сондай-ақ әртүрлі газ қысымы бар бір мақсаттағы газ құбырларымен біріктіруге жол бермеу.</p>		
56.	<p>Газдандырылған қазандық қондырғыларын технологиялық корғағыштармен, бұғаттағыштармен және сигнализациямен жарақтандыру</p>		

Газ қауіпті жұмыстар

	<p>1. Құрамында екі жұмысшыдан кем емес бригада жұмыстарды қауіпсіз жүргізуге жауапты тағайындалған тұлғаның басшылығымен газга қауіпті жұмыстарды жүргізу:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) жаңадан салынған газ құбырларын қолданыстағы газ желісіне қосу; 2) пайдалануға беру кезінде, жөндеуден кейін және оларды консервациялағаннан 		
--	--	--	--

кейін газ құбырларына және газбен жабдықтау жүйелерінің басқа да объектілеріне газ жіберуді, сондай-ақ іске қосу-жөндеу жұмыстарын жүргізуді қамтиды;

3) газ құбырларына, газ реттеу пункттерінің (газ р е т т е у қондырғыларының) жабдықтарына, газ пайдалану агрегаттарына техникалық қызмет көрсете және жөндеу, сондай-ақ жарылыштан қорғалған электр жабдығына техникалық қызмет көрсете және жөндеу;

4) бітеуіштерді жою, бітеуіштерді орнату және алу, жұмыс істеп тұрған газ жабдығының, аспаптар мен аппараттардың газ құбырларын ажырату;

5) газ құбырларын ажырату, үрлеу және демонтаждау;

6) резервуарлық қондырғыларда, газ толтыру станцияларында, газ толтыру пункттерінде, сұйытылған мұнай газының тұрақты автомобилге газ күю станцияларында төгу н е м е с е қ ұ ю операцияларын орындау, сондай-ақ сұйытылған мұнай газын ақаулы және толып кеткен баллондардан төгу;

7) құдықтарды жөндеу, тексеру және желдету, сыртқы газ құбырларындағы су мен конденсатты тексеру және шығару, сұйытылған мұнай

газының буланбаған қалдықтарын тартып шыгару және төгу;
8) резервуарларды техникалық күеландыруды дайындау және жүргізу;
9) газ шығу орындарында оларды жойғанға дейін топырақ қазу;
10) газ реттеу пункттерінде, газ толтыру станцияларында, газ толтыру пункттерінде, тұракты автомобильге газ құю станцияларында от жұмыстарын жүргізу;
11) баллондар мен газ баллон машиналарын толтыру.

2. Рұқсат нарядтарын тіркеу журналында тіrkей отырып, газға қауіпті жұмыстарды жүргізуге наряд-рұқсат беру. Газ қауіпті жұмыстарды жүргізуге рұқсат нарядтарын бес тәулікке беру және кемінде бір жыл Сақтау мерзімдерін сақтау. Күндізгі уақытта газға қауіпті жұмыстарды орындау.

3. Өнеркәсіптік қауіпсіздік мәселелері жөніндегі емтихан тапсырған басшы қызметкерлер мен мамандар катарынан нарядтар беру құқығы бар адамдарды газben жабдықтау жүйесі ұйымының немесе өз газ қызметінің газben жабдықтау жүйесін пайдалануды жүзеге асыратын ұйымының бұйрығымен тағайындау.

4. Рұқсат беру нарядының Орындалатын, жұмыстардың әрбір түрі үшін бекітілген

технологиялық
регламенттер және
қауіпсіз әдістер жөніндегі
нұсқаулықтар бойынша
рұқсат беру нарядын
ресімдемей жұмыс
істейтін тұрақты
құрамның осындай
жағдайларда
мезгіл-мезгіл
кайталанатын газ қауіпті
жұмыстарды жүргізуі, (
бұдан әрі – есепке алу
журналы). Есепке алу
журналы тігіледі және
мөрмен бекітіледі,
беттері нөмірленеді.
5. Техникалық басшы
бекіткен арнайы жоспар
бойынша жоғары
қысымды газ
құбырларына газды
жіберуге байланысты
жұмыстарды, жоғары,
орта және төмен
қысымды газ
құбырларын косу
жөніндегі жұмыстарды,
газ реттеу пункттерінде (газ реттеу
кондырылышында), газ
толтыру станцияларында,
газ толтыру пункттерінде
, сұйытылған мұнай
газының стационарлық
автомобильге газ қую
станцияларында
дәнекерлеу және газ кесу
арқылы жөндеу
жұмыстарын орындау,
газ құбырларында "газ
астында" төмен, орташа
және жоғары қысымды
дәнекерлеу мен газ кесуді
колдана отырып жөндеу
жұмыстары,
тұтынушыларды
ажыратуға байланысты
төмен, орташа және
жоғары қысымдағы газ
құбырларындағы газ
қысымын төмендешу
және қалпына келтіру,
тұластай үйымға газ

беруді ажырату және кейіннен қосу, газ толтыру станцияларында, тұрақты автомобильге газ құю станцияларында, газ толтыру пункттерінде резервуарларды сұйытылған мұнай газымен бастапқы толтыру. Жұмыс жоспарына және наряд-рұқсатқа орындалатын жұмыстың орны мен сипаты көрсетіле отырып, атқарушылық сызба немесе одан үзінділер қоса беріледі.

6. Аварияларды оқшаулау және жою жөніндегі жұмыстарды арнайы есепке алу журналында тіркеу.

7. Ұшқын шығу мүмкіндігін болдырмайтын түрлі-түсті металдан жасалған газ қауіпті жұмыстар кезінде қолданылатын құралды, болат таға қағарсыз және шегесіз аяқ киімді, жарылыстан қорғалып орындалған тасымалды шамдарды, құдықтар мен казаншұңқырларды желдетуге арналған желдеткіштерді немесе компрессорларды, ауаның газдануын тексеруді іріктеуге арналған аспаптарды, құдықтын, казаншұңқырдың шетіне бекітуге арналған құрылғысы бар металл баспалдақтарды жарамды күйде жарактандыру резервуардың люгі, иыш белдіктері бар құтқару белдіктері, шлангілі н е м е с е

оттекті-оқшаулағыш газқағарлар, құтқару арқандары.

8. Құтқару белдіктеріне, белдік карабиндеріне және құтқару арқандарына сынақтар жүргізуді қамтамасыз ету 6 айда кемінде 1 рет маманның немесе басшының басшылығымен сынақтар нәтижелерін актімен ресімдей және жеке корғану құралдарын сынауды тексеру журналында тіркей отырып жүргізіледі.

9. Барлық қысымдағы сыртқы газ құбырларын, өнеркәсіптік және ауыл шаруашылығы кәсіпорындарының, казандықтардың ішкі газ құбырларының төмен қысымын, сондай-ақ газ реттеу пункттеріне (газ тарату қондырғылары), газ толтыру станцияларына, газ толтыру пункттеріне және автомобильді газ құю станциясының жабдықтары мен газ құбырларын бақылау престеу бойынша жұмыстарды жүргізудің технологиялық бірізділігінің сәйкестігі.

Аварияларды оқшаулау және жою

1. Газ тарату және газ тұтыну жүйелерінің объектілерінде оқыс оқиғалар мен аварияларды оқшаулау және жою үшін демалыс және мереке күндерін коса алғанда, тәулік бойы жұмыс режимі бар газбен жабдықтаушы ұйымдар құрған мамандандырылған бөлімшелердің (

	<p>авариялық-қалпына келтіру жұмыстарының қызметтері, авариялық-диспетчерлік қызметтер, авариялық бекеттер) болуы.</p> <p>2. Әрбір үйымда авариялық бригадалармен жаттығу сабактарын өткізу, кейіннен персоналдың іс-қимылын бағалау және мерзімінде журналға тіркеу:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) әрбір тақырып бойынша аварияларды оқшаулау және жою жоспарлары бойынша, әрбір бригада үшін – 6 айда кемінде 1 рет; 2) әртүрлі мақсаттағы қызметтердің өзара іс – қимыл жоспарлары бойынша-жылына кемінде 1 рет. <p>3. Апаттық өтінімдерді тіркеудің арнайы журналында апарттық-диспетчерлік қызметке өтінімдерді тіркеу. Кейіннен газбен жабдықтау жүйесі объектілеріне техникалық қызмет көрсетуді үйымдастыруды жаксарту жөніндегі іс-шараларды әзірлей отырып, барлық өтінімдерге талдау жүргізу және ұсынылатын нысандар бойынша анықтамалармен талдауды ресімдеу.</p> <p>4. Әрбір аварияға, инцидентке (жазатайым оқиғаға) техникалық актіні ресімдеу.</p>		
	<p>Авариялық бригадаларды радиостанциямен, сиренамен, көк түсті жарқылдауық маякпен жабдықталған және</p>		

59.	инциденттер мен аварияларды және олардың салдарын уақтылы оқшаулауга арналған аспаптармен, материалдармен, бақылау аспаптарымен, жарактармен және құрылғылармен, планшеттермен () маршруттық карталармен) және қажетті атқарушылық-техникалы қ құжаттамамен () байланыстырылған газ құбырының жоспарлары, дәнекерленген түйіспелердің сызбалары) жабдықталған арнайы машина мен жарактандыру.
-----	--

Лауазымды адам (-дар) _____

лауазымы

қолы

тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда)

Бақылау және қадағалау субъектісінің басшысы _____

лауазымы

қолы

тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда)

бұйрығына

4-қосымша

Қазақстан Республикасы

Инвестициялар және

даму министрінің

2015 жылғы 15 желтоқсандағы

№ 1206 және

Қазақстан Республикасы

Ұлттық экономика министрінің

2015 жылғы 28 желтоқсандағы

№ 814 бірлескен бұйрығына

13-қосымша

Көмір шахталарының қауіпті өндірістік объектілеріне қатысты өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау аясындағы тексеру парагы

Бақылау және қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық

бақылауды тағайындаған мемлекеттік орган _____

Бақылау және қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылауды тағайындау туралы акт _____

№, күні

Бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) атауы _____

Бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) (жеке сәйкестендіру нөмірі), бизнес- сәйкестендіру нөмірі _____

Орналасқан жерінің мекенжайы _____

№	Талаптар тізбесі	Талаптарға сәйкес келеді	Талаптарға сәйкес келмейді
1.	ЖҚТ участкесінің шахталарындағы ұйымдастыру жер қойнауын пайдаланушы ұйымның басшысы бекітетін осы участкелерге арналған өндірістік бақылау туралы ережемен белгіленеді. ЖҚТ участкесі құрамында ЖҚТ участкесіндегі автоматтандырылған жұмыс орны (бұдан әрі – ЖҚТ АЖО) жүйесінде желдету құжаттамасын жүргізу және желдетуді басқару бойынша топтың болуы, топ ЖҚТ участкесінің орынбасары немесе көмекшісінің біреуі болатын жетекшіден және тау-кен		

	шеберлерінен құралады. ЖҚТ АЖО тобының санын ЖҚТ участекесінің бастығымен анықталады, техникалық жетекшімен келісімделеді және шахта жетекшісімен бекітіледі. Топтың ең аз саны кем дегенде үш адамнан кем болмауы туіс		
2.	Көмір шахталарының қауіпті өндірістік объектілерін салумен, пайдаланумен, кеңейтумен, қайта құрумен, жаңартумен, уақытша тоқтатып қоюмен және жоюмен байланысты жұмыстар жоба құжаттамаларына және тау-кен жұмыстарының жоспарына сойкес жүргізіледі.		
3.	Кен-геологиялық жағдайларға, қабылданған көмір алудың технологиясы мен механизациясына байланысты көмір кентрексіз схема бойынша қазу участекелерін (блоктарды, панельдерді) дайындау қазу участекелері арасынан көмір кентректерін қалдырумен де, сондай-ақ кен қазбаларын тұрақты желдетуді қамтамасыз ету, көмір мен газдың оқыс лактырылсының және көмірдің өздігінен жануының алдын алу, қазбаның тастанту кенжарына жанаса жатқан жобалық кималарын сактау ережелерін қамтамасыз ету талаптарының болуы. Кен алу участекелерінде көмірді алу, кен		

	казбаларын жүргізу және күрделі жөндөу бойынша паспорттардың болуы7		
4.	Салынып жатқан, қайта құрылатын және жұмыс істеп тұрған шахталардың ең алыстағы кен казбаларына дейінгі қашықтығы, егер апат болған жағдайда, аварияларды жою жоспарымен анықталған адамдардың осы казбалардан қауіпсіз жерге шығу уақыты өзін құтқарғыштардың әсері уақытынан аспауы және ол бір сағаттан артық болмауы қажет		
5.	Жерасты тау-кен жұмыстарын жүргізетін көмір шахталары персоналды бақылау, авария туралы хабарлау, персоналдың тұрған орындарын білу және іздеу жүйелерімен, обьектіге қызмет көрсететін ΘҚС КАҚҚ-мен тікелей телефон және оған балама байланыспен жабдықталады		
6.	Шахтада барлық оған түскендердің және көтерілгендердің (шыққандардың), сондай-ак цехтар мен жер беті кешені участеклерінің барлық қызметкерлерінің табельдік есебінің жүргізуін камтамасыз ету. Оны ұйымдастыруға жауапкершілік шахтаның басшысына жүктеледі, ол шахтадан өз уақытында көтерілмегендерді (шықпағандарды) анықтау тәртібін белгілейді және оларды іздеу бойынша шаралар қабылдайды.		

	<p>Авариялық жұмыстарды жүргізу кезінде ӨҚС КАҚҚ қоспағанда шахтаның эр жер асты жұмысшысына жеке оқшаулағыш өзін-өзі құтқарғыш бектіледі. Шахтадағы оқшаулағыш өзін - өзі құтқарғыштардың саны жерасты жұмыстарымен айналысушы жұмысшылардың тізімдік құрамынан 10 пайыздан артық болуы керек. Алыс орналасқан, авария кезінде ол орындардан қауіпсіз орынға шығу өзін-өзі құтқарғыштың қорғаныс әсері уақыттымен қамтамасыз етілмейтін, жұмыс орындары бар шахталарда ауыстырып косу (жұру жолында біреуден артық емес) пункттері немесе топтық жылжымалы немесе тұрақты өзін-өзі құтқару құралдары орнатылады, олардың тұрган орындары ӨҚС КАҚҚ-мен келіследі</p>		
8.	<p>Жарамсыз аккумуляторлы шаммен және қажетті жеке қорғаныс құралдарының шахтаға түсіруге, адамдардың қазбалар бойынша қозғалуына, сондай-ақ жұмыс жүргізуге жол берілмеуі. Шамханадағы жарамды аккумуляторлы шамдардың, метанның кіріктірме сигнализаторлары бар шамдарды қоса алғанда саны жерасты жұмысшыларының тізімдік санынан 10 пайыздан артық болуы жақет.</p>		

9.	<p>Машиналардың, жабдықтардың, аспаптардың, басқару және қорғау схемаларының, бағдарламалық өнімдер мен технологиялардың зауыттық құрылышын жасап шығаруышының (әзірлеушінің) келісімінсіз өзгертуге рұқсат етпеу</p>		
10.	<p>Жабдықтың қозғалыстағы бөліктері, егер олар қауіптілік көзі болып табылатын болса, коршау негізгі жұмыс атқару мақсаты бойынша болмайтын бөліктерден басқа (кенжар машиналарының жұмыс органдары, конвейер сызықтары, таспалары, қалақты шанжырлары, тарту шанжырлары) қоршаудың болуы. Егер машиналарды немесе олардың атқару органдарын коршауға болмайтын болса (жылжымалы машиналар, конвейерлер, жеткізу жолдары, итергіштер, орамдық лебедкаларды), машиналарды жұмысқа қосу, тоқтату құралдары және энергия көзінен ағытылуын ескерту белгілері болу қажет. Іске қосу алдындағы дыбыстық ескерту белгісі адамдарға қауіпті барлық аймақта естілетін болуы қажет.</p>		
	<p>Көмір мен газдың оқыс лақтырысы қауіпті шахталардың техникалық басшылары – шахтаның бас инженері лауазымына жоғары кәсіби білімі бар және ұйымның бағдарына сәйкес басшылық қызметтегі өтілі бес жылдан кем емес қызметкерлерді (</p>		

11.	<p>мамандарды), сонымен бірге жерасты жұмыстарында басшылық және инженерлік лауазымдарда жұмыс тәжірибесі 5 жылдан кем емес, оның ішінде көмір және газ лақтырысы қауіпті шахталардағы тәжірибесі 3 жылдан кем емес мамандарды тағайындау.</p>		
12.	<p>Шахтаның қауіпсіздікті және еңбекті корғауды қамтамасыз етуге жауапты басшылары мен мамандарына қойылатын талаптар: жоғары кәсіби білімі бар және қауіпсіздік және еңбекті корғау саласындағы лауазымдардағы мамандығы бойынша еңбек өтілі 3 жылдан кем болмайтын түлғалар тағайындалады</p>		
13.	<p>Жерасты қазбаларында, шахта үстіндегі ғимараттарда, шамхана жайларында, желдеткіштердің диффузорларынан және газсыздандыру қондырғыларының ғимараттарынан 30 метр жақын жерде, жер бетіне шығатын қазбалардың ауыздарында темекі шегуге және ашық отты пайдалануға жол бермеу. Шахтыларда демалыс күндері және жөндеу ауысымдарында, жұмыс күндері және ауысымдарда тек апатты немесе оның салдарын жою үшін, өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы уәкілетті органмен келісіліп, ұйыммен бекітілген нұсқаулыққа сәйкес, шахта басшысының жазбаша</p>		

	рұксаты бойынша от жұмыстарын жүргізуі		
14.	<p>Шахтаның жұмыс күндері және ауысымдарында тұйық және жұмыс орындарынан алыс орналасқан қазбаларға (тізбесін аварияларды жою жоспарын жасау кезеңінде шахтаның техникалық басшысы анықтаған), ал шахтаның жұмыс істемейтін күндері және ауысымдарында кез келген қазбаларға кәсіби мамандығы бойынша жұмыс өтілі 6 айдан асатын, екеуден кем емес тәжирибелі жұмысшыларды, оларда үздікіз әсерлі дыбысты белгісімен газанықтауыштар болған жағдайда жіберуге рұқсат етіледі.</p>		
15.	<p>Шахтаның қызметін қамтамасыз ету объектілерін (электр қосалқы станцияларын, желдеткіштерді, көтергіштер, сутекпелерді, газсыздандыру, газ сорып алу, қазандық, калорифер қондырыларын) тоқтатуға тек қана шахтаның техникалық басшысының жазбаша өкімімен рұқсат ету (авариялық жағдайлардан басқа)</p>		
	<p>Әрбір жұмыс істеп тұрган шахта екеуден кем емес, бөлек орналасқан, адамдардың жүруіне (адамдарды тасуға) бейімделген, жоғарыға шығу есіктерімен жабдықталады, ал шахтаның әр деңгейжиегі, адамдардың жүріп</p>		

16.	<p>шығуна (тасымалдауға) бейімделген, жоғары жатқан (төмен жатқан) деңгейжиекке немесе жер бетіне шығуға екеуден кем емес есіктердің болуы.</p> <p>Шахтадан қосалқы есіктерге апаратын барлық қазбаларда, сондай-ақ ол қазбалардың тармақтарында әрбір 200 метрде қазба және жоғарыға шығатын бағыт көрсетілген жарық шағылатын бояулары бар сілтеме белгілердің болуы</p>		
17.	<p>Оқпандардың жақын орналасу жағдайында (бір аралық алаңда), оларды жобалық деңгейіне қазғаннан (терендеткеннен) кейін бірінші кезекте оқпандарды өзара түйісімдеу жұмыстары жүргізу және одан кейін тұрақты клетті көтергішті жабдықтау жұмыстары орындалуын қамтамасыз ету.</p> <p>Жаңа деңгейжиекті бір оқпанмен ашу жағдайында немесе оны еністермен дайындауға бірінші кезекте деңгейжиекті екі есікпен және жалпы шахталық депрессия есебінен желдетуді қамтамасыз ететін қазбалар жүргізіледі.</p> <p>Оқпанның алысырақ (канатта) орналасқан жағдайда, екінші есікті қамтамасыз ететін қазбаларды жүргізгенде дейін оны тұрақты немесе клетті көтергімен және сутекпемен жабдықтау жұмыстары жүргізіледі.</p>		

18.	<p>Жоғарыға шығу есіктері ретіндегі қызметтегі тік оқпандар біреуі клетті және сатылы бөлімдері бар көтергі кондырғылармен жабдықталады. Егер оқпандардың біруінде жеке-жеке өзара байланыссыз энергия көздері бар екі көтергі кондырғы болса, сатылы бөлім болмауы мүмкін. Екі оқпандада олардың әрбіреуі арқылы барлық адамдар жербетіне көтеріле алатын (шығатын) етіп жабдықталады. Оқпандар мен шурфтардың сатылы бөлімдері басқа бөлімдерден берік қалқамен оқшаулау</p>		
19.	<p>Көтергі қондырғылармен жабдықталған жұмыс істеп тұрған және үнгілеудегі тік және көлбеу қазбалардың (оқпандардың, шурфтардың) ауыздары жұмысқа пайдаланбайтын жактарынан биіктігі 2,5 метрден кем емес қабырғалармен немесе металл тораппен коршалады, ал жұмысқа пайдалану жағынан торлармен коршалған, блокировкалы жабдықтары бар ашық есіктер жағдайында министерство "Тоқта" белгісі кіреді. Көтергімен жабдықталмаған оқпандардың, шурфтардың және көлбеу қазбалардың ауыздарынан бекітпелері казба бағыты бойымен жер бетіне 1 метрден кем емес шамада шығып тұрады</p>		

20.	<p>Оқпандар ауыздарын қақпақтармен немесе торлармен жабу, ол бекітпелерге сенімді тиектер, ілгектермен мықтап бекітудің болуы. Оқпандарда, зумпфтарда оларға адамдардың күлап кетпейтіндегі қоршаудың болуы. Тік қазба көлденең қазбалармен қызылысқанда, адамдардың өтуі үшін айналма қазба жүргізіледі . Сатылы бөлімдердің астында өту жабдықтары рұқсат етіледі</p>		
21.	<p>Жер бетіне шығатын, барлық қызмет көрсетілмейтін қазбалардың, диспетчерге шығарылған күзет сигнализациясымен жабдықталуы немесе іштен оңай ашылатын, ал сырттан арнайы кілтпен ашылатын тиекті жаппалардың болуы</p>		
22.	<p>Адамдардың жүріп өтуіне арналған көлбей қазбаларда ені 0,7 метрден кем емес, биіктігі 1,8 метр мына бұрыштарда жабдықталған:</p> <p>7 градустан 10 градусқа дейін –бекітпеге бекітілген сүйеніштері бар;</p> <p>11 градустан 25 градусқа дейін –сүйеніштерімен басқыштары бар;</p> <p>26 градустан 30 градусқа дейін –сатылы түсімі мен сүйеніштері бар;</p> <p>31 градустан 45 градусқа дейін – көлденең сатылы баспалдақтар мен сүйеніштері бар</p>		
	<p>Сөрелердегі тесіктердің өлшемдерінің болуы:</p> <p>1) ені – 0,6 метрден кем емес;</p>		

	2) биіктігі – 0,7 метрден кем емес (баспалдаққа нормаль бағытында). Бірінші жоғарғы баспалдақтың тесіктері қақпактармен жабылады. Оқпандар мен қазбаларда , көршілес сөрелердің арасындағы тесіктер тесіктің еніне тең шамаға кезегімен ығыстырылады .	
24.	Бекітпе мен баспалдақтың табанының арасын 0,6 метрден кем қабылдамау. Баспалдақтардың ені – 0,4 метрден кем емес, сатылардың арасы – 0,4 метрден артық емес	
25.	Егер жер қазбаларынан екі есік ретінде көлбеу оқпандар қызмет ететін болса, онда олардың біреуінде адамдарды механикалық тасымалдау жабдықталады және адамдардың ені 0,7 метрден кем емес және биіктігі 1,8 метр өтіммен жүріп шығу мүмкіндігі карастырылады. Осы тармақтың талаптары адамдарды жолаушы вагоншалармен механикалық тасымалдауға жабдықталған көлбеу қазбаларға да тараиды	
26.	Жұмыс істеп тұрған шахталарда жана деңгейжиекті тік оқпанмен және көлбеу қазбамен, немесе екі көлбеу қазбамен ашқанда , екінші қосалқы есік осы қазбалардың біреуінде жабдықталады	
27.	Әрбір тазалау қазбасынан екеуден кем емес есіктер: біреуі желдету,	

	екіншісі – тасымалдау (конвейерлік) қуақаздарға (бремсберг) жасалады		
28.	Тау-кен қазбаларын қазба жобаларына және төлкүжаттарына сәйкес барлық пайдалану мерзіміне жүргізу		
29.	Бекітілген төлкүжатсыз кен жұмыстарын жүргізуге, кен казбаларын бекітуге және жүргізуге жол бермеу		
30.	Көлденең қималардың жарық бойынша шаршы метрмен қабылданған минималды алаңдарының болуы: басты тасымалдауда арналған адам жүретін жүргілер - 12,8		
31.	Көлденең қималардың жарық бойынша шаршы метрмен қабылданған минималды алаңдарының болуы: участекілік желдетіс, аралық, конвейерлік және жинақтаушы қуақаздары, участекілік бремсберг және еңістер – 10,3		
32.	Көлденең қималардың жарық бойынша шаршы метрмен қабылданған минималды алаңдарының болуы: желдетіс далдалары, пештері, көздері – 6,0		
33.	Көлденең қималардың жарық бойынша шаршы метрмен қабылданған минималды алаңдарының болуы: адамдарды механизациялық тасымалдауда арналмаған, тазартым жұмыстарының аумағында орналасқан участекілік қазбалар – 10,3		

	<p>Топырак табанынан (рельс басынан) бекітпеге немесе қондырыға дейінгі минималды биіктіктерінің болуы, метр:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) басты тасымалдаудың және желдетіс қазбалары, механизациялық тасымалдауга арналған адам жүретін жүргілер – 1,9; 2) участекілік желдетіс, аралық, конвейерлік және жинақтаушы қуақаздары, участекілік бремсберг және еңістер – 1,8; 3) адамдарды механизациялық тасымалдауга арналмаған, тазартым жұмыстарының аумағында орналасқан участекілік қазбалар – 1,8 		
34.	<p>Адамдарға арналған өтпелердің ені және саңылаулар қазбаның биіктігі бойынша топырақтан 1,8 метрден кем емес қабылданады. Өтпелер қазбаның барлық ұзындығы бойынша әдетте бір жағынан салынады. Екі жолақты қазбаларда жолдар арасына өтпе салуга рұқсат етілмейді</p>		
35.	<p>Кен қазбаларын жүргізгенде және қайта бекіткенде қазбаның бекітпесінің сыртына құыстар жасауға рұқсат етпеу.</p> <p>Құыстар жасалған жағдайда, олар жаңбайтын материалдармен толтырылады, бітеледі</p>		
36.	<p>Шахтаның техникалық басшысы бекіткен арнайы іс-шарарапсыз қазбаларды түйіспелеуге рұқсат етілмеуі.</p>		
37.			

	<p>Дайындау қазбаларын көмір, аралас және жыныспен жүргізген кезде анкерлі, рамалы және аралас анкерлі – рамалы бекітпелер колдануын қамтамасыз ету. Рамалы бекітпені колданғанда, рамалар арасындағы жаппай тартымдар және бекітпенің сыртындағы кеңістікте күйстарды толтыру жүргізіледі.</p> <p>Аралас бекіту барысында рамалы бекітпе қазба төлкүжатына сәйкес, төбе периметрі бойында керіледі.</p> <p>Тұрақты бекітпенің дайындау қазбаларының кенжарларынан кейін қалуы оның төлкүжатымен анықталады және 3 метрден артық болмайды.</p> <p>Орнықсыз төбе жағдайында тұрақты бекітпенің жіберімді (сенімді) кейін қалуы азайтылады.</p> <p>Тас, бетон немесе темірбетон бекітпелері кенжардан кейін қалуы төлкүжатпен анықталады</p> <p>.</p> <p>Жаңа циклдың басталуына тұрақты бекітпенің кенжардан кейін қалуы бекітпені орнату адымынан артық болмауына рұқсат етіледі</p> <p>.</p>		
39.	<p>Кұрастырылған қазу жабдығын, үңгілеу жабдығының жылжымалы кешенімен бірге пайдалануға, оқпанды үңгілеу және тереңдету жұмыстарын бастамастан бұрын бас мердігер тағайындастын комиссиямен қабылдауын қамтамасыз</p>		

	<p>ету. Комиссияның құрамы мүдделі ұйымдардың келісімдері бойынша анықталады.</p>		
40.	<p>Оқпандың үнгілеуді және тұрақты бекітпені орнатуды ілмелі сөреден қатар жүргізгенде жоғарыдан заттардың құлап тұсу мүмкіндігінен жұмысшыларды қорғау үшін сөренің жоғарғы қабаты болады. Сөре мен оқпанның түрғызылатын бекітпесінің, қалыптың н е м е с е қалқан-қабыршықтың, айналма қырларының шығымдарынан есептегендегі, 120 миллиметрден көп емес етіп қабылданады және сөренің немесе қалқанқабыршықтың құрылымында карастырылған жұмыс уақытында оны арнаулы құрылғылармен нығыздап жабылады.</p>		
41.	<p>Үнгілердің қатарлас схемасында сөре мен оқпан бекітпесінің арасындағы сандылау 400 миллиметрден аспайды. Бұл ретте сөренің барлық қабаттарында оның периметрі бойынша биіктігі 1400 миллиметрден кем емес темір тордан қоршау орнатылады. Коршаудың төменгі бөлігінде биіктігі 300 миллиметрден кем емес металл қаптама бар</p>		
	<p>Сөре қатарлары арасындағы қысқа құбырлар өткізетін тесіктерінің көздері 40x40 миллиметрден аспайтын темір тормен тігіледі. Қысқа құбырдың төменгі бөлігінде, тордың сөреге жанақсан жерінде</p>		

42.	каптама биіктігі 300 миллиметрден кем емес тұтас темір қаңылтырымен коршалады. Жоғарғы қабаттың сөрекінен шығатын қысқа күбырдың биіктігі 1600 миллиметрден кем болмайды		
43.	Сөрелерді, қалқанқабыршықтарды, темір қалыптарды, күбырларды жылжыту мынандай схема бойынша берілетін дыбысты белгілер бойынша жүргізіледі: сөре-нольдік алаңша-шығырларды (шығырды) басқарудың орталық пулті		
44.	Сөрелерде керме тіреусіз пайдалануга рұқсат етпеу		
45.	Окпандарда үнгілеу және тереңдету жұмыстарын жүргізу кезінде, маманданған кәсіпорындарда техникалық талаптарға сәйкес дайындалған, сыналған мен таңбаланған жүктерді қысып алу құрылғылардың (строптар, траверстер, сырғалар) болуы		
46.	Арқанға ілінген ұзын өлшемді немесе габаритсіз жүктерді (күбырларды, жабдық сегменттерін) түсірген және көтерген кезде қалған көтеру машиналарының және үнгілеу шығырларының жұмыс істеуіне жол бермеу		
47.	Оқпанның ашық қақпактарында копермен арқанға ілінген қауғага материал тиегіге, және басқа заттарды арқанға ілуге рұқсат етпеу		

	Бір адамға сөренің қысқа құбыры арқылы қауғаны және жүктерді өткізу бойынша және сөреде жүгі бар қабылдау бойынша операцияларын орындауды жүктеуге болмайды		
48.	Бекітпенің немесе қалыптаманың төменгі жиегінің кенжардан және жарылған тау жынысынан қалу көлемі окпанды үңгілеу немесе терендету жұмыстарын жүргізудің жобасымен белгіленудің болуы. Әлсіз және тұрақсыз жыныстарда бұл қашықтың 1,0-1,5 метрден артық емес шамада алынады, ал жұмыстарды жүргізу жобасында жыныстардың опырылуын болдырмауга бағытталған кауіпсіздіктің қосымша шаралары карастырылады		
49.	Бір уақытта оқпанды әбзелілеу және коперді немесе жабдықты құрастыру бойынша жұмыстарын жүргізу жобасында оқпанды арнайы жабу көзделеді		
50.	Оқпанды әбзелілеу кезінде ілмелі бесіктерді көтеру ыдысы ретінде пайдалануга, сондай-ак материалдарды және әбзелілеу элементтерін, заводта дайындалған арнайы ілмелік құрылғылары жок, белгіленген тәртіpte сыналған, қауғаның төлкүжатында осы құрылғыға жіберілетін ең көп жүктеме көрсетілген, қауғамен түсіруге жол берілмейді		
51.			

52.	<p>Барлық қауіпті және зиянды өндірістік факторларды жою бойынша шаралар кешенін қолдана отырып, тазалау кенжарларында көмірді алу кен алу участекесінің жерасты казбаларын жүргізудің және бекітудің төлқұжаттының болуы</p>		
53.	<p>К е ш е н д і механикаландырылған тазалап алу кенжарларының барлық жабдықтары (механикалық бекітпе, конвейерлер, кеналу машиналары) шахтаға түсірілмес бұрын, бақылау жинақтауынан және жер бетінде жөндеуден, сондай-ақ кен алу участекесін пайдалануға қабылдау алдында түсіру алдындағы жөндеуден өткізіледі. Пайдалану кезеңінде жабдықтарды жөндеу құралды жасап шығарушы белгілеген мерзімде жүргізіледі</p>		
54.	<p>Тазалап алу кешендерін құрастыру және бөлшектеу бойынша шахтаның техникалық басшысы бекітікен төлқұжаттың болуы</p>		
55.	<p>Тазалап алу қазбасында жұмыстар бір тәуліктен артық уақытқа тоқтаған жағдайда, кенжар маңындағы кеңістікте төбенің опырылуын, газдануды және субасуды болдырмау бойынша шаралар қабылданады. Жұмыстарды қайта бастау участекенің бақылау тұлғасы тазалап алу қазбасын тексергеннен</p>		

	кейін шахтаның техникалық басшысының рұқсатымен жүргізіледі		
56.	Жұмыс үдерісінде төбенің және кенжардың орнықтылығын тексеріп карау жолымен тексеру жүргізіледі. Төбенің опырылу қауіпінің белгілері болған жағдайда тау жынысының бөлініп тұрған қабаттарын шабактау жүргізіледі және құлау төбелерінің пайда болуының алдын алу үшін қосымша бекіту бойынша шаралар қабылданады		
57.	Механикалық бекітпелермен жабдықталған лаваларда адамдардың бос өтетін жолының ені 0,7 метрден кем, биіктігі 0,5 метрден кем болмауы керек		
58.	Механикаландырылған кешендермен жабдықталған лавалар лава конвейерінің бойымен (әрбір 10 метр сайын) және қазбалармен жанаасқан жерлерде қабылдау және дыбыс шығару құрылғылары бар жоғары дыбысты байланыстармен жабдықталады		
59.	Тазалап алу қазбаларында сипаттамалары кен-геологиялық жағдайларға сәйкес келетін механикаландырылған бекітпелерді қолдану. Тазалап алу кенжарларында көтергіштік қабілеті әртүрлі механикаландырылған бекітпе секцияларын қолдануға рұқсат етпей		

60.	<p>Тазалау қазбаларының тасымалдау (конвейерлі) және желдету қуақаздарымен (бремсбергтермен, еністермен, журістіктермен) жанасымдары механикаландырылған бекітпе секциясын колдана отырып (желлік, түпкі, штректік) немесе механикаландырылған кешен құрамына кіретін жанасу бекітпелерін колдана отырып бекітіледі</p>		
61.	<p>Кешенді механикаландырылған лаваларда жеке бекітпесін шеткі участеклерде және лаваны алу барысында механикаландырылған бекітпе секцияларының арасындағы ажырау орындарында, геологиялық бұзылыстар орындарында және апатты жағдайларда колдану.</p> <p>Тазартып алу кенжарларында аса қауіпті жұмыстар бойынша арнайы шаралар карастырылады:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) колданыстағы лаваларда механикаландырылған бекітпенің секцияларын алмастыру, алып шығу немесе орнату; 2) опырылысты жою, олардың күйстарында клеттер салу; 3) механикаландырылған бекітпе секцияларының төбесін ауыстыру 		
62.	<p>Тебені жасанды тұрде құлату бойынша жұмыстар шахтаның техникалық басшысы бекіткен қосымша</p>		

	әзірленген іс-шараларға сәйкес жүргізіледі.		
63.	Жобаларда газодинамикалық құбылыстардың алдын алу бойынша техникалық шешімдерді қарастыратын арнайы бөлімнің болуы		
64.	Қабаттарды көмір мен газдың кездейсек шығарындыларына қауіпті және кездейсек шығарындыларға аса қауіпті қабаттарға жатқызу, сондай-ақ осындай қабаттарда тау-кен жұмыстарын жүргізу өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы уәкілетті органмен келісіле отырып үйыммен әзірленген және бекітілген Нұсқаулыққа сәйкес жүргізіледі.		
65.	Кездейсек шығарындыларға қауіпті және кездейсек шығарындыларға аса қауіпті қабаттары бар шахталардың алабтарын ашу, дайындау және өндеу корғаныс қабаттарын ең көп пайдалана отырып алдын – ала өндеумен, қауіпсіз және корғалған қабаттарда дайындау казбаларын салумен, кездейсек шығарындыға қауіпті қабатта ең аз қылышу санымен, казбаның бағаналы жүйелерін қолданумен, шахта алабында желдету ағыстарын орналастырумен, секциялы желдету мүмкіндігімен және кен алу участкерінің шығар ағыстарын қосымша жаңартумен, дайындау кенжарларын оқшаулап		

	желдетүмен, көрганыс қабаттарында кентректерді қалдырмай өндеумен жүргізіледі.		
66.	Үйым басшысының бұйрығымен бекітілген және жыл сайын комиссиямен белгіленген оқыс лақтырыс қауіпті шахталық қабаттардың немесе әр шахта бойынша участкелердің тізбесінің және өндеу тәртібінің, көмір мен газдың оқыс лақтырыстарын болжау және алдын алу тәсілдерінің болуы		
67.	Оқыс лақтырыс пен басқа газодинамикалық құбылыстар алдындағы белгілер байқалған кезде барлық жұмысшылар және бақылау тұлғалары қазбадан шығады және апартты участкедегі электр энергиясын сөндіреді		
68.	Жұмыстар көмір мен газдың оқыс лақтырысын болдырмау бойынша іс-шараларды орындағаннан кейін шахтаның техникалық басшысының жазбаша рұқсаты бойынша қайтадан басталуы мүмкін		
69.	Кездесоқ шығарындыға қауіпті және кездесоқ шығарындыға аса қауіпті қабаттарды аршу, жайындық қазбаларын жүргізу және тазалау жұмыстарын орындауға өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы уәкілетті органмен келісіле отырып, ұйыммен әзірленген және бекітілген Нұсқаулыққа сәйкес көмірдің, жыныстың және газдың кездесоқ		

	шығарындыларымен күрес бойынша кешенді шаралардың болуы		
70.	Алапты қазбаларды жауып тастау өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы уәкілдті органмен келісіле отырып ұйыммен әзірленген және бекітілген Нұсқаулыққа сәйкес жүргізіледі		
71.	Кездесоқ шығарындыға қауіпті және кездесоқ шығарындыға аса қауіпті қабаттарда тау-кен жұмыстарын жүргізу кезінде көмір бойынша жарылыс жұмыстары қауіпті өндірістік объектілер үшін белгіленген өнеркәсіптік қауіпсіздік таланттарына сәйкес дірілдете жару режимінде жүргізіледі.		
72.	Кездесоқ шығарындыға қауіпті және кездесоқ шығарындыға аса қауіпті қабаттарда қазбаларды өрлей жүргізгенде кен казбасының көлбеу бұрышы 12 градустан артық болмауы керек. Өрлеме қазбаларды көлбеу бұрышы 12 градустан артық жағдайда үнгілеу өнеркәсіптік қауіпсіздігі саласында жұмыс жүргізуге құқығы бар аттестатталған ұйымның сараптамалық шешімі болғаны кезде шахтаның техникалық басшысы бекіткен арнайы төлкүжат (іс-шаралар) бойынша рұқсат етіледі		
	Кездесоқ шығарындыға қауіпті қабаттардағы жайпақ және көлбеу тазалау кенжарларында көмірді алу өзінен өзі көмір шабатын		

73.	<p>комбайндармен немесе жонғы қондырғылармен жүргізіледі. Көмірді комбайндармен алу біржакты немесе екі жақты схемалар бойынша жүргізіледі</p>		
74.	<p>Пайданалымдағы көлденең және еңіс қазбаларды шахтаның, участкенің бақылау тұлғалары, олардың қарауына кіретін жерлерді бақылайды:</p> <p>1) кен мастерлері - тәулік сайын;</p> <p>2) бастықтар немесе орынбасарлары (көмекшілері)- ай сайын;</p> <p>3) ЖҚТ участкесінің мамандары— кеніш атмосферасының күйін бақылау кезінде.</p> <p>Адамдар мен жұқтерді тасымалдау жүргізілмейтін қазбаларды шахтаның басшысы тағайындаған тұлғалар әр тәулік сайын қарап тексереді</p>		
75.	<p>Карау нәтижелерін және бұзушылықтарды жою бойынша қабылданған шараларды шахтаның оқпандарын карау Журналының болуы, оған тексеруші тарапынан нәтижелердің енгізілуі. Тік оқпандарда, ұйымның техникалық басшысы тағайындаған мерзімдерде, бірақ екі жылда бір реттен кем емес жиіліктे саңылауларды өлшеу және арқауларды профильдік түсірімі жүргізіледі</p>		
76.	<p>Қазбаларды қайта бекіту шахтаның техникалық басшысы бекіткен төлкүжаттың болуы, онымен участкенің</p>		

	жұмысшыларына және бақылау тұлғаларына қол коя отырып таныстыру		
77.	Локомотивтік тасымалымы бар жайпақ қазбалардағы қайта бекіту және жөндеу жұмыстарын жүргізу кезінде тоқтау жолының ұзындығы қашықтығына, алайда жұмыс орнынан екі жаққа 80 метрден кем емес, жарықтық сигналдар және "Жөндеу жұмыстары" деген ескерту белгісі қойылып, жұмыстар толық аяқталғанша және жолдың жайын тексергенге дейін алынбайды		
78.	Тазалап алу және дағындау қазбаларындағы жаппай опырылымдарды жою жұмыстары шахтаның техникалық басшысы бекіткен іс-шараларға сәйкес жүргізу		
79.	Көлбеу бұрышы 18 градустан көп желдету және көлбеу қазбаларда бір уақытта бір орыннан артық жерде жұмыс жүргізуге жол бермеу		
80.	Оқпандарды, еністерді және өрлей қазбаны жөндеуге арналған жүктөрді түсіру және көтеру кезінде жүктөрді қабылдаушы адамдардан тұтқашы – белгіберушіге немесе көтергі кондырғысының машинистіне белгі берумен жабдықталады		
81.	Шексіз тасымалдау кезінде көлбеу тасымал қазбаларын жөндеу вагоншалардан босатылған арқан кезіндеғана жүргізуге рұқсат етіледі		

82.	Окпанды жөндеу бойынша төлкүжатта жұмыстарды жүргізу кезінде оқпанды жабу шарттарының болуы		
83.	Зумпфта қандай-да бір жұмыс жүргізгенде оқпан бойымен көтергі ыдыстардың козғалысына жол бермеу және зумпфта жұмыс істейтіндерді жоғарыдан нәрселердің байқаусыз түсіп кетуінен қорғау		
84.	Шахталарды, тік оқпандарды және шурфтерді тоқтату және жою жобаға сәйкес жүргізу		
85.	Жойылған кен казбаларын кен жұмыстарының жоспарларында көрсету (түсіру)		
86.	Жер бетіне шығымы бар, жойылған қазбалардың ауыздарын жылына бір реттен кем емес ӨКС КАҚҚ өкілдерінің қатысуымен шахтаның техникалық басшысы тағайындаған комиссия карайды. Қазбаларды жою жобасын орындау және қараулар нәтижелері актілермен ресімделеді.		
87.	Шахталардың оқпандарынан және баска тік казбалардан, сондай-ак көлбеу бұрышы 30 градустан артық көлбеу қазбалар – бекітпелерді шыгарып алуға болмайды, айрықша жағдайлардан басқа, оларға ұйымның техникалық басшысы бекіткен төлкүжат жасалады		
	Көлбеу бұрыштары 15 градустан 30 градусқа		

88.	дайін көлбей қазбалардан бекітпені шығару төменнен жоғары бағытта, участекелік қадағалаушы тұлғаның қатысуымен жүргізуге жол беру		
89.	Шахталарды желдетуге қажетті ауаның шығыны өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы уәкілетті органмен келісіле отырып ұйыммен әзірленген және бекітілген Нұсқаулыққа сәйкес берілді		
90.	Колданыстағы желдетілетін кен қазбаларындағы оттеғінің мөлшерін 20 пайыздан кем болмайтындей құру (көлемі бойынша)		
91.	Кеніш ауасындағы және кен алу участекелері мен тұйық қазбалардағы шығыс ауа ағысындағы метаның концентрациясы – көлемі бойынша 1 пайыздан артуына жол бермеу		
92.	Жұмыс орындарындағы кеніш ауасындағы және кен алу участекелері мен тұйық қазбалардағы шығыс ауа ағысындағы көміртек диоксидінің (көмірқышқыл газы) шоғырлануының жіберілетін ең жоғары көрсеткіші – 0,5 пайыз		
93.	Оқтау камераларындағы оттеғінің рұқсат етілген ең жоғары шоғырлануы – 0,5 пайыз		
94.	Колданыстағы жерасты кен қазбаларындағы ауада зиянды газдардың шоғырлану концентрациясының артуына жол бермеу,		

	көміртегі оксиді (CO) - 0,00170 пайыз, шаршы метрге 20 милиграмм		
95.	<p>Жарылыс жұмыстарынан кейін адамдардың қазбага кіруіне, зиянды газдардың мөлшері шартты көміртек тотығына қайта есептегендегі, көлемі бойынша 0,008 пайызға төмендеген жағдайдаған рүқсат беріледі, бұл ретте мұндай тарқату заряд жарылысынан кейін 30 минуттан аспайтын уақытта камтамасыз етіледі.</p> <p>Жарылыстың зиянды өнімдерін сұйылтудың жеткіліктілігін тексеру кезінде 1 литр азот диоксидін 6,5 литр көміртегі оксидына эквивалент деп қабылдау керек</p>		
96.	Кен қазбаларындағы ауаның минималды жылдамдығы (секундына метрмен): газды емес шахталар, газ бойынша I, II, III және одан жоғары санатты шахталар: казылатын және тереңдетілетін қазбалар – 0,15		
97.	Кен қазбаларындағы ауаның минималды жылдамдығы (секундына метрмен): газды емес шахталар, газ бойынша I, II, III және одан жоғары санатты шахталар: жыныс бойынша өткізілетін жалпы шахталық депрессия көмегімен желдетілетін жынысты қазбалар – 0,25		
	Кен қазбаларындағы ауаның минималды жылдамдығы (секундына метрмен):		

98.	<p>- газсыз шахталар, газ бойынша I және II санатты шахталар: жалпы шахталық депрессия көмегімен желдетілетін қазылған кеңістікпен байланысы бар көмір қазбалары – 0,25;</p> <p>- газ бойынша III және одан жоғары санатты шахталар: жалпы шахталық депрессия көмегімен желдетілетін қазылған кеңістікпен байланысы бар көмір қазбалары – 0,5</p>		
99.	<p>Кен қазбаларындағы ауаның минималды жылдамдығы (секундына метрмен):</p> <p>- газсыз шахталар, газ бойынша I және II санатты шахталар: аралас кенжарлармен және көмір бойынша өткізілетін – 0,25;</p> <p>- газ бойынша III және одан жоғары санатты шахталар: аралас кенжарлармен және көмір бойынша өткізілетін – 0,5</p>		
100.	<p>Кен қазбаларындағы ауаның минималды жылдамдығы (секундына метрмен):</p> <p>- газсыз шахталар, газ бойынша I және II санатты шахталар: тазарту қазбаларының кенжар маңындағы кеңістік – 0,25;</p> <p>- газ бойынша III және одан жоғары санатты шахталар: тазарту қазбаларының кенжар маңындағы кеңістік – 0,5</p>		
101.	<p>Кен қазбаларындағы ауаның минималды жылдамдығы (секундына метрмен): газды емес шахталар, газ бойынша I, II, III және одан жоғары</p>		

	санатты шахталар: таспалы конвейерлермен жабдықталған бас көлік қазбалары – 0,7		
102.	Кен қазбаларындағы ауаның минималды жылдамдығы (секундына метрмен): газды емес шахталар, газ бойынша I, II, III және одан жоғары санатты шахталар: төмен бағытта желдетілетін және еңіс бұрышы 10 градус тазарту қазбаларының кенжар маңындағы кеңістік – 1,0		
103.	Кен қазбаларындағы ауаның минималды жылдамдығы (секундына метрмен): газ бойынша III және одан жоғары санатты шахталар: камералар – 0,25		
104.	Ауаның максималды жылдамдығы (секундына метрмен): 1) апаттық жағдайда тек адамдарды көтеруге арналған көтергі кондырғылары бар оқпандар мен желдетіс үнғымалары, желдетіс каналдары – 15; 2) тек жұқтерді көтеріп-түсіруге арналған оқпандар – 12; 3) адамдарды көтеріп-түсіруге арналған оқпандар, квершлагтар, басты тасымалық және желдетіс қуақаздары, күрделі және панельдік бремесбергтер мен еністер – 8; 4) көмір мен жыныс арқылы үнгіленген, сонымен қатар механизациялық лаваларда, жону кондырғыларымен жабдықталған		

	калындығы аз қабаттарда барлық қалған тауken казбалары – 6		
105.	<p>Ауаның жылдамдығы секундына 8 метрден аспаған кезде оқпандарда жөндеу жұмыстарын жургізу және сатылық бөлім бойынша адамдардың қозғалуына рұқсат.</p> <p>Оқпандарда жөндеу жұмыстарын жургізу және сатылық бөлім бойынша адамдардың қозғалуына ауаның жылдамдығы секундына 8 метрден артық кездешахтаның теникалық басшысы бекіткен арнайы әзірленген іс-шаралар орындалған жағдайда рұқсат етіледі</p>		
106.	Ауаның ағысы түсетін оқпан мен штолня ауа температурасыны калорифер каналының оқпанмен (штолня) түйісуінен 5 метр жерде +2 градус Цельсиядан кем емес шамада ұстауды қамтамасыз ететін калорифер қондырғыларымен жабдықталады. Отпен жылынатын калориферлерді қолдануға жол бермеу		
107.	Уақытша тоқтатылған кеналу участкерін және тұбық қазбаларды тұрақты түрде желдету		
108.	Ондай казбаларды оқшаулауға АҚҚ келісімі бойынша рұқсат етіледі. Оқшаулау алдында қазбалардан барлық электр жабдықтары және кабельдер шығарылады, ал күбірлар мен рельстер далбаны тұрғызатын жерде		

	ажыратылады және далбадан екі жаққа 2 метр жерде алынып тасталады		
109.	Қазымдалған кеналу участкелері (алабтары) және уақытша тоқтатылған немесе пайданылмайтын қазбаларды төлкүжат бойынша оқшаулау		
110.	Далбаларды және оқшауланған қазбаларды ашуды техникалық басшысы бекіткен іс-шаралар бойынша АҚҚ жүргізеді		
111.	Оқшауланған қазбалар туралы өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы өкілетті органның аймақтық бөлімшесіне хабарланады		
112.	Зиянды немесе жанатын газдардың жиналуы мүмкін қазбаларға жақындан келе жатқан кенжарлардағы жұмыс, сондай-ак ондай қазбаларды ашу, шахтаның техникалық басшысы бекіткен газдың бұзып шығуынан корғау шаралары бойынша төлкүжаттардың болуы		
113.	Шахталарды желдету желдетулер ағыстарының өздігінен бағыт өзгертуі және тұйықталуына жол бермейтіндей талаптар		
114.	Желдету сызбаларының орнықтылығы өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы уәкілетті органмен келісіле отырып ұйыммен әзірленген және бекітілген Нұсқаулыққа сәйкес болуы		
	Шахтаның бір оқпанына немесе штолнясына (штолня) бір уақытта		

115.	<p>азаның таза және шығар ағыстарын өткізуге болмайды, тек қана оқпандарды (штолъяларды) ұнгілеу және оқпан маңындағы казбалардан басқа оқпандармен немесе желдеткіш түйісіммен қосылғанға дейінгі уақыттан басқа жағдайда пайдалануга жол бермеу</p>		
116.	<p>Тек қана қазбаларды жою, сондай-ақ өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы уәкілетті органмен келісіле отырып үйиммен әзірленген және бекітілген Нұсқаулыққа сәйкес өндөлген кеңістіктен метанды оқшаулау бойынша жұмыстардан басқа, әрекеттегі камераларға, тұйық және тазалап алу казбаларына таза ауаны жіберуге, сондай-ақ ауаны олардан опырылу және құлау үйінділері арқылы әкетуге жол берілмейді</p>		
117.	<p>Қазбаларды жою кезінде таза ауаны жалпы шахталық депрессия есебінен таза ауа беруді қамтамасыз ету мүмкін болмаған жағдайда жергілікті желдету желдеткіштері (бұдан әрі – ЖЖЖ) қолданылады</p>		
118.	<p>Кен алу участкесін таза ауаның оқшауланған ағысымен желдетуді қамтамасыз ету. Кен алу участкесін желдету таза ауаның әрекшеленген ағысымен жузеге асырылады. Тазарту казбасын және кен алу участкесін желдету үшін кажетті ауа мөлшері өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы уәкілетті</p>		

	органмен келісіле отырып ұйыммен әзірленген және бекітілген Нұсқаулыққа сәйкес анықталады		
119.	<p>Бір тақтада, бір қабаттың (панельдін) шегінде орналасқан лаваларды (екеуден артық емес) тізбектей желдетуге қойылатын талаптар келесі шарттармен:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) лавалардың жалпы ұзындығы 400 метрден аспайды; 2) көршілес лавалардың арасындағы қашықтық 300 метрден аспайды; 3) желдететін лавага, оған жанаса жатқан аралық қуақаз арқылы қосымша таза ауа беріледі. Бұл жағдайда ауа шығынын аралық штректегі жылдамдық бойынша (секундына 0,5 метр) есептелген шығыннан кем болмайды, ал газды шахталарда, одан басқа, жоғары орналасқан лавага келетін ауадағы метанның мөлшері 0,5 пайыздан аспауы керек; 4) төмендегі лавада жарылыс жұмыстарын жүргізгенде, жоғары жатқан лавадағы жұмысшылар ауаның таза ағысына шығарылады; 5) көршілес лавалардың арасындағы аралық қуақазда ауадағы шанды отырғызу немесе ұстап алу қондырғылары болады; 6) әрбір лава телефон байланысымен кamtamasыз етіледі 		
	Оқтау камералары және жарылғыш заттар (әрі қарай – ЖЗ) қоймаларын		

	<p>окшауланған таза ауа ағысымен жедету.</p> <p>Газды немесе шаң бойынша қауіпті шахталардың машиналар мен электр кондырыларына арналған басқа камераларына қойылатын талаптар:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ауаның таза ағысымен жедетіледі; 2) терендігі 5 метрге дейінгі камераларды жалпы шахталық депрессия есебінен жедетуге жол беріледі; 3) камераға кіріс ені бойынша 1,5 метрден кем емес, биіктігі 1,8 метрден кем емес болады және торлы есікпен жабылады. 	
121.	<p>Таспалы конвейерлермен жабдықталған басты тасмалдау қазбаларын жедету – окшауланған. Оқшауланған жедету болмаған жағдайда бұл қазбалармен тек қана ауаның шығас ағысы өтуі мүмкін. Басты көлік қазбаларына қазба участкесі, түйік қазба және оқпан маңындағы аула немесе көлбей оқпандар кезінде жер беті арасында көмірді (тау-кен массасын) тасымалдауға арналған қазбалар жатады</p>	
122.	<p>Жедету ағыстарының қысқа жолмен түйісуін болдырмау үшін шлюздерге, кроссингтерге және түйік далбаларға қойылатын талаптар</p>	
	<p>Жаңадан салынып жатқан және III–санатты қайтадан құрылатын шахталарда, санаттан жоғары және көмір мен газдың оқыс</p>	

123.	<p>лақтыстарынан қауіпті шахталарда, көлбеу оқпандардың күрделі көлбеу қазбалардың арасындағы түйісімдерде, бас және топтық қуақаздардың желдету ағыншаларының әрабағытты қозғалыстарында түйік далбалар салынады, олардың астындағы аркалар жарылыска орнықты етіп орналастырады</p>		
124.	<p>Шлюздегі әрбір далданы негізгі және қарама – карсы жаққа ашылатын реверсивті есіктермен (лядтар) жабдықтау</p>		
125.	<p>Газ бойынша III–санатты және одан жоғары шахталарда кен дисп切рінің пультынан немесе кеніш атмосферасын бақылаудың автоматтандырылған жүйесінің операторынан (әрі қарай – КАБАЖ) шахтаның қанаттарына, панельдерге, кен алу участеклеріне келетін желдету ағыстарының қысқаруын ескеrtуге арналған, шлюздердегі желдету есіктерінің орындарын орталықтан бақылау іске асырылады</p>		
126.	<p>Шлюздерде желдету ағыстары қысқарғанда электр энергиясын сәйкес нысандарға беруге кедергі жасайтын, кен участеклеріндегі желдету есіктерінің жағдайын бақылау жүйесінің блокировкасы болады</p>		
127.	<p>Әрбір желдетікіш имаратының нөмірі және ауаның нормативтік және</p>		

	накты кемуі, тексерудің нәтижелері жазылатын төлкүжаты болады		
128.	<p>Желдету есітерін салу кезінде қойылатын талаптар:</p> <p>1) козғалысты құрамның ең шығыңқы жиегінен далбадағы құыстық 0,5 метрден кем емес болады (монорельсті және ілінген арқанды жолдары бар қазбалардағы есіктерден басқа), ал бүйірдегі саңылау 0,25 метрден кем болмайды;</p> <p>2) тасымалдау қазбаларында біржармалы тұтас есік орнатқан кезде, сол далбада адамдардың өтуіне арнайы ені 0,7 метрден кем емес есіктер болуын қарастыру керек. Біржолды қазбаларда, жарма есіктердің ойығында, егер далбада адамдардың өтуіне арнайы есік болмаса, бүйірдегі саңылау мен козғалмалы құрамның шығып тұрган жиегінің арасындағы екі жактың бірінде саңылау 0,7 метр болады;</p> <p>3) шлюздердің депрессиясы 50 декаПаскаль және одан артық кезінде – желдетіс есіктерін олардың ашылуын женілдететін құралмен жабдықтау;</p> <p>4) желдету құрылыштарында өздігінен жабылатын есіктер (олардың ішінде реверсті есіктер) орнату;</p> <p>5) барлық желдету есіктері жабық күйде тұрады. Қарқынды жиі тасымалды қазбаларда (ауысымда 6 және одан да көп құрамдар) есіктер автоматты тұрде немесе</p>		

	алыстан ашылады және жабылады		
129.	Желдету есіктерінің алдында механикалық немесе автоматты корғаныс кедергілер орнатылған жағдайда, рельсті тасмалмен жабдықталған, сондай-ақ монорельсті және ілмелі арқанды жолдары бар көлбеу қазбалардың бөліктерінде желдету есіктерін орнатуға рұқсат етіледі. Қазбалардың тасымал жүргізілетін бөліктерінен төмен орнатылған желдету есіктері, кедергілермен корғалады		
130.	Желдету шлюздерінің жарамдылығын ЖҚТ бақылаушы тұлғалары әр тәулік сайын тексереді		
131.	Қазбаларда ауа ағынын ретке келтіру ЖҚТ участекесінің бастығының нұсқауымен ғана жүргізіледі. Әр ауысым сайын желдету ағысын реттеуге жол бермеу		
132.	Жерасты қазбаларын желдету үздіксіз жұмыс істеп тұрған жер бетінде оқпандық, шурфтардың, штолъялардың ұнғылардың аузында орналасқан басты және көмекші желдеткіштік қондырғылардың көмегімен жүргізіледі.		
133.	Басты желдеткіштер қондырғыларына қойылатын талаптар: басты желдеткіштер қондырғылары екеуден кем емес желдеткіштік агрегаттардан тұрады, олардың біреуі кордағы агрегат болып табылады		
	Басты желдеткіштер қондырғыларына		

	койылатын талаптар: газды шахталардағы желдеткіштер, жаңа және қайта құрастырылатын кондырғылар үшін бір түрдегі және өлшемдегі болады		
134.			
135.	Басты желдеткіштер кондырғыларына кодылатын талаптар: егер де жұмыс істеп тұрган шахталардағы қордағы желдеткіштің берімі негізгіге қарағанда кем болатын болса, шахтаның техникалық басшысы шахтаны қордағы желдеткішпен желдету жағдайына шахта жұмысының режимін бекітеді		
136.	Газ бойынша II – санатты және одан жоғары шахталарда бас желдету желдеткіштері бірінші санат бойынша (әрі қарай –ҚАҚ) корды автоматты косумен электрмен жабдықтаумен қамтамасыз етіледі. Бұл жағдайда, тағы жеке қажеттіліктер үшін 100 пайыздық қоректендіру көзінің қоры қамтамасыз етіледі		
137.	Білікті желдеткіштерді тежеуілдік немесе тоқтатқыш құрылғылармен жабдықтау		
138.	Желдеткіш құрылғыларда автоматтандырылған басқару жүйесімен жабдықталған желдету кондырғыларында өнімділік және депрессия мәніне мониторинг жүргізу және оны сактау шахтаның кен диспетчеры немесе оператор пультінен жүргізіледі, өздігінен		

	жазатын аспаптарды орнатуға рұқсат етіледі		
139.	Желдеткіш қондырғыларын жобалауда және пайдалануда желдеткіштердің, каналдардың және қайта қосу құрылғыларының қатып қалуынан сақтандыру бойынша арнайы шаралар қарастырылады, сондай – ак желдеткіш қондырғысының сұйық өтетін бөлігіне кен массасының бөлшектері (штыба) және судың өтуінен сақтандыру бойынша шаралар қарастырылады		
140.	Бөгде заттар мен шаң шөгіндісінің желдету каналдарын бітеп қалуына жол бермеу. Желдету каналдары бөтен нәрселермен үйіп тастауга және шаң басуына жол бермеу		
141.	Желдеткіш кондырғысының каналында оқпан шурфпен, ұнғымамен жана сақтанған жерінде және желдеткіш дөңгелегінің алдында биіктігі 1,5 метрден кем емес қоршаушы тор орнатылады		
142.	Желдеткіш кондырғыларын бағытын өзгерту режиміне көшіру 10 минуттан кем уақытта орындалады		
143.	Желдетудің бағыт өзгерту режимінде кен казбаларында өтетін шығыны, қалыпты режимде өтетін ауа шығынының 60 пайыздан кем болмайды		

144.	<p>Желдеткіш кондырылғыларын тексеру және бағыт өзгертіп тексеру журналының болуы, тексеру нәтижелерінің журналға енгізілуі</p>		
145.	<p>Қарау, тексеру және тұрактылығы және тексеруші тұлға тарапынан:</p> <p>1) желдегу құрылғылары шахтаның бас механигі тағайындаған жұмыскерлермен кем дегенде тәулігіне бір рет, аға механикпен апта сайын, желдегу құрылғысының жұмысына жауапты шахтаның бас механигімен айына кем дегенде екі рет тексеріледі;</p> <p>2) бағыт өзгерту, кері қосу және герметикалық құрылғыларының дұрыстығын шахтаның бас механигі және ЖҚТ участкесінің бастығы айына бір ретпен кем емес тексереді</p>		
146.	<p>Казбалардағы желдетіс ағынын бағыттауға койылатын талаптар:</p> <p>1) барлық шахталарда жылына екі реттен сирек емес (жазды күні және кыста), сондай-ак желдегу схемасы өзгергенде, желдеткіштер алмастырғанда және тоқтатқанда аварияларды жою жоспарына сәйкес желдегу ағысының бағытын өзгерту жүргізіледі;</p> <p>2) бұл ретте бағыт өзгерту режимінде жұмыс істеу уақыты бойы жалпы шахталық депрессия (компрессия) есебінен қазбалардағы</p>		

	метанның мөлшерін 2 пайыздан асыруға жол бермеу; 3) бағыттау кезінде шахтада қандай да бір жұмыстарды жүргізуға жол бермеу		
147.	Желдеткіш қондырғысы жұмыс дистанциядан басқару және бақылаудың пульті жербетіндегі диспичерлік пунктіде болады. Жұмыс істеп тұрған желдеткіш қондырғылары, алыстан басқару мен бақылаудың аппаратурасымен жабдықталмаған жағдайда машинистер қызмет жүргізеді		
148.	Желдеткіш қондырғысы ғимаратында, шудан оқшауланған кабинада телефон орнатылған, оның белгі беру құрылғысы тікелей диспетчерге шығарылған		
149.	Желдеткіш қондырғысының жұмыс режимін өзгерту тәртібі – бұл туралы ЖҚТ участкесінің бастығына хабар беру арқылы тек қана шахтаның техникалық басшысының жазбаша бүйріғы бойынша жүргізу		
150.	Өзінің бұрыстығына немесе электр энергиясынын берудің тоқтатылуымен желдеткіш қондырғысын кенеттен тоқтап қалуы туралы жедел кен диспетчеріне хабарланады, ол шахтаның техникалық басшысына, шахтаның ЖҚТ участкесі бастығына, шахтаға қызмет көрсететін ОҚС КАҚҚ болімшесіне, және өнеркәсіптік қауіпсіздік		

	саласындағы уәкілдті органның аймақтық бөлімшесіне хабарлайды.		
151.	III–санатты, санаттан жоғары, оқыс лақтырыс қауіпті шахталарда жедеткіш кондырғысының каналы немесе диффузор өтетін бөлмелерде жалпы мақсаттағы электр жабдықтарын орнату кезінде бас жедету желдеткіші тоқтаған кезде автоматты тұрде іске қосылатын, еріксіз айдама жедету көзделеді		
152.	Ұңғымадағы тұйық қазбалардан тұйықтарды жоюға және олардың ұзындығын қысқартуға арналған қазбалардан басқа жаңа қазбалар жүргізуге жол бермеу		
153.	ЖЖЖ көмегімен жедетуді жүргізген кезде, олардың ұздіксіз жұмыс істеуі және автоматты бақылау аппаратуrases мен ЖЖЖ-ны телебасқару көмегімен шахтаның диспетчері кабинетінен басқару қамтамасыз етіледі		
154.	ЖЖЖ тоқтаған немесе жедету бұзылған жағдайда: 1) тұйық қазбадағы жұмыстар тоқтатылады; 2) электр жабдығынан кернеу автоматты түсіріледі; 3) кенжардағы адамдар дереу жедетілетін қазбага шығарылады; 4) тұйық қазбаның аузында кіруге рұқсат етілмейтін белгі койылады		
	III – санатты және одан жоғары тұйық		

155.	казбаларды кордағы электр қорегі бар кордағы ЖЖЖ-мен жабдықтау		
156.	ЖЖЖ-ны орнатуды шахтаның техникалық директоры бекіткен төлкүжат бойынша жүргізу		
157.	Айдама әдіспен жұмыс істейтін ЖЖЖ ауаның таза ағысы бар қазбада шығар ағыстан 10 метрден кем емес қашықтықта орнату		
158.	Тазалау қазбаларында ЖЖЖ тазалау қазбаларынан шығыстар болған жағдайда жергілікті геологиялық бұзылыстар алабында айналма тазалау (пештер) жұмыстарын жүргізуден басқа жағдайларда, сондай-ақ адамдардың тұрақты жұмыс істейтін жерлерінен (тиеу пункттері, отырғызу алаңдары) 25 метрге жақын жерде орнатуга жол бермеу		
159.	ЖЖЖ орнатылған қазбаға ЖЖЖ беретін қордың 30 пайыздық ауа мөлшері берілуін қамтамасыз ету		
160.	Ауа шығыны және желдету құралын таңдау өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы уәкілетті органмен келісіле отырып ұйыммен әзірленген және бекітілген Нұсқаулыққа сәйкес анықталады		
161.	Бір қазбада жеке құбырлармен жұмыс істейтін бірнеше желдеткіш орнатылған жағдайда ауа мөлшері өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы уәкілетті		

	органмен келісіле отырып ұйыммен әзірленген және бекітілген Нұсқаулыққа сәйкес анықталады		
162.	<p>Кенжарға жанасқан желдегу қазбаларын жургізген немесе жойған кезде, бұл қазбаларда пневматикалық қозғалыштары бар ЖЖЖ-ны орнатуға қойылатын талаптар:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) желдеткіш лава кенжарынан, желдегу ағысы бағытынан санағанда, 15 метрден жақын емес жерде орнатылады; 2) қазбаның тұйық бөлігінің ұзындығы 30 метрден аспайды; 3) желдеткішті орнатқан жердегі ауаның құрамы сәйкестігі, ал қазбаның тұйық бөлігінен шығар ағысында метанның мөлшері 1 пайыздан аспайды; 4) айналып тұрған бөліктердің желдеткіштің корпусына соғылған және үйкелу кезінде метанның тұтану мүмкіндігі шығарылады. 		
163.	Тұйық қазбалардың барлық реттеу пункттері ЖЖЖ орнату орнынан кеміне 30 метр қашықтықта орналастырылады және телефон байланысымен камтамасыз етіледі, сонымен қатар аппаратурага қауіпсіз қызмет көрсетуге жеткілікті кеңістік күру кезінде орнатылады		
164.	ЖЖМ шу басқышпен жабдықтау		
	Желдегу құбырларының шетінен кенжарға дейінгі қашықтық газды		

165.	<p>шахталарда 5 метрден, ал газды емес шахталарда 8 метрден аспайды. Тұйық қазбаларды көмір тақталарымен комбайындардың көмегімен газды шахталарда жүргізгенде желдету құбырларының аккумуляторларын колданады. Иілгіш ауажүргіштердің шетіне катты материалдардан жасалған ұзындығы 2 метрден кем емес құбыр жалғастырылады немесе катты керіп тұратын сақиналар енгізіледі (екеуден кем емес). Иілгіш ауажүргізгіш ЖЖЖ-ға өтпелі металл қысқа құбыры жалғастырылады</p>		
166.	<p>Ұзындығы 5 метрге дейін тұйықтарды қоспағанда, газдалған шахталардың тұйық қазбаларын жалпы шахталық депрессия есебінен желдетуге рұқсат етпеу. Газдалмаған шахталарда ұзындығы 8 метрге дейінгі тұйықтарды жалпы шахталық депрессия есебінен желдетуге болады</p>		
167.	<p>Оқпандар (шурфтар) бүкіл терендігіне оларды салудың бар уакыты бойына желдетуді талап ету. Үздіксіз жұмыс істеген кезде оқпандарды желдетуге арналған желдету қондырғылары бетінде оқпандардан 20 метрге жақын емес жер бетінде орналасады</p>		
	<p>Желдету құбырларының шетінен оқпанның (шурфтың) кенжарына дейінгі қашықтық 15 метрден артық болмайды,</p>		

168.	<p>ал грейфермен тиеген уақытта 20 метрден. Құбырлар канаттарға ілінеді және оқпанның бекітпесіне (арқаулауына) мықтап бекітіледі</p>		
169.	<p>Салыстырмалы метанмолдығының шамасына және метан бөлінуінің түріне байланысты газды шахталарды бес санатқа бөлу:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) метан бойынша I санатты шахталар – тоннасына 5 шаршы метрге дейін; 2) метан бойынша II санатты шахталар - тоннасына 5-тен бастап 10 шаршы метрге дейін; 3) метан бойынша II санатты шахталар - тоннасына 10-нан бастап 15 шаршы метрге дейін; 4) аса санатты – тоннасына 15 және одан да көп шаршы метр, суфлярлы бөліністер; 5) оқыс лақтырулар бойынша қауіпті – көмір мен газдың оқыс лақтырыстары бойынша қауіпті тақталар, сондай-ақ лақтырыс қауіпті жыныстар 		
170.	<p>Егер оқпандарды, шурфтарды немесе ашу қазбаларын үнгілегендे метан байқалса, не оның бөлінуі күтілсе, онда оларда газды режимді сақтау. Жабылып жатқан шахталар қолданыста болған кездеңі санатқа жатқызу</p>		
171.	<p>Ашық тау-кен қазбаларының көлденең кимасында жыныспен немесе басқа да материалдармен жабылып қалмаған, метанның шоғырлану</p>		

	нормаларының көтерілген қазбалардың газдалуына жол бермеу талаптары		
172.	Қазбалардың газдануы жергілікті, қатпарлы және жалпы болып бөлінеді. Пайда болу жолдарына қарай газданулар апatty және технологиялық болуы мүмкін. Қазбаның көлденең қимасы бойынша қазбалардың жекелеген жерлерінде метан шоғырлануынан асатын метанның жиналуы жергілікті жиналуға жатқызылады. Жергілікті шоғырлану үшін норма қазбаның көлденең қимасының кез келген нүктесіне жатады		
173.	Бұрылау станоктарында, комбайндарда, үңгілеу машиналары маңында метан 2 пайыздан жоғары жиналғанда, машиналарды тоқтату керек және оларды коректендіретін кернеуді ағыту керек. Машиналардың жұмысын қайта жаңғыруту метан шоғырлануы 1 пайызға дейін төмендегеннен кейін рұқсат етіледі		
174.	Қазбаларды газсыздандыруды өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы уәкілдті органмен келісіле отырып ұйыммен әзірленген және бекітілген Нұсқаулықка сәйкес жүргізу		
	Газды шахталарда көлбеу бұрышы 10 градустан артық болса, тазалау қазбаларындағы және одан әрі қозғалу жолында аяу қозғалысы (ұзындығы		

	30 метрге дейінгі қазбалардан басқа) өрлемелі болып қабылданады. Көлбей бұрышы 10 градустан артық тазалау қазбаларын ылдилай желдету тазалау кенжарына жанасатын қазба арқылы таза ауа беруді қарастыратын кезде рұқсат етіледі		
175.	Кенеттен көмір мен газ лақтырысы бойынша, құлау лавалары (көтерілу) бойынша қауіп жок қабаттарды қазбалау барысында келесі талаптар орындалған жағдайда, шығыс желдету ағысының төмен бағытталған қозғалысы бар тазарту кенжарларына жалғасып жатқан қазбаларда электр жабдықтары мен кабельдерді орналастыруға рұқсаттың болуы: 1) қазбаның көлбей бұрышы < 15 градус; 2) алынатын діңгектің көлбей ұзындығы (қабаттың көлбей биіктігі) 1000 метрден аспайды, ал участкениң қазбаларына метанның бөлінуі минутына 5 метр кубтан аспайды; 3) түйік қазбалардан шығатын желдету ағындары участкениң таза ағысина қосылмайды		
176.	Газ бойынша қауіпті шахталардың түйік қазбаларын желдету, олардан шығатын ағыстар таза, түйік және желдету ағыстары жаңаланып отыратын қазбаларға өтпейтіндей етіп жүргізіледі		
177.			

	Жұмыс істеп тұрған I және II санатты шахталардағы түйік қазбалардан тазалау қазбаларының тазалау кенжарларына		
178.	жанаспайтын ағыстарды шығаруға рұқсаттың болуы, ал салынып жатқан шахталарда шығыс ағыстарда метанның мөлшері 0,5 пайыздан аспайды белгіленген талаптарға сәйкес келеді		
179.	Метанның суфлярлы бөлінуімен немесе кенеттен атқылайтын лақтырыстары бойынша қауіпті тақталардың жаңа горизонттарында қазбаларды жүргізгенде, жұмыс істеп тұрған горизонттың таза ағыстарына шыгар ағысты жіберуге болмайды		
180.	Газдылы қатқа жақындейтын шахтаның оқпаны немесе квершлагы терендігі 5 метрден кем емес барлау ұнғыларымен бірге жүргізіледі. Қат пен қазбаның арасындағы зерттелген қалыңдық 5 метрден кем болмау есебімен ұнғымалардың орналасу схемаларын (екеуден кем емес), олардың терендігін және бұрғылау жиілігін шахтаның техникалық жетекшісі және геолог анықтайды. Ұнғылардың орналасу жерлерін маркшейдерлік белгіге орайластыра жұмыс эскизіне түсіреді. Қабатқа катысты забойдың орнын бақылау барлау бұрғылауының деректері		

	бойынша геологтың жетекшілігімен іске асырылады		
181.	<p>Газ берін көмірдің кенеттен лақтырыстары бойынша қауіпті және қауіпті лақтырысты жыныстар бойынша, қабаттар бойынша тұйық қазбаларды желдету кезінде пневматикалық қозғағыштары бар ЖЖЖ-і орнату (айналып түрган детальдардың корпусқа соғылуынан және үйкелісінен метанның тұтану мүмкіндігін туғызбайтын желдеткіштері колданылса) жүргізіледі. Тұйық қазбаның кенжарынан 150 метрден кем емес және тазарту кенжарынан 50 метрден кем емес жерде таза ағысы бар қазбаларда, сонымен қатар желдеткіштер маңында метанның шоғырлануын автоматты бақылау жағдайында электрокозғағыштары бар желдеткіштерді құрса, оларды колдануға рұқсат етіледі.</p>		
182.	<p>Бас немесе көмекші желдеткіш қондырғысы тоқтап қалғандағы немесе желдету жүйесі бұзылғандағы өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптары.</p> <p>Тау-кен қазбаларын газсыздандыру жүргізілгеннен кейін және өндірістік участке мен ЖЖЖ участкесінің бақылау тұлғалары оларды тексергеннен кейін, қайтадан жалғастыруға рұқсат беру</p>		

183.	<p>Ж ел д е т у</p> <p>қондырыларының (бас, көмекші немесе жергілікті желдетудің) әрбір тоқтауынан кейін, сондай-ақ желдеткіштің бұзылуынан кейін, электрмашиналар мен аппараттарды іске қосуға рұқсат беру</p>		
184.	<p>Кен қазбасының қыртысын метанның жарып шығуы немесе суфлярлы бөліну кезінде метанның жарылысы кезінде өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптары. Көрсетілген барлық жағдайлар метанды өлшеме және газдануларды есепке алу журналына тіркеледі. Метанның жерді жарып шығуы немесе суфлярлы бөліну қаупін жою бойынша шахтаның техникалық басшысымен бекітілетін іс-шаралар әзірленеді және орындалады</p>		
185.	<p>Желдету құралдарымен ауда метан мөлшерін қамтамасыз ету мүмкін болмаған жағдайда газды шахталарда газсыздандыру жүргізу. Шахталарды салу және кайта құру, горизонттарды, блоктарды, панельдерді ашу мен дайындау жобаларында газсыздандыруды колдану бөлімінің болуы</p>		
186.	<p>II-санатты және одан жоғары газды шахталарда метан бөліну қауіптілігінің дәрежесі бойынша жер беті участеклеріне бағалау жүргізіледі, ал қажет</p>		

	болжан жағдайда ғимарат ішінде метан мөлшеріне бақылау жасалады		
187.	Күк іртті газ немесе күкіртті сутек бөлінетін шахталарда, кен қазып алынатын участкелердің, жерасты қазбаларын жүргізу мен бекіту төлкүжаттарында газдар бөлінетін жерлерде жұмыс қауіпсіздігін қамтамасыз етуді қарастыратын шаралардың болуы		
188.	Шахтада ауаны шаңсыздандыру бойынша шаралардың орындалуы		
189.	Жұмыс істеу барысында шаң шығаратын кен машиналарын өндіруші машинамен бірге жіберетін арнайы шаңбасу құралдарымен жабдықтау		
190.	Куатты және орта куатты қабаттарда комбайндармен қазбалар жүргізу кезінде массивтегі көмірді алдын ала дымқылданыру. Дымқылданбаған массив бойынша жұмыс жасауға жол беріледі		
191.	Шаңданған алапта адамдардың болу қауіпсіздігін қамтамасыз ететін шаралардың болуы және қамтамасыз етілуі		
192.	Қабылдаушы бункерлердің, төңкергіштердің, скриптердің жүктөрін түсіру және тиесу құралдарының кен массасының шашылмауы үшін және одан шанды үрлеп шығару үшін керекті құрылғылармен жабдықталуы		

193.	<p>Скипті көтергілермен немесе аудармалы көтермелермен жабдықталған, сонымен қатар, кен алу учаскесінің сырты мен көлденең окпандардың таспалы конвейерлермен жабдықталған окпандарға ауаның таза ағысын жіберуге жол бермеу талаптары</p>		
194.	<p>Дайындаушының конструкциясында шаңбасу құралдары жоқ болса немесе жұмыс істемесе кен жұмыстарын жүргізуге рұқсат етілмеу бойынша талаптар.</p>		
195.	<p>Шаң жарылысы бойынша қауіпті қабаттарға шаңдың жарылғыштығы лабораториялық сын tactармен анықталған, көмірдің үшпалы заттарының шығымы 15 пайыздан және одан да артық, үшпалы заттарының шығымы кем қабаттар (антрациттерден басқа) жатады</p>		
196.	<p>Кен қазбаларын шаңжарылыстан корғаудың тәсілдері мен құралдарының параметрлері күлдену нормасы мен жиналған көмір шаңы жарылғыштығының төменгі шегіне сәйкес анықталады. Жарылғыштық пен күлдену нормасының төменгі шегін ұйым анықтайды: үшпалы заттарының шығымы 15 пайыздан кем өндөлетін шахтақабаттардың көмірі үшін - жыл сайын; қайта пайдалануга берілетін шахтақабаттардың көмірі үшін - оларды іске қосудың алдында;</p>		

	<p>ұшпалы заттарының шығымы 15 пайыз және одан артық өндөлөтін шахтакабаттардың көмірі үшін - өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы уәкілетті органмен келісіле отырып ұйыммен әзірленген және бекітілген Нұсқаулыққа сәйкес жүргізіледі</p>		
197.	<p>Шаң жарылысы бойынша қауіпті қабаттарды өндейтін шахталарында инертті шанды (катпарлы шанжарылыс қорғанысы), сұды (гидрошанжарылыс қорғанысы) немесе су мен инертті шанды (аралас шанжарылысқорғанысы) қолдануға негізделген көмір шанды жарылыстарының алдын алу және оқшаулау бойынша шаралар жүргізу</p>		
198.	<p>Көмір шанды сумен шайылмайтын немесе бір ауысым бойында суды қолдануға негізделген қорғаныс шараларының әсер ету ұзақтығы қамтамасыз етілмейтін қабаттарда тек суды қолдануға негізделген, көмір шандымен күрес тәсілдерін қолдануға жол бермеу</p>		
199.	<p>Қатпарлы немесе су тоқсқаударын орналастыруға және құрылымдарына койылатын талаптар. Қатпарлы немесе су тоқсқаударымен қорғалады: 1) тазалау қазбалары; 2) көмір немесе көмір мен тау жыныстары</p>		

	<p>бойынша дайындық қазбаларының кенжарлары;</p> <p>3) әр қабаттағы шахта алабының қанаттары;</p> <p>4) таспалы конвейерлермен жабдықталған қазбалар;</p> <p>5) өртті участекелер;</p> <p>6) ЖМ қоймалары</p>		
200.	Корғалатын кенжарлар мен қазбалардың келер және шығар ағыстарында орналасатын тосқауылдарға койылатын талаптар		
201.	Дайындық қазбаларының кенжарларын қорғау ажыратылған тосқауылдарға (катпарлы немесе сулы) қойылатын талаптар. Бұл жердегі қазбаның түйік бөлігінде ыдыстар немесе сөрелердің төртеуден кем емес қатарлары орнатылады. Бірінші қатар кенжарға 25 метрден жақын емес және 40 метрден алыс емес қашықтықта орнатылады. Ұзындығы 40 метрден кем дайындық қазбалары көршілес қазбаларда жанаасқан жерлерден ең аз жеткілікті қашықтықта (сланецті тосқауылдар үшін 60 метр және 75 метр сулы тосқауылдар үшін) қойылатын тосқауылдармен корғалады		
202.	Шахта алабының қанаттарын қорғау үшін тасымалдау және желдету штректерінде, бремсбергтерде, еңістерде, квершлагтар мен оларға жалғасқан қазбаларда тосқауылдар қойылады		

203.	Тосқауылдарды бекітпенің сыртында күйстары бар (жоғарғы үнгі, есік жойылған қазбалар) жерлерде орнатуға жол бермеу		
204.	Тосқауылдарды орнату жерлерін ЖҚТ участекесінің бастығы анықтайды және шахтаның техникалық жетекшісі бекітеді. Олар АЖЖ-га тіркелетін, желдету схемасына түсіріледі		
205.	Тосқауылдағы инертті шаң немесе су мөлшеріне койылатын талаптар, бұл ретте тосқауылдағы инертті шаңның немесе судың мөлшері тосқауыл орнатқан жердегі бекітпедегі қазбаның көлденең қимасының 1 шаршы метрге 400 килограмм (литр) есебінен анықталады		
206.	Көмір шаңы жарылыстарынан сақтандыру және оқшаулау бойынша шараларды іске асыру арқылы шахта бір кезеңде шаң жарылыстары бойынша қауіпті және қауіпсіз қабаттарды қазымаудың кездегі өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптары		
207.	Көмір шаңының жарылыстарынан сақтандыру бойынша шаралар ЖҚТ участекесінің бастығы тоқсан сайын әзірлейтін және шахтаның техникалық жетекшісі бекітетін графиктердің кадағалануы		
	Колданылатын шаралардың тиімділігін талдау негізінде шаңның шөгу екпінділігіне қарай		

208.	<p>кен қазбаларында шаң жарылыстарының алдын алу бойынша шаралар өткізудің жиілігі, таулы казбалардың шанжарылысқауіпсіздігін бақылау нәтижелері. Жарылыстанқорғаудың сенімділігін қамтамасыз ететін қосымша шаралар кабылданбаған жағдай жұмыстарды жүргізуге болмайды</p>		
209.	<p>Кен қазбаларының шаңжарылыс қауіпсіздігін тексеруді участкениң бақылаушы тұлғаларымен – ауысым сайын, ЖҚТ участкесінің бақылаушы тұлғаларымен – тәулігіне бір реттен кем емес жиілікте жүргізіледі. ЖҚТ участкесі шаң режимінің жағдайының нәтижелері өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы уәкілетті органмен келісіле отырып үйіммен әзірленген және бекітілген Нұсқаулыққа сәйкес шаң режимін бақылау журналына енгізіледі. Токсан сайын бір реттен сирек емес жиілікте шанжарылыс қауіпсіздігін тексеруді ӨҚС КАҚҚ бөлімшелері жүргізіледі.</p> <p>Шанжарылыс қауіпсіздігін тексеру аспаптармен немесе ӨҚС КАҚҚ бөлімшелерінде зертханалық талдау көмегімен жүзеге асырылады. Қазбалардың шанжарылысқауіпті жағдайы анықталған кезде ӨҚС КАҚҚ бөлімшесінің командирі бұл туралы шахтаға хабарлайды.</p> <p>Әкімшілік жағынан жер қойнауын пайдалануышы</p>		

210.	<p>және кейбір көмір өндіретін кәсіпорындарға қарамастан ұйымдар тарапынан желдетіс жүйесіне ревизия орындауга міндетті " желдету жүйесін жаксарту жөніндегі іс-шараларды" бере отырып әрбір шахтада 3 жылда бір мәрте, ал III және одан жоғары санатты шахталарда – 2 жылда бір мәрте жүргізіледі. Шахталарды, қазу алаңдарын, деңгейжиектерді, блоктарды, панельдерді салу (реконструкциялау және жою) жобаларындағы желдету бөлімі және колданыстағы және пайдалануға берілетін технологиялық объектілерді желдету таңдалған желдету сызбасының тұрақтылығы бөлігінде жоғарыда аталған мамандандырылған ұйыммен келісіледі.</p>		
211.	<p>Әрбір шахтада ауашығын ынжәнетүгендеш шахтаны ауаменқамту дыбындау м енбіргедепрессиялесебінү неміжүргізу</p>		
	<p>МАЕЖТҚ жүйесіндегелд етуқұжатын жүргізу:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) желдетіс журналын толтыру – он күн сайын; 2) шахтада математикалық үлгісін түзету – тәулік көлемінде ; 3) тауken қазбаларының аэродинамикалық көрсетіштерін (ая шығыны, депрессия, көлденең қима ауданы) өлшеу – айна кем дегенде 1 мәрте; 		

	<p>4) тазартым қазбаларының және казымдау участкелерінің аэродинамикалық көрсеткіштерін өлшеу – айна кем дегенде 1 мәрте;</p> <p>5) тазартым және даярлау кенжарларының, казымдау участкелерінің газ ауа түсірілімі және ЖЖЖ өнімділігін анықтау – он күнде 1 мәрте;</p> <p>6) оқтамдау камераларындағы, шығыс ағыс қанаттарында, денгейжиектерде, басты кіріс ағыстарында ауа мөлшерін және метан концентрациясын өлшеу – он күнде 1 мәрте;</p> <p>7) агрегаттан агрегатқа аудысқан кезде, қалақтардың бұрылу бұрышын өзгертуен кезде ЖТҚ тексеру – тәулік ішінде, бірақ айна кем дегенде 1 мәрте;</p> <p>8) тік және еңстік оқпандардың шахтаустілік ғимараттарының аэродинамикалық көрсеткіштерін өлшеу – жылына 2 мәрте;</p> <p>9) шахтаның категориялық актісін калыптастыру – ай сайын және жыл сайын;</p> <p>10) тауken жұмыстарын дамыту бағдарламасын ескере отырып, желдетісті есептеу, желдетістің төзімділігін тексеру, желдетісті жаксарту шараларын әзірлеу – жылына кем дегенде 1 мәрте</p>		
212.	Шахтаның желдету жоспары кем дегенде екі данада жасалады, оның біреуі ЖЕК бөлімше		

	<p>бастығында, ал екіншісі – кеніш диспетчерінде (аудиомагнитофондың бастығы) болады.</p> <p>Шахтаның желдету жоспарын толтыру күрамы және кезеңділігі.</p> <p>Ж е л д е т у</p> <p>құрылғыларының орналасуындағы болған барлық өзгерістер (есіктердің, мандайшалардың, кроссингтердің, терезелердің), ЖЖЖ, желдету ағыстарының бағыттарындағы, сондай-ақ енгізілетін дайындау қазбалары желдету жобасына бір тәуліктен кеш емес уақытта енгізіледі. Кен қазбаларындағы, желдеткіштер қондырғыларының каналдарындағы ауа шығыны мен депрессияны өлшеулердің нәтижелері (өлшеулерді өткізу күнін көрсетумен) ЖҚТ участекесінде тұрған желдетудің жұмыс схемасына тәуліктен кем емес уақыт ішінде енгізіледі</p>		
213.	<p>Ауаның сапасын және метан бойынша шахтаның газмолдышының анықтау үшін тазалау және түйік қазбалардың, кен алу участекелерінің, канаттардың бүкіл қабаттардың және шахталардың шығас ағыстарында, келер ағыстарда, окпандарды тізбектеп желдетуде немесе таза ауа қозғалу жолында метан бөлінуі болғанда – ЖЖЖ жанында, зарядтау камераларында ауаның күрамын анықтау</p>		

214.	<p>жүргізіледі. Ауаның құрамын анықтау газды емес шахталарда және I мен II санатты шахталарда – айна бір рет, ал III санатты шахталарда – айна екі рет, жоғары санатты және көмір мен газдың оқыс лақтырыстары бойынаш қауіпті шахталарда – айна үш рет жүргізіледі. Метан мөлшерін бақылаудың стационарлы аппаратурасының датчиктерін құру орындарында, өлшемдер нәтижесін диспеперлік орталыққа шығарумен бірге, ауа құрамын анықтау айна бір реттен сирек емес жүргізіледі</p>		
215.	<p>Көмір шахталарын эпизодтық әсерлі аспаптармен, үздіксіз әсерлі жылжымалы құралдармен және стационарлық автоматтық бақылау аспаптарымен жабдықтау</p>		
216.	<p>III және одан жоғары санатты шахталарда үнгілеу кен алу комбайындарының маңында мөлшерін бақылау автоматты құрылғыларының көмегімен жүргізіледі</p>		
217.	<p>Тұйық және тазарту кенжарларда және ондай шахталардың шығар желдету ағыстары бар қазбаларында жұмыс істеп жатқан барлық жұмыскерлер жеке дара м е т а н сигнализаторлармен камтамасыз етіледі. Шахта персоналды шахтада болу кезінде үнемі бірге ұстап жүрсе метанның көтермелі</p>		

	автоматтық құрылғыларын немесе метан сигнализаторымен біріктірілген бас шырағдандарды метанның арнайы сигнализаторы ретінде қолдануға болады		
218.	Электр куатын өшіретін машиналар мен механизмдерге орнатылған метанды басқару құрылғыларының болуы		
219.	Объектілердегі бақылау метанның шоғырлануы туралы тасымалы бағыттаушы метан сигнализаторлары арқылы қауіпсіздік және аэрогазды бақылау мен оны тіркеу диспетчеріне сағат сайын ақпарат жіберу арқылы жүзеге асыру. Автоматты тасымалы құралдардың және метан мөлшерін бақылаудың стационарлы аппаратуrasesы датчиктерінің орналасу жерлері		
220.	Жұмыс істеп тұрған тұйық қазбалардың, окпандардың, тұйық және тазалау қазбаларының шығар желдету ағыстарында автоматты бақылау болмаған жағдайда, метан шоғырлануын өлшеу I және II санатты шахталарда, III санатты, жоғары категориялы және оқыс лақтырыстары бойынша қауіпті шахталарда өлшеу орындарының және кезеңділігінің сәйкестігі		
	Аудиосистема жүргізілетін метан шоғырлануының өлшеулері тұйық қазбалардың кенжар		

221.	маңында, тазарту және тұйық қазбалардан шығатын ағыстарда газдың шоғырлануын өлшеу орындарында, кен алу участкелерінде, шахталар, қанаттарда тақтайшалардың болуы және толтырылуы		
222.	ЖҚТ участкесін бақылаудың ауысым тұлғалары орындаған өлшем нәтижелерінің жүктелім-жолдамаларда және Метан өлшеулері мен газдалуды есепке алу журналында болуы		
223.	Қазбалардың газдануының апатты жағдайлары, ұзақтығына қарамастаң (комбайндардың, үңгілеу машиналарының және бұрғы становогының маңайындағы жергілікті газ жиналудын басқа) тексеріледі. Газ бен көмір шаңының тұтануының барлық жағдайлары тексеріледі және белгіленген тәртіпте актілермен рәсімделеді		
224.	Барлық газды шахталарда метанның қабаттала жиналудын қауіпті кен қазбалары тізімінің болуы		
225.	Газды емес шахталардың тазалау және тұйық қазбаларындағы, сондай-ақ газды шахталарда, көмірі өздігінен жануға икемді қабаттарды қазыпдағанда және опырылыс бойынша қазбаларды жүргізгенде, участкелердің ауыспалық бақылау тұлғалары көмірқышқыл газының мөлшерін өлшеулерді ауысымда бір реттен сирек емес жүргізеді. Көмірқышқыл газының		

	мөлшерінің артуының барлық жағдайлары тергеледі және өлшеулердің нәтижелері өлшеу тақталарына жазылады		
226.	Бақылаудың барлық тұлғалары, сондай-ақ бригадирлер (звено бастықтары) шахтага түскенде, жұмыс орындарында метан өлшеулерін жүргізеді және метанның шектен тыс мөлшерін байқаган жағдайда сәйкесінше шаралар қолданады. Шахтада қосқышқылды көмірқышқылы концентрациясының өлшеулерін ЖҚТ бақылау өкілдері жүзеге асырады		
227.	Газды шахталардың барлық тұбық казбаларында электр энергиясын қолданумен бірге жүргізілетін ЖЖЖ-мен жедетілетін, тік оқпандар және шурфтардан басқа, ауа жылдамдығын автоматты бақылаудың аппаратуrasesы қолданылады. III және одан да жоғары санатты шахталарда жұмысты автоматты бақылау аппаратуrasesы және электр жетегімен бірге ЖЖЖ телебасқару, кен алу участкерінің шығыс ағыстарында ауа жылдамдығын орталықтандырылған телебақылау қолданылады		
	Көліктер мен көтергіде қолданылатын техникалық құралдар, технология мен жұмыстарды ұйымдастыру адамдарды		

228.	<p>және жүктерді тасымалдауда кауіпсіздікті қамтамасыз етеді және апаттардың пайда болуына жол бермеуі керек</p>		
229.	<p>Адамдарды кен қазбаларымен тасымалдау, пайдалану бойынша жасап шығарушиның нұсқауларында келтірілген ұсыныстарға сәйкес жолаушы құралдарымен жүзеге асырылады.</p> <p>Материалдар мен жабдығы бар құрамдарға ере жүретін адамдарды тасымалдау үшін, сондай-ақ, ауысым ішінде көлденең қазбаларда жекелеген тұлғаларды тасымалдау үшін жүкті құрамға бір жолаушы вагоншасын тіркеуге болады. Бұл вагонша локомотивтен кейін құрамның басында орналасады. Осы вагоншада адамдарды тасымалдау жылдамдығы сағатына 12 километрге шектеледі</p>		
230.	<p>Жолаушылар вагоншаларында (поездарда) адамдарды көлденең қазбалармен тасымалдау кезінде козғалыс жылдамдығы сағатына 20 километрден аспайды, ал жабдықталған жүк вагоншаларында адамдарды тасымалдағанда – сағатына 12 километр</p>		
	<p>Көлбеу қазбалары бойынша адамдарды ж о л а у ш ы вагоншаларымен тасымалдағанда, пойыздың жылдамдығы</p>		

231.	<p>белгіленген мөлшерден 25 пайызға жоғарылап, аркан, тіркемелі құрал немесе ілмек үзілгенде, пойыз тіке соққысыз тоқтататын, сенімді және тоқтаусыз автоматты жұмыс істейтін құрылғылармен (парашюттармен) жабдықталады. Бұдан басқа, парашюттерді колмен іске қосу мүмкіншілігі карастырылады</p>		
232.	<p>Пойызға (вагоншага) арнайы оқытудан өткен кен жұмысшысы (кондуктор) қызмет көрсетеді</p>		
233.	<p>Рельстердің типі және ж о л а у ш ы вагоншаларында адамдарды тасымалдайтын көлбеу қазбаларда рельсті жолдарды төсеу тәсілі парашютті құрылғының типіне сәйкес келеді</p>		
234.	<p>Көлбеу қазбалары бойынша адамдарды ж о л а у ш ы вагоншаларымен тасымалдауға арналған вагоншаларды пайдалануға бергенде, сондай-ақ ауық-ауық, бірақ байда бір реттен сирек емес жиілікте, парашюттерді пайдалану бойынша жасап шығарушиның нұсқауларының көрсетулеріне сәйкесті парашюттерді сынақтау жүргізіледі</p>		
235.	<p>Екі жолды қазбалармен адамдарды тасымалдауға колданылатын вагоншаларда, сондай-ақ отырғызу аланшалары қазбаның бір жағында келген қазбаларда</p>		

	вагоншаның кірер қыстары жұмыстық емес жағында орналасқан және жолдар аралығы толығымен жабылған		
236.	Көлбеу қазбалары бойынша адамдарды тасымалдау үшін қызмет көрсететін әр пойыздың (вагонша) бірінші вагоншасы жарық беру сигналымен жабдықталған		
237.	Көлбеу қазбалары бойынша адамдарды тасымалдау жолаушылар вагоншалары өзара қос тіркеумен жалғасқан		
238.	Жер бетіндегі жолдарды, монорельсті және ілмелі арқанды-креслолы құру мен оларды пайдалану оларды құрастыру және пайдалану бойынша жасап шығарушылардың (басшылығына) нұсқауларына қойылатын талаптар		
239.	Адамдарды көлденең және көлбеу қазбалармен тасымалдау кезінде: 1) кен қазбаларымен адамдарды жүк вагоншаларында, сондай-ак адамдар мінген поездарда вагоншаның ернеуінен шығып тұратын аспаптарды және косалқы бөліктерді, жарылғыш, оңай тұтанатын және улы материалдарды тасымалдауға; 2) адамдар мінген құрамға жүкті вагоншаларды тіркеуге (горизонталь қазбаларда аспаптарды тасымалдау үшін 2 вагоншадан артық емес санда құрамның соңына тіркеуге рұқсат етіледі);		

	<p>3) адамдарды тасымалдау уақытында жолдармен колайсыз және ұзын нәрселерді тасуға;</p> <p>4) локомотивтерде, жабдықталмаған вагоншаларда, платформада (аландарда) адамдардың тасымалдануына.</p> <p>Электровоз машинисінің рұқсатымен инженер-техникалық қызметкерлерге және екінші кабина (орындықтар) болғанда локомотив машинисінің стажерлеріне мініп жүруіне рұқсат етіледі;</p> <p>5) құрамның жүру уақытында вагоншалар арапарымен жүріп өтуге жол бермеу</p>		
240.	<p>Әр аудиосистема сайын локомотив машинисі адамдарды тасымалдар алдында вагоншаларды қарап, тексеріп шығу кезеңділігі. Адамдарды тасымалдауға рұқсаттың бақылаушы тұлға локомотив машинистінің жол параграфында жазылуы. Апта сайын арнайы жабдықталған және жолаушылар вагоншаларын шахталық тасымалдау участкесінің механикі қарап тексереді</p>		
241.	<p>Жолаушылар вагоншаларымен адамдарды түсіруге және көтеруге арналған соңғы тасылым жеке қазбаларда орналасатын арнайы адамдар көтергілерімен жабдықтау. Бір көлбейлі қазбаның ішінде адамдарды түсіру, көтеру және жүктөрді түсірудің рельсті тасымалының жұмысына рұқсат (осы казбаларда жөндеу</p>		

	жағдайларынан басқа) етілмейді		
242.	Шеттік тасылыммен жабдықталған көлбек көзбаларды жүргізу, тереңдету және күрделі жөндеу жұмыстары аяқталғанға дейін адамдарды арнайы вагоншаларда парашюттік құрылғысыз түсіруге және көтеруге болады. Бұл ретте көтеру арқаны міндепті құрал-саймандық бақылаудан өтеді		
243.	<p>Адамдарды механикалық тәсілмен жеткізу жабдықтары бар, адамдар жүрістіктерін жөндеу кезінде тау жыныстарын сыртқа шығару және материалдарды жеткізу үшін, жүк вагоншасын адамдар мінбеген пассажир пойызына тіркеуге рұқсат ету талаптары:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) пойыздың жүру жылдамдығы секундына 3 метрден аспайды; 2) жүк вагоншасын тіркеу үшін жолаушы вагоншаларын өндірушінің техникалық күжаттамасы бойынша ж е н д е у кәсіпорындарында немесе зауытта жасалған тіркеу құрылғылары қолданылады; 3) басты жолаушы вагоншаның тіркеме құрылғысына және көтергі машинаға (жүкарба) түсетін жүктеме есептелгеннен аспайды; 4) жүк пойызы (вагонша) тіркелген жолаушылар пойызында адамдарды тасымалдауға болмайды. 		
	Әр ауысым сайын адамдарды		

	<p>тасымалдаудың алдында көлбеу қазбалармен оларды түсіруге және көтеруге арналған вагоншаларды, сондай-ақ парашютті және тіркеме құрылғыларды кезекші электрослесарь және кенжұмысшысы (кондуктор) тексеріп шығу кезеңділігі.</p>		
244.	<p>Әр тәулік сайын көрсетілген жабдықты қарau және қол жетегін косумен бірге парашютті құрылғыны тексеруді көтергінің механигі немесе осы жұмыстарды орындау мақсатында тағайындалған бақылау тұлғасы, сонымен қатар бас механик немесе оның орынбасары жүргізеді. Тексерудің нәтижелері Көтергі қондырғысын тексеру журналына жазылады</p>		
245.	<p>Адамдарды және адамдар мен жүктерді қоса көтергі қондырғылармен жабдықталған көлбеу қазбалардағы бекітпе және жолдарды шахта бойынша бұйрықпен тағайындалған жауапты тұлға тәулік сайын қарап тексереді, ауыспалы жұмысшыларды түсірудің алдында бос вагоншалар қазба бойымен екі жақ шетіне жүргізіліп алады. Тексерудің нәтижелері көтергі Көтергі қондырғысын тексеру журналына жазылады.</p>		
246.	<p>Бақылау тұлғаларының ішінен, шахталарда көлбеу қазбалары бойынша адамдарды тасымалдауды үйимдастыру үшін жауапты тұлғалар</p>		

	бұйрықпен тағайындалады		
247.	Жүк тиелетін вагоншалар , сондай-ақ монорельсті және табандағы жолдардың секциялы поездарының бірліктерін: ақаулы дөңгелектері (қисаңдаған дөңгелектермен, жетіспейтін бекітпе болттар және белдіктер, тістескен дөңгелектердің кисық біліктер және біліктегі жарықтары, дөңгелектерінде терең шұқырлар) болған кезде жұмысқа жіберілмейді		
248.	Жүк тиелетін вагоншалар , сондай-ақ монорельсті және табандағы жолдардың секциялы поездарының бірліктерін: ақаулы тіркеулері, шығыршықтары, тартқыш бөліктері, сондай-ақ нормадан жоғары тозған тіркеулері болған кезде жұмысқа жіберілмейді		
249.	Жүк тиелетін вагоншалар , сондай-ақ монорельсті және табандағы жолдардың секциялы поездарының бірліктерін: ақаулы дәнекерлері және тежеуіштері болған кезде жұмысқа жіберілмейді		
250.	Жүк тиелетін вагоншалар , сондай-ақ монорельсті және табандағы жолдардың секциялы поездарының бірліктерін: ақаулы тиексіз және түбінен жүк түсіретін вагоншалар (секциялық поездар) табандарына нық жабаспаған механизмдері болған кезде жұмысқа жіберілмейді		
	Жүк тиелетін вагоншалар , сондай-ақ монорельсті		

	және табандағы жолдардың секциялы поездарының бірліктерін: тұрпаттары өзгерген немесе вагонша астындағы бүлінген тіректері болған кезде жұмысқа жіберілмейді		
251.	Жүк тиелетін вагоншалар, сондай-ақ монорельсті және табандағы жолдардың секциялы поездарының бірліктерін: вагонша қорабының қабырғалары бүлінгендігі немесе 50 миллиметрден артық сыртқа бүгіліп шығуы болған кезде жұмысқа жіберілмейді		
252.	Жүк тиелетін вагоншалар, сондай-ақ монорельсті және табандағы жолдардың секциялы поездарының бірліктерін: секциялы поездардың секция аралық жабынының ақаулары болған кезде жұмысқа жіберілмейді		
253.	Тіркестірілмеген құрамдарды итеруге, локомотивке тікелей ұзын өлшемді материалдары бар, сондай-ақ тасымал көліктерінің қорабынан жоғары шығып тұратын кесілген ағаш немесе жабдықпен тиелген платформалар мен вагоншаларды тіркеуге рұқсат етпеу		
254.	Жылжымалы құрамды тоқтау орындарының тиісті белгіленуіне қойылатын талаптар		
255.	Ұзын өлшемді материалдарды және жабдықты жеткізу үшін құрамдарда осы мақсаттарға арналған өзара қатты тіркеуіштермен тіркелген		
256.			

	<p>вагоншалар немесе платформалар колданылады. Сұйық және жаңғыш жүктөрді тасымалдау үшін арнайы вагоншалар қолданылады</p>		
257.	<p>Тұрақты жүк тиеу пункттерде және аударғыштардың маңында итергіштер колданылады.</p> <p>Итергіштерді басқару оймаларда немесе қызмет көрсететін персоналдың қауіпсіздігін қамтамасыз ететін жерлерде орналасқан пульттің көмегімен, аударғыш пен итергіштің бір уақытта косылуын болдырмайтын міндепті блокадалау болған кезде жүргізіледі</p>		
258.	<p>Көлбеу қазбалармен тасып шығарған кезде вагоншалардың канат, тіркеу құрылғысы немесе тіркеуіш үзілген кезде вагоншалардың төменгі және аралық алаңшаларына сырғанап кетуіне кедергі болатын құрылғыларды қолдануға қойылатын талаптар</p>		
259.	<p>Шетті қанаттармен тасып шығарған кездегі талаптар:</p> <p>1) көлденең кірмелері бар көлбеу қазбалардың жоғарғы қабылдау алаңшаларында ұстап қалу стопорлары орнатылады;</p> <p>2) төменгі қабылдау алаңшаларынан жоғары пайдалану бойынша жазбага және техникалық нұсқаулыққа сәйкес жасалған автоматты немесе алыстан басқарылатын амортизациялы құрылғылармен жабдықталған</p>		

	<p>сактандыру тосқауылдары орнатылады.</p> <p>3) жоғарғы қабылдау алаңшаларынан төмен, сондай-ақ аралық қазбалардың кірмelerінде беріктігі есептеумен анықталған қатты түрдегі тосқауылдар орнатуға болады.</p>		
260.	<p>Қазбалардың көлденең бөліктерінің төменгі және аралық қабылдау алаңшаларында жұмысшылардың тығылуына және басқару мен байланыс пульттарын орналастыруға арналған ойықтарға қойылатын талаптар</p>		
261.	<p>Рельстерден шығып кеткен вагоншаларды немесе локомотивтерді рельстерге тұрғызу талаптары. Әр локомотивте, сондай-ақ көлбеу қазбалардың оқпан маңы ауласында және көлбеу қазбалардың қабылдау-жөнелту алаңдарында домкраттар және өзін-өзі тұрғызғыштар немесе рельске тұрғызу құралдары, сондай-ақ башмактар және вагоншаларды тіркеу және ажырату тетіктерінің болуы</p>		
262.	<p>Аралық қуақаздарда олар бремсбергтермен, еңістермен және көлбеу оқпандармен киылышқанда тосқауылдар, жарықты табло және ескертетін белгілерді орнату талаптары</p>		
	<p>Көлбеу қазбаларда көтергі кондырғылар</p>		

	жұмыс істеп тұрған уақытта вагоншаларды тіркеу және ажырату жүріп жатқан аландарға, бұл жұмыстарға қатыспайтын адамдардың кіруіне жол бермеу талаптары		
263.			
264.	Вагоншаларды қолмен итерген кезде вагоншаның алдыңғы сыртқы қабырғасына, іске қосылған арнайы шамның болуы. Қолмен жылжытқан кезде вагоншалар арасындағы қашықтық енісі 0,005 жолдарда 10 метрден кем емес және үлкен еністі жолдарда 30 метрден кем емес. Енісі 0,01-ден артық болған кезде қолмен жылжытуға болмайды		
265.	Вагоншаларды (платформаларды) арқандармен тасыған кезде өздігінен ағытылуға жол бермейтін тіркеу және тіркемелі құрылғылар, ал көлбей бұрыштары 18 градустан артық қазбаларда, шексіз арқанмен, тасыған кезде бұларға қосымша – қарсы арқандар қолданылады		
266.	Тік қазбалармен клеттерде адамдарды түсіру және көтеру талаптары. Тік қазбаларды үнгілеу, терендету, түйісімдеу және оларды арқаулау кезінде адамдарды қауғамен түсіруге және көтеруге болады		
	Адамдарды түсіруге және көтеруге арналған, тұтас металлдан жасалған, ашылатын төбелері немесе ашылатын люктері бар төбелері, сондай-ақ, шығып		

267.	<p>тұратын бөліктерсіз тұтас, мықты едені бар клеттерге қойылатын талаптар. Есіктер клеттің ішіне ашылды және сыртта орнатылған сұқпамен бекітіледі. Есіктің немесе коршаудың жоғарғы жиегінің биіктігі клеть табаны деңгейінен 1,2 метрден кем емес, төменгі жиегі 150 миллиметрден артық емес.</p> <p>Клеттерде, клеттің оқпанмен қозғалысы кезінде вагоншаны сенімді ұстап тұруды қамтамасыз ететін стопорлар орнатылған. Клеттің әрбір қабатында орналасатын адамдардың саны еденнің бір шаршы метріне 5 адамнан артық емес</p>		
268.	<p>Адамдардың және жүк пен адамдардың көтергі кондырыларының клеттері мен кері салмақтары басты арқаның үзілүі жағдайында бірқалыпты тежеуді және ыдысты тоқтатуды қамтамасыз ететін парашюттермен жабдықталған. Клеттің парашюттің жетекші серіппесі сақтандыру қаптамамен қоршалған</p>		
269.	<p>Клеттер мен апatty – жөндеу көтергі кондырыларында керісалмақтарда; адамдардың үнемі түсуіне және көтерілуіне арналмаған флангтегі оқпандардың клеттері мен керісалмақтарында; жұмыс істеп тұрган көлбеу көтергі кондырыларда керісалмақтардың, жұмыс істеп тұрган тік</p>		

	<p>окпандардың сығылған, қысылған жағдайларында, егер клеть пен кері салмақ бөлімдері бірінен бірі рельстер және арқандармен бөлінсе парашюттердің болмауына рұқсат беру</p>		
270.	<p>Парашют жұмыс істегендеге клеть жүрісінің бәсендегі адамдардың ең көп саны кезінде – секундына 6 метрден кем болмауы керек.</p> <p>Парашюттерді сынау, парашюттің берілген түріне байланысты нормативтік талаптарға сәйкес 6 айда бір реттен кем емес жиілікте жүргізіледі</p>		
271.	<p>Парашютті құрылғылар, клетті алмастырумен бірге жаңа құрылғылармен алмастырылады; бұларға тежегіш арқандары бар парашюттер кірмейді, олар ілінген күннен 5 жыл өткеннен кейін алмастырылады.</p> <p>Тежеуішті арқандары бар парашюттерді пайдалану мерзімін екі жылға ұзартуға рұқсат етіледі.</p> <p>Парашютті пайдалану мерзімін ұзарту туралы шешімді, шахтаның бас меканигі бастаған комиссия, дефектоскопия, шарнирлі қосылыстарының тозуы парашюттерді пайдаланудың нормативтік талаптарынан аспайтын жағдайды және сынақтың он нәтижелерінде қабылдайды. Осы комиссия, 7 жылдан артық жұмыс істеген парашюттердің жұмыс мерзімін ұзарту туралы, берілген қызмет түріне</p>		

	сәйкест лицензиясы бар ғылыми – зерттеу ұйымының шешімін ескере отырып, ұзартады.	
272.	Адамдарды қауғамен көтеру және түсіру кезінде қауғалар бағыттаушылар бойымен қозгалады	
273.	Қауғаларда жұктеп мен адамдарды түсірген және көтерген кезде үнгілеудің көтеру қондырғылары ашық құбыр астында тиеу құрылғысы тұрғанда төменгі сөредегі қыска құбыр арқылы қауғаның өтіп кетпеуін қамтамасыз ететін блокаладау құрылғылармен жабдықталады	
274.	Адамдарды, апатты жағдайлардан, оқпанды тексеру және жөндеу, маркшейдерлік жұмыстарды жүргізуден басқа жағдайда скриптерде және жүк клеттерінде түсіруге және көтеруге болмайды	
275.	Аударылмалы клеттерде адамдарды түсіру және көтеру, адамдардың бункерлерге аударылып түсуін boldырмайтын блокировкалар болған жағдайда, сондай-ақ клеттің оқпанмен қозгалуы кезінде айналу қозгалысын boldырмайтын жағдайда рұқсат етіледі. Бір оқпанда жүк пен адамды және жүк көтергілері орналасқан жағдайда, олардың бір уақытта жұмыс істеуін boldырмайтын блокировка қойылады	
	Оқпанды жөндеу мен қарауға тиелмеген клеттің төбесінен немесе арнайы жабдықталған	

	276.	сқиптің үстінде немесе қарау алаңшасының кері салмағында жұргізуге рұксат ету талаптары. Оқпан бойынша ыдыстар қозғалған кезде, соның ішінде кері салмақтармен адамдар көтеру арқандарына немесе ілмелі құрылғыларға сактандырығыш белдіктерімен бекітіледі және абайсызда құлайтын нәрселерден корғайтын зонтпен қоргалады		
	277.	Шахталарда ұйым басшысының бүйіркітаратымен адамдар мен жүктөрді түсіруге және көтеруге жауапты тұлғалардың тағайындалуы		
	278.	Адамдарды екі жаққа тасымалдауды қамтамасыз ету үшін реверсті және екі тасуши тарамдары бар конвейерлер қолдану талаптары. Адамдарды біруақытта екі жаққа тасымалдауды жүзеге асыруға мүмкіндік беру үшін реверсті және екі тасуши тарамдары бар конвейерлер қолданады		
	279.	Адамдарды тасымалдауға арналған таспалы конвейерлердің автоматтандыру аппаратурасына койылатын талаптар: тұсу алаңшаларынан адамдардың етіп кетуінің алдын алуға арналған құрылғылар		
	280.	Адамдарды тасымалдауға арналған таспалы конвейерлердің автоматтандыру аппаратурасына койылатын талаптар: конвейердің ұзындық бойының кез келген		

	жерінен шұғыл тоқтатуға арналған құрылғылар		
281.	Адамдарды тасымалдауга арналған таспалы конвейерлердің автоматтандыру аппаратурасына койылатын талаптар: таспаның бүйірге шығуы тетіктері		
282.	Адамдарды тасымалдауга арналған таспалы конвейерлердің автоматтандыру аппаратурасына койылатын талаптар: таспаның жылдамдығы 8 пайызға артқанда конвейерді ағытуға арналған құрылғылар болады		
283.	Конвейер жүйелерінің автоматтандыру аппаратурасындағы басқару блоктары конвейерлер жұмысын екі режимде – "жүк тасымалдау" және "адамдарды тасымалдау" қамтамасыз ету талаптары		
284.	Резенке арқанды таспалардың шеттерін жалғау тек қана ыстықтай вулканизация әдісімен жүргізіледі. Резенке мatalы таспаларды ыстық немесе салқын вулканизация көмегімен, таспаның жалпы беріктігінң үзіліске беріктігін 70 пайыздан кем емес беріктіктін қамтамасыз ететін сенімді және қауіпсіз әдістермен жалғастыруға болады		
	Рұқсат етілмейді: 1) алаңшалардан тысқары жерлерде немесе олар бұзылғанда отыруға немесе түсуге;		

285.	<p>2) конвейердің жук тиелген таспасында журуге;</p> <p>3) сөніп қалған жеке шамдармен журуге;</p> <p>4) өзімен бірге жарылыш материалдары бар кен жұмысшыларын тасымалдауга;</p> <p>5) 15 градустан артық еңістерде, конвейерлердің суланған таспаларында адамдарды тасымалдауга.</p>		
286.	<p>Қазбада жөндеу жұмыстары конвейер маңайында жүргізіліп жатқан жағдайда, осы учаскеде таспалы конвейерде адамдарды тасымалдауга жол бермеу талаптары. Бұл конвейердің отырғызу алаңында ескерту белгісі ілінеді</p>		
287.	<p>Тармақтары біреуі екіншісінің үстінде орналасқан конвейердің барлық ұзындығы бойына, адамдарды төменгі тармақтар бойынша тасымалдаған жағдайда, жауып тұратын табактар салынады</p>		
288.	<p>Алаңшылардан және шеткі барабандардан 8-10 метр жерде, сондай-ақ конвейердің орта бөлігінде 50-100 метр сайын таспа өстен бүйірге өз енінің 10 пайызға шығуына немесе конвейердің қозғалмайтын элементтеріне (ұстағыштар, кроштейндер, алаңшалар және басқа) жанасқанда приводты автоматты түрде ағытуды қамтамасыз ететін бақылау құралдары орнатылады</p>		

289.	<p>Адамдарды тасымалдауға арналған конвейер көлбеуінің ең үлкен бұрышы 18 градустан көп емес талаптарды қадағалау. Адамдарды тасымалдайтын конвейерлер колданылатын қазбаларды жарықтандыру талаптары</p>		
290.	<p>Таспалы конвейерде адамдарды тасымалдауда адамдарды орналасу жағдайы "шынтақтап жату" кезінде өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптары, бұл ретте адамдардың жұмыс киімі және аспаптар қозғалыстағы таспа шегінен шықпауы бақыланады.</p> <p>Өзімен бірге қол аспаптарын қорғаңыш қашаларда және массасы 20 килограммнан аспайтын шамада алып жүргүге болады. Аспаптары бар адамдарды тасымалдаған кезде олардың араларындағы қашықтық – 10 метрден кем емес</p>		
291.	<p>Адамдарды, қозгалмайтын отырғызу және түсіру алаңшалары бар, конвейерлермен тасымалдаған кезде таспаның қозғалу жылдамдығына койылатын талаптар (секундына 2,5 метрден көп емес)</p>		
292.	<p>Конвейерді қазбаның адамдар жүрмейтін жағының кез-келген нүктесінен шұғыл тоқтату үшін таспадан конвейерді тоқтату күрылғысы қарастырылады.</p> <p>Таспаның екі салмақ</p>		

	<p>түсөтін тармақтары бар конвейерлерді колданғанда құрылғы кез келген тармақтан қол жетімді және таспа табағынан 200-400 миллиметр биіктікте орналасады</p>		
293.	<p>Бақылау тұлғасы тәулігіне 1 реттен кем емес жиілікте қазбаның бекітпесін, адамдардың өтуіне керекті аралықтардың және жук пен адамдарға арналған конвейер жабдықталған қауіпсіздік құралдарының болуын тексереді</p>		
294.	<p>Адамдарды отырғызуға және тұсіруге арналған алаңшаға қойылатын талаптар, алаңшалар тіректік қаңқадан, тактай төсемеден, таяныштан тұрады және адамдардың қазба табанына тұсуіне арналған сатылармен (соқпақ) жабдықталады. Бийктігі 1,0-1,2 метр таяныштар қазбаның адамдар өтетін жағынан орнатылады.</p> <p>Алаңшаның қаңқасы қазба табанында орнатылады немесе қазбаның төбесіне (шынжырдың, арқандардың көмегімен) ілініп қойылады және конвейердің жақтауына бекітіледі.</p> <p>Жетекші құрылғылардың немесе айналып өту (шеттік) барабандарынан отырғызу алаңы 5 метрден, тұсу алаңы - 15 метрден жақын емес қашықтықта орналасуы қажет.</p> <p>Алаңшалардың жоғарлауы немесе төмендеуі 50</p>		

	миллиметрден артық қабылданбайды. Алаңша төсемесінің жарықтылығы – 10 люкстен кем емес		
295.	Алаңшаларды орнатқан жерлерде конвейердің роликтері, адамдардың олармен байқаусыз жанасуынан сактандыру үшін қоршаудың болуы		
296.	Отырғызуның әрбір пунктінде адамдарды тасымалдаудың, белгі беру мәндерімен адамдардың жүріп тұру тәртібінің болуы. Мынадай жарықпен және дыбыспен белгі беру колданылады: 1) төрт белгі-конвейер "адамдарды тасымалдау" режиміне көшіріледі; 2) екі белгі-конвейерді жіберу; 3) бір белгі-конвейердің тоқтауы.		
297.	Тусу алаңына жақындау кезіндегі өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптары. Таспалы конвейерге адамдарды отырғызу аралары 5 метрден кем емес қашықтықта орындалады		
298.	Алаңшалар маңайында конвейер желісінің операторымен тікелей байланыс (немесе шахта коммутаторы арқылы) немесе конвейер желісін басқаратын тұлғамен тікелей байланысты қамтамасыз ететін телефондардың болуы		
	Отырғызу және түсіру алаңшаларына қойылатын талаптар: ені 0,7 метр және ұзындығы сәйкесті түрде 1,8 және 8,0 метр болады. Алаң мен қазба бекітпесінің		

299.	немесе казбада орналасқан қондырғының шығынкы бөлігінің арасында ені 0,7 метрден кем емес, биіктігі 1,8 метрлік еркін өтпе калдырылады		
300.	Тұсу алаңдарының сыртында 2 метрден алыс емес қашықтықта адамдар тұсу алаңшасынан әрі өтіп кеткен жағдайда конвейер жетегін ағытатын құрылғылардың болуы. Екі сүйретуші тармақтары бар конвейерлерде айналып өту барабандарынан 6-8 метр жерде адамдардың барабандарға мініп өтуін болдырмайтын қауіпсіздіктің қайталаушы құралдары орнатылады.		
301.	Таспа табағынан тетіктің төменгі қырына дейінгі саңылауға қойылатын талаптар (0,3 метрден артық болмайды)		
302.	Конвейердің тұсу алаңына жақындағаны туралы ескертудің құрылғылары конвейер құрылымына бекітілетін арнайы рамаға немесе тұсу алаңшасынан 8-10 метр жерде казба төбесіне ілінеді, бұл жағдайда құрылғының төменгі қырынан таспа табағына дейінгі саңылау 300 миллиметрден артық емес		
303.	Әрбір шахтада техникалық басшы бекіткен басты тасымалдау жолдарының схемасының болуы. Тасымалдау схемасымен жер асты көлігінің жұмысшылары мен		

	бакылау өкілдерін таныстыру		
304.	Қазбалар мен конвейерлерді күтіп ұстау және жөндеу жұмыстарына жүктөрді жеткізуден басқа жағдайларда, конвейерлі көлікпен жабдықталған қазбаларда локомотивті тасымалға қойылатын талаптар		
305.	Еністері 0,005 дейін көлденең қазбаларда орағыту жұмыстарын және вагоншаларды тасымалдау жұмыстарын орындау үшін, жылдамдықтары секундына 1 метрге дейінгі шығырларды колдануға рұқсат ету талаптары		
306.	<p>Материалдар мен жабдықты, сондай-ақ көлбеу қазбалардағы жөндеу мен қайта бекітпелеуден алынған жыныстарды сыртқа шығару үшін, мынадай талаптарға сәйкес келетін шығырларды қолдану талаптары:</p> <p>1) барабан (шківтің) диаметрінің темір арқан диаметріне қатынасы – 20-дан кем емес. Арқанды барабанған көп қабатты етіп орауға болады.</p> <p>2) арқан қозғалысының оралымның орта диаметріндегі жылдамдығы секундына 1,8 метрден аспайды;</p> <p>3) шығырдың екі тежегіші болады, олардың біреуі барабанға (шківке) әсер етеді.</p> <p>Жаңадан жасалатын шығырларда аталған мақсатта электр энергиясын беру тоқтаган</p>		

	кезде тежегіштің автоматты қосылуы карастырылады		
307.	Жаңадан енгізілетін қазбаларда рельсті жолдардың және жол ауыстырудың айналма радиустары 600 миллиметр жол үшін - 12 метрден кем емес, ал 900 миллиметр жол үшін - 20 метрден кем емес болады . Қолданымдағы қазбаларда жолы 600 миллиметр рельсті жолдардың айналма радиусы - 8 миллиметрден кем емес, ал жолы 900 миллиметрлік рельстік жолдарда - 12 метр болады		
308.	Рельсті жолдарды қолдануға: Р-24 ұлгісіндеңі рельстер үшін рельс басының тігінен 12 миллиметрден аса, Р-33 ұлгісіндеңі рельстер үшін 16 миллиметрге тозуы кезінде, сондай-ақ дөңгелек ребордасының болттардың бағасымен жанасуы кезінде, рельстерде жарықшалар болуы кезінде, рельс бағасының ұсақталуы, рельс табаны бөлігінің опырылып түсіү және жылжымалы құрамның рельстерден түсіп кетуін болдыратын ақаулар кезінде		
309.	Рельсті жолдарды қолдануға: рельстің тораптарда жол білігінен рельстің 8 метрден кем ұзындығына 50 миллиметрден артық акытқуы кезінде рұқсат етпеу		
	Бағыттамалы бұрмаларды қолдануға:		

310.	<p>1) ұрылған, ұсақталған және ұзындық бойына және көлденең бағытта майыстырылған өткір ұштар болған кезде;</p> <p>2) ұштық тартпалары ажыратылған кезде;</p> <p>3) ұштықтардың өткір ұшы және рамалық рельстің арасы 4 миллиметрден артық саңылаумен жабылған кезде;</p> <p>4) фиксатордың көмегімен бағыттамалы бұрманың орындарын бекітудің болмауы кезінде;</p> <p>5) бағыттамалы бұрманың тарпаларын тартуға арналған жырашықтар ашық болғанда рұқсат етпей</p>		
311.	<p>Тасымал жолдарындағы бағыттамалы бұрмалардың механикалық және колмен іске қосатын тартпалары, қазбаның адамдар жүретін жағынан тартпаның ең үлкен шығып тұратын бөлігінен жылжымағы құрамның қырына дейінгі бос аралық 0,7 метрден кем болмайтын етіп орнату талаптары</p>		
312.	<p>Оқпан аулаларындағы және басты тасымалдау қазбаларының қылышындағы (өз ара және участекелік) бағыттамалы бұрмалардың жүріп келе жатқан электровоздың кабинасынан дистанциалы басқарудың болуы және көлбей тасымал қазбаларға кіру кезінде бағыттамалы бұрмаларды пультпен алыстан басқаруга болады</p>		

313.	<p>Жер бетіндегі локомотивтерді жөндеуге арналған уақытша гараждар арнайы тұйық жолдарда оқпаннан 30 метрден кем емес жерде жабдықтау талаптары, локомотивтер гараждарын оқпандармен жалғастыратын рельсті жолдарда тұракты түрде жабық тұратын кедергілер орнатылады</p>		
314.	<p>Жол, жол құрылғылары, су әкету жыралары, бағыттамалы бұрмалар, жол дабылдары мен белгілері көлденең және көлбеу тасымал қазбаларындағы саңылаулар мен өтімдерді шахталық көлік участекесінің бастығы немесе оның орынбасары (механик) айна бір реттен кем емес жиіліктे және шахта бойынша бұйрықпен арнайы тағайындалған тұлға тарапынан айна екі реттен кем емес жиіліктे тексеру кезенділігі</p>		
315.	<p>Жылына бір реттен кем емес жиілікте рельстердің тозуын тексеру және тасымал жолдарының пішінін тегістеу жүргізіледі. Тегістеу нәтижелерін шахтаның бас маркшейдер қызметі белгілейді</p>		
316.	<p>Локомотивтермен тасымал жүргізетін көлденең қазбалардың енісі 0,005-тен артық болмайды. Ерекшелік ретінде, жоғары тұрған үйымның техникалық басшысының рұқсаты бойынша еністі 0,010-ге дейін үлкейтуге рұқсат беріледі. Бұл кезде тасымалдау</p>		

	жұмыстардың қауіпсіздігін қамтамасыз ететін төлкүжат бойынша жүргізіледі. Төлкүжатты шахтаның техникалық басшысы бекітеді		
317.	Ең үлкен еңісте құрамның тежеу жолының ұзындығына қойылатын талаптар жүктерді тасымалдаған кезде 40 метрден, адамдарды тасымалдаған – 20 метрден аспайды		
318.	Қозғалу уақытында локомотив құрамның басында болады. Локомотивтің құрамның сонында болуына козгалыс жылдамдығы секундына 2 метрден артық болмаған кезде ұзындығы 300 метрден артық емес участкеде орындалатын маневрлық операциялар кезінде ғана рұқсат етіледі. Біржолды дайындау қазбаларын жүргізген кезде вагоншалар құрамын оқпанға итеріп кіргізу 400 метрден артық емес қашықтыққа ғана рұқсат етіледі		
319.	Поезды жарықпен белгілеу үшін соңғы вагоншада қызыл түсті шам ілінеді. Локомотив вагоншаларсыз қозғалған жағдайда қызыл түсті шам локомотивтің артқы бөлігінде қызыл түсті фарасы болады. Локомотив құрамның сонында болған кезде вагоншаның жүрісі бойынша алдыңғы сыртқы қабырғасында ақ және қызыл түсті арнайы шамдар ілінеді		
	Тиеу құрылғысы мен төбесіз кабиналы локомотив арасындағы		

320.	саңылаудың қадағалануы (0,4 метрден кем болмайды)	
321.	Локомотив жабдығының жарылыс қауіпсіздігі бұзылғанда локомотивтерді колдануға рұқсат етпеу	
322.	Локомотивті басқаруға койылатын талаптар - тек қана оның кабинасынан ғана басқарылады	
323.	<p>Пайдаланудағы әрбір локомотивтерді қарau кезеңділігі:</p> <p>1) әр ауысым сайын – локомотивті машинист қабылдаған кезде;</p> <p>2) локомотивті желіге шыгарған кезде – кезекші электрослесарь;</p> <p>3) әр апта сайын – шахтаның көліктік участекесінің механигі;</p> <p>4) әр тоқсан сайын - шахтаның көліктік участекесінің бастығы участке механигімен бірге тексереді.</p> <p>2, 3, 4-тармақтар бойынша тексерулердің нәтижелері арнайы журналдарға, ал 1) тармақ бойынша – жол парагына жазылады.</p> <p>Әр жыл сайын шахта басшысы тағайындаған комиссия локомотивтерді техникалық қарап тексеруді (ТҚ) жүргізеді.</p>	
324.	<p>Аккумуляторлы батареяларды зарядтауда оқшаулаудың кедегісін автоматты түрде бақылау з а р я д т а у</p> <p>қондырғыларына енгізе орнатылған кемуді бақылау релесі атқарады,</p> <p>а л ж о л д а</p> <p>электровоздардың а в т о м а т т ы</p> <p>ағытқыштарында орналасқан оқшаулаудың</p>	

	<p>кедергісін бақылау құрылғылары атқарады. Жарылыстан қауіпсіз электровозды жолға шығарудың алдында батарея жәшігіндегі сүтегінің мәні, мөлшері өлшенеді, ол 2,5 пайыздан аспауы керек</p>		
325.	<p>Газ бен шаң бойынша қауіпті шахталарда электр жабдығын ашумен байланысты аккумуляторлы электровоздарды жөндеуді тек қана гаражда жүргізуге рұқсат етіледі</p>		
326.	<p>Таспалы конвейерлер таспа оның енінен көлденең бағыты бойынша 10 пайызынан бүйірге жылжыған кезде конвейердің тартпасын ағытатын таспаның бүйірлік жылжуы тетіктерімен, таспалар мен барабандарды тазалау бойынша құрылғылармен, сондай – ак қайта тиеу орындарында тасымалдайтын материалдардың дәнгейі жіберімді мөлшерден артқан кезде конвейерді ағытуды қамтамасыз ететін қорғаныс құралдармен, таспаның жылдамдығы белгіленген жылдамдықтың 75 пайызына дейін төмендегендегі, өрлейқаздар (бремсберг), конвейерлер таспаларының белгіленген жылдамдықтан 8 пайыздан асқанда, конвейер таспасының кез – келген нүктесінен конвейерді ағытудың</p>		

	<p>күрылғысымен жабдықталады</p>		
327.	<p>Конвейерлерді және конвейер тізбектерін автоматты және дистанциялық басқарумен пайдалану бойынша өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптары келесідей қамтамасыз етіледі:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) автоматты тұрде конвейер тізбегінің барлық ұзындығы бойы анық естілетін, тізбектің соңғы конвейерін іске қосқанға дейінгі мезетінке дейін істеп тұратын дабыл беру. Дабылдың әсері бірінші конвейерді іске қосу басталғанға дейін 5 секунд бұрын басталады; 2) автоматтандырылған конвейерлерді іске қосу тізбектің соңғы конвейерінен (тиеуден бастау), ағыту (тоқтату) – кері тәртіпте; 3) автоматты тұрде (конвейерлердің біреуі тоқтап қалған жағайда) жүк тасымалдаушы барлық конвейерлердің бір уақытта ағытылуы; 4) автоматты апatty тұрде конвейер тартпасын ағыту; 5) тізбектің жүк тұсіру және тиесу пункттерінде арасындағы конвейерлер тартпалары орнатылған пункттер мен басқару пульты операторы арасындағы екі жақты телефон немесе жоғары дыбысты байланыс; 6) осы конвейерді басқару пультынан іске қосудың алдын алатын жергілікті тоқсауыл; 7) таспа ұзілгенде оның жүкті тармағын ұстап алу 		

	<p>немесе көлбейу бұрышы 10 градустан артық казбаларда тростардың бүтіндігін бақылау;</p> <p>8) қайта тиеу жерлерінде, егер де бұл жерлерде шаңның шоғырлануы жіберілімді шоғырланудан асатын болса, шаңды басу;</p> <p>9) өртке қарсы құбыр жүйесінде су қысымы болмағанда, сондай- ақ ол төмендегенде конвейерді іске қосудан оқшаулау қамтамасыз етіледі</p>		
328.	Конвейер тізбектерін автоматты немесе дистанциялық басқарудың аппаратурасы әрбір кезектегі конвейер тізбегінде тұрған конвейерді, алдыңғы конвейердің тарту органдың белгіленген жылдамдығына жеткеннен кейін іске қосуды қамтамасыз етуі тиіс		
329.	Конвейрлер адамдарды тасымалдау уақытында адамдар отыратын тармаққа жүктің баруын жібермейтін оқшаулау құралының болуы		
330.	Көлбейу бұрыштары ± 6 градустан артық казбалардағы барлық конвейер қазбалары жетекте тежеу қондырғыларымен жабдықталады. Тежеуді реттеумен, таспа козғалысының жылдамдығы секундына 0,2-0,3 метрге дейін төмендегеннен кейін, тежеу күшінің қосылуы кедергі реттеумен іске асырылады		

331.	<p>Тарту, сүйрету және жүктасу функциялары ажыратылған конвейерлі қондырғылар тарту органды үзілгенде қозғағышты ағытатын құрылғылармен жабдықталуы</p>		
332.	<p>Таспалы конвейерлердің тартпалық, тарту және шеткі станциялары, сондай-ақ тиесу және жүктүсіру құрылғыларының конвейердің жұмысы уақыттында барабандардан шашылып түскен материалдарды қолмен жинау мүмкіндігін болдырмайтын коршаулары болады. Коршаулар конвейер тартпасымен оқшауланған</p>		
333.	<p>Қазбалардың киылысқан жерлерінде, тиесу және жүктүсіру құрылғыларында, сондай-ақ қазбаның ұзындығы бойынша қажетті жерлерде өту көпірлерінің болуы</p>		
334.	<p>Конвейерлердің жүктарату құрылғыларында, сүйрету арбашасында шеткі жағдайларға жеткенде конвейер жетегін ағытатын шеткі ағытқыштардың болуы</p>		
335.	<p>Конвейерлермен жабдықталған көлбеу қазбаларда тек қана осы қазбаларды жүргізуге және жөндеуге керекті материалдар мен жабдықты тасымалдауға арналған рельсті жол төссеуге және шығыр орнатуға рұқсат етіледі. Конвейер мен шығырдың бірмезгілде жұмыс</p>		

	істеуін болдырмау үшін тиісті электрлік блокадалау орнатылады		
336.	Қазбаларда ысырма конвейерлердің жетектік, тартпалық және шеттік станцияларын, тазалау қазбаларында ысырма конвейерлерді механикалық тәсілмен жылжыту, конвейерлерді құрастыру және ақырату кезінде шынжырларды тарту, таспалы конвейерлерде таспаның шеттерін жалғастыру кезінде таспа шеттерін тарту үшін жасап шығарушының зауыттық құрылғылары қолданылады		
337.	Мыналарға: 1) конвейерлердің жұмыс істеп тұрган кезінде жөндеуге, қозғалыстағы бөлшектерін майлауға және тазалауға, конвейерлерге көмір ұнтағы тұрып қалған кезде және роликтері бұзылған немесе олар мұлдем болмаған кезде, лентаның конвейер жақтауының немесе бекітпесінің козғалмайтын бөлшектеріне тиіп тұрган кезде жұмыс істеуге; 2) адам тасымалдау, ағаш , ұзын материалдар мен құралдардың осы максатқа арналмаган конвейерлерде тасуға рұқсат етілмейді.		
	Конвейерді басқару аппаратурасын, роликтерді, тарту және тиеу құрылғыларын, таспаларды және олардың түйіскен жерлерін, сондай-ақ конвейерлерді қолданудың қауіпсіздігін		

338.	<p>камтамасыз ететін құрылғыларды (тежеуіш құрылғысы, таспаны ұстау құралы) тексеруді ай сайын бақылау тұлғасы немесе тағайындалған тұлға жүргізеді. Басқару және корғау аппаратурасының (таспаның бүйіргі сырғуын және тұрып қалуын, тиелу деңгейін, жедел тоқтауынын) конвейерлерді қолдаудың қауіпсіздігін қамтамасыз ететін құрылғылардың (тежегіштер, таспаларды ұстағыштардың, коршауларды блокадалау), өртке қарсы қарсы корғаныс құралдарының жұмысын және өртке қарсы қондырғыда судың болуын қарау мен тексеруді тәулігіне бір рет участке механигі немесе тағайындалған тұлға жүргізеді. Конвейердің сақтандыру құралдары жұмысының сенімділігін және таспаның күйін тексеруді айна бір реттен кем емес жиілікте шахтаның бас механигі немесе оның орынбасары жүргізеді. Тексерудің нәтижелері, ұйымның техникалық басшысы белгілеген нысанда, конвейер жағдайын жазу журналына енгізіледі. Журналда мінетті түрде тексеруге және қарауға жататын объектілер көрсетіледі</p>	
339.	<p>Колдануға енгізуден бұрын, колдану үдерісінде жылына бір рет мамандандырылған реттейтін ұйымы тұрақты ревизия және конвейер</p>	

	тізбектерін стационарлық реттеу жұмыстарын жүргізеді		
340.	Таспалы конвейерлер орнатылған қазбалар әр ауысым сайын шашылған тау жынысынан тазартылады		
341.	Іштен жану козғағыштары (бұдан әрі – ИЖК) бар машиналарды пайдаланудың және күтіп ұстаудың тәртібі, оның ішінде гараждардың, жанар-жағар материалдары қоймаларының, шеберханалардың, бөлшектерді жанғыш сұйықпен жуу пункттерінің, машиналарға жанар-жағар май құю және олардың уақытша қою пункттерінің құрылышы төлкүжатпен айқындалады		
342.	ИЖК бар барлық машиналар пайдаланылған газдарды тазалау жүйесінің болуы. Шахтада пайдаланылған газдардағы қозғалатқыштарды кез келген зиянды компоненттердің шоғырлануына жол бермеу: көміртегі тотығы – 0,2 пайыз (газдан тазалауға дейін), 0,08 пайыз (газдан тазалаудан кейін)		
343.	ИЖК бар барлық машиналар пайдаланылған газдарды тазалау жүйесінің болуы. Шахтада пайдаланылған газдардағы қозғалатқыштарды кез келген зиянды компоненттердің шоғырлануына жол бермеу: NO ₂ қайта		

	есептеумен азот тотықтары – 0,08 пайыз (газдан тазалауға дейін), 0,08 пайыз (газдан тазалаудан кейін)		
344.	ІЖҚ бар барлық машиналар пайдаланылған газдарды тазалау жүйесінің болуы. Шахтада пайдаланылған газдардағы қозғалатқыштарды кез келген зиянды компоненттердің шоғырлануына жол бермеу: акролеинге қайта есептеумен альдегидтер – 0,001 пайыз (газдан тазалаудан кейін)		
345.	Пайдалану кезеңінде сұйытылмаған пайдаланылған әрбір дизельді қозғағыштың газдарының құрамы, жүксіз жүрісте газды тазалаганнан кейін көміртегі тотығына және азот тотықтарына айна бір реттен кем емес жиілікте тексеру тәртібі		
346.	Пайдаланылған газдардағы зиянды газдардың мөлшері шектік жіберілімді шоғырланудан артық машиналар пайдалануға жіберілмейді. Кеніш атмосферасының құрамы айна бір реттен кем емес ІЖҚ бар машиналардың негізгі жұмыс орындарында көміртегі тотығына, азот тотықтарына машинистің кабинасында анықталады		
347.	Гараждардың, жанар – жағар маи материалдардың (бұдан әрі-ЖЖМ) жерасты қоймаларының, ІЖҚ байқап көру және реттеу орындарының пайдаланылған ауаны		

	шыгар ағысана жіберетін оқшауланған желдету талаптары		
348.	ІЖҚ бар машиналардың кабиналарына, олардың санына (біреу немесе екеу) және құрылымдық ресімдеуге қойылатын талаптар		
349.	ІЖҚ машиналары басқару бойынша техникалық жабдықтармен жабдықтау талаптары: 1) қозғағышты қосу; 2) дизель қозғалтқыштың айналу жиілігін (акселератор); локомотивтің журісін және жылдамдығын "алға", "кейін", "бейтарап" (реверсор) реттеу; 3) жұмыс және шұғыл тоқтату, жарық беру жүйесі; 4) құм жүйесімен (тек жердегі рельсті дизелевоздар үшін); өрт сөндіру жүйесі; аялдағыш механикалық тежеуіші; дыбысты дабыл; 5) машинаны іске қосқан кезде қосымша жанар май беру; жанармай беруді тоқтату.		
350.	Басқару тетіктерінің құрылымына және орналасуына қойылатын талаптар. Екінші кабина болған кезде екі кабинаны басқару мен дизелевоз қозғалысын бақылау құралдарымен жабдықтау үқсас болады		
	ІЖҚ бар машиналар температура жоғарылаған кезде қозғалтқыш автоматты түрде тоқтататын қорғаныш құрылғыларына қойылатын талаптар:		

	<p>1) қозғағыштың ең қызыш беті – 150 градус Цельсия;</p> <p>2) кеңіш атмосферасына шығардағы пайдаланылған газдардың температурасы - 75 градус Цельсия;</p> <p>3) сұйық нейтролизатордағы судың және гидрожүйедегі жұмыс сұйығының деңгейі төмендеген кезде, сондай – ақ гидрожүйедегі майдың және жұмыс сұйығының қысымы жіберілімді деңгейден төмендеген кезде козгалтқыш майының температурасы – 115 градус Цельсия.</p> <p>Қозғағыштың жанармай жүйесінде, жанармайды бұрку сорғысына келтіруді жабатын авариялық құрылғы карастырылған, ол шашыратқыш сорғыға отынның берілуін жабады</p>		
352.	Жылу қорғау құралының құрылымы оның косылуын бақылау мүмкіндігін қамтамасыз ету талаптары		
353.	<p>Дизелевоздың жанармай багі механикалық және температуралы әсерлерден қорғалған, май құю құбыртегін жалған қосқанда автоматты түрде ашылатын және құбыртекті ағыткан кейін автоматты түрде жабылатын клапанға қойылатын талаптар.</p> <p>Бактағы ауа қысымын теңестіруге арналған жанармай багінің тесігі (сапун) жалынжапқышпен корғалған.</p>		

354.	<p>ІЖК бар көлік машинасы машинист кабинасынан іске косылатын тұрақты өртке қарсы құрылғымен және қолданбалы өртсөндіргішпен жабдықталған.</p> <p>Өртсөндіру құрылғысын іске қосқан кезде қозғалтқыш 25 секундтан ұзақ емес уақытта тоқтайды</p>		
355.	<p>Тіркеме массасы 8 тонна және одан артық табанмен жүретін дизелевоздарға қойылатын талаптар, олардың ортада орналасқан бір немесе шетте орналасқан екі жабық түрдегі, төбелері бар және екі шығымы (он және сол жағынан) және мөлдір материалмен жабылған терезе қуысы болады.</p> <p>Дизелевоз кабинасы орындықпен жабдықталған. Ені 1050 миллиметрден артық дизелевоздарда машинистің стажерина арналған алмалы-салмалы орындық қарастырылады</p>		
356.	<p>Дизелевоздың тежеу жүйесіне қойылатын талаптар, олар келесілермен қамтамасыз етіледі: аялдамада тежеуді - есепті массадагы поезды 0,05 енісінде дөңгелектердің рельстермен үйкелісу 0,17 коэффициентінде ұзақ ұстауды</p>		
357.	<p>Дизелевоздың тежеу жүйесіне қойылатын талаптар, олар келесілермен қамтамасыз етіледі: жедел (жұмыстағы) тежеу</p>		

358.	<p>Дизелевоздың тежеу жүйесіне қойылатын талаптар, олар келесілермен қамтамасыз етіледі: шұғыл тежеу – поезды жолда тоқтатуды – есепті массадағы жүк тиелген құраммен тасымалдаған кезде – 40 метрден артық емес, жүк тиелген құрамды тіркеме массасы 10 т-дан артық дизелевозбен тасымалдаған кезде 80 метрден артық емес және адамдарды тасымалдаған кезде 20 метрден артық емес жолда тежеуді қамтамасыз етеді. Тежеу жүйесінің жұмысқа косылу уақыты 2 секундтан артпайды</p>		
359.	<p>Монорельсті дизельді локомотивке қойылатын талаптар: гидроберіліс бар дизельдік секция, тарту блоктары, тежеу арбашалары, машинист кабиналары кіреді. Монорельсті поезді басқарудың екі кабинасы болады: біреуі – құрамның басында, екіншісі – сонында. Кабинаның маңдай терезесі сыңғанда ұсақ, өткір, үшкір сынықтар бермейтін шыныдан жасалады. Есіктің қуыстарының ені 0,7 метрден және биіктігі 1,0 метрден кем болмайды</p>		
360.	<p>Тарту блоктары екі шегенделген дөңгелектен және оларды монорельске жабсыратын құрылғыға қойылатын талаптар. Локомотивте жетекші дөңгелектердің рельстерге қысылуын бақылау құралы бар.</p>		
	<p>ІЖК-ты монорельсті локомотивтің:</p>		

361.	<p>1) тәжді қосу және ажырату, жылдамдықты реттеу және тежекіштерді қосу;</p> <p>2) бір кабинадан басқаруды қамтамасыз ететін басқару жүйесі болады</p>		
362.	<p>Дизельді локомотивте жедел, аялдау және авариялық тежеу жүйелері болады.</p> <p>Авариялық тежеу жүйесі қолмен эсер еткенде іске қосылады, сондай-ақ қозғалыстың үлкен жылдамдығынан (секундына 2 метр) 25 пайыздан асқан кезде немесе поезд құрамы үзілген кезде автоматты түрде қосылады және поездің есептік массасын жіберілімді еністе 10 метрден артық емес жолында жылдамдықты секундына 35 метр түсірумен поезды тоқтатуды қамтамасыз етеді</p>		
363.	<p>Колданудағы машиналардың қозғалыштарын реттеуді осы мақсаттағы жұмыстарға арнайы бөлінген қазбаларда жүргізу талаптары.</p> <p>Жанармай аппаратурасын реттеу құрылғыларына, машинаны пайдалануға жіберетін тұлға қоятын, пломбалар орнатылды.</p> <p>Қозғалтқышты жоспарлы жөндеу және тексеру біткеннен кейін жанармай аппаратурасының пломбалары мен белгілері орындарына кайта қойылады</p>		
	<p>Жүк және адам мен жүктөрдің табандағы монорельсті жолдары</p>		

	материалдарды, жабдықтарды және адамдарды платформалармен және вагонеткалар және жазық және көлбеу (25 градуска дейін), соның ішінде көлденең және тік жазықтықтарда бұрмаланған жерасты қазбалары бойынша тасымалдауга арналған		
365.	Кен қазбаларын жолдармен жабдықтау бойынша шахтандырылған техникалық басшысы бекіткен төлкүжаттың болуы		
366.	<p>Жинақталған парашютті жүйесі бар (бір тежегіш арбасы бар) жол күрамдарын қалыптастыруға койылатын талаптар:</p> <p>1) бір жақты еңісі бар қазбаларда жолаушылар кабиналары тәжеу арбашаларынан жоғары орнатылады;</p> <p>2) саласы таңбасы аудиспалы қазбаларда жолаушылар кабиналары тәжеу арбашаларымен, сондай-ак өзара жалғастыру екеуден кем емес элементтерімен жалғастырылады, жалғастыру элементтері зауытта жасалған және адамдарды тасымалдау режимінде ең үлкен статикалық жүктемеге қатысты 10 еседен кем емес және жүктерді тасымалдау режимінде 6 еседен кем беріктік коры болады;</p> <p>3) саласы таңбасы аудиспалы қазбаларда пайдалану үдерісінде күрамның жолаушылар</p>		

	<p>элементтерін тежеу арбасынан ағытуға рұқсат етілмейді;</p> <p>4) құрамның жүкті бөлігі вагоншалардың өздігінен сырғанап кетуіне кедергі болатын құралдармен шеттік арқанмен тасымалдау қауіпсіздігі талаптарына сәйкес жабдықталады;</p> <p>5) тіркеу және қарсы тіркеу ілінгеннен кейін бес жылдан кем емес уақытта жаңаларымен алмастырылады.</p>	
367.	<p>Жолдардың парашютті жүйесіне қойылатын талаптар, мұнда қозғалыстың жылдамдығы жіберілімді жылдамдықтан 25 пайыздан артық жоғарылаған кезде автоматты түрде және жолды басқаруши тұлғаның отырған жерінен (құрамда) колменен қосылады. Жұмыс жылдамдығы секундына 1 метрден аспайтын жүк тасымалдау жолдарына, секундына 2 метр жылдамдықта парашюттерді қосуды жүргізуге рұқсат етіледі. Құрамды парашюттермен тоқтату 10 метрден артық емес жолда орындалады. Жолдың апатты тежеу (парашютты) жүйесінің құрылымы ажыратылған (екі немесе бірнеше тежеу арбашаларында орналасқан) болуы мүмкін, тежеу арбашаларының қызметтерін сүйремелеу арбашалары және парашюттері бар жолаушылар вагондары атқара алады</p>	

368.	<p>Жолды басқаруға арнайы оқытудан өткен, берілген жолды басқаруға құқық беретін куәлігі бар және шахта бойынша бұйрықпен тағайындалған тұлғалар жіберіледі</p>		
369.	<p>Жолмен тасымалданатын адамдар, оның ішінде жолды басқарушылар да және жүкке еріп жүрушілер, арнайы жолаушы кабиналарында отырады, оның құрамда орналасуы және жүк алып келе жатқан арбаларда орнату әдісі пайдалану құжаттамасымен және жолды орнатудың төлкүжатымен анықталады</p>		
370.	<p>Отыргызу алаңшалары және жүк пен адамдар жолдарына жабдықталған қазбаларап жарықтандырылу қажет</p>		
371.	<p>Жолды құрамнан немесе жетектен дабыл беру бойынша басқаруға рұқсат ету талаптары, бұл кезде жолды басқарушы адам немесе құрамнан сигнал беруші жолаушы кабинасының қозғалысы бағыты бойынша поездың алдыңғы бөлігінің біріншісінде болады. Жүк тасу жолын тасымалдың шеткі пункттерінен сигналдар бойынша жетектен басқаруға рұқсат етіледі</p>		
372.	<p>Адам мен жүк жолының жүк тасымалдау режиміндегі жұмысы кезінде құрамда болатын адамдардың санына қойылатын талаптар – үш адамнан артық болмайды . Жүк тасымалдау жолындағы құрамдағы</p>		

	адамдардың саны екі адамнан аспайды		
373.	Конвейерленген қазбаларда адамдар мен жүк жұмысы уақытында, қазбаның көлбеу бұрышы 10 градустан аспаганда, конвейерді таспаны ұстағыштармен жабдықтаған жағдайда немесе тростардың (резина тросты таспалар үшін) бүтіндігін бақылау күрылғыларымен жабдықтаған жағдайда рұқсат етіледі. Жүктерді көлбеу бұрышы 18 градуска дейінгі жұмыс істеп тұрған қазбаларда тасымалдауға рұқсат етіледі		
374.	Адамдарды конвейермен тасымалдау кезінде, сондай-ақ конвейерге қызмет көрсету және жөндеу кезінде онымен қатар тұрған жолды тоқтатуға қойылатын талаптар, ал оны басқару желісі – блокталады		
375.	Жұкадам жолдарына қойылатын талаптар, оларың отырғызу алаңшаларында кабылданған сигналдардың кодтары, кұрамдағы отырғызыу орындарының жалпы саны, адамдарды тасымалдауға жауапты тұлғаның тегі көрсетілген хабарландыру ілінеді		
	Мыналарға: 1) жүгі бар құрамда, жолды басқарушы мен жүкке еріп жүрушілерден басқа, адамдарды тасымалдау; 2) жолды, белгіленген тұлғалардан басқа, адамдардың басқаруы;		

376.	<p>3) жүк арбашаларына (вагонетка) адамдардың мініп жүруі;</p> <p>4) бекітпелері бұзылған қазбалардағы және қазбаның қимасы бойынша керекті саңылаулар болмаған кезде, сондай-ақ жолдың, қозғалмалы құрамның, тежеу жүйелерінің, басқару аппаратурасының, дабылдаманың және байланыс құралдары бұзылған кезде жолды пайдалануга;</p> <p>5) ірікөлемді жабдықты бақылау тұлғасының катысуының тасымалдауга;</p> <p>6) платформаны ұзын елшемді материалдармен немесе ішінде адамдар бар кабина артына немесе алдында үлкен көлемді жабдықпен тіркеуге;</p> <p>7) табан жұмыстарын жүргізу кезінде көлбеу қазбамен адамдардың қозғалуына жол берілмейді</p>		
377.	<p>Трасса бойында тарту арқанын бағыттау үшін ұстап тұруши және бағыттаушы құрылғыларға койылатын талаптар, олардың араларындағы қашықтық пайдалану құжаттамасы және жолды салудың төлқұжатымен айқындалады, бұл кезде арқаның блоктарда және ұстап тұруши роликтердегі және бағыттаушы құрылғылардағы иілу бұрышы 6 градустан аспайды</p>		
	<p>Калып немесе дөңгелек түріндегі сақтандыру</p>		

378.	<p>тежегішінің жүк немесе серіппелі жетегі болады және арқан тартатын (жетектік) доңғалаққа әсер етеді</p>		
379.	<p>Жолдарды басқару және сигнал беру үшін оларға арналған арнайы аппаратура қолданылады, ол:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) кондуктордың трассаның кез келген нүктесінен құрамнан жол жетегін ара қашықтықтан басқаруын; 2) жетекті станцияның орнатылған жерінен кондуктордың сигналдары бойынша жол жетегін жергілікті басқаруды; 3) жол трассасынан және жергілікті басқару постынан жетекті ағытумен және тежеуіштерді салумен, түсірумен кез келген тұлғаның жетекті шұғыл тоқтауын; 4) трассаның кез келген нүктесінен кодты сигналдар берудің мүмкіндігін; 5) құрам тасымалдың шеткі пункттерден өткен, тарту жүргін жіберілімді деңгейден төмен түскен, тарту арқанының жылдамдығы белгіленген шамадан 25 пайызға артқан, тарту арқанының жылдамдығы жетектеу доңғалагына қарағанда 25 пайызға төмендеген, басқару тізбегінің немесе шұғыл тоқтатудың бұзылуы, тежеу құрылғылары іске қосылуы кезінде жетекті автоматты тоқтатуды қамтамасыз етеді. 		
	<p>Басқару аппаратуrasesи жұмыс істеген кезінде:</p>		

	<p>1) жол жетегін бір мезгілде ара қашықтықтан және жергілікті басқарудың;</p> <p>2) іске қосу алдындағы ескерту сигналын берусіз жол жетегін қосудың;</p> <p>3) а р қ а н жылдамдығының төмендеуінен немесе жоғарлауынан корғаныстың қосылу кезінде жетекті қайта қосылуын;</p> <p>4) шұғыл сөндіру кезінде жолды тоқтатудың орнынан "Токта" сигналы алынғанға дейін, жетекті қайта қосуды;</p> <p>5) тасымалдаудың шеткі пункттеріне құрамның шеткі ажыратқышқа соғылуы кезінде жолдың көтерілу бағытында жетекті қайта қосудың мүмкіндігі болдырмауы қажет</p>	
380.	Жолдың жетекті станциясын және тарту құрылғысын орнатқан жерлерде қоршаудың болуы	
381.	Жетекті станцияда еki: жұмыс және сақтандыру тежегіштері болады. Жетекті станциядағы бұрымдық берілістің болуы тежегішті алмастыра алмайды. Сақтандыру тежегішінің жетектің тежелген жағдайы кезінде даму кезеңі статикалық кезенге қатынасы көлбейу бұрышы 15 градус кезінде 1,8 кем емес, 20 градус кезінде 2 кем емес , 25 градус кезінде 2,6 кем емес, 35 градус кезінде 3,0 кем емес болып белгіленеді.	
382.	Жылдамдықтың төмендеуі, жұмыс және	

	сақтандыру тәжеулерін кезінде тарту органдың доңғалагы бойынша арқаның сырғанап кету мүмкіншілігіне байланысты шамадан аспайды		
383.	Жүк пен адам жолдарында адамдарды жылжымалы құрамға отырғызу жерлерінде отырғызу жағынан екі 1 метрден кем емес өтімі бар отырғызу алаңшаларына койылатын талаптар. Пайдалану үдерісінде кезеңмен орын ауыстырылатын отырғызу алаңшаларында өтімнің енін 0,7 метрге кішірейтуге рұқсат беріледі		
384.	Жолға қызмет көрсететін персонал ауысым сайын жұмыс басталардың алдында қозғалмалы құрамды, жетекті станцияны, керу құрылғысын тіркеу және сигнал беру құрылғыларын қарап тексеру кезеңділігі, ал парашютті құрылғылар қолмен қосылып көріледі . Қазбаны, жетекті, парашютті құрылғыларды және электр жабдығын тәулігіне бір реттен кем емес жиілікте шахта бойынша бұйрықпен тағайындалған жауапты тұлға қарап тексереді. Жолдағы жабдықтың жағдайын бақылауды апта сайын, қарауында осы жол бар, механик, ал жүкадамдық жолды әр тоқсан сайын шахтаның бас (ага) механигі немесе ол тағайындаған тұлға жүргізеді. Қараудың нәтижелері жасаушының		

	жолды пайдалану бойынша нұсқаулығына сәйкес арнайы журналға жазылады		
385.	Көлбеу бұрышы 6 градустан артық қазбаларда жасалған жолдарда ай сайын участке механигінің басшылығымен жасап шығаруышының күжаттамасына сәйкес авариялық тежеу (парашюттік) жүйесінің жылдамдығын шектегішті сынау жүргізуін тексеру		
386.	<p>Ұзындығы 500 метрден артық жолдары үшін арқанды қарауды кезеңмен, бірнеше ауысым бойына, белгіленген кезеңділіктен асырмай жүргізуге рұқсат етіледі. Секундына 0,3 метрге дейінгі арнайы қарау жылдамдығы жоқ жүктасымалдау жолдарында және көлбеу бұрыштары 10 градустан кем қазбаларда арқандарды қарау тоқтатылған арқанда оны қарап өту жолымен жүргізіледі. Ұзілген сымдарының саны сымдардың жалпы санының өру адымының ұзындығында 2 пайыздан аспайтын, қозғалыс жылдамдығы секундына 1 метрге дейінгі жағдайда, арқанды тәулік сайын қарауды жүргізуге болады.</p> <p>Арқанды шұғыл жүктеген кезде жолдың жұмысы дереу арқанды қарау үшін тоқтатылады. Жүк тасымалдау жолының арқанын апта сайын қарауды электрслесарь, ал жолдардың барлық</p>		

	түрлерінде арқанды ай сайын қарауды участке меканигінің катысуымен электрслесаръ жүргізеді. Қараулардың нәтижелері Арқандардың қараудың және олардың шығындары журналына жазылады		
387.	Жеке қазбаларда да немесе конвейерлі қазбаларда орналасқан табандағы жолдарға койылатын талаптар. Жолдарды параллель орнату тек қана еңістері 0,050 – ге дейін қазбаларда ғана рұқсат етіледі		
388.	Табандағы жолдармен жабдықталған қазбалардағы саңылаулар рельсті көлікке арналған өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптарына сәйкес кабылданады, бұл кезде конвейерлі қазбаларда адамдарға арналған өтімдер қозғалмалы құрам мен қазба бекітпесінің арасында жасалады. Тарту арқанын адамдардың жүруіне арналған өтімде орналастыруға рұқсат берілмейді		
389.	Қазбалардың екі жолды участкелерінде, сондай-ақ кайта тиесінде пункттерін жабдықтау кезінде табандағы жолдардың өзара жанасу немесе тасымалдың басқа құралдарымен жанасу түйіндерінде адамдардың өту жолдары қазбаның екі жағында жасалады		
	Жолдың еңістері 0,005-тан қазбаларда тек қана парашютті жүйемен жабдықталған жолдар пайдаланылады. Кері еністі участкелері бар,		

390.	созылмалығы құрамның екі ұзындығынан артық саласы таңбасы ауыспалы қазбаларда екі жақты әсерлі парашют жүйесімен жабдықталған жолдар қолданылады.		
391.	Табандағы жолдардың парашютты жүйесіне сәйкес табандағы жолмен жабдықталған қазбалардағы рельстердің түрлеріне және рельстерді салу тәсілдеріне қойылатын талаптар		
392.	Тарту арқанының зақымдануына жол бермейтін табандағы жолдарға арналған бұрма құрылымына қойылатын талаптар		
393.	Табандағы жолдардың жұмыстағы ең үлкен жылдамдығына қойылатын талаптар, егер жетек жылдамдықты бірқалыпты реттеуді қамтамасыз етпесе, секундына 1,0 метрден аспайды		
394.	Бір көлбеу қазбада монорельсті және рельсті көлік құралдарын орналастыруға рұқсат етпеу		
395.	Екі монорельсті жолдардың қозғалмалы құрамның аумағы арасындағы санылаудың болуы (екі жолды және монорельсті көлікті қазбаларда) – 0,4 метрден кем емес		
396.	Монорельсті жолдардың өзара және көліктің басқа түрлерімен жанасу түйіндерінде қайта тиегүү пункттерінде жабдықтаған кезде		

	адамдардың өту жолдары қазбаның екі жағынан жасалады.	
397.	Казбалардың дөңгеленген бұрылыштарында және оларға жалғасқан казбалардың түзу участекелерінде саңылаудың шамасы, сондай-ақ түзу участекелерінің дөңгеленгеніне жалғасқан қосымшаның ұзындығы қазбалардың дөңгелену радиусына байланысты	
398.	Қозғалмалы құрам табандары мен қазба табанының арасы немесе табанда жатқан жабдықтың арасы – 0,4 метрден кем Iрі көлемді жабдықты тасымалдау кезінде шахтаның техникалық басшысының жазбаша рұқсатымен тасымалдау жүргінің төменгі жиегі мен қазба табаны немесе табанда жатқан жабдық арасы 0,2 метрге дейін кішіреюі мынадай шарттарды орындағанда болады: 1) бақылау тұлғасының жүкке еріп жүруі; 2) конвейерді ағыту және конвейерлі қазбалармен тасымалдау кезінде оның жібергішін механикалық жолмен блокадалау	
399.	Монорельсті жолдардың қозғалмалы құрамына адамдарды отырғызу орындарында отырғызу жағынан ені 1 метрден кем болмайтын өту жолының болуы	
400.	Монорельсті жолдардың кабельдермен, құбырлармен киылышқан жерлеріне қойылатын талаптар, олар өзара	

	жанасу болмайтын етіп, жолды орнатудың төлкүжатына сәйкес орындалады		
401.	Монорельсті жолдың қозғалмалы құрамы жазық және көлбейу қазбалардағы жұмыстарда тіркеу қауіпсіздігін, сондай-ак өздігінен ағытылу мүмкіндігін болдырмауды қамтамасыз ететін қатты, берік тіркемелердің булуы		
402.	Монорельсті жолдар құрамдарының жылдамдығына көйилатын талаптар, ол жолдың құрылышы және төлкүжатымен айқындалады. Ұзын өлшемді және ірі көлемді жүктөрді тасымалдау секундына 1 метрден артық емес жылдамдықта жүргізіледі		
403.	Монорельсті жолдардың құрамдарын калыптастыру пайдалану бойынша басшылық құжатқа немесе нұсқаулыққа қатаң сәйкестікте жүргізіледі. Егер құрамның жүктік бөлігі авариялық тежегіш (парашютты) жүйесімен жабдықталмаған болса, онда жүк арбашалары құрамның (парашюттермен жабдықталған) ұстап алынатын бөлігімен, сондай-ак өзара тіркеуден басқа, қарсы тіркеумен жалғасады		
	Монорельсті жол құрамы құрамдағы көршілес арбашалардың жүктерінің арасы жолдың деңгеленген бұрылыстарында және		

404.	<p>ойыс, көтеріңкі жерлерінде құрамның өтуін қамтамасыз ететін болуы керек, алайда 0,3 метрден кем болмайды. Сонымен бірге жолдың барлық трассасының бойында тасымалданатын жүктің жоғарғы жиегімен монорельсті жолдың төменгі жиегі арасыдағы сандылау 50 миллиметрден кем болмайды.</p> <p>Тасымалданатын жүктөрдің жұру үдерісінде бүйірге ауытқуы 0,2 метрден аспайды</p>		
405.	<p>Монорельсті жолдарды: жөндөлмеген бекітпелері бар қазбаларда және қазба қимасы бойынша жолды орнатудың сандылаулары болмаған кезде пайдалануга болмайды</p>		
406.	<p>Монорельсті жолдарды: монорельсті жолдың, козгалмалы құрамның, тежеу жүйесінің, басқару аппаратының, дабылдаманың және байланыс құралдарының бұзылыстары болған кезде пайдалануга болмайды</p>		
407.	<p>Монорельсті жолдың көтеруші органды (монорельсті жол) зауытта жасалған стандартты бөліктерден жинастырылады. Зауытта жасалған монорельсті жолды ілу құрылғылары қазба бекітесінің түріне сәйкес келеді.</p> <p>Монорельсті жолдың құрылышы қазбаның көлденेң қимасында монорельсті жолдың шайқалуын болдырмайтын арнайы</p>		

	күрылғыларды қараптырады		
408.	<p>Монорельсті жолды ілу күрылғыларының ең үлкен статистикалық жүктемеге қатысты 3 еседен кем емес беріктік коры болады, биіктік бойынша монорельстің орынын реттеу мүмкіндігін қамтамасыз етеді және қазбаны бекітпесінің тиісті түрлеріне ілуге онтайландырылған.</p> <p>Монорельсті ілуге шынжырларды қолданған кезде олардың беріктік коры ең үлкен статистикалық жүктемеге қарағанда 5-еседен кем болмайды</p>		
409.	<p>Кисайған участкердерде немесе тау қазбаларының қосылу орындарында монорельсті жол бұғылу радиусы мен ұзындығы жолды орнату төлкүжатымен анықталған, алдын ала тік немесе көлденең жазықтықта бұгілген монорельс секцияларынан құралады</p>		
410.	<p>Тартпалы жетегі бар монорельсті жол жетегінің тарту арқаны қарау үшін жылдамдығы тәмен болады</p>		
411.	<p>Монорельсті жолдарда тарту арқаны ретінде дөңгелек иірілген диаметрі 15 миллиметрден емес жұқадамдық болат арқандар қолданылады</p>		
	Қызмет көрсететін персонал (жол кондукторлары немесе жол машинисі) аудысым сайын жұмыстың алдында қозғалмалы құрамды, жетектеу		

412.	<p>станциясын, тарту құрылғысын, локомотивті, тіркемелерді және дабыл құрылғыларын тексереді, ал авариялық тежеу құрылғыларын (парападтерді) қолмен косып көреді. Монорельсті жол жағдайын бақылауды апта сайын, осы жол карамығына қарайтын, учаске механигі және тоқсан сайын шахтаның бас (аға) механигі жүргізеді</p>		
413.	<p>Адамдар мен жүктөрді тік және көлбеу қазбалар бойынша көтеру және түсіру кезіндегі көтергіш машиналарының ең үлкен жылдамдықтарына көйилатын талаптар, ол шығарушы зауыттың төлкүжатымен айқындалады</p>		
414.	<p>Жобалау кезінде козғалып келе жатқан ыдыштың жылдамдығының орташа баялау мәні сақтандыру тежеуі кезінде, сондай-ақ шұғыл жағдайларда жұмыс тежеулер кезінде көлбеу бұрышы 5 градус – шаршы секундта 0,8 метр, 10 градус – шаршы секундта 1,2 метр, 15 градус – шаршы секундта 1,8 метр, 20 градус – шаршы секундта 2,5 метр , 25 градус – шаршы секундта 3,0 метр, 30 градус – шаршы секундта 3,5 метр, 40 градус – шаршы секундта 4,0 метр , 50 градус және одан да көп – шаршы секундта 5,0 метр мәндерден аспайды</p>		
	<p>Артық көтеруден және жылдамдықтың</p>		

	жоғырылауынан сақтандыру үшін шахталық көтерме кондырғысы мынадай сақтандыру құрылғымен: әрбір көтергіш ыдыс (керісалмақ) – қазба немесе коперде орнатылған және көтергіш ыдыс жоғарғы қабылдау алаңшасы деңгейінен (жүк түсірудегі қалыпты жағдайдан) 0,5 метрге жоғары, терендік көрсеткішінің қосалқы шеттік ағытқышында – шеттік ағытқышпен жабдықталған.		
416.	Көлбеу қазбаларда шеттік ағытқыштар жоғарғы қабылдау алаңшаларында, жұмыс процесіне байланысты қалыпты жағдайдан 0,5 метр жерде орнатылған		
417.	Аудармалы клеттері бар көтергіш кондырғылар, коперде адамдарды клетке отырғызуға арналған алаңшадан 0,5 метрден жоғары коперде орнатылған қосымша шеттік ағытқыштары болады. Бұл шеттік ағытқыштардың жұмысы терендікті көрсеткіште қойылған (жүрісті беру және бақылау апаттарында) қойылған шетті ағытқыштармен қосарлана жұмыс істейді. Аудармалы клеттері бар кондырғыларда қосымша шеттік ағытқыштар (негізгі және қосарланған) берілген "жүк" немесе "адамдар" режиміне байланысты қорғаныс тізбегіне енгізіледі		
	Артық көтеруден және жылдамдықтың жоғырылауынан		

	<p>сақтандыру үшін шахталық көтерме кондырғысы мынадай сақтандыру құрылғымен: сақтандыру тежегішін іске қосуға келтіретін, жылдамдықты тектеуіш мұна жағдайда: қорғаныс таҳограммасының жылдамдығы азайған мезгілде артуы, оның шамасы жолдың әрбір баяулау нұктесінде, скиптер мен клеттерді апатты артық көтермеу шартынан анықталады; бірқалыпты жүріс жылдамдығының 15 пайызға артуы; ыдыстың жоғарғы, төменгі және аралық алаңшаларына, сондай-ақ оқпанды арқанмен арқаулау кезінде қатты бағыттаушыларға, жақындағанда, секундына 1 метрден артық жылдамдықпен адамдарды түсіру-көтеру кезінде және секундына 1,5 метр жылдамдықпен жүкті түсіру-көтеру кезінде жақындауы.</p>		
419.	<p>Жерасты қазбаларындағы жүк және көлбеу қазбаларда жұмыс істеп тұрған адамдар көтергілерінің шығырлары жылдамдықты шектеуіштермен жабдықтағанға дейін бірқалыпты жүрісінің жылдамдығы 15 пайызға артық жағдайда сақтандыру тежегішін қосатын аппаратпен және баяулау бөлшектерінің 1-2 нұктелерінде жылдамдықты бақылаумен жабдықталады</p>		Шахтаның көтеру кондырғылары (жерасты

420.	<p>жүк көтергіш және үнгілеу шығырларынан басқа) тежегіш қалыптарының қатты тозуынан блоктау құрылғысымен жабдықтау</p>		
421.	<p>Құйылған немесе штампталған шеңберлері бар тежегіштердің шеңберлері, оларды шеgeндeу қарастырылмаған кезде, тоғандары бастапқы қалындығынан 50 пайызға тозған және шыбықтарының шеттері ашылған кезде жаңа түрімен ауыстырылады. Тегергіш науаларының тереңдігі бастапқы қалындығынан 50 пайыздан көп тозғанда, тегер науасын қуюға рұқсат етіледі</p>		
422.	<p>Оқпандарды үнгілеу және тереңдегу кезінде көтермеге авария бола қалған жағдайға, ауысымдағы жұмысшылардың ең көп санын біrmезгілде орналастыруды қамтамасыз ететін, ілмелі авариялық-құтқару баспалдағы болады. Баспалдақ тежегіштермен жабдықталған және аралас жетегі бар (механикалық және қолменен) шығыр арқанына бекітіледі. Тереңдігі 100 метрге дейін оқпандарды үнгілеу к e z i n d e авариялық-құтқару баспалдағының тек қана қол жетегі бола алады, және тежегіштер мен тіреуіш тоқтатпалары болады</p>		
	<p>Шахтаның барлық деңгейжектерінде</p>		

423.	<p>окпандар алдында, адамдардың көтерме бөлімдер арқылы өтпеуін ескертү үшін сақтандыру торлары орнатылады. Жоғары деңгейжектерде адамдар және жүктөр режимінде отырғызу ұршығынсыз жұмыс істеуге рұқсат етіледі. Жұмыс істеп тұрган шахталарда жоғарғы кабылдау алаңшасында гильотин түріндегі есіктерді клеттің тоқтауының сонына дейін, окпанға адамдардың өтуіне кедергі болатын қосымша коршаулар болады</p>		
424.	<p>Адамдарды түсіру және көтеру қарастырылмаған окпандардағы көтерме кондырғыларына қойылатын талаптар. Адамдарды түсіру және көтеру қарастырылмаған окпандарда көтерме кондырғыларын пайдалануға тек қана осы окпанды қарау және жөндеу жұмыстарын атқаратын тұлғаларға ғана рұқсат етіледі</p>		
425.	<p>Жүктөрді вагоншаларда жүргізетін тік окпандардың барлық аралық, төменгі және жоғарғы алаңшалары, сондай-ақ төңкергіштер алдындағы алаңшалар, бір-бірлеп өткізуі қамтамасыз ететін және өздігінен сырғанап кетуді болдырмайтын тоқтатқыш құрылғылармен жабдықталған</p>		
	<p>Барлық жаңадан жасалатын қорғаныс және сақтандыру құрылғыларын (тежегіш, парашютты және ілмелі</p>		

	күрылғылар), корғаныс және сақтандыру аппаратурасын (жылдамдықты шектегіштер және қысым реттегіштер), адамдық және жүкадамдық қондырғыларын басқару және автоматтандыру схемаларын шахталарда колдануга рұқсат беру		
426.	Көтерме ыдыстың бағыттауши сырғанау табандары мен бағыттаушыларды арасындағы оларды орнату кезіндегі жинақтық саңылауына қойылатын талаптар: базалық белгіде: рельсті бағыттауыштар үшін – 10 миллиметр, ағаш бағыттауыштар үшін – 20 миллиметр		
427.	Көтерме ыдыстың бағыттауши сырғанау табандары мен бағыттаушыларды арасындағы оларды орнату кезіндегі жинақтық саңылауына қойылатын талаптар: окпан тереңдігі бойынша: рельсті бағыттауыштар үшін – 10 ± 8 миллиметр, ағаш бағыттауыштар үшін – 20 ± 10 миллиметр. Көтерме ыдыстарда серіппелі жұмысшы бағыттауыш күрылғыларды пайдаланған кезде сырғанаудың сақтандыру табандарының жанасу беттері мен бағыттаушылар арасындағы оларды орнаткан кездегі жинақтық саңылау базалық белгіде құрайды: рельсті бағыттауыштар		
428.			

	үшін – 20 миллиметр, қорабты бағыттауыштар үшін 30 миллиметр		
429.	Бағыттауыштардың тозуын аспаптармен тексеру әзделдеудің әр қабаттарында: металл бағыттауыштар – 1 жылдан кейін, ал ағаш бағыттауыштар үшін, сондай-ақ металл бағыттауыштардың жұмыс мерзімі 5 жылдан кем оқпандарда, – 6 айдан кейін жүргізіледі. Шахтаның бас механизі тексеруге жауапты болып табылады		
430.	Тұрақты көтерме кондырғыларының көтеру ыдыстарының аса шығып тұрған бөліктері мен бекітпенің және тік оқпандардағы кергіштердің арасындағы пайдалану саңылауларына койылатын талаптар. Үнгілеу көтерме кезінде ортадағы бағыттауышы арқандардың арасындағы саңылаудың шамасы 300 миллиметрден кем емес. Оқпанның тереңдігі 400 метрден артық болған кезде қауғалардың соқтығысының болдырмау үшін босатқыш арқандар немесе басқа құрылғылар койылады.		
431.	Адам және жүк пен адамдар көтерме кондырғыларының электрлік жетегі болады. Көлбей және тік қазбалармен адамдарды вагоншаларда түсіру және көтеру үшін колданатын шығырлар көтерме машиналарға койылатын барлық талаптарға жауап береді		

	<p>Көтерме машиналар мен шығырлар оқпандығы ыдыстардың орнын машинистке көрсететін аппаратпен (индикатормен) жабдықталуы, ал көтерме машиналар оқпанды үнгілеу немесе терендету жұмысы кезінде барабан дөңгелегінің қырында үнгілеу ілмелі сөресінің қысқа құбыр жоғарғы қимасының белгісі түседі .</p> <p>Әрбір көтреме машинада дұрыс жұмыс істейтін:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) өзі жазатын жылдамдық өлшеуіш (жоғарыда орнатылған жылдамдығы секундына 3 метрден артық машиналар үшін); 2) вольтметр және амперметр; 3) тежеу жүйесіндегі қысымдалған ауаның немесе майдың қысымын көрсететін манометрлер болады 		
433.	<p>Әрбір көтреме машинаның (шығыр) жетекті тәүелсіз қосатын жұмыс және сақтаныру тежегіші болады.</p> <p>Ұңғымалық шығырларда және құтқару баспалдактарына арналған шығырларда (шектік жүктердің қозгалу жылдамдықтары тиісінше секундына 0,2 және 0,35 метрге сәйкес) мыналар: қозғаыш білігінде немесе аралық білікте маневрлік тежегіш, сақтандыру тежегіші, барабанда тоқтатқыш құрылғысы (тежеп тоқтату), қосылып түрған сақтандыру кедергісі және тоқтату құрылғысы кезінде жүкті түсіру бағытында электр</p>		

	козғағыштың қосылуын болдырмайтын блокировка болады		
434.	<p>Көтерме машина (шығыр) тоқтаған (қозғалмайтын) жағдайда, сактандыру тежегішімен жасалатын мезеттердің ең үлкен статистикалық мезетке қатынасы көлбеу бұрышы 20 градусқа дейін 2,1 кем емес, 25 градус кезінде – 2,6 кем емес, 30 және одан да көп градус кезінде – 3,0 кем емес мәнді құрайды.</p> <p>Ұ ғ ғ ы м а л ы қ шығырларында және құтқару баспалдақтарына арналған шығырларда (шектік жүктердің қозгалу жылдамдықтары тиісінше секундына 0,2 және 0,35 метр сәйкес), жеке онтайландыру және сактандыру тежегішімен жасалатын тежеу мезеті жүктеменің ең үлкен статистикалық мезетінен 2 еседен кем болмауы керек. Мұнда сактандыру тежегішін іске қосу онтайландыру тежегіштің автоматты іске қосылуымен қатар жүреді</p>		
	<p>Жер бетіндегі жүк пен адам және адам көтермелерінде машиналар барабанының орамына қойылатын талаптар – 1 қабатты.</p> <p>Жүк және авариялық тік көтермелердің, көлбеу бұрышы 30 градустан 60 градусқа дейінгі жерасты казбаларының адам және жүк пен адам көтермелерінің көтерме машиналарында арқандарды барабандарға екіқабатты орауға рұқсат етіледі. Уш қабатты орама басқа қалған пайдалау көтермелерінде</p>		

435.	<p>және тік және көлбеу қазбаларды үнгілеуде рұқсат етіледі.</p> <p>Авариялық-жөндеу және косалқы жүк көтерме қондырғыларда (жыныс окпандары, жүктөрді эстакаларға көтеру, жүктөрді және қосымша материалдарды тік және көлбеу қазбалармен ауысымда 10-нан артық цикл санында түсіру және көтеру), сондай-ақ үнгілеу жылдамдығы секундына 0,4 метр артық емес шығырларда және құтқару баспалдақтары шығырларында (жылдамдығы секундына 0,35 метрге дейін) көп қабатты орама рұқсат етіл</p>		
436.	<p>Барабандардың шегендеуі, аркан орамы қабаттарының санына байланыссыз болады. Шегендердің және ж о н ы л ғ а н қарықшалардың үнгілеу шығырлары барабандарында (жылдамдығы секундына 0,2 метрден артық емес) және құтқару баспалдақтарының шығырларында (жылдамдығы секундына 0,35 метр) болуы міндетті емес</p>		
	<p>Көтергі ыдыстарды, парашюттерді, тоқтатқыштарды, ілмелі құрылғыларды, бағыттаушы табандарды, тиеу және түсіру құрылғыларын, бағыттаушы және қисайту шкивтерін, оларды астарын оларды шегендеуді және сойынтректерін, тежеу жүйесін, көтергі</p>		

437.	<p>машинаның басқа элементтерін, корғаныс аппаратурасын және басқару жүйесін тәулік сайын көтергі механигі немесе тиісті мамандығы бар және шахта бойынша осы мақсатқа тағайындалған тұлға қарайды және тексереді. Осы тұлғалар ыдыстардың секундына 1 метрге дейінгі жылдамдығы кезінде тәулік сайын және секундына 0,3 метр жылдамдық кезінде жетісіне бір реттен кем емес жиілікте әбзелдеуді тексереді. Оқпандардың жөндеуде тұрған боліктері тәулік сайын каралады</p>		
438.	<p>Жаңа арқанды ілудің алдында және одан әрі тоқсанда бір реттен кем емес жиілікте шахтаның аға механигі шкивтерді қарауды жүргізеді. Бұл ретте шкив науасының қимасы және оның денесінің қалындығы өлшенеді. Шахтаның бас немесе аға механикі әр күнтізбелік 15 күнде бір реттен кем емес жиілікте сақтандыру тежегіші және қорғаныс құралдары жұмыстары дұрыстығын тексеруді, айна бір реттен кем емес - көтергі кондырғысының барлық жоғарыда көрсетілген элементтерінің дұрыстығын тексереді. Қараулардың нәтижелері Көтергі кондырғысын қарап журнала на жазылады</p>		
	<p>Діндерді шахтаның техникалық басшысы төрағалық ететін комиссия қарайды.</p>		

439.	Металл және темірбетон діндерін қарау жылына бір рет, ал ағаш және өту діндерін – жылына екі рет жүргізіледі.		
440.	Ұнғымалық шығырларды қарауды ауысым сайын және әрбір түсіру-көтеру операциялары алдында электрослесаръ, жетісіне бір рет ұнғыма (учаске) механигі, айна бір рет – шахтаны ұнғылау (шахтасалу) ұйымының бас механигі жүргізеді		
441.	Көтерме машиналардың машинисттеріне шахта бойынша бұйрықпен 1 жылдан кем емес өтілі бар, арнайы оқытудан өткен, тиісті куәлік алған және екі айлық сынақ мерзімінен өткен тұлға тағайындалады. Адамдарды және адам мен жүк көтергілері машинисттеріне жүк көтергі машиналарында 1 жылдан кем емес жұмыс істеген тұлғалар тағайындалады		
442.	Оқпандарды ұнғылау және тереңдету кезінде көтергі машинисттеріне, арнайы окудан өткен, тиісті куәлік алған және үш айлық оқпандарды ұнғылау көтергісінде сынақтан өткен тұлғалар тағайындала алады		
443.	Басқа машинаны басқаруға өткен кезде, сондай-ақ жұмыста 1 айдан артық үзіліс болған кезде сынақтан өту міндettі. Жылына бір реттен аз емес уақытта шахтаниң бас механигінің төрағалығымен комиссия машинисттердің білімдерін тексеруді жүргізеді		

444.	<p>Жұмысшылар ауысымдарға тұсу және көтерілу сағаттарында, ауысым машинистінен басқа, оның қасында осы машинаны басқаруға күкіғи бар екінші машинист болады</p>		
445.	<p>Ауысымды қабылдайтын машинист, жұмысты бастаудан бұрын машинаның дұрыстығын тексереді. Адамдарды түсіру және көтеруді жүргізу қос көтергі ыдыстарды жоғары – төмен бос, алдын ала жүргізгеннен кейін рұқсат етіледі. Тексерудің нәтижелерін машинист Ауысымдарды қабылдау және тапсыру журналына енгізеді</p>		
446.	<p>Егер де көпқабатты клеттің бірнеше қабатына адамдарды отырғызу (шығару) бір уақытта жүргізілетін болса, онда әр қабылдау алаңшаларында тұтқашы, ал ақпан албарында – оқпаншы тұрады. Жүктөрді қабылдау және сыртқа жіберу жүргізілетін аралық деңгейжиектерде машинист пен тұтқашыға жұмыс сигнализациясы (дабылдама) болады, сондай-ақ олармен тікелей телефон байланысы болады, адамдарды түсіруге (көтеруге), оқпаншылар болмаған кезде мынадай жағдайларда рұқсат етіледі:</p> <p>1) клетте тұтқашы мен машинистке тікелей сигнал беру, телефон байланысы немесе сымсыз құрылғы байланысы болады;</p>		

	2) клетте лифтші (окпаншы) тұрады.	
447.	<p>Барлық отырғызу пункттерінде және машиналы бөлімде хабарландырулар ілінген, оларда мыналар:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) адамдарды түсіру және көтеруді қауіпсіз үйымдастыруға жауапты адамдардың тегі; 2) адамдарды көтеру және түсіру кестелері; 3) қолданатын сигналдар; 4) біруақытта әр қабаттан клетте, қауғада немесе адамдар вагоншасында көтерілетін адамдардың саны көрсетілген. <p>Адамдарды түсіру және көтеруге арналған көтергі кондырғыны пайдалануға салынған тыйымдар және шектеулер туралы отырғызу пункттерінде хабарландырулар ілінеді</p>	
448.	<p>Барлық қабылдау алаңшаларында клеттердің жіберілімді жүктемесі көрсетілген кестенің болуы.</p> <p>Оқпаншылар мен тұтқашыларды тоқсанында бір реттен сирек емес клетті жүктеу ережесі және нормалары бойынша нұсқамадан өткізу</p>	
	<p>Пайдалануға енгізуден бұрын және бұдан әрі жылына бір рет маманданған жөндеу үйымы шахтаның энергомеханикалық қызметі өкілінің қатысуымен көтергі кондырғысын тексеру және жөндеуді жүргізеді.</p> <p>Автоматтандырылған көтергі кондырғыларының электрлік бөлімі және аппаратурасы әрбір 6</p>	

449.

айдан кейін тексеру және жетілдіруге жатады.
Шахтаның маркшайдерлік қызметі жылына бір реттен кем емес маркшайдерлік жұмыстарды жүргізу бойынша өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптарына сәйкес шахтаның көтергі мен коперінің геометриялық байланысын толық тексеруді орындайды. Тексерудің нәтижелері бойынша акт жасалады, оны шахтаның техникалық басшысы бекітеді. Көтергі қондырғысын тексергеннен және жөндеуден кейін шахтаның бас механизі және жөндеу үйымының өкілі бақылау сынауын жүргізеді. Бақылау сынағын жүргізгендегі туралы хаттама толтырылады, оны шахтаның техникалық басшысы бекітеді. Тексеру мен жөндеуден 6 айдан кейін әрбір пайдаланымдағы және ұнғымалық көтергі қондырғысы шахтаның (шахта салу үйымы) бас механизінің басшылығымен комиссия техникалық қарауды және сынауды жүргізеді. Жүргізілген қарау және сынау туралы акт жасалады

Қолдану мерзімі өткен көтерме машиналарын әрбір 5 жыл сайын жоғары тұрған үйимның бас механизі басшылығымен комиссия жөндеу үйымы өкілінің катысумен тексереді. Машинаны одан әрі пайдалану мүмкіндігі

450.	<p>туралы шешімді жөндеу ревизиясы нәтижесі негізінде және өнеркәсіптік қауіпсіздік саласында жұмыс жүргізу құқығына атласеттаттаудан өткен ұйымның сараптамалық шешімі болған кезде комиссия қабылдайды</p>		
451.	<p>Әрбір көтергі қондырғыда:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) шахтаның техникалық басшысы бекіткен көтергі қондырғының элементтерін тәулік сайын қарауларды жүргізуге қажетті уақыт көрсетілген көтергі жұмысы кестесі; 2) көтерме машинаның және редуктордың төлкүжаты; 3) негізгі мөлшерлер көрсетілген тәжеу құрылғысының нақты схемасы; 4) орындау электрлік схемалар (принциптік және курастыру); 5) бақыланатын мөлшерлерімен парашюттік құрылғылар схемасы (олар қолданатын жерлерде); 6) көтергі қондырғыларының машинисттеріне арналған нұсқау; 7) Көтергі қондырғыны қарау журналы, Арқандарды және олардың шығының қарау журналы, Ауысымдарды қабылдау және тапсыру журналы болуы қажет 		
	<p>Әрбір көтергі қондырғы оқпанышыдан тұтқашыға және тұтқашыдан машинистке дабыл беру құрылғысымен, сондай-ақ оқпанды, көтергі ыдыстарын және</p>		

452.	<p>дің станогының элементтерін қарау және жөндеу кезінде қолданылатын жөндеу дабылымен жабдықталады. Тереңдігі 500 метрден көп оқпандарда жөндеу сигнализациясы үшін сымсыз байланыс құралдары пайдаланылады.</p> <p>Адамдарды көтеруге және түсіруге арналған клеттер машина бөлімімен байланыс құралдарымен жабдықталады</p>		
453.	<p>Адамдардың және жүкпен адамдардың тік және көлбеу көтергі кондырығыларында (қазбаның көлбеу бұрышы 50 градустан артық), жұмыс және жөндеу дабылынан басқа жеке желімен немесе жұмыс дабылының кез келген бұзылуы кезінде, дабылдың жұмыс қабілеттігін қамтамасыз ететін канал арқылы жұмыс істейтін резервтегі дабылы болады. Бір оқпанда екі көтергі кондырығы болған кезде олардың әр қайсысы барлық денгейжиектерден адамдарды түсіруді және көтеруді қамтамасыз етеді, кордағы дабылдың болмауына болады</p>		
454.	<p>Аварияларды жою жоспарында көзделген авариялық жағдайларда адамдарды шахтадан скиптермен көтерген кезде, отырғызу алаңынан жоғарғы қабылдау алаңына және жоғарғы қабылдау алаңынан көтергі машинисіне дабыл беру</p>		

	мүмкіндігін қамтамасыз ету		
455.	Егер көтергі қондырғы бірнеше деңгейжиектерге қызмет көрсететін болса, онда қай деңгейжиектен дабыл берілгенін көрсететін құрылғы, сондай-ақ дабылдың бір мезгілде әртүрлі пункттерден түсін boldырмайтын құрылғы болады		
456.	Клеттен сигнализация берумен жабдықталған бір клетті адамдар көтергі кондырғыларында клеттен машинистке дабыл беруді тек қана арнайы оқытудан өткен және шахта бойынша бұйрықпен тағайындалған лифтші жүргізеді. Клеттен сигнализация берумен жабдықталған жүк-адамдық бір арқанды көтергі кондырғыларында қабылдау алаңшасын берілетін сигнализациясы, сондай-ақ дабылдарды бір мезгілде клеттен және қабылдау алаңшаларынан беруді boldырмайтын құрылғысы болады		
	Көлбеу казбалармен адамдарды тасымалдауға арналған вагоншалар локомотив машинистіне "токта" дабыл беруге арналған құрылғылармен жабдықталады. Жолаушы вагондары бар адамдар көтергілерінде көлбеу бұрышы 50 градусқа дейінгі казбаларда машинистке дабылды кен жұмысшы (кондуктор) поездан беру қарастырылған. Бұл сигнализацияны		

457.	<p>казбаларды және рельс жолдарын қарau және жөндөу кезінде, сондай-ақ авариялық жағдайларда "тоқта" сигналын беруге пайдалануға болады. Егер адамдарды тасымалдау поезды үш вагоншадан артық құрамда болса, кен жұмысшысы (кондуктор) вагоншада отырған барлық жолаушыларға жететін дабыл беру көзделеді. Барлық кабылдау алаңшалары көтергі машинисімен телефон немесе өндірістік дауыс зорайтқыш байланыспен жабдықталады</p>		
458.	<p>Оқпанды үнғылау және тереңдету кезінде пайдаланатын әрбір көтергі кондырғыда екеуден кем емес тәуелсіз дабыл құрылғылары болуы қажет, олардың біреуі жұмыс, ал екіншісі – резервтегі және жөндөу сигнализация функциясын аткарады</p>		
459.	<p>Көтергі машинаның машинисті мен тұтқашының, сондай-ақ тұтқашы мен оқпаншының арасында тікелей телефон байланысының болуы</p>		
460.	<p>Адам және жүк-адам көтергілері клеттерінің жеке қос – жұмыс және сақтандыру аспасы болады</p>		
461.	<p>Ілінген кезінде аспалы құрылғылардың беріктік корлары (есептелген статистикалық жүктемеге қарағанда) – мыналардан: 13-еседен – адамдар көтергі кондырғыларының</p>		

	<p>аспалы және тіркемелі құрылғылары, сондай-ақ ұнғылау қауғаларының тіркемелі құрылғылары мен тұтқасы үшін беріктік қорын камтамасыз етеді</p>	
462.	<p>Кауғаның тұтқасы, оның тесігі немесе ауыстырмалы төлкесі білік диаметріннен 5 пайызға артық тозған кезде, ауыстыруға немесе жөндеуге жатады. Тұтқаның және оны қауғамен жалғастыратын білігінің тесігі немесе ауыстырмалы төлкесінің жинақтық тозуы білік диаметрінің 10 пайыздан аспауы қажет. Кауғалардың тіркеме құрылғылары қауға козғалыста болған уақытта ілгек ауызын сенімді жауып тұратын және оның өздігінен ағытылып кетуін болдырмайтын құралы болады. Барлық түрдегі аспалы және тіркемелі құрылғылардың зауыттық нөмірін және жасап шыгарылған уақыты көрсетілген таңбалауы болады. Сактандыру аспалары ретінде ұсталық дәнекерлеу немесе колмен электрдәнекерлеу әдісімен жасалған шынжырларды колдануға болмайды. Панцирленген тіркемелі құрылғылар көлбеу қазбалармен шетті арқанмен тасымалдау кезінде әрбір панцирлеу кезінде ең үлкен жүкті түсіру және көтеру жолымен сыналады. Сынаудың нәтижелері көтергі қондырғыны қарау журналына жазылады</p>	

	463.	Ұнғылама жабдығының аспалы құрылғылары және оқпандағы арқандардың барлық бекіту түйіндерін апта сайын кезекші слесарь, айна екі рет ұнғыма (учаске) механигі және айна бір рет – шахта салу ұйымының бас механигі қарап тексереді		
	464.	Адам және жүк-адам көтерме-тасымалдау кондырғыларының көтерме және тартқыш арқандары ретінде жүк-адам ВК кәне В маркалы, қалғандары - 1 маркадан төмен емес арқандар қолданылады		
	465.	Шахтаның көтерме кондырғыларының арқандарында ілу кезінде келесі шамаларға беріктік корына қойылатын талаптар: парашютпен жабдықталмаған, барабан типті машиналары бар адам тасымалдау және апаттық жөндеу кондырғыларының басты арқандары – 9,0		
	466.	Шахтаның көтерме кондырғыларының арқандарында ілу кезінде келесі шамаларға беріктік корына қойылатын талаптар: оқпанда және ұнгілеу арбасындағы адам және жүк тасымалдайтын кондырғылардың бас арқандары, жүкшілерді (грейферлерді) ілуге арналған арқандар - 7,5		
	467.	Шахтаның көтерме кондырғыларының арқандарында ілу кезінде келесі шамаларға беріктік корына қойылатын талаптар: жүк кондырғыларының бас арқандары - 6,5		

468.	<p>Шахтаның көтерме</p> <p>қондырғыларының</p> <p>арқандарында ілу кезінде</p> <p>келесі шамаларға беріктік</p> <p>корына қойылатын</p> <p>талаптар: жылжымалы</p> <p>а п а т т ы қ</p> <p>қондырғылардың бас</p> <p>арқандары, қолданыстағы</p> <p>шахталардың</p> <p>окпандарындағы арқанды</p> <p>сымдар, оқпандарды</p> <p>ұнгілеу кезінде сөрелерді</p> <p>ілуге арналған арқандар,</p> <p>құтқару сатыларын,</p> <p>сорғыларды, сутөкпе</p> <p>құбырларын, ұнгілеу</p> <p>агрегаттарын ілуге</p> <p>арналған арқандар – 6,0</p>		
469.	<p>Шахтаның көтерме</p> <p>қондырғыларының</p> <p>арқандарында ілу кезінде</p> <p>келесі шамаларға беріктік</p> <p>корына қойылатын</p> <p>талаптар: арқанды</p> <p>сымдары бар</p> <p>қондырғылардың</p> <p>соққылық арқандары,</p> <p>ұнгілегіш көтергі</p> <p>кондырғылардың</p> <p>арқанды сымдары,</p> <p>ұнгілеу кондырғыларын</p> <p>ілуге арналған арқандар,</p> <p>соның ішінде терендігі</p> <p>900 м артық оқпандарда</p> <p>оқпан ұнгілегіш</p> <p>комбайндарды ілуге</p> <p>арналған арқандар (</p> <p>мыналардан басқа: 1)</p> <p>жұ - а д а м</p> <p>қондырғыларының бас</p> <p>арқандары, оқпан ішінде</p> <p>тиегіштер (грейферлер)</p> <p>мен ұнғымалау бесіктерін</p> <p>ілуге арналған бас</p> <p>арқандар; 2) апаттық</p> <p>жылжымалы</p> <p>қондырғылардың бас</p> <p>арқандары, шахты</p> <p>окпандардағы арқанды</p> <p>бағыттауштары, оқпан</p> <p>өткізу кезінде сөрелер ілу</p> <p>үшін, құтқару сатыларын,</p> <p>сораптарын, сутөкпе</p>		

	күбірларын, ұнғыма агрегаттарын ілу үшін пайдаланылатын арқандар), көтергі ыдысымен ауыр салмақты немесе олардың астындағы ірі көлемді жүктөрді бір реттік түсіру кезіндегі жаңа көтергі арқандары – 5,0		
470.	Шахтаның көтерме кондырғыларының арқандарында ілу кезінде келесі шамаларға беріктік қорына қойылатын талаптар: динамикалық күшке қатысты торлардың парашюттік тежегіш және амортизациялық арқандары – 3,0		
471.	Шахтаның көтерме кондырғыларының арқандарында ілу кезінде келесі шамаларға беріктік қорына қойылатын талаптар: көтергі ыдысының астындағы ірі және ұзын жүктөрді түсіру кезінде көп колданылатын ілмектер, адам және жүк, адам тасымалдайтын кондырғылардың дабылдық тростары – 10,0		
472.	Ұнғыма жабдықтарын ілу үшін кима сымдардан бір қабат етіп есілген арқандарды, сол сияқты көтерме қауға көтергіштері ретінде жабық арқандарды пайдалануға рұқсат етпеу		
473.	Арқанды бағыттаушылары бар бір арқанды көтерме кондырғыларындағы көтерме сауыттардың екеуінде де диаметрі,		

	құрылымдары және есілу бағыттары да бірдей бас арқандар ілінеді		
474.	<p>Шахтылардың қосалқы көлік жолдары арқандарының беріктік коры ілінген кезде төмендегі мәндерден төмен болмауы керек:</p> <p>6 – жерасты жолаушыларының арқан жолдары, адамдар санына есептелең дара рельсті және топырақ үстілік рельс жолдары, жолаушыларға арналған жерасты көріммелі ілмемелі арқан жолдары үшін тарту арқандарына;</p> <p>5 – жүк бойынша есептеу кезінде монорельсті және жерүстілік рельсті жолдар, көлбейу қазбалардағы қосалқы шығырлар үшін тарту арқандарына;</p> <p>4 – сырмалар, өзгергіштік және қосалқы (жазық қазбалар бойынша) шығырлары үшін тарту арқандары</p>		
475.	<p>Шахта арқандары өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы уәкілетті органның келісіле отырып ұйыммен әзірленген және бекітілген Нұсқаулыққа сәйкес сынақтан өткізіледі.</p> <p>Сынақтан өткен қордағы арқан, егер оның сақталу мерзімі 12 айдан аспаса ілінер алдында екінші рет сыналмауы мүмкін</p>		
	<p>Серелерді ілуге арналған арқандардан басқа іліну алдында сыналған</p> <p>көтөрме</p> <p>кондырығыларының арқандары келесідей мерзімде екінші рет сынақтан өтуі керек:</p>		

476.	<p>1) адам және жұк-адам көтерме бас арқандары, сол сияқты ұңғылау ілмелі бесіктері үшін әрбір 6 ай сайын;</p> <p>2) жүктік, апаттық – жөндөу және жылжымалы көтерме кондырғылар, сондай-ақ құқару сатылары үшін бас арқандары ілінгеннен бастап 12 айдан кейін, ал содан соң әрбір 6 ай сайын;</p> <p>Қатты отырғызу құрылғыларымен жабдықталатын оқпандар ішінде орналасқан көтеру арқандары тіркеме кондырғылары тұсында 6 айдан кем болмайтын сиректікпен қайтадан қапталуға жатады</p>		
477.	<p>Жерасты жолаушылық аркан жолдарының тартпа және керме арқандары, дара рельсті және топырақты жолдардың тартпа арқандары ілінер алдында сынақтан өтеді. 6 ай сайын қайталанып тек дара рельсті және топырақты жолдардың тартпа арқандары сынақтан өткізу керек</p>		
478.	<p>Егер үзу мен иілу сынақтарынан өте алмаған сымдар көлденен кималарының жиынтық ауданы барлық аркан сымдары көлденен қимасы жалпы ауданының 25 пайызды құраса, онда қайта сынақтан өту қорытындысы бойынша аркан орнынан алынып, басқамен ауыстырылуға тиісті</p>		
	<p>Иірімдері үзіліп-қосыған немесе ішіне кіріп кеткен,</p>		

479.

түйінделген "қоңызданған" және басқада бұлінушіліктерге ұшыраған, сол сиякты нақтылы диаметрі 10 пайыз артығырақ шамаға кішірейген болат арқандарды асуға немесе колдануға рұқсат етілмейді. Тіркес пайдаланылатын арқандарды колдануға тек көлбен бұрышы 30 градусқа дейінгі жазық және көлбен қазбалардағы жүкті ұшсыз арқанмен тасымалдағанда, сол сиякты жерасты жолаушылық ілмелі арқанды дара рельсті және топырақты жолдарда ғана рұқсат етіледі. Оқпандарды ұнғымалау кезіндегі ілмелі жабдықтар үшін ұзындығы 1000 метрден асатын арқандар колданылатын жағдайда, оларды сынақ өткізу мекемелері қорытындысы бойынша пайдалануға ұсынылған құрылғылармен жалғауға рұқсат беріледі. Арқандар жалғауға арналған құрылғыны жұмасына бір рет бақылап отыру керек. Қысқышты сына бекітпе колданылған жағдайда жалғау сенімділігі гайкаларды тарту арқылы үш айда бір рет тексерілуге тиісті

Шахта көтерме қондырғыларының арқандары шахты бойынша берілетін бұйрықпен арнайы бөлініп тағайындалған адамдардың келесідей мерзім ішіндегі бақылауларына жатады:

480.	<p>1) тәулік сайын - тік және көлбеу көтерме кондырғылары сауыттары мен қарсы салмақ көтерме арқандары, үйкеліс шкивті көтерме кондырғыларының тенестіру арқандары, окпан өткізу кезінде механикалық жүк тиегіштерді (грейферлерді) асу үшін пайдаланылатын арқандар;</p> <p>2) жұма сайын көтерме механикі қатысуымен тенгерме арқандар, тежеуіш және бағыттауыш арқандар, сөрелерді, кабельдер мен ұнғыма жабдықтарын ілу үшін пайдаланылатын арқандар;</p> <p>3) ай сайын шахты бас механикі немесе аға механикі қатысуымен - амортизациялық және уатпа арқандар; ұнғыма механикі немесе аға механик қатысуымен окпандарда тұрақты болатын арқандар</p>		
481.	<p>Шахта көтерме кондырғыларындағы есілген арқандарды пайдалануға тыйым салынады, егер қандайда бір участкерде сымдар үзілісі болған кезде, олардың бір адым есудегі саны арқандағы жалпы санның келесідей пайызын құраса:</p> <p>1) сауыттар мен қарсы салмақ бас арқандар үшін, сөрелер мен механикалық жүк тиегіштерді (грейферлерді) ілу үшін - 5 пайыз;</p> <p>2) көлбеу бұрышы 30 градусқа дейінгі көлбеу қазбалары арқылы аяқты</p>		

	<p>жук таситын арқандар, тенгерме, тежеуіш, амортизациялау, бағыттаушы, уатпа арқандары үшін - 10 пайыз.</p> <p>Арқандарды қарау және олардың шығыны журналында ұзілген сымдар саны жалпы арқан сымдары санының 2 пайыздан асатын өте бүлінген участкелері (адым) белгіленеді</p>		
482.	<p>Жабық құрылмалы көтеру арқандарын пайдалануға тыйым салынады:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) сыртқы қабаттағы сымдар биіктігінің жартысынан аса тозганда ; 2) сыртқы сымдардың ұлғі профильді құлпы бүлінгенде (сымдардың тарамдануы); 3) сымның құлыптан арқан бетіне шыққан кезінде, егер ол арқанға бітелуге немесе дәнекерленуге берілмесе; 4) арқанның бүкіл жұмыстық ұзындығы бойында оларды есудің бес немесе он екі адымына тең, участке ұзындығындағы сыртқы қабаты ұлғі профилді дәнекерленгендерін қоса есептегенде 3 ұзілген сым болған кезде. <p>Сыртқы сымдарының құлпы бүлінбекен, толқын тәрізді участкелері бар және сыртқы сымдарының құлпы (шарбыланған) нақтылы бүлінгенге дейін беті тегіс сакталатын немесе айтылған участкеде құлыптан бір сымы</p>		

	<p>шығып тұратын арқандарды пайдалануға рұқсат етіледі</p>		
483.	<p>Косалқы көлік арқандары келесі мерзімдерде бақылануға жатады:</p> <p>1) тәулік сайын арнайы бөлінген адам-жолаушылық ілмелі арқаны мен дара рельсті жүк-адам және топырақты жолдар арқандарын, көлбеу қазбалардағы қосалқы шығырлар арқандары;</p> <p>2) апта сайын участке механигі-жолаушылық ілмелі арқан жолдарының, шексіз тасымалар, дара рельсті және топырақты жолдар арқандарын, сырма, орамдылық және қосалқы шығырлар арқандары;</p> <p>3) жарты жылда бір рет аға механиктің катысуымен-жолаушылық аспалы жолдар, дара рельсті және топырақты жолдар арқандары.</p> <p>Жазық және көлбеу қазбалардағы шығырлар мен жолдар арқандары козгалыс жылдамдығы секундына 0,3 метрден аспайтын кезде бұкіл ұзындығы бойынша бақылануға тиісті.</p> <p>Істеп тұрған жылдамдығы секундына 0,3 метр болмайтын арқандарды, сол сияқты жылдамдығы реттелмейтін шығырлар арқандарын тоқтатылған кезінде оларды тексеру арқылы бақылау керек</p>		
	<p>Косалқы көліктің арқандарын пайдалануға рұқсат етілмейді, егер олардың қандай да болсын бір участкесінде есілу адымы саны</p>		

484.	<p>арқанның жалпы санының келесідей пайызын құрайтын сымдар үзілісі болғанда:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 5 пайыз - жерасты жолаушылық ілмелі арқанды, дара рельсті және топырақты жолдардың арқандары үшін; 2) 15 пайыз - көлбеу қазбалардағы жүк шығырлары арқандары үшін; 3) 25 пайыз - көлбеу қазбалардағы ұшсыз тасыма арқандары, скреперлі, орамдылық және қосалқы (жазық қазбалар бойынша) шығырлар арқандары үшін 		
485.	<p>Тік оқпандар мен көлбеу қазбалардағы адам және жукадам көтермелерінде пайдаланылатын ірімді көтерме арқандарын, сол сияқты іletін оқпандар жүргізу кезінде сөрелерді және оқпан ұңғыма комбайндарын ілу үшін қолданылатын арқандарды олардың бүкіл ұзындығы бойында болат сым қималарын тозуын анықтау максатында арнайы мекеме қызметкерлері аспаптық тексерістен өткізулері керек</p>		
	<p>Шахталық арқандарды аспаптық бақылау жүргізу мерзімі (кезеңділігі): бірінші тексеріске дейін, қазбалардың еністік бұрышы 90 градус кезінде:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) басты мырышталған – 12 ай; 2) жабындысыз басты – 6 ай; 		

486.	<p>3) құтқару сатыларын және үнгілеу сөрелерін ілу үшін - 6 ай;</p> <p>4) оқпан үнгілегіш комбайндарды (грейфер) ілу үшін; оқпандарды үнгілеу және тереңдегу кезінде сөрелерді ілу үшін; тежегіш парашюттер үшін; сымды, талшықты; үнгілеу кондырығыларын (құбыр, кабель) ілу үшін - 12 ай</p>		
487.	<p>Болат сымдар қимасын тозуы келесі пайыздарға жеткен кезде, арқандар ағытылып алынып, жаңалармен алмастырылуы керек:</p> <p>1) 10 пайыз - парашюттердің тежеуіш арқандары үшін;</p> <p>2) 15 пайыз – басы үш кырланып ширатылған және металл өзектері бар дөңгелек иірімді арқандар үшін;</p> <p>3) 18 пайыз – бас дөңгелек иірімді органикалық өзекшесі бар арқандар үшін, бағыттауышы арқандар үшін, сондай-ақ сөрелерді және үнгілеу жабдығын ілу үшін;</p> <p>4) 20 пайыз – бас дөңгелек иірімді органикалық өзектері бар арқандар жүк көтергілерінде және уатпа арқандары үшін</p>		
	<p>Экстремальды жүктеме деп, мына жағдайларда:</p> <p>1) көтергі ыдысқа ауыр нәрселер құлаған кезде;</p> <p>2) жоғары көтеріліп келе жатқан көтергі ыдыс сынап қалған кезде;</p> <p>3) оқпанның арқауы зақымданған кезде;</p> <p>4) парашюттің керексіз іске қосылуы кезінде;</p>		

488.	<p>5) ыдыстың жоғары жылдамдықпен қозғалу уақытында жұмыс тежегішін қауырт түсірген кезде;</p> <p>6) жүйенің тепе-тенсіздігі кенет пайда болған кезде пайда болатын жұқтемені есептейді. Нәтижелері Арқандарды бакылау және олардың шығындары журналына енгізіледі</p>		
489.	<p>Шахталарда колданылатын электр құралдары, кабельдер мен электр жабдықтау жүйелері шахты қызметкерлерінің электр қауіпсіздігін, сондай-ақ жарылыс және өрт қауіпсіздігін қамтамасыз етуі керек</p>		
490.	<p>Шахталарды электрмен қамтамасыздандыру шахта үстінде бөлек трансформаторлар орнату арқылы жерасты электрқабылдағышты оқшауланған қуаттандандыру сұлба бойынша жүзеге асады</p>		
491.	<p>Шахтыларда токарба тасымалының түйіспе тораптардың өзгерткіш құрылғыларына ток беруге арналған трансформаторлары бар тораптардан басқа трансформаторларының жерлестірілген нейтралі бар тораптарды қолдануға рұқсат етілмейді. Осы Қағидаларда карастырылғаннан басқа жағдайларда мұндай трансформаторларға және оларға ток беретін тораптарға басқа тұтынушылар мен құрылғыларды косуға рұқсат етілмейді</p>		

492.	<p>Электр тогымен зақымданудан адамдарды корғау қорғаныш жерлендіруді қолдану арқылы, ал жер асты электр қондырғыларында бүлінген торапты автоматты түрде ажыратумен токтың кемуінен қорғайтын аппараттарды пайдалану арқылы іске асырылуы керек. Жарылыстан қауіпсіз жасалынған кернеуі 1.2 килоВольт жоғары тораптар үшін токтың кемуінен қорғайтын аппараттардың шығарылуын өнеркәсіpte игергенге дейін уақытша жерге бір фазалық түйікталудан қорғануды қолдануга болады. Кернеуі 380, 660 Вольт бүлінген торапты және түйіспе тораптарды ажыратудың жалпы уақыты 0,2 секунд, ал кернеуі 1200 Вольт болса - 0,12 секунд артық болмауға тиісті. Кернеуі 127 және 220 Вольт тораптар үшін, сондай-ақ зарядтау тораптары үшін токтың кемуінен қорғайтын аппараттардың іске косылу өндіруші нұсқаунамасымен белгіленеді</p>		
493.	<p>Жер бетінде тұрған және токтың кемуінен сақтайтын қорғанышпен жабдықталған жерасты электр тораптарына ток беретін трансформаторларда тесілме сақтандырыштарды қойылмауға болады</p>		
	<p>Кернеуі 1200 Вольттан жоғары электр қабылдағыштарды</p>		

494.	<p>дистанциялық, телемеханикалық және автоматтық басқару, тек максимальді ток корғанышы немесе жерге тұйықталудан қорғаныш әрекет еткеннен кейін іске қосылуды блокадалайтын құрылғылары бар болса ғана рұқсат етіледі. Жер бетіндегі басты қосалқы станцияда (бұдан әрі - ЖБП) оперативтік қызметшілер жоқ болса, тау-кен диспетчерінің пультіне тұйықталудан қорғаныштың іске қосылу сигналы берілуі керек</p>	
495.	<p>Әр шахтада электр энергетикасы саласындағы талаптарға сәйкес құрылған жерасты электрмен жабдықтау сызбалары. Мердігерлік ұйымдардың карамагындағы жер асты электр кондырғыларының электрмен жабдықтау сызбалары шахтаның бас энергетигімен келісіледі және мердігер ұйымның басшысымен бекітіледі</p>	
496.	<p>Газдан қауіпті шахталарда электр құралдарын құрастыру және жөндеу кезінде жұмыстарды жүргізетін жерлерде метанның мөлшерін бақылау талаптары. Кабельді сынау жұмыстары жүргізілетін қазбаларда метанның мөлшерін бақылау</p>	
	<p>Әр коммутациялық аппарат, жинақты таратқыш құрылғысы (бұдан әрі - ЖТК), басқару станцияның күш беретін өткізгіші, іске</p>	

497.	косылатын кондырғы немесе участке, сондай-ақ максимальді ток корғанышы іске косылатын белгілеменің есептік шамасын көрсететін, анық жазумен белгіленуі керек		
498.	Жарылыстан қорғану құралдарында, тосқауылдарда, жерлестіруде, қорғаныш аппараттарда бүлініс болғанда, қорғанышты басқару желісі бұзылғанда және кабельдер бүлінгенде электр құралдарын пайдалануга жол бермеу		
499.	Электр құралдарының зауыттық құрылмасы мен желісін; басқару, корғау және бақылау аппаратурасының желілерін, сондай-ақ қорғаныш құрылғылардың градуировкасын жасаушы зауыттың келісімісіз өзгертуге жол бермеу		
500.	Газдан немесе шаңнан қауіпті шахтылардың жерасты қазбаларында, сол шахталардың шықпа ауа ағысы бар окпандарында және оларға жанасқан шахты үстіндегі ғимараттарда, сондай-ақ көмірдің, жыныстың және газдың кеңеттен лақтырылышынан қауіпті шахтылардың таза ауа ағысы бар окпандарында және оларға жанасқан шахты үстіндегі ғимараттарында, егер шахты ауасы сол ғимараттардың ішіне кіруі мүмкін болса, жарылыстан қорғану дәрежесі (бұдан әрі - РВ)		

	төмен емес электр құралдары және жарылыстан корғану дәрежесі РВ төмен емес жеке пайдаланылатын аккумуляторлық шырақтар қолданылады		
501.	Көмір мен газдың кенеттен лақтырылсынын қауіпті тақталарда үнгубет машиналар мен кешендердің электр жабдығының желілері осы машиналарды басқару пультінен электр қабылдағыштардың және лава кабельдерінің дистанциялық ажыратылуын қамтамасыз етеді. Электр құралдары да метанның мөлшерін бақылайтын тұрақты автоматтық аспаптармен ажыратылады		
502.	Газдан қауіпті шахталардың ЖЖЖ-мен желденетін түйік қазбаларында электр құралдарын қолданғанда қосымша іс-шаралардың болуы		
503.	Көмір мен газдың оқыс лақтырындыларынан қауіпті жоғары категориялы шахталардың ЖЖЖ-мен желдетілетін түйік қазбаларында жұмыс және электрмен жабдықтау екі секциялы шиналардың әр түрлі тығындамалары ТТҚ жеке жылжымалы участекелік жерасты косалқы станцияларымен (бұдан әрі- ЖУТП) іске асырылады. Резервті желдеткіші және ЖУТП жұмыс электрқұрылғыларының әрбірі ешқайсысына		

	косылмайды. Эр түрлі үнгубеттің жергілікті желдегу ЖУТП біреуіне косылуға рұқсат етілмейді		
504.	ТТҚ қосылған жұмыс көзі, жеке ЖУТП механизм үнгібетін электржабдықтау электржетегімен жүзеге асырылады		
505.	<p>РП жарылыстан қорғану дәрежедегі аккумуляторлық токарбаларды:</p> <p>1) газ бойынша I және II санатты немесе шаннан қауіпті шахтылардың тасымалдау қазбаларында, сондай-ақ газ бойынша III санатты, жоғары санатты шахталардың таза ағысы бар тасымалдау қазбаларында және оқыс лақтырыс қауіпсіз тақталардың, лақтырыс қауіпті шахтылардың осындай қазбаларында;</p> <p>2) көмір мен газдың кенеттен лақтырылысынан қауіпті және газдың кенеттен бөлінісі болатын шахтылардың таза ауа ағысы бар қазбаларында, олар тазалау үнгубетіне 50 метрге дейін жақындаған жағдайда колдануға рұқсат етіледі. Аталған шахталарда қорғаныс деңгейі РП токарбалардың тұйық қазбаларға жүріп кіруіне рұқсат етілмейді</p>		
	Газдан немесе шаннан қауіпті шахтылардың жерасты қазбаларында РП жарылыстан қорғану дәрежедегі мезгіл-мезгіл колданылатын тасымалды электр аспаптарын, сондай-ақ		

506.	кеніштік нормальді I (әрі қарай – РН I) дәрежеде орындалған нормалы үшқын шығаратын бөлшектері жоқ немесе жалпы арнаулы аспаптарды, егер олар кеніштік түрде орындалып шығарылмайтын болса, пайдалануға болады		
507.	Газ бойынша I және II санатты немесе шаннан қауіпті шахтылардың таза ауа ағысы бар тасымалдау қазбаларында РП жарылыстан қорғау дәрежедегі электр құралдарына рұқсат етіледі		
508.	Газдан немесе шаннан қауіпті, оның ішінде кенеттен лақтырылыстан қауіпті шахтылардың бөлек желденетін зарядтау камераларында РП төмен емес жарылыстан қорғану дәрежедегі электр құралдары қолданылуы керек		
509.	Газдан немесе шаннан қауіпті шахтылардың окпандарында, таза ауа ағысымен желдетілетін окпаніргелік қазбаларда және жалпы шахтылық депрессия арқылы таза ауа ағысымен желдетілетін тұрақты қондырғылардың камераларында, таза ауаның ағысын өткізетін осы және оларға жанаңсан қазбаларда газдың кенеттен бөлінісі бар немесе шахты кенеттен лақтырылысынан қауіптілерге жататын жағдайларды қоспағанда, кеніштік нормалы		

	жасалынган электр құралдарын қолдануға рұқсат етіледі		
510.	<p>Газ немесе шаң бойынша қауіпті шахталарда жарылыстар қорғалмаған электр жабдығын қолданудың мынадай тәртібі тағайындалады:</p> <p>1) кеніштік қалыпты жағдайда орындалған және жалпы мақсаттарға арналған электр жабдығын қолдануға әрбір жекелеген жағдайда шахтаның техникалық басшысының рұқсатымен өнеркәсіп қауіпсіздік саласындағы жұмыстарды жүргізу құқығы бар аттестацияланған ұйымдарының сараптама шешімі болған жағдайда рұқсат етіледі.</p> <p>2) кеніштік қалыпта орындалған электр жабдығын және жалпы мақсаттағы жабдықты құрастыру–орнату және қолдану шахтаның техникалық басшысы бекіткен төлкүжатқа сәйкес іске асырылады.</p> <p>3) электр жабдығын орнатқан жерлерде әр ауыспа сайын метан мөлшері өлшенеді, газ бойынша III санатты және санаттан жоғары шахталарда, метанды бакылаудың стационарлы автоматты аспаптары орнатылады.</p> <p>4) электр жабдығы метан мөлшері 0,5 пайыздан жоғары болғанда ағытылады. Электр жабдығын іске қосу желдетудің қалыпты режимі орнына келгеннен және электр жабдығы орнатылған жердегі метан мөлшерін және</p>		

	<p>барлық жалғасқан қазбаларда 20 метрден кем емес қашықтықта өлшенгеннен кейін іске косуға рұқсат етіледі</p> <p>5) электр жабдығы қойылған жерде қолдану бойынша қысқа нұсқау, сондай-ақ электрмен жабдықтаудың желдету схемалары түсірілген схемалар ілінеді</p>		
511.	<p>Газдан немес шаңнан қауіпсіз шахтылардың барлық қазбаларында кеніштік түрде жасалынған электр құралдары қолданылады. Мұндай шахталардың барлық қазбаларында жалпы пайдаланымдағы өлшеуіш аспаптарды қолдануга рұқсат етіледі.</p> <p>Шахтының бас инженерінің рұқсатымен жалпы арнаулы электр құралдарын уақытша қолдануға болады.</p> <p>Жалпы арнаулы шырақтарды, сондай-ақ үңгүбеті жарықтандыратын арматурасыз шамдарды тек 24 Вольт жоғары емес кернеуде ғана қолдануға болады</p>		
512.	<p>Күрделі және негізгі тік және көлбеу бұрышпен жүргізілген 45 градустан жоғары қазбалармен және шегенделген ұнғымалармен тұракты етіп салу үшін жер асты қазбаларында электр энергиясын беру немесе бөлу жануын таратпайтын шахта кабельдеріне қойылатын талаптар –</p> <p>поливинилхlorид, резенке не аз сіндірілген қағаз оқшауламасымен қорғасын немесе поливинилхlorид</p>		

	қабықта сым сауыты бар сауытталған кабельдер		
513.	Күштік кабельдердің қосымша талсымдарын басқару, байланыс, сигнал беру және жергілікті жарық тізбектері үшін пайдалануға болады. Ұшқыннан қауіпсіз тізбектер үшін күш беретін кабельдің көмекші талсымдарын пайдалану тек экранданған кабельдерде рұқсат ету. Ұшқыннан қауіпсіз емес және қауіпсіз тізбектер үшін бір кабельдің көмекші талсымдарын егер осы талсымдар экрандармен бөлінбеген болса пайдалануға рұқсат етілмейді		
514.	Шахталардың жерасты казбалары мен оқпандарында, сондай-ақ шахтылардың жер бетіндегі жарылыс қауіпті бөлмелерінде алюминий талсымдары бар немесе алюминий қабықта барлығына арналған кабельдерді (күш беретін, бақылау) колдануға рұқсат етпеу		
515.	Таза ауа ағысын жіберетін және шахтылық жүк вагонеткалары бар рельс көлігімен құралданырылған көлбеу оқпандарда, бремсбергтерде және еністерде сол көлікті тек құралдар мен материалдарды жеткізуге және жөндеу жұмыстарын жүргізуге пайдаланудан басқа жағдайларда, күш беретін кабельдерді салуға рұқсат етпеу		

516.	<p>Иілгіш кабельдердің әрбір 100 метріне 4-тен артық емес вулканизациямен жалғанымы болуына рұқсат ету</p>		
517.	<p>Күштік тізбекте сауытталған кабельді иілгішпен жалғау қыспақ аппараты (іске қосқыштың, автоматтың) арқылы жүргізіледі. Шиналық қораптардың немесе зауытта жасалған қосылыс мұфталарының көмегімен қосуға рұқсат етіледі</p>		
518.	<p>Қабылдағыштар жүктемесінің жалпы тоғын өткізетін кернеуі 1200 Вольтқа дейін ток беретін кабель желілері үшін, әдеттеңідей, қимасы біркелкі кабельдерге қойылатын талаптар. Осындай желілер үшін желінің барлық участекелері токтың қысқа тұйықталуынан қорғалуын қамтамасыз еткен жағдайда, желілердің талсым қимасы әртүрлі кабельдерді қолдануға болады. Магистральды ток беретін желінің тармақтарында кабель тарамдарының қимасы кішірейген жерлерінде, тармақтың қысқа тұйықталу токтарынан қорғайтын аппарат орнатылуға тиісті. Ток беретін желіден ұзындығы 20 метрге дейін тармақтар болуы мүмкін, егер қысқа тұйықталу токтарынан қорғану магистральды желінің аппаратымен қамтамасыз етілетін болса</p>		

519.	<p>Кабельдер кабель күрілғыларымен жүргізу және көлік құралдары бүлдірмейтін биіктікте жүргізу талаптары, бұл ретте кабельді күрылымнан жұлып әкету мүмкіндігі болмайды. Жекелеген кабельдерді жүргізгенде оларды қапсырмаларда ілуге, ағаш қазықшаларда, брезент таспаларда, бекітпенің металл еметтерінде ілуге болады. Кабельді ілу нүктелерінің арасы – 3 метрден артық емес, кабельдердің арасы – 5 сантиметрден кем емес</p>		
520.	<p>Қазбалардың жекелеген бөліктерінде кабельді табанда жатқызу қажеттілігі болғанда, кабель механикалық зақымданулардан жаңа байтын материалдардан жасалған қоршаулардың болуы. Кабельді далдалар, желдету және өртке карсы есіктер арқылы өткізу, электр машиналары камераларына және косалқы станцияларға енгізу және олардың шығарымдары күбырлардың (металл және бетон) көмегімен іске асырылады. Кабельдері бар күбырлардың тесіктері сазбен нығыздалады. Бір күбырда екі және одан артық кабельдерді өткізуге рұқсат етілмейді</p>		
	<p>Лаваларда салынатын кабельдерді кешенің құрамына кіретін қүрылғылардан болатын механикалық бүлінудерден қорғаныстың болуы.</p>		

521.	<p>Жылжымалы машиналарға ток беретін иілгіш кабельдің машинаға жақын 30 метрден аспайтын бөлігін жерге салуға болады. Кабель жинағыш немесе сол сықылды құрылғысы бар машиналар үшін иілгіш кабельді қазбаның табанына төсөуге рұқсат етіледі. Қуаты 1,5 метрге дейін тақталарда істейтін комбайндар мен үңгілеу машиналарында, егер олардың құрылымында кабель төсөуіші қарастырылмаса, иілгіш кабельді тазалау қазбасының табанына төсөуге болады</p>		
522.	<p>Газдан қауіпті шахталарда кабельдер, метанның қабатты жинақтарының пайда болуы екі талай биіктікте орнату талаптары. Байланыс және сигнал беру кабельдерін, сондай-ақ қазбаларда жекеленбеген сымдарды, күш беретін кабельдерден 0,2 метрден кем емес аралыкта жүргізу керек. Жекеленбеген сымдар оқшаулағыштарға орнатылуға тиісті. Күш беретін кабельдер әр түрлі металл құбырларынан 0,5 метрден кем емес аралықта салынуы керек. Электр кабельдері мен желдеткіш құбырларды қазбаның бір жағында бірге орнатуға рұқсат етілмейді</p>		
	<p>Электр машиналары мен аппаратарды коректендіру үшін мынадай кернеу колданылады:</p>		

	<p>523.</p> <p>1) электр энергиясының тұрақты қабылдағыштарында, жылжымалы қосалқы станциялар мен трансформаторларда, сондай-ақ оқпандарды жүргізуде – 10000 Вольттан жоғары емес;</p> <p>2) жылжымалы электр қабылдағыштары үшін 1200 Вольттен артық емес. Жекелеген жағдайларда өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы уәкілетті органның аймақтық бөлімшесімен келісе отырып 3300, 6000 немесе 10000 Вольт кернеуді қолдануға жол беріледі;</p> <p>3) Кол машиналары мен құрал-саймандарында – 220 Вольттан жоғары емес;</p> <p>4) Дистанциялық басқару және сигнал беретін ЖТҚ тізбектерінде – 60 Вольттан жоғары емес, егер осы тізбектің бір де сымы жерлестіруге косылmasa;</p> <p>5) Тұрақты және жылжымалы машиналар мен механизмдерді дистанциялық басқару тізбектерінде – 42 Вольттан жоғары емес.</p>		
524.	<p>Шахтаның жерасты торабында қыска тұйықталудың қуаты шахтыда орнатылған электр құралдарының нақтылы сипаттамасына және кабельдердің кимасына сәйкес шамамен шектелуі керек, бірақ 100 мегавольтхАмперден аспауга тиісті. Жалпы арналған ЖТҚ ажыратқыштарының ағыту қуаты, оларды шахтыларда орнатқанда</p>		

	тораптың қысқа тұйықталуының куатынан екі есе жоғары болуы қажет		
525.	Электр құралдарына кабельдердің кіріс жалғанысының беріктігіне қойылатын талаптар. Кабельдердің пайдаланылмаған кіріс жалғанысы электр құралдарының жарылыстан қорғану дәрежесіне сәйкес бұқтырмалары болуға тиісті		
526.	Электр құралдарының қысқыштарына кабельдердің талсымдар косу ұштықтар, арнайы шайбалар немесе оларға тең кабель талсымдарын қысқыштан тыс қалуын болдырмайтын басқа тетіктер арқылы орындалуы керек. Кабельдердің бірнеше тарамдарын бір қысқышқа жалғауга рұқсат етілмейді, егер бұл қысқыш құрылымында қарастырылмаған болса		
527.	Жерасты қазбаларында майы немесе басқа жанғыш сүйіғы бар коммутациялық және іске қосу аппараттары мен күш беретін трансформаторларды колдануга рұқсат етпеу. Бұл талап бекітпесінің жоғары дәрежелі отқа төзімділігі бар камераларда орнатылған ЖТҚ-на қатысты болмайды. Қатарлас қазбалардың арасында май құйылған ЖТҚ үшін камераларды жасауға рұқсат етілмейді		
	Май құйылған электр құралдары орнатылған		

	<p>барлық камераларда өртке қарсы торлы және тұтас есіктердің болуы. Басқа камераларда – бекіту тиегі бар торлы есіктер. Тұрақты қызмет етушілері жок камералардың есіктері жабық болу керек. Камераға кіре берісте жазу ілінуі керек "Бөтен адамдарға кіруге рұқсат жок", ал камера ішінде көрінетін жерде тиісті сақтық белгілері қойылуға тиісті.</p> <p>Май құйылған электр құралдары орнатылған камераларда биіктігі 100 миллиметрден кем емес табалдырық салынуы керек. Ұзындығы 10 метрден артық қосалкы станциялар мен электр машиналарының камераларында бірінен-бірі барынша аулақтанған бөліктерінде орнатылған екі шығыс есігі болуға тиісті</p>		
	<p>Камераларда машиналар мен аппараттардың аралығында оларда жөндегендеге немесе ауыстырғанда тасымалдау үшін жеткілікті, алайда 0,8 метрден кем емес, өтетін жолдың болуы. Камералардың қабырға жағында ені 0,5 метрден кем емес монтаж үшін өтетін жер болуы қажет. Аппараттың жоғарғы бөлігінен төбеге дейінгі аралық 0,5 метрден кем болмауы қажет. Электр құралдарынан жылжымалы құрамға немесе конвейерге дейінгі аралық 0,8 метрден кем болмауы керек, қазбаның қабырғаларына және</p>		

529.	<p>төбөгө дейінгі саңлау 0,5 метрден кем болмауы жақет. Бөгеулермен және ұстағыштармен жабдықталған оймалар мен бүрылмалардан басқа рельстік еністерде қосалқы станцияларды орнатуға рұқсат етілмейді. Бұл жағдайда электр құралдары мен төбенің аралығындағы саңлау қызмет көрсету үшін жеткілікті, алайда 0,5 метрден кем емес, ал конвейердің жиегі мен сөренің аралығы 0,4 метрден кем болмауы керек. Төбеде бұл жерлерде метанның жергілікті (қабаттық) жинақтарының пайда болуына мүмкіндік туғызатын құыстар және басқа факторлар болмауы керек</p>		
530.	<p>Кернеуі 1200 Вольттан жоғары жерасты тораптарында желілерді, трансформаторларды (жылжымалы қосалқы станциялардың) және әлекtrap козғалтқыштарының қысқа тұйықталу тоқтарынан және тоқтың жерге кетуінен (тұйықталуынан) қорғау жүргізіледі.</p> <p>Салынып жатқан және жаңғыртылатын шахтыларда жерге тұйықталудан қорғану кондырғысы (бұдан әрі - ОЖП) тоқ беретін желілерде де болуы керек . ОЖП-сы мен ТЖП-ден шығатын желілерде қысқа тұйықталу тоқтарынан және тоқтың жерге кетуінен (тұйықталуынан) қорғаныш жедел әрекетті (уақыт үзіліссіз) болуы</p>		

	<p>керек. ОЖП-га ток беретін желілерде әрекет ету аймағы және ОЖП құрама шиналарының, шекті-тәуелді уақыт мерзімімен және шапшан әрекетті бөлісі бар, сондай-ақ 0,7 секундқа дейін жерге тұйықталудан корғанышы бар шекті ток қорғанысын қолдануға жол беріледі. ОЖП, АЖП және ПУЖП коректендіретін желілер 10 секундқа дейінгі уақытымен нөлдік және минималды қорғаныспен жабдықталады</p>		
531.	<p>Электр қозғалтқыштары үшін де токтың артық жүктемесінен қорғанудың және нөлдік қорғаныштың болуы. Барлық жағдайларда торапты қорғанышпен ажыратуға бір рет әрекетті автоматтық қайта қосылуды (максималды токты қорғаудан басқа, бұдан әрі МТЗ) (бұдан әрі - АҚҚ) қолдануға болады, сондай-ақ жерге қатысты окшаулауы бүлінгенде және қыска тұйықталғанда желі мен электр кондырғыларына кернеу берілуіне карсы тошкауылы (блокировкасы) бар резервтік автоматтық қосылу (бұдан әрі - РАҚ) құрылғысын қолдануға болады. Ажыратқыш аппараттарды, релеік қорғаныш құрылғыларды, АҚҚ және РАҚ таңдалу, сондай-ақ осы құрылғылардың іске қосылу көрсеткіштерін есептеу және тексеру</p> <p>Кернеу 1200 Вольтке дейін болғанда</p>		

	<p>корғанысты іске асыру: трансформаторларда және олардан шыққан әр косындыда токтың қысқа тұйықталуынан - максимальды ток корғанышы бар автоматтық ажыратқыштармен - шапшаң және селекциялық, 0,2 секундқа дейін уақыт ішінде</p>		
532.	<p>Кернеу 1200 Вольтке дейін болғанда корғанысты іске асыру: қысқа тұйықталу токтарынан – лезде немесе селективті, 0,2 секунд шегінде; шамадан тыс жүктемеден, қызып кетуден, аударылып кетуден және экстремалды шамадан тыс жүктеме режимінде жұмыс істейтін электр қозғалтқыштарын іске косудан – нөлдік; жерге қатысты оқшаулау кедергісі төмендеген кезде кернеуді косудан</p>		
533.	<p>Кернеу 1200 Вольтке дейін болғанда корғанысты іске асыру: аппаратқа қондырылған төмендеткіш трансформатордың екінші орамынан шыққан ұшқыннан қауіпті тізбектерде қысқа тұйықталу токтарынан</p>		
534.	<p>Кернеу 1200 Вольтке дейін болғанда корғанысты іске асыру: электр торабында токтың кему қауіптілігінен - бір немесе қатарласа жұмыс істейтін трансформаторлар тобына жалғанған электрлі байланысқан бүкіл торапқа токтың кемуінен бір аппарат</p>		

535.	<p>арқылы корғанышы бар кешенде автоматтық ажыратқыштармен немесе бір ажыратқыш аппаратпен, токтың кемуінен қорғау аппараты іске қосылғанда трансформаторды жалпы тораптық автоматты ажыратқышқа қосатын ұзындығы 10 метрден артық емес кабельдің бөлігінен басқа көрсетілген трансформаторға жалғанған бүкіл торап ажыратылуы керек. Бір немесе қатарласа жұмыс істейтін трансформаторлар тобына жалғанған кабельдердің жалпы ұзындығы бір фазаға фазаға 1 микрофарада артық емес шамада жерге қатысты сыйымдылықпен шектелінуге тиісті</p>		
	<p>Жер бетінен ұнғымалар арқылы жерасты электр қабылдағыштарға ток беруде ұнғыма астына одан 10 метрден артық емес қашықтықта токтың кемуінен қорғайтын аппараты бар автоматты ажыратқышты орнатуға болады. Кернеуі 42 Вольттан артық емес тізбектерде, ЖТҚ дистанциялық басқару және блокадалау тізбектерінде, сондай-ак ішіне кондырылған жарық беретін трансформаторлардан ток алатын жылжымалы косалқы станциялардың жергілікті жарығының тізбектерінде, егер сол трансформаторлар косалқы станция корабына металлмен берік немесе иілгіш</p>		

536.	<p>болып сырттай қосылса, жарық тізбегінде сөндіргіш болып, шырактарда "Тораптан ажыратып, ашу керек" деген жазуы бар жағдайда, токтың кемуінен қорғануды колданбауга да болады. Токтың кемуінен қорғану талабы үшқыннан қауіпсіз жүйелерге катасты болмайды. Корғаныш ажыратудың барлық жағдайларында желіге немесе электр кондырғыларына олар іске кіргеннен кейін кернеу беруге қарсы тосқауылдары бар ЖТК-да (МТЗ басқа) максимальды ток корғанышы және токтың жерге кетуінен (тұйықталуынан) қорғаныш бар болған жағдайда бір реттік АҚҚ-ды қолдануға болады</p>		
537.	<p>Автоматтық ажыратқыштардың, магниттік жүргізгіштердің және басқару станцияларының максимальды ток релесінің іске қосылу ток белгілемесінің шамасын, сондай-ақ сақтандырыштардың ерігіш ендірмесінің номинальды тоғы кернеуін таңдау. Патронсыз сақтандырыштарды және калибрленбegen ерігіш ендірмелерді қолдануға рұқсат етілмейді</p>		
	<p>Участкені электрмен жабдықтауға қойылатын талаптар. ол жылжымалы трансформатор қосалқы станцияларынан, ЖТК-ның көмегімен</p>		

538.	<p>тарату тармағына қосылумен іске асырылады. Бір тазартпа немесе даярлау үнгубетін және олармен технологиялық байланыстырылған біr-біrіне жақын (50 метрге дейін) орналасқан күрілғыларды электр энергиясымен жабдықтайдын біrnеше жылжымалы қосалқы станцияларды ЖТК-дан 6 килоВольт біr-біr кабелден шығаруға болады. Осының өзінде сызба бойынша барлық қосалқы станцияларды дистанциялы біr уақытта өшіруге болатыны қарастырылған. Біr ЖТК-ға біrnеше жылжымалы қосалқы станцияларды немесе трансформаторларды, электр энергиясымен технологиялы байланыскан участке машиналарын коректендіруге болады. Қосалқы станцияларды орналастырган жерлер метанның шоғырлануы жіберілімді мөлшерден асқанда қоректендіруші тармақты ағытатын аппаратуралар мен жабдықталған</p>		
	<p>III және одан жоғары санатты шахталардың ауаның шықпа ағысы бар қазбаларында орнатылатын жылжымалы қосалқы станциялардың және трансформаторлардың торабына қосу үшін жерге қатысты тораптың оқшауламасын алдын ала бақылайтын аппараттары (бұдан әрі - КБР) және ұшқыннан қауіпсіз тізбектермен</p>		

539.	<p>дистанциялық басқаруы бар ЖТК-да телемеханикалық басқаруды қолдану. Учаскенің ТЖП-ін және ауа шықпа ағысы бар қазбаларда орналасқан басқа электр құралдарын іске қосу үшін корғаныш ажыратуды және жерлестіру тізбегі кедергісінің қауіпсіз мөлшерін автоматтық бақылауды қамтамасыз ететін КБР-і бар коммутациялық аппараттар колданылуы керек</p>		
540.	<p>Барлық үнгубеттік машиналар торапқа дистанциялық басқарылатын магниттік жүргізгіштердің немесе арнайы магниттік станциялардың (басқару станциялары) көмегімен қосылады. Жеке электр козғалтқыштарын басқару үшін магниттік станциялар немесе қол ажыратқыштар орнатылған машиналар да торапқа дистанциялық басқарылатын жүргізгіштердің көмегімен қосылады</p>		
541.	<p>Лақтырыстан қауіпті тақталарда немесе қатерлі тақталардың лақтырыстан қауіпті аймақтарында қолданылатын, лаваларында көмір қазу, дайындау қазбаларын жүргізу, жук түсіретін ойықтарды (тесіктерді) кесу және көмір арқылы диаметрі 80 миллиметрден артық ұнғымаларды бұрғылау қауіпсіз қашықтықтан дистанциялық басқарулы қабілеттілігінің болуы</p>		

	Газдан немесе шаннан қауіпті шахтыларда ұнгубеттік машиналарға кернеу беру үшін ұшқыннан қауіпсіз басқару сұлбалары бар іске қосқыштар (магнитті станцияларда) қолданылады		
542.			
543.	Ұнгубеттік машиналарды және механизмдерді басқару сұлбасы қамтамасыз етеді: нөлдік корғанысты		
544.	Ұнгубеттік машиналарды және механизмдерді басқару сұлбасы қамтамасыз етеді: аппараттардың өздігінен іске қосылуынан сақтауды		
545.	Ұнгубеттік машиналарды және механизмдерді басқару сұлбасы қамтамасыз етеді: басқарудың сыртқы тізбектерін де түйікталу болғанда		
546.	Ұнгубеттік машиналарды және механизмдерді басқару сұлбасы қамтамасыз етеді: басқарудың сыртқы тізбектерінің ұшқын қауіпсіздігі. Магниттік қосқыштарды басқару үшін бір батырмалы бекеттерді, оларды тек ажырату үшін қолданудан басқа жағдайларда, қолдануға рұқсат етілмейді		
547.	Бір мезгілде екі не одан көп басқару пульттарынан машиналарды жүргізетін немесе оларға кернеу беретін сұлбаларды қолдануға рұқсат етпеу. Бұл талап ЖЖЖ-ді басқару басқару сұлбаларына жүрмейді		

	Машиналарда жөндеу және косалқы жұмыстарды жүргізу алдында кернеуді алуға және машиналардың кенеттен жүріп кетуін болдырмайтын шаралардың колданылуына қойылатын талаптар		
549.	Комбайнды басқару пультінен және лаваларда орнатылған арнайы пульттерден конвейерді лаваларда тоқтату мүмкіншілігінің болуы		
550.	Машиналарда гидромуфталарды пайдалану тек температуралық релемен немесе арнайы калибрленген ерігіш сақтық тығындармен орындалатын түзу қорғаныш болса ғана колданылады. Температуралық реле пломбаланады. Гидромуфталарға жанбайтын сұйықтар құйылады		
551.	Әрбір шахта байланыс пен сигнал берудің мына түрлерімен: 1) телефонды байланыс жүйесімен; 2) жалпы шахталық авариялық хабарландырудың жергілікті жүйесімен; 3) технологиялық участекелердегі (көтергідегі, көліктегі, тазалау кежарларында) жедел және ескеरту сигнал берудің жергілікті жүйелерімен жабдықталады. Байланыс пен сигнал берудің аталған түрлері, әдетте құрылымды түрде бірге жүргізіледі. Шахталардағы жерасты		

	телефон тізбектері екі сымды. Жерді сымдардың біреуі ретінде пайдалануға рұқсат етілмейді		
552.	Телефон аппараттары төлкүжатқа сәйкес орнатылады, мұнда барлық пайдалану участекелерінде, тасымалдау жүктегі және тасымалдаудың негізгі жерлерінде, көліктік құралдарға адамдарды отырғызуудың барлық пункттерінде, барлық электрмашиналы камераларда, ОЖ, кернеуі 1200 Вольттан жоғары қуатымен тарту пункттерінде, оқпандарда, ЖЗ қоймаларында, денсаулық пункттерінде, дайындау деңгейжиектерінің казбаларында, АЖЖ қарастырылған орындар мен дайындау участекелерінің казбаларында		
553.	Тау-кен қазбаларындағы авариялық жоғары дауысты хабарлаудың жалпы шахталық жүйесі: 1) жер астындағы адамдарға авария туралы хабарлауды қамтамасыз етеді; 2) шахтадан берілген авария туралы хабарды жер бетінде қабылдауды қамтамасыз етеді; 3) аварияны жоюмен байланысты нұсқауларды магнитофонға автоматты түрде жазумен беру және сөйлесулер жүргізуі қамтамасыз етеді		
	Авариялық байланыс пен хабарлаудың аппратуrasesи: 1) АЖЖ сәйкес және шахтының техникалық		

554.	<p>басшысының нұсқауы бойынша абоненттерде - шахтада орнатылады;</p> <p>2) шахтының техникалық басшысының және диспеперде – жер бетінде орнатылады</p>		
555.	<p>Жалпы шахталық телефон жүйесінің барлық телефон апараттарында жеңіл есте сақтайтын арнайы нөмірді териу жолымен авария туралы хабар беру мүмкіндігі қарастырылған.</p> <p>Аварияны хабарлау мен байланыстың арнайы аппаратурасынан басқа авария туралы хабарды беру үшін, жергілікті технологиялық байланыстың құралдары пайдаланылады. Жайпақ және көлбез қабаттардағы тазалалу кенжарлары, комбайн машинистының пульты мен ұзынкенжарда қойылған қатты сөйлейтін байланыспен жабдықталады.</p> <p>Коректендіру желісімен байланыс құрылғысы 3 сағаттан кем емес уақытқа жұмыстықтамасыз ететін резервті автономды көзben жабдықталады</p>		
556.	<p>Электротехникалық құрылғылардың металл бөліктері, қалыпты жағдайда кернеусіз тұратын, бірақ оқшаулау қабыршығы зақымдалған жағдайда кернеулі болатын құбырлар, сондай-ақ электрлік құрылғылар мен сымдары бар қазбаларда орналасқан сигнал беру арқаншалары жерге қосуға жатады. Газ немесе шаң бойынша</p>		

	кауіпті шахталарда статикалық электрдің жинақталуынан қорғану үшін жекелеген металл ауақұбырлары және пневматикалық желдеткіштер жерге қосылады		
557.	Шахталардың жер асты қазбаларында жергекосудың ортақ тізбек жүйесін жасау талаптары, оған жерге қосылуға тиісті барлық нысандар қосылады		
558.	<p>Б а с т ы</p> <p>жергекосқыштарды шахтадағы зумпфтарда немесе су қоймаларда орналастыру талаптары.</p> <p>Шахтаның электр жабдықтау скважиналармен жүргізілген кабельдердің көмегі орындалса, басты жергекосқыштарды жербетінде немесе шахтаның сужиғыларында орналастыруға болады.</p> <p>Бұл жағдайда бас жергекосқыштардың сапасында ұнғымаларға іштей отырғызылған құбырлар,</p> <p>скважиналардың бекітпе құбырлары</p> <p>пайдаланылады. Барлық жағдайларда, олардың біреуінің тазалау немесе жөндөу кезінде бір-бірін резервуарлайтын әртүрлі орындарда орналасқан екіден кем емес басты жерге қосулар орналастырылады.</p> <p>Блоктарды жекелеп электрмен жабдықтағанда және басты сутекпе болмағанда басты жергекосқыштар сумен</p>		

	толтырылған арнайы құдықтар мен зумфтарда орналасады		
559.	Жергілікті жергеқосулар үшін, қуақаздағы су әкету арықтарында немесе бұл үшін жарамды жерлерде жасанды жерге косуларды орнату. Жергілікті жергеқосулар үшін рамалы металл бекітпені пайдалануға болады		
560.	Метал корпусы бар әрбір кабель муфта, жылжымалы машиналарды коректендіретін иілгіш кабельдердегі қуатты қосудан басқа жергілікті жерге қосу болады, және шахтының жалпы жерге қосу желісімен қосылады . Тұракты жарықтандыру желілелі үшін жергілікті жергеқосуды әрбір муфта немесе шам үшін емес, абель желісінің әрбір 100 метрден кейін орналастыруға болады. Телефон байланысының аппаратуrasesы мен кабельдік муфталары үшін желі кабельдерінің бронсыз бөлігінде жергілікті жерге қосуды жалпы жерге қосу тармағына жалғамай-ак орындауға болады		
	Жылжымалы машиналардың корпустарын, кенжар науаларының, кенжар кеңістігінде орнатылған аппараттардың және иілгіш сымдармен желілерге қосылған шамдардың, сондай-ак рельстермен қозгалатын (жылжымалы подстанциялардан басқа)		

	платформаларда орнатылған электр жабдықтары сымдардың көркөненетін жерге қосу тармақтарының көмегімен оларды жалпы жерге қосу желісімен қосу арқылы іске асырылады. Жылжымалы машиналар және кенжар науалары үшін жерге қосуды ұздықсіз бақылау карастырылады. Газ немесе шаң бойынша қауіпті шахталарда жерге қосуды ұздықсіз бақылау сұлбаларының ұщқын қауіпсіздігі қамтамасыз етіледі		
562.	Жерге қосу тармағының жалпы өтпелі кедергісі, кез-келген жерге қосуларда өлшенген, 2 Омнан аспауы керек		
563.	Шахтаның өндіріс алаңында жұмыстардың барлық орындарын, оқпанның қабылдау алаңын, баспалдақтарды, адамдар өтетін жолдарды, электромеханикалық қондырғылар бөлмелерін, автокөліктік және теміржолдар жарықтануға қойылатын талаптар		
564.	Көтергі машина ғимараттарында, басты жедету қондырғысының, компрессорлық, оқпандардың шахта үстіндегі ғимараттарында, жыныс үйінділері шығырларының және арқанды жолдардың ғимарттарында, газсыздандыру қондырғыларының, казандықтардың ғимарттарында, көмір бункерлерінің ғимараттарында,		

	<p>әкімшілік–тұрмыстық комбинацияда коректендіру көзіне қарамастан авариялық жарықтандырудың қарастырылу талаптары</p>	
565.	<p>Электр желілерінен коректенетін шамдармен (нормаланған жарықтылықты қамтамасыз етүмен) жерасты жағдайларында:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) электр машиналы, шығырлы және диспетчерлік камералар, орталық жерасты подстанциялар, локомотив гараждары, денсаулық пункттері, ЖЗ тарау камералары, жерасты жөндеу шеберханалары; 2) оқпан алаңының шегінде көліктік қазбалар ; 3) еңістер мен бремсбергтердің, айрықтар оқпан маңы және участекі тасымал қазбалары шегінде, қазбалардың көмірді қайта тиесінде, адамдарды көлік құралдарына отырғызу пункттері және оларға келу жолдары; 4) кенжар маңайындағы оқпанда, ұнғымалауда жанасулар және камералар, ұнғымалық ілмелі сөрөлдер; 5) механизацияланған кешендермен және жонғымалық құрылғылармен жабдықталған (кешен немесе құрылғының құрамына кіретін шамдармен) жайпақ және көлбеу қаттардағы тазалау қазбалары; 6) арнайы камералар шегінен тыс тарату 	

	<p>пункттері және жылжымалы подстанциалар, тұрақты қызмет көрсететін электр машиналы құрылғылар;</p> <p>7) адамдарды тасымалдауға арналған ілмелі креслолы жолдары бар және таспалы науалармен жабдықталған қазбалар;</p> <p>8) механизацияланған адамдарды тасымалдаумен жабдықталған адам жүрістіктері.</p> <p>Ұңғымалық кешендердің немесе комбайндардың қолданылуымен өткізілетін дайындау қазбаларының кенжар маңындағы кеңістік, кешенге немесе комбайнға қосарланған шамдармен жарықтандырылады</p>		
566.	Жерасты қондырғыларын қоректендіру үшін 220 Вольттан артық емес қуат қолданылады. Ұшқын қауіпсіз көздерден қоректенетін тасымалы кол шамдары үшін 42 Вольттан артық емес қуатқа рұқсат етіледі		
567.	Әр шахтадағы дұрыс аккумуляторлы шамдардың саны, қосарланған метан сигнализаторлары бар шамдарды қоса алғанда, жепасты жұмыстарындағы қызметкерлердің тізбегінің санын – 10 пайызға артық болуы керек		
	Аккумуляторлы шамдар дұрыс күйде сақталады, сақина түрінде дәнекерленген сыммен сенімді пломбаланған және үздіксіз қалыпты		

568.	<p>жануды 10 сағаттан кем емес уақыт бойында қамтамасыз етеді. Шамдар екіжіпті немесе екі диодты шамдармен жабдықталады. Шамдарды шахтада ашуға рұқсат етілмейді. Шамдар және зарядтау станцияларын айына бір реттен сирек емес шахтаның бас механигі немесе ол тағайындаған тұлға бақылау тексеруін жүргізеді</p>		
569.	<p>Шамдар лампалар бөлмесінің қызметкерлері күтеді, олардың дұрыс жұмыс қүйін қамтамасыз етеді. Аккумуляторлы батареяларды зарядтау үшін жаңадан құрылатын шамдарда, батарея немесе фара корпусының сыртқы беткейінде орналасқан токеткізгіш зарядтау контактілерінің шаңмен ластануы немесе ақауланғанында шахтының жағдайында қауіпті потенциалды алу мүмкіндігін болдырмайтында орындалады</p>		
570.	<p>Шам бөлмесі автоматты зарядтау станциялармен жабдықталады, олар герметикалы, қосымша құйылатын аккумуляторлық батерияларға арналған жаттығу зарядтау станциясы. Шам бөлмесіндегі зарядтау станциялары тоқ келтіруші бөліктері оқшауланған немесе коршалған етіп орнатылады. Зарядтау құрылғысына қосқанда, оларда кернеу 24 Вольттен аспайтын болса, аккумуляторлы шамдарды қосу үшін</p>		

	<p>арналған ашық контактілер болуына рұқсат етіледі. Электролит ертіндісін дайындау және аккумуляторларға оларды күю үшін электролидтің шашырауынан немесе төгілуінен сақтандыратын арнайы құралдардың, корғаныс көзілдіріктерінің, резенке саусакты қолғаптардың және алжапқыштардың болуы</p>		
571.	<p>Электржабдығын ашу және жөндеуге, тек қана мұнданың жұмыстарды орындаудаға сәйкес біліктілігі және рұқсаты бар тұлғаларға рұқсат ету талаптары</p>		
572.	<p>Барлық электр машиналары, аппраттар, трансформаторлар және электржабдықтар, олардың жарылысқауіпсіз қабықтары, кабельдер жерге қосылыстары кезеңді қаралып отырады :</p> <p>1) машиналар мен механизмдерде жұмыс істейтін тұлғалар, сондай-ақ, участкениң кезекші электр слесірлерімен – аудиосым сайын;</p> <p>2) участке механизі немесе оның орынбасары – апта сайын участкениң жедел журналына нәтижелерді жазумен;</p> <p>3) шахтаның бас энергетигі (бас механизі) немесе олармен тағайындалған тұлғалары – 3 айда бір реттен сирек емес кезеңде Электр жабдығының және жерге</p>		

	түйіктаудың жағдайын тіркеу журналына жазу арқылы қаралып отырады		
573.	Электрқондырғыларын кұрастыру, жөндеу, реттеу, сыйнектау, жөндеу, түгендеу және жүргізу бойынша жұмыстар тәртібі. Куаты 1200 Вольттан жоғары орталық жер асты подстанцияларында және тарату пункттерінде олары коректендіру тізбектерінде жөндеу және жетілдіру жұмыстарын жүргізуде негізгі қайта қосу жұмыстарының белгіленген тәртібі		
574.	Жетілдіру және басқа арнайы жұмыстар, оларды орындауда қуатты түсірумен жүргізудің мүмкіндігі болмаған жағдайда, қуатта тұрған бөліктердің маңында және өздерінде жұмыс істеуге бас энергетиктің рұқсатымен мына жағдайларда рұқсат етіледі: 1) жұмыстарды жүргізуге жүктеме болғанда, қауіпсіздік шараларын көрсетумен, оның ішінде кернеуі 42 Вольттан жоғары ұшқын қауіпті тізбектердің ток өткізетін бөліктерімен тікелей жанасуды болдырмайтын ; 2) жұмыс істеушілерді үздіксіз бақылауды қамтамасыз ету; 3) жұмысты жүргізіп жатқан адамдардың күәліктерінде мамандық тобы бойынга арнайы жұмыстарды жүргізуге рұқсаты бар жазудың болуы		

575.

Газ бойынша қауіпті шахталарда жұмыс жүргізу талаптар, олар тек қана жалпы шахтальқ депрессия есебінен желдетілетін, ауаның таза ағысы бар қазбалардаған рұқсат етіледі. Бұл ретте метан шоғырлануын үздіксіз бақылау қамтамасыз етіледі, ал наряд- ЖҚТ участкесі бастығымен келісіледі. Көмір мен газдың оқыс лақтырыстарында қауіпті қабаттардағы қазбаларда, ОЖП – нан және окпан алабы қазбаларынан басқа, аталған жұмыстарды жүргізуде, қосыша мынадай шарттар орындалады:

1) жұмыстарды жүргізу орындары, көмір мен газдың оқыс лақтырыстарынан қауіпті қабаттардағы жұмыс істеп тұрған кенжарлардан 600 метрден жақын болмайды;

2) жұмыстар, көмір қазу жүргізілмейтін, кен қазбаларын ұнғымау жүргізілмейтін, сондай-ақ лақтырылысқа карсы шаралар жүргізілмейтін ауысымдарда жүргізілмейді, сонымен бірге селкілдетіletіn жарылыстардан кейін 4 сағаттан ерте емес уақытта жүргізіледі;

3) метан шоғырлануын үздіксіз бақылау ЖҚТ участкесінің тұлғалары жүргізеді. Метан мөлшері 0,5 пайыздан артық болғанда жұмыстар тоқтатылады, ал кернеу түсіріледі.

	Жетілдіру және басқа арнайы жұмыстарды жүргізудің жауапты басшысының қауіпсіздік техникасы бойынша V – біліктілік тобы, бригада мушелері IV – топтан төмен емес болуы керек		
576.	Пайдалануда және оларды желіге қосуға дейін барлық аппараттарда максимальды тоқтық қорғанысты тексеру талаптары		
577.	Тоқтың кемуінен қорғаныс аппараты әр ауысым алдында бақылау участкесінің тұлғаларымен немесе оның нұсқауы бойынша электрслесірмен тексеріледі. Тоқтың кемуінен қорғаныс аппаратурасын дистанциядан тексеру, егер ағыту аппаратының оқшаулауды алдын-ала тексеру құрылғысы болса және тексеруден кейін қорғалатын тізбекті автоматты түрде кайта қосуға жараса, рұқсат етіледі. Тексерудің нәтижелері қорғаныс аппаратының орнатылған жерлерінде арнайы Журналдарға жазылады. Тоқтың кемуіннен қорғау аппаратының жұмыс істеуімен 380, 660 және 1200 Вольт қуатпен желіден жалпы сөндіру уақыты 6 айда бір реттен кем емес тексеріледі. Аппаратты тексеру нәтижелері Электр жабдығының және жерге тұбықтаудың жағдайын тіркеу журналына енгізіледі		
	Шахтада электрқондырғыларының		

	<p>және жерге катысты ауыспалы тоқтың 127-1200 Вольт номиналды қаутындағы сымдардың оқшаулау қарсыластығы төмендегі нормадан төмен емес:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) көмірқазатын электрқозғалтқыштар және ұнғымалау машиналары - 0,5 мегаОм ; 2) басқа шахтылық машиналардың электрқозғалтқыштары, жарық беру трансформаторлары, түсіру агрегаттары және қол электр бүрғылары - 1 мегаОм; 3) түсіру және тарату аппаратурысы, кез-келген ұзындықтағы бронирленген және иілгіш сымдар – фазага 1 мегаОм 		
579.	<p>Электржабдықтарының және сымдарды қосар алдында оқшаулау қарсыластығын өлшеу, монтаждау және тасымалдаудан соң, ұзак мерзімде әрекетсіз болған соң қорғанысты авариялық сөндіруден соң жүргізіледі, егер тоқтың кемуін қорғау аппаратын желіге қосуға мүмкін болмаса, ал стационарлы электржабдықтары-жылы на бір реттен кем емес осылай кезеңді жүргізіледі</p>		
	<p>Бөлшектердің жарылысқауіпсіздігін қамтамасыз ететін шахтыларда өткізілетін ағымдағы және алдын алу жөндеулерінде толығымен сым муфталарының, сым кірмелерінің</p>		

580.	<p>тығындарының және басу құрылғыларының, тығыздайтын сақиналардың, оқшаулау науаларының, штепсельдік контактілердің, өту қыскыштарының, сонымен бірге электржабдықтарының бекітпе бұрандаларын аудыстыру талаптары</p>		
581.	<p>3 айдан кем емес бір рет шахтының оқытылған жұмыскерлері әр жерге косылудың жалпы жерге қосылудың карсыластығының желісін өлшеу кезеңділігі . Электр жабдығының және жерге түйіктаудың жағдайын тіркеу журналының болуы және жүргізуі</p>		
582.	<p>Шахтаның техникалық басшысымен бекітілетін жылжымалы компрессор станциясын шахтада орнату төлкүжатының болуы. Жерасты жылжымалы компрессорлардың қорғанысы болуы керек, ол құрғак қысу компрессорын қысымдалған ауаның температурасы 182 градус Цельсиядан артық болғанда компрессорды ағытады, май толтырып компрессорды – 125 градус Цельсиядан жоғары температурада ағытады. Бұл компрессорлардың қысымдалған ауа қысымы қолдану бойынша нұсқауға сәйкес келеді, бірақ 0,6 мегапаскаль (6 килограмм-күш/шаршы сантиметрге) аспауы керек, ал сақтандыру клапаны 0,66</p>		

	<p>мегапаскаль (6,6 килограмм-күш/шаршы сантиметрге) кысымына тағайындалған компрессорлардың майдың тұтанду мүмкіндігін болдырмайтын корғанысы болады. Маймен толықтырылған компрессорларда майдың жануын болдырмайтын корғаныс болу керек</p>	
583.	<p>Жерасты жылжымалы компрессор кондырғысын орнату талаптары – ол горизонталь аланда ауаның таза ағысы бар, отқа жанбайтын бекітпесі бар жерлерде орнатылады. Жанбайтын бекітпенің ұзындығы компрессор станциясынан екі жаққа – 10 метрден кем болмайды . Көмір тиесінде орындарынан қашықтығы – 30 метрден кем болмайды, қазба бекітпесіне және басқа машиналар мен механизмдерге дейін кондырғыдан – 0,5 метрден кем болмайды (техникалық күту үшін). Күтуші персоналдың тұрған жерінен компрессор тікелей көрінетін алапта орнатылады, бірақ 100 метрден артық емес. Орнату орыны жарыктанған. Қондырғы орнатылған жерлерде күштік кабельдер және байланыс сымдары казбаның қарсы жағында жүргізіледі, олардың өрт салдарынан немесе жарылыстан (құбырлар, экрандар). Қондырғының екі жағынан, іштерінде күм және инертті шаны</p>	

	0,4 метр кубтан кем емес және сыйымдылығы 10 литрден кем емес бес-бестен ұнтақты өртсөндіргіштер орналасады. Телефон аппараты жұмыс істеп түрған компрессор кезінде сойлесуге мүмкін болатын қашықтықта орналасқан		
584.	Жылжымалы компрессор қондырғыларын газ бен шаң бойынша қауіпті шахталардың тұйық қазбаларында жоғары түрған ұйымның техникалық басшысының рұқсатымен мына талаптарды орындағанда пайдалануға рұқсат етіледі: компрессор қондырғысы корғаныспен жабдықталады, ол ұнғымалау комбайның жұмысында оның сөнуін камтамасыз ететін тиег машинасымен жабдықталған		
585.	Жерасты жылжымалы компрессор қондырғысы оның пайдалануына жауапты тұлғамен ай сайын тексеру кезеңділігі , аптасына 1 реттен кем емес – шахтының участке механигімен және тоқсанына 1 реттен кем емес – бас механикпен (аға механикпен) тексеріледі. Пневмоөткізгіштің тез ажырайтын бөлігін күйіктен тазарту апта сайын жүргізіледі. Кондырғыны қараудың, пневмоөткізгіштің тез ажырайтын бөлігін тазалаудың, және май және ауа сұзгісін алмастырудың нәтижелері компрессор қондырғысы жұмысын		

	есепке алу журналында жазылады		
586.	Жерасты жылжымалы компрессор кондырғысын іске қосу және оның жұмысына мындан жағдайда рұқсат етпеу: қондырғының орналасқан жерінде метан мөлшері таза ағыста 0,5 пайыздан артық және шығу ағынында 1,0 пайыздан артық болғанда		
587.	Жерасты жылжымалы компрессор кондырғысын іске қосу және оның жұмысына мындан жағдайда рұқсат етпеу: жылу қорғанысының жоқ болуы немесе ақаулығы		
588.	Жерасты жылжымалы компрессор кондырғысын іске қосу және оның жұмысына мындан жағдайда рұқсат етпеу: қолдану бойынша нұсқаумен көзделген өнімділік реттеушінің, сактандыру клапандарының манометрлердің, термометрлердің және блокировкілеудердің ақаулар болғанда		
589.	Ауаөткізгіштің фланецті қосылыстарында төсемдер үшін паронит, асбест және тұтіндеу температурасы 350 градус Цельсиядан төмен емес материалдарды қолдану талаптары. Ауаөткізгіштің ақаулы бөліктері жаңаларымен алмастырылады. Бұл бөліктерді жөндегендеге металл штуцерлер және қамыттар пайдаланылады		
	Жаңадан салынатын, кайта құрылатын және істеп тұрған		

шахталардың жобаларының өртке карсы корғаныс бөлімдерінде, сондай-ақ кен-шахталық жабдықтарды әзірлеу мен жетілдіру кезінде өрттердің алдын алу және өрт пайда бола қалған жағдайда материалды құндылықтарды сактау, өрттің қауіпті әсерлерінің адамдарға әсерін бейтараптандыру, жою бойынша мына шаралардың болуы:

- 1) жарылыс, өрт қауіпті ортаны болдырмауды қамтамасыз ететін желдетудің схемалары мен тәсілдерін колдану, авариялық жағдайларда желдету ағыстарын сенімді басқару және адамдарды шахтадан немесе таза ауа ағысына қауіпсіз шыгару;
- 2) шахта алабтарын ашудың және дайындаудың, өздігінен жануға икемді көмірлері бар қаттарды қазудың жүйелерін, оларды өндегеннен кейін кеналу участеклерін оқшалауды қамтамасыз ету мүмкіншілігін (тазалау қазбаларының), сондай-ақ өртті жедел оқшалау мүмкіншілігін және белсенді түрде сөндірудің тәсілдерін колдану;
- 3) өздігінен жануға икемді көмір қабаттарын өндірудің жобаларына әндогендік өрттерден сақтандыру шаралары бойынша бөлімдерді енгізу;
- 4) көмірдің химиялық белсенділігін төмендету, өнделген кеңістікке ауа өтімділігін төмендету,

окшаулау имараттардың тығыздығын жоғарлату, өздігінен жануга икемді көмір қабаттарын өндеген кезде өрт белгілерін бақылаудың сенімділігін қамтамасыз ету тәсілдері мен құралдарын қолдану;

5) өртке қатысты қауіпсіз машиналар мен механизмерді, жабдықтарды, бекітпелерді, құрылғыларды және электрмен қамтамасыз етудің схемаларын қолдану;

6) отқа жанбайтын және өте қын жанатын заттар мен материалдарды, соның ішінде жұмыс сүйіктарын қолдану;

7) өртке қарсы сумен қамтамасыз етудің, жер асты өрттерінің бастапқы сатыларында анықтаудың автоматты құралдарын, таспалы конвейерлер түйіндерінің температурасын бақылау құралдарын, басты жетекші, аралық тарту станцияларында, женілдету және шеткі секцияларында, оның ішінде таспалы конвейерлердің, өрттік құбырдағы судың қысымы өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптарына сәйкес келмеген жағдайда жұмыс істеуін болдырмайтын блокировканы, орталықтан бақылауды және өртке қарсы сұқолданудың басшылығын қолдану;

8) өрт уақытында адамдардың шахтадан шығуы немесе шығуды күтіп тұрғанда адамдарды көшіру

	кезенді ұжымдық және жеке қорғаныс құралдарын колдану		
591.	АЖЖ әзірлеген кезде өрт туындаған жағдайда, желдету ағысының өздігінен бағыт өзгертуінің, адамдар бар қазбаларға жанудың газтәрізді өнімдерінің таралуының алдын алуға, өрттің қарқындылығын төмендетуге, оны сөндіруге қолайлы жағдайлар түгизуга және жанғыш газдардың жарылыштарының алдын алуға ықпал ететін желдету режимі қабылдаган кезде өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптары		
592.	Шахта бетіндегі әр ғимараттар мен имараттар үшін жанғыштық тобына қойылатын талаптар, олардың негізгі құрылым конструкцияларының отқа төзімділігінің ең аз шегі белгіленеді және бастапқы өртті сөндіру құралдарын орналастыру жүргізіледі		
593.	Әр шахтада судың коры, су корын тазалауға және сақтауға арналған құрылғылар, сорғы станциялар тиекті арматурасымен өрт сөндіру құбырлары кіретін өрт сөндіру жүйесіне қойылатын талаптар. Шахталарды сумен қамтамасыз ету бір-біріне тәуелсіз екі көзден жүргізуі қажет. Шахта устінде, ғимараттарда және имараттарда өрт қауіпшілігі санатына, судың шығынына байланысты өрт сөндіру		

	<p>құбырларын тарту, суды жинау және тазарту құрылғылары, сорғы станцияларының құрылымы 159 миллиметрден кем емес диаметрде болуы және өртті сөндіруге қажетті мөлшерде суды беруді қамтамасыз етуі қажет. Жер бетіндегі барлық өрт сөндіру құбырлары катып қалудан сақталынады</p>		
594.	<p>Өрт сөндіру су коймалары маңында сапасы жағынан екінші классқа жатқызылған сорғы станциялары орнату талаптары. Сорғылар (колданылымдағы және резервтегі) екі бір-біріне тәуелсіз көздерден немесе екі бөлек фидерлерден электр қуатынан қуат алады. Сорғы станциялары жайлары қыскы уақытта жылтылады. Өрт сөндіру сорғыларының өнімділігі жерастындағы өртті сөндіруге есептелген су шығынына сәйкес келуі қажет, алайда секундына 0,022 метр куб (сағатына 80 метр куб) кем болмайды</p>		
595.	<p>Оқпандар мен шахта үстіндегі ғимараттардың қабылдау алаңшаларында өртке қарсы қорғаныс орнату талаптары, ол үшін шаруашылық-ауыз су құбырынан су беру қарастырылған үшеуден кем емес өрт сөндіру крандары орнатылады. Өрт сөндіру крандарында оқпаннан өрт жендері орналасады</p>		
	<p>Барлық тік оқпандардың және шыңыраулардың</p>		

	<p>ауыздарында жер үсті сукұбырымен косылған дөңгелек су бүрікіштері (сақиналы су шымылдығы) бар құбырдың болуы.</p> <p>Дөңгелек су</p> <p>шымылдығына су беруге арналған ысырмалар шахтада және шахта үстіндегі ғимараттардағы өрт кезінде (реверсивтік жайғасымдарды қоса алғанда) жану өнімдері таралуы мүмкін жайлардан тысқары орналастырылады.</p> <p>Дөңгелек су</p> <p>шымылдықтары мына су шығынын қамтамасыз етуі қажет:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) оқпанның отқа жанбайтын бекітпесінде – секундына 0,00055 метр куб (сағатына 2 метр куб) 1 шаршы метр көлденең қимаға; 2) оқпанның отқа жанатын бекітпесінде – секундына 0,00166 метр куб (сағатына 6 метр куб) 1 шаршы метр көлденең қиманың 	
596.	<p>Шахтага су беру, әртүрлі ауа беруші оқпандар бойынша жүргізілген, өзара байланыссыз екі құбырмен - жұмыс және қордағы қарастырылуы қажет. Қордағы құбыр ретінде нормаланатын қысымдық-шығындық сипаттамалармен өртті сөндіруге су беруді қамтамасыз ететін магистральдық сутөкпе құбырларының біреуін колдануға болады. Сутөкпе құбырын өрттік-су шашу құбырына жедел және тез қайта қосу үшін аварияларды жою жоспарына тығын тетіктері (тиек),</p>	

597.	<p>сондай-ақ оларды ауыстыру реттілігі көрсетілген ауыстыру схемасы қоса беріледі. Егер су шахтаға көлбей ая жіберетін оқпанмен берілетін болса, онда резервті құбырды жүргізу міндепті емес. Сонымен бірге өрттік-су шашу құбыры әрбір 200 метр сайын жалғастырыш бастары бар өrt сөндіру крандарымен жабдықталады және оқпанның барлық ұзындығы бойы судың қажетті шығыны және қысымы қамтамасыз етіледі. Әрбір жұмыс деңгейжиекке су беру бөлек қазбаларда жүргізілген өзара шығыршықталған екі құбыр бойынша жүргізіледі</p>		
598.	<p>Өрттік-су шашу құбырларында редукциялық түйіндердің болуы. Редукциялық құрылғылардың түрлері және оларды орналастыру жобамен айқындалады. Редукциялық түйіндерді және өrt сөндіру крандарын тік оқпандарда (шынырауда) жүргізілген магистральдық құбырларда орнатуға рұқсат етілмейді</p>		
599.	<p>Шахтада судың қысымын бақылау құбырдың аса алыштағы нүктелерінде жүргізіледі. Таспалы конвейерлерді басқару жүйесі өрттік-сулау құбырында су қысымы түскен кезде таспалы конвейердің қосылуын және жұмыс істеуін</p>		

	<p>жібермейтін блокадалаумен камтамасыз етіледі</p>		
600.	<p>Өрттік-сулау құбырының тармағы магистральдық және участекелік тізбектерден түрады, олардың диаметрлері өткізгіштіку мүмкіндіктерімен анықталады, алайда 150 және 100 миллиметрден (тисінше) кем болмайды. Сонымен бірге желілердің жібергіштік мүмкіндігінің есебі бірдей участекелерде әртүрлі диаметрлі құбырларды қолдануға рұқсат етілмейді. Магистральды тізбектер тік және көлбеу окпандарда (шынырауда), окпан аулаларында, бас және топтық тасымал қуақаздарында және квершлагтарында, шалпы шахталық мақсаттағы еністерінде және өрлейқаздарда салынады. Аса жақын орналасқан екі және одан да көп көлбеу қазбалар болған кезде өрттік-су шашу құбыры таспалы конвейермен жабдықталған қазбада жүргізіледі, ал өрт сөндіру крандары түйісімдер немесе ұнғымалар арқылы параллель орналасқан қазбаларға шығарылады</p>		
	<p>Жекелеген жағдайларда, ӨКС КАҚҚ-мен келісім бойынша, жерасты өртін сөндіруге арналған судың өрттік қоры ретінде деңгейжиектердің сұтөкпе кондырғыларының сужиғыларын пайдалануға болады. Егер жобамен сутөкпе</p>		

601.	<p>кондырғыларының сорғыларын өрттік-су шашу желісіне су беру үшін пайдалану көзделген болса, онда олардың гидравликалық сипаттамалары осы желілердің параметрлеріне сәйкес келуі қажет</p>		
602.	<p>Жобада қолданымдағы сутегу магистральдарын, аяға жүргізгіштерді, қойыртпақ құбырларды өрт сөндіру мақсатында пайдаланудың қарастырылуы. Резервтегі құбырларды пайдалану есептеулермен негізделеді. Бұл жағдайда резервтегі құбырларға косу үшін пломбаланған ысырмаларымен арнайы құрылғылар қарастырылады. Резервтегі құбырларды өрт сөндіру крандарымен жабдықтамауға болады. Орт уақытында газсыздандыру құбырларын су беру үшін пайдалануга болмайды</p>		
603.	<p>Өрттік-су шашу құбырының тотанудан және жылжымалы тоқтардан қорғаныс бойынша талаптар</p>		
604.	<p>Өрттік-су шашу құбырларының шеттері дайындау қазбаларының кенжарларынан 20 метрден артық емес жерде орналасу және өрт сөндіру кранымен жабдықталу талаптары. Өрттік-су шашу құбыры танымды - қызыл түске боялады. Бояу 1,5-2,0 метрден кейін салынатын ені 50 миллиметр жолақ немесе ені 50 миллиметр дөңгелек түрінде орындалады</p>		

605.	<p>Орттік-су шашу құбырының кейбір участекелерін ұзактығы бір ауысым уақыт жөндеу жұмыстарын орындау үшін сөндіру шахтаның техникалық басшысының жазбаша рұқсатымен жүргізіледі. Ұзактығы бір ауысымнан артық жөндеу жұмыстары ӨКС КАҚҚ-нің келісімі бойынша шахтаның техникалық басшысының жазбаша рұқсатымен және АЖЖ іс-шараларына түзету енгізумен жүргізіледі. Әрбір сөндіру туралы кен диспетчері хабардар етіледі.</p>		
606.	<p>Орттік-су шашу құбырын қалыпты түрде пайдалану үшін есептелген гидравликалық параметрлеріне сәйкес таңдап алынған суды тоқтату арматурасы қойылады. Суды тоқтату арматурасы ретімен нөмірленеді және сумен жабдықтау схемасына, оны пайдалану тәртібі көрсетіле отырып, түсіріледі. Арматураның маңында арматураның жұмыстағы жағдайы және оны пайдалану тәртібі туралы нұсқау ілінеді</p>		
607.	<p>Орттік-су шашу құбырын біріктіру ұштарымен бір типті өрт крандарымен жабдықталады, олар: таспалы конвейерлері бар казбаларда – 50 метрден кейін және қосымша конвейердің жетек бөлігінің екі жағынан қосымша одан 10 метр қашықтықта орнатылады. Өрт краны жанында арнайы жәшік орнатылады, онда</p>		

	диаметрі 19 миллиметр шашыратқышы бар оқпан және екі жағынан құрама үштарымен жабдықталған, ұзындығы 20 метр өрт қолжеңі сақталады		
608.	Шіру және істен шығуды болдырмау үшін өрттік жендер арнайы жәшік-контейнерлерде сақталады немесе шірімейтін материалдан немесе антисептикермен өнделген құрамнан жасалады		
609.	Өртті сөндіруге судың үлкейтілген көлемін беру үшін немесе жөндеу кезінде өрттік-су шашу құбырының кейбір участекелерін сөндіру үшін оларда жылжытпалардың болуы және олар мына жерлерде қойылады: 1) құбырлық желінің барлық тарамақтарында		
610.	Магистральдық құбырдың параметрлері оқпан және оқпан маңындағы аулалардағы қазбалар бойынша квершлагқа қарай құбырдың бас қазбаларға тармақтану нүктесіне дейін өрттің таралуын бөлеуге арналған сушымылдығының құрылышына және кондырмасының диаметрі 19 миллиметр бір өрт сөндіру оқпанынан өртті тікелей сөндіруге (бір оқпанга судың шығыны – секундына 0,0083 метр куб (сағатына 30 метр куб) және технологиялық мұқтаждықтарға (есептелген шығынның жартысы) қажетті судың жиынтық шығыны бойынша есептеледі		

611.	<p>Бас және топтық тасымалдау қуақаздармен, еңістермен және өрлейқаздар жүргізілген магистральды құбырдың болуы және олардың параметрлері тек қана су шымылдыған құруға және бір өрт сөндіру оқпанынан өртті тікелейсөндіруге (технологиялық мұқтаждықтарға суды шығынын есепке алмағанда) қажетті су шығыны бойынша есептеледі. Сонымен бірге өрт сөндіруге судың жалпы шығыны есептеуге байланыссыз – секундына 0,022 метр куб (сағатына 80 метр куб) кем емес. Участелік құбырдың параметрлері су шымылдығын жасауға қажетті су шығыны бойынша есептеледі, бұл жағдайда шығын – секундына 0,014 метр куб (сағатына 50 метр куб) кем болмайды. Таспалы конвейерлермен жабдықталған қазбалар үшін өрттік-су шашу құбырларының параметрлерінің есебі кезінде өртті сөндірумен бір уақытта сулы өрт сөндіру автоматты қондырғыларының жұмысына судың қосымша шығыны көзделеді</p>		
612.	<p>Үш жылда бір рет шахта ОҚС КАҚҚ қатысуымен өрттік-су шашу құбырларының және өрт сөндіруге су беру үшін жобамен көзделген құбырларының төзімділігіне және бітеулігіне гидравликалық сынау бойынша талаптар.</p>		

	<p>Сынау қысымының шамасы жұмыс қысымының 1,25 шамасында қамтамасыз етіледі.</p>		
613.	<p>Өртті оның пайда болуының бастапқы сатысында негізгі өрт сөндіру құралдарының болуы:</p> <p>Кол өртсөндіргіштері (көлемі 10 литр) + құм немесе инерttік шаң (куб метр):</p> <ul style="list-style-type: none"> - шахтаустілік ғимараттар – 7+0,4 		
614.	<p>Өрт сөндірудің алғашқы құралдары сақталатын жерлерге қойылатын талаптар, олардың түрлері мен сандары көрсетілген кестелері ілінеді. Өртсөндіргіштер, құм толтырылған жәшіктер, өртсөндіру аспаптарының тұтқалары қызыл белгі түсімен боялады. Тұрақты қызмет көрсететін персоналы жерасты камераларында өрт сөндірудің алғашқы құралдары, камерадан тыс ауаның таза ағысы түсетін жағынан, камераға кіреберістен 10 метрден алыс емес жерде ; тұрақты кезекшісі бар камералар үшін кезекші тұлғаның жұмыс орнында орналасады. Шахта үстіндегі ғимараттарда және теріс таңбалы температурасы бар қазбаларда тек қана ұнтақты өртсөндіргіштер колданылады. Қазу және камералардан тыс орналасқан өзге де агрегаттардың жылжымалы сорғы май станциялары көлемдері</p>		

	10 литр 6 қол өртсөндіргіштермен жабдықталады		
615.	<p>Автоматты түрде іске қосылатын тұрақты өрт сөндірү кондырығыларының әрбір таспалы конвейерде болуы және оны қайта тиесу пункттерінде, тартпалы және жетекші станцияларда қорғайды. Орналасу орындары, кондырығылар арасындағы қашықтық және олардың құбырлы бөлігін ажырату схемалары әрбір нақты жағдайда жобамен айқындалады.</p> <p>Өртті су шымылдығымен оқшаулауға арналған автоматты түрде іске қосылатын колданбалы кондырығылар желдету ағысы шығатын қазбаларда тазалау кенжарынан 50-100 метр жерде орналасады. Өртті су шымылдықтарымен оқшаулау тұрақты кондырығыларымен желдету оқпандарына (бас желдету түйіспелеріне) жалғасатын желдету қазбалары жабдықталады . Егер оқпанға (түйіспе) жана сқан желдету қазбасы одан 100 метр бойы отқа жанбайтын бекітпемен бекітілсе, кондырығыны қолданбауга болады</p>		
616.	Автоматты өрт сөндіру құралдарын пайдалануға кабылдау, жетілдіру, жөндеу және жөндеу тәртібі, осылардан кейін тексеруді шахта жетекшісінің бүйрекімен тагайындалған, арнайы окудан өткен қызметкерлер жургізеді.		

	<p>Автоматты өрт сөндіру күралдарының дұрыстығын тексеру нәтижелері Автоматты өрт сөндіру күралдарын тексеру журналына жазылады</p>		
617.	<p>Кен қазбаларында өртті оқшаулау үшін қойылатын өртке қарсы есіктерге (қақпақтар) қойылатын талаптар, олар жанбайтын материалдардан жасалады. Олардың екі жағынан 5 метр жерде жаңа байтын материалдардан үзілістер жасалады. Өртке қарсы есіктер (қақпақтар) бір адамның күшімен жабылады, қазбаның көлденең қимасын нығыздап жабады және екі жағынан ашылатын тиектері болады). Көлбеу бұрышы 35 градустан артық қазбаларда, сондай-ақ қысымы көп қазбаларда орнатылған өртке қарсы есіктерді (қақпақтарды) ашып (жабу) үшін арнайы күралдар (терезелер, рычагтар, шығырлар) карастырылады. Көлбеу және тіке құламалы қазбаларда орнатылған өртке қарсы есіктерді (қақпақтарды) ашуға (жабуға) арналған кондырғылар таза ауа ағысы жағына қазбаның деңгейжиегіне, АЖЖ осы жайғасымдарына арналып қабылданған жедету бағыты ескеріле отырып, шығарылады</p>		
	<p>Кен қазбалары бекітпелерінің жаңғыштығы мен отқа төзімділігіне қойылатын талаптар.</p>		

Жанғыштық тобы мен отқа төзімділік деңгейі бойынша:

1) штолъялардың барлық тік және еңістік оқпандарының ауыздарын, сонымен қатар шахтага таза ауа беретін шурфтардың ауыздарын жер бетінен 10 метрге алыс орнату; тік және еңістік оқпандардың, шахтага таза ауа беретін, оқпан жанындағы аулалардың деңгей жиек қазбаларымен бірге штолъялардың немесе шурфтардың түйісімдері; басты квершлагтар, басты топтық тасылымдық қуақаздар; жер бетінен 5 метр қашықтықта сорғыш желдеткіштермен жабдықталған жана енгізілген шурфтардың ауыздары; шахтага таза ауа беретін еңістік оқпандар және штолъялар; әрбір жағына 10 метрден кем емес ұзындықта қазбалармен жанындағы еністердің, бремсбергтер мен жүргілердің түйісімдері; оқпан жанындағы аулалардың жанадан үңгіленген және қайта бекітілетін қазбалары; электромашиналық камералар (қызмет мерзімі 1 жыл және одан да көп), аралық станциялардың камералары және жоғары кернеудің тарату пункттері, мұнда майлы толтырғыштары бар эл.қондырғылар, қызмет көрсету мерзімі бір және одан да көп жыл болатын орталық жерасты

эларалық станциялар орнатылған; таспалы конвейерлердің сымдық станцияларын, монорельстік және топырақ үсті жолдарын орнату орындарындағы қазбалардың участекелері; параллель еңстік немесе күрделі көлденен қазбалар арасындағы түйісімдер; әрбір жағынан 5 метр қашықтықта жоғарыда көрсетілген камераларға және қондырғылар орнатылған орындарға түйісетін қазба участекелері; барлық басты және желдетіс қондырғылардың калориферлік және желдетіс каналдары; осы каналдардың әрбір жағынан 10 метр қашықтықта оқпандары, шурфтары, штольнялары бар түйісімдері; жанар-жагармай материалдарын сактауга және таратуға арналған камералар, ауа компрессорларын және майлы толтырғыштары бар гидрофициланған қондырғыларды орнату камералары – жоғары және жанбайды;

2) таспалы конвейерлермен жабдықталған қазбалар; күрделі еңстер, бремсбергтер мен олардың жанындағы жүргілер; желдетіс еңстік оқпандар; еңстік қазбалар және оқпандар – орташа және жанбайтын;

3) қызмет көрсету мерзімі бір жылға дейінгі, майлы толтырғышы бар электр қондырғылары жоқ немесе кейбір желілерінде майлы

	толтырғыштары бар РВ орындалған электр кондырғылары бар электромашиналық камералар – минималды және қызын жанатын		
619.	Шахтаның жер бетінде, шахтаға материалдар мен қондырғылар түсірілетін қапталдық оқпандардың аландарында және әрбір қолданыстағы қабатта өрт сөндіру жабдығы мен материалдарының қоймасының болуына қойылатын талаптар		
620.	Өртке қарсы қорғануды колдауу мақсатында, шахта басшысымен бекітілетін және әзірленетін, әрбір шахтада шахтаның бақылау тұлғалары мен жұмысшыларының бақылау-алдын алу жұмыстарын жүргізу тәртібінің болуы		
621.	АЖЖ әрбір келісу алдында, жоғары тұрған ұйым өкілінің төрағалығымен шахтаның өртке қарсы корғаныс жағдайын тексерк талаптары. Тексерулер ӨКС КАҚҚ өкілінің қатысуымен жүргізіледі		
622.	Өздігінен жануға икемді көмір қабатын өндеу кезінде өртке қарсы-алдын алу шараларды іске асыру тәртібі, тәсілі және мезгілдері, олар жоғары тұрған мекеменің техникалық басшысы бекіткен нормативтік құжатпен белгіленеді		
	Жыл сайын өздігінен жануға икемді көмір қабатының тізімі жасалады, ол тізім жер қойнауын пайдаланушы		

	жоғары тұрған мекеменің бас инженерімен бекітіледі, шахталар мен мұдделі мекемелерге таратылады. Көмірдің шахта-қабаттарын өздігінен жануға икемділігі өнеркәсіптік қауіпсіздік саласында жұмыс жүргізуге құқық беретін аттесттаттаудан өткен кәсіпорын белгілейді. Қажеттілік болған кезде, алайда 5 жылда бір реттен кем емес, өндөлетін көмірдің шахта-қабаттарының өздігінен жануға икемділігі қайта нақытыланады		
624.	Өздігінен жануға икемді көмір қабатын қазба алқабы арқылы ашуға, дайындауға және игеруге қойылатын талаптар		
625.	Қызмет ету мерзімі 1 жылдан жоғары, басты және участекілік квершлагтар, өздігінен жануға икемді көмір қабатымен қиылышқан жерлерде және бұл қиылыштан екі жаққа да 5 метр қашықтықта ортенбейтін бекітпемен бекітуге қойылатын талаптар		
626.	Жоғарғы деңгейжиектің тасу қуақазының мен төменгі деңгейжиектің желдеткіш қуақазы арасындағы қалың тақтаны дайындаудың қабаттық схемасы кезінде, ал кез келген қалыңдықтағы тақталарды панельді және қалыңдығы әр түрлі жазықтық бойынша дайындау кезінде қабаттар мен діңгектері арасында көмір діңгектері қалдырады		

	<p>немесе жанбайтын қатаятын материалдардан ауа жібермейтін оқшалау аралықтары жасалады. Екеуден артық емес оймалы діңгекті (лава) төменге тұсу тәртібімен, діңгек қалдырмау сұлбасы бойынша өндеген кезде, қалың жайдақ және қөлбеу қабаттарында кейін өнделетін кедергілі діңгек (лава) қалдырылады</p>		
627.	<p>Өздігінен жануға икемді қабаттың оймалы участеклерінің ауасын желдетуге қойылатын талаптар, желдету ауаның тіке соғуы немесе кері соғуы арқылы іске асырылады. Оймалы участеклерін желдету схемалары шахтада жоғары газдалу, лақтырыс қауіпті және өртқауіпті қабатқа дайындалған және өнделген технологиялық схемаларға сәйкес қабылданады</p>		
628.	<p>Өздігінен жануға икемді көмір қабаттарын өңдеу кезінде, өнделген кеңістікте төлкүжатта қарастырылмаған діңгек немесе көмір бұмаларын, сондай-ақ сындырылған және үгітілген көмір қалдыруға болмайды. Геологиялық бұзушылық орындарында және төлкүжатпен қарастырылған жерлерде амалсыздан діңгек қалдырылған жағдайда, аталған көмір діңгектері антиприоренмен өнделеді . Тақтаның төбесінде (топыракта) және қабат арасында көмір бұмалары қалдырылған жағдайда, жерастылық эндогендік</p>		

	өрттерді сөндіру және алдын алу жөніндегі нормативтік құжаттарға сәйкес, төлкүжатта көмірдің өздігімен тұтануының алдын алу шаралары қарастырылады		
629.	Тасыма (конвейерлік) және желдету қуақаздарында (жұру жолдары) немесе өздігінен жануга икемді көмір қабаттарының аралық квершлагтарында тазалау жұмыстары басталар алдында өрткеқарсы қақпалардың болуы		
630.	Барлық тұрақты далдаларға, сондай-ақ өрт сөндіру кезінде орнатылғандарға койылатын талаптар, оларға шахта бойынша реттік нөмір тағайындалады және оларды кен қазбалары жоспарына енгізеді. Орнатылған далда акт бойынша қабылданады және жүйелі түрде қадағаланады. Актілер ЖҚТ участкесінде сақталады. Далда, рубашка, өртке қарсы қақпалар құрылыштары және тығыз бекітілуін бақылау әдістері шахтада өнделген участкелерін, уақытша тоқтатылған және қолданбайтын кен қазбаларын оқшалау жөніндегі талаптарға сәйкес жүргізіледі		
631.	Өздігінен жануга икемді көмір қабатының барлық өнделген участкелері өздігінен жану кезеңінің инкубациялық мерзімінен аспайтын уақытқа		

	окшалануға және тұмбалануға қойылатын талаптар		
632.	Өздігінен жануға икемді көмір қабатын өндеу шахталарда үздіксіз автаматтық түрде (арнайы аппаратура көмегімен) көмірдің өздігінен қызынын (жануының) алғашқы белгілерін бақылауды ұйымдастыруға қойылатын талаптар		
633.	Лайықты аппаратура болмаған жағдайда бақылау ЖҚТ участесінің және ӨКС КАҚҚ күштерімен ауық-ауық көміртегі, сутегі және басқа өртке бейімді индикаторлық газдардың, ауаның сынамасын алу, сондай-ақ ауа температурасын өлшеу арқылы іске асырылады. Сынаманы талдау қолданбалы газсараптағыш пайдалану арқылы жедел-әдіспен, сондай-ақ және ӨКС КАҚҚ зертханаларында жүргізіледі		
634.	Өздігінен жанудың (өздігінен қызудың) алғашқы кезеңінде жедел-әдіспен және сынама алумен бақылаудың мерзімі мен орнын ӨКС КАҚҚ келісімі бойынша шахтаның техникалық басшысы белгілейді		
635.	Орт орын алған участекерде газ температурасы мен құрамын, оқшалау далда жағдайын бақылау. Ортке карсы участекерін қадағалау және оқшалау далда жағдайын тексеру журналын жүргізу		

636.	<p>Орын алған өрт пен арасындағы оқшалау далдалаын қадағалау тәулік бойы жүргізіледі, ал ерекше жағдайда, мысалы: жерастылық қарқынды өрт кезінде, далданың жарамсыз жағдайында немесе атмосфералық құрамның күрт өзгеруі кезінде – далданы бақылауды ӨҚС КАҚҚ келісімімен шахтаның техникалық басшысы белгілейді</p>		
637.	<p>Пайдаланып болған кеністіктерді әрекеттегі өздігінен жануга икемді көмір тақталарындағы қазбалардан оқшалау далдаларын участеклерді бақылау үшін бекітілген тұлғалар айна кеміне бір рет тексереді. Қажет болған жағдайда жөндеу жұмыстары жүргізіледі</p>		
638.	<p>ЖҚТ участексінің бақылаушы тұлғаларының оқшаулау имараттарын ай сайынғы тексеру нәтижелері, сондай-ақ анықталған бұзушылықтарды жою бойынша жүргізілген жұмыстардың тізімі Өртке қарсы участеклерді бақылау және оқшаулауда ласының жағдайын тексеру журналына жазылады. Өрт болған участек ауасының құрамын ӨҚС КАҚҚ қызметкерлері тексереді, тексеру уақыты мен орнын және тексеру санын ӨҚС КАҚҚ келісімімен шахтаның техникалық басшысы бекітеді</p>		
639.	<p>Жерастылық қазбалар мен шахта үстіндегі</p>		

	ғимараттарда отты жұмыстарға қойылатын талаптар		
640.	<p>Таспалы конвейер, желдеткіш құбырлар, электр кабельдерінің сыртқы қабаты мен кен қазбаларында және шахта үстіндегі ғимараттарда колданылатын басқа бұйымдар өртенуді таратпайтын материалдарға қойылатын талаптар.</p> <p>Жанғыштық деңгейі мен жанғанда бөлінетін улы заттардың мөлшері нормативтік талаптарға сәйкес келеді. Желдеткіш құбырлар мен таспалы конвейер сыртқы материалдарының электрлік кедергісінің шамасы 3x108 Ом-нан аспайды. Барабандар мен конвейер роликтерін шегендеу, таспалы конвейерлердің жетекші және тарту секцияларын бекіту, конвейер таспаларының бүйірге шығып кетуін болдырмайтын құрылғыларды, конвейер таспасы астындағы тәсемді, конвейер үстіндегі көпірше үшін ағаш және басқа жанғыш материалдарды колдануга болмайды</p>		
641.	<p>Таспалы конвейерлерді пайдалану кезінде өртке қарсы қорғаныс құралдары болмаған немесе құралдың ақаулығы болған кезде конвейердің жұмыс істеуіне жол бермеу.</p> <p>Казбалар өртті басталу сатысында байқаудың автоматты жүйесімен қамтамасыз етіледі</p>		

642.	<p>Таспалы конвейерлерді пайдалану кезінде таспалардың жұмыс беттерінің сырты 50 пайызға дейін тозған кезінде резинаарқанды пайдалануга жол бермеу. Қазбалар өртті басталу сатысында байқаудың автоматты жүйесімен қамтамасыз етіледі</p>		
643.	<p>Таспалы конвейерді басқару жүйесі өздігінен қосылуын болдырмайтын және өрт сөндіру құбырындағы қысым нормативтік шамадан төмендеген кезде конвейер жетегін ағытуды қамтамасыз ететін су қысымының датчиктерінің болуы. Конвейердің ағытылғаны туралы белгі кен диспачері пультіне беріледі. Таспалы конвейерлер тұрақты автоматты өрт сөндіру кондырғылармен жабдықталады</p>		
644.	<p>Жұмыс істеп тұрған кен казбаларында судың нормативтік шығынын қамтамасыз ететін өрттік-су шашу құбыры жүргізіледі. Өрт сөндіру құбырлары шахтаның кен казбаларының кез-келген нүктесінен өртті сөндіруге су беруді қамтамасыз ететіндей болып жүргізіледі. Құбырдың диаметрі есептеумен анықталады және 100 миллиметрден кем емес шамада қабылданады. Құбыр үнемі суға толып тұрады және кез-келген нүктеге өртті сөндіруге кажетті көлемі мен қысымды қамтамасыз етеді. Өрт сөндіру құбырын шаңмен күрестен басқа</p>		

	жағдайларға өзінің мақсатынан тысқары (суды сору) пайдалануга рұксат етілмейді		
645.	Өрт белгілері байқалған кезде АЖЖ қолданысқа енгізіледі. Аварияны жою шахтаның техникалық басшысы ӨҚС КАҚҚ командирімен бірге өзірлеген жедел жоспар бойынша жүргізіледі. Өртті жедел жоспарға сәйкес жою мүмкін болмаған және ол ұзак мерзімге созылған жағдайда шахтаның техникалық басшысы ӨҚС КАҚҚ-нің командирімен бірлесе отырып, өнеркәсіптік қауіпсіздік саласында жұмыс жүргізу құқығына аттестаттаудан өткен ұйымды тарта отырып өртті жоюдың және сөндірудің арнайы жобасын әзірлейді		
646.	Өрт шықкан сәттен бастап оны сөндіру аяқталғанға дейін шахта атмосферасының құрамын, ауа мөлшерін тексеру және тау-кен құтқару жұмыстарын жүргізу орындарындағы температуралы бақылау жүзеге асырылады. Өрт сөндіру кезінде метанның жиналу қаупі туындаған жағдайларда, оның жарылыс қаупі бар жиналудын болдырмау бойынша шаралар қабылданады. Егер қабылданған шаралардан кейін метан мөлшері өсе берсе және 2 пайызға жетсе, барлық адамдар, соның ішінде тау-кен құтқарушылары қауіпті аймақтан шығарылады, ал өртті		

	<p>сөндіру үшін жұмыстың қауіпсіздігін қамтамасыз ететін әдіс колданылады. Өртті сөндіру кезінде тау-кен қазбаларындағы ауа құрамын және температуралының өлшеуді тексеру орындары мен кезеңділігін апатты жою жөніндегі жұмыстардың жауапты басшысы ӘҚС КАҚҚ-ның авариялық-құтқару жұмыстарының басшысымен келісім бойынша белгілейді.</p> <p>Ауа құрамын тексеру нәтижелері өрт сөндірілгенге дейін сақталады.</p>		
647.	<p>Жерасты өртінің әрбір жағдайы Заңмен белгіленген тәртіpte арнайы комиссиямен тексеріледі. Өрт ошағы мен өрт участекінің шекаралары шахтаның тау-кен жұмыстары жоспарына түсіріледі. Әрбір өртке, шахтада байқалған кезегіне байланысты реттік номір беріледі. Белсенді әдіспен сөндірілмеген өрт жанбайтын материалдардан жасалған далдалармен, газды шахталарда – жарылысқа тұрақты бекітпелермен оқшауланды</p>		
648.	<p>Шахтаның техникалық басшысы тарапынан әрбір оқшауланған өртке оқшауланған қазбалардың көлемін азайтатын, өртті сөндіруді жылдамдатын, көмір корларын іске қосу шараларын қарастыратын, ӘҚС КАҚҚ-мен келісілген, өрт сөндіру төлкүжаты жасалады.</p>		

649.	<p>Барлық оқшауланған әндогендік және экзогендік өрттерді өшіруге және есептен шығаруға қойылатын талаптар. Өрт участекелерін қалпына келтіру және пайдалану жұмыстарын жүргізуді бастау, арнайы комиссия өртті есептен шығарған соң ғана рұқсат етіледі. Комиссия құрамы, және оқшауланған өртті есептен шығару үшін ұсынылған қажетті құжаттар тізімі, өрт участекелерінде өртті сөндіру бойынша жұмыстардың аяқталуынан және оны есептен шығарғанға дейінгі уақыт пен жағдайын бақылау тәсілдері, жерасты әндогендік өрттердің алдын алу және сөндіру талаптарымен айқындалады</p>	
650.	<p>Сөндірілген және есептен шығарылған өрттерді барлау және участекені ашу жоспарын шахтаның техникалық жетекшісі ӨҚС КАҚҚ командирімен бірлесе отырып жасайды.</p> <p>Жоспарда:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) участекені ашу алында оны зерттеу тәртібі; 2) ашу кезіндегі сақтық шаралары; 3) участекені ашу тәсілі; 4) участекені желдету режимі; 5) ӨҚС КАҚҚ бөлімшелерінің қозғалу бағдарлары; 6) ауа құрамын тексеру және температуралы өлшеу орындары, оқшауланған участекедегі газдарды зертханалық 	

	<p>талдау деректері (учаскені ашқанға дейін күнтізбелік үш күннен ерте емес сынама алу);</p> <p>7) шұғыл оқшаулау үшін қажетті материалдар көлемі бар шлюз далдаларының орналасқан жері қарастырылады.</p> <p>Участкені ашу, барлау және алғашқы желдегулерді ӨҚС КАҚҚ кызметкерлері жүргізеді</p>	
651.	<p>Ашылуши участкeden шығатын ауа ағымы козғалысы жолында қалып қалған адамар, алдын-ала шығарылады. Өрт сөндірілген участкеде желдегу қалыпты режимге келген соң, шахталарда эндогендік өрттің алдын алу бойынша және сөндіру талаптарына сәйкес, уақыт аралығында, шығатын ағымнан: көміртегі қышқылы, метан, сутегі, этилен және ацетилен құрамдарын анықталады. Шығатын ағымда сол участкі үшін көміртегі қышқылы, сутегі, этилен және ацетилен құрамы шамадан немесе фоннан жоғары болуы анықталған жағдайда, участкеде желдегу тоқтатып, бөгеулердегі жарықтар жабылуы керек</p>	
	<p>Сөнбекен өрт шекараларында тау-кен жұмыстарын жүргізуге тыйым салынады. Өрт участкесінен тыскара шекараларда, жану өнімдері өтіп кетуі және өрт факторларының басқа қауітері әсер етуі мүмкін аймақтарда, тазалау жұмыстары көмір</p>	

652.	тосқауыл көнтіректерін немесе жанбайтын материалдардан ауа өткізбейтін жолақтарды қалтырумен және жұмыстарды жүргізуге қауіпсіздікті қамтамасыз ететін арнайы шараларды колдану арқылы жүргізіледі. Бұл шаралар шахтаның техикалық жетекшісімен бекітіледі		
653.	Сөнбеген өрттерге жанасқан қабаттар участекелерінде тау-кен жұмыстарын жүргізуге жол бермеу		
654.	Сөнбеген өрт астындағы қабат бойынша төмен жатқан деңгейжиек ұнғымаға негізгі және желдету қуақазылар рұқсат етіледі, және де жанасқан қабаттардың төменгі деңгейжиегінде, өрт ошагы бар қабаттарда жұмыстарды жүргізу, өндірістік қауіпсіздік аймағында жұмыс жүргізу құқығына атtestаты бар үйимның сараптама қорытындысы бар болған жағдайда ғана рұқсат етіледі		
655.	Әрекеттегі қазбаларда максималды судың ағымын тартып шығару үшін шахталар сутекпе кондырғыларымен жабдықталады. Бас және участекелік сутекпе кондырғыларының екі немесе одан көп, бір-бірінен оқшауланған тармақтардан тұратын су жиғыштары бар. Участекелік сутекпе кондырғылары үшін бір қазбадан тұратын су жиғыштар рұқсат етіледі. Бас сутекпе су жиғыштарының сыйымдылығы қалыпты		

	<p>лайсыз ағыста 4 сағаттан кем емес, ал участекелірде 2 сағаттық ағыс. Су жинағыштар жұмыс қалпында ұсталады, ал олардың лайлығы 30 пайыз көлемнен аспауға тиісті</p>		
656.	<p>Бас сутекпенің сорғы камерасы қосылады:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) шахтаның оқпанымен – көлбеу жүріспен, оқпанға шығарылған жері оның сорғы камерасы еденинен 7 метр деңгейден төмен емес орналасқан; 2) оқпан маңы ауласымен – герметикалық есіктен жүріп өтеді; 3) су жинағыштармен – келген суды реттеуге мүмкіндік беретін және сорғы камерасын герметикалайтын кондырғылар арқылы. <p>Бас сутекпенің сорғы камерасы жүк көтергіш механизмдермен жабдықталған. Сорғы камерасының едени оқпан маңы аулысының топырағынан 0,5 метр биіктікте орналасқан.</p> <p>Сағатына 50 метр кубтан кем ағыс кезінде участекелік сутекпе кондырғыларына арнайы емес камералы кондырғыларды пайдалануға рұксат беріледі</p>		
657.	<p>Ұңғыма оқпандар кезінде аралық сорғы камералары оқпандарға ені 2,5 метрден кем емес және биіктігі 2,2 метрден кем оқпан шығыстары болу керек. Камера кірісі мықты торлы қоршаумен жабылады</p>		
	<p>Бас және участекелік сутекпелік кондырғылар жұмыс және резервтағы</p>		

658.

агрегаттардан тұрады.
Бас сутөкпе
кондырғыларына және
сағатына 50 метр куб
артық су ағымы бар
кондырғылар үшін үштен
кем емес сорғы
агрегаттари орнатылады.
Әр агрегаттың немесе
жұмыс агрегаттари
тобының берісі, резервті
есептемегенде, 20
сағаттан аспайтын уақыт
ішінде тәуліктегі
калыпты су ағымын
тартып шығуды
қамтамасыз етуге тиісті.
Ұнғыма кезінде немесе
окпанынды терендікте су
ағысына тәуелсіз, бір
аспалы сорғы колдануға
рұқсат етіледі, бірақ
окпан қасында міндетті
турде резерв болу керек.
Бас сутөкпе қондырғысы
кем дегенде екі арынды,
олардың біреуі резервте
тұратын құбырлармен
жабдықталады. Егер
жұмыс құбырының саны
үштен кем болса, біреуі,
ал үштен көп болса екеуі
резервте тұрады.
Участекілік сутөкпе
кондырғылары үшін бір
құбыр рұқсат етіледі.
Сорғы камерасындағы
арынды құбырлар
коммутациясы, олардың
кез келген элементтерін
жөндеу кезінде тәуліктегі
су ағымын тартып
шығаруды қамтамасыз
етеді

Көтерменің тік
жактарына қарама-қарсы
жобаланатын және қайта
салынушы окпандар
арқылы өтетін
құбырлардың қысымы
6,4 мегапаскаль (64
килограмм/шаршы
сантиметр) жоғары
болуына рұқсат

659.	<p>берілмейді. Көтерменің тік жақтарына карама-карсы орналасқан қысымы 6,4 мегапаскаль (64 килограмм/шаршы сантиметр) жоғары құбырларды пайдалану үшін, оның барлық ұзындығы бойынша жоғары қысымды жалпы жақтау қорған орнатылу кезінде ғана рұқсат етіледі. Бас сутекпе қондырғыларының арынды құбырлары жөндеуден өткен соң, жұмыс қысымы 1,25 тұратын, гидравликалық қысым сынағынан өтеді</p>		
660.	<p>Барлық автоматтандырылған сутекпе қондырғылары шахта бойынша бұйрықпен тағайындалған, тұлғалармен тәулік бойы тексеріледі. Бас сутекпе қондырғысын аға механик аптасына бір реттен, ал шахтаның бас механигі тоқсанда бір ретten кем емес тексереді . Тексеріс нәтижелері Сутекпе қондырғыларын қарау және жұмысын есепке алу журналында белгіленеді. Жылына бір рет бас сутекпе қондырғыларына ревизия және жөндеу жүргізіледі. Ревизия мен жөндеу актісі шахтаның техникалық жетекшісімен бекітіледі</p>		
661.	<p>Тосқауыл кентрегіне қойылатын талаптар. Су басқан қазбалардың қабаттарының үстінен және астынан жанасқан қабаттарда, аяқ астынан судың жарылуы бойынша қауіпті аймақтарға сақтандыру кентіректері жатады. Тосқауыл және</p>		

	<p>сақтандыру кентіректері шектерінде, су басқан казбалардан суды ағызғаннан кейін тазалау жұмыстарын жүргізуге рұқсат беріледі</p>		
662.	<p>Су жарылуы бойынша қауіпті аймақтарда бекітілген төлкүжатқа сәйкес тау-кен жұмыстары жүргізіледі, және онда істегі казбаларда судың және зиянды газдардың жарылын болдырмайтын шаралар қарастырылады. Судың көлемі 200 метр куб көп, қысымы 0,1 мегапаскаль (шаршы сантиметрге 1 киллограмм) кем емес нақты контуры бар су басқан зумпфтардың, су жинағыштардың және басқа да пайдада болған суаттардың қауіпті аймақтарының шекараларының төлкүжаттарын шахтаның техникалық жетекшісі бекітеді. Барлық басқа жағдайларда қауіпті аймақтар шекараларының төлкүжаттарын жоғары тұрған жер қойнауын пайдаланушы ұйымының техникалық жетекшісі бекітеді</p>		
663.	<p>Шахта аралық шектердің тосқауыл кентірегінде казбаларды дайындауды, жартылай немесе толық өндөуді, қосымша өндөуді және қайта өндөуді шахталардың біріккен жобасы бойынша өткізуге рұқсат етіледі</p>		
	<p>Суды қабаттан немесе жыныс бойынша қауіпті аймақ шегімен ағызып жіберу үшін алдын ала</p>		

	<p>даярлау қазбаларын жүргізу талаптары, ол келесі шарттарды ұстанған кезде ғана мүмкін:</p> <p>1) Қазбалар тар кенжарларда озық ұнғыларды бұрғылаумен жүргізіледі;</p> <p>2) Құлау бұрыштары 25 градус және одан артық қабаттарда қазбалар жуппен жүргізіледі;</p> <p>3) Озық ұнғылардың диаметрлері 100 миллиметрден аспайды. Жоғарғы деңгейжиектен істегі қазбалардың сутекпе жүйесіне суды қайта жіберу, шахтаның техникалық жетекшісімен бекітілген арнайы төлқүжат бойынша іске асырылады</p>		
664.	<p>Бұрғылау ұнғыларын жою кезінде сулы деңгейжиектерді берік оқшаулаумен оларды тығындау қамтамасыз етіледі. Ұнғыларды тығындау туралы корытындыны геологиялық барлау немесе ұнғыманы бұрғылаған (тампондаган) мамандандырылған ұйым береді.</p> <p>Тау-кен қазбаларымен қоршалған техникалық ұнғымаларды ашу және жанасуын бөлуді жүргізу, ұнғымадан өткен ұйыммен келісілген, және шахтаның техникалық жетекшісімен бекітілген төлқүжат бойынша жүргізіледі</p>		
665.	<p>Шахтаның бас маркшейдері тау-кен жұмыстары жоспарына бекітілген қауіпті аймақтар шекараларын</p>		

	енгізеді және бір ай бұрын шахтаның техникалық жетекшісіне және участке жетекшісіне тау кен қазбаларының бұл аймақтарға жақындауы туралы, сондай-ақ қауіпті аймақта тау кен жұмыстарының басталуы және аяқталуы туралы жазбаша түрде хабар береді		
667.	Қауіпті аймақтарда тау-кен жұмыстарын жүргізу туралы бекітілген төлкүжатпен таныстырудың болуы		
668.	Су басқан қазбалардан суды тартып шығару, шахтаның техникалық жетекшісі бекіткен төлкүжат бойынша жүргізіледі. Суды тартып шығару кезінде ерекше көніл су беті айнасынан жоғары тұрган ауа құрамын тексеруге, адамдар және электрлі жабдықтар орналасқан жерлерде, газдың жарылуының болдырмауының алдын алу бойынша шараларға бөлінеді. Ауа құрамын CO, CO2, CH4, H2S және O2 тексеруді ӨКС КАҚҚ қызыметкерлері жүргізеді		
669.	Тау-кен қазбаларын жоспар бойынша суға толтыру ерекше жағдайларда, жер қойнауын пайдаланушы ұйымның жоғары тұрган техникалық жетекшісі бекіткен төлкүжатқа сәйкес жүргізіледі		
	Су ағынан, суаттардан, сулы деңгейжиектерден және белгіленген аймақтардан көмірді қауіпсіз алу мүмкіндігі, имараттарды және табигат нысандарын		

	<p>көмір кені шыгатын жерлерден жерасты тау кен қазбаларының зиянды әсерлерінен сақтау бойынша талаптарына сәйкес карастыру мүмкіншілігі.</p> <p>Тау-кен қазбаларын жургізден пайда болған, жер бетінің өзек, сайларындағы опырылыс шұқырлар, сазбен толтырылады, нығыздап тапталады және су агу мүмкін арна бойынша төсөлген науалармен жабдықталады. Құрғап қалған өзен арналарынан нөсер сулар ағып кетпеу үшін, өзендерге теңестіріледі</p>		
671.	<p>Шахтандың тік және көлбеу оқпандарының, шурфтардың, штольялардің және техникалық ұнғылардың ауздары арқылы үстіңгі жактағы сулар тау-кен қазбаларына ағып кетпейтіндей етіп жабдықтау талаптары.</p> <p>Судан қорғайтын дамбалар тұргызу немесе өнделген қазбалар арқылы қолданыстағы қазбаларға судың кіруіне мүмкіндік бермейтін, басқа іс-шаралар қабылдау талаптары</p>		
	<p>Лайланған участкерде су немесе қойыртпақ байқалса, суға толтырылған қазбаларға теңеледі.</p> <p>Сол немесе жоғары жатқан қабатта орналасқан, нормал бойынша 0,5 м кем емес қашықтықта жатқан, мұндағы т – төмен жатқан қабаттың қуаттылығы, лайланған участкер астында тазалау жұмыстарын</p>		

672.	<p>жүргізу алдында, шахтаның техникалық жетешісі өндөлетін лайланған участкеде, косымша осы участкені оқшаулайтын далдаларды тексеруге, және оның үстіндегі жер беті участкесін суға толуын және шұнқырларды өндеу салдарынан пайда болған су мөлшері дәрежесін анықтау үшін барлауды жүргізуі камтамасыз етеді. Барлау өндөлетін участкеде немесе көрші қабаттарда желдеткіш деңгейжиек казбаларынан 75-100 миллиметр диаметрлі ұнғыма бұрғылау арқылы жүзеге асырылады. барлау қорытындысы актімен рәсімделеді. Өндөлетін участкені барлау, оқшаулайтын бөгендерді ашумен бірге, шахтаның техникалық жетекшісімен бекітілген және ӨҚС КАҚҚ-мен келісілген төлкүжат бойынша жүргізіледі</p>		
673.	<p>Саз жарып кету бойынша қауіпті, өндөлген қуатты қабат участкелерінде қайта жұмыс жүргізу кезінде, төбесінің құлауымен өндөлетін, төмен жатқан қабаттың орта қуатты соңғысынан тазалап алу участкелерінен, егер қабаттар арасысында төменгі қабат 5 – еселенген қуаттан аз болса, саздың жарылуы бойынша қауіпті деп есептеледі</p>		
	<p>Дайындалатын участкелерді саз жарылып кетуі бойынша қауіптілерге қайта жатқызу, арнайы мамандармен шахтаның</p>		

674.	<p>техникалық жетекшісінің төрағалығымен, геологиялық – маркшейдерлік құжаттардың негізінде бақылаушы ұйымдардың катысуымен жүргізіледі, ол құжаттар: сорғылардың қуаттылығы, лайланган жұмыс көлемі, жақ жыныстардың беріктігі, сорғылардағы саз жынысының ылғалдығы, және қазбаланған кеңістікте беткі және жерасты суларының ағуы есебінен жыныстардың ылғалданған орындары туралы, және жоғары жатқан деңгейжиекте саздың жарылуының болуы немесе сөндірілген эндогендік өрттер орындары туралы акпарат береді. Саздың жарылып кетуі бойынша қауіпті участекелерді өңдеу, бұл участекелерді төмен жатқан қабаттарын өңдеу, сондай-ақ камералық және ұңғымалық зарядтарды саздың жарылуын болдырмау шаралары ретінде жару, шахта участекесінің техникалық жетекшісімен бекітілген төлкүжаттар бойынша жүргізіледі</p>		
675.	<p>Тазалау қазбасында немесе оған жақын жатқан қазбаларда саз жарылып кету мүмкін болу белгілері пайда болғанда (су тамшылау, тау кен қысымының аса күшеюі, оқшаулау бөгендердің деформациялануы, барлау кезінде бөгендердің артында саздың байқалуы) сондай-ақ әрекеттегі</p>		

	<p>кенжарға саздың тікелей өтуі болған жағдайда звеношы (бригадир), бақылаушы тұлға немесе шахтаның маманының міндеттері</p>		
676.	<p>Шахталарда тау-кен жүмыстарын жүргізу кезінде су бассейндерін және жергілікті рельефті сақтап қалу бойынша арнайы шаралар қолданылады. Жыныстық үйінділерді жаңадан қалау және әрекеттегіні пайдалану, оны өшіру, өндеу арнайы жобалармен немесе шахталарды және байыту фабрикаларының құрылыш (кайта құру) жобаларының болімдеріне сәйкес жүргізіледі. Қолданыстағы жыныстық үйінділерді жанудан және жел эрозиясын ұшыраудың алдын алу бойынша шаралар қолданылады</p>		
677.	<p>Жыныстық үйінділер үшін биіктігі 10 метрден асатын қорғаныс аймақтарын жасау талаптары. Механикалық қорғаныс аймағының контуры бойынша аймакқа кіруге тыйым салатын белгілер қойылады. Тұрғын, өндірістік және басқа ғимараттарды және имараттарды, механикалық қорғаныс аймағының шегінде адамдардың тұрақты немесе уақытша болуына (үйіндіні пайдалануға байланысты ғимараттар мен имараттардан басқа) тыйым салынады. Механикалық қорғаныс аймағының шегінде, үйіндінің жобалық</p>		

	шегінен 50 метрден жақын емес үйінді контурына (тоқтатылған – нақты), тек инженерлік байланыстар орнатуға рұқсат етіледі		
678.	Жыныстық үйінділердің ең жоғары биіктігі үйіндінің қырларына орнықтылығы мен табанының көтергіш қабілеттілігіне байланысты, бірақ 100 метрден аспауы керек		
679.	Жазық пішінді жыныстық үйінділерді толтыру талаптары. Жаңа жыныстық үйінділер ені 500 метрден кем емес санитарлық-қорғаныс аймағын қамтамасыз етумен салынады. Жыныстық үйінділерден окпандарға (шынырау) дейінгі ара қашықтық 200 метрден кем емес. Жынысты үйінділерді көмір қабаттарының сорғы қуаттылығы 5 метрге дейінгі шығыстарда, және де өндеу кезінде жоғары қабаты опырылуды туғызуы мүмкін алаңдарда орналастыруға тыйым салынады. Тау-кен жұмыстарын жүргізуден болған шұңқырларда тау-кен жыныстарын орналастыру үшін пайдалануға, шұңқырлар бортталып және ашылған байырғы жыныстар қабатты қалындығы 5 метрден кем емес, сазды сорғылармен толтырылып, шұңқырлар арқылы тау-кен қазбаларына ауаның агуы және маркшейдерлік болжам негізінде анықталатын, толтыру үрдісінде кенеттен		

	шұнқырлардың отыру қауіпі болмаған жағдайда рұқсат беріледі		
680.	Пайдалану үдерісінде деформациялану белгілері анықталса, жыныстық үйінділерді сөндіру және сұрыптау жұмыстары ары қарай қауіпсіз жұмыс жүргізу бойынша шаралар жасалғанға дейін тоқтатылады		
681.	Жанып жатқан жыныстық үйінділерді сөндіру кезінде әр ауысым алдында жұмыс орындарында көмір қышқылы және күкірт ангиридиңің концентратын өлшеу жүргізіледі. Егер улы газдар құрамының мөлшері рұқсат етілген нормадан асып кетсе, қауіпсіз жұмыстық қамтамасыз ететін шаралар қолданылады. Жанып жатқан жыныс үйінділерін пайдалануға рұқсат етілмейді		
682.	Жыныстық үйінділерге (террикониктер) казандық қондырығыларының ыстық күлін және жылдам тұтанатын материалдарды (ағаштарды, ағаш ұнтақтарын қағаздарды, сұрту материалын) қаттап тастауга болмайды		
683.	Жанып жатқан жыныстық үйінділерді пайдалануға рұқсат етпеу. Жанып жатқан жыныстық үйінділер жоба бойынша міндетті түрде сөндірілуі қажет		
684.	Шахталарда жыныстық үйінділердің өздігінен жанууының және жел эрозиясының алдын алу		

үшін тиімді шаралар
қолдану

Лауазымды адам (-дар) _____

лауазымы

ҚОЛЫ

тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда)

Бақылау және қадағалау субъектісінің басшысы _____

лауазымы

ҚОЛЫ

тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда)

бұйрығына
5-қосымша

Қазақстан Республикасы

Инвестициялар және

даму министрінің

2015 жылғы 15 желтоқсандағы

№ 1206 және

Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің

2015 жылғы 28 желтоқсандағы

№ 814 бірлескен бұйрығына
32-қосымша

**Бұзылуы жедел ден қою шараларын қолдануға алыш келетін талаптардың, сондай-ақ
талаптарды нақты бұзушылықтарға қатысты жедел ден қою шарасының нақты түрін осы
шараның қолданылу мерзімін көрсете отырып айқындау (қажет болған кезде) тізбесі**

№	Өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы бақылау және қадағалау субъектілеріне (объектілеріне) қойылатын талаптардың атаяу	(Жедел ден қою шарасы	Жедел ден қою шарасының қолданылу мерзімі
---	---	------------------------	---

Қауіпті өндірістік объектілерге қатысты өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау аясындағы тексеру парагы

1.	Нормативтік қызмет ету мерзімі өткен техникалық күрылғылар сараптамасының нәтижелерінің болуы және ұсынымдарының орындалуы	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудың тыйым салу	
	Паспортта немесе пайдалану жөніндегі нұсқаулықта белгіленген	бақылау және қадағалау субъектісінің (

2.	нормативтік қызмет мерзімін өтеген техникалық құрылғыларды уақтылы жаңарту жөніндегі норманы сактау	объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудың тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
3.	Қауіпті өндірістік объектілерді пайдалануға беру кезінде мемлекеттік инспектордың қатысуымен өткізілетін қабылдау сынақтарының, техникалық куәландыру актілерінің болуы	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудың тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн

Уранды геологиялық барлау, өндіру және қайта өндеу кезінде қауіпті өндірістік объектілерге қатысты өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау аясындағы тексеру параграфы

4.	Жобалық құжаттамадан ақаулары немесе олқылықтары бар жана және қайта реконструкцияланған объектілерді пайдалануға қабылдауға жол бермеу	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудына тыйым салу	
5.	Істен шыққан жабдықты, аппаратураны, құралды және жеке қорғаныс құралдарын колдануға, сондай-ақ оларды мақсатына сай емес пайдалануға жол бермеу	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудына тыйым салу	
6.	1) істен шыққан қорғаныс және блоктау құрылғылары болған (корғаныс және жұмыс жермен жанасу, нөлдік, шекті тоқты және шектен тыс тоқтан қорғаныс, блоктау); 2) оқшаулау бұзылған, сыртқы қабаты бүлінген (электр қозғалтқышының, іске қосқыштың), байланыстар істен шыққан; 3) сыртқы қабатында тұтанатын материалдар болған; 4) ол өздігінен қосылған және өшірілген; 5) электр қозғалтқыштарының	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың	

	<p>орамдарының сенімді қоршаулары болмаған;</p> <p>6) сымдарды электр сайманына және өзге де жылжымалы (қозғалмалы)</p> <p>) электр жабдығына енгізу кезінде сенімді бекітпе болмаған;</p> <p>7) электр жабдығының құрылымымен көзделген жағдайда сенімді бекітпенің (іргетасқа, жактауларға және өзгелерге) болмаған жағдайларда электр жабдығын пайдалануға жол бермеу</p>	<p>) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындауына тыйым салу</p>	
7.	Терендік және созылу тетіктері істен шықкан немесе жок болған жағдайда жұмыстар жүргізуге жол бермеу	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындауына тыйым салу	
8.	Ақаулы айдау сорғылары мен құбыржолдарын пайдалануға жол бермеу	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындауына тыйым салу	
9.	Желдету жүйелері істен шықкан жағдайда, жұмысы зиянды және қауіпті заттардың бөлінуімен үйлесетін, технологиялық жабдықты пайдалануға жол бермеу	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындауына тыйым салу	
10.	Аварияға әкеліп соғуы мүмкін, жабдықтың кенеттен тоқтатылуының алдын алу үшін электрмен жабдықтаудың тәуелсіз көзінен автоматты енгізумен екі қосылудың болуы	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындауына тыйым салу	
		бақылау және қадағалау субъектісінің (

Бериллийді, оның қосындыларын және олардан жасалған бұйымдарды өндіру кезінде қауіпті өндірістік объектілерге қатысты өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау аясындағы тексеру парагы

11.	Технологиялық үрдісті жүргізуге арналмаған ыдыстарда бериллий өндірісінің өнімдерінің жиналуына жол бермеу	объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудына тыйым салу	
-----	--	--	--

Иондаушы сәулелену көздерімен жұмыс істеген кездегі қауіпті өндірістік объектілерге қатысты өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау аясындағы тексеру парагы

12.	Жобалық құжаттамадан ақаулары немесе олқылықтары бар жаңа және қайта реконструкцияланған атом қуатын пайдаланатын объектілерді пайдалануга қабылдауға жол бермеу	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудына тыйым салу	
13.	Технологиялық жабдықтар жұмыс істеп тұрған кезде, барлық негізгі ішке сору-сыртқа шығару желдеткіш құрылғылары үздіксіз жұмысын қамтамасыз ету . Желдеткіш кондырғыларының тартпалары мен жабу қақпактарын, ауа кіретін немесе шығатын тесіктерді (арналарды) жабуына қосуына жол бермеу	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудына тыйым салу	
14.	Жабық иондаушы сәулелену көздерін олардың герметикалығы бұзылған жағдайда, сондай-ак пайдаланудың белгіленген мерзімі өткеннен кейін қолдануға жол берілмейді	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудына тыйым салу	
15.	Кышқыл буларының және тозаңның бөлінуі мүмкін орындарда кейіннен оларды тазалап отыратын жергілікті сорғыштар жүйелерінің болуы	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудына тыйым салу	
	Қауіптілігі бірінші және екінші сыныптағы зиянды заттардың бөлінуі мүмкін болған жағдайда жұмыс аймағының	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе	

16.	ауасын үздіксіз бақылау үшін авариялық сору жүйелерімен және жарық жөне дыбыс сигналдарын берумен блокталған газ талдағыштардың болуы	қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудына тыйым салу	
17.	Қышқылдарға арналған резервуарларда кышқылдардың асып-төгіліүін болдырмастын, асып-төгілу келте құбырының болуы	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудына тыйым салу	
18.	Кышқылдарға арналған резервуарларда кышқылдардың асып-төгіліүін болдырмастын, асып-төгілу келте құбырының болуы	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудына тыйым салу	
Жұк көтергіш механизмдерді пайдалану кезінде қауіпті өндірістік объектілерге қатысты өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау аясындағы тексеру парагы			
19.	Жұк арқандарының кранның негізгі немесе косалқы троллейлік сымдарымен жанасуы мүмкін жерлерде қорғаныстың болуы	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
20.	Жұк көтергіш крандарда көпір типті крандардың қызмет көрсетуге арналған аландары мен галереялары, шеткі бөренелерінде тұтас коршау және аралық байланысы бар таяныштармен коршалуы	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
21.	Лифт шахтасында лифтке қатысы жоқ жабдықтарды орнатуға және коммуникацияларды, бу құбырларын және газ	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың	90 күнтізбелік күн

	күбырларын өткізуге жол бермеу) жекелеген тұрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру	
22.	Шахтаның есігі, отырғызу (тиеу) алаңынан 150 мм аралыққа кеткенге дейін автоматты кілтке жабылатын құралмен жабдықталуы. Қолмен жабылатын шахтаның есігі, автоматты кілеттен басқа, есік автоматты емес кілтпен немесе жабық күйде есікті ұстайтын құралмен жабдықталуы	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген тұрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
23.	Жаяујол лифтісінде люктің қақпағы (жарма) кабинаның шахтадан шыққан кезде автоматты тұрде ашылып және шахтаға қайта оралған кезде жабылуының болуы	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген тұрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
24.	Жаппай қоршалған және жаппай есіктері бар лифт кабинасында желдеткіш тесіктерінің болуы	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген тұрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
25.	Жылдамдықты шектегіштің болуы мен ақаусыздығы. Жылдамдықты тежегіштің, жұмыс жылдамдығында кабинаның (карсы салмак) қозғалысы кезінде іске косылуын тексеру құрылғысының болуы	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген тұрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
26.	Мөлшерлі жүкті шектегіштің жұмысқа жарамды болуы	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген тұрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
	Тік қалыптағы люлька бағытын қадағалау	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе	

27.	жүйесінің шынжырлары мен тарту күшінің жұмысқа жарамды болуы	қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудың тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
28.	Қызмет көрсету аймагын шектейтін соғы ажыратқыштардың жұмысқа жарамды болуы	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудың тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
29.	Көтергіштің шығару тіректеріне (аутригерлер) орнату кезіндегі жебенің бұрылсызы және көтергіш механизмнің бұғаттау жүйесінің жұмысқа жарамды болуы	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудың тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
30.	Жебенің жұмыс істеп тұрган кезінде шығару тіректерінің көтеру жүйесін бұғаттау құрылғысының жұмысқа жарамды болуы	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудың тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
31.	Гидравликалық жүйе, гидросорғы немесе электрлі қозғалтқыш тоқтап қалған кезде люльканы апattyқ түсіру жүйесінің жұмысқа жарамды болуы	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудың тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
32.	Көтергіштің қозғалуы кезінде шығару тіректерінің өздігінен жылжуынан сақтайтын құрылғысының жұмысқа жарамды болуы	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудың тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
33.	Көтергіштің еніс бұрышының көрсеткішінің жұмысқа жарамды болуы	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудың тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
34.	Люлькадағыдай және төменгі басқару пультіндегідей басқару пультимен	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудың тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн

	козгалтқыштың апattyқ тоқтау жүйесінің жұмысқа жарамды болуы) жекелеген тұрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру	
35.	Жарамды анемометрдің болуы (көтеру биіктігі 22 метрден асатын көтергіштер үшін)	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген тұрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
Кысыммен жұмыс істейтін жабдықты пайдалану кезінде қауіпті өндірістік объектілерге қатысты өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау аясындағы тексеру парагы			
36.	Жабдықты сыртқы және ішкі қарап тексеруіге кедергі келтіретін құрылғылар (араластырыштар, жылан тұтіктер, рубашкалар, тарелкалар, қалқандар және басқа да құрылғылар) алмалы-салмалы болып карастырылады	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген тұрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
37.	Ыдыстарда жерге тоғытудың болуы	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген тұрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
38.	Бекіту немесе бекіту-реттеу арматурасының, қысымды өлшеуге арналған аспаптардың, Температуралы өлшеуге арналған аспаптардың, сактандыру құрылғыларының, сұйықтық деңгейін нұсқағыштардың болуы	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген тұрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
39.	Жарылыс қауіпті, өрт қауіпті заттарға арналған ыдыстарда сорғыдан немесе компрессордан шығатын желілерді отпен немесе газбен жылжатын 1 және 2-сыныпты заттар, ыдыстан келетін қысыммен автоматты тұрде жабылатын кері	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген тұрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн

	клапандар, сорғы (компрессор) мен ыдыстың тиек арматурасы арасындағы кері клапандардың болуы	() жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудың тоқтата тұру	
40.	Үйдісқа тікелей қосылған келте құбырлардағы немесе құбырлардағы сақтандыру клапандарының болуы	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудың тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
41.	Бұрғыш құбырларда және импульстік желілерде конденсатты жою үшін дренаждың құрылғылардың конденсаты жиналуы мүмкін орындарда сақтандырыш клапандардың болуы	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудың тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
42.	Үйдіс пен сақтандыру клапанының арасындағы, сақтандыру клапанының артындағы бекіту және реттеу арматурасының болуы	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудың тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
43.	Куәландыру мерзімі өтіп кеткен цистерналарды немесе бөшкелерді газбен толтыруға жол бермеу	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудың тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
44.	Арматура мен бақылау-өлшеу аспаптары болмаған немесе ақаулы болған кезде цистерналарды немесе бөшкелерді газбен толтыруға жол бермеу	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудың тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
45.	Цистерналарды немесе бөшкелерде, олар үшін арналған газ болған жағдайда, басқа газбен толтыруға жол бермеу	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудың тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
	Куәландыру мерзімі өткен, кеуекті массаны	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе	

46.	тексеру мерзімі бар баллондарды толтыруға жол бермеу	қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудың тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
47.	Зәкымдалған баллон корпусымен, ақаулы вентильмен толтыруға жол бермеу	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудың тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
48.	Тиісті бояу мен жазулар жоқ баллондарды толтыруға жол бермеу	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудың тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
49.	Артық газ қысымы жоқ баллондарды толтыруға жол бермеу	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудың тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
50.	Таңбалар болмаған кезде баллондарды толтыруға жол бермеу	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудың тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
51.	Қазандықтардың конструкциясын металды жұмыс, техникалық куәландыру, тазалау, жуу, жөндеу және пайдалану бақылауы барысында есептік параметрлерде қамтамасыз ету	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудың тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
52.	Отынды камералық жағатын (шаш тәріздес, газ тәріздес, сүйиқ) немесе шымтезекті, үгінділерді, жонқаларды немесе басқа да ұсақ Өндірістік қалдықтарды жағуға арналған шахта оттығы бар казандықтарда	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың	90 күнтізбелік күн

	жарылғыш сақтандырғыш құрылғылардың болуы) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру	
53.	Адамдардың жарақаттануын болдырмау мақсатында казандарға жарылғыш сақтандырғыш құрылғыларды орнату және орналастыру жобамен анықталады	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
54.	Қазандықта коректік немесе желілік суды жеткізуіндің болуы	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
55.	Қазандықты тоқтату кезінде қазандықты үрлеу және суды ағызы жүйесінің болуы	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
56.	Бу қыздырғыш пен бу құбырын үрлеу жүйесінің болуы	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
57.	Су мен бу сынамаларын алу құбырының болуы	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
58.	Жағу және тоқтату кезінде суды немесе буды бұру құбырларының болуы	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
59.	Қазандықтарда қысымның жогарылауынан сақтандыратын	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың	90 күнтізбелік күн

	күрылғыларының сақтандыру күрылғылары) болуы	() жекелеген тұрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру	
60.	Қазандықтарда қауіпсіздік күралдары, коректік күрылғыларының болуы.	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген тұрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
61.	Қазандықтарда тікелей нүктеліктен басқа тікелей әрекет ететін кемінде екі су деңгейін көрсеткішінің болуы.	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген тұрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
62.	Буды қыздырғышы бар қазандарда әр бу құбырында басты ысырмаға дейін қыздырылған бу температурасын өлшеуге арналған күралдың болуы және орнатылуы	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген тұрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
63.	Қысмы 4 мегапаскальдан (шаршы сантиметрge 40 килограмм) жоғары бу қазандықтарында жылжымалы қазандықтарды коспаганда) импульсті сақтандырғыш клапандарды орнату	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген тұрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
64.	Сақтандыру күрылғыларының болуы: - бу қыздырғышсыз табиғи айналымдағы бу қазандықтарында тікелей ағынды бу қазандықтарында, аралық бу қыздырғыштардағы су жылыту қазандықтарында мәжбүрлі айналымдағы қазандықтарда.	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген тұрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
65.	Су жылы ту қазандығының, экономайзердің сақтандыру клапандарынан су бұру	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген тұрлерінің	90 күнтізбелік күн

	құбырларындағы бекіту органдарының болуы	қызметтін, жұмыстарын орындаудын тоқтата түру	
66.	Бу қыздырғышы бар қазандарда, әрбір бу құбырында қыздырылған будың температурасын өлшеуге арналған аспаптың басты ысырмасының болуы	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметтін, жұмыстарын орындаудын тоқтата түру	90 күнтізбелік күн
67.	Бу өнімділігі сағатына 20 тоннадан астам табиғи айналымы бар қазандықтарда, бу өнімділігі сағатына 1 тоннадан астам тұра ағатын қазандарда қызып кеткен бу температурасын үздіксіз тіркейтін аспаптар мен көрсететін аспаптардың болуы	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметтін, жұмыстарын орындаудын тоқтата түру	90 күнтізбелік күн
68.	Қыздырылған будың жалпы бу құбырларында Орнатылатын бу температурасын өлшеуге арналған бірнеше параллель секциялары бар бу қыздырғыштарда, әрбір секциядан шыға берісте бу температурасын мерзімді өлшеуге арналған аспаптарда, ал бу температурасы 500 градус Цельсийден жоғары қазандар үшін-бу қыздырғыштың иректүтікшелерінің шығыс бөлігінде, газ өткізгіш енінің әрбір метріне бір термопарадан (датчиктен) болуы	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметтін, жұмыстарын орындаудын тоқтата түру	90 күнтізбелік күн
69.	Бу өнімділігі сағатына 400 тоннадан асатын қазандықтарда бу қыздырғыштарының иректүтікшелерінің шығыс бөлігінде бу температурасын өлшеуге арналған тіркеуші құрылғылармен үздіксіз жұмыс істейтін аспаптардың болуы	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметтін, жұмыстарын орындаудын тоқтата түру	90 күнтізбелік күн

70.	Казандыкта будың қызып кету температурасын бу салқындағышқа дейін және одан кейін реттеуге арналған бу салқындағышының бу температурасын өлшеуге арналған аспаптың болуы	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудың тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
71.	Экономайзерге судың кіреберісінде, одан шығуда және экономайзерсіз бу казандықтарының коректік құбырларында коректік судың температурасын өлшеуге арналған аспаптың болуы	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудың тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
72.	Судың кіруі мен шығуында су жылыту казандықтары үшін судың температурасын өлшеуге арналған аспаптардың болуы	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудың тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
73.	Жылу өнімділігі 4,19 Гига Джоуль/сағ (сағатына 1 Гигакаллорий) асатын казандықтарда казандықтың шығуындағы температуралы өлшеуге арналған тіркеу құрылғысының болуы	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудың тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
74.	Казандыктың құрама бу құбырымен қосылғанға дейін қазандықтан шығу жолындағы бекіту органдының болуы	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудың тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
75.	Құрастыру багында казандыққа қарағанда қысымы тәмен казандықтан (сепаратор, кеңейткіш) ортанды бұры кезінде есептегіден жоғары қысымнан корғаудың болуы	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудың тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
	Әр қазанда пайдаланудың белгіленген режимдерінен жол	бақылау және қадағалау субъектісінің (

76.	берілмейтін ауыткулар кезінде қазан немесе оның элементтерін автоматты ажыратуды камтамасыз ететін қауіпсіздік құралдарының болуы	объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудың тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
77.	Казандыққа коректік судың кіруінде казандықтан судың шығуын болдырмайтын кері клапанның және бекіту кранының болуы. Суарқылы ажыратылатын экономайзердің, кері клапанның және тиек кранының болуы.	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудың тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
78.	Қысымы 0,8 мегапаскальдан (шаршы сантиметрге 8 килограмм) асатын қазандықтарда әрбір үрлеу, дренаж құбырында, су (бу) сыналасын алу құбырында кемінде екі бекіту органдының немесе бір бекіту және бір реттеу органдының болуы.	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудың тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
79.	Жалпы сору және айдау құбырлары бар бірнеше коректік сорғыларды косу кезінде тиек органдарын орнату. Әрбір орталықтан тепкіш сорғының айдау жағында кері клапандардың болуы	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудың тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
80.	Отынды камералық жағатын бу қазандықтарында деңгей төмендеген кезде оттықтарға отын беруді тоқтататын автоматты құрылғылардың, ал тікелей ағатын қазандықтар үшін - қазандықтағы су шығынының рұқсат етілгеннен төмен болуы	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудың тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
81.	Көп еселік айналымы бар және отынды камералық жағатын су жылдыту қазандары отынды	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудың тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн

	жанаарғыларға беруді автоматты тоқтатын құралдарының болуы) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру	
82.	Отынды қабаттық жағумен жағатын су жылыту қазандары – гидравликалық соғу қаупі туындастын мәнге дейін жүйеде су қысымы төмендеген кезде және су температурасы белгіленген шектен жоғары болған кезде күштік үрлеу құрылғылармен ажыратылатын құралдарының болуы	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
83.	Қазандықтарда автоматты түрде әрекет ететін дыбыс және жарық сигнализаторларының жоғарғы және төменгі шекті позицияларының су деңгейлерінің болуы	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
84.	Отынды камералық жағу кезінде бу және су жылыту қазандықтарында оттықтағы алау сөнген кезде отынға отын беруді тоқтатуға, барлық түтін сорғыштарды ажыратуға немесе тартуды тоқтатуға, барлық үрлеу жедеткіштерін ажыратуға арналған автоматты құрылғылардың болуы	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
85.	Қазандықта сұйық немесе газ тәріздес отынмен жұмыс істейтін қазандық-қазандықта қазандықта су айналымы тоқтатылған кезде оттықта отын беруді автоматты түрде тоқтататын құрылғылардың болуы	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
86.	Бу қазандарында, бойлерден тыс жаққа буды сұрыптау 2 т/сағ жоғары болмайтын қазан-бойлерлерді	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн

	коспағанда, автоматты қоректендіру реттегішінің болуы) жекелеген тұрларінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру	
87.	Камералық жануы бар қазандықтардың жалпы газ жолдарында жарылғыш сақтандыру клапандарының болуы	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген тұрларінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
88.	Негізгі немесе аралық бу қыздырғыштан шығатын будың температурасы 400 градус Цельсийден асатын бу қазандықтарын бу температурасын реттеуге арналған автоматты құрылғылармен жабдықтау	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген тұрларінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
89.	Бу өнімділігі 0,7 т/с және одан жоғары табиги және көп еселік мәжбүрлі айналымы бар барлық бу қазандарында, бу өнімділігіне тәуелсіз барлық бу тікелей нүктелік қазандарда, барлық су жылыту қазандарында суды қазанға дейін өндейтін қондырғының болуы	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген тұрларінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
90.	Қазанда ауа жедеткіштерінің болуы	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген тұрларінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
91.	Бірнеше қазандар ауақуystарын біріктіретін құбыр өткізгіштенде тиектеулі арматураны орнатуға жол бермеу	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген тұрларінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
92.	Қазандықтардың оттығында жанған	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың	90 күнтізбелік күн

	салқындағышты сөндіру құрылғыларының болуы) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру	
93.	Жылу тасымалдағыштың кірісі мен шығысы жагынан қазандықтарда бекіту арматурасының болуы	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
94.	Қазаннан ағызатын құбыржолда будың немесе қыздырылған сұйықтықтың температураны көрсететін және тіркейтін аспаптардың, ал жетек құбыржолында температураны көрсететін аспаптың болуы.	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
95.	Бірнеше қазандықтардың аяу желдеткіштерін біріктіретін құбырларға тиек арматурасын орнатуга жол бермеу.	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
96.	Жеке коректендіру схемасы (жұмыс және резервтік) кезінде бу қазандықтарының әрқайсысында кемінде екі қоректік сорғылардың болуы. Сорғыларды екі тәуелсіз көзден электрмен жабдықтауды жузеге асыру.	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
97.	Жылу тасығышты мәжбүрлеп беретін бу қазандықтарында және сұйық қазандықтарда электр энергиясы ажыратылған кезде отын беруді тоқтататын Автоматты құрылғылардың, ал сорғылардың электр қозғалтқыштарын коректендірудің екі тәуелсіз көзі болған кезде ; - бір қуат көзінен ажырататын құрылғы.	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн

98.	Бу құбырларының кеңеюін бақылау және тіреу-аспалы жүйе жұмысының дұрыстығын қадағалау үшін ішкі диаметрі 150 мм және одан жоғары және бу температурасы 300оС және одан жоғары бу құбырларында ауысу көрсеткіштерінің болуы	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудың тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
99.	Құбырларда жұмыс ортасының қысымы мен температурасын өлшеуге арналған аспаптардың болуы	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудың тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
100.	Қажет болған жағдайларда құбырларда қауіпсіз пайдалану жағдайларын қамтамасыз ету үшін бекіту және реттеу арматурасының, редукциялық және сақтандырылғыш құрылғылардың және корғау және автоматтандыру құралдарының болуы	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудың тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
101.	Құбырларды қатып қалудан корғаудың және оларда жиналатын конденсатты ағызуға арналған дренаждармен жабдықтаудың болуы	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудың тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
102.	Жүк немесе серіппелі клапандарда құбыр жұмыс істеп тұрған кезде клапаның жарамдылығын мәжбүрлеп ашу жолымен тексеру үшін құрылғылардың болуы	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудың тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
Компрессорлық станцияларды пайдалану кезінде қауіпті өндірістік объектілерге қатысты өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау аясындағы тексеру парагы			
103.	Құбырды үрлеу кезінде жұмысты бақылау	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің	90 күнтізбелік күн

	мүмкіндігін қамтамасыз ететін дренаждардың болуы	қызметін, жұмыстарын орындаудың тоқтата тұру	
104.	Жабдықтың жерге түйікталуының болуы	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген тұрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудың тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
105.	Электр козғалтқыштарының, компрессорлардың, аралық және соңғы тоңазытқыштардың, май-ылғал бөлгіштердің корпустарын жерге түйіктаудың болуы	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген тұрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудың тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
106.	Компрессорлық қондырыларды адамдар түрақты тұратын тұрмыстық, қофамдық, кеңе және сол сияқты үй-жайлардың астына орналастыруға жол бермеу	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген тұрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудың тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
107.	<p>Сәйкестік:</p> <ul style="list-style-type: none"> - газдалмаған және шаңдалмаған жактан күн радиациясының әсерінен корғалған аймакта, жер деңгейінен кемінде 3 метр биіктікте компрессормен ауаны алу (copy); - ая ауа сұзгілерімен жабдықталған өнімділігі $10 \text{ m}^3/\text{мин}$ (қоса алғанда) дейінгі ая ауа компрессорлары үшін сорылатын ауаның күрамында шаң мен зиянды газдар болмаған жағдайда үй-жайдан ауа алу; <p>Сорылатын ауаны шаңдан тазарту үшін компрессордың copy ая аткізгіші оған атмосфералық жауын-шашынның</p>	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген тұрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудың тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн

	түсінен корғалған сұзгінің болуы.		
108.	Ше т к і тоңазытқыштармен жабдықталған, тоңазытқыш пен ауа жинағыш арасындағы құбырларда май-ылғал бөлгіштермен жабдықталған компрессордың болуы	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
109.	Қысудың әрбір сатысынан кейін және компрессордан кейін айдау желісінде орнатылатын манометрлер мен сақтандыру клапандарының болуы және орнатылуы	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
110.	Компрессорды сығудың әрбір сатысынан кейін, айдау құбырында, ауа-газ жинағыштарда, майлау үшін компрессорлық май беретін май құбырында жұмыс ортасының қысымын өлшеуге арналған аспаптардың болуы және орнатылуы	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
111.	Компрессорды қысудың әрбір сатысынан кейін салқындастылған ауа немесе газ участекінде сақтандыру клапандарын орнату. Егер әрбір компрессорға бір ауа жинағыш көзделсе және айдау құбырында тиек арматурасы болмаса, сақтандыру клапаны компрессордан кейін тек ауа немесе газ жинағышқа орнатылуы мүмкін	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
112.	Сақтандыру клапанының алдында және одан кейін бекіту арматурасын орнатуға жол бермеу	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн

113.	Ауа жинағыштарда, айдамалау құбырларында арматураны орнату.	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
114.	Әрбір компрессорда компрессордың жұмысы осы параметрлер бойынша қалыпты режимнен ауытқыған кезде жарық және дыбыс сигнализациясын қамтамасыз ететін сығылған ауаның, газдың , салқындақтыш судың және майдың температурасы мен қысымын қашықтықтан бақылау аспаптарының, сондай-ақ сығылған газдың қысымы мен температурасы рұқсат етілген нормалардан жоғары көтерілген кезде компрессорды автоматты түрде ажырататын аспаптардың болуы. майдың қысымы рұқсат етілгеннен төмен болған кезде	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
115.	Стационарлық сынап термометрлерінің немесе басқа датчиктердің болуы	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
116.	Стационарлық синапты (металл қаптамасында) немесе электр термометрлерінің және салқындақтыш судың кіруінде де, төтілуде де температуралы өлшейтін өздігінен жазатын аспаптардың болуы	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
	Айдау құбырында (шеткі тоқазытқыштан ауа жинағышқа, газ жинағышқа дейін) манометрлердің,		

117.	термометрлердің, сақтандырығыш және кері клапандардың, ажырататын арматураның (ысырмалардың, вентильдердің) және дренаждық құрылғының болуы.	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудың тоқтата түру	90 күнтізбелік күн
118.	Ауа жинағыштарда, газ жинағыштарда және құбырларда, ауаны немесе инертті газды ұсақталған шаң мен тотпен сору кезінде май мен май шөгінділерінің тұтануын boldырмау үшін жерге түйіктаудың болуы.	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудың тоқтата түру	90 күнтізбелік күн
119.	Ыдыстар мен құбырларды техникалық күәландыруды жүргізу: 1) сыртқы тексеру; 2) ішкі тексеру (пайдалану процесінде); 3) гидравликалық сынау.	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудың тоқтата түру	90 күнтізбелік күн
Газбен жабдықтау жөніндегі қауіпті өндірістік объектілерге қатысты өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау аясындағы тексеру парагы			
120.	Жерасты газ құбыры трассасының бойында орналасқан ұйымның аумағында екі жағынан ені 2 метр жолақтар белгіленеді, олардың шегінде материалдар мен жабдықтарды қоймаға жинауға болмайды және аумағында газ құбыры транзитпен төсөлген ұйымның басшылары аралап шығу, газ құбырына техникалық қызмет көрсету және оларды жөндеу, авариялық жағдайларды оқшаулау мен жооды жүргізу үшін газ таратушы ұйым персоналының жедел кіруін қамтамасыз етеді	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудың тоқтата түру	90 күнтізбелік күн
	Пайдалану ұзақтығына немесе аспаптық әдіспен	бақылау және қадағалау субъектісінің (

121.	және бұзбайтын бақылау әдістерімен өзге де жағдайларға байланысты Болат жерасты газ күбырларына техникалық зерттеп-қарау жүргізу	объектісін) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудың тоқтата түрү	90 күнтізбелік күн
122.	Газ толтыру станциялары мен газ толтыру пункттерінде газды қю-төгү аяқталғаннан кейін цистерналар вентильдерінің штуцерлеріне тығындарды, көлік құралының газ толтыру станциясының, газ толтыру пунктінің аумағына кірер алдында оның пайдаланылған күбырьндағы үшқын сөндіргішті орнатумен, сондай-ақ қысыммен жұмыс істейтін ыдыстарға сүйытылған мұнай газын құю-қую жөніндегі операцияларды жүзеге асыру үшін қауіпсіз құюды немесе төгуді қамтамасыз ету, стационарлық Автомобиль газ қую станциясының резервуарлық паркін бекіту, маневрлік жұмыстар аяқталғаннан кейін рельс жолына цистерналарды бекіту, газ толтыру станциясының аумағында бір мезгілде орналасқан теміржол цистерналары санының сәйкестігі жобада көзделген төгу бекеттерінің санынан аспайды	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудың тоқтата түрү	90 күнтізбелік күн
123.	Автомобилге газ қую станциясында автокөліктегі пайдалануға арналмаған баллондарды толтыруға жол бермеу	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудың тоқтата түрү	90 күнтізбелік күн

124.	<p>Баллондармен тиелген машиналардың және сұйытылған мұнай газының автоцистерналарының ашық отты орындардың және адамдар көп жиналуды мүмкін орындардың жанында тұруына жол бермеу. Сұйытылған мұнай газына арналған машинаның тұрақ орнынан қазылған шұңқырларға, жертөлелерге және жерасты коммуникациялары құдықтарының қакпактарына дейін 5 метр және одан көп қашықтықта сақтау.</p>	<p>бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудың тоқтата тұру</p>	90 күнтізбелік күн
125.	<p>Резервуар кондырысын зауыттық жағдайларда дайындалған газ қысымын реттегішпен, сақтандырыш-құлыптау және сақтандырыш-ағызу клапандарымен, резервуардағы сұйытылған мұнай газының қысымы мен деңгейін бақылауға арналған бақылау-өлшеу аспаптарымен, бекіту арматурасымен, сұйық және бу фазаларының құбырларымен, сондай-ақ техникалық қажеттілік кезінде сұйытылған мұнай газының буландырыш кондырыларымен жарақтандыру.</p>	<p>бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудың тоқтата тұру</p>	90 күнтізбелік күн
	<p>Резервуарлық және топтық баллондық кондырылардың реттегішінен кейін сұйытылған мұнай газының ең жоғары жұмыс қысымын 0,004 Мегапаскальдан жоғары емес ұстаяу. Ісірудүк және</p>		

126.	<p>өшіру қауіпсіздік клапандарын максималды жұмысшының 1,15 және 1,25 қысымына реттеу. Резервуарлар саны екіден көп болған кезде әр топтың резервуарларының сұйық және бу фазалары бойынша жалғау құбырларында ажыратқыш құрылғыларды орнату.</p>	<p>бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудың тоқтата тұру</p>	90 күнтізбелік күн
127.	<p>Резервуарлық кондырғылардан ғимараттарға, әртүрлі мақсаттағы құрылыштарға және коммуникацияларға дейінгі қажетті қашықтықты сақтау.</p>	<p>бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудың тоқтата тұру</p>	90 күнтізбелік күн
128.	<p>Буланатын кондырғыларды ашық аландарға немесе еден деңгейі жердегі жоспарлы белгісінен жоғары, резервуарлық кондырғы қоршаудын кемінде 10 метр арақашықтықта орналасқан жеке тұрган ғимараттарға, үй-жайларға (өндірістік ғимаратқа жапсарлас немесе оның ішіне салынған) орнатылады. Өнімділігі 100 текше метр сағатына (200 килограмм сағатына) дейін буланатын кондырғыларды тікелей резервуар қылталарының шатырына немесе жерасты не жерусті резервуарларынан кемінде 1 метр арақашықтықта, сондай-ақ газ тұтынатаң агрегаттардың, егер олар жеке тұрган үй-жайларда немесе ашық аландарда орналасса, олардың тікелей жаңына орнатуға жол беріледі.</p>	<p>бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың)</p>	90 күнтізбелік күн

	<p>Буландырғыштар топтық орнатылғанда олардың арасында аракашықтық кемінде 1 метр қабылдау туралы талаптарын сақтау.</p>	<p>) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру</p>	
129.	<p>Сұйытылған мұнай газы мен оның құрамына арналған топтық баллон кондырғысын (бекіту арматурасы, газ қысымын реттегіш, іске қосылатын ағызу клапаны бар баллон клапаны) орналастыру талаптарын сақтау (ғимараттар мен құрылыштардан немесе газдандырылатын ғимараттардың қабырғаларынан арақашықтықта С0 сыныбының отқа төзімділігінің III дәрежесінен төмен емес) рұқсат етілген қысым 15% - дан асқан кезде, баллонның жарылуын болдырмайтын, манометр мен жоғары және төмен қысымды құбырларды көрсететін).</p>	<p>бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру</p>	90 күнтізбелік күн
130.	<p>Орналастыру талаптарын сақтау (арақашықтық, ғимараттардағы рұқсат етілген баллон саны және оның қабаттылығы) және орналасуы (жарықта терезе ойықтарынан кемінде 0,5 метр және бірінші қабаттың есік ойықтарынан 1,0 метр, жертөле және жертоле қабаттарының есік және терезе ойықтарынан, сондай-ақ кәріз құдықтарынан кемінде 3,0 метр қашықтықта. Қоғамдық немесе өндірістік ғимараттың жанында бір топтық кондырғыдан аспайтын) ғимараттар мен құрылыштардағы жеке</p>	<p>бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың</p>	90 күнтізбелік күн

	баллондық қондырыларды орналастырудың сәйкестігі) жекелеген тұрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру	
131.	Үй-жайларда жылыту радиаторларынан және басқа да жылыту аспаптары мен пештерінен 1 метрден кем және ашық отты жылу көздерінен 5 метрден кем қашықтықта газы бар баллондарды орнатуға жол бермеу және үй-жайдан тыс сүйитылған мұнай газының баллонын орнату кезінде көліктің зақымдануынан және Цельсий шкаласы бойынша 45 градустан жоғары қыздырудан қорғау.	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген тұрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
132.	Сүйитылған мұнай газ баллондарын келесі жағдайларда орнатуға жол бермеу: 1) тұрғын үй бөлмелері мен дәліздерде; 2) цокольдық және жертөле үй-жайларында және шатырларда; 3) астында және үстінде орналасқан үй-жайларда: когамдық тамақтандыру кәсіпорындарының тамақтану және сауда залдарында, аудиториялар мен оқу сыйнаптарында, ғимараттардың көрермен (акт) залдарында, аурұхана палаталарында, басқа да осыған ұқсас үй-жайларда; 4) табиги жарығы жоқ үй-жайларда; 5) авариялық шығу жолдарында; 6) ғимараттардың басты қасбеттері жағынан.	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген тұрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
	Қызмет ету мерзімі 30 жылдан аспайтын	бақылау және қадағалау субъектісінің (

133.	баллондарды колданудын сақталуы және баллондардағы жазылған бояулардың, жазулар мен жолактардың сәйкестігі.	объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудың тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
134.	Әрбір баллонның жоғарғы сфералық бөлігіне салынбаған баллонды пайдалану, дайындаушының тауар белгісі туралы онай оқылатын деректер; баллон нөмірі; Бос баллонның нақты салмағы (килограмм): сыйымдылығы 12 литрге дейінгі баллондар үшін – 0,1 килограмға дейінгі дәлдікпен; 12-ден 55 литрді қоса алғанда-0,2 килограмға дейінгі дәлдікпен, сыйымдылығы баллондардың массасы 55 литрден жоғары зауыттын, дайындаушының күжаттамасына сәйкес; дайындалған күні (айы, жылы) және келесі куәландыру жылы көрсетіледі; жұмыс қысымы Р, мегапаскаль (шаршы сантиметрге қүш килограмы); сынамалық гидравликалық қысым Рпр, мегапаскаль (шаршы сантиметрге қүш килограмы); баллондардың сыйымдылығы, литр: сыйымдылығы 12 литрге дейінгі баллондар үшін – номиналды, сыйымдылығы 12 – ден 55 литрге дейінгі баллондар үшін-нақты 0,3 литрге дейінгі дәлдікпен, сыйымдылығы 55 литрден асатын баллондар – оларды дайындауға арналған нормативтік күжаттарға	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің	

	<p>сәйкес; дайындаушиның ТББ таңбасы (сыйымдылығы 55 літрден асатын стандартты баллондарды қоспағанда);</p> <p>сыйымдылығы 55 літрден асатын Баллондарға арналған стандарт нөмірі.</p>	<p>қызметін, жұмыстарын орындаудың тыйым салу</p>	
135.	<p>Кеуекті массаны тексеру мерзімі өткен; баллон корпусы зақымдалған; вентильдер ақаулы; тиісті бояулар немесе жазулар жок; газдың 0,5 атмосферадан кем емес қалдық қысымы жок; белгіленген таңбалар жок белгіленген күэландыру мерзімі өткен баллондарды газбен толтыруға жол бермеу</p>	<p>бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудың тоқтата тұру</p>	90 күнтізбелік күн
136.	<p>Баллондарды күэландыруды жүргізу үшін жеке арнағы жабдықталған үй жайлардың болуы</p>	<p>бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудың тоқтата тұру</p>	90 күнтізбелік күн
137.	<p>Мерзімдерді сақтау (кемінде 5 жылдан кейін) ацетиленге арналған баллондарды күэландыру және кеуекті массаның жай-күйін (кемінде 12 айдан кейін) әрбір баллонға таңба жағып тексеру.</p>	<p>бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудың тоқтата тұру</p>	90 күнтізбелік күн
138.	<p>Бір үй-жайда оттегі мен жанғыш газдары бар баллондарды сақтауға жол бермеу.</p>	<p>бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудың тоқтата тұру</p>	90 күнтізбелік күн
139.	<p>Жарылыстарға қатысты қауіпті үй - жайлар үшін нормаларға сәйкес баллондарға арналған қоймаларды, ал жарылыс және өрт қауіпті газдары бар қоймаларды</p>	<p>бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудың тоқтата тұру</p>	90 күнтізбелік күн

	найзагайдан қорғайтын құрылғылармен жарактандыру.	қызметін, жұмыстарын орындаудың тоқтата түрү	
140.	Газбен толтырылған Баллондарға арналған қоймаларды табиғи немесе жасанды жедетумен жабдықтау.	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудың тоқтата түрү	90 күнтізбелік күн
141.	Газ пайдалану кондырғыларында ақаулар, ақаулықтар және өрт туындаған жағдайда газ жабдығының апастыз жұмысын және аварияға қарсы қорғанысты қамтамасыз ететін автоматтандыру жүйелерін қолдану	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудың тоқтата түрү	90 күнтізбелік күн
142.	Жобада көзделген бақылау-өлшеу аспаптары, блоктау және сигнализация іске косылған газ жабдығын пайдалануды қамтамасыз ету	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудың тоқтата түрү	90 күнтізбелік күн
143.	Қазандықтардың газ құбырларын тиек құрылғылары және сынама алу үшін штуцерлері бар үрлеу газ құбырларымен, оның ішінде қажет болған жағдайда жагу үрлеу газ құбыры мен жарактандыру. Газ құбырының әрбір түйік участексінің соңында немесе газ жүрісі бойынша соңғы жанарғының бекіту құрылғысының алдында (газ құбырларында түйік участеклер болмаған кезде); газ құбырында бірінші бекіту құрылғысына дейін әрбір жанарғының алдында оның ұзындығы бірінші бекіту құрылғысына дейін 2 метрден артық болған кезде үрлеу газ құбырын	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың)	90 күнтізбелік күн

	орнату. Үрлеу газ құбырларының қауіпсіздік құбырларымен, сондай-ак газдың әртүрлі қысымымен бір мақсаттағы газ құбырларымен бірігуін болдырмау.) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудың тоқтата түру	
144.	Үрлеу газ құбырларының қауіпсіздік құбырларымен, сондай-ак әртүрлі газ қысымы бар бір мақсаттағы газ құбырларымен біріктіруге жол бермеу.	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудың тоқтата түру	90 күнтізбелік күн
145.	Газдандырылған қазандық кондырығыларын технологиялық корғағыштармен, бұғаттағыштармен және сигнализациямен жарақтандыру	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудың тоқтата түру	90 күнтізбелік күн
146.	Авариялық бригадаларды радиостанциямен, сиренамен, көк түсті жарқылдауық маякпен жабдықталған және инциденттер мен аварияларды және олардың салдарын уақтылық оқшаулауга арналған аспаптармен, материалдармен, бақылау аспаптарымен, жарактармен және құрылғылармен, планшеттермен (маршруттық карталармен) және қажетті атқарушылық-техникалық құжаттамамен (байланыстырылған газ құбырының жоспарлары, дәнекерленген түйіспелердің сызбалары) жабдықталған арнайы м а ш и н а м е н жарақтандыру.	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудың тоқтата түру	90 күнтізбелік күн

Катты пайдалы қазбаларды қайта өндеу жұмыстарын жүргізетін қауіпті өндірістік объектілерге қатысты өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау саласындағы тексеру парагы

	Машиналар мен механизмдердің барлық козғалыстағы және айналмалы бөліктерінде, өткізгіш пен берілістің барлық элементтерінде сенімді бекітілген қоршаулар болуы. Еден деңгейінен 2,5 метр (коса алғанда) биіктікте орналасқан немесе жұмыс алаңдарынан кездейсок жанасу мүмкіндігі бар кондырылардың барлық ашық қозғалыстағы бөліктері қоршалады. Қоршау тұтас немесе торкөзінің өлшемдері 20x20 миллиметрлік торлардан жасалады.	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудың тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
147.	Орналасу биіктігіне және айналу жылдамдығына қарамастан тісті, таспалы және тізбекті берілістерде тұтас коршаулардың болуы	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудың тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
148.	Корпус қақпағы ашық қалғанда ұсатқыштың іске қосылуына жол бермейтіндей жұддырықты, көлденең және тік балғалы ұсатқыштарға блоктагыштың болуы	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудың тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
149.	Зиянды секрециясы бар сүзгі аппараттарының жұмысы кезінде үздіксіз жұмыс істейтін жеделтудің болуы	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудың тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
150.	Центрифуга ашық қақпак, жоғары діріл, асыра жүктелім және тұрақсыз қоректендіру кезінде оның жұмысына жол бермейтін бұғаттаумен жабдықтау	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудың тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
151.	Жарамсыз бекітпе арматурасы, қорғаыш клапандары мен		

152.	монометрлері бар буландыру аппаратында өшірілген тартпа желдету , ашық аппарат кезінде корғау көзілдірігінсіз және ақаулы карау шыныларымен жұмыс істеуге жол бермеу	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
153.	Жоғары қысымдағы барлық аппараттарды рұқсат етілген мөлшерлерден аппарат жұмысы режимінің (қысым, температура) ауытқу мүмкіндігіне жол бермейтін бақылау-өлшеу құралдарымен және қорғағыш құрылғыларымен жабдықтау	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
154.	Атмосферасында адамдардың денсаулығы үшін зиян газдардың, аэрозольдардың, коспалардың болуы мүмкін барлық үй-жайларды тартпа желдетумен жабдықтау, зиян заттардың шекті рұқсат етілетін шоғырлануы артылғаны туралы белгі жүйелері бар тиісті бақылау-өлшеу құралдарымен жабдықтау	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
155.	Алтын шығару үйымдарында амальгамация процесін пайдалануға жол бермеу	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
156.	Десорбция және регенерация процестерін автоматтандырылған бақылаудың және басқарудың болуы	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
157.	Ксантогенат, күкіртті натрий және цианид коймаларына арналған үй-жайларда 25 градус	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн

	Цельсия жоғары болмайтын температура сақталауды.) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру	
158.	Улағыш әсері немесе жағымсыз иісі бар жарылғыш булар мен газдар бөлөтін реагенттерді сақтауға арналған үй-жайларда тұрып қалу аймақтарының пайда болуын болдырмау мақсатында үй-жайдың төменгі және жоғарғы аймақтарынан сорғыштың болуы.	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
159.	Цианид бар бөшкелерді ашуға, дайын ерітінділерді ерітуге және сақтауға арналған бункерге және еріткіш-кубілерді түсіруге арналған барлық аппаратурада және қондырғыларда резервтік желдету қондырғысымен бұғатталған сору желдеткіштің жергілікті сорғыштарының болуы	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
160.	Адамдарды араластырғыш барабандарға және оларды тазалау және жөндеу кезінде салқыннатқыш барабандарға жеткізуғе арналған люк есіктері барабанның ашық есікпен (жергілікті немесе қашықтықтан басқару кезінде) жұмысты бастаудын болдырмайтын бұғаттағышпен жабдықталады. Араластырғыш жұмыс істеп тұрган кезеңде барабаннан тікелей сынамаларды іріктеуге жол бермеу.	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
	Кесектеу машиналарының агломерациялау	(бақылау және қадағалау субъектісінің (

161.	машиналары мен күйдіру шекемтас машинасы) газ оттықтары газдың келіп түсін boldырмайтын а в т о м а т т ы бұғаттағыштың болуы	объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген тұрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудың тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
162.	Төсөніш пен шихталарды арбаларға тиесу орындарындағы агломерациялық және күйдіргіш машиналардың жұмыс алаңының аймағының болуы; шығыршықтар жетектері мен машиналардың бөренеленген бөлігінің болуы	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген тұрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудың тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
163.	Ленталы конвейерлер, өзі жүретін бункерлер немесе роторлы экскаваторлар арқылы тиелетін қоймаларда олар арқылы материал коймаға тасталатын жоғарғы галереяның бойлық санылаулары тұрақты шарбактармен коршалады немесе 200x200 миллиметрден аспайтын мөлшердегі тесіктері бар торлармен жабылады	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген тұрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудың тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
164.	Тиесу-түсіру участкесіндегі вагондарды беру және тазалау механизациясы құрылғысының жабдықтары мен құрылыштарына козғалатын немесе айналатын бөліктерін немесе қауіпсіз жұмыс жасауды қамтамасыз ететін олардың іс-қимылды аймактарын коршау және жабу орнатылады	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген тұрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудың тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
165.	Барлық конвейерлерде авариялық тоқтатуды қамтамасыз ететін құрылғылардың болуы негізгі өту жағынан	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген тұрлерінің	90 күнтізбелік күн

	конвейердің ұзындығы бойынша кез келген нүктеден жетегі	қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру	
166.	Реагент бөлімшесінің, флотация, регенерация, сорбция, қойылту, кептіру бөлімшесінің және қалдықтарды зиянсыз ету бөлімшесінің үй-жайларында ауада қауіптілігі I және II класс улы заттардың шекті рүқсат етілетін концентрацияларының артуы туралы белгі беретін газ талдағыштар орнатылады	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген тұрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
167.	Қаптамалардың, иірліктер мен ысырмалы конвейерлердің қақпақтары (арнайы байқап қарау терезелері мен люктерінен басқа) иірліктер мен ысырмалы конвейерлер жұмыс істеп тұрган кезде олардың айналмалы және жылжымалы бөлшектеріне қол жеткізуге жол бермейтін бұғаттаумен жабдықталады	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген тұрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
168.	Технологиялық жабдықты онымен бұғатталған желдету жүйесін іске қосуға дейін қосуға жол бермеу	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген тұрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
Қауіпті өндірістік объектілердің қалдық және шлам шаруашылықтарына қатысты өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау саласындағы тексеру парагы			
169.	Жобалау құжаттамасына сәйкес құрылышы аяқталмаған қалдық койманы пайдалануға енгізуге жол бермеу	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген тұрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудына тыйым салу	
170.	Белгіленген нысан бойынша қалдық	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген тұрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн

	көйманың паспортының болуы) жекелеген тұрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру	
171.	АЖЖ көзделген орындарда тұратын, адамдарды құтқару және аварияларды жою жөніндегі іс-шараларды жүзеге асыру үшін байланыс құралдарының, техникалық және материалдық құралдардың жарамды болуы	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген тұрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
172.	Қалдық қоймаға жобада карастырылмagan ағынды суды жіберуге, материалдарды қоймалауға, жобалау құжаттамасында көрсетілгенмен салыстырғанда артық су көлемінің жиналуына жол бермеу.	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген тұрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
173.	Топырақты кесуге, төменгі бෝфте және бөгеттің төменгі еңісінде, қалдық қойманың жырасында жобалық толтыру белгісі шегінде казбалар мен казаншұңқырларды орналастыруға жол бермеу	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген тұрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
174.	Суды жинауыштан залалсыздандырып тазаламай, табиғи су айдындарына жіберуге жол бермеу	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген тұрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
Көмір шахталарының қауіпті өндірістік объектілеріне қатысты өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау саласындағы тексеру парагы			
175.	Машиналардың, жабдықтардың, аспаптардың, басқару және қорғау схемаларының, бағдарламалық өнімдер мен технологиялардың зауыттық құрылышын жасап шыгарушиның (бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген тұрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн

	әзірлеушінің) келісімінсіз өзгертуге рұқсат етпей) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру	
176.	Тау-кен қазбаларын қазба жобаларына және төлкүжаттарына сәйкес барлық пайдалану мерзіміне жүргізу	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың)) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
177.	Бекітілген төлкүжатсыз кен жұмыстарын жүргізуге, кен қазбаларын бекітуге және жүргізуге жол бермеу	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың)) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
178.	Көлденең қималардың жарық бойынша шаршы метрмен қабылданған минималды алаңдарының болуы: басты тасымалдық және желдетіс қазбалары, механизациялық тасымалдауға арналған адам жүретін жүргілер - 12,8	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың)) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
179.	Көлденең қималардың жарық бойынша шаршы метрмен қабылданған минималды алаңдарының болуы: участекіл желдетіс, аралық, конвейерлік және жинақтаушы қуақаздары, участекіл бремсберг және еңістер - 10,3	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың)) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
180.	Көлденең қималардың жарық бойынша шаршы метрмен қабылданған минималды алаңдарының болуы: желдетіс далдалары, пештері, көздері - 6,0	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың)) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
181.	Көлденең қималардың жарық бойынша шаршы метрмен қабылданған минималды алаңдарының болуы: адамдарды механизациялық тасымалдауға арналмаған	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың)) жекелеген түрлерінің	90 күнтізбелік күн

	, тазартым жұмыстарының аумағында орналасқан участекелік қазбалар – 10,3	қызметін, жұмыстарын орындауын тоқтата тұру	
182.	Кездесөк шығарындыға қауіпті және кездесөк шығарындыға аса қауіпті қабаттарды аршу, жайындық қазбаларын жүргізу және тазалау жұмыстарын орындауға өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы уәкілдепті органмен келісіле отырып, ұйыммен әзірленген және бекітілген Нұсқаулыққа сәйкес көмірдің, жыныстың және газдың кездесөк шығарындыларымен күрес бойынша кешенді шаралардың болуы	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындауын тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
183.	Тазалап алу және дайындау қазбаларындағы жаппай опырылымдарды жою жұмыстары шахтаның техникалық басшысы бекітken іс-шараларға сәйкес жүргізу	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындауын тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
184.	Көлбеу бұрышы 18 градустан көп желдету және көлбеу қазбаларда бір уақытта бір орыннан артық жерде жұмыс жүргізуге жол бермеу	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындауын тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
185.	Шахталардың оқпандарынан және басқа тік қазбалардан, сондай-ақ көлбеу бұрышы 30 градустан артық көлбеу қазбалар – бекітпелерді шығарып алуға болмайды, айрықша жағдайлардан басқа, оларға ұйымның техникалық басшысы бекітken төлкүжат жасалады	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындауын тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
	Шахталарды желдетуге қажетті ауаның шығыны		

186.	өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы уәкілдегі органмен келісіле отырып үйіммен әзірленген және бекітілген Нұскаулыққа сәйкес берілді	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
187.	Кеңіш ауасындағы және кен алу участкелері мен тұйық қазбалардағы шығыс аяға ағысындағы метаның концентрациясы – көлемі бойынша 1 пайыздан артуына жол бермеу	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
188.	Жұмыс орындарындағы кеңіш ауасындағы және кен алу участкелері мен тұйық қазбалардағы шығыс аяға ағысындағы көміртек диоксидінің (көмірқышқыл газы) шоғырлануының жіберілетін ең жоғарғы көрсеткіші – 0,5 пайыз	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
189.	Октау камераларындағы оттегінің рұқсат етілген ең жоғары шоғырлануы – 0,5 пайыз	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
190.	Кен қазбаларындағы ауаның минималды жылдамдығы (секундина метрмен): газды емес шахталар, газ бойынша I, II, III және одан жоғары санатты шахталар: қазылатын және тереңдетілетін қазбалар – 0,15	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
191.	Кен қазбаларындағы ауаның минималды жылдамдығы (секундина метрмен): газды емес шахталар, газ бойынша I, II, III және одан жоғары санатты шахталар: жыныс бойынша өткізілетін жалпы	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың	90 күнтізбелік күн

	шахталық депрессия көмегімен желдетілетін жынысты қазбалар – 0,25) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру	
192.	Кен қазбаларындағы ауаның минималды жылдамдығы (секундына метрмен): - газсыз шахталар, газ бойынша I және II санатты шахталар: жалпы шахталық депрессия көмегімен желдетілетін казылған кеңістікпен байланысы бар көмір қазбалары – 0,25; - газ бойынша III және одан жоғары санатты шахталар: жалпы шахталық депрессия көмегімен желдетілетін казылған кеңістікпен байланысы бар көмір қазбалары – 0,5	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) 90 күнтізбелік күн) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру	
193.	Кен қазбаларындағы ауаның минималды жылдамдығы (секундына метрмен): - газсыз шахталар, газ бойынша I және II санатты шахталар: аралас кенжарлармен және көмір бойынша өткізілетін – 0,25; - газ бойынша III және одан жоғары санатты шахталар: аралас кенжарлармен және көмір бойынша өткізілетін – 0,5	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) 90 күнтізбелік күн) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру	
194.	Кен қазбаларындағы ауаның минималды жылдамдығы (секундына метрмен): - газсыз шахталар, газ бойынша I және II санатты шахталар: тазарту қазбаларының кенжар маңындағы кеңістік – 0,25; - газ бойынша III және одан жоғары санатты	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың)	90 күнтізбелік күн

	шахталар: тазарту қазбаларының кенжар маңындағы кеңістік – 0,5) жекелеген тұрларінің қызметін, жұмыстарын орындаудың тоқтата тұру	
195.	Кен қазбаларындағы ауаның минималды жылдамдығы (секундина метрмен): газды емес шахталар, газ бойынша I, II, III және одан жоғары санатты шахталар: таспалы конвейерлермен жабдықталған бас көлік қазбалары – 0,7	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген тұрларінің қызметін, жұмыстарын орындаудың тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
196.	Кен қазбаларындағы ауаның минималды жылдамдығы (секундина метрмен): газды емес шахталар, газ бойынша I, II, III және одан жоғары санатты шахталар: төмен бағытта желдетілетін және еңіс бұрышы 10 градус тазарту қазбаларының кенжар маңындағы кеңістік – 1,0	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген тұрларінің қызметін, жұмыстарын орындаудың тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
197.	Кен қазбаларындағы ауаның минималды жылдамдығы (секундина метрмен): газ бойынша III және одан жоғары санатты шахталар: камералар – 0,25	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген тұрларінің қызметін, жұмыстарын орындаудың тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
198.	Қазымдалған кеналу участкелері (алабтары) және уақытша тоқтатылған немесе пайданылмайтын қазбаларды төлкүжат бойынша оқшаулау	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген тұрларінің қызметін, жұмыстарын орындаудың тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
199.	Кен алу участкесін таза ауаның оқшауланған ағысымен желдетуді қамтамасыз ету. Кен алу участкесін желдету таза ауаның ерекшеленген ағысымен жузеге асырылады. Тазарту қазбасын және кен алу участкесін желдету үшін кажетті ауа мөлшері өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы уәкілетті органмен келісіле	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың	90 күнтізбелік күн

	отырып үйыммен өзірленген және бекітілген Нұсқаулыққа сәйкес анықталады) жекелеген тұрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру	
200.	Басты желдеткіштер кондырғыларына койылатын талаптар: басты желдеткіштер кондырғылары екеуден кем емес желдеткіштік агрегаттардан тұрады, олардың біреуі қордағы агрегат болып табылады	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген тұрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
201.	Басты желдеткіштер кондырғыларына койылатын талаптар: газды шахталардағы желдеткіштер, жаңа және қайта құрастырылатын кондырғылар үшін бір түрдегі және өлшемдегі болады	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген тұрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
202.	Басты желдеткіштер кондырғыларына койылатын талаптар: егер де жұмыс істеп тұрган шахталардағы қордағы желдеткіштің берімі негізгіге қарағанда кем болатын болса, шахтанын техникалық басшысы шахтаны қордағы желдеткішпен желдету жағдайына шахта жұмысының режимін бекітеді	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген тұрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
203.	Ұңғымадағы тұйық қазбалардан тұйықтарды жоюға және олардың ұзындығын қысқартуға арналған қазбалардан басқа жаңа қазбалар жүргізуге жол бермеу	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген тұрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
204.	ЖЖЖ көмегімен желдетуді жүргізген кезде, олардың ұздіксіз жұмыс істеуі және автоматты бақылау аппаратуrases мен ЖЖЖ-ны телебасқару көмегімен шахтаның	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың)	90 күнтізбелік күн

	диспетчері кабинетінен басқару қамтамасыз етіледі) жекелеген тұрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру	
205.	III – санатты және одан жоғары тұйық қазбаларды қордағы электр корегі бар қордағы ЖЖЖ–мен жабдықтау	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген тұрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
206.	Ұзындығы 5 метрге дейін тұйықтарды қоспағанда, газдалған шахталардың тұйық қазбаларын жалпы шахталық депрессия есебінен желдетуге рұқсат етпеу. Газдалмаған шахталарда ұзындығы 8 метрге дейінгі тұйықтарды жалпы шахталық депрессия есебінен желдетуге болады	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген тұрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
207.	Газ бойынша қауіпті шахталардың тұйық қазбаларын желдету, олардан шығатын ағыстар таза, тұйық және желдету ағыстары жаңаланып отыратын қазбаларға өтпейтіндей етіп жүргізіледі	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген тұрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
208.	Метанның суфляры болінуімен немесе кенеттен атқылайтын лақтырыстары бойынша қауіпті тақталардың жаңа горизонттарында қазбаларды жүргізгенде, жұмыс істеп тұрган горизонттың таза ағыстарына шығар ағысты жіберуге болмайды	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген тұрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
209.	Желдету құралдарымен ауда метан мөлшерін қамтамасыз ету мүмкін болмаған жағдайда газды шахталарда газсыздандыру жүргізу. Шахталарды салу және кайта құру, горизонттарды,	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген тұрлерінің	90 күнтізбелік күн

	блоктарды, панельдерді ашу мен дайында жобаларында газсыздандыруды колдану бөлімнің болуы	қызметін, жұмыстарын орындаудың тоқтата түру	
210.	Жұмыс істеу барысында шаң шығаратын кен машиналарын өндіруші машинамен бірге жіберетін арнайы шаңбасу құралдарымен жабдықтау	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудың тоқтата түру	90 күнтізбелік күн
211.	Электр қуатын өшіретін машиналар мен механизмдерге орнатылған метанды ба с қ а р у құрылғыларының болуы	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудың тоқтата түру	90 күнтізбелік күн
212.	Жүк тиелетін вагоншалар , сондай-ақ монорельсті және табандағы жолдардың секциялы поездарының бірліктерін: ақаулы дөңгелектері (қисаңдаған дөңгелектермен, жетіспейтін бекітпе болттар және белдіктер, тістескен дөңгелектердің кисық біліктер және біліктегі жарықтары, дөңгелектерінде терең шұқырлар) болған кезде жұмысқа жіберілмейді	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудың тоқтата түру	90 күнтізбелік күн
213.	Жүк тиелетін вагоншалар , сондай-ақ монорельсті және табандағы жолдардың секциялы поездарының бірліктерін: ақаулы тіркеулері, шығыштықтары, тартқыш біліктері, сондай-ақ жіберілетін мөлшерлерден артық тозған тіркеулері болған кезде жұмысқа жіберілмейді	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудың тоқтата түру	90 күнтізбелік күн
214.	Жүк тиелетін вагоншалар , сондай-ақ монорельсті және табандағы жолдардың секциялы поездарының бірліктерін:	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудың тоқтата түру	90 күнтізбелік күн

	ақаулы дәнекерлері және тежеуіштері болған кезде жұмысқа жіберілмейді) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру	
215.	Жұк тиелетін вагоншалар, сондай-ақ монорельсті және табандағы жолдардың секциялы поездарының бірліктерін: ақаулы тиексіз және түбінен жүк түсіретін вагоншалар (секциялық поездар) табандарына нық жабаспаған механизмдері болған кезде жұмысқа жіберілмейді	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
216.	Жұк тиелетін вагоншалар, сондай-ақ монорельсті және табандағы жолдардың секциялы поездарының бірліктерін: тұрпаттары өзгерген немесе вагонша астындағы бүлінген тіректері болған кезде жұмысқа жіберілмейді	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
217.	Жұк тиелетін вагоншалар, сондай-ақ монорельсті және табандағы жолдардың секциялы поездарының бірліктерін: вагонша қорабының кабырғалары бүлінгендігі немесе 50 миллиметрден артық сыртқа бүтіліп шығуы болған кезде жұмысқа жіберілмейді	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
218.	Жұк тиелетін вагоншалар, сондай-ақ монорельсті және табандағы жолдардың секциялы поездарының бірліктерін: секциялы поездардың секция аралық жабынының ақаулары болған кезде жұмысқа жіберілмейді	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
	Парашют жұмыс істегендеге клеть жүрісінің бәсендегі адамдардың ең көп саны кезінде – секундына 6 метрден кем болмауы керек.	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың	

219.	Парашиюттерді сынау, парашиуттің берілген түріне байланысты нормативтік талаптарға сәйкес 6 айда бір реттен кем емес жиілікте жүргізіледі) жекелеген тұрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
220.	Адамдарды тасымалдауга арналған таспалы конвейерлердің автоматтандыру аппаратурасына қойылатын талаптар: тұсу алаңшаларынан адамдардың өтіп кетуінің алдын алуға арналған құрылғылар	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген тұрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
221.	Адамдарды тасымалдауга арналған таспалы конвейерлердің автоматтандыру аппаратурасына қойылатын талаптар: конвейердің ұзындық бойының кез келген жерінен шұғыл тоқтатуға арналған құрылғылар	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген тұрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
222.	Адамдарды тасымалдауга арналған таспалы конвейерлердің автоматтандыру аппаратурасына қойылатын талаптар: таспаның бүйірге шығуы тетіктері	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген тұрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
223.	Адамдарды тасымалдауга арналған таспалы конвейерлердің автоматтандыру аппаратурасына қойылатын талаптар: таспаның жылдамдығы 8 пайызға артқанда конвейерді ағытуға арналған құрылғылар болады	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген тұрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
	Рельсті жолдарды колдануға: Р-24 үлгісіндегі рельстер үшін рельс басының тігінен 12 миллиметрден аса, Р-33 үлгісіндегі рельстер үшін 16 миллиметрге тозуы		

224.	<p>кезінде, сондай-ак дөңгелек ребордасының болттардың бастарымен жанасуы кезінде, рельстерде жарықшалар болуы кезінде, рельс бастарының ұсақталуы, рельс табаны бөлігінің опырылып түсірілгенде және жылжымалы құрамның рельстерден түсіп кетуін болдыратын ақаулар кезінде</p>	<p>бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудың тоқтата түру</p>	90 күнтізбелік күн
225.	<p>Рельстің жолдарды қолдануға: рельстің тораптарда жол білігінен рельстің 8 метрден кем ұзындығына 50 миллиметрден артық ақытқуы кезінде рұқсат етпеу</p>	<p>бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудың тоқтата түру</p>	90 күнтізбелік күн
226.	<p>Аккумуляторлы батареяларды зарядтауда оқшаулаудың кедергісін автоматты түрде бақылау з а р я д т а у қондырғыларына енгізе орнатылған кемуді бақылау релесі атқарады, ал ж о л д а электровоздардың а в т о м ат т ы ағытқыштарында орналасқан оқшаулаудың кедергісін бақылау құрылғылары атқарады. Жарылыстан қауіпсіз электровозды жолға шығарудың алдында батарея жәшігіндегі сутегінің мәні, мөлшері өлшенеді, ол 2,5 пайыздан аспауы керек</p>	<p>бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудың тоқтата түру</p>	90 күнтізбелік күн
	<p>Таспалы конвейерлер таспа оның енінен көлденең бағыты бойынша 10 пайызынан бүйірге жылжыған кезде конвейердің тартпасын ағытатын таспаның бүйірлік жылжуы тетіктерімен, таспалар мен барабандарды</p>		

227.	<p>тазалау бойынша құрылғылармен, сондай – ак кайта тиесу орындарында</p> <p>тасымалдайтын материалдардың деңгейі жіберімді мөлшерден артқан кезде конвейерді ағытуды қамтамасыз ететін корғаныс құралдармен, таспаның жылдамдығы белгіленген жылдамдықтың 75 пайызына дейін төмендегендеге, өрлейқаздар (бремсберг), конвейерлер таспаларының белгіленген жылдамдықтан 8 пайыздан асқанда, конвейер таспасының кез – келген нүктесінен конвейерді ағытудың құрылғысымен жабдықталады</p>	<p>бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудың тоқтата тұру</p>	90 күнтізбелік күн
228.	<p>Көлбеу бұрыштары ± 6 градустан артық қазбалардағы барлық конвейер қазбалары жетекте тежеу кондырылғыларымен жабдықталады. Тежеуді реттеумен, таспа қозғалысының жылдамдығы секундына 0,2-0,3 метрге дейін төмендегеннен кейін, тежеу күшінің косылуы кедергі реттеумен іске асырылады</p>	<p>бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудың тоқтата тұру</p>	90 күнтізбелік күн
229.	<p>Таспалы конвейерлердің тартпалық, тарту және шеткі станциялары, сондай-ак тиесу және жүк түсіру құрылғыларының конвейердің жұмысы уақытында барабандардан шашылып түскен материалдарды колмен жинау мүмкіндігін болдырмайтын қоршаулары болады.</p>	<p>бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың)</p>	90 күнтізбелік күн

	Коршаулар конвейр тартпасымен оқшауланған) жекелеген тұрлерінің қызметін, жұмыстарын орындауын тоқтата тұру	
230.	ІЖК бар барлық машиналар пайдаланылған газдарды тазалау жүйесінің болуы. Шахтада пайдаланылған газдардағы қозғалатқыштарды кез келген зиянды компоненттердің шоғырлануына жол бермеу: көміртегі тотығы – 0,2 пайыз (газдан тазалауға дейін), 0,08 пайыз (газдан тазалаудан кейін)	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген тұрлерінің қызметін, жұмыстарын орындауын тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
231.	ІЖК бар барлық машиналар пайдаланылған газдарды тазалау жүйесінің болуы. Шахтада пайдаланылған газдардағы қозғалатқыштарды кез келген зиянды компоненттердің шоғырлануына жол бермеу: NO ₂ қайта есептеумен азот тотықтары – 0,08 пайыз (газдан тазалауға дейін), 0,08 пайыз (газдан тазалаудан кейін)	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген тұрлерінің қызметін, жұмыстарын орындауын тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
232.	ІЖК бар барлық машиналар пайдаланылған газдарды тазалау жүйесінің болуы. Шахтада пайдаланылған газдардағы қозғалатқыштарды кез келген зиянды компоненттердің шоғырлануына жол бермеу: акролеинге қайта есептеумен альдегидтер – 0,001 пайыз (газдан тазалаудан кейін)	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген тұрлерінің қызметін, жұмыстарын орындауын тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
	Дизелевоздың тежеу жүйесіне қойылатын талаптар, олар келесілермен қамтамасыз етіледі: аялдамада	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе	

233.	тежеуді - есепті массадағы поезды 0,05 енісінде дөңгелектердің рельстермен үйкелісу 0,17 коэффициентінде ұзак ұстауды	қызметтің (жұмыстардың) жекелеген тұрларінің қызметін, жұмыстарын орындауын тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
234.	Дизелевоздың тежеу жүйесіне қойылатын талаптар, олар келесілермен қамтамасыз етіледі: жедел (жұмыстағы) тежеу	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген тұрларінің қызметін, жұмыстарын орындауын тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
235.	Дизелевоздың тежеу жүйесіне қойылатын талаптар, олар келесілермен қамтамасыз етіледі: шұғыл тежеу – поезды жолда тоқтатуды – есепті массадағы жүк тиелген құраммен тасымалдаған кезде – 40 метрден артық емес, жүк тиелген құрамды тіркеме массасы 10 т-дан артық дизелевозбен тасымалдаған кезде 80 метрден артық емес және адамдарды тасымалдаған кезде 20 метрден артық емес жолда тежеуді қамтамасыз етеді. Тежеу жүйесінің жұмысқа косылу уақыты 2 секундтан артпайды	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген тұрларінің қызметін, жұмыстарын орындауын тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
236.	Көлбеу бұрышы 6 градустан артық қазбаларда жасалған жолдарда ай сайын участке механигінің басшылығымен жасап шығаруышының құжаттамасына сәйкес авариялық тежеу (парашюттік) жүйесінің жылдамдығын шектегішті сынау жүргізуін тексеру	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген тұрларінің қызметін, жұмыстарын орындауын тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
237.	Бір көлбеу қазбада монорельсті және рельсті	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген тұрларінің	90 күнтізбелік күн

	көлік құралдарын орналастыруға рұқсат етпей	қызметін, жұмыстарын орындаудың тоқтата түру	
238.	Монорельсті жолдың қозғалмалы құрамы жазық және көлбей қазбалардағы жұмыстарда тіркеу қауіпсіздігін, сондай-ақ өздігінен ағытылу мүмкіндігін болдырмауды қамтамасыз ететін қатты, берік тіркемелердің болуы	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудың тоқтата түру	90 күнтізбелік күн
239.	Монорельсті жолдарды: жөнделмеген бекітпелері бар қазбаларда және қазба қимасы бойынша жолды орнатудың саңылаулары болмаған кезде пайдалануға болмайды	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудың тоқтата түру	90 күнтізбелік күн
240.	Монорельсті жолдарды: монорельсті жолдың, қозғалмалы құрамның, тежеу жүйесінің, басқару аппаратының, дабылдаманың және байланыс құралдарының бұзылыстары болған кезде пайдалануға болмайды	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудың тоқтата түру	90 күнтізбелік күн
241.	Монорельсті жолды ілу құрылғыларының ең үлкен статистикалық жүктемеге қатысты З еседен кем емес беріктік коры болады, биіктік бойынша монорельстің орынын реттеу мүмкіндігін қамтамасыз етеді және қазбаны бекітпесінің тиісті түрлеріне ілуге онтайландырылған. Монорельсті ілуге шынжыларды қолданған кезде олардың беріктік коры ең үлкен статистикалық жүктемеге қарағанда 5-еседен кем болмайды	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудың тоқтата түру	90 күнтізбелік күн

242.	<p>Артық көтеруден және жылдамдықтың жоғырылауынан сактандыру үшін шахталық көтерме қондырғысы мынадай сактандыру құрылғымен: әрбір көтергіш ыдыс (керісалмак) – қазба немесе коперде орнатылған және көтергіш ыдыс жоғарғы кабылдау алаңшасы деңгейінен (жүк түсірудегі қалыпты жағдайдан) 0,5 метрге жоғары, тереңдік көрсеткішінің қосалқы шеттік ағытқышында – шеттік ағытқышпен жабдықталған.</p>	<p>бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындауын тоқтата тұру</p>	90 күнтізбелік күн
243.	<p>Аудармалы клеттері бар көтергіш қондырғылар, коперде адамдарды клетке отырғызуға арналған алаңшадан 0,5 метрден жоғары коперде орнатылған қосымша шеттік ағытқыштары болады. Бұл шеттік ағытқыштардың жұмысы тереңдікті көрсеткіште қойылған (жүрісті беру және бақылау апаттарында) қойылған шетті ағытқыштармен қосарлана жұмыс істейді. Аудармалы клеттері бар қондырғыларда қосымша шеттік ағытқыштар (негізгі және қосарланған) берілген "жүк" немесе "адамдар" режиміне байланысты қорғаныс тізбегіне енгізіледі</p>	<p>бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындауын тоқтата тұру</p>	90 күнтізбелік күн
244.	<p>Шахтаның көтеру кондырғылары (жерасты жүк көтергіш және үнгілеу шығырларынан басқа) тежегіш калыптарының катты тозуынан блоктау</p>	<p>бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың</p>	90 күнтізбелік күн

	құрылғысымен жабдықтау) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру	
245.	Күйилған немесе штампталған шенберлері бар тежегіштердің шенберлері, оларды шеңдеу қарастырылмаған кезде, тоғандары бастапқы қалындығынан 50 пайызға тозған және шыбықтарының шеттері ашылған кезде жаңа түрімен ауыстырылады. Тегергіш науаларының тереңдігі бастапқы қалындығынан 50 пайыздан көп тозганда, тегер науасын құюға рұқсат етіледі	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
246.	Шахтаның барлық деңгейжектерінде окпандар алдында, адамдардың көтерме бөлімдер арқылы өтпеуін ескерту үшін сақтандыру торлары орнатылады. Жоғары деңгейжектерде адамдар және жүктөр режимінде отырғызу үршығынсыз жұмыс істеуге рұқсат етіледі. Жұмыс істеп тұрган шахталарда жоғарғы қабылдау алаңшасында гильотин түріндегі есіктерді клеттің тоқтауының соңына дейін, окпанға адамдардың өтуіне кедергі болатын қосымша қоршаулар болады	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
247.	Көтерме ыдыстың бағыттауши сырғанау табандары мен бағыттаушыларды арасындағы оларды орнату кезіндегі жинақтық санылауына койылатын талаптар: базалық белгіде: рельсті бағыттаушылар үшін – 10	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың	90 күнтізбелік күн

	миллиметр, ағаш бағыттауыштар үшін – 20 миллиметр) жекелеген тұрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру	
248.	<p>Көтерме ыдыстың бағыттаушы сырғанау табандары мен бағыттаушыларды арасындағы оларды орнату кезіндегі жинақтық саңылауына қойылатын талаптар:</p> <p>оқпан тереңдігі бойынша: рельсті бағыттауыштар үшін – 10 ± 8 миллиметр, ағаш бағыттауыштар үшін – 20 ± 10 миллиметр.</p> <p>Көтерме ыдыстарда серіппелі жұмысшы бағыттауыш құрылғыларды пайдаланған кезде сырғанаудың сактандыру табандарының жанасу беттері мен бағыттаушылар арасындағы оларды орнатқан кездегі жинақтық саңылау базалық белгіде құрайды:</p> <p>рельсті бағыттауыштар үшін – 20 миллиметр, қорабты бағыттауыштар үшін 30 миллиметр</p>	<p>бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген тұрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру</p>	90 күнтізбелік күн
249.	<p>Бағыттауыштардың тозуын аспаптармен тексеру әбзелдеудің әр қабаттарында: металл бағыттауыштар – 1 жылдан кейін, ал ағаш бағыттауыштар үшін, сондай-ақ металл бағыттауыштардың жұмыс мерзімі 5 жылдан кем оқпандарда, – 6 айдан кейін жүргізіледі.</p> <p>Шахтаның бас механигі тексеруге жауапты болып табылады</p>	<p>бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген тұрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру</p>	90 күнтізбелік күн
	Пайдалануға енгізуден бұрын және бұдан әрі жылына бір рет маманданған жөндеу үйімі шахтаның		

250.

энергомеханикалық қызметі өкілінің катысуымен көтергі қондырғысын тексеру және жөндеуді жүргізеді. Автоматтандырылған көтөргі қондырғыларының электрлік бөлімі және аппаратурасы әрбір 6 айдан кейін тексеру және жетілдіруге жатады. Шахтаның маркшейдерлік қызметі жылына бір реттен кем емес маркшейдерлік жұмыстарды жүргізу бойынша өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптарына сәйкес шахтаның көтергі мен коперінің геометриялық байланысын толық тексеруді орындаиды. Тексерудің нәтижелері бойынша акт жасалады, оны шахтаның техникалық басшысы бекіtedі. Көтергі қондырғысын тексергеннен және жөндеуден кейін шахтаның бас меканигі және жөндеу үйимының өкілі бақылау сынауын жүргізеді. Бақылау сынағын жүргізгендегі туралы хаттама толтырылады, оны шахтаның техникалық басшысы бекіtedі. Тексеру мен жөндеуден 6 айдан кейін әрбір пайдаланымдағы және ұнғымалық көтергі қондырғысы шахтаның (шахта салу үйимы) бас меканигінің басшылығымен комиссия техникалық қарауды және сынауды жүргізеді. Жүргізілген қарау және сынау туралы акт жасалады

бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру

90 күнтізбелік күн

251.	Оқпанды ұнғылау және тереңдегу кезінде пайдаланатын әрбір көтергі қондырғыда екеуден кем емес тәуелсіз дабыл құрылғылары болуы қажет, олардың біреуі жұмыс, ал екіншісі – резервтегі және жөндеу сигнализация функциясын атқарады	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудың тоқтата түру	90 күнтізбелік күн
252.	Адам және жүк-адам көтергілері клеттерінің жеке қос – жұмыс және сақтандыру аспасы болады	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудың тоқтата түру	90 күнтізбелік күн
253.	Ілінген кезінде аспалы құрылғылардың беріктік қорлары (есептелген статистикалық жұқтемеге қарағанда) – мыналардан: 13-еседен – адамдар көтергі кондырғыларының аспалы және тіркемелі құрылғылары, сондай-ақ ұнғылау қауғаларының тіркемелі құрылғылары мен тұтқасы үшін беріктік қорын қамтамасыз етеді	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудың тоқтата түру	90 күнтізбелік күн
254.	Шахтаның көтерме кондырғыларының арқандарында ілу кезінде келесі шамаларға беріктік қорына қойылатын талаптар: парашютпен жабдықталмаған, барабан типті машиналары бар адам тасымалдау және апattyқ жөндеу кондырғыларының басты арқандары – 9,0	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудың тоқтата түру	90 күнтізбелік күн
255.	Шахтаның көтерме кондырғыларының арқандарында ілу кезінде келесі шамаларға беріктік қорына қойылатын талаптар: оқпанды және үнгілеу арбасындағы адам және жүк	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің	90 күнтізбелік күн

	тасымалдайтын қондырғылардың бас арқандары, жүкшілерді (грейферлерді) ілуге арналған арқандар - 7,5	қызметін, жұмыстарын орындаудың тоқтата тұру	
256.	Шахтаның көтерме қондырғыларының арқандарында ілу кезінде келесі шамаларға беріктік корына қойылатын талаптар: жұк қондырғыларының бас арқандары - 6,5	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудың тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
257.	Шахтаның көтерме қондырғыларының арқандарында ілу кезінде келесі шамаларға беріктік корына қойылатын талаптар: жылжымалы а п а т т ы қ қондырғылардың бас арқандары, қолданыстағы шахталардың окпандарындағы арқанды сымдар, окпандарды ұнгілеу кезінде сөрелерді ілуге арналған арқандар, күткару сатыларын, сорғыларды, сутөкпе құбырларын, ұнгілеу агрегаттарын ілуге арналған арқандар – 6,0	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудың тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
	Шахтаның көтерме қондырғыларының арқандарында ілу кезінде келесі шамаларға беріктік корына қойылатын талаптар: арқанды сымдары бар қондырғылардың сокқылық арқандары, ұнгілегіш көтергі қондырғылардың арқанды сымдары, ұнгілеу қондырғыларын ілуге арналған арқандар, соның ішінде терендігі 900 м артық окпандарда окпан ұнгілегіш комбайндарды ілуге арналған арқандар (мыналардан басқа: 1) жұк - адам		

258.	<p>кондырғыларының бас арқандары, оқпан ішінде тиегіштер (грейферлер) мен ұнғымалаубесіктерін ілуге арналған бас арқандар; 2) апаттық жылжымалы кондырғылардың бас арқандары, шахты оқпандардағы арқанды бағыттауыштары, оқпан өткізу кезінде сөрелер ілу үшін, құтқару сатыларын, сораптарын, сутекпе құбырларын, ұнғыма агрегаттарын ілу үшін пайдаланылатын арқандар), көтергі ыдысымен ауыр салмақты немесе олардың астындағы ірі көлемді жуктерді бір реттік түсіру кезіндегі жаңа көтергі арқандары – 5,0</p>	<p>бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудың тоқтата тұру</p>	(90 күнтізбелік күн
259.	<p>Шахтаның көтерме кондырғыларының арқандарында ілу кезінде келесі шамаларға беріктік корына қойылатын талаптар: динамикалық күшке қатысты торлардың парашюттік тежегіш және амортизациялық арқандары – 3,0</p>	<p>бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудың тоқтата тұру</p>	90 күнтізбелік күн
260.	<p>Шахтаның көтерме кондырғыларының арқандарында ілу кезінде келесі шамаларға беріктік корына қойылатын талаптар: көтергі ыдысының астындағы ірі және ұзын жүктерді түсіру кезінде көп қолданылатын ілмектер, адам және жүк, адам тасымалдайтын кондырғылардың дабылдық тростары – 10,0</p>	<p>бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудың тоқтата тұру</p>	90 күнтізбелік күн
	<p>Электр тогымен закымданудан адамдарды</p>		

261.	<p>корғау корғаныш жерлендіруді қолдану арқылы, ал жер асты электр қондырғыларында бұлғын торапты автоматты түрде ажыратумен токтың кемуінен қорғайтын аппараттарды пайдалану арқылы іске асырылуы керек. Жарылыстан қауіпсіз жасалынған кернеуі 1.2 килоВольт жоғары тораптар үшін токтың кемуінен қорғайтын аппараттардың шығарылуын өнеркәсіпте игергенге дейін уақытша жерге бір фазалық түйікталудан қорғануды қолдануға болады. Кернеуі 380, 660 Вольт бұлғын торапты және түйіспе тораптарды ажыратудың жалпы уақыты 0,2 секунд, ал кернеуі 1200 Вольт болса - 0,12 секунд артық болмауға тиісті. Кернеуі 127 және 220 Вольт тораптар үшін, сондай-ақ зарядтау тораптары үшін токтың кемуінен қорғайтын аппараттардың іске косылу өндіруші нұсқаунамасымен белгіленеді</p>	<p>бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудың тоқтата түрү</p>	90 күнтізбелік күн
262.	<p>Газдан қауіпті шахталарда электр құралдарын құрастыру және жөндеу кезінде жұмыстарды жүргізетін жерлерде метанның мөлшерін бақылау талаптары. Кабельді сынау жұмыстары жүргізілетін қазбаларда метанның мөлшерін бақылау</p>	<p>бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудың тоқтата түрү</p>	90 күнтізбелік күн
	<p>Жарылыстан қорғану құралдарында, тоқсқауылдарда,</p>		

263.	жерлестіруде, корғаныш аппараттарда бүлініс болғанда, корғанышты басқару желісі бұзылғанда және кабельдер бүлінгенде электр қуралдарын пайдалануга жол бермеу	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
264.	Электр қуралдарының зауыттық құрылмасы мен желісін; басқару, қорғау және бақылау аппаратурасының желілерін, сондай-ақ қорғаныш құрылғылардың градуировкасын жасаушы зауыттың көлісімісіз өзгертуге жол бермеу	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
265.	Көмір мен газдың оқыс лақтырындыларынан қауіпті жоғары категориялы шахталардың ЖҚЖ-мен желдетілетін түйік қазбаларында жұмыс және электрмен жабдықтау екі секциялы шиналардың әр түрлі тығындармалары ТТҚ жеке жылжымалы участекелік жерасты косалқы станцияларымен (бұдан әрі- ЖУТП) іске асырылады. Резервті желдеткіші және ЖУТП жұмыс электрқұрылымдарының әрбірі ешқайсысына қосылмайды. Әр түрлі үнгубеттің жергілікті желдету ЖУТП біреуіне қосылуға рұқсат етілмейді	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
266.	ТТҚ қосылған жұмыс көзі, жеке ЖУТП механизм үнгібеттің электржабдықтау электржетегімен жүзеге асырылады	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн

267.	<p>Шахталардың жерасты қазбалары мен оқпандарында, сондай-ақ шахтылардың жер бетіндегі жарылыс қауіпті бөлмелерінде алюминий талсымдары бар немесе алюминий қабықта барлығына арналған кабельдерді (күш беретін, бақылау) қолдануға рұқсат етпей</p>	<p>бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру</p>	90 күнтізбелік күн
268.	<p>Таза ауа ағысын жіберетін және шахтылық жүк вагонеткалары бар рельс көлігімен құралданырылған көлбеу оқпандарда, бремесбергтерде және еністерде сол көлікті тек құралдар мен материалдарды жеткізуға және жөндеу жұмыстарын жүргізуға пайдаланудан басқа жағдайларда, күш беретін кабельдерді салуға рұқсат етпей</p>	<p>бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру</p>	90 күнтізбелік күн
269.	<p>Иілгіш кабельдердің әрбір 100 метріне 4-тен артық емес вулканизациямен жалғанымы болуына рұқсат ету</p>	<p>бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру</p>	90 күнтізбелік күн
270.	<p>Кабельдер кабель құрылғыларымен жүргізу және көлік құралдары бүлдірмейтін биіктікте жүргізу талаптары, бұл ретте кабельді құрылымнан жұлып әкету мүмкіндігі болмайды. Жекелеген кабельдерді жүргізгенде оларды қапсырмаларда ілуге, ағаш қазықшаларда, брезент таспаларда, бекітпенің металл еметтерінде ілуге болады. Кабельді ілу нүктелерінің арасы – 3 метрден артық</p>	<p>бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың)</p>	90 күнтізбелік күн

	емес, кабельдердің арасы – 5 сантиметрден кем емес) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудың тоқтата түрү	
271.	Электр құралдарына кабельдердің кіріс жалғанысының беріктігіне қойылатын талаптар. Кабельдердің пайдаланылмаған кіріс жалғанысы электр құралдарының жарылыстан қорғану дәрежесіне сәйкес бұқтырмалары болуға тиісті	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудың тоқтата түрү	90 күнтізбелік күн
272.	Жерасты қазбаларында майы немесе басқа жанғыш сүйіфі бар коммутациялық және іске косу аппараттары мен күш беретін трансформаторларды қолдануға рұқсат етпеу. Бұл талап бекітпесінің жоғары дәрежелі отқа төзімділігі бар камераларда орнатылған ЖТҚ-на қатысты болмайды. Қатарлас қазбалардың арасында май құйылған ЖТҚ үшін камераларды жасауга рұқсат етілмейді	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудың тоқтата түрү	90 күнтізбелік күн
273.	Кернеу 1200 Вольтке дейін болғанда қорғанысты іске асыру: трансформаторларда және олардан шыққан әр косындыда тоқтың қысқа түйікталуынан - максимальды тоқ қорғанышы бар автоматтық ажыратқыштармен - шапшаң және селекциялық, 0,2 секундқа дейін уақыт ішінде	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудың тоқтата түрү	90 күнтізбелік күн
	Кернеу 1200 Вольтке дейін болғанда қорғанысты іске асыру: қысқа түйікталу тоқтарынан – лезде		

274.	<p>немесе селективті, 0,2 секунд шегінде; шамадан тыс жүктемеден, қызып кетуден, аударылып кетуден және экстремалды шамадан тыс жүктеме режимінде жұмыс істейтін электр козгалтқыштарын іске қосудан – нөлдік; жерге катысты оқшаулау кедергісі төмендеген кезде кернеуді қосудан</p>	<p>бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру</p>	90 күнтізбелік күн
275.	<p>Кернеу 1200 Вольтке дейін болғанда корғанысты іске асыру: аппаратқа қондырылған төмendetкіш трансформатордың екінші орамынан шыққан ұшқыннан қауіпті тізбектерде қыска түйікталу тоқтарынан</p>	<p>бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру</p>	90 күнтізбелік күн
276.	<p>Кернеу 1200 Вольтке дейін болғанда корғанысты іске асыру: электр торабында тоқтың кему қауіптілігінен - бір немесе қатарласа жұмыс істейтін трансформаторлар тобына жалғанған электрлі байланысқан бүкіл торапқа тоқтың кемуінен бір аппарат арқылы корғанышы бар кешенде автоматтық ажыратқыштармен немесе бір ажыратқыш аппаратпен, тоқтың кемуінен қорғау аппараты іске қосылғанда трансформаторды жалпы тораптық автоматты ажыратқышқа қосатын ұзындығы 10 метрден артық емес кабельдің бөлігінен басқа көрсетілген трансформаторға жалғанған бүкіл торап ажыратылуы керек. Бір немесе қатарласа жұмыс істейтін</p>	<p>бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың)</p>	90 күнтізбелік күн

	трансформаторлар тобына жалғанған кабельдердің жалпы ұзындығы бір фазаға фазаға 1 микрофарада артық емес шамада жерге к а т ы с т ы сыйымдылықпен шектелінуге тиісті) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындауын тоқтата тұру	
277.	Үнгубеттік машиналарды және механизмдерді басқару сұлбасы нөлдік корғанысты қамтамасыз етеді	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындауын тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
278.	Үнгубеттік машиналарды және механизмдерді басқару сұлбасы аппараттардың өздігінен іске қосылуынан сақтауды қамтамасыз етеді	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындауын тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
279.	Үнгубеттік машиналарды және механизмдерді басқару сұлбасы басқарудың сыртқы тізбектерін де тұйықталу болғанда қамтамасыз етеді	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындауын тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
280.	Үнгубеттік машиналарды және механизмдерді басқару сұлбасы басқарудың сыртқы тізбектерінің ұшқын қауіпсіздігін қамтамасыз етеді. Магниттік қосқыштарды басқару үшін бір батырмалы бекеттерді, оларды тек ажырату үшін қолданудан басқа жағдайларда, қолдануға рұқсат етілмейді	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындауын тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
	Жерасты жылжымалы компрессор кондырғысын орнату талаптары – ол горизонталь алаңда ауаның таза ағысы бар, отқа жанбайтын бекітпесі бар жерлерде орнатылады. Жанбайтын		

281.	<p>бекітпенің ұзындығы компрессор станциясынан екі жаққа – 10 метрден кем болмайды . Көмір тиесі орындарынан қашықтығы – 30 метрден кем болмайды, қазба бекітпесіне және басқа машиналар мен механизмдерге дейін қондырғыдан – 0,5 метрден кем болмайды (техникалық күту үшін). Құтуші персоналдың тұрған жерінен компрессор тікелей көрінетін алапта орнатылады, бірақ 100 метрден артық емес. Орнату орыны жарықтанған. Қондырғы орнатылған жерлерде күштік кабельдер және байланыс сымдары қазбаның қарсы жағында жүргізіледі, олардың өрт салдарынан немесе жарылыстан (құбырлар, экрандар). Қондырғының екі жағынан, іштерінде күм және инертті шаны 0,4 метр кубтан кем емес және сыйымдылығы 10 литрден кем емес бес-бестен ұнтақты өртсөндіргіштер орналасады. Телефон аппараты жұмыс істеп тұрған компрессор кезінде сейлесуге мүмкін болатын қашықтықта орналасқан</p>	<p>бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген тұрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудың тоқтата тұру</p>	90 күнтізбелік күн
282.	<p>Жерасты жылжымалы компрессор кондырғысын іске қосу және оның жұмысына мындей жағдайда рұқсат етпеу: қондырғының орналасқан жерінде метан мөлшері таза ағыста 0,5 пайыздан</p>	<p>бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың</p>	90 күнтізбелік күн

	артық және шығу ағынында 1,0 пайыздан артық болғанда) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру	
283.	Жерасты жылжымалы компрессор кондырғысын іске қосу және оның жұмысына мындей жағдайда рұқсат етпей: жылу корғанысының жоқ болуы немесе ақаулығы	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
284.	Жерасты жылжымалы компрессор кондырғысын іске қосу және оның жұмысына мындей жағдайда рұқсат етпей: қолдану бойынша нұсқаумен көзделген өнімділік реттеушінің, сақтандыру клапандарының манометрлердің, термометрлердің және блокировкеулдердің ақаулар болғанда	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
285.	Шахтада судың қысымын бақылау құбырдың аса алыстағы нүктелерінде жүргізіледі. Таспалы конвейерлерді басқару жүйесі өрттік-сулау құбырында су қысымы түсken кезде таспалы конвейердің қосылуын және жұмыс істеуін жібермейтін блокадалаумен қамтамасыз етіледі	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
	Автоматты турде іске қосылатын тұрақты өрт сөндірү кондырғыларының әрбір таспалы конвейерде болуы және оны қайта тиесінде, тартпалы және жетекші станцияларда қорғайды. Орналасу орындары, кондырғылар арасындағы қашықтық және олардың құбырлы бөлігін ажырату		

286.	<p>схемалары әрбір нақты жағдайда жобамен айқындалады.</p> <p>Өртті су шымылдығымен оқшаулауға арналған автоматты түрде іске қосылатын қолданбалы қондырығылар желдету ағысы шығатын қазбаларда тазалау кенжарынан 50-100 метр жерде орналасады. Өртті су шымылдықтарымен оқшаулау тұрақты қондырығыларымен желдету оқпандарына (бас желдету түйіспелеріне) жалғасатын желдету қазбалары жабдықталады . Егер оқпанға (түйіспе) жанаaszan желдету казбасы одан 100 метр бойы отқа жанбайтын бекітпемен бекітілсе, қондырығыны қолданбауға болады</p>	<p>бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген тұрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру</p>	90 күнтізбелік күн
287.	<p>Кен қазбаларында өртті оқшаулау үшін қойылатын өртке қарсы есіктерге (қақпақтар) қойылатын талаптар, олар жанбайтын материалдардан жасалады. Олардың екі жағынан 5 метр жерде жанбайтын материалдардан үзілістер жасалады. Өртке қарсы есіктер (қақпақтар) бір адамның күшімен жабылады, қазбаның көлденең қимасын нығыздап жабады және екі жағынан ашылатын тиектері болады). Көлбеу бұрышы 35 градустан артық қазбаларда, сондай-ақ қысымы көп қазбаларда орнатылған өртке қарсы есіктерді (қақпақтарды) ашып (жабу) үшін арнайы құралдар (терезелер,</p>	<p>бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың</p>	90 күнтізбелік күн

	<p>рычагтар, шығырлар) қаразтырылады. Көлбей және тіке құламалы қазбаларда орнатылған өртке қарсы есіктерді (қақпақтарды) ашуға (жабуға) арналған қондырғылар таза ауа ағысы жағына қазбаның деңгейжиегіне, АЖЖ осы жайғасымдарына арналып қабылданған желдету бағыты ескеріле отырып, шығарылады</p>	<p>) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудың токтата түру</p>	
	<p>Кен қазбалары бекітпелерінің жаңғыштығы мен отқа төзімділігіне қойылатын талаптар.</p> <p>Жаңғыштық тобы мен отқа төзімділік деңгейі бойынша:</p> <p>1) штолньялардың барлық тік және еңістік оқпандарының ауыздарын, сонымен катар шахтага таза ауа беретін шурфтардың ауыздарын жер бетінен 10 метрге алыс орнату; тік және еңістік оқпандардың, шахтага таза ауа беретін, оқпан жанындағы аулалардың деңгейже қазбаларымен бірге штолньялардың немесе шурфтардың түйісімдері; басты квершлагтар, басты топтық тасылымдық қуаказдар; жер бетінен 5 метр кашықтықта сорғыш желдеткіштермен жабдықталған жаңа енгізілген шурфтардың ауыздары; шахтага таза ауа беретін еңістік оқпандар және штолньялар; әрбір жағына 10 метрден кем емес ұзындықта қазбалармен жанындағы еңістердің, бремсбергтер</p>		

288.

мен жүргілердің түйісімдері; окпан жанындағы аулалардың жаңадан үнгіленген және кайта бекітілетін қазбалары; электромашиналыш камералар (қызмет мерзімі 1 жыл және одан да көп), аралық станциялардың камералары және жоғары кернеудің тарату пункттері, мұнда майлыш толтырыштары бар эл.қондырғылар, қызмет көрсету мерзімі бір және одан да көп жыл болатын орталық жерасты эл.аралық станциялар орнатылған; таспалы конвейерлердің сымдық станцияларын, монорельстік және топырақ үсті жолдарын орнату орындарындағы қазбалардың участекелері; параллель еңістік немесе күрделі көлденен қазбалар арасындағы түйісімдер; әрбір жағынан 5 метр қашықтықта жоғарыда көрсетілген камераларға және қондырғылар орнатылған орындарға түйісетін қазба участекелері; барлық басты және желдетіс қондырғылардың калориферлік және желдетіс каналдары; осы каналдардың әрбір жағынан 10 метр қашықтықта оқпандары, шурфтары, штолнялары бар түйісімдері; жанар-жағармай материалдарын сактауға және таратуға арналған камералар, ауа компрессорларын және майлыш толтырыштары бар гидрофициланған бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудың тоқтата түрү

90 күнтізбелік күн

	<p>кондырғыларды орнату камералары – жоғары және жанбайды;</p> <p>2) таспалы конвейерлермен жабдықталған қазбалар; күрделі еністер, бремсбергтер мен олардың жанындағы жүргілер; желдетіс еністік оқпандар; еністік қазбалар және оқпандар – орташа және жанбайтын;</p> <p>3) қызмет көрсету мерзімі бір жылға дейінгі, майлы толтырғышы бар электр қондырғылары жоқ немесе кейбір желілерінде майлы толтырғыштары бар РВ орындалған электр қондырғылары бар электромашиналық камералар – минималды және қызын жанатын</p>		
289.	Таспалы конвейерлерді пайдалану кезінде өртке қарсы қорғаныс құралдары болмаған немесе құралдың ақаулығы болған кезде конвейердің жұмыс істеуіне жол бермеу. Қазбалар өртті басталу сатысында байқаудың автоматты жүйесімен кamtamasыз етіледі	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындауын тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
290.	Таспалы конвейерлерді пайдалану кезінде таспалардың жұмыс беттерінің сырты 50 пайызға дейін тозған кезінде резинаарқанды пайдалануга жол бермеу. Қазбалар өртті басталу сатысында байқаудың автоматты жүйесімен кamtamasыз етіледі	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындауын тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
	Бас және участекелік сутекпелік қондырғылар жұмыс және резервтагы агрегаттардан тұрады. Бас сутекпе		

	<p>кондырғыларына және сағатына 50 метр куб артық су ағымы бар кондырғылар үшін үштен кем емес сорғы агрегаттары орнатылады. Әр агрегаттың немесе жұмыс агрегаттары тобының берісі, резервті есептемегенде, 20 сағаттан аспайтын уақыт ішінде тәуліктегі калыпты су ағымын тартып шығуды қамтамасыз етуге тиісті. Ұнғыма кезінде немесе окпанынды терендікте су ағысына тәуелсіз, бір аспалы сорғы колдануға рұқсат етіледі, бірақ окпан қасында міндетті түрде резерв болу керек. Бас сутекпе кондырғысы кем дегенде екі арынды, олардың біреуі резервте тұратын құбырлармен жабдықталады. Егер жұмыс құбырының саны үштен кем болса, біреуі, ал үштен көп болса екеуі резервте тұрады. Участекілік сутекпе кондырғылары үшін бір құбыр рұқсат етіледі. Сорғы камерасындағы арынды құбырлар коммутациясы, олардың кез келген элементтерін жөндөу кезінде тәуліктегі су ағымын тартып шығаруды қамтамасыз етеді</p>	<p>бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген тұрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудың тоқтата тұру</p>	90 күнтізбелік күн
292.	<p>Жыныстық үйінділерге (террикониктер) казандық кондырғыларының ыстық күлін және жылдам тұтанатын материалдарды (ағаштарды, ағаш ұнтақтарын қағаздарды, сұрту материалын) қаттап тастауға болмайды</p>	<p>бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген тұрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудың тоқтата тұру</p>	90 күнтізбелік күн

Қара, тұсті, асыл металдардың балқымаларын және осы металлдардың негізіндегі қорытпаларды өндіретін қауіпті өндірістік объектілерге қатысты өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы бақылау және қадағалау саласындағы тексеру парагы

293.	Каяуы, қабырғаларында және шетмойындарын бекіту орындарында жарықшактары бар, сондай-ақ өзгеру салдарынан нысанын жоғалтқан немесе шөміш деңесінде шетмойындардың ауытқуы бар шөміштерді пайдалануга жол берілмейді	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
294.	Мазут құбырын пештің үстіне төсеуге жол бермеу	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
295.	Тостаған периметрі бойынша дымқыл ұнтақ жүгірткілері биіктігі кемінде 1,5 метр тұтас металл қоршаулардың болуы, қоршауда жүгірткілердің іске қосқыш құрылғыларымен бұғатталған есіктер орнатылған	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
296.	Електердің тиесінде түсіру құйғыштарында олардың барлық ені бойынша қызмет көрсететін қызметкерлер күрамын материал кесектерінің кездейсок лақтырындысынан корғайтын корғау айлабұйымдардың болуы	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
297.	Қоршау функцияллық міндеттерімен жол берілмейтін бөлімдерін коспағанда, еден деңгейінен 2,5 метр (қоса санағанда) биіктікке дейін орналасқан және жұмыс алаңдарынан кездейсок тиіп кетуге кол	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн

	жетерлік жабдықтың барлық ашық қозғалмалы бөліктерін қоршау) жекелеген тұрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру	
298.	Тісті, белдікті және тізбекті берілістер тұтас алмалы-салмалы қоршаумен жабдықтау болуы	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген тұрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
299.	Қышқыл мен негіздерге арналған құбыржолдарға, басқа агрессивті заттарға, бу құбырларының жұмыс алаңдарына, өткелдеріне және жұмыс орындарына аралық қабат төсөуге жол бермеу	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген тұрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
300.	Керілмелі құрылғылардың барабанын және жетек механизмдерін қоршау үшін қоршауларды түсірген кезде конвейердің іске қосылуына жол бермейтін бұғаттың болуы	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген тұрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
301.	Жетекті және керілмелі құрылғыларды қоршау	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген тұрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
302.	Конвейердің қозғалмалы (реверсивті) әрекет сту аймағы барлық ұзындығы мен енін бойлай қауіпсіз биіктікте қоршау	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген тұрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
303.	Арбашалардың өздігінен түсірілетін дөңгелектерінде, қозғалмалы конвейерлерде және коректендіргіштерде қоршаудың болуы	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген тұрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
	Ожау тізбектің (таспаның) кері жүрісіне жол бермейтін	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе	

304.	элеваторлардын төжегіш күрілғыларының және үзілгені туралы хабарлайтын сигналдық күрілғыларының болуы	қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата түру	90 күнтізбелік күн
Тау-кен жұмыстарын жерасты тәсілмен жүргізетін қауіпті өндірістік объектілерге қатысты өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау аясындағы тексеру парагы			
305.	Жерасты тау-кен жұмыстарын жобалық құжаттаманың және тау-кен жұмыстары жоспарының негізінде жүргізу	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудына тыйым салу	
306.	Кен орнын ашиқ және жерасты тәсілдерімен бірлесіп игеру кезінде ΘҚС КАҚҚ бірлесіп, газдардың енуі, судың жарылуы, тау алабының деформациясы және көрсетілген участекелердегі жұмыстардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі іс-шараларды әзірлеу мүмкін болатын қауіпті аймақтар шекараларында тау-кен жұмыстарының участекелерінде жол бермеу	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата түру	90 күнтізбелік күн
307.	Жерасты қазбаларының немесе карсттардың болуы салдарынан ықтимал құлау немесе кирай аймақтарында жұмыс істеген кезде карьердің ернеулері мен топырағының жай-күйін аспаппен маркшейдерлік бақылау жүргізіледі. Жыныстардың сырғу белгілері байқалған кезде жұмыс тоқтатылады	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата түру	90 күнтізбелік күн
308.	Ашиқ және жерасты тау-кен жұмыстары арасында сактандырыш кентіректерді қазу кентірек пен карьердің ернеулерінің бұзылуын болдырмайтын және жұмыс қауіпсіздігін	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің	90 күнтізбелік күн

	камтамасыз ететін шараларды орындаған кезде жоба бойынша жүзеге асырылады	қызметін, жұмыстарын орындауын тоқтата тұру	
309.	Жобадан ауытқыған жаңа , қайта жөнделген шахталар, деңгейжиектер , объектілер пайдалануға қабылданбайды	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындауын тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
310.	Тау қазбаларындағы кіре беріс енісі (баурай) казымдау алдында тазаланады және жобаға сәйкес бекітіледі, еністердің қауіпсіздігін камтамасыз ететін тұлғалардың бақылауында болады	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындауын тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
311.	Жерасты камераларынан өту кезінде екіден кем емес шығыстармен камтамасыз етіледі	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындауын тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
312.	Әрбір жұмыс істеп тұрган шахтада, әрбір деңгейжиектен адамдардың үстіге шығуын (баруын) камтамасыз ететін және ауа ағынының әр түрлі бағытына ие екіден кем емес жеке шығыс есіктердің болуы Шахтаның әрбір деңгейжиегі жоғарыда (төменде) орналасқан деңгейжиекке немесе үстіге шығатын, адамдардың көлікпен шығуына (шығуына) арналған екіден кем емес бөлек шығыстармен жабдықтау	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындауын тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
313.	Көлбеу еністермен және түйік оқпандармен ашу тек екі горизонттың тереңдігінен артық болмауы керек және	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындауын тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн

	біруақытта күрделі окпанды тереңдету жүргізу керек) жекелеген тұрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру	
314.	Сатылы ашу кезінде оқпан арасы екі параллель қазбалары жүргізу арқылы жасалады және олардың сбойкасы ара қашықтығы 300 метрден көп болмайды	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген тұрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
315.	Тазалау қазбасы жүргізіліп жатқан әрбір жұмысшы блоктарының (камера, лава) бір-біріне тәуелсіз, жоғарыға немесе жұмыс істейтін деңгейжиектерге шығыстары бөгде заттармен бөгелмеген, кем дегенде екі шығысы болуы қажет	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген тұрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
316.	Қазылған оқпанның (ұнғыма) көлденең (қиғаш) тау қазбаларымен, оқпан толық кепкенше және бекітпені жобалық шамаларға жеткенше косуға болмайды	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген тұрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
317.	Тазарту ойығы жобага сәйкес жүргізуі тиіс. Кен орны немесе шахта алаңы үшін қабылданған игеру жүйесін (негізгі элементтерді) өзгертуге, жаңаларын тәжірибелік-өнеркәсіптік тексеруге және қолданыстағы игеру жүйелері мен олардың параметрлерін жетілдіруге жоба бойынша жол беріледі	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген тұрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
318.	Жобамен қаралған дайындау және кезу қазбаларын желдету шараларын, жұмыс қауіпсіздігін қамтамасыз ету шараларын жүргізбей тұрып тазалау оймасын қазуды бастауға болмайды	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген тұрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн

319.	<p>Тұтастықтар және төбелерде, олардың мықтылығын төмендететін кемшіліктер анықталғанда, төбелер және тұтастықтар ұстамдылығын камтамасыз ететін шаралар қабылданбайынша, тазалау жұмыстары тоқтатылады.</p>	<p>бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудың тоқтата тұру</p>	90 күнтізбелік күн
320.	<p>Жарылыс жұмыстарын құрамында тең немесе асатын: кенжарларда олардан 20 метр қашықтықтағы жанындағы қазбаларда, сонымен қатар шебер - жарушының тығылған жерінде улы газдардың шектік рұқсатты шоғырлама, жанғыш газдардың (метан + сутегі) – 0,5 пайыз газ болған кезде орындауға жол бермеу</p>	<p>бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудың тоқтата тұру</p>	90 күнтізбелік күн
321.	<p>Бір желдеть жүйесіне біріктірілген шакталарға біріктірілген шаң - желдеть қызметінен қызмет көрсетіледі және бір ғана АЖЖ болады. Тәуелсіз желдетілетін және бір желдеть жүйесіне біріктірілмеген екі шактаны біріктіретін қазбаларда жарылысқа төзімді отқа төзгіш дадалар орналастырылады.</p>	<p>бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудың тоқтата тұру</p>	90 күнтізбелік күн
	<p>Аккумулятор батареясын зарядтау камералары мен жарылғыш заттар қоймалары таза ауаның болек ағынымен желдетіледі. Олардан шыққан ауа ағынын таза ауа ағыны бар қазбаларға жіберуге жол берілмейді. Зарядтау камераларын болек желдетусіз</p>	<p>бақылау және қадағалау субъектісінің (</p>	

322.	тагайындау келесі шарттарда кәсіпорынның техникалық басшысының рұқсатымен жүзеге асырылады: осында камералардан баска казбаларға келетін аяа ағынында сутегінің мөлшері, батарея зарядынан сутегінің ең жоғары мөлшердегі шығуы кезінде 0,5 пайыздан аспайтын болғанда	объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген тұрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
323.	Тік немесе көлденең бір ғана шақта оқпанын бір мезгілде аяа ағынының шығысы мен кіріс үшін пайдалануға болмайды	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген тұрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
324.	Бас желдету қондырғылары казбаларға жіберілетін желдету ағынының реверстенуін қамтамасыз етуі керек	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген тұрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
325.	Тік оқпанды қазбаларды жүргізу үшін ЖҰЖ болуы	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген тұрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
326.	Әр көтерме машина мен шығырға қозғалысқа келтіретін құрылғыны қосу бойынша бір - біріне тәуелсіз жұмыс және сақтық механикалық тежегіш орнату	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген тұрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
327.	Шахталық көтергіш құрылғыларының тоқымалы болат арқандарды, қандай да болмасын бөлігінде сымдардың үзілуі, олардың саны арқандығы жалпы санынан төсөу сатысында: ыдыстардың көтергіш арқандарына арналған және қарсы	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген тұрлерінің	90 күнтізбелік күн

	алысатындардың, сөрөлдердің салпыншағына арналған арқандардың және механикалы жүкшілердің (грейферлердің) үшін 5 пайыз болған кезде қолдануға жол бермеу	қызметін, жұмыстарын орындаудың тоқтата тұру	
328.	Жабық конструкциялы көтергіш арқандарды пайдалануға жол бермеу: сыртқы қабатты сымдардың биіктігі жартыдан көп тозылса	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудың тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
329.	Жарлардың барысы жанында сымдардың косалқы көлік тоқымалы болат арқандарының үзілүіне өрмелер адымында жалпы олардың арқанда санның: жер асты жолаушы, монорельсті және топырақ үсті жолдардың аспалы арқандары үшін – 5 пайыз болған кезде қолдануға жол бермеу	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудың тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
330.	Тік оқпанды шахталарды ұнғылау және қазу кезінде олардың әрбіреуі көтеру немесе электр энергиясының өшірілуімен авария кезінде ұзындығы саны ең көп ауысымдағы адамдардың барлығының орналасуын қамтамасыз ететін авариялық-құткару сатысымен жабдықтау	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудың тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
331.	Жанар-жағар май материалдар қоймасынан және гараждан шахта оқпанына, оқпан маңындағы қазбаларға, камераларға (электр кіші станциялары, жарылғыш материалдар қоймасы және тағы басқа.) дейінгі, жарылыстардан шахтага таза ауа ағынын немесе оның едәуір бөлігін тоқтатуы мүмкін,	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудың тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн

	желдеткіш есіктерге дейінгі арақашықтық 100 метрден кем емес. Дизельді машиналарға қызмет көрсететін басқа да пункттер көрсетілген казбалар мен құрылғылардан 50 метрден кем емес қашықтықта орналасады	қызметін, жұмыстарын орындауын тоқтата тұру	
332.	Жанар-жағар май материалдар қоймалары мен гараждардың жанасқан қазбаларға еki шығу жолы болады, әрбір шығу жолында еki металл есігі бар өртке қарсы белдікпен жабдықталады.	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындауын тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
	Тау-кен жұмыстарын ашық тәсілмен жүргізетін қауіпті өндірістік объектілерге қатысты өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау саласындағы тексеру парагы		
333.	Ашық тау-кен жұмыстарын жобалық құжаттамасы және тау-кен жұмыстары жоспарының негізінде жүргізу	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындауына тыйым салу	
334.	Кен орнын ашық және жерасты тәсілдерімен бірлесіп игеру кезінде ӨҚС КАҚҚ бірлесіп, газдардың енуі, судың жарылуы, тау алабының деформациясы және көрсетілген учаскелердегі жұмыстардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі іс-шараларды әзірлеу мүмкін болатын қауіпті аймақтар шекараларында тау-кен жұмыстарының учаскелерінде жол бермеу	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындауын тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
335.	Тау-кен жұмыстарын карьерде және жерасты кеніншінде бір тік жазықтықта бір мезгілде жүргізген кезде казынды мен карьер ернеуінің тұрактылығын қамтамасызы ететін	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындауын тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн

	сақтандырыш кентіректі қалдыру қажет) жекелеген тұрларінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру	
336.	Ашық және жерасты тау-кен жұмыстары арасында сактандырыш кентіректерді қазу кентірек пен карьердің ернеулерінің бұзылуын болдырмайтын және жұмыс қауіпсіздігін қамтамасыз ететін шараларды орындаған кезде жоба бойынша жүзеге асырылады	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген тұрларінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
337.	Шығыршық тежегіші мен тозаң басу жүйесінің ақауы болған жағдайда ақаулы бұрғылау жарағын көтеруді шектегіші бар бұрғылау станоктарында жұмыс істеуге жол бермеу	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген тұрларінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
338.	Жұқ түсіретін тұйықтар соңында жоба бойынша орындалатын, жол бөгеттерінің ақаусыз көрсеткіштері бар, тұнгі тәулік мезгілінде жарықтандырылатын немесе жарық беруші материалдармен төсөлген тіреулер орнатылады. Жол бөгеттерін көрсеткіштер локомотив машинисі жағынан орналастырылады және жолдың шұлдігінен кемінде 2,5 метр қашықтықта және 1,5 метр биіктікке шығарылады.	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген тұрларінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
339.	Драгалар мен балшық сорғыш жұмысының әрбір полигонында (драже тілігінде) үйымның техникалық басшысы бекітетін тізбе бойынша қажетті аварияға қарсы жабдықтың, материалдардың,	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың	90 күнтізбелік күн

	керек-жарак пен құрал-саймандардың корын құру) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру	
340.	Әрбір карьер мен әрбір тау-кен участке сінде корғағыш құралдардың таусылмайтын қоры болады: 1) участкеде - әрбір 10 машинаға кемінде екі толық жинақ (нормативтер бойынша); 2) карьерде - тау-кен участке сінде және карьердің электр шаруашылығындағы нормаланған тізбенің кемінде 20 пайыз	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
Геологиялық барлау жұмыстарын жүргізетін қауіпті өндірістік объектілерге қатысты өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау аясындағы тексеру парагы			
341.	Геологиялық барлау жұмыстарын жобалық құжаттамаға сай жүргізу	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
Өсімдік шикізатын сақтайдын және қайта өндейтін қауіпті өндірістік объектілерге қатысты өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау аясындағы тексеру парагы			
342.	Өнім мен қалдықтарды ыдышсыз тиесу, түсіру кезінде аумақтың шаңдануының алдын алатын құрылғылардың болуы. Темір жол және автомобиль көлігінен астықты, ұнды, құрама жемді және ұн шикізаты мен дайын өнімнің басқа да түрлерін қабылдау және босату кезінде аумақтардың тозаңдануын болдырмайтын құрылғылардың болуы	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
343.	Жертөле және жартылай жертөле үй-жайларында	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың)	90 күнтізбелік күн

	негізгі өндірістерді орналастыруға болмайды) жекелеген тұрларінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру	
344.	Үйдиспен жүк тиесін қоймасының ғимаратында сыртқы жағынан бірінші қабатта аккумуляторлық тиегіштерге арналған зарядтау станциясын орналастыруға рұқсат етіледі	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген тұрларінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
345.	Жарылу, өрт шығу қауіптілігі әр түрлі санаттағы үй-жайларда желдету әр түрлі ауа өткізгіштермен жүзеге асырылады. Жарылу, өрт шығу қаупі бар үй-жайлар үшін ауа өткізгіштерін ортақ магистралдық ауа өткізгіштермен біркітруге болмайды	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген тұрларінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
346.	Қолданыстағы электр қондырғыларын орнату және пайдалану, нан өнімдері саласының кәсіпорындарындағы жаңадан құрастырылған немесе қайта құрастырылған электр қондырғыларын пайдалануға қабылдау электр энергетика саласындағы талаптарына сәйкес жүзеге асырылады	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген тұрларінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
347.	Өндірістік жабдықтың конструкциясы статикалық ток зарядтарының жинақталуын болдырмайды және жерге түйікталатын контурға қосу үшін құрылғы көзделеді	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген тұрларінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
	Жарылғыш разрядтаушылар мынадай жабдықты қорғайды: ұнтақты үккіштер; норийлер; аспирациялық қондырғылардың	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе	

348.	сұзгіштері мен циклондары; қыздыру камерасы бар рециркуляциялық астық кептіргіштер; қыздырғыштары бар шахталық астық кептіргіштер, каскадты қыздырғыштар	қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындауын тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
349.	Статистикалық электр зарядтарын бұры үшін барлық технологиялық және транспорттық жабдықтар жерге косылады	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындауын тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
Өнеркәсіптің химия саласындағы қауіпті өндірістік объектілерге қатысты өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау аясындағы тексеру парагы			
350.	Технологиялық құрал-жабдықтар қауіпсіздікке ықпал ететін жұмыс өлшемдерінің бұзылуы туралы ескертү, дабыл беру құралдарымен, апатқа қарсы автоматты корғау жүйелерімен қамтамасыз етіледі	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындауын тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
351.	Улы, зиянды және өрт, жарылыс қауіпті заттардан тұратын құрал-жабдықтар герметизацияланады	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындауын тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
352.	Пайдалану шарттарында шекті мәннен жоғары қысым пайда болатын сұйық хлордың технологиялық жабдықтары мен коммуникациялары сақтандыру құрылғылармен жабдықталады	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындауын тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
353.	Технологиялық процестерді автоматтандыру сыйбасы, автоматиканың жеке құралдарының істен шығуы немесе олардың бұзылуы апат, қақтығыс	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың)	90 күнтізбелік күн

	бولدырмайтындаі етіп орындалады) жекелеген тұрлерінің қызметін, жұмыстарын орындауын тоқтата тұру	
354.	Отын ретінде табиғи немесе пеш газын қолданатын барлық кондырығылар газ берудің келесі жағдайында: 1) желдеткіш-тұтін сорғышты тоқтату; 2) газ қысымының түсүі; 3) бірінші ауа қысымының түсүі; 4) жалынның өшүі; 5) электр энергиясының болмауы автоматты кесу жүйесі болады	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген тұрлерінің қызметін, жұмыстарын орындауын тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
355.	Екі шекті хлордың газ талдауышын қолданған кезде, бірінші шектен, хлордың шоғырлануы көтерілген кезде, жарық және дыбыс дабылы қосылады, 20 шекті-рұқсат етілген шоғырлануы көтерілген кезде апаттық сору жүйесімен қосылған апаттық желдеткіш қосылады. Белгі бергіштің жұмыс істеген уақыты хлор шоғырлануы 20-шы шекті-рұқсат етілген шоғырланудан асқан кезде - 30 секундқа көп емес болады	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген тұрлерінің қызметін, жұмыстарын орындауын тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
356.	Сұйық аммиак жоғары қысыммен берілетін кондырығылардың әрбір аспаптары (ыдыстары) аспаптардан (ыдыстардан) буды соратын компрессорлар тоқтаған кезде оған сұйықтың келуін тоқтататын автоматты тиек бұрандаларымен жабдықталады	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген тұрлерінің қызметін, жұмыстарын орындауын тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
	Сұйық аммиак қоймалары апатты жағдай туралы хабарлау жүйесімен байланысқан		

<p>газдануды (газ талдауышпен) бақылау жүйесімен жабдықталады олар:</p> <p>1) газдану деңгейін бақылау және аммиактың апатты ағуы туралы хабарлау жүйесі (бұдан әрі – аммиактың ағуын бақылау жүйесі) газдану деңгейін және технологиялық үйжайларда және объекті территориясында аммиак ықтимал ағуын бақылауды қамтамасыз етеді;</p> <p>2) аммиак ағуын бақылау жүйесі автоматты режимде адекватты басқарушылық ықпалын қалыптастыру үшін жеткілікті көлемдегі газ талдауыш тетіктерін орнатқан орында ауадағы аммиак шоғырлануы туралы акпаратты жинауды және өндөуді қамтамасыз етеді;</p> <p>3) аммиактың ағуымен байланысты апат туындағанда аммиактың ағуын бақылау жүйесі, автоматты (немесе автоматтандырылған) режимде апатты жағдайды оқшаулау жүйесінде іске қосылған техникалық құрылғыларды, апат туралы хабарлау құралдарын қосады және қызметті апаттың ауқымы мен салдарының өсуіне әкелуі мүмкін технологиялық құрал-жабдықтарды айырады.</p> <p>4) аммиактың ағуын бақылау жүйесінің құрылымы екі контурлы және екі деңгейлі болып қабылданады. Сыртқы контур химиялық</p>	<p>бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудың тоқтата түрү</p>
---	---

357.

жұктырудың объекті территориясы аймағынан шығып таралуын болжау деректерін берумен бірге өнеркәсіптік аланда газдану деңгейін бақлауды және үйжайдың сыртындағы технологиялық жабдықтардна аммиак ағуын апаттық бақылауды қамтамасыз етеді. Ішкі контур өндірістік жайлардағы газдану деңгейін және аммиактың паттық ағуын бақылауды қамтамасыз етеді. Аммиактың ағуын бақылау жүйесінің сыртқы және ішкі контурының ауадағы аммиак шоғырлануын бақылаудың екі деңгейі бар: бірінші деңгей – жұмыс аймағының шекті рұқсат етілген шоғырлануына тең газ талдауыш тетіктер мөлшерінің орнату орындарында технологиялық ғимарат және ғимарат сыртындағы ауада аммиактың шоғырлану мәніне жету (шекті рұқсат етілетін шоғырланудың (әрі қарай - ШРШ) 20 миллиграмм метр кубқа) екінші деңгей "Аммиактың апаттық ағуы" - 25 ШРШ (500 миллиграмм метр кубқа) тең газ талдауыш тетіктер мөлшері орналасқан орындарда аммиактың шоғырлану мәніне жету; 5) басқару ғимаратында апат болған накты орны және апатты оқшаулау және салдарын жоюдың техникалық құралдары тобын қосу туралы жедел

90 күнтізбелік күн

	<p>алдын алууды қамтамасыз етеді;</p> <p>6) техникалық сипаттама, газ талдауыш тетіктердің саны мен орналасқан орны, аммиактың агуының индикациясы мен дабылы жобамен анықталады;</p> <p>7) жобамен негізделген апattyқ жағдайларды оқшаулау жүйесінде іске қосылған техникалық құралдарды автоматты емес (орны немесе дистанциалы) қосуға рұқсат етіледі;</p> <p>8) жүйе өнеркәсіптік аланда газдану және обьекті аумағынан шыққан химиялық жүктіру аймағының таралуын болжауды бақылауға мүмкіндік беретін автоматты құралдармен жабдықталады. Аланда желдің бағытын және жылдамдығын өлшеуші кондырығы орнатылады.</p>		
358.	<p>Карбид кальций, металл калий, натрий және л и т и й , алюмоорганикалық қосылыстар және басқа сумен қосылғанда жарылыспен іритін заттар, су және бу құрылғылары сақталатын және қолданатын жайларды жылтыуга рұқсат етілмейді</p>	<p>бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудың тоқтата түрү</p>	90 күнтізбелік күн
	<p>Өткір бағытталған әрекет механизмімен химиялық заттардың буларының жұмыс аймағының ауасына түсу мүмкіндігінің пайдалану шарттарында, ШЖБШ көтерілуінің дабылымен автоматты бақылау көзделеді. Көрсетілген орындарда ШЖБШ</p>	<p>бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе</p>	

359.	көтерілуі кезінде басқару үйжайында және орны бойынша жарық және дыбыс сигналы қосылады . Бұл ретте газданудың барлық жағдайлары аспаптармен тіркеледі. Тетіктердің сезгіштік шегі, олардың мөлшері мен орналасқан орны жобамен анықталады	қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудың тоқтата түру	90 күнтізбелік күн
------	--	--	--------------------

Жару жұмыстарын жүргізетін қауіпті өндірістік объектілерге қатысты өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау аясындағы тексеру параги

360.	Әзірлеушінің немесе дайындаушы зауыттың техникалық құжаттамасында көзделген сынақтарсыз сақтаудың кепілдік мерзімі өткен ЖМ қолдануға және сақтауға жол бермеу	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудың тоқтата түру	90 күнтізбелік күн
361.	Колдану жөніндегі стандарттарда (техникалық шарттарда) және нұсқаулықтарда (басшылықтарда) көрсетілген нормалардан жоғары ылғалданған аммиак селитрасы негізіндегі үнтақ тәрізді ЖЗ қолдануға жол бермеу	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудың тоқтата түру	90 күнтізбелік күн
362.	Коршау, жарықтандыру, телефон байланысын қамтамасыз ету бойынша тиеу-тұсіру алаңына белгіленген талаптарды сақтау және тиеу-тұсіру жұмыстарын жүргізуіндің барлық кезеңіне күзеттің болуы	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудың тоқтата түру	90 күнтізбелік күн
363.	ЖМ тасымалдауга арналмаған және жабдықталмаған автомобильдермен ЖМ тасымалдауга жол бермеу	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудың тоқтата түру	90 күнтізбелік күн
	ЖМ осы мақсатқа арналған үй-жайларда және жоба бойынша		

364.	<p>жабдықталған орындарда сақталуын қамтамасыз ету.</p> <p>Иеленуші ұйымның, өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы уәкілетті органның аумақтық бөлімшесінің өкілдерінен тұратын комиссия ЖМ сақтау орындарын пайдалануга қабылдауды жүзеге асырады.</p> <p>Қабылдау актісінң болуы</p>	<p>бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген тұрлерінің қызметін, жұмыстарын орындауын тоқтата тұру</p>	90 күнтізбелік күн
365.	<p>ЖМ жарылысы кезінде объектілердің бірінде детонация беру мүмкіндігін болдырмайтын ЖМ бар объектілер арасындағы қашықтықты, жер бетінде ЖМ бар бірнеше объектілерді (сақтау орындарын, ашық аландарды, ЖЗ дайындау, дайындау пункттерін) орналастыру кезінде сақтау</p>	<p>бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген тұрлерінің қызметін, жұмыстарын орындауын тоқтата тұру</p>	90 күнтізбелік күн
366.	<p>Газ немесе шаң бойынша қауіпті шахталарда жару жұмыстарын жүргізу кезінде, Теспелерді әрбір оқтау, оларды жару алдында және жарудан кейін кенжарды қарау кезінде метан концентрациясын өлшеді мастер-жарушының жүргізуін қамтамасыз ету</p>	<p>бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген тұрлерінің қызметін, жұмыстарын орындауын тоқтата тұру</p>	90 күнтізбелік күн
367.	<p>Газ бойынша қауіпті шахталарда немесе шаң жарылысы бойынша қауіпті қабаттарды қазатын шахталарда, тазарту, дайындық кенжарларында және газ белетін немесе жарылғыш шаңы бар қазбалардың жекелеген участкерінде жарылыс жұмыстарын жүргізу Әрбір кенжар (қазба)</p>	<p>бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың</p>	90 күнтізбелік күн

	үшін аттестатталған ұйыммен келісілген белгіленген режим сақталған кезде жүргізледі.) жекелеген тұрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру	
368.	ЖМ қоймаларын пайдалану мерзімдерін сақтау тұрақты - үш жыл және одан да көп, уақытша - үш жылға дейін және қысқа мерзімді - ЖМ әкелінген сәттен бастап осы мерзімдерді есептегендегі бір жылға дейін. Қысқа мерзімді қойманы пайдалану мерзімі бір мерзімге үзартылған жағдайда, аттестатталған ұйыммен келісудің болуы	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген тұрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
369.	Қойма аумағында мынадай ғимараттар мен құрылыштарды орналастыруға рұқсат етіледі: ЖЗ сақтау орны, бастамашыл құралдар және ату жару аппараттары, ЖЗ арналған алаңдар, бастамашыл құралдар және ату жару аппараттары контейнерлерде, ЖМ беруге арналған ғимарат (үй-жай), қосалқы үй-жай (қойма, алан), ЖМ дайындауға арналған ғимарат, қабылдау рампалары және басқа да объектілер, ЖМ қабылдаумен, сақтаумен және тиеп жөнелтумен байланысты, қарапайым түйіршіктелген және құрамында су бар ЖЗ дайындау пункттері, зауыт өндірісінің ЖЗ механикаландырылған оқтауға дайындау пункттері, зертхана; қарауыл мұнаралары, күзетші иттерге арналған үйшіктер, шамдары, прожекторлары бар	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың	90 күнтізбелік күн

	<p>мұнаралар (діңгектер, бағаналар), өртке қарсы құралдар мен жабдықтарды сақтауға арналған үй-жай, өртке қарсы су айдындары, өтетін үйшіктер (бақылау-өткізу пункті).</p>	<p>) жекелеген тұрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудың тоқтата тұру</p>	
370.	<p>Кауіпті аймақ шегіндегі, қойма сыртындағы тыйым салынған аймағында: ЖМ жою және сынау полигоны, ыдыстарды жағу, қарауыл ғимараты, қойма жұмысшыларына арналған әкімшілік-тұрмыстық ғимараттар, механикаландыру құралдарын қызмет қылу және толтыру пункттері, қазандықтар, отын қоймасы, су өткізгіш және канализациялық сораптық бекеттері, трансформаторлық бекеттер, әжетханалар салуға болады. Ідистарды сақтау сарайларын немесе бастырмаларды тыйым салынған аймақ шегіндегі қойма қоршауына 25 метрден жақын емес қашықтықта орналастыруға болады.</p>	<p>бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтін (жұмыстардың) жекелеген тұрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудың тоқтата тұру</p>	90 күнтізбелік күн
	<p>Қоршау мен жақын орналасқан қойма ара қашықтығы 40 метрден кем емес. Таулы жерлерде бұл ара қашықтықтарды ішкі істер органдарының келісуімен қысқартуға рұқсат беріледі.</p> <p>Қоршау темір бетон немесе металл торлы құрылымдардан (18 мм калындықтан кем емес шыбықтан жасалған, шыбықтар арасындағы жарық 100 миллиметрден аспайтын), кірпіштен,</p>		

371.	<p>металл табақтардан (бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе 90 күнтізбелік күн</p> <p>қалыңдығы 2 миллиметрден кем емес), немесе тордан (диаметри 5 миллиметрден кем емес және ұшығының өлшемі 70 x 70 миллиметр, бірақ ұшығының өлшемі 150 x 150 кезде 10 миллиметр артық емес арматурадан) жасалады.</p> <p>Қоршау биіктігі жерге 200-400 миллиметр терендетіліп енгізілген темір бетон ірге немесе арматуралы тормен қазылған катынаста қүшейтіліп, 2,5 метрден кем болмайды.</p> <p>Қоршауға құлышқа жабылатын дарбаза мен есіктер орнатылады</p>		
372.	<p>Жылжымалы сипаттағы жұмыстарда (сейсмикалық барлау, орман және автомобиль жолдарына арналған трассаларды тазарту) ЖМ арнайы жабдықталған автомобилльдерде, тіркемелерде (жылжымалы қоймалар) сақтауға жол беріледі. Жарылыс жұмыстарының өзге де түрлері үшін ЖМ жылжымалы қоймаларда сақтауға жол берілмейді (ЖМ қысқа мерзімді қоймада сактауды қоспағанда).</p>	<p>бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе 90 күнтізбелік күн</p> <p>қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру</p>	
373.	<p>Өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы уәкілетті органның аумақтық бөлімшесі өкілдерінің қатысуымен ұйым комиссиясының тиеу-түсіру алаңын пайдалануга қабылдаудын қамтамасыз ету</p>	<p>бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе 90 күнтізбелік күн</p> <p>қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру</p>	
374.	<p>ЖМ тасымалдау кезінде күзетпен қаруланған атыс</p>	<p>бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе 90 күнтізбелік күн</p> <p>қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру</p>	

	каруымен сүйемелдеудің болуы) жекелеген тұрлерінің қызметін, жұмыстарын орындауын тоқтата тұру	
375.	Забойларда және жапсарлас қазбаларда метан 1% және одан көп болған кезде олардан 20 метр ұзақтықта, шебер-жарушы жасырынған жерде жарылыс жұмыстарын орындауға жол берілмейді	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген тұрлерінің қызметін, жұмыстарын орындауын тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
	Мұнай-химия, мұнайды қайта өндеду салаларының қауіпті өндірістік объектілеріне қатысты өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау аясындағы тексеру парагы		
376.	Битум алу бойынша мерзімді іс-әрекет кондырылғылары мыналармен жабдықталуға тиіс: тек кана ондағы өнім регламенттелгеннен төмен емес деңгейге жеткен кезде тотықтырғыш текшелерге ауа беруді көздейтін бұғаттауы; технологиялық режимнің регламенттелген параметрлері бұзылған кезде текшелерге ауа беруді автоматтық ажыратуға арналған апattyқ бұғаттауы	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген тұрлерінің қызметін, жұмыстарын орындауын тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
377.	Жұмыс және кезекші оттықтарды құрылғы отының болуын сенімді тіркейтін жалынды басу дабыл қаққыштарымен жабдықтаулы	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген тұрлерінің қызметін, жұмыстарын орындауын тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
378.	Терендетілген сорғы станциялары сигналды басқару пультіне (оператор бөлмесі) шығара отырып, жарылых концентрацияларына дейін автоматтық газ талдағышпен жараптандырылуы	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген тұрлерінің қызметін, жұмыстарын орындауын тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн

Мұнай базалары және жанармай құю станцияларының қауіпті өндірістік объектілеріне қатысты өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау аясындағы тексеру парагы

379.	Жарылыс-өрт қаупі бар, улы және күйдіргіш заттарды тасымалдайтын құбырларды тұрмыстық, қосалқы және әкімшілік-шаруашылық жайлар, электр кондырығыларының жайлары, желдеткіш камералар арқылы тартуга жол берілмеуі	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген тұрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
380.	Мұнай базасының және АЖҚС өндірістік және жарылыс қауіпті жайларында ауа ортасын калыптастыру үшін желдету жүйесімен жарақтандырылуы	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген тұрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн

Өнеркәсіптің мұнай және газ салаларының қауіпті өндірістік объектілеріне қатысты өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау аясындағы тексеру парагы

381.	Бұрғылау кондырығысының тәжеу иінтірегін бекіткішпен қамтамасыз ету	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген тұрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
382.	Аномальді жоғары қысымды және (немесе) құрамында күкіртті сутегі бар горизонттар мен қабаттарды ашу кезінде превенторлардың болуы	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген тұрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
383.	Мұнай-газ кен орындарының қауіпті объектілері аумағында көліктे және арнайы техникада ұшқын басқыштардың болуы	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген тұрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
384.	Күкіртсүтегі және зиянды заттар бар газды оларды бейтараптандырмай және күйдірмей атмосфераға шығаруға жол бермеу	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген тұрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
	Жабдықты, механизмдерді,		

385.	күрал-саймандарды жарамсыз күйде немесе қауіпсіздік құрылғылары ақаулы кезде, сондай-ақ паспорттың құрылғылардан жоғары жүктемелер мен қысымдар кезінде пайдалануға жол бермеу	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындауын тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
386.	Айналмалы бөліктердің коршауы (қаптамалары) болмagan кезде сорғыштарды пайдалануға жол бермеу	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындауын тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
387.	Кұбырлардағы, пеш құрылышында майысу және бүлінулер, БӘЖАҚ және апатқа қарсы және ертке қарсы жинақтаушы бұйымдары жарамсыз болғанда пайдалануға жол бермеу	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындауын тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
388.	Қыздыру жүйесінің герметикалығы, БӘЖА, сақтандырғыш құрылғылардың, реттеуші құрылғылардың, бұғаттаулардың, пеш баиламы қосылыстарының өткізулу ақаулары кезінде қыздыру пештерін пайдалануға жол бермеу	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындауын тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
389.	Ұңғыманың сағалық арматурасынан және шығару желісіннен құрамында күкіртсүтегі бар мұнайдың, газдың ағуы байқалған кезде қолдануға жол бермеу	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындауын тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
390.	Ұйым басшысының Колоннааралық аралық қысымы бар ұңғыманы пайдалану туралы шешімінің, сондай-ақ осы ұңғымаларды пайдалануға байланысты зерттеулер мен тәуекелдерді бағалау нәтижелерінің болуы	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындауын тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн

391.	Тербелме станогының қозғалмалы бөліктерінің мұнара немесе діңгек, іргетас және топырак бөлшектерімен жанасуына жол бермеу	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
392.	Ұңғымаларды жөндеу, бірнеше бөліктен құралған арқандарды құрылғының тал жүйесін жабдықтауға, мұнаралар мен мачталарды көтеруге , тартуды, жұмысшыларды ұстап тұратын жук көтергіш арқан жіптерді дайындауға қолдануға және оларды сақтандыру арқандары ретінде пайдалануға жол бермеу	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
393.	Ұңғымалардан сорғы-компрессорлық құбырларды салмақты индекстеусіз (индекстеғіш) көтеруге немесе ұңғымаға түсіруге жол бермеу	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
394.	Жабдықтар мен құрал – сайдандар, бақылау-өлшеу аспалтary (жазу аспабы, манометрлер), газ-мұнай су дақтары жарамсыз болған кезде және газ-мұнай-су-көрінүлөрін орын алған кезде түсіру-көтеру операцияларын жүргізуге жол бермеу	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
395.	Ұңғыма сағасында түсіру-көтеру операциялары кезінде шығарындыға қарсы жабдықтың болуы	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
396.	ТКО кезінде тежегіш жүйесі әрекетінің	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн

	жарамдылығын және сенімділігін қамтамасыз ету) жекелеген тұрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудың токтата тұру	
397.	Ұңғыма сағасына өшіру жүргізгеннен кейін ұнғыманы жерасты жөндеу кезінде және кен орнында бұрғылаудың және пайдаланудың геологиялық-техникалық жағдайларын ескере отырып, апаттық жағдайларда ұнғымаларды бақылауды және басқаруды қамтамасыз ететін жұмыстарды ұйымдастыру жоспарында бекітілген сызбага сәйкес шығарындыға қарсы жабдықпен жабдықтау	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген тұрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудың токтата тұру	90 күнтізбелік күн

Магистральдық құбырларды пайдалану кезінде қауіпті өндірістік объектілерге қатысты өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау аясындағы тексеру парагы

398.	Магистральдық құбырларда табиғи газ бен мұнайдың кемуіне, жер бетіндегі құралдарының бұзылуына жол бермеу	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген тұрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудың токтата тұру	90 күнтізбелік күн
399.	Сорғының қозғалмалы бөлшектері және айналмалы қосындылар шеңбер мен айналу ұзындығы бойынша жабындымен жабылусыз қолданбау	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген тұрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудың токтата тұру	90 күнтізбелік күн

Газдарды даярлайтын және қайта өндейтін қауіпті өндірістік объектілерге қатысты өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау аясындағы тексеру парагы

400.	Авариялық лақтырындыларды ертерек табуды қамтамасыз ету мақсатында ауа ортасын автоматтандырылған бақылау жүйесінің техникалық құралдарының болуы	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген тұрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудың токтата тұру	90 күнтізбелік күн
	Бақылау-өлшеу аспаптарының және автоматика		

	<p>құралдарының қыс кезіндегі үздіксіз жұмыс істеуі үшін сұық түскенге дейін импульстық желілер, бөлгіш ыдыстар мен аспаптардың жылу өткізбеу жарамдылығын тексеруді қамтамасыз ету</p> <p>Бақылау-өлшеу</p> <p>аспаптарының және автоматика</p> <p>құралдарының қыс кезіндегі үздіксіз жұмыс істеуі үшін нығыз жабылатынына алдын ала көз жеткізіп, олардың катпайтын сұйықтықпен толтырылуын қамтамасыз ету</p> <p>Бақылау-өлшеу</p> <p>аспаптарының және автоматика</p> <p>құралдарының қыс кезіндегі үздіксіз жұмыс істеуі үшін аспаптарды жылыту жүйесінің жарамдылығын және сенімділігін тексеруді қамтамасыз ету</p>		
401.		<p>бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру</p>	90 күнтізбелік күн
402.	<p>Жанатын өнімдерді қайта айдайтын сорғыларды (сораптар тобы)</p> <p>кашықтықтан ажыратудың болуы және оларды бекіту немесе кесетін құрылғылардың кіру жіне қысымды ұлғайту желілерінде қашықтықтан басқарылумен орналастыру</p>	<p>бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру</p>	90 күнтізбелік күн
403.	<p>Факел жүйелерінің:</p> <p>1) факелді автоматты, кашықтан басқарылып жағуды;</p> <p>2) кезекші от жанатын мойындарына берілетін отын газының қысымын реттеуді;</p> <p>3) операторлық технологиялық құрылғыдан (объектіден) факел жүйесін қашықтан</p>	<p>бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың)</p>	90 күнтізбелік күн

	бақылау және басқаруды қамтамасыз ететін бақылау және автоматика құралдарымен жабдықталуы) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру	
--	---	---	--

Теңізде мұнай операцияларын жүргізуді жүзеге асыратын қауіпті өндірістік объектілерге қатысты өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау аясындағы тексеру парагы

404.	Ұнғымаларды бұрғылау немесе жөндеу жүргізу үшін кондырғыларда білікті блокты кронблокқа тартып әкетуді болдырмайтын (тартып әкетуге карсы) қорғаныс құрылғыларының және мұнараға немесе білікті жүйеге шектегіштің болуы Тартып әкетуге карсы құралды аптастына бір реттік кезенділікпен және түсіру-көтеру операциялары басталар алдында тексеру	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
405.	Мұнайды және газды жинау, дайындау және тасымалдау объектілерінің газдың жарылысқа қауіпті шоғырлануын бақылау дабыл белгілерімен жабдықталуы	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
406.	Мұнай мен газды жинау, дайындау және тасымалдау объектілерінің жергілікті және қашықтықтан басқарылатын, желілі кесетін құрылғылар немесе өзге де автоматтандырылған бекіту арматурасымен жабдықталуы	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
407.	Бұрғылау қондырғысының порталындағы айналым жүйесі ұнғымадан шығатын бұрғылау ерітіндісінде газдың болуы туралы тұрақты бақылау жүйесімен; газдың пайда болуы туралы дабыл	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн

	бұрғылаушы орнында және орталық басқару орнында орнатылуы) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру	
--	---	---	--

Мұнай және мұнай өнімдеріне арналған резервуарларды пайдалану және жөндөу кезінде өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау аясындағы тексеру парагы

408.	Жобада көзделген резервуарлар жабдықтарының жарамды жұмыс жағдайында болу	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
409.	Пайдалану барысында резервуарды бөлшектеуге жол бермеу	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
410.	Резервуардың қабырғасы мен қалқымалы шатырдың арасында тығыздағыштың болуы	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн
411.	Дәнекерленген тігістер мен резервуар корпусында закымдану мен деформациялар, ағу және булану анықталған кезде, БӘА және А жұмысында, ілмекті арматура мен сақтандыру құрылғыларында, сигнал беру құрылғылары, авариялық және өрттен корғау жүйелерінде, қоршаулардың, баспалдақтар мен платформалардың газ теңестіру жүйесінде ақау анықталған кезде резервуарларды пайдалануға жол бермеу	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру	90 күнтізбелік күн

Технологиялық құбыржолдарды пайдалану кезінде қауіпті өндірістік объектілерге қатысты өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау аясындағы тексеру парагы

412.	Штуцерлерді дәнекерлеу жіктеріне, құбырлардың майысқан элементтеріне (бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің	90 күнтізбелік күн
------	--	--	--------------------

	ию орындарында) дәнекерлеуге жол берілмеуі	қызметін, жұмыстарын орындаудың тоқтата түру	
413.	Стационарлы жабдықтан сұйылтылған газдарды тазалу үшін иілгіш құбыршектерді пайдалануға жол берілмеуі	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудың тоқтата түру	90 күнтізбелік күн
Қара металлургия кәсіпорындарының газ шаруашылығындағы қауіпті өндірістік объектілеріне қатысты өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау аясындағы тексеру параграфы			
414.	Электр берудің әуе желілерімен қылышу орындарында газ құбырының үстінен оған электр сымдарының құлауынан қорғау үшін тұтас немесе торлы қоршаудың болуы	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудың тоқтата түру	90 күнтізбелік күн
415.	Цехтың барлық газ тұтынатын агрегаттарында жоба бойынша дайындалған газ жанарғыларының болуы	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудың тоқтата түру	90 күнтізбелік күн
416.	Газ тұтыну агрегаттары бұзылмаған немесе реттелетін параметрлерді бақылауға арналған аспаптар бұзылмаған жағдайда және тартым болған кезде олардың пайдаланылуы	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудың тоқтата түру	90 күнтізбелік күн